

D - (xx)

分值: 425 分

Problem Statement

You are given a string A consisting of $(, x,)$.

You can perform the following two types of operations on A any number of times in any order.

给定一个由 $(, x,)$ 组成的字符串 A 。你可以对 A 以任意顺序执行以下两种操作任意次。

- Choose one occurrence of the substring (xx) in A and replace it with xx .
- Choose one occurrence of the substring xx in A and replace it with (xx) .
- 选择 A 中的一个子串 (xx) ，将其替换为 xx 。
- 选择 A 中的一个子串 xx ，将其替换为 (xx) 。

You are given a string B consisting of $(, x,)$. Determine whether you can make A equal to B .

给定一个由 $(, x,)$ 组成的字符串 B ，判断你是否可以将 A 变为与 B 相等。

You are given T test cases; solve each of them.

共有 T 个测试用例，你需要解决每个测试用例。

What is a substring

什么是子串

A **substring** of S is a string obtained by deleting zero or more characters from the beginning and zero or more characters from the end of S .

For example, ab is a substring of abc , but ac is not a substring of abc .

S 的**子串**是指删除 S 开头零个或多个字符、末尾零个或多个字符后得到的字符串。例如， ab 是 abc 的子串，但 ac 不是 abc 的子串。

Constraints

- $1 \leq T \leq 3 \times 10^5$
 - A and B are strings of length between 1 and 2×10^6 , inclusive, consisting of (, x,).
 - The sum of $|A| + |B|$ over all test cases is at most 2×10^6 (where $|A|$ denotes the length of A).
 - $1 \leq T \leq 3 \times 10^5$
 - A 和 B 是长度介于 1 和 2×10^6 之间 (含两端) 的字符串, 由 (、x、) 组成。
 - 所有测试用例的 $|A| + |B|$ 之和不超过 2×10^6 (其中 $|A|$ 表示 A 的长度)。
-

Input

The input is given from Standard Input in the following format:

输入按照以下格式从标准输入给出:

```
 $T$ 
case1
case2
⋮
case $T$ 
```

Each test case is given in the following format:

每个测试用例按照以下格式给出:

```
 $A$ 
 $B$ 
```

Output

Output T lines. The i -th line should contain the answer to the i -th test case.

For each test case, output Yes if you can make A equal to B , and No otherwise.

输出 T 行, 第 i 行应包含第 i 个测试用例的答案。对于每个测试用例, 如果你可以将 A 变为与 B 相等, 则输出 Yes, 否则输出 No。

Sample Input 1

```
6
(xx)x
x(xx)
(x)x
(xx)
)x()x(
)x()x(
x
(x)
((((xx))))x
x((((((((xx))))))))
((xx)xx)xx
(x((xx))x)(xx)
```

Sample Output 1

```
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
```

For example, in the first test case, you can make A equal to B by the following procedure:

例如，在第一个测试用例中，你可以通过如下步骤将 A 变为与 B 相等：

- Replace the (xx) from the 1st through 4th characters of A with xx . After this operation, A is xxx .
- Replace the xx from the 2nd through 3rd characters of A with (xx) . After this operation, A is $x(xx)$.
- 将 A 中第 1 个字符到第 4 个字符组成的 (xx) 替换为 xx 。操作完成后， A 变为 xxx 。
- 将 A 中第 2 个字符到第 3 个字符组成的 xx 替换为 (xx) 。操作完成后， A 变为 $x(xx)$ 。