

VOCE DI CAPITOLATO

Codice prodotto: A001BR MATTONE STANDARD BRUCIATO

Fornitura di mattoni per Faccia a Vista tipo a mano con dimensioni nominali **255x 122x 56** prodotti meccanicamente con tecnica a Pasta Molle (tipo S.Anselmo), aventi le superfici a vista sabbiato da stampo presabbiato, permanenza in forno non inferiore a 48 ore.

Consegna in cantiere in pacchi avvolti con termoretraibile su pallet di legno a perdere.
Le caratteristiche tecniche devono corrispondere alle seguenti specifiche:

Elemento ad alta massa volumica apparente (HD)

| Configurazione: | Elemento Solido | |
|--|-----------------|-------------------|
| Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio: | T2 | |
| Categoria di tolleranza dimensionale di campo: | R2 | |
| Categoria di resistenza al gelo: | F2 | |
| Categoria del contenuto di sali solubili attivi: | S2 | |
| Conducibilità termica equivalente $\lambda_{10, dry}$ | 0.40 | W/mk |
| Resistenza alla compressione non infeiore a: | 22 | N/mm ² |
| Assorbimento d'acqua: | 24 | % |

AVVERTENZA: La Fornace S.Anselmo S.p.A si riserva di modificare all'interno dei range contemplati nelle normative vigenti i valori riportati sulla presente voce di capitolato. Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere il presente documento aggiornato immediatamente prima dell'acquisto.
