

Aufgabe 2)

a)

DescClass1 + DescClass2 erben von BaseClass

DescClass3 + DescClass4 erben von AbstractClass

b)

Alle DescClass Klassen erben von einer Klasse

c)

nein, SealedClass gilt als versiegelt und kann daher nicht erben

d)

Nein

e)

#id:int = nicht stimmig, erbende Klassen haben eigene ID

content:string = stimmig, nur erbende Klassen sollten zugriff haben

-secretNo:int = stimmig, nur BaseClass muss drauf zugriff haben

+BaseClass() = stimmig, jeder braucht zugriff auf die BaseClass

#getID():int = stimmig, nur erbende Klassen brauchen Zugriff

#setID(id:int) = stimmig, nur erbende Klassen brauchen Zugriff

#getContent():string = stimmig, nur erbende Klassen brauchen Zugriff

#setContent(Content:string) = stimmig, nur erbende Klassen brauchen Zugriff

+getSecretNo():int = nicht stimmig, nicht jeder braucht zugriff auf Secret

+setSecretNo(sn:int):int = nicht stimmig, nicht jeder braucht zugriff auf Secret

-doSecretStuff() = Stimmig, niemand braucht Zugriff benötigt

#doStuff(test:string):bool = nicht Stimmig, kann ruhig public sein

+doOtherStuff(number:int):int = stimmig, jeder kann zugriff haben

+DescClass1() = stimmig, jeder kann zugriff haben

+DoBrandnewStuff() = stimmig, jeder kann zugriff haben

-id:double = stimmig, nur die klasse selbst braucht zugriff auf die ID

-date:DateTime = nicht stimmig, warum sollte nicht jeder Zugriff haben aufs Datum?

+DescClass2() = stimmig, jeder kann zugriff haben

+ getID():double = Stimmig, jeder kann die ID abfragen

+setID(id:double) = nicht stimmig, die Id sollte nur von der Klasse festgelegt werden nicht von jedem

+doStuff(test:string):int = stimmig, jeder kann Klasse sagen DoStuff

+doBrandnewStuff(date:DateTime):int = Stimmig, warum nicht?

-id:int = stimmig, niemand braucht zugriff auf die ID

-content:string = Stimmig, reicht wenn Klasse Zugriff hat

+DescClass3() = stimmig, jeder kann zugriff haben

+DescClass4() = stimmig, jeder kann zugriff haben

+getID():int = Stimmig, jeder kann die Id sehen

+setID(id:int) = nicht stimmig, nicht jede Klasse muss ID etzen können

+getContent():string = stimmig, jeder kann zugriff haben

+set(Content:string) = stimmig, jeder kann zugriff haben

-doStuff(test:string):bool = stimmig, nur Klasse brauch Zugriff

2f)

+DescClass1(), +DoBrandnewStuff()

2f)

-id:double, -date:DateTime, +DescClass2(), +getID():double, setID(id:double), -doStuff(test:string):int,

+doBrandnewStuff(date:DateTime):int

2g)

Mal ist id #, mal ist -, geht so nicht, muss einig sein

3a)

Mind. 25 Zeilen

3b)

1. this.id

2. BaseClass is doing secret Stuff

3. The secret NO is +secretNO.ToString()

4. BaseClass says Thanks for giving +test+!

5. BaseClass is temporarily busy doing +number+ times other Stuff!

6. DescClass1 old id: +id

7. DescClass1 old Content: + content

8. DescClass1 old secret number + SecretNo

9. DescClass current id: +Id

10. DescClass1 current content: +Content

11. DescClass1 current secret NUMber: +SecretNO

12.DescClass2 old id: +Id

13. DescClass2 ...or+ id+ ???

14. DescClass2 old Content: + content

15. DescClass2 old secret number + SecretNo

16. DescClass2 old id: +Id

17. DescClass2 old Content: + content

18. DescClass2 old secret number + SecretNo

19. DescClass2 got: +Id

20. This is an inheritance test!

21. Programm got from BaseClass: +baseClass.DoOtherStuff(2)

22.Programm got from descClass1: +descClass1.DoOtherStuff(4)

23.Programm got from descClass2: +descClass2.DoOtherStuff(5)

24. Programm got from descClass2: + descClass2.DoBrandnewStuff(DateTime.Now)

3c)

Virtual erlaubt es das erbedende Klassen DoStuff ändern können.

Ohne Virtual könnten erbedende Klassen nicht DoStuff umdefinieren können.

3d)

New erstellt ein neues Objekt im Code z.B new DescClass2(); -> neues Objekt der DescClass2 Klasse

3e)

z.B. Alles innerhalb: internal Class DescClass1:BaseClass

3f)

z.B alle Zeilen die override nutzen.