

Spécification technique des besoins

Version 1.0

Date 19 décembre 2013

Rédigé par Claire SMETS

Relu par Edouard PASCAL

Approuvé par Mr OTMANI



MISES À JOUR

Version	Date	Modifications réalisées
0.1	02/12/2013	Création du Document
1.0	12/12/2013	Présentation de la première version

Master 2 SSI – Conduite de projet Audit des implantations SSL/TLS Spécification technique des besoins



Table des matières

1	Objet	4	
2	Documents applicables et de référence	4	
3	Terminologie et sigles utilisés	4	
4	Exigences fonctionnelles	5	
	4.1 Présentation de la mission du produit logiciel	5	
	4.2 UC 1 : Récupération des certificats	5	
	4.3 UC 2 : Factorisation des moduli des certificats	6	
	4.4 UC 3 : Présentation des résultats	6	
	4.5 UC 4 : Audit d'OpenSSL	6	
	4.6 UC 5 : Évaluation du niveau de sécurité du navigateur client		
	4.7 UC 1		
	4.8 UC 2		
	4.9 UC 3		
	4.10 UC 5		
	4.10 0C 5	0	
5	Exigences opérationnelles	8	
6	Exigences d'interface		
7	Exigences de qualité		
8	Exigences de réalisation	9	



1 Objet

Le projet s'inscrit dans un cadre relatif à un fait d'actualité récemment mis à jour, lié aux révélations de Snowden sur les pratiques de la NSA. Le monde de la cryptographie est en proie à de grandes incertitudes suite à ces révélations et remet en question tous les systèmes jusqu'alors développés. Notons que ce ne sont pas les algorithmes des systèmes cryptographiques qui sont remis en cause, mais leur développement machine qui n'est pas (ou plus) considéré comme nécessairement sûr. La NSA a par exemple très bien pu introduire des backdoors, ou faiblesses dans les logiciels, de telle sorte qu'ils puissent accéder aux données claires sans diffcultés. On peut par exemple remettre en questions les outils développ és par des laboratoires tels que RSA labs, ou même encore des standards proposés par des agences comme le NIST (OpenssI, AES, sont-ils vraiment sûrs?)

Objectif technique:

- coder un outil permettant de récupérer un grand nombre de certificats
- coder un outil permettant de trouver d'éventuels facteurs communs aux certificats récupérés
- d'implémenter un système serveur permettant l'audit des clients. (éventuellement, selon le temps restant)

Résultat attendu :

Une étude sur les certificats utilisés sur internet, ainsi que l'imlantation d'OpenSSL très utilisé.

2 Documents applicables et de référence

- Appel d'offre : Audit des implantations SSL/TLS
- les standards cryptographiques

3 Terminologie et sigles utilisés

- **Appli F**: Application de Factorisation
- Appli RC : Application de Récupération des Certificats
- Audit : Analyse effectuée par un passage en revue complet et minutieux. Dans le cadre de notre projet, ce sera le code d'OpenSSL.
- Certificat : Un certificat électronique (aussi appelé certificat numérique ou certificat de clé publique)
 peut être vu comme une carte d'identité numérique. Il est utilisé principalement pour identifier une entité physique ou morale, mais aussi pour chiffrer des échanges.
 - Il est signé par un tiers de confiance qui atteste du lien entre l'identité physique et l'entité numérique (Virtuel).
- **Clefs**: Nous parlons ici des clefs RSA.
- Machine D : Machine Distante
- Machine L : Machine Locale
- Modulus : En mathématiques et plus précisément en théorie algébrique des nombres, l'arithmétique modulaire est un ensemble de méthodes permettant la résolution de problèmes sur les nombres entiers.
 Ces méthodes dérivent de l'étude du reste obtenu par une division euclidienne.



4 Exigences fonctionnelles

4.1 Présentation de la mission du produit logiciel

ld	Intitulé	Acteur(s)	Priorité
UC.1	Récupération des certificats	Appli RC, Machine D	Indispensable
UC.2	Factoridation des moduli des certifi-	Appli F	Indispensable
	cats		
UC.3	Présentation des résultats	Utilisateur	Indispensable
UC.4	Audit d'OpenSSL	Utilisateur	Indispensable
UC.5	Évaluation du niveau de sécurité du	Client et Serveur	Optionnel
	navigateur client		

4.2 UC 1 : Récupération des certificats

Acteurs concernés	Appli RC, Machi	ne D	
Description	Récupérer une liste des certificats sur les adresses et les ports		
Description	ouverts, scannés par ZMAP		
Préconditions	Avoir une liste de machines distantes dont les ports sont ouverts		
E vénements déclenchants	L'administrateur	'administrateur lance l'application	
Conditions d'arrêt La liste est parcourue en entier		ourue en entier	
Description du flot d'événements principal			
Acteur(s)		Système	
1. Lire la liste			
2. Se connecter à la machine distante			
3. Récupérer les certificats		3. Récupérer les certificats	
4. Stocker le certificat			
The design of th			
Flots d'exceptions Coupure de conr		l nexion : retenter une deuxième fois si la Machine dis-	
tante ne répond		pas	



4.3 UC 2 : Factorisation des moduli des certificats

Acteurs concernés	Appli F		
Description	Pour chaque certificat obtenu, on essaie de lui trouver des fac-		
Description	teurs communs dans son modulus		
Préconditions	Avoir une liste de certificats et donc leurs moduli		
Evénements déclenchants	L'application est lancée		
Conditions d'arrêt	La liste est parcourue en entier		
Description du flot d'événements principal			
Acteur(s)		Système	
Prendre les moduli			
2. Construire l'arbre des prod	duits		
3. Construire l'arbre des restes			
4. Sortir la liste des facteurs	communs		
5. Sortir la liste des moduli vulnérables trouvés			
Flots d'exceptions Pas assez de res		ources : Stocker l'arbre en dur au fur et à mesure.	

4.4 UC 3 : Présentation des résultats

Acteurs concernés	Utilisateur		
Description	Affiche les résulta	ats produits par les précédentes fonctions	
Préconditions	Des résultats ont été produits		
Evénements déclenchants	Demande d'affchage des ces résultats		
Conditions d'arrêt	Demande d'arrêt	Demande d'arrêt d'affichage des résultats	
Description du flot d'événements principal			
Acteur(s)		Système	
 Ouvrir la page web Sélectionner et filtrer les données affchées Exporter les données 			
Flots d'exceptions			

4.5 UC 4 : Audit d'OpenSSL


- 1. Nous étudierons tout d'abord les recommandations et les standards actuels (cf. PKCS) sous forme d'état de l'art, et nous en choisirons de façon argumentée un standard sur lequel nous baserons nos analyses.
- 2. Nous analyserons dans un deuxième temps le code source d'OpenSSL (la dernière version), en particulier sa partie développant la génération d'éléments aléatoires et ses primitives cryptographiques. Nous en ferons de plus une description détaillée. Nous comparerons ensuite nos résultats avec les recommandations choisies, puis nous conclurons en déterminant si cette génération est efficace.



4.6 UC 5 : Évaluation du niveau de sécurité du navigateur client


Acteurs concernés	Client, serveur de test		
Description	Lors de la connexion d'un client, analyse des paquets échangés		
Préconditions	Le client possède une version de navigateur récente		
Evénements déclenchants	Demande de connexion d'un client		
Conditions d'arrêt	Les paquets ont été achangés et analysés		
Description du flot d'événements principal			
Acteur(s)		Système	
1. Se connecter sur le serveur		 Établir la connexion Analyser le niveau de sécurité du navigateur Afficher les résultats 	
Flots d'exceptions			

4.7 UC 1







4.8 UC 2



4.9 UC 3



4.10 UC 5



5 Exigences opérationnelles

EO.X : Lors de la récupération des certificats, les protocoles visés seront SSH et SSL/TLS (cf UC1)



6 Exigences d'interface

El.1 : Présentation des résultats de manière claire et lisible.

7 Exigences de qualité

EQ.1 : Application optimisée de la factorisation des clefs.

EQ.2 : Présentation ergonomique des résultats obtenus.

8 Exigences de réalisation

ER.1 : Le programme de récupération des certificats.

ER.2 : Le programme de factorisation des clefs de certificat.

ER.3 : Analyse des résultats obtenus sur la factorisation des clefs.

ER.4 : Document détaillant l'audit réalisé sur OpenSSL.