

# 1 Movimiento del Cursor

Los siguientes comandos van al lugar indicado:

**Espaciador** Un caracter hacia adelante

<b>nl</b>	n caracteres a la derecha
<b>nh</b>	n caracteres a la izquierda
<b>nj</b>	n líneas abajo
<b>nk</b>	n lineas arriba
<b>n </b>	n lineas a la derecha, empezando desde el inicio de línea

<b>nw</b>	n palabras a la dcha. (primera letra)
<b>nW</b>	n palabras* a la dcha. (primera letra)
<b>nb</b>	n palabras a la izda. (primera letra)
<b>nB</b>	n palabras* a la izda. (primera letra)

**Retorno** Al principio de la siguiente línea

**0** Al principio de la línea actual

**\$** Al final de la línea actual

**(** Al principio de la frase actual

**)** Al principio de la siguiente frase

**{** Al principio del párrafo actual

**}** Al principio del párrafo siguiente

**H** Al extremo izdo. de la línea superior de la pantalla

**M** Al extremo izdo. de la línea media de la pantalla

**L** Al extremo izdo de la línea inferior de la pantalla

**nf $c$**  Hacia adelante, hasta la  $n^{sima}$  aparición de  $c$

**nF $c$**  Hacia atrás, hasta la  $n^{sima}$  aparición de  $c$

**nt $c$**  Hacia adelante, hasta un caracter antes de la  $n^{sima}$  aparición de  $c$

**nT $c$**  Hacia atrás, hasta un caracter antes de la  $n^{sima}$  aparición de  $c$

**G** A la última línea del documento

**nG** A la línea n del documento

Los siguientes comandos mueven el cursor al lugar indicado:

**Ctrl-U** Media pantalla hacia arriba

**Ctrl-D** Media pantalla hacia abajo

**Ctrl-F** Una pantalla completa hacia adelante

**Ctrl-B** Una pantalla hacia detrás

## 2 Insertar Texto

Los siguientes comandos permiten insertar texto en el lugar indicado:

**i** Delante del cursor  
**I** Delante del primer carácter de la línea  
**a** Tras el cursor  
**A** Al final de la línea  
**o** En la línea inferior, tras abrirla  
**O** En la línea superior, tras abrirla

## 3 Borrar Texto

### 3.1 Borrar en modo Edición

**Ctrl-H** o **Retroceso** permiten retroceder para sobre-escribir.

### 3.2 Borrar en modo Comando

Los siguientes comandos borran el texto indicado:

**nx** n caracteres a la dcha.  
**nX** n caracteres a la izda.

**ndw** n palabras a la dcha del cursor)  
**ndW** n palabras\* a la derecha del cursor)  
**ndb** n palabras a la izda. del cursor  
**ndB** n palabras\* a la izda. del cursor

**d-**  
**Retorno** La línea actual y la siguiente  
**ndd** n líneas empezando desde la actual  
**d0** Hasta el principio de la línea  
**d\$** Hasta el final de la línea

**ndfc** Hacia adelante, hasta la  $n^{sima}$  aparición del caracter  $c$   
**ndFc** Hacia atrás, hasta la  $n^{sima}$  aparición del caracter  $c$   
**ndtc** Hacia adelante, hasta el caracter anterior a la  $n^{sima}$  aparición del caracter  $c$

**ndTc** Hacia atrás, hasta el caracter anterior a la  $n^{sima}$  aparicion del caracter  $c$

**d)** Hasta el final de la frase

**d(** Hasta el principio de la frase

**d}** Hasta el final del párrafo

**d{** Hasta el principio del párrafo

Expresión general: **d/RE**+Return: Borra hacia adelante, hasta la 'Regular expresion' RE.

Expersión general: **d?RE**+Return: Borra hacia atrás, hasta la 'Regular expresion' RE.

### 3.3 Deshacer Borrados

**u** deshace última corrección en la línea

**U** deshace todas las correcciones de la última línea modificada

## 4 Sustituir Texto

Los siguientes comandos susituyen el texto indicado por el escrito después de ejecutar dicho comando.

**nr** Sobre el cursor, n veces un carácter

**R** Desde el cursor hasta pulsar **esc**

**cw** Desde el cursor hasta el final de la palabra

**cW** Desde el cursor hasta el final de la palabra\*

**cb** Desde el comienzo de la palabra hasta el cursor

**cB** Desde el comienzo de la palabra\* hasta el cursor

**nccn** líneas desde la actual

**c0** desde el principio de la línea hasta el cursor

**c\$** desde el cursor al final de la línea

**c)** Desde el cursor hasta el final de la frase

**c(** Desde el principio de la frase hasta el cursor

**c}** Desde el cursor hasta el final del párrafo

**c{** Desde el principio del párrafo hasta el cursor

## 5 Localización de Cadenas

### 5.1 Comandos

*/cadena-**Retorno*** Busca hacia abajo la cadena indicada

*?/cadena-**Retorno*** Busca hacia arriba la cadena indicada

**n** Repite la búsqueda en la misma dirección

**N** Repite la búsqueda en la dirección contraria

- Las cadenas especificadas no pueden tener caracteres especiales como \*,?,\$,etc., a no ser que esté activada la opción set nomagic.
- La busqueda es 'case-sensitive' a no ser que esté activada la opción set ignorecase

### 5.2 Modificadores

La cadena admite modificadores a efectos de especificar o generalizar la búsqueda. Los modificadores que se indican tienen el significado siguiente:

*gorro* Principio de línea (escrito antes de la cadena)

**\$** Final de línea (escrito después de la cadena)

**.** Un carácter cualquiera (escrito en cualquier parte de la cadena)

**[,,]** Cualquiera de los caracteres que se escriban en la lista entre corchetes (escrito en cualquier parte de la cadena)

### 5.3 Búsqueda con Sustitución

El comando para realizar búsqueda con sustitución es:

*dirección s/cadena-búsqueda/cadena-sustitución/[g/c]*

- *dirección* indica sobre qué parte del documento se realizan los cambios.
- **g** es opcional e indica si el cambio debe tener efecto una sola vez en cada línea o todas las veces (si fuese el caso)
- **c** es opcional e indica que se pida confirmación para que el cambio tenga efecto

La dirección se indica mediante dos símbolos separados por una coma. El primer símbolo indica desde donde empieza a tener efecto la sustitución, mientras que el segundo indica hasta donde tiene efecto.

Los siguientes símbolos tienen el sentido indicado:

**n** n es un número que simboliza una línea del documento

**.** Lugar actual del documento

**\$** La línea final del documento

**+nn** líneas hacia abajo

**-n n** líneas hacia arriba

**%** Todo el documento

## 6 Marcando y Copiando Texto

### 6.1 Marcando en el buffer por defecto

Los siguientes comandos guardan en memoria el fragmento de texto indicado:

**nyw** n palabras comenzando desde la posición del cursor

**nyW** n palabras\* comenzando desde la posición del cursor

**nyb** n palabras desde la posición del cursor al principio de la línea

**nyB** n palabras\* desde la posición del cursor al principio de la línea

**y+Retorno** La línea actual y la siguiente

**nyy** n líneas desde la actual

**y0** Desde el cursor hasta el principio de la línea

**y\$** Desde el cursor hasta el final de la línea

**y)** Desde el cursor hasta el final de la frase

**y(** Desde el cursor hasta el principio de la frase

**y}** Desde el cursor hasta el final de párrafo

**y{** Desde el cursor hasta el principio del párrafo

### 6.2 Marcando en buffers específicos

Para marcar texto en uno de los 26 buffers específicos, nombrados de la 'a' a la 'z', se procede del siguiente modo:

**"letracomando**

- *letra* es una letra de la a a la z, que identifica el buffer
- **comando** es cualquiera de los comandos de borrado, susitución o marcado

### 6.3 Copiando la información de los buffers

**p** Copia el contenido del buffer por defecto detrás del cursor  
**P** Copia el contenido del buffer por defecto delante del cursor  
*"letra***p** Copia el buffer de nombre *letra*  
*"letra***P** Copia el buffer de nombre *letra*