
## Validación de lo aprendido: preguntas/respuestas

Responda a estas preguntas abiertas, parecidas a las que le harán en el examen de la certificación, pero estas últimas serán de tipo test o pidiéndole una respuesta corta que introducirá mediante el teclado.

## 1. Preguntas





¿Qué línea de comando Dovecot permite comprobar la autenticación de una cuenta de usuario de correo electrónico?



¿Se puede acceder a los correos sin usar ningún protocolo de gestión de correos recibidos?

## 2. Resultado

En las páginas siguientes encontrará las respuestas a estas preguntas. Por cada respuesta correcta cuente un punto.

Número de puntos: /10

Para este capítulo, la puntuación mínima será 8/10.

## 3. Respuestas



Cite 3 programas de tipo servidor SMTP de entornos Linux.

Postfix, sendmail y Exim.



¿Qué archivo, por defecto, contiene la lista de los alias de cuentas de correo electrónico Postfix?

/etc/aliases



¿Cuál es el rol de la directiva relayhost en la configuración de Postfix?

Esta directiva especifica el servidor SMTP al que habrá que transferir los correos electrónicos destinados al exterior del dominio de mensajería del servidor Postfix.

4

¿Qué comando permite validar la configuración del servidor Postfix?

El comando postfix check .

5

Durante un test de conexión con un servidor SMTP, usando nc, el comando hello mydom.com recibe una respuesta de error. ¿Por qué?

La palabra clave del protocolo SMTP es helo o ehlo.

6

El comando mail envía correctamente un mensaje a un usuario local, pero no consigue leerlo. ¿Qué habría que comprobar en el servidor SMTP?

Hay que comprobar que el formato de almacenamiento de los mensajes recibidos por el servidor SMTP sea mbox y no mdir, porque el comando mail no soporta el primer formato.

7

¿Qué comando Sieve provoca el rechazo de un correo electrónico sin informar al emisor?

Al contrario que el comando reject, el comando discard

rechaza el correo electrónico en cuestión sin informar al emisor.

8

¿Cuáles son los protocolos de gestión de mensajes recibidos más usados?

POP3 y IMAP4.

9

¿Qué línea de comando Dovecot permite comprobar la autenticación de una cuenta de usuario de correo electrónico?

El comando doveadm auth login NombreUsuario .

10

¿Se puede acceder a los correos sin usar ningún protocolo de gestión de correos recibidos?

Sí, usando el comando mail o yendo directamente al archivo donde el servidor SMTP ha almacenado el mensaje.