

✓ **Correcto** 3/- Puntos

1. En un canal binario simétrico $q_{00} = q_{11}$ 

- ☒ V
- ☐ F
- ☐ N

2. Cuando se analizan procesos de estados, la unidad de medida de la información no es bits. 

- ☐ V
- ☒ F
- ☐ N

✓ **Correcto** 3/- Puntos

3. Las codificaciones efectivas algunas veces presentan ambigüedad. 

- ☐ V
- ☒ F
- ☐ N

4. El árbol de Huffman jerárquico es mejor que los otros métodos de Huffman. 

- ☐ V
- ☒ F
- ☐ N

5. Cada elemento dentro de un alfabeto fuente se asocia exclusivamente a un único carácter en la entrada, sin excepción. 

☒ V

☐ F

☐ N

✓ **Correcto** 3/- Puntos

6. Un árbol de sufijo es una estructura que encapsula solamente los patrones contenidos en una secuencia de manera completa. 

☐ V

☒ F

☐ N

✓ **Correcto** 3/- Puntos

7. El algoritmo de Knuth-Morris-Pratt (KMP) utiliza la regla del buen carácter en su proceso de coincidencia. 

☐ V

☒ F

☐ N

✓ **Correcto** 3/- Puntos

8. Las frecuencias de salida habitualmente pueden relacionarse las frecuencias de entrada. 

☒ V

☐ F

☐ N

✓ **Correcto** 3/- Puntos

9. En un árbol de Huffman ternario, es una práctica común asignar el símbolo * a los caracteres que tienen la mayor frecuencia de aparición en el conjunto de entrada. 

☐ V

☒ F

☐ N

✓ **Correcto** 3/- Puntos

10. La longitud del patrón es totalmente independiente de la longitud del texto en los métodos de acoplamiento. 

☐ V

☒ F

☐ N

✓ **Correcto** 2/- Puntos

11. ¿Qué son la Entropía e Información mutua? 

la entropía mide la incertidumbre de una fuente y la información mutua mide lo que una variable dice

✓ **Correcto** 4/- Puntos

12. Defina: a) Canal. b) Probabilidades de Transición c) Alfabeto 

A)canal: medio por donde viaja la info B)probabilidades de transición: chance de que un símbolo de

✓ **Correcto** 4/- Puntos

13. ¿Cómo se obtiene la capacidad de un canal? ¿De que depende? 

se obtiene maximizando la info mutua entre entrada y salida, depende de la distribución de entrada