# Documento de Requisitos Alexandria

# Ficha Técnica

#### Equipe Responsável pela Elaboração

Ranulfo Mascari Neto Product Owner Heitor Rodrigues Sabino Front-end Francisco Afonso de Oliveira Neto Back-end

#### Público Alvo

Este manual destina-se a todas as pessoas que desejam acompanhar o processo de desenvolvimento do sistema Alexandria.

# Sumário

Introdução	1
Visão geral deste documento	1
Glossário, Siglas e Acrogramas	1
Definições e Atributos de Requisitos	1
Formulários coletados	2
Descrição geral do sistema	1
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso	2
Requisitos funcionais (casos de uso)	1
Usuário/Administrador	1
[RF001] Logar	1
[RF002] Cadastrar Usuário	2
[RF003] Cadastrar Documento	3
[RF004] Deletar Documento	4
[RF005] Editar Documento	5
Usuário/Administrador/Leitor	6
[RF001] Visualizar Documento	6
[RF002] Buscar Documento	7
Administrador	8
[RF001] Cadastrar Palavra-Chave	8
[RF002] Editar Palavra-Chave	9
[RF003] Deletar Palavra-Chave	10
[RF004] Visualizar Palavra-Chave	11
[RF005] Deletar Usuário	12
Requisitos não funcionais	1
Usabilidade	1
[NF001] <operação do="" sistema=""></operação>	1
Desempenho	1
[NF002] <busca de="" documentos=""></busca>	1
Segurança	1
[NF001] <anonimato do="" usuário=""></anonimato>	1
Distribuição/Portabilidade	1
[NF001] Distribuição	2
Padrões	2
[NF001] Arquitetura MVC	2
Descrição da interface com o usuário	3
PROTOTIPAÇÃO	3
Dicionário de Dados	4

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

### Introdução

Este documento especifica o sistema Alexandria, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

#### Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Alexandria e estão organizadas como descrito abaixo.

- Capítulo 2 Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Capítulo 3 Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Capítulo 4 Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- Capítulo 5 Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- Capítulo 6 Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

#### Glossário, Siglas e Acrogramas

*Palavra-Chave* – Categoria do documento ou assunto relacionado.

**DOI** – É a sigla para Digital Object Identifier (Identificador de Objeto Digital, em português). É um sistema que fornece um link permanente e único para objetos digitais, como artigos científicos e livros, garantindo sua identificação precisa e acesso estável ao longo do tempo.

*ISBN* – É a sigla para International Standard Book Number (Número Padrão Internacional de Livro, em português). É um código numérico único atribuído a cada livro, permitindo sua identificação exclusiva e facilitando a catalogação, distribuição e busca de informações sobre ele.

**ISSN** – É a sigla para International Standard Serial Number (Número Padrão Internacional para Publicações Seriadas, em português). É um código numérico único atribuído a cada publicação seriada, como revistas e periódicos, permitindo sua identificação exclusiva e facilitando a catalogação, indexação e busca de informações sobre elas.

#### Definições e Atributos de Requisitos

#### Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompahada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Documento de Requisitos Introdução – P2 / 2

#### Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

#### Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão a disposição no anexo deste documento. Os campos riscados de vemelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

- 1. Cadastro de Cliente:
- 2. Cadastro de Produto:
- 3. Nota Fiscal

#### Capítulo

## Descrição geral do sistema

O Alexandria é uma solução abrangente e poderosa para o gerenciamento e compartilhamento de documentos digitais. Com sua interface intuitiva, recursos avançados de busca e capacidade de categorização, ele oferece uma maneira eficiente de organizar, acessar e compartilhar uma vasta gama de materiais, tornando-se uma ferramenta valiosa para estudantes, pesquisadores e entusiastas da leitura.

#### Abrangência e sistemas relacionados

O Alexandria é uma solução independente e totalmente auto-contido para o gerenciamento e compartilhamento de documentos digitais vinculados a categorias e palavras-chaves.

- Usuário:
  - Cadastrar
  - o Login
  - o Editar
  - o Deletar
- Gerenciar Palavra-chave:
  - Cadastrar
  - o Visualizar
  - o Editar
  - o Deletar
- Gerenciar Documento:
  - Cadastrar
  - Visualizar
  - o Editar
  - Deletar

### Relação de usuários do sistema

Foram identificados três usuários do sistema Alexandria denominados de Administrador, Usuário e Leitor, abaixo detalhados.

#### • Administrador

O administrador é o funcionário responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade de executar as tarefas de gerenciamento de usuários e Palavras-Chaves.

#### • Usuário


O usuário que possui cadastro é capaz de executar as tarefas de gerenciamento de documentos e busca.

#### • Leitor


O leitor é o usuário que não possui cadastro e é capaz de executar somente a tarefa de busca de documentos e visualização.

# Diagrama de Caso de Uso


### Visão do Usuário



### • Visão do Administrador



### Visão do Leitor



#### Capítulo

# Requisitos funcionais (casos de uso)

Nesta seção, apresentamos todos os requisitos funcionais, ou casos de uso, do sistema. Em sistemas grandes é comum haver muitos casos de uso e, para facilitar a visualização deste documento, agrupamos em subseções de casos de uso correlacionados, o sistema foi dividido em três partes, sendo cada uma relacionada aos atores a seguir: Usuário, Leitor e Administrador.

- O Usuário tem a funcionalidade de gerenciar os documentos.
- O Leitor tem a funcionalidade de somente buscar e visualizar os documentos.
- O Administrador tem a funcionalidade de gerenciar os documentos, palavras-chaves e usuários.

#### Usuário/Administrador

#### [RF001] Fazer Login

RF 001	Fazer Login.		
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável		
Atores:	Usuário e Administrador.		
Resumo:	Um ator que deseja realizar a fui	Um ator que deseja realizar a funcionalidades de gerenciamento.	
Pré-condição:	O ator deve estar cadastrado no s	sistema para executar tal ação e estar na tela de I_SignIn	
Pós-condição:	O sistema deverá direcionar o ator para a tela de <b>I_Home</b> .		
Interfaces:	I_SignIn e I_Home.		
Fluxo principal:	Ator: 1. O ator preenche os dados dos campos (username/e-mail e password).	<ol> <li>2. O Sistema realiza a validação dos dados e a verificação se o ator possui cadastro no sistema.</li> <li>3. Exibir mensagem de resultado.</li> <li>4. Redirecionamento para a tela de I_Home.</li> </ol>	
Fluxo alternativo:	Ator:	Sistema: 3. Exibir mensagem de erro, caso a validação falhe.	
Regras de Negócio:	Caso o ator não possua registro, o sistema deve sugerir o cadastro.		

### [RF002] Realizar Cadastro do Usuário

RF 002	Realizar cadastro do usuário.	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário e Administrador.	
Resumo:	Registro do ator no sistema.	
Pré-condição:	O ator deve estar na tela <b>I_Sign</b>	Up.
Pós-condição:	O sistema deverá realizar o logi	n e direcionar o ator a tela <b>I_Home</b> .
Interfaces:	I_SignUp, I_SignIn e I_Home	
Fluxo principal:	Ator:	Sistema:
	1. O ator preenche os dados dos campos (username/e-mail e password).	<ol> <li>O Sistema realiza a validação dos dados.</li> <li>O Sistema realiza a verificação se o e-mail já está sendo utilizado.</li> <li>O usuário é cadastrado no banco de dados.</li> <li>Exibir mensagem de resultado.</li> <li>O Sistema realiza o login do ator anteriormente cadastrado.</li> <li>Redirecionamento para a tela de I_Home.</li> </ol>
Fluxo alternativo:	Ator:  1. O ator está na tela de I_SignIn, portanto, deverá clicar no botão de "Sign Up" e ser redirecionado para a tela I_SignUp.	Sistema: 4. Caso o ator insira um e-mail já utilizado, será exibido uma mensagem de falha.
Regras de Negócio:	<ul> <li>1 – O ator deverá aceitar os termos de uso da empresa.</li> <li>2 – Não deverá ser possível cadastrar um e-mail já anteriormente cadastrado.</li> </ul>	

### [RF003] Cadastrar Documento

RF 003	Realizar cadastro de documento.	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Usuário e Administrador.	
Resumo:	Inserção de documento no sister	na.
Pré-condição:	O ator deve estar na tela <b>I_Min</b> l	naBiblioteca.
Pós-condição:		or de volta a tela <b>I_MinhaBiblioteca</b> com a como na tela <b>I_VisualizarDocumentoCadastrado</b> .
Interfaces:	I_MinhaBiblioteca, I_Cadastr	arDocumento e I_VisualizarDocumentoCadastrado.
Fluxo principal:	<ul> <li>Ator: <ol> <li>O ator clica no botão de "Cadastrar".</li> </ol> </li> <li>3. O ator escolhe a categoria do documento (Documento, Livro, Artigo, Revista).</li> <li>5. O ator preenche os dados dos campos da respectiva categoria de documento escolhida.</li> <li>O ator clica no botão de "cadastrar".</li> </ul>	2. O Sistema abre o menu de categorias de documentos da tela I_CadastrarDocumento.  4. O Sistema ajusta os devidos campos para a categoria selecionada.  7. O Sistema realiza a validação dos dados. 8. Salvar os dados no banco de dados. 9. Exibir mensagem de resultado. 10 Redirecionamento para o documento anteriormente cadastrado como na tela I VisualizarDocumentoCadastrado.
Fluxo alternativo:	Ator: 8. Exibir mensagem de erro, caso a validação falhe. 10 O ator tenta novamente o passo 5 do fluxo principal.	Sistema:  9. Os dados inseridos anteriormente são preenchidos.

Regras de Negócio:	<ul> <li>1 – O ator deverá aceitar os termos de distribuição de documentos.</li> </ul>

# [RF004] Deletar Documento

RF 004	Realizar a exclusão do documento.	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Imp	portante ( ) Desejável
Atores:	Usuário e Administrador.	
Resumo:	Deletar documento cadastrado r	o sistema.
Pré-condição:	O ator deve estar na tela <b>I_Min</b> l	haBiblioteca.
Pós-condição:	O sistema deverá direcionar o at livro que foi deletado.	tor de volta a tela <b>I_MinhaBiblioteca</b> , agora sem o
Interfaces:	I_MinhaBiblioteca.	
Fluxo principal:	Ator:	Sistema:
	<ol> <li>O ator clica no botão que contém o símbolo de uma lixeira.</li> <li>O ator clica no botão "deletar".</li> </ol>	<ol> <li>Aparece a tela que pergunta o ator se ele deseja prosseguir ou não</li> <li>O Livro é excluído do banco de dados.</li> <li>Exibir mensagem do resultado.</li> <li>Redirecionamento para I_MinhaBiblioteca</li> </ol>
Fluxo alternativo:	Ator: 3. O ator clica no botão de "cancelar".	Sistema: 4. Redirecionar para I_MinhaBiblioteca, caso o usuário não prossiga
Regras de Negócio:		

### [RF005] Editar Documento

RF 005	Realizar a edição do documento.	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Imp	oortante ( ) Desejável
Atores:	Usuário e Administrador.	
Resumo:	Edição de documento no sistem	a.
Pré-condição:	O ator deve estar na tela <b>I_Min</b> l	haBiblioteca.
Pós-condição:		tor de volta a tela <b>I_MinhaBiblioteca</b> com a mo na tela <b>I_VisualizarDocumentoCadastrado</b> .
Interfaces:	I_MinhaBiblioteca, I_EditarD	ocumento e I_VisualizarDocumentoCadastrado.
Fluxo principal:	Ator:	Sistema:
	1. O ator escolhe na sua coleção de documentos o livro que deseja editar.	
	2. O ator clica sobre a caixa do documento escolhido.	
		3. O Sistema abre uma caixa semelhante à de cadastro, porém com os dados no campos já preenchidos com as informações do documento.
	5. O ator modifica os dados dos campos do respectivo documento escolhido.	
	6. O ator clica no botão de "editar".	
		<ul><li>7. O Sistema realiza a validação dos dados.</li><li>8. Salvar os dados no banco de dados.</li><li>9. Exibir mensagem de resultado.</li></ul>
		10. Redirecionamento para o documento anteriormente editado como na tela <b>I_VisualizarDocumentoCadastrado</b> .
Fluxo alternativo:	<b>Ator</b> : 8. Exibir mensagem de erro,	Sistema:
anci nativo.	caso a validação falhe.	9. Os dados inseridos anteriormente são preenchidos.
	10. O ator tenta novamente o passo 5 do fluxo principal.	
Regras de Negócio:	1 – O ator deverá aceitar os tern	nos de distribuição de documentos novamente.

### Usuário/Administrador/Leitor

### [RF001] Visualizar Documento

RF 001	Realizar a visualização do documento.	
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	portante ( ) Desejável
Atores:	Usuário, Administrador e Leitor	
Resumo:	Visualizar Documento cadastrado no sistema.	
Pré-condição:	O ator deve estar na tela <b>I_Hom</b>	e.
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Home e I_VisualizarDocumento.	
Fluxo principal:	Ator:	Sistema:
	O ator clica em uma local do rótulo de exibição do livro.	2. Aparece a tela contendo o documento escolhido como em <b>I_VisualizarDocumento.</b>
Fluxo alternativo:	Ator:	Sistema: 2. Exibir mensagem de erro, caso a busca no banco de dados falhe.
Regras de Negócio:		

### [RF002] Buscar Documento

RF 002	Realizar a edição do documento.	
Prioridade:	( ) Essencial ( ) Importante (X) Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador e Leitor	
Resumo:	Busca do documento no sistema	
Pré-condição:	O ator deve estar na tela <b>I_Hom</b>	e.
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Home.	
Fluxo principal:	Ator:	Sistema:
	<ol> <li>O ator deverá clicar na barra de busca.</li> <li>O ator preenche os dados do campo de busca do documento escolhido.</li> <li>O ator aperta a tecla "enter" no teclado para realizar a busca.</li> </ol>	4. O Sistema realiza a busca dos documentos e modifica os documentos contidos na tela <b>I_Home</b> para agora conter os com título semelhante.
Fluxo alternativo:	Ator:	Sistema:  4. Exibir mensagem de "documento não encontrado", caso nenhum documento possua título igual.
Regras de Negócio:	<ul> <li>1 – A comparação dos documentos na busca deverá ser realizada utilizando o título do documento.</li> </ul>	

### Administrador

### $[RF001]\ Cadastrar\ Palavra-Chave$

RF 001	Realiza o cadastro da pala	avra-chave.
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Impo	ortante ( ) Desejável
Atores:	Administrador.	
Resumo:	O administrador realiza o cadastr	ro de uma palavra-chave no sistema.
Pré-condição:	O administrador deve estar cadas I_PalavraChave.	strado no sistema para executar tal ação e estar na tela de
Pós-condição:	O sistema deverá manter o admir	nistrador na tela de <b>I_PalavraChave</b> .
Interfaces:	I_PalavraChave.	
Fluxo principal:	Ator:  1. O administrador preenche os dados dos campos (palavra-chave e cor).  2. O administrador clica no botão de "cadastrar".	<ol> <li>3. O Sistema realiza a validação dos dados e a verificação.</li> <li>4. O sistema salva os dados da palavra-chave no banco de dados.</li> <li>5. Exibir mensagem de resultado.</li> <li>4. Redirecionamento para a tela de I_PalavraChave.</li> </ol>
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 3. Exibir mensagem de erro, caso a validação falhe.
Regras de Negócio:	3. O Sistema não deve permitir p	palavras-chaves com o mesmo nome.

### [RF002] Editar Palavra-Chave

RF 002	Realiza a edição da palav	ra-chave.
Prioridade:	( ) Essencial (X) Imp	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	O administrador realiza a edição	de uma palavra-chave no sistema.
Pré-condição:	O administrador deve estar cada	strado no sistema para executar tal ação e estar na tela de
Tre-condição.	I_PalavraChave.	sirado no sistema para executar tar ação e estar na tera de
Pós-condição:	O sistema deverá manter o admi	nistrador na tela de I_PalavraChave.
Interfaces:	I_PalavraChave.	
Fluxo principal:	Ator:	Sistema:
	O administrador seleciona a	
	palavra-chave que deseja realizar a edição.	
	realizar a euição.	
		2. O sistema preenche os campos, semelhante ao cadastro, com as informações da palavra-chave, como
		na tela I_PalavraChaveEdicao.
	3. O administrador preenche os	
	dados dos campos	
	(palavra-chave e cor) com as devidas modificações.	
	4. O administrador clica no	
	botão de "editar".	
		5. O Sistema realiza a validação dos dados e a verificação.
		6. O sistema atualiza os dados da palavra-chave no banco de dados.
		7. Exibir mensagem de resultado.
		8. Redirecionamento para a tela de <b>I_PalavraChave</b> .
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 6. Exibir mensagem de erro, caso a validação falhe.
area macros		o. Exion mensagem de erro, easo a vandação fame.
Dogras do		
Regras de Negócio:	3. O Sistema não deve permitir p	palavras-chaves com o mesmo nome.

### [RF003] Deletar Palavra-Chave

RF 003	Realiza a exclusão da pala	vra-chave.
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	O administrador realiza a exclusã	ĭo de uma palavra-chave no sistema.
Pré-condição:	O administrador deve estar cadas <b>I_PalavraChave</b> .	strado no sistema para executar tal ação e estar na tela de
Pós-condição:	O sistema deverá manter o admin	nistrador na tela de <b>I_PalavraChave</b> .
Interfaces:	I_PalavraChave.	
Fluxo principal:	Ator:	Sistema:
	<ol> <li>O administrador escolhe a palavra-chave que deseja realizar a exclusão.</li> <li>O administrador clica no botão de lixeira da respectiva palavra-chave.</li> <li>O administrador clica na opção de "deletar".</li> </ol>	<ul> <li>3. O Sistema exibe o menu de confirmação.</li> <li>5. O sistema deleta a palavra-chave no banco de dados.</li> <li>6. Exibir mensagem de resultado.</li> <li>7. Redirecionamento para a tela de I PalavraChave.</li> </ul>
Fluxo alternativo:	Administrador: 4. O administrador clica na opção de "cancelar"	<ul><li>Sistema:</li><li>5. Exibir mensagem de resultado.</li><li>6. Redirecionamento para a tela de I_PalavraChave.</li></ul>
Regras de Negócio:	5. Ao deletar uma palavra-chave perderá a associação.	que possui relação com algum documento, a mesma

### [RF004] Visualizar Palavra-Chave

RF 004	Realiza a visualização da	palavra-chave.			
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Imp	ortante ( ) Desejável			
Atores:	Administrador.				
Resumo:	O administrador realiza a visualização de uma palavra-chave no sistema.				
Pré-condição:	O administrador deve estar cada: I_PalavraChave.	strado no sistema para executar tal ação e estar na tela de			
Pós-condição:	O sistema deverá manter o admi	nistrador na tela de <b>I_PalavraChave</b> .			
Interfaces:	I_PalavraChave.				
Fluxo principal:	Ator:  1. O administrador escolhe a palavra-chave que deseja realizar a visualização.  2. O administrador clica na caixa da respectiva palavra-chave.	<ul> <li>4. O Sistema exibe o menu de confirmação.</li> <li>6. O sistema deleta a palavra-chave no banco de dados.</li> <li>7. Exibir mensagem de resultado.</li> <li>8. Redirecionamento para a tela de I_PalavraChave.</li> </ul>			
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema:			
Regras de Negócio:					

### [RF005] Deletar Usuário

RF 005	Realizar a exclusão do usuário.			
Prioridade:	( ) Essencial (X) Imp	oortante ( ) Desejável		
Atores:	Administrador.			
Resumo:	Exclusão do usuário no sistema.			
Pré-condição:	O ator deve estar na tela de adm	inistração do sistema da respectiva tecnologia utilizada.		
Pós-condição:	O sistema deverá manter o admi	inistrador na tela de exclusão.		
Interfaces:				
Fluxo principal:	Ator:	Sistema:		
	1. O administrador escolhe o usuário a ser excluído do sistema.			
	2. O administrador clica no botão da lixeira ao lado do nome do usuário.			
		3. O Sistema exibe o menu de confirmação.		
	4. O administrador clica na opção de "deletar".			
		5. O sistema deleta o usuário do banco de dados.		
		<ul><li>6. O sistema exibe uma mensagem de conclusão da operação.</li><li>7. O sistema mantém o administrador na tela de exclusão.</li></ul>		
Fluxo alternativo:	Ator: 4. O administrador clica na opção de "cancelar"	<ul><li>Sistema:</li><li>5. O sistema aborta a operação.</li><li>6. O sistema fecha o menu de confirmação.</li><li>7. O sistema mantém o administrador na tela de exclusão.</li></ul>		
Regras de Negócio:	<ul> <li>5. Não é possível remover um usuário que possui documentos vinculados ao banco de dados.</li> <li>5.5 É necessário realizar a exclusão de todos os documentos pertencentes, e posteriormente, excluir o usuário.</li> <li>5. Qualquer administrador pode deletar outro usuário administrador.</li> </ul>			

#### Capítulo

# Requisitos não funcionais

Esta seção contém os requisitos não funcionais do sistema. Para uma melhor organização deste documento, utilizamos as subseções abaixo para agrupar os requisitos não funcionais relacionados.

### Usabilidade

ace
s e
no
е е

### Distribuição/Portabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

#### [NF001] Distribuição

O sistema deve funcionar nas plataformas e sistemas: Windows 11, Linux Arch e MacOS Ventura, através da utilização do navegador.

Prioridade: 

Essencial 

Importante 

Desejável

#### **Padrões**

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

#### [NF001] Arquitetura MVC

Aplicar a arquitetura MVC no processo de desenvolvimento do sistema.

Prioridade: 

Essencial 

Importante 

Desejável

#### Capítulo

### Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se "I\_" para indicar uma interface, "IE\_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS\_" para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I\_SignIn". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE LoginUsername" e "IE LoginSenhaInválida".

### **PROTOTIPAÇÃO**

### Capítulo

# Dicionário de Dados

Esta seção deve conter o dicionário de dados. A identificação das entidades, seus campos, formatos, validação, valores default dentre outros.

Tabela	Usuário				
Descrição	A	Armazenará as informações dos usuários			
Observações					
	Campos				
Nome	Descrição Tipo de dado Tamanho Restrições o Domínio				
Id	Identificação do usuário	int		PK/Identity/Aut o Increment	
username	Username do usuário	Varchar	64	Unique/Not Null	
email	E-mail do usuário	Varchar	64	Unique/Not Null	
password	Senha do usuário	Varchar	64	Not Null	

Tabela	Documento				
Descrição	Arı	Armazenará as informações dos documentos			
Observações	Essa tabela	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Usuario			
	Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de Domínio	
Id	Identificação do documento	int		PK/Identity/Aut o Increment	
Title	Título do documento	Varchar	64	Unique/Not Null	
Author	Autor do documento	Varchar	64	Not Null	

UserCode	Chave	int	FK
	estrangeira		
	referenciando o		
	código do		
	usuário na		
	tabela Usuario		

Tabela	PalavraChave				
Descrição	Armazenará as informações das palavras-chaves				
Observações					
		Campos			
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de Domínio	
Id	Identificação da palavra-chave	int		PK/Identity/Aut o Increment	
name	Nome da palavra-chave	Varchar	64	Unique/Not Null	
color	Cor da palavra-chave	Varchar	6	Not Null	

Tabela	Relação				
Descrição	Armazenará a	Armazenará as relações das palavras-chaves com os Documentos			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Usuario, Documento e PalavraChave				
		Campos			
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de Domínio	
Id	Identificação da relação	int		PK/Identity/Aut o Increment	
IdDocument	Identificação do documento	int		FK	
IdUsuario	Identificação do Usuário	int		FK	
IdPalavraChave	Identificação da palavra-chave	int		FK	