# LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI WEB TP MODUL 9



# **Disusun Oleh:**

Nama: Ronggo Widjoyo NIM: 220411100061

Kelas: PAW C **Dosen Pengampu:** 

Nama: Moch. Kautsar Sophan S.Kom., M.MT.

NIP: 19770713 200212 1 004

**Asisten Praktikum:** Nama: M. Hoiruttomim NIM: 210411100162

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2023

# 1. Code Program

### Penjelasan Code Program:

1. Koneksi ke database dengan nama database db\_toko.

### 2. Code Program

```
2. <?php
3. include 'koneksi.inc';
4. session start();
6. if(isset($_SESSION["username"])){
       if($ SESSION["level"] != 1){
7.
          header("location: index.php");
8.
9.
       } else {
10.
           header("location: index-user.php");
11.
12.}
13.
14.if(isset($ POST['submit'])){
      $username = $ POST['username'];
      $password = md5($ POST['password']);
      $query = "SELECT username, `level` FROM user WHERE
   username='$username' AND `password`='$password'";
       $hasil = mysqli query($koneksi, $query) -> fetch assoc();
18.
19.
20.
     if($hasil) {
21.
          $_SESSION["username"] = $hasil["username"];
           $_SESSION["level"] = $hasil["level"];
22.
23.
          header("location: index.php");
24.
     } else{
25.
           $error = true;
26.
      }
27.
28.}
29.?>
30.
31. <! DOCTYPE html>
32. <html lang="en">
33. <head>
34.
       <meta charset="UTF-8">
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
   scale=1.0">
36.
       <title>Login</title>
       link
   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/boot
   strap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
   T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN
   " crossorigin="anonymous">
38. </head>
39. <body>
40.
       <div class='container mt-5'>
```


```
41.
           <div class='row'>
42.
               <div class='col-5 mx-auto'>
43.
                   <?php if(isset($error)){ ?>
44.
                       <span>Username atau Password salah!
45.
                   <?php } ?>
                   <div class="card">
46.
47.
                       <h5 class="card-header">Login</h5>
                       <div class="card-body">
48.
49.
                           <form method="post" action="">
50.
                                <div class="mb-3">
51.
                                    <label for="username"</pre>
   class="form-label">Username</label>
52.
                                    <input type="Username"</pre>
  class="form-control" id="username" autocomplete="off"
  name='username'>
53.
                               </div>
54.
                               <div class="mb-3">
                                   <label for="password"</pre>
   class="form-label">Password</label>
56.
                                    <input type="password"</pre>
   id="password" class="form-control" aria-
   describedby="passwordHelpBlock" name='password'>
57.
                               </div>
58.
                               <button type="submit" class="btn</pre>
   btn-primary mb-3" name='submit'>Login</button>
59.
                           </form>
60.
                           Tidak punya akun?
   <a href="addAcc.php">Register</a>
                       </div>
62.
                   </div>
63.
               </div>
          </div>
64.
     </div>
66. </body>
67. </html>
```

# Penjelasan Code Program:

- 1. Include file koneksi.inc untuk menghubungkan ke database.
- 2. Session\_start untuk memulai session.
- 3. Kondisi if dengan fungsi isset yang didalamnya variabel global session username, untuk mengecek, jika session username sudah ada, apakah memiliki level 1 akan diarahkan langsung ke index, jika selain itu akan ke index-user. Untuk mencegah kembali akses login ketika sudah login.
- 4. Kondisi if dengan fungsi isset ketika form dikirim dan menangkap submit, maka program didalam if akan dijalankan, yaitu program untuk men-set session login sebagai admin atau user biasa.
- 5. Menyimpan value dari form input, yaitu username, kemudian password menggunakan enkripsi md5.

- 6. Mengambil data sesuai dengan username dan juga password, yaitu mengambil username, dan level dari table user yang dimana username dan password sama dengan yang diinputkan.
- 7. Jika dalam database ada data tersebut maka session akan menh-set untuk username dan juga level, sama dengan data yang diambil dalam database.
- 8. Jika tidak variabel error berisikan value true.
- 9. Tampilan menggunakan bantuan bootstrap.
- 10. Membuat form input untuk login, yaitu input username, dan password, kemudian jika salah isi username atau password, maka akan menampilkan pesan error. Kemudian dibawah ada link yang mengarah ke hal untuk bikin akun.

### **Hasil Running Program:**



### 2. Code Program

```
1. <?php
require 'koneksi.inc';
3. session start();
4.
5. if ($ SESSION["level"] != "1") {
       header("location: index-user.php");
6.
7. }
8.
9. if (isset($_GET['logout'])) {
10. session destroy();
      header("location: login.php");
11.
12.}
13.
14.if (!isset($_SESSION["username"])) {
      header("location: login.php");
15.
16.}
17.
18.if (isset($_GET['user'])) {
19. $id = $ GET['user'];
20. mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM user WHERE
  id_user='$id'");
21.}
```

```
22.
23. $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT id_user, username, nama,
    level` FROM user");
24.?>
25.
26. <! DOCTYPE html>
27. <html lang="en">
28.
29. <head>
30.
    <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
  scale=1.0">
32.
     <title>Dasboard</title>
33.
      1 ink
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/boot
   strap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
   T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN
   " crossorigin="anonymous">
      <link rel="stylesheet"</pre>
   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
   icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">
35. </head>
36.
37. <body>
38. <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
39.
         <div class="container">
40.
              <a class="navbar-brand" href="#">Admin</a>
41.
              <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
   bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNavAltMarkup" aria-
   controls="navbarNavAltMarkup" aria-expanded="false" aria-
   label="Toggle navigation">
42.
                  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
43.
              </button>
              <div class="collapse navbar-collapse"
  id="navbarNavAltMarkup" aria-expanded="false">
                  45.
                      <a class="nav-link active" aria-
  current="page" href="#">Home</a>
47.
                      <a class="nav-link dropdown-toggle"</pre>
  href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-
   expanded="false">
49.
                              Data Master
50.
                          </a>
51.
                          <a class="dropdown-item"</li>
   href="#">Action</a>
53.
                              <a class="dropdown-item"</li>
  href="#">Another action</a>
54.
                              <a class="dropdown-item"</li>
  href="#">Something else here</a>
55.
                          56.
                      <a class="nav-link" href="#">Transaksi</a>
57.
                      <a class="nav-link" href="#">Laporan</a>
58.
59.
```


```
60.
              61.
                  62
                     <a class="dropdown-toggle nav-link"</pre>
  role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"
  aria-haspopup="true">
                        <i class="bi bi-person-fill"></i>
                        <?= $_SESSION["username"] ?>
64.
65.
                     </a>
66.
                     end">
67.
                        <1i>>
68.
                          <a class="dropdown-item"</pre>
  href="?logout" class="ms-4">
69.
                              <i class="bi bi-box-arrow-
  left"></i>
70.
                              Logout
71.
                           </a>
72.
                        73.
                     74.
                 75.
              76.
           </div>
77.
        </div>
78.
     </nav>
     <div class="container mt-4">
79.
       <div class="row">
80.
81.
           <div class="col">
82.
              <div class="mb-3 d-flex justify-content-end">
                 <a href="addAcc.php" class="btn btn-primary"</pre>
  role="button">Tambah User</a>
84
              </div>
              85.
86.
                 <thead>
87.
                     No
88.
89.
                        Username
90.
                        Nama
91.
                        Level
92.
                        Tindakan
                     93.
                 </thead>
94.
95.
                  96.
                     <?php no = 1;
97.
                     foreach ($query as $row) : ?>
98.
                        99.
                           <?= $no++ ?>
                                <:= $row['username']
100.
  ?>
101.
                                <?= $row['nama']
  ?>
102.
                                <:= ($row['level'] ==
  1) ? "Admin" : "User Biasa" ?>
103.
                                104.
  href="editData.php?id=<?= $row['id user'] ?>" class="btn btn-
  success" role="button">Edit</a>
```

```
<a href="?user=<?=
105.
   $row['id user'] ?>" class="btn btn-danger"
   role="button">hapus</a>
                                        106.
107.
                                    108.
                                <?php endforeach; ?>
109.
                             110.
                         111.
                     </div>
                 </div>
112.
113.
             </div>
114.
             <script
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd
  /popper.min.js" integrity="sha384-
   I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyo16VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM8ODewa9r
  " crossorigin="anonymous"></script>
             <script
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootst
  rap.min.js" integrity="sha384-
  BBtl+eGJRgqQAUMxJ7pMwbEyER4l1g+O15P+16Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG4QzX+
  " crossorigin="anonymous"></script>
116.
       </body>
117.
         </html>
```

### **Penjelasan Code Program:**

- 1. Include file koneksi.inc untuk menyambung ke database.
- 2. Memulai session.
- 3. Kondisi untuk menghindari session login sebagai user biasa, maka akan diarahkan ke hal index-user.php.
- 4. Kondisi untuk menghapus session, yaitu ketika dalam url berisikan parameter logout, maka akan menjalankan fungsi session\_destroy(), dan akan mengarah ke hal login.php.
- 5. Kondisi if untuk menghindari ketika belum login, tidak bisa masuk ke hal index.php.
- 6. Kondisi if untuk mengahapus data dalam database, yaitu ketika dalam url berisikan parameter user dengan id dari data. Kemudian menghapus dari table user yang dimana id\_user sama dengan id yang didapat dari value parameter user.
- 7. Mengambil semua data dari table user.
- 8. Membuat navbar dengan bantuan bootstrap, menampilkan beberapa link dan juga dropdown, yang mengarah ke home, data master dropdown, transaksi, laporan. Kemudian username yang dalam dropdown untuk logout.

## **Hasil Running Program:**



### 3. Code Program

```
1. <?php
2. require 'koneksi.inc';
3. session_start();
4.
5. if($_SESSION["level"] != "2"){
       header("location: index.php");
6.
7. }
8.
9. if(isset($ GET['logout'])){
10.
       session destroy();
11.
       header("location: login.php");
12.}
13.
14.if(!isset($ SESSION["username"])){
15.
      header("location: login.php");
16.}
17.?>
18.
19. <! DOCTYPE html>
20. <html lang="en">
21. <head>
22.
       <meta charset="UTF-8">
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
   scale=1.0">
24.
       <title>User View</title>
       link
   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/boot
   strap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
   T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN
   " crossorigin="anonymous">
       <link rel="stylesheet"</pre>
   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
   icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">
27. </head>
28. <body>
29.
       <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
30.
           <div class="container">
               <a class="navbar-brand" href="#">Admin</a>
31.
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
   bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNavAltMarkup" aria-
   controls="navbarNavAltMarkup" aria-expanded="false" aria-
```

```
label="Toggle navigation">
33.
                  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
34.
              </button>
35.
              <div class="collapse navbar-collapse"</pre>
   id="navbarNavAltMarkup" aria-expanded="false">
                  <a class="nav-link active" aria-</pre>
  current="page" href="#">Home</a>
38.
                      <a class="nav-link" href="#">Transaksi</a>
                      <a class="nav-link" href="#">Laporan</a>
39.
40.
                  41.
                  42.
                     <a class="dropdown-toggle nav-link"</pre>
43.
  role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"
  aria-haspopup="true">
44.
                             <i class="bi bi-person-fill"></i>
45.
                             <?= $ SESSION["username"] ?>
46.
                         </a>
                         end">
48.
                             <1i>>
49.
                                <a class="dropdown-item"</pre>
  href="?logout" class="ms-4">
50.
                                     <i class="bi bi-box-arrow-</pre>
  left"></i>
51.
                                    Logout
52.
                                 </a>
53.
                             54.
                     55.
                  56.
57.
              </div>
58.
          </div>
59.
      </nav>
      <div class="container">
60.
         <div class="row">
61.
              <div class="col-9 mx-auto">
62.
63.
                  <div class="card mt-3">
                     <div class="card-header text-center">
64.
                     <h2 class="mb-2">Login sebagai <b>User
  Biasa</b> dengan username
  <b><i><?=$ SESSION['username']?></i></b></h2>
66.
                      </div>
67.
                  </div>
              </div>
68.
69.
          </div>
70.
      </div>
71.
      <script
   src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd
   /popper.min.js" integrity="sha384-
   I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM8ODewa9r
   " crossorigin="anonymous"></script>
      <script
   src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootst
   rap.min.js" integrity="sha384-
```

```
BBtl+eGJRgqQAUMxJ7pMwbEyER4l1g+O15P+16Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG4QzX+
" crossorigin="anonymous"></script>
73.</body>
74.</html>
```

# Penjelasan Code Program:

- 1. Sama seperti halaman index.php, hanya mengganti untuk kondisi level.
- 2. Kemudian dalam navbar hanya menghilangkan data master, ketika login menggunakan user biasa.

# **Hasil Running Program:**

