

الراوتر توصيل الشكل مختلف

Sw
Single B.C
B=C=1

B.C = No. of VLAN = 2

① كم عدد B.C في الشكل ولماذا ؟

② أكمل العناوين للراوتر والأجهزة

/28

N	H
28	4

32

$2^4 = 16$

0 → 15
16 → 31
32 → 33 ... 46 | 47 → VLAN10
48 | 49 → 63 → VLAN20
64

net | Host | B.C

VLAN 10

A → 10.5.1.46/28

D → 10.5.1.45/28

- Fa0/1.10 subint .. 10.5.1.40/28

VLAN 20

B → 10.5.1.50/28

C → 10.1.5.49/28

- Fa0/1.20 subint .. 10.5.1.60/28

③ نوع المنافذ للسويتشات

④ اي منفذ متصل بجهاز طرفي فهو Access

SW	Port	type	السبب
S1	1	Access	لانه متصل بجهاز طرفي
	2	Access	
	4	Trunk	Auto — Desirable
	6	Trunk	subint
S2	1	Access	لانه متصل بجهاز طرفي
	2	Access	
	4	Trunk	Auto → Desirable ⇒ Trunk

⊛ حل جميع الاجهزة على S1 تستطيع الوصول الى جميع الاجهزة S2 و S1

شروط الاتصال

١- نوع المنفذ > Access / Trunk
٢ نوع التغليف > Isl / 802.1q
٣ المناوبة ← لازم الاجهزة تكون من نفس الشبكة
٤ عناوين VLAN
٥ الروتر ← اشتباك مختلف فقط لازم

Trunk ← مسموح في اكثر من شبكة

S1 — S2
Auto — Desirable → نوع المنفذ → Trunk
Isl — Isl

Trunk ← نوع المنفذ صحيح
Isl ← نوع التغليف صحيح

∴ جميع الاجهزة على S1 تستطيع الوصول الى جميع الاجهزة على S2

---

⑤ المسار المفترض الوصول من A الى C

Frame

A → C

من اشتباك مختلف لازم الروتر

A —Access→ S1 —Trunk→ R —Trunk / Isl→ S1 —Trunk→ S2 —Access→ C

[L2 | packet | FCS] → [Isl header | L2 | Packet | FCS | CRC] → [L2 | packet | FCS]
original Frame بدون تغليف
بدون New Frame
original Frame

A → D من نفس الشبكة → لا يحتاج الى الروتر

A —Access→ S1 —Trunk→ S2 —Access→ D

[L2 | packet | FCS] → [L2 | packet | FCS] → [L2 | packet | FCS]
original frame
ISL
NEW frame.
original frame
Frame