

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Omega</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1 class="centre">Exercice de Séparation des Préoccupations</h1>
    </header>
    <main>
      <section class="barre">
        <h2>Vérification</h2>
        <p class="centre">
          Il faut comparer les deux pages. Avant et après modification !
        </p>
      </section>
      <section class="souligne">
        <h2>Objectifs</h2>
        <p>
          En premier lieu, cela permet de comprendre le concept de séparation des préoccupations. Un fichier
          HTML
          ne doit pas contenir d'informations de mise en forme. Le second objectif est d'apprendre comment
          s'effectue la liaison d'un fichier CSS à un fichier HTML. Et enfin, pour appliquer les styles pour
          les éléments HTML dans le fichier CSS , il faut utiliser les sélecteurs.
        </p>
        <p>
          Un exemple de sélecteur à utiliser :
        </p>
        <blockquote>
          <pre>
p {
  font-size: 1.2em;
}

          </pre>
        </blockquote>
        <p class="consigne">Il faut absolument changer ce genre de chose</p>
      </section>
    </main>
    <footer>
      <p class="centre">&copy; 2024 Exercice de Séparation des Préoccupations</p>
    </footer>
  </body>
</html>

```