omega.origin.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
   <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">
      <title>Séparation des Préoccupations - Omega</title>
      <style>
         body {
             font-family: Arial, sans-serif;
             font-size: 16px;
         }
         header {
             text-align: center;
             font-size: 2em;
         }
         footer {
             text-align: center;
         }
      </style>
   </head>
   <body>
      <header>
         <h1 style="text-transform: capitalize;text-decoration: underline">
            Exercice de Séparation des Préoccupations
         </h1>
      </header>
      <main>
         <section>
            <h2 style="text-decoration: overline;">
                Vérification
             </h2>
             Il faut comparer les deux pages. Avant et après modification !
             </section>
         <section style="font-size: 1.2em">
             <h2 style="text-decoration: underline;">
               Objectifs
             </h2>
             En premier lieu, cela permet de comprendre le concept de séparation des préoccupations. Un fichier
                HTML ne doit pas contenir d'informations de mise en forme. Le second objectif est d'apprendre
                comment s'effectue la liaison d'un fichier CSS à un fichier HTML. Et enfin, pour appliquer les
                styles pour les éléments HTML dans le fichier CSS, il faut utiliser les sélecteurs.
             Un exemple de sélecteur à utiliser :
             <blookquote>
                   <
                <code>
   font-size: 1.2em;
                </code>
                   </blockquote>
             `
               Il faut absolument changer ce genre de chose
             </section>
      </main>
      <footer>
         © 2024 Exercice de Séparation des Préoccupations
         </footer>
   </body>
</html>
```