



MS852⁺

二維條碼掃描器

條碼掃描，輕鬆自在



Unitech MS852外觀設計上強調美觀與堅固耐用，輕巧、好握符合人體工學的特性，滿足長時間操作的使用者舒適操作需求，它並通過工業等級IP42的防塵、防水與2公尺耐摔品質認證，耐用的按鍵、強固的線材設計，讓設備運作獲得最佳的妥善率保證，MS852滿足所有商業與工業環境的需求，也支持讀取手機螢幕條碼，都能夠讓不同產業的條碼讀取應用一次到位。

在條碼的讀取景深與角度設計上，Unitech更是精雕細琢，將產品讀取效能發揮到極緻，讓使用者很容易在不同角度與距離讀取條碼，順利完成工作。

■ 產品特色

- 搭載百萬畫素掃描模組
- 超過 90dB 聲響，大LED燈顯示
- 符合人體工學掃描按鍵設計 (手持重心/按鍵回饋)
- 工業防護等級 IP42 與 落摔 2公尺
- 按鍵壽命達到 1千萬次、自動讀取機型(選購)



MS852 Plus

規格描述

光學與性能

感測元件	1280 x 800 pixel
光源	White 660nm
解析度	1D 3mil ; 2D 7mil
PCS值	20%
掃描方式	手持掃描 / 自動掃描模式
掃描角度	Skew $\pm 60^\circ$, Pitch $\pm 60^\circ$
掃描提示	LED, 聲響, 震動
掃描距離	

Label / DOF	near	far
UPC, 13mil	34mm	573mm
Code 39, 5mil	70mm	301mm
Code 39, 10mil	29mm	517mm
Code 39, 20mil	35mm	800mm
Code 128, 15mil	34mm	650mm
DM 2.84, 10mil	72mm	297mm
PDF417, 6.7mil	84mm	244mm
QR Code, 15mil	33mm	390mm

通訊介面

通訊介面	USB
------	-----

操作環境

IP等級	IP42
操作溫度	-10°C ~ 50°C
儲存溫度	-40°C ~ +70°C
操作溼度	95% 非冷凝
耐摔高度	2公尺

條碼種類

一維條碼

Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar

二維條碼

2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417
2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code
特殊 : Digimarc barcode

機器規格

機器尺寸	87.8mm x 71.6mm x 177.7mm
機器重量	165克(不含線材)
耗電電流	操作模式 : <252mA 待機模式 : <77mA
機器顏色	黑

認證

安規認證	CE, FCC, BSMI, VCCI
------	---------------------

配件

自動轉換讀取模式支架(選配)



精聯電子股份有限公司 unitech electronics co.,ltd.
http://tw.ute.com info@tw.ute.com 免付費報修諮詢專線 0800-033-388

■ 台灣營業中心	臺北市內湖區新湖二路236號4樓	02-27917988#708	台中分公司	台中市南屯區公益路二段51號15樓A1室	04-23191488#169
中壢分公司	桃園市平鎮區環南路2段11號24樓之1	03-4939110#61	台南分公司	台南市(中區)西門路一段496號2樓	06-2153008#61
新竹分公司	新竹縣竹北市台元街32號3樓之5	03-5600399#66	高雄分公司	高雄市前鎮區民權二路8號7樓	07-3317666#285

■ 全球營業據點 Unitech America Unitech Europe Unitech Japan Unitech Asia Pacific Unitech China Unitech Taiwan

