

Définition 1.32 - sous-groupe engendré par une partie

Soit (G, \star) , un groupe, L'intersection de tous les sous-groupes de G contenant A est un sous-groupe de G , appelé *sous-groupe engendré par A* et noté $\langle A \rangle$.

$$\langle A \rangle = \bigcap_{\substack{H \text{ sg de } G \\ A \subset H}} H$$

Proposition 1.33 - caractérisation du sous-groupe engendré par A

Soit (G, \star) un groupe et A une partie de G . Alors $\langle A \rangle$ est, au sens de l'inclusion, le plus petit sous-groupe de G contenant A .

Définition 1.35 - groupe monogène

Un groupe (G, \star) est *monogène* lorsqu'il est engendré par un seul de ses éléments. En d'autres termes, s'il existe $g \in G$ tel que $G = \langle g \rangle$ (ou $\langle g \rangle$).

Dans ce cas tout élément $g \in G$ tel que $G = \langle g \rangle$ est appelé *générateur* de G .

Définition 1.35 bis - groupe cyclique

Un groupe est dit cyclique s'il est fini et monogène.

Définition 1.59 - classe d'équivalence, représentant

Soit \mathcal{R} une relation d'équivalence sur un ensemble E . On appelle *classe d'équivalence d'un élément* l'ensemble des éléments qui sont en relation avec lui :

$$\text{cl}(x) = \bar{x} = \{y \in E, x\mathcal{R}y\}$$

On appelle *représentant* de la classe $\text{cl}(x)$ tout élément y tel que $y \in \text{cl}(x)$.

Théorème 1.61 - partition d'un ensemble par les classes d'équivalence

Soit \mathcal{R} une relation d'équivalence sur un ensemble E . Les classes d'équivalence de \mathcal{R} forment une partition de E :

1. Aucune classe n'est vide : pour tout $x \in E$, $\text{cl}(x) \neq \emptyset$.
2. Deux classes distinctes sont disjointes : si $\text{cl}(x) \neq \text{cl}(y)$ alors $\text{cl}(x) \cap \text{cl}(y) = \emptyset$.
3. La réunion de toutes les classes est égale à E .