

Automação Python Quiz

Ver comando e 9 fontes

1 / 10

Em Python, qual é a função do operador aritmético de porcentagem (`%`), também conhecido como operador de módulo (*mod*), quando aplicado entre dois números inteiros?


- A. Arredondar o resultado da divisão para o número inteiro mais próximo.
- B. Elevar o primeiro número à potência indicada pelo segundo número.
- C. Calcular e retornar o resto da divisão inteira entre os dois números.
- D. Calcular a porcentagem direta do primeiro valor em relação ao segundo.

Dica ▼

Próxima



Automação Python Quiz



Ver comando e 9 fontes

2 / 10



Ao manipular uma variável do tipo texto (``string``) contendo um e-mail em Python, qual é o retorno do método ``find("@")`` caso o caractere ``"@"`` não exista na string analisada?

A. Retorna o valor booleano ``False``.

B. Retorna o valor numérico ``0``.

C. Retorna o valor numérico ``-1``.


D. Interrompe a execução do código lançando uma exceção do tipo ``ValueError``.

Dica

Anterior

Próxima

Automação Python Quiz

[Ver comando e 9 fontes](#)

3 / 10



Ao manipular arquivos de texto em scripts Python para leitura de dados, quais das seguintes afirmações sobre a estrutura `with open(...)` estão corretas?



Converte automaticamente qualquer conteúdo do arquivo lido em uma estrutura de dados do tipo dicionário.



Permite definir o modo de abertura desejado, como o parâmetro `"r"` para operações exclusivamente de leitura.




Exige obrigatoriamente a chamada explícita da função `.close()` ao término da manipulação para liberar o sistema operacional.



Garante o fechamento automático do arquivo após a conclusão do bloco de código, prevenindo o bloqueio do arquivo na memória.

Dica [Anterior](#)[Próxima](#)

Automação Python Quiz



Ver comando e 9 fontes

4 / 10



Na biblioteca Pandas, como são caracterizadas e diferenciadas as duas estruturas de dados fundamentais `'Series'` e `'DataFrame'`?

- A. A estrutura `'Series'` é unidimensional, enquanto o `'DataFrame'` é uma estrutura bidimensional adequada para dados tabulares.
- B. A estrutura `'Series'` aceita apenas valores textuais, enquanto o `'DataFrame'` armazena exclusivamente valores numéricos.
- C. O `'DataFrame'` é uma estrutura unidimensional, ao passo que a `'Series'` permite organizar tabelas tridimensionais.
- D. Ambas são estruturas bidimensionais idênticas, diferindo apenas na forma de importação entre arquivos CSV e Excel.

Dica ▼

Anterior

Próxima

Automação Python Quiz

Ver comando e 9 fontes

5 / 10



Ao analisar uma tabela de vendas com Pandas, qual método é utilizado para agregar os dados por uma coluna categórica (como lojas) e permitir o cálculo agrupado de faturamento?

A. ``read_excel()``

B. ``sort_values()``

C. ``replace()``


D. ``groupby()``

Dica ▼

Anterior

Próxima

Automação Python Quiz

[Ver comando e 9 fontes](#)

6 / 10




Considerando um DataFrame do Pandas armazenado na variável `tabela`, qual é a sintaxe correta para selecionar simultaneamente as colunas `"ID Loja"` e `"Valor Final"`?

- A. `tabela["ID Loja", "Valor Final"]``
- B. `tabela.columns("ID Loja" + "Valor Final")``
- C. `tabela[["ID Loja", "Valor Final"]]`
- D. `tabela.select("ID Loja", "Valor Final")``

Dica [Anterior](#)[Próxima](#)

Automação Python Quiz



Ver comando e 9 fontes

7 / 10



Antes de consolidar estatísticas e gerar relatórios automatizados de dados, quais etapas de verificação e tratamento de qualidade dos dados são recomendadas?

- ☐ Validar e corrigir os tipos de dados atribuídos a cada coluna (por exemplo, converter textos numéricos para valores do tipo `'float'` ou `'int'`).
- ☐ Verificar a ocorrência de registros duplicados e inconsistências no preenchimento de categorias.
- ☐ Identificar e tratar a presença de valores ausentes ou nulos na base.
- ☐ Converter todas as colunas numéricas em formato de texto (`'string'`) antes de calcular totais.


Dica ▼

Anterior

Próxima



Automação Python Quiz



Ver comando e 9 fontes

8 / 10



Qual é a principal aplicação da biblioteca `'openpyxl'` no desenvolvimento de automações em Python?

- A. Substituir a biblioteca padrão do Python para agendamento de tarefas no sistema operacional.
- B. Ler e escrever arquivos do Microsoft Excel nos formatos Office Open XML, tais como `'.xlsx'` e `'.xlsm'`.
- C. Criar servidores web e APIs REST sem necessidade de integração com arquivos locais.
- D. Converter automaticamente códigos do idioma Python para a linguagem C++ visando ganho de performance.


Dica ▼

Anterior

Próxima



Automação Python Quiz

[Ver comando e 9 fontes](#)

9 / 10



Ao agendar a execução diária de um script Python no Agendador de Tarefas do Windows para rodar no gatilho "Ao iniciar o computador", qual configuração previne erros decorrentes da tentativa de execução antes do carregamento completo do sistema?

- A. Remover todos os caminhos do ambiente virtual Python do comando de execução.
- B. Manter o editor de código (como o VS Code ou PyCharm) aberto ininterruptamente na tela.
- C. Configurar um atraso na tarefa (por exemplo, de 15 minutos) nas propriedades do disparador.
- D. Exigir que o arquivo `.py` seja obrigatoriamente compilado para um formato `.exe` antes do agendamento.

Dica

[Anterior](#)[Próxima](#)

Automação Python Quiz

[Ver comando e 9 fontes](#)

10 / 10

Em scripts de automação para gerenciamento de arquivos no computador, quais das seguintes tarefas podem ser realizadas utilizando as funções nativas da biblioteca ``os`` em Python?

- ☐ Editar o conteúdo interno de planilhas formatadas criando tabelas dinâmicas automaticamente.
- ☐ Renomear ou mover um arquivo para outra pasta alterando seu caminho com ``os.rename()``.
- ☐ Fazer o download automático de dependências e bibliotecas do repositório PyPI sem usar o gerenciador ``pip``.
- ☐ Obter a lista de nomes dos arquivos e pastas contidos em um diretório por meio de ``os.listdir()``.

Dica ▼

[Anterior](#)[Concluir](#)