

SIO 1

- 1) Vérifier que le fichier `/etc/network/interfaces` est bien configuré (atelier en votre possession)
- 2) Terminer l'installation du dhcp Debian (atelier en votre possession)
- 3) Vérifier que le serveur Debian possède bien une adresse statique attribuée
 - a. En mode terminal, tapez la commande : `ip a`
- 4) Tout en maintenant le serveur Debian en fonctionnement :
 - a. Configurez la carte réseau d'une VM Windows 10 en INTERNE dans Virtual Box
 - b. Démarrer la VM Windows 10
 - c. Configurer la carte réseau de la VM en DHCP dans IPv4
 - d. Vérifier que la VM Windows 10 a obtenu une adresse IP du serveur en tapant la commande CMD : `ipconfig` puis `ipconfig /all`
Si le client a pu contacter le serveur, l'adresse IP doit être sur le réseau défini dans le fichier de Debian `/etc/dhcp/dhcpd.conf`, à savoir entre 172.16.2.26 et 172.16.2.50
Si c'est le cas, votre serveur dhcp fonctionne
- 5) Si vous obtenez une adresse de type 169.254.X.Y, cela signifie que le serveur dhcp n'est pas joignable. Dans ce cas :
 - a. Vérifiez physiquement la carte réseau, le câblage, les pilotes
 - b. Vérifiez les déclarations de carte réseau entre Virtualbox et la VM
 - c. Désactiver le dispositif de sécurité : anti-virus, pare-feu Windows