

## Ejercicios Document 8.

- Estructura de carpetas y archivos (*Los nombres son orientativos*).
  - Como carpeta principal, crea la carpeta raíz *document 8*.
  - Dentro de la carpeta raíz, crea a su vez, las subcarpetas *css* y *scripts*.
  - Archivos contenidos en las carpetas:
    - *document 8*:
      - *document 8.html*.
    - *css*:
      - *estilos-document8.css*.
    - *scripts*:
      - *scripts-document8.js*.
- Contenido de los archivos.
- ***document 8.html***.
  - Para el contenido HTML usar el archivo *document 8 - sólo HTML.html*.
- ***estilos-document8.css***.
  - Resetea los márgenes externos e internos del navegador.
  - La división *contenedor*, en la que están incluidos todos los elementos, ocupará la mitad del espacio disponible en horizontal en el navegador y se mostrará centrada.
  - Convertir la división *d1*, que incluye la lista y el botón, en un contenedor flexible y distribuir sus elementos en los extremos de dicha división.
  - Usa una fuente sans-serif cualesquiera para todos los textos de la página web.
  - El título aparecerá centrado.
  - El separador horizontal tendrá 30 píxeles de margen superior.
  - La lista y el botón *Añadir Elemento a la Lista*, tendrán una margen vertical de 20 píxeles.
  - Aumenta el texto de los botones de comando a los 18 píxeles y añádele un margen interno de 5 píxeles.
  - Si se quiere, se pueden aplicar otros estilos CSS (tamaño, colores, fondos, posición, bordes, sombreado, etc.).
- ***scripts-document8.js***.
  - Incluirá 2 ejercicios:
    - **Ejercicio 1:**
      - Crea la función *masElementos1()*, cuya funcionalidad añadir nuevos elementos a la lista.
      - El nuevo elemento añadido incluirá el texto: *Texto nº*, siendo *nº*, un número correlativo a partir del último incluido en la lista.
      - El nuevo elemento se añadirá a la lista al pulsar en el botón *Añadir Elemento a la Lista*.
      - Usa los métodos *createElement()*, *appendChild()* y otros que añaden elementos al DOM.
      - La función *masElementos1()*, no incluye parámetros, ni devuelve ningún resultado.
    - **Ejercicio 2:**

- Crea la función *masElementos2()*, cuya funcionalidad añadir nuevos elementos a la lista.
- El nuevo elemento añadido incluirá el texto: *Texto nº*, siendo nº, un número correlativo a partir del último incluido en la lista.
- El nuevo elemento se añadirá a la lista al pulsar en el botón *Añadir Elemento a la Lista*.
- Usar la propiedad *innerHTML* para añadir nuevo contenido a la lista.
- La función *masElementos2()*, no incluye parámetros, ni devuelve ningún resultado.