# Relatório do Projeto De Mpei

Raquel Resende Milheiro Pinto, Rodrigo Lopes Martins



Figura~1:~https://www.google.com/search?q=logo+ua+preto

## Relatório do Projeto De Mpei

Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

Universidade de Aveiro

Raquel Resende Milheiro Pinto, Rodrigo Lopes Martins (92948) raq.milh@ua.pt, (93264) rodrigomartins@ua.pt

6/12/2019

#### Resumo

Neste relatório, descreve-se e apresenta-se a implementação do código desenvolvido para se saber se um determinado jogo tem reviews e se tiver saber quantas é que existe. Também se determina reviews similares e os utilizadores que as fizeram com deteção de spam, mostrando e explicando a maneira como foi implementado.

Para comprovar a integridade do código foram feitos testes, aos varios módulos. Na secção dos resultados permite comprovar o funcionamento do programa.

# Conteúdo

1	Introdução	1
_	Estrutura do trabalho 2.1 Bloom filter	
3	Resultados	Ę
_	Conclusão 4.1 Bibliografia	7

## Introdução

Este trabalho tem como tema o processamento de reviews de jogos, ou seja, saber se determinado jogo tem reviews e se tiver saber quantas, determinar reviews similares e os utilizadores que as fizeram.

Para a determinação de reviews similares usámos algoritmo MinHash e o Local Sensative Hashing (LSH), e para a deteção de spam usamos o algoritmo do Bloom Filter. No inicio para obtermos reviews, tentamos implementar um programa para buscar reviews a vários sites de jogos, mas como não conseguimos usamos um Github com dataSets necessários ao nosso trabalho.

Para formatar os comentários para o padrão desejado foi usado uma biblioteca de java chamada JsonSimple disponível em : https://www.mkyong.com/java/jsonsimple-example-read-and-write-json/ .

O Bloom Filter foi utilizado para a deteção de comentários idênticos, ou seja, para a deteção de spam.

O algoritmo MinHash é usado para a deteção de similaridade entre documentos, neste caso comentários, logo foi usado para a determinação de reviews similares.

A motivação para este trabalho foi podermos aprofundar o nosso conhecimento sobre a máteria, aplicando assim conhecimentos adquiridos anteriormente pelas aulas desta disciplina.

Neste relatório será explicado a implementação do código que usámos assim como os resultados que obtivemos.

## Estrutura do trabalho

Este trabalho encontra-se dividido numa classe que interliga os módulos, classes auxiliares, 2 módulos e os seus testes. As classes auxiliares são classes que foram úteis para a configuração dos comentários adquiridos do GitHub e para a criação dos Shingles dos documentos. Os módulos consistem na implementação dos algoritmos de Bloom Filter e de MinHash, sendo que o algoritmo de MinHash não está a funcionar a 100%.

Para verificar o nosso trabalho, execute o ficheiro projeto.java. No terminal aparecerá um menu, no qual pode escolher a funcionalidade do programa que deseja (formatação das reviews, determinação de quantas reviews existe por jogo, deteção de spam - Bloom Filter, deteção de reviews similares - MinHash). Primeiro, antes de começar deverá fazer a formatação das reviews, pois assim obtemos os ficheiros necessários ao funcionamento do resto do programa.

Para testar o Bloom Filter e o MinHash, excute os ficheiros Test\_BloomFilter.java e o ficheiro MinHashTest.java, respetivamente.

#### 2.1 Bloom filter

O Bloom Filter consiste basicamente em 3 partes, primeiro iniciamos todas as posições do nosso bloom filter a 0 (no construtor), podemos adicionamos um elemento e também verificar se determinado elemento é membro deste filtro.

Para adicionarmos elementos, calculamos os valores das k funções de dispresão de determinado elemento e atualizamos as posições apropriadas do nosso vetor (chamado ver). Para isso, colocou-se a true as posições devolvidas pelas funções de dispersão.

Na terceira parte da implementação deste modulo, verificamos se um elemento é membro do Bloom Filter, ou seja, se esse elemento já foi adicionado anteriormente. Para isso aplicamos as k funções que usamos para adicionar elementos, mas agora para se verificar se as posições devolvidas pelas funções de dispersão contêm true. Se alguma das posições conter false, significa que o elemento não pertence do conjunto.

Neste projeto, usamos 6 funções de dispresão (k) e o Bloom Filter com 1000000 de tamanho (n). Para este algoritmo, foi implementado testes para ambas as partes, no qual se adicionou um vetor com 7 elementos (m) e a seguir verificamos se eram membros ou não de outro conjunto de elementos.

Calculamos também a taxa de falsos positivos, para Strings geradas aleatoriamente com tamanhos aleatórios. Como se pode ver na imagem seguinte.

Figura 2.1: Resultados dos testes realizados ao Bloom Filter

#### 2.2 MinHash

Quando ao MinHash, este foi implementado conforme está descrito nos slides teóricos, ou seja, o MinHash foi implementado em 3 etapas, sendo a primeira a redução dos comentários a Shingles. Foram usados Shingles de dimensão 3. Na segunda etapa criou-se uma matriz booleana que registava com 1 o facto de um determinado comentário possuir um comentário e com 0 caso contrário. Depois foi aplicada a cada linha, caso o valor da posição fosse 1, 70 hash functions.

```
//Matriz Booleana
int boolArray[][] = new int[numShingles][count];

for (int j = 0; j < lines.length; j++) {
    Iterator<String> setIterator = set.iterator();

    for (int j2 = 0; j2 < set.size(); j2++) {
        if (lines[j].contains(setIterator.next())) {
            boolArray[j2][j] = 1;
        }else {
            boolArray[j2][j] = 0;
        }
    }
}</pre>
```

Figura 2.2: Reviews do jogo Dota 2

Na terceira etapa foi feita a matriz de Assinaturas dos documentos e realizada a comparação entre cada coluna da mesma (cada coluna representa um comentário), depois caso o valor da similaridade de Jaccard fosse superior a 0,7 os comentarios correspondentes seriam guardados num ficheiro.

Figura 2.3: Matriz de Assinaturas

## Resultados

Neste capítulo apresentamos os diversos resultados que obtivemos para sabermos se um determinado jogo tem reviews e quantas é que nele existe, para determinarmos reviews similares e os utilizadores que os fizeram, bem como determinar possivel spam, acompanhados de imagens ilustrativas.

Para sabermos se um determinado jogo tem reviews e quantas, simplesmente implementamos um contador que conta as linhas do ficheiro correspondente ao jogo, pois cada comentário encontra-se numa unica linha desse ficheiro. Na figura 3.1, podemos observar que o resultado para o jogo Dota 2 é de 9720 reviews.

```
Jogos

1 - Arma 3
2 - Counter Strike
3 - Counter Strike Global Offensive
4 - Dota 2
5 - Football Manager 2015
6 - Garrys Mod
7 - Grand Theff Auto V
8 - Sid Meiers Civilization 5
9 - Team Fortress 2
10 - The Elder Scrolls V
11 - Warframe
12 - Voltar
Opção: 4
0 jogo Dota 2 tem 9720 reviews
```

Figura 3.1: Reviews do jogo Dota 2

Para a deteção de similaridade entre comentários usamos o MinHash, mas devido a uma má implementação deste algoritmo não foi possível obter os resultados esperados. A implementação realizada apenas apresentava comentários identicos, este facto pode ser visualizado na pasta onde são criados os ficheiros de texto com os comentários similares.

Quanto a deteção de spam usamos o Bloom Filter, que deteta se determinado comentário é igual a outro, para isso, foi criado um ficheiro com alguns comentários iguais de determinado jogo. Podemos assim dizer que o resultado esperado para a deteção de spam seria o conteudo do ficherio criado. Como podemos observar nas imagens para o exemplo do jogo Arma 3.

Figura 3.2: Ficheiro criado com alguns comentários copiados

```
Comentario criado por MightyMuffin:
best game i have ever played. BEST AND WORST GAME THO. your pc will take a hit from this game in the fps range but over all my fav game -> possivelmente spam
Comentario criado por kony:
ArmA2 has much more content and is far more realistic (only medic can heal and it takes a while, weapons acting as real life counterparts, in ArmA2 everything is 'balanced' and you can self-heal in 3 seconds by clicking a proper button). ArmA2 has also more vehicles, more weapons, more everything... really, there is nothing to go for ArmA3 more vehicles, more weapons, more everything... really, there is nothing to go for ArmA3 more vehicles, more weapons, more everything... really, there is nothing to go for ArmA3 more vehicles, more weapons, more everything... really, there is nothing to go for ArmA3 more vehicles and the game still because ArmA2 looks not much worse. Moreover it's been over three months since the release date and the game still because ArmA2 looks not much worse. The comentario criado por KB 717:
Arma 3 is a war simulator but gets used for a lot of other reasons example, wasteland altis life etc but there are Arma 3 is a war simulator but gets used for a lot of other reasons example, wasteland altis life etc but there are Arma 3 is a war simulator but gets used for a lot of other reasons example, wasteland altis life etc but there are comentario criado por dupeblow:

Gomentario criado por dupeblow:

Good PC? Buy Arma 3. its worth it -> possivelmente spam

Comentario criado por Kyu:

UNMODED: Or dupeblow:

Good PC? Buy Arma 3. its worth it -> possivelmente spam

Comentario criado por Kyu:

UNMODED: Or dupeblow:

Good Not but and the provide and scenarios which make the game infinitely more fun with huge amount of replay value.

>> possivelmente spam

Comentario criado por Mylicia sout there and I fully recommend it as long as you don't mind spending first few hours hooking up mods and scenarios which make the game infinitely more fun with huge amount of replay value.

>> poss
```

Figura 3.3: Ficheiro de comentários considerados spam

## Conclusão

Este trabalho, apesar de ter sido trabalhoso, aprendemos a trabalhar melhor com estes algoritmos (Bloom Filter e MinHash), como base o que aprendemos nas aulas práticas e teóricas.

Ao longo deste projeto, tivemos vários problemas e com ajuda dos nossos docentes e de alguns colegas mais velhos, conseguimos ultrapassar isso. Não conseguimos concluir na totalidade este projeto devido a não conseguirmos implementar o algoritmo de MinHash completamente. Concluindo, trabalhamos bem em conjunto e conseguimos apresentar o nosso projeto com algumas das funcionalidades pretendidas. Foi fornecido uma classe intitulada "Teste"com o algoritmo de MinHash com LSH que nao foi usado pois não produzia resultados. Neste trabalho os integrantes tiveram uma contribuição de 50% cada um.

### 4.1 Bibliografia

 $\label{lem:https://www.sanfoundry.com/java-program-implement-bloom-filter/-> (Usado para ajudar no Bloom Filter)$ 

 $https://github.com/mulhod/steam\_reviews/tree/master/data -> (GitHub\ dos\ comentários)$ 

https://stackoverflow.com/questions/47407251/optimal-way-to-find-next-prime-number-java -> (Função de gerar numeros primos)

https://respostas.guj.com.br/44574-gerar-string-aleatoria-com-ramdom -> (Gerar strings aleatorias)

 $https://www.devmedia.com.br/forum/funcao-que-gera-string-aleatoria/568082 \\ -> (Gerar strings aleatorias)$