

- 1) Значение `sep` по ум. - `separate` – defines with what symbol to separate the phrases/numbers/etc.
- 2) Значение `end` по ум. - `end` - defines with what symbol to end a line / begin the next line or not.
- 3) Что делает специальный символ `\` ? - makes special symbols into regular once. (for example `\\`, `\"` etc.)
- 4) Что делает специальный символ `\n` ? - specifies that next phrase will be on a next line
- 5) Что делает специальный символ `\t` ? - makes a space between phrases/number/etc. as if you were to press a button “Tab”
- 6) Что делает математический оператор `%` ? - divides the number and shows the number of remainders
- 7) Что делает математический оператор `//` ? - divides the number and does not show the decimals (numbers after the dot)
- 8) Что делает математический оператор `**` ? - gives a power/exponent to a base number
- 9) Что возвращает `abs(-2)` ? 2
- 10) Что возвращает `pow(2, 4)` ? 16
- 11) Что возвратит `round(5 / 2)` ? 3

второй аргумент в функции `round` означает до сколько символов после запятой будет выполняться округление, например `round(10 / 3, 2)` вернёт 3.33

12) Зачем нужна директива del ? It deletes the variables

11) Создайте переменную "age" и присвойте ей значение вашего возраста. Выведите ее значение. Затем используйте директиву "del" для удаления этой переменной, и попробуйте вывести значение снова. Что произошло?

Error because first, we set a variable and asked it to be printed. Then we deleted it, but also asked it to be printed again. Because it is already deleted, error will appear as there is nothing to refer to (because the variable is deleted)