



JOB SHEET - 5

SORTING (BUBBLE, SELECTION, DAN INSERTION SORT)

5.1 Tujuan Praktikum

Setelah melakukan praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu:

- Mahasiswa mampu membuat algoritma searching bubble sort, selection sort dan insertion sort
- Mahasiswa mampu menerapkan algoritma searching bubble sort, selection sort dan insertion sort pada program

5.2 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Bubble Sort

Waktu : 50 menit

Perhatikan diagram class Mahasiswa di bawah ini! Diagram class ini yang selanjutnya akan dibuat sebagai acuan dalam membuat kode program class Mahasiswa.

Mahasiswa
nama: String
thnMasuk: int
umur: int
ipk: double
Mahasiswa(n: String, t: int, u: int, i: double)
tampil(): void

Berdasarkan class diagram di atas, kita akan membuat sebuah class Mahasiswa yang berfungsi untuk membuat objek mahasiswa yang akan dimasukkan ke dalam sebuah array. Terdapat sebuah konstruktor berparameter dan juga fungsi tampil() untuk menampilkan semua attribute yang ada.

DaftarMahasiswaBerprestasi
listMhs: Mahasiswa[5]
idx: int
tambah(mhs: Mahasiswa): void
tampil(): void
bubbleSort(): void

Selanjutnya class diagram di atas merupakan representasi dari sebuah class yang berfungsi untuk melakukan operasi-operasi dari objek array mahasiswa, misalkan untuk menambahkan objek mahasiswa, menampilkan semua data mahasiswa, dan juga untuk mengurutkan menggunakan Teknik bubble sort berdasarkan nilai IPK mahasiswa.

5.2.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat project baru dengan nama "bubble-selection-insertion", kemudian buat package dengan nama "jobsheet6".
2. Buatlah sebuah class dengan nama Mahasiswa
3. Sesuaikan class Mahasiswa dengan melihat class diagram di atas dengan menambahkan attribute, konstruktor, dan fungsi atau method. Untuk lebih jelasnya class tersebut dapat dilihat pada potongan kode di bawah ini

```

1  package minggu5;
2
3  public class Mahasiswa {
4      String nama;
5      int thnMasuk, umur;
6      double ipk;
7
8      Mahasiswa(String n, int t, int u, double i){
9          nama = n;
10         thnMasuk = t;
11         umur = u;
12         ipk = i;
13     }
14
15     void tampil(){
16         System.out.println("Nama = "+nama);
17         System.out.println("Tahun Masuk = "+thnMasuk);
18         System.out.println("Umur = "+umur);
19         System.out.println("IPK = "+ipk);
20     }
21 }
    
```

4. Buat class DaftarMahasiswaBerprestasi seperti di bawah ini!

```

1  package minggu5;
2
3  public class DaftarMahasiswaBerprestasi {
4      Mahasiswa listMhs[] = new Mahasiswa[5];
5      int idx;
6
7      //setelah ini tuliskan method tambah()
8
9      //setelah ini tuliskan method tampil()
10
11     //setelah ini tuliskan method bubbleSort()
12 }
    
```

5. Tambahkan method tambah() di dalam class tersebut! Method tambah() digunakan untuk menambahkan objek dari class Mahasiswa ke dalam atribut listMhs.

```

7 //setelah ini tuliskan method tambah()
8 void tambah(Mahasiswa m){
9     if(idx<listMhs.length){
10         listMhs[idx] = m;
11         idx++;
12     }else{
13         System.out.println("Data sudah penuh!!");
14     }
15 }

```

6. Tambahkan method tampil() di dalam class tersebut! Method tampil() digunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam class tersebut! Perhatikan penggunaan sintaks for yang agak berbeda dengan for yang telah dipelajari sebelumnya, meskipun secara konsep sebenarnya mirip.

```

17 //setelah ini tuliskan method tampil()
18 void tampil(){
19     for(Mahasiswa m : listMhs){
20         m.tampil();
21         System.out.println("-----");
22     }
23 }

```

7. Tambahkan method bubbleSort() di dalam class tersebut!

```

25 //setelah ini tuliskan method bubbleSort()
26 void bubbleSort(){
27     for(int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
28         for(int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
29             if(listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk){
30                 //di bawah ini proses swap atau penukaran
31                 Mahasiswa tmp = listMhs[j];
32                 listMhs[j] = listMhs[j-1];
33                 listMhs[j-1] = tmp;
34             }
35         }
36     }
37 }

```

8. Buat class Main dan didalamnya buat method main() seperti di bawah ini!

```

1 package minggu5;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         |
7     }
8 }

```

9. Di dalam method main(), buatlah sebuah objek DaftarMahasiswaBerprestasi dan buatlah 5 objek mahasiswa kemudian tambahkan semua objek mahasiswa tersebut dengan memanggil fungsi tambah pada objek DaftarMahasiswaBerprestasi. Silakan dipanggil fungsi tampil() untuk melihat semua data yang telah dimasukan, urutkan data tersebut dengan memanggil fungsi bubbleSort() dan yang terakhir panggil fungsi tampil kembali.



```

DaftarMahasiswaBerprestasi list = new DaftarMahasiswaBerprestasi();
Mahasiswa m1 = new Mahasiswa("Nusa", 2017, 25, 3);
Mahasiswa m2 = new Mahasiswa("Rara", 2012, 19, 4);
Mahasiswa m3 = new Mahasiswa("Dompur", 2018, 19, 3.5);
Mahasiswa m4 = new Mahasiswa("Abdul", 2017, 23, 2);
Mahasiswa m5 = new Mahasiswa("Ummi", 2019, 21, 3.75);

list.tambah(m1);
list.tambah(m2);
list.tambah(m3);
list.tambah(m4);
list.tambah(m5);

System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting = ");
list.tampil();

System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting desc berdasarkan ipk");
list.bubbleSort();
list.tampil();
    
```

5.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokan hasilnya dengan yang terdapat pada tampilan di bawah ini

```

Data mahasiswa sebelum sorting =
Nama      = Nusa
Tahun Masuk = 2017
Umur      = 25
IPK       = 3.0
-----
Nama      = Rara
Tahun Masuk = 2012
Umur      = 19
IPK       = 4.0
-----
Nama      = Dompur
Tahun Masuk = 2018
Umur      = 19
IPK       = 3.5
-----
Nama      = Abdul
Tahun Masuk = 2017
Umur      = 23
IPK       = 2.0
-----
Nama      = Ummi
Tahun Masuk = 2019
Umur      = 21
IPK       = 3.75
    
```



Data mahasiswa setelah sorting desc berdasarkan ipk
 Nama = Rara
 Tahun Masuk = 2012
 Umur = 19
 IPK = 4.0

 Nama = Ummi
 Tahun Masuk = 2019
 Umur = 21
 IPK = 3.75

 Nama = Dompu
 Tahun Masuk = 2018
 Umur = 19
 IPK = 3.5

 Nama = Nusa
 Tahun Masuk = 2017
 Umur = 25
 IPK = 3.0

 Nama = Abdul
 Tahun Masuk = 2017
 Umur = 23
 IPK = 2.0

5.2.3 Pertanyaan

1. Terdapat di method apakah proses bubble sort?
2. Di dalam method bubbleSort(), terdapat baris program seperti di bawah ini:

```

29         if(listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk){
30             //di bawah ini proses swap atau penukaran
31             Mahasiswa tmp = listMhs[j];
32             listMhs[j] = listMhs[j-1];
33             listMhs[j-1] = tmp;
34         }
35     }
    
```

Untuk apakah proses tersebut?

3. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```

27         for(int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
28             for(int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
    
```

- a. Apakah perbedaan antara kegunaan perulangan i dan perulangan j?
- b. Mengapa syarat dari perulangan i adalah $i < \text{listMhs.length} - 1$?
- c. Mengapa syarat dari perulangan j adalah $j < \text{listMhs.length} - i$?
- d. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakah perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa **Tahap** bubble sort yang ditempuh?

5.3 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Selection Sort

Waktu : 30 menit

Jika pada praktikum yang sebelumnya kita telah mengurutkan data mahasiswa berdasarkan IPK menggunakan Bubble Sort secara descending, pada kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan fungsi pengurutan menggunakan Selection Sort.

5.3.1. Langkah-langkah Percobaan.

1. Lihat kembali class DaftarMahasiswaBerprestasi, dan tambahkan method selectionSort() di dalamnya! Method ini juga akan melakukan proses sorting secara **ascending**, tetapi menggunakan pendekatan selection sort.

```

39 //setelah ini tuliskan method selectionSort()
40 void selectionSort(){
41     for(int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
42         int idxMin = i;
43         for(int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
44             if(listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk){
45                 idxMin = j;
46             }
47         }
48         //swap
49         Mahasiswa tmp = listMhs[idxMin];
50         listMhs[idxMin] = listMhs[i];
51         listMhs[i] = tmp;
52     }
53 }
    
```

2. Setelah itu, buka kembali class Main, dan di dalam method main() tambahkan baris program untuk memanggil method selectionSort() tersebut!

```

System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting asc berdasarkan ipk");
list.selectionSort();
list.tampil();
    
```

3. Coba jalankan kembali class Main, dan amati hasilnya! Apakah kini data mahasiswa telah tampil urut menaik berdasar ipk?

5.3.2. Verifikasi Hasil Percobaan

Pastikan output yang ditampilkan sudah benar seperti di bawah ini



Data mahasiswa sebelum sorting =

Nama = Nusa
Tahun Masuk = 2017
Umur = 25
IPK = 3.0

Nama = Rara
Tahun Masuk = 2012
Umur = 19
IPK = 4.0

Nama = Dompu
Tahun Masuk = 2018
Umur = 19
IPK = 3.5

Nama = Abdul
Tahun Masuk = 2017
Umur = 23
IPK = 2.0

Nama = Ummi
Tahun Masuk = 2019
Umur = 21
IPK = 3.75

Data mahasiswa setelah sorting asc berdasarkan ipk

Nama = Abdul
Tahun Masuk = 2017
Umur = 23
IPK = 2.0

Nama = Nusa
Tahun Masuk = 2017
Umur = 25
IPK = 3.0

Nama = Dompu
Tahun Masuk = 2018
Umur = 19
IPK = 3.5

Nama = Ummi
Tahun Masuk = 2019
Umur = 21
IPK = 3.75

Nama = Rara
Tahun Masuk = 2012
Umur = 19
IPK = 4.0

5.3.3. Pertanyaan

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
42 |         int idxMin = i;
43 |         for(int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
44 |             if(listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk){
45 |                 idxMin = j;
46 |             }
47 |         }
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

5.4 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

Waktu : 30 menit

Yang terakhir akan diimplementasikan Teknik sorting menggunakan Insertion Sort, dengan mengurutkan IPK mahasiswa secara ascending.

5.4.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Lihat kembali class DaftarMahasiswaBerprestasi, dan tambahkan method insertionSort() di dalamnya. Method ini juga akan melakukan proses sorting secara **ascending**, tetapi menggunakan pendekatan Insertion Sort.

```

68 void insertionSort() {
69     for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
70         Mahasiswa temp = listMhs[i];
71         int j = i;
72         while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk > temp.ipk) {
73             listMhs[j] = listMhs[j - 1];
74             j--;
75         }
76         listMhs[j] = temp;
77     }
78 }
    
```

2. Setelah itu, buka kembali class Main, dan di dalam method main() tambahkan baris program untuk memanggil method insertionSort() tersebut!

```

System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting asc berdasarkan ipk");
list.insertionSort();
list.tampil();
    
```

3. Coba jalankan kembali class Main, dan amati hasilnya! Apakah kini data mahasiswa telah tampil urut menaik berdasar ipk?

5.4.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Pastikan output yang ditampilkan sudah benar seperti di bawah ini



Data mahasiswa sebelum sorting =

Nama = Nusa
Tahun Masuk = 2017
Umur = 25
IPK = 3.0

Nama = Rara
Tahun Masuk = 2012
Umur = 19
IPK = 4.0

Nama = Dompu
Tahun Masuk = 2018
Umur = 19
IPK = 3.5

Nama = Abdul
Tahun Masuk = 2017
Umur = 23
IPK = 2.0

Nama = Ummi
Tahun Masuk = 2019
Umur = 21
IPK = 3.75

Data mahasiswa setelah sorting asc berdasarkan ipk

Nama = Abdul
Tahun Masuk = 2017
Umur = 23
IPK = 2.0

Nama = Nusa
Tahun Masuk = 2017
Umur = 25
IPK = 3.0

Nama = Dompu
Tahun Masuk = 2018
Umur = 19
IPK = 3.5

Nama = Ummi
Tahun Masuk = 2019
Umur = 21
IPK = 3.75

Nama = Rara
Tahun Masuk = 2012
Umur = 19
IPK = 4.0

5.4.3 Pertanyaan

Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.



5.5 Latihan Praktikum

Waktu : 90 Menit

Sebuah platform travel yang menyediakan layanan pemesanan kebutuhan travelling sedang mengembangkan backend untuk sistem pemesanan/reservasi akomodasi (penginapan), salah satu fiturnya adalah menampilkan daftar penginapan yang tersedia berdasarkan pilihan filter yang diinginkan user. Daftar penginapan ini harus dapat disorting berdasarkan

1. Harga dimulai dari harga termurah ke harga tertinggi.
2. Rating bintang penginapan dari bintang tertinggi (5) ke terendah (1)

Buatlah proses sorting data untuk kedua filter tersebut dengan menggunakan algoritma **bubble sort** dan **selection sort**.

