

## Fiche n° 7 de TP

### Instructions itératives (2)

*Objectifs* : manipulation des instructions itératives `for` et `while` ; lecture sur l'entrée d'une suite de valeurs de longueur indéterminée.

*Prérequis* : syntaxe des fonctions `scanf` et `printf`.

*Travail minimum* : exercices 1, 4 (questions 1 et 2) et 3.

#### Exercice 1

- 1) Que fait la ligne `printf("%*d", 10, 10);` ?
- 2) Écrire un programme demandant un entier à l'utilisateur et affichant tous les entiers compris entre 1 et l'entier saisi de façon à ce que les chiffres des unités se trouvent sur la diagonale (comme dans l'exercice 1 de la fiche TP2). Donnez l'invariant de boucle en commentaire.
- 3) Que faut-il changer pour que ce soit le chiffre le plus à gauche de chaque nombre qui soit sur la diagonale ?

```
1
 2
   3
    4
     5
      6
       7
        8
         9
          10
           11
            ...
```

**Indication** : Vous pourrez écrire une fonction `nb_digits` qui renvoie le nombre de chiffres d'un entier passé en paramètre. Si cette fonction possède une boucle, n'oubliez pas de donner son invariant.

- 4) Pour que le résultat reste lisible à l'écran, on demande à ce que l'entier saisi soit compris entre 1 et 120. Si l'entier donné par l'utilisateur n'est pas dans cet intervalle, alors le programme doit redemander l'entier à l'utilisateur.  
Si l'utilisateur ne rentre pas un entier, le programme doit s'arrêter en renvoyant `EXIT_FAILURE`.  
Modifiez votre programme pour qu'il ait ce comportement.

#### Exercice 2

On considère le jeu programmé dans le fichier `casino.c`.

- 1) Téléchargez le et examinez le.
- 2) Faites le fonctionner. Est-il facile de gagner ? Expliquez et proposez une solution pour rendre le jeu plus compliqué.
- 3) Pour rendre le jeu un peu plus intéressant, on voudrait qu'il ne s'arrête pas dès que le joueur a trouvé le nombre mais qu'il puisse continuer tant qu'il lui plait. Lorsque le nombre choisi par le joueur est le même que celui choisi par l'ordinateur, le joueur reçoit `GAIN` euros dans sa cagnotte mais l'ordinateur ne lui indique pas qu'il l'a trouvé.  
Il peut continuer à jouer ou s'arrêter à chaque étape.  
Modifiez le programme afin qu'il prenne en compte les nouvelles règles du jeu.
- 4) Modifiez une nouvelle fois le programme afin qu'à la fin du jeu, il demande au joueur si il veut recommencer. Si le joueur répond par `'o'` alors la partie recommence avec un nouvel entier à rechercher. Les gains doivent être cumulés et affichés après chaque partie.

- 5) Il reste peut-être un problème lors de la saisie. Que se passe-t-il si vous écrivez plusieurs caractères à la place d'un nombre? Si vous n'avez pas pensé à cette possibilité, il est possible que le programme affiche `Voulez-vous recommencer` et termine sans attendre votre réponse

```
Entrez la tentative 1 :
5
Entrez la tentative 2 :
6
Entrez la tentative 3 :
7
Entrez la tentative 4 :
rrr
Vous avez perdu 6 euros!.
Voulez-vous rejouer?Au revoir
```

-----

(program exited with code: 0)

Expliquez ce phénomène. Corrigez votre programme afin de ne plus avoir ce comportement.

### Exercice 3

- Écrire un programme `gen_numbers` demandant un nombre entier `n` strictement positif et affichant, sur l'entrée standard, `n` nombres entiers compris entre 0 et 20 séparés par des `|`.  
Par exemple :  
5  
11 | 3 | 10 | 1 | 0 |  
Aucun autre caractère ne doit être affiché sur la sortie standard (pas de phrase ou de question), sauf, éventuellement, pour la gestion des erreurs.
- Tapez `./gen_numbers > notes.txt` dans un terminal. Que se passe-t-il?
- Écrire un programme `max` permettant de lire des entiers sur l'entrée standard sous la forme `n1 | n2 | n3 | ... | nk` et qui calcule et affiche le maximum de ces entiers.
- Donnez une ligne de commande permettant de tester ce programme sur le fichier créé à la question 2).

### Exercice 4

Écrivez un programme qui prend en entrée un entier positif, puis qui l'affiche à l'envers. Par exemple si l'entier saisi est 1234, le programme doit afficher 4321.

### Exercice 5

- Écrivez une fonction `void quo_rem(int a, int b, int *q, int *r)` qui prend en paramètres deux entiers `a` et `b`, puis qui affecte au contenu de la variable pointée par `q` le quotient de la division euclidienne de `a` par `b`, et à la variable pointée par `r` son reste.

**Contraintes :** Vous devrez utiliser une boucle en vous inspirant des formules suivantes :

$$\text{quotient}(a, b) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq a < b, \\ 1 + \text{quotient}(a - b, b) & \text{sinon} \end{cases}, \text{ et}$$

$$\text{reste}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } 0 \leq a < b, \\ \text{reste}(a - b, b) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par exemple, pour calculer le quotient et le reste de 23 et 5, vous ferez les étapes suivantes :

```
a = 23, b = 5, q = 0
a = 18, b = 5, q = 1
a = 13, b = 5, q = 2
a = 8, b = 5, q = 3
a = 3, b = 5, q = 4
```

donc comme  $a < b$  nous pouvons conclure et nous obtenons  $q = 4$ ,  $r = 3$  c'est à dire que  $23 = 5 \times 4 + 3$ .

- 2) Écrivez ensuite un programme qui demande à l'utilisateur deux entiers positifs  $a$  et  $b$  en entrée puis qui affiche le quotient et le reste de  $a$  et  $b$ . On fera bien attention que les entiers saisis soient positifs ou nuls et on redemandera à l'utilisateur de corriger les saisies tant que celui-ci se trompera.

Voici une trace d'utilisation du programme :

Saisissez deux entiers naturels (positifs ou nuls), nous allons  
calculer leur reste et leur quotient

-3 -2

Erreur ! Vous devez saisir deux entiers naturels (positifs ou nuls). Recommencez !

-3 1

Erreur ! Vous devez saisir deux entiers naturels (positifs ou nuls). Recommencez !

15 3

15 = 3 x 5 + 0

