تحویل فنی به تیم بک‌اند | MakanApp

گزارش تکمیل API پنل مدیریت

درخواست اصلاح قرارداد و تکمیل گردش‌های مدیریتی، بر اساس نسخهٔ مستقر و OpenAPI زنده.

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ / ۴ نوامبر ۲۰۲۶

شناسه گزارش: MM-BE-20261104-v1

اقدام اول: ارائهٔ API مدیریتی اعضای کلاس شخصی همراه با نسخهٔ جاری عضویت؛ این کمبود، انتخاب خودکار عضو برای اعطا و لغو مجوز آموزشی را متوقف کرده است.

فهرست اقدام‌ها و ترتیب پیشنهادی

شناسه / اولویت	موضوع	اثر و نتیجهٔ مورد انتظار
B01 / ضروری	اعضای کلاس شخصی و نسخه عضویت	حذف ورود دستی شناسه و rowversion از فرم مجوز آموزشی.
B02 / مهم	پیگیری دقیق راه‌اندازی سازمان	بازیابی نتیجهٔ عملیات پس از قطع ارتباط، با شناسهٔ همان قصد عملیات.
B04 / تکمیل قرارداد	نوع‌دار کردن فهرست فراگیران	حذف ساختار نامشخص در پاسخ جزئیات کلاس و تولید نوع قابل اتکا.
B03 / بهبود سرعت	خلاصهٔ تجمیعی داشبورد مالک	کاهش تعداد درخواست‌های اولیه؛ پیشنهاد بهینه‌سازی است، نه خرابی API موجود.

وضعیت فعلی قابل تأیید

پنل روی management.makanapp.org مستقر است. ورود مالک، رد غیرمالک، نمایش ۱۴ بخش، ۳۴ بررسی ورود و API و ۱۹ بررسی سرور در اجرای استقرار موفق بوده‌اند. این نتیجه، تأیید همهٔ عملیات تغییر داده روی بک‌اند واقعی نیست.

قرارداد زنده در ساعت 13:56:37 UTC دوباره دریافت شد و ۳۸۳ مسیر دارد. موارد این گزارش، بر پایهٔ مسیرها و DTOهای منتشرشده‌اند؛ نبودن مسیر در OpenAPI به‌تنهایی اثبات نبودن هر پیاده‌سازی داخلی نیست.

نام مسیرها، DTOها و شکل پاسخ‌های «پیشنهادی» در صفحات بعد، درخواست طراحی قرارداد هستند و به‌عنوان API موجود معرفی نشده‌اند.

ضروری | تکمیل گردش اعطا و لغو مجوز آموزشی

B01 | اعضا و نسخهٔ عضویت کلاس شخصی

شاهد قرارداد موجود

```
PUT /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions/{membershipId}
```

بدنهٔ این عملیات، expectedMembershipVersion را الزامی می‌داند. مقدار باید Base64 استاندارد rowversion هشت‌بایتی باشد. مسیر زیر، سوابق مجوزها را می‌دهد اما DTO آن فقط version مربوط به خود grant را دارد:

```
GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions
```

در OpenAPI، مسیر مدیریتی دریافت اعضای کلاس شخصی مشاهده نشد. مسیر غیرمدیریتی /api/v1/personal-classes/{id}/memberships با سیاست دسترسی جاری منبع وجود دارد؛ برای پنل مالک، قرارداد مدیریتیِ دارای مجوز مستقل لازم است.

اصلاح درخواستی

```
GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/memberships  [PROPOSED]
```

فهرست صفحه‌بندی‌شده و قابل جست‌وجوی اعضا، یا قرارداد مدیریتی معادل آن، ارائه شود. نام مسیر نهایی می‌تواند متفاوت باشد؛ داده و سیاست دسترسی باید مستند شوند.

دادهٔ لازم	معنا
membershipId / personalClassId	شناسهٔ همان دورهٔ عضویت و کلاس؛ نه شناسهٔ عضویت سازمان.
userId / displayName	شناسه و نام نمایشی کاربر برای انتخاب درست.
localRoles / status	نقش و وضعیت معتبر عضویت؛ گزینه‌های نامجاز نباید قابل اقدام تلقی شوند.
membershipVersion	نسخهٔ جاری عضویت؛ همین مقدار به expectedMembershipVersion ارسال شود.
items / page / pageSize / totalCount	قرارداد روشن صفحه‌بندی، حدود ورودی و ترتیب پایدار.

> نسخهٔ grant و نسخهٔ عضویت مستقل‌اند. تغییر نام یک فیلد یا ارسال نسخهٔ grant به‌جای نسخهٔ عضویت، این مشکل را حل نمی‌کند.

مجوز موجود ثبت: platform.personal_classes.academic_permissions.manage. سیاست خواندن اعضا باید صریح اعلام شود؛ نقش مالک به‌تنهایی جای مجوز جاری عملیات را نمی‌گیرد.

الزام تحویل | کنترل نسخه، مجوز و تلاش مجدد

B01 | معیار پذیرش و آزمون واقعی

با تکمیل مسیر خواندن اعضا، اپراتور باید عضو را از فهرست انتخاب کند و فرم بدون دریافت دستی rowversion آمادهٔ ارسال شود. تصمیم نهایی مجازبودن اقدام با بک‌اند است.

آزمون	نتیجهٔ مورد انتظار
خواندن عضو فعال	پاسخ شامل شناسه دورهٔ عضویت، نقش، وضعیت و نسخه معتبر هشت‌بایتی باشد.
اولین اعطای مجوز	نسخهٔ عضویت از API تازه خوانده شود؛ expectedGrantVersion مطابق قرارداد nullable باشد.
تغییر یا لغو مجوز	نسخهٔ همان grant و همان عضویت ارسال شود؛ لغو با قابلیت None و دلیل معتبر ثبت شود.
تعارض هم‌زمانی	پس از تغییر عضویت یا grant، نسخهٔ کهنه با خطای تعارض مستند رد شود؛ ورودی اپراتور برای بررسی دوباره حفظ شود.
تلاش مجدد پس از قطع ارتباط	همان clientOperationId و همان بدنه، اثر تکراری ایجاد نکند؛ بدنهٔ متفاوت با شناسهٔ یکسان تعارض دهد.
حساب فاقد مجوز / عضویت نامجاز	سرور مجوز جاری و وضعیت عضویت را کنترل کند؛ پاسخ خطا با سیاست محرمانگی مستند هماهنگ باشد.
پایان عضویت / لغو مجوز مبنا	اختیار مؤثر و تفویض‌های وابسته مطابق سیاست بک‌اند بی‌اثر شوند؛ دادهٔ تازه قابل خواندن باشد.

دادهٔ آزمایشی لازم برای پذیرش

یک کلاس شخصی آماده، یک دورهٔ عضویت فعال مدیر، یک عضویت معلم و یک عضویت پایان‌یافته در محیط تست فراهم شود. شناسه‌ها و وضعیت اولیه اعلام شوند تا نتیجهٔ قبل و بعد قابل مقایسه باشد.

مرز اعتبار تست‌های فعلی

خواندن صف، جزئیات و سوابق درخواست روی سرور واقعی بررسی شده است. ثبت تصمیم و اعطا یا لغو مجوز روی دادهٔ واقعی در بررسی استقرار اجرا نشدند؛ سناریوهای تغییر داده با سرور کنترل‌شده آزموده شده‌اند. اجرای زندهٔ این جدول، مرحلهٔ پذیرش مشترک بعدی است.

> درخواست فوق مجوز مشاهدهٔ پاسخ تکلیف، پاسخ آزمون یا نمرهٔ خصوصی ایجاد نمی‌کند. سطح دسترسی این API باید متناسب با مدیریت عضویت و اختیار آموزشی بماند.

مهم | بازیابی نتیجهٔ عملیات پس از قطع ارتباط

B02 | پیگیری مستقیم راه‌اندازی سازمان

شاهد قرارداد موجود و اثر فعلی

```
GET /api/admin/v1/provisioning
```

پارامترهای GET فعلی فقط status، page و pageSize هستند. آیتم پاسخ، clientOperationId دارد؛ اما فیلتر دقیق آن یا مسیر دریافت یک درخواست با این شناسه در OpenAPI ارائه نشده است.

پنل پس از نتیجهٔ نامشخص، حداکثر ۲۰ صفحهٔ ۳۰تایی را می‌خواند. پیدا نشدن عملیات در این ۶۰۰ مورد، به معنی اجرا نشدن آن نیست و بازیابی را دشوار می‌کند.

اصلاح پیشنهادی قرارداد

```
GET /api/admin/v1/provisioning?clientOperationId={value}  [PROPOSED FILTER]
```

فیلتر برابری دقیق به GET موجود اضافه شود، یا مسیر اختصاصی معادل ارائه شود. انتخاب روش با بک‌اند است. پاسخ باید نتیجه یا وضعیت همان قصد عملیات را برگرداند؛ ساخت دوبارهٔ سازمان جزو عملیات خواندن نیست.

موضوع	معیار پذیرش
نتیجهٔ قابل پیگیری	اطلاعات PlatformProvisioningItem، شامل وضعیت، شناسه‌های خروجی، failureCode و زمان به‌روزرسانی قابل بازیابی باشد.
مقیاس و قطع ارتباط	عملیات قدیمی‌تر از ۶۰۰ رکورد نیز با شناسهٔ خودش پیدا شود؛ پس از قطع پاسخ POST، نتیجه بدون ساخت دوباره قابل دریافت باشد.
تکرارپذیری	رفتار فعلی POST با شناسهٔ ثابت و replay حفظ شود؛ این گزارش ادعا نمی‌کند idempotency فعلی غایب است.
عملیات پیدا نشده / در جریان	معنای پاسخ خالی یا 404 و وضعیت‌های در جریان دقیق مستند شوند؛ نتیجهٔ خواندن، دستور ساخت مجدد تلقی نشود.
دسترسی و ابهام شناسه	platform.provisioning.read و محدودهٔ مشاهده کنترل شوند؛ اگر شناسه بین درخواست‌دهندگان یکتا نیست، محدوده و کلید جست‌وجو صریح باشد.

اگر endpoint داخلیِ دارای همین قابلیت وجود دارد، انتشار قرارداد، سیاست دسترسی و نمونه پاسخ آن برای تکمیل اتصال کافی است.

تکمیل قرارداد + پیشنهاد بهینه‌سازی

B04 و B03 | قرارداد آموزش و سرعت داشبورد

B04 - نوع‌دار کردن activeLearners

```
GET /api/admin/v1/education/classes/{classId}
```

در DTO به نام PlatformClassDetail، فیلد activeTeachers به نوع PlatformClassPerson اشاره می‌کند؛ اما ساختار فعلی فراگیران این است:

```
"activeLearners": { "type": "array", "items": {} }
```

برای این فیلد، DTO نام‌دار و منطبق با پاسخ واقعی تعریف شود. فیلدهای شناسه، نام نمایشی و nullable بودن حساب متصل روشن باشند. استفاده از PlatformClassPerson فقط در صورت تطابق معنایی، یا تعریف DTO مستقل، قابل قبول است.

معیار پذیرش: تولید نوع از OpenAPI به آرایهٔ مشخص برسد؛ فراگیر فاقد حساب کاربری و حالت فهرست محدودشده پوشش داده شوند. پرچم activeLearnersTruncated حفظ شود. API نوع‌دار ثبت‌نام‌ها اکنون موجود و در پنل استفاده شده است؛ این موضوع به معنی نبودن API فهرست فراگیران نیست.

B03 - خلاصهٔ تجمیعی داشبورد مالک

در OpenAPI فعلی، مسیر داشبورد مدیریتی مشاهده نشد. صفحهٔ اول پنل برای چهار آمار اصلی، سلامت سرویس و درخواست‌های نیازمند توجه از شش query جدا استفاده می‌کند. این بخش کار می‌کند؛ مورد حاضر پیشنهاد کاهش تعداد درخواست‌هاست.

```
GET /api/admin/v1/dashboard/summary  [PROPOSED]
```

پاسخ پیشنهادی شامل آمار مجاز سازمان‌ها، کاربران، کلاس‌ها و پرونده‌های رسیدگی، خلاصهٔ سلامت، درخواست‌های نیازمند توجه و زمان مشاهدهٔ داده باشد.

معیار	انتظار
کنترل دسترسی	هر حوزه طبق مجوز فعلی خودش دیده شود؛ نداشتن مجوز، آمار حوزه را افشا نکند.
معنای داده	زمان محاسبه، فیلترها و حالت ناقص یا ناموفق مشخص باشند؛ خطا یا نبود دسترسی به صفر تبدیل نشود.
اندازه‌گیری سرعت	تعداد درخواست و زمان بارگذاری قبل و بعد در داده و شرایط یکسان مقایسه شود؛ بودجهٔ زمان پاسخ با تیم توافق شود.

چک‌لیست مشترک بک‌اند و فرانت‌اند

بستهٔ تحویل و مبنای تأیید نهایی

مواردی که تیم بک‌اند تحویل دهد

ردیف	خروجی قابل بررسی
۱	برای B01، مسیر مدیریتی خواندن اعضا و نسخهٔ عضویت؛ برای B02، خواندن دقیق نتیجه با شناسهٔ قصد عملیات.
۲	OpenAPI به‌روز با DTO نام‌دار، required و nullable دقیق، حدود صفحه‌بندی، مجوزها و خطاهای هر عملیات.
۳	رفع B04 با نمونهٔ پاسخ واقعیِ فاقد اطلاعات حساس؛ دربارهٔ اجرای B03 و معیار سنجش سرعت تصمیم جداگانه گرفته شود.
۴	شناسهٔ نسخهٔ مستقر بک‌اند، نشانی محیط و داده‌های آزمایشی دارای وضعیت اولیهٔ معلوم.
۵	نتیجهٔ آزمون مجوز، هم‌زمانی، retry و تغییر وضعیت؛ سپس اجرای مشترک گردش واقعی در پنل مالک.

آنچه در این گزارش تأیید شده است

استقرار پنل، HTTPS، اتصال بک‌اند، ورود مالک و رد غیرمالک، ۱۴ بخش پنل و بررسی نمایش در عرض‌های ۳۹۰، ۷۶۸ و ۱۴۴۰ موفق بوده‌اند. کلید و volume نشست حفظ شده‌اند. این شواهد با تست نوشتن داده، آزمون بار یا تحویل واقعی Push به دستگاه یکسان نیستند.

منابع و قابلیت پیگیری

قرارداد زنده، دریافت 2026-11-04T13:56:37.537Z؛ تعداد مسیرها: ۳۸۳. مسیرهای پیشنهادی این گزارش، جزو قرارداد دریافت‌شده نیستند.

```
http://94.184.32.84:8090/openapi/v1.json
```

SHA-256 فایل OpenAPI دریافت‌شده:

```
edfc7b9dee6587d3ee4dd478682074c7761a391d5a8171f20887986e3a1f046c
```

شواهد پروژه: api-gap-report-evidence.json، گزارش اتصال docs/INTEGRATION-80c2e61.md و آزمون استقرار remote-deployment-report-20261104.json با زمان 2026-11-04T13:49:13.593Z. شواهد JSON نزد تیم فرانت‌اند نگه‌داری می‌شوند.

بک‌اند فعلی: http://94.184.32.84:8090

پنل مستقر: https://management.makanapp.org/login

قرارداد مبنای اتصال فرانت‌اند: 80c2e61؛ این شناسه به‌تنهایی اثبات commit فعلی بک‌اند نیست.

اولویت اجرای پیشنهادی: B01، سپس B02 و B04؛ B03 در برنامهٔ بهینه‌سازی. معیار پایان کار، تکمیل قرارداد و موفقیت گردش واقعی در پنل با مجوزها و نسخه‌های معتبر است.