# اتصال سرور و تحویل محصول ماکان

CLIENT INTEGRATION · 154C437

## پیام‌رسان، منابع آموزشی و دستیار

گزارش فارسی برای محصول، توسعه و QA • ۲ نوامبر ۲۰۲۶

| مورد | وضعیت تحویل |
| --- | --- |
| **سرور مرجع** | http://94.184.32.84:8090؛ Swagger و OpenAPI زنده خوانده شده‌اند. |
| **برنامهٔ فعال** | Next.js/React در پوشهٔ web؛ حساب شخصی، دانشجو، استاد، والد و مدیر آموزشگاه. |
| **قرارداد** | ۳۴۲ مسیر زنده؛ ۱۵ مسیر اضافه نسبت به snapshot قبلی. SDK کلاینت: ۲۳۶ عملیات و ۴۴۱ schema؛ بدون مسیر مالک پلتفرم. |
| **محصول** | صندوق حساب با cursor سرور، کنترل‌های مبتنی بر مجوز مؤثر، عکس گفتگو، منابع متصل، بررسی دسترسی منابع دستیار و رسید انتشار. |
| **اعتبار آزمون** | ۳۰۱ آزمون واحد و ۱۷۱ سناریوی مرورگر موفق؛ دامنهٔ آزمون زنده و fixture در صفحهٔ ۵ جدا شده‌اند. |
| **استقرار** | preview محلی به سرور معرفی‌شده وصل است. استقرار روی دامنهٔ عمومی یا تغییر backend انجام نشده است. |

### مرجع مستند و مرجع اجرا

PDF ورودی Frontend/Backend قواعد دامنه را توضیح می‌دهد. مسیر و DTO از OpenAPI همین سرور گرفته شده‌اند. شمارهٔ مستند 154c437 است؛ هویت دقیق binary مستقر از سمت سرور اعلام نشده و تأیید نشده است.

> این گزارش، آزمون‌های کلاینت و شواهدی را که در این محیط اجرا شده‌اند بیان می‌کند. آمار آزمون‌های بک‌اند در PDF ورودی به نتایج این تحویل اضافه نشده است.

# پیام‌رسان و مدیریت گفتگو

| بخش | رفتار پیاده‌شده |
| --- | --- |
| **صندوق یکپارچه** | /api/v1/conversations/account با Limit، Search، Filter و Cursor. سرور ترتیب سراسری را تعیین می‌کند؛ مرورگر دو scope را ادغام یا دوباره مرتب نمی‌کند. |
| **cursor و بلادرنگ** | cursor در حافظهٔ همان حساب و نشست است. stream صندوق از stream فضای آموزشی جداست. رویداد، علامت بازخوانی snapshot است؛ unread در کلاینت حدسی زیاد نمی‌شود. |
| **مجوز مستقل** | ویرایش اطلاعات، تنظیمات، اعضا، مدیران، دعوت و موضوعات بر اساس effectiveCapabilities جدا کنترل می‌شوند. عنوان نقش به‌تنهایی مجوز ایجاد نمی‌کند. |
| **عکس گروه/کانال** | فایل JPEG/PNG جدا بارگذاری می‌شود؛ تا Ready قابل اتصال نیست. ثبت و حذف expectedVersion رشته‌ای دارند. دریافت تصویر از BFF احرازشده و ACL فایل می‌گذرد. |
| **عضو اولیه** | InvitationPending، Added و NotAvailable جدا نمایش داده می‌شوند. فردِ دعوت‌شده هنوز عضو فعال نیست؛ انقضا دقیقاً از سرور می‌آید. |

## رفتار هنگام خطا

- نتیجهٔ نامعلوم ایجاد گروه/کانال با همان ClientOperationId و payload پیگیری می‌شود. انقضا در مرورگر بازتولید نمی‌شود.
- خطای نسخه، عکس انتخاب‌شده یا متن ویرایش را پاک نمی‌کند. خطای مجوز، محتوای خصوصیِ لغوشده را از نمایش خارج می‌کند.
- در resync معتبر، cursor stream کنار گذاشته و snapshot دوباره دریافت می‌شود. eventId و streamVersion از اعمال تکراری hint جلوگیری می‌کنند.

> سن، تاریخ تولد و وضعیت تأیید هویت، مبنای محدودسازی پیام‌رسان در فرانت‌اند نیستند. allowedActions و مجوز مؤثر سرور مرجع‌اند؛ نقص پروفایل لازم یا محدودیت واقعی سرور همچنان رعایت می‌شود.

# مدیریت منابع آموزشی

مسیر /personal/resources از صفحهٔ پروفایل قابل دسترسی است. فهرست، جستجو، صفحه‌بندی و جزئیات از API زنده خوانده می‌شوند.

| گام | رفتار محصول |
| --- | --- |
| **۱ · انتخاب فضا** | شخصی، کلاس، آموزشگاه و کتابخانه طبق نقش و فضای فعلی. برای منابع کلاس، کلاس مجاز انتخاب می‌شود. |
| **۲ · فایل و ثبت** | عنوان، فایل و دلیل ثبت وارد می‌شود. upload فایل مستقل از ساخت منبع است. Pending دوباره بررسی می‌شود و فقط Ready وارد فرمان ایجاد می‌شود. |
| **۳ · پیگیری** | فرمان ایجاد با شناسهٔ پایدار و payload ثابت، وابسته به حساب و revision در sessionStorage می‌ماند. پس از reload همان درخواست پیگیری می‌شود. |
| **۴ · ویرایش** | پیش‌نویس با expectedVersion کدر ذخیره می‌شود. در 412، نوشته حفظ و نسخهٔ تازه برای بازبینی دریافت می‌شود؛ ادامه با token جدید انتخاب صریح دارد. |
| **۵ · انتشار و نسخه** | انتشار، بایگانی، تغییر نمایش و نسخهٔ جدید فقط با capability مربوط انجام می‌شوند. اعمال حساس تأیید مشخص دارند. |
| **۶ · دریافت** | revision دقیق منبع، fileReady، canDownload و فایل Ready بررسی می‌شوند. MIME پاسخ با فایل مجاز تطبیق می‌یابد. URL دانلود، جایگزین ACL نیست. |

## سه وضعیت متفاوت

آماده‌بودن فایل، آماده‌بودن منبع و آماده‌بودن AI جدا نمایش داده می‌شوند. بارگذاری موفق به معنی OCR، embedding یا آمادگی بازیابی نیست. revision عددیِ محتوا با version رشته‌ایِ هم‌زمانی متفاوت است.

> کتابخانه فقط metadata منابع عمومیِ منتشرشده را نشان می‌دهد. فایل، upload مدیریتی کتابخانه و استفادهٔ آن در AI در این کلاینت فعال نیست.

# نقش‌ها، دستیار و آموزشگاه

| دامنه | قاعدهٔ دسترسی |
| --- | --- |
| **Personal** | منابع خود کاربر؛ upload با scope صریح Personal حتی از فضای آموزشی. برای این کار workspace کاربر عوض نمی‌شود. |
| **Class** | خواندن محتوای منتشرشده برای دانشجوی مجاز؛ نوشتن معلم منتسب/مدیر با کنترل نهایی سرور. انتخاب UI مجوز جدید ایجاد نمی‌کند. |
| **Organization** | نوشتن منابع آموزشگاه با دسترسی مدیر؛ والد به‌صورت خودکار دسترسی کلاس یا نوشتن نمی‌گیرد. |
| **فضای رسمی** | رابطهٔ آموزشی معتبر و capability مؤثر مرجع‌اند. نبود Owner/Admin در roster مانع مجوز مؤثر معتبر نیست. GET عملیات repair انجام نمی‌دهد. |

## دستیار و منابع واقعی

در تب منابع دستیار، منابع شخصی واقعی قابل انتخاب‌اند. /api/v1/ai/sources/preflight برای عملیات Chat، مجوز و امکان بازیابی را بدون مصرف اعتبار بررسی می‌کند. در نبود retrieval، انتخاب باقی می‌ماند و پیام روشن نمایش داده می‌شود.

> اجرای واقعی AI/RAG روی سرور طبق سند هنوز فعال‌سازی جداگانه می‌خواهد. سه عملیات source-aware دیگر هنوز در UI تولیدی دستیار مصرف نمی‌شوند. بخش نمونه همچنان صریحاً نمونه است.

## جلسه و رسید انتشار

کارت فعالیت Session، وضعیت جلسه را نشان می‌دهد و به برنامهٔ واقعی کلاس می‌رود. publicationReceipt در پاسخ انتشار مصرف می‌شود. Pending به معنی انتظار درج اعلان است و به Delivered تبدیل نمایشی نمی‌شود. lookup و دسترسی منبع آموزشی، مجوز خود را حفظ می‌کنند.

# نتایج آزمون و حدود اثبات

| لایه | نتیجه و شاهد |
| --- | --- |
| **واحد و امنیت** | ۳۰۱ تست در ۵۳ فایل؛ ۰ ناموفق. capability، ترتیب سرور، binding، scope، cursor فایل، Origin، MIME و تغییر نشست پوشش داده شده‌اند. |
| **مرورگر** | ۱۷۱ سناریوی یکتای موفق در بررسی گسترده و بازاجرای موارد اصلاح‌شده. نتایج هر batch و recheck جدا ثبت شده‌اند؛ همهٔ سناریوها یک اجرای پیوسته نبوده‌اند. |
| **۱۲ سناریوی جدید** | upload، Pending→Ready یک‌باره، پیگیری پس از reload، تعارض token، انتشار و دانلود منبع، کتابخانه، preflight، مجوز مستقل، عکس و دعوتِ در انتظار. |
| **زندهٔ مستقیم** | پنج نوع حساب موفق؛ allowedActions، workspace، me، auth، صندوق، مجوزها، replay، منابع و داده‌های آموزشیِ مجاز. هیچ دادهٔ دامنه ایجاد نشد. |
| **زنده از BFF** | هر پنج نقش در بررسی موفقِ گروهی یا بازبررسی جداگانه تأیید شدند. در بررسی گروهی، خطای 503 ورود دو حساب ثبت و حفظ شد؛ علت قطعی تعیین نشده است. |
| **کنترل‌های ساخت** | format، lint، typecheck، build webpack و تولید قرارداد موفق؛ شواهد فرمان‌ها در CHECKS.json. |

## تفسیر صحیح نتیجه

- نوشتن پیام، دعوت، منبع، عکس و تنظیمات در آزمون مرورگر روی fixture محلی ایزوله انجام شده است.
- آزمون زنده فقط نشست‌های تست را وارد، انتخاب و خارج کرد؛ پیام، دعوت، فایل، منبع، سفارش یا پرداخت ایجاد نکرد.
- موفقیت fixture اثبات اجرای تراکنش DB، سیاست ایمنی، ACL یا mutation سرور واقعی نیست.

> در بررسی اولیهٔ BFF خطای 503 ورود دیده شد و حذف نشده است. جزئیات بازبررسی و نتیجهٔ نهایی در رسیدهای LIVE_BFF ثبت شده‌اند؛ علت قطعی از این شواهد به‌تنهایی قابل نتیجه‌گیری نیست.

# اجرا، بازتولید و تحویل

فرمان‌ها را داخل پوشهٔ web/ اجرا کنید. Node حداقل ۲۲، lockfile موجود و مرورگر تست نصب‌شده لازم‌اند. env موجود را بازنویسی نکنید.

```
npm ci
npm run generated:check
npm run typecheck
npm run lint
npm test
npm run format:check
npm run build -- --webpack
node scripts/verify-release-browser.mjs 1
node scripts/verify-release-browser.mjs 2
node scripts/verify-release-browser.mjs 3
```

runner سه‌بخشی Chrome را استفاده می‌کند. پورت‌های ۳۱۳۲ و ۳۴۵۷ باید آزاد باشند. backend، fixture خارجی را رد می‌کند.

## خواندن زندهٔ مجاز

```
MAKAN_TEST_READ_SMOKE=1 node scripts/verify-release-154c437.mjs
MAKAN_TEST_READ_SMOKE=1 node scripts/verify-release-154c437-bff.mjs
```

بررسی BFF نیازمند preview روی پورت ۳۱۳۳ متصل به backend واقعی است. این فرمان‌ها opt-in محلی دارند و در CI اجرا نمی‌شوند. اطلاعات ورود در مستند عمومی درج نشده است.

## تنظیمات اتصال

BACKEND_BASE_URL=http://94.184.32.84:8090؛ APP_ORIGIN باید دقیقاً origin مرورگر باشد و SESSION_SECRET کلید تصادفی ۳۲بایتی است. برای انتشار عمومی، HTTPS و cookie امن با دامنهٔ واقعی تنظیم می‌شوند. فایل‌های secret و volume نشست حفظ شوند.

> Docker daemon و env استقرار در این محیط حاضر نیستند. این تحویل استقرار روی سرور عمومی را شامل نمی‌شود. پنل مالک و Vite بازنشسته‌شده دست‌کاری نشده‌اند.

# محدودیت‌ها و فایل‌های تحویل

- vector، embedding، extraction، OCR و RAG هنوز فعال‌سازی سرور می‌خواهند؛ کلاینت خروجی AI یا مصرف اعتبار جعل نمی‌کند.
- انقضای دعوت، پذیرش توسط مخاطب، backfill اعلان تاریخی، آزمون بار و fault tolerance سرور در این مرحله اجرا نشده‌اند.
- کاتالوگ مجوزها خواندنی است؛ ویرایش جزئی bitها و delegation در UI اضافه نشده است.
- پیش‌نویس فرمان ایجاد منبع پس از reload بازیابی می‌شود؛ فایل انتخابیِ ثبت‌نشده و فرمان نسخهٔ جدید پس از بستن صفحه تضمین نگهداری ندارند.
- پرداخت واقعی، callback و مصرف AI در این تحویل اجرا نشده‌اند.

## راهنمای فایل‌ها

| فایل | کاربرد |
| --- | --- |
| docs/RELEASE_154C437_INTEGRATION_FA.md | شرح کامل قابلیت‌ها، workflow، قواعد نقش، فرمان‌های آزمون و حدود تحویل. |
| docs/quality/RELEASE_154C437_CHECKS.json | رسید جمع‌بندی ماشین‌خوان؛ نتیجهٔ build و test و مرجع رسیدهای زنده و مرورگر. |
| docs/quality/RELEASE_154C437_*.json | نتایج خواندن زنده، batch، BFFها و بازبررسی‌ها بدون توکن و متن خصوصی. |
| contracts/openapi.json و docs/api-matrix.md | قرارداد زنده و فهرست عملیات کلاینت؛ ورودی admin وارد SDK نشده است. |
| scripts/verify-release-154c437*.mjs | ابزارهای بررسی زندهٔ کنترل‌شده؛ سناریوهای نوشتن در tests و fixture محلی‌اند. |
| docs/PROGRESS.md | تغییرات جاری، شواهد و محدودیت‌ها؛ یادداشت‌های پیشین تاریخچه‌اند. |

> این PDF و مستند Markdown، خروجی قابل تحویل همین مرحله‌اند. وضعیت‌های آینده یا قابلیت‌های خاموش به‌عنوان انجام‌شده گزارش نشده‌اند.