MAKANAPP / BACKEND ENGINEERING

قرارداد جاری مصرف Backend ماکان

راهنمای اتصال Web/Mobile و کاتالوگ کامل HTTP/DTO

نسخه بررسی: `main @ 701cba057b358d9cf6d15d681389d0f8d22ac6d6`

تاریخ بازبینی: `2026-10-29`

> کتاب فارسی برای توسعه‌دهنده بک‌اند؛ بر مبنای کد واقعی، SQL Server و قراردادهای فعلی. این فایل بدون اینترنت قابل مطالعه است. برای جست‌وجو از Ctrl+F استفاده کنید.

فهرست کتاب

- قرارداد مشترک انتقال و مجوز
- ورود، نشست و OTP
- پروفایل شخصی و عکس
- سازمان، پرونده و فرزند
- آموزش، تکلیف و آزمون
- Messenger و ایمنی کودک
- گزارش، اعلان و تجارت
- Backoffice و مجوز Platform
- AI و قابلیت‌های وابسته
- میزبانی و smoke
- روش نگه‌داری و شواهد
- مسیر مطالعه
- افزوده‌های جاری Messenger
- قرارداد مشترک و مرزهای امنیتی
- رفتار جاری فراتر از schema
- فهرست Controllerها
- AcademicPeriods
  - GET /api/v1/academic/periods
  - POST /api/v1/academic/periods
- AdminAuditLogs
  - GET /api/admin/v1/audit-logs
- Ai
  - POST /api/v1/ai/chat
  - POST /api/v1/ai/exams/{examId}/prepare
  - POST /api/v1/ai/homeworks/{assignmentId}/explain
  - POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/insight
  - POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight
  - POST /api/v1/ai/managers/school-summary
  - POST /api/v1/ai/parents/child-summary
  - POST /api/v1/ai/students/analyze
  - POST /api/v1/ai/study-plan
  - POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/activity-suggestions
  - POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight
  - POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/summary
- Assignments
  - GET /api/v1/academic/assignments
  - GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
  - PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
  - POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments
- Auth
  - POST /api/v1/auth/logout
  - POST /api/v1/auth/otp/challenges
  - POST /api/v1/auth/otp/verify
  - POST /api/v1/auth/refresh
  - GET /api/v1/auth/sessions
  - POST /api/v1/auth/sessions/revoke-others
  - DELETE /api/v1/auth/sessions/{sessionId}
- ClassLessons
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons
  - GET /api/v1/academic/lessons/{lessonId}
  - PATCH /api/v1/academic/lessons/{lessonId}
  - POST /api/v1/academic/lessons/{lessonId}/publish
- Classes
  - GET /api/v1/academic/classes
  - POST /api/v1/academic/classes
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/learners
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end
- Commerce
  - GET /api/v1/commerce/orders
  - POST /api/v1/commerce/orders

- GET /api/v1/commerce/orders/{orderId}
- POST /api/v1/commerce/orders/{orderId}/payments
- GET /api/v1/commerce/summary
- CommunicationAge
  - GET /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/resolve
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/verifications
  - GET /api/v1/me/messaging-status
  - GET /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age
  - POST /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age/verify
- Contacts
  - GET /api/v1/contacts
  - POST /api/v1/contacts
  - GET /api/v1/contacts/recent
  - DELETE /api/v1/contacts/{contactUserId}
  - PATCH /api/v1/contacts/{contactUserId}
- ConversationAdvancedManagement
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/info
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/me/restriction
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/member-restrictions
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{userId}/restriction
- ConversationChecklists
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/checklists
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist/items/{itemId}
- ConversationInvitations
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invitations
  - GET /api/v1/messaging/invitations
  - POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/accept
  - POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/decline
  - POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/revoke
- ConversationInviteLinks
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links/{linkId}/revoke
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/join-requests
  - POST /api/v1/messaging/invite-links/redeem
  - GET /api/v1/messaging/join-requests
  - POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/approve
  - POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/cancel
  - POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/reject
- ConversationModeration
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/dismiss
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/resolve
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/start-review
- ConversationPolls
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/close
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/vote
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/voters
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/polls
- ConversationTopics
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/topics
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/topics

- PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/topics/{topicId}
- Conversations
  - GET /api/v1/conversations
  - POST /api/v1/conversations/channels
  - POST /api/v1/conversations/direct
  - GET /api/v1/conversations/discover
  - POST /api/v1/conversations/groups
  - GET /api/v1/conversations/saved
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/archive
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/clear-history
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/join
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/mark-unread
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/members
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/permissions
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-everyone
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-me
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/mute
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/mute
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/read-states
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/settings
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin
- Courses
  - GET /api/v1/academic/courses
  - POST /api/v1/academic/courses
- Dashboards
  - GET /api/v1/dashboards/manager
  - GET /api/v1/dashboards/parent
  - GET /api/v1/dashboards/student
  - GET /api/v1/dashboards/teacher
- Evaluations
  - GET /api/v1/academic/evaluations/queue
  - GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation
  - PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation
  - POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections
  - POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release

- GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission
- GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result
- GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result

- ExamGradings
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete
  - PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading
- Exams
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers
  - PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer
  - GET /api/v1/academic/exams
  - PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active
  - POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor
  - POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish
  - POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions
  - DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
  - PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview
  - POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions
- Files
  - POST /api/v1/files
  - DELETE /api/v1/files/{fileId}
  - GET /api/v1/files/{fileId}
  - GET /api/v1/files/{fileId}/content
- Guardian
  - GET /api/v1/guardian/children
  - POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select
  - GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}
- Invitations
  - GET /api/v1/invitations
  - POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept
  - POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline
- MessageReports
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports
- Messages
  - GET /api/v1/messages/search
- MessagingFolders
  - GET /api/v1/messaging/folders
  - DELETE /api/v1/messaging/folders/{folderId}
  - PUT /api/v1/messaging/folders/{folderId}
- MessagingPrivacy
  - GET /api/v1/messaging/privacy
  - PUT /api/v1/messaging/privacy
- MessagingSafety
  - GET /api/v1/messaging/blocks
  - DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}
  - POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}
  - GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}
- NotificationDevices
  - GET /api/v1/notifications/devices
  - POST /api/v1/notifications/devices
  - POST /api/v1/notifications/devices/web-push
  - GET /api/v1/notifications/devices/web-push/configuration
  - DELETE /api/v1/notifications/devices/{registrationId}

- NotificationPreferences
  - GET /api/v1/notification-preferences
  - PUT /api/v1/notification-preferences/{category}
- Notifications
  - GET /api/v1/notifications
  - GET /api/v1/notifications/unread-count
  - POST /api/v1/notifications/{notificationId}/read
- OfficialClassConversations
  - POST /api/v1/organization/classes/{classId}/conversation
- OrganizationMembers
  - GET /api/v1/organization/members
- OrganizationPeople
  - GET /api/v1/organization/people
  - POST /api/v1/organization/people
  - GET /api/v1/organization/people/{id}
  - PATCH /api/v1/organization/people/{id}
  - POST /api/v1/organization/people/{id}/end
  - POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations
  - POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations/{invitationId}/revoke
- People
  - POST /api/v1/people/resolve
  - GET /api/v1/people/search
  - GET /api/v1/people/{userId}
- PeoplePresence
  - GET /api/v1/people/{userId}/presence
- PlatformCommerce
  - POST /api/admin/v1/commerce/organizations/{organizationId}/subscription-override
  - POST /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{planVersionId}/publish
  - GET /api/admin/v1/commerce/plans
  - POST /api/admin/v1/commerce/plans
  - GET /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}
  - POST /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}/versions
  - GET /api/admin/v1/commerce/subscriptions
- PlatformEducation
  - GET /api/admin/v1/education/assignments
  - GET /api/admin/v1/education/classes
  - GET /api/admin/v1/education/classes/{classId}
  - GET /api/admin/v1/education/enrollments
  - GET /api/admin/v1/education/exams
  - GET /api/admin/v1/education/teachers
- PlatformFinance
  - GET /api/admin/v1/finance/orders
  - GET /api/admin/v1/finance/orders/{orderId}
- PlatformIam
  - GET /api/admin/v1/me
  - GET /api/admin/v1/role-assignments
  - POST /api/admin/v1/role-assignments
  - DELETE /api/admin/v1/role-assignments/{assignmentId}
  - GET /api/admin/v1/roles
- PlatformMessagingMetadata
  - GET /api/admin/v1/messaging/conversations
- PlatformModeration
  - GET /api/admin/v1/moderation/cases
  - GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/actions
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/dismiss
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/enforce-content-removal
  - GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/expanded-context
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/resolve
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/start-review
- PlatformOrganizations
  - GET /api/admin/v1/organizations
  - POST /api/admin/v1/organizations
  - GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}
  - POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/invitations
  - GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships
  - DELETE /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}
  - PUT /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}/role
  - POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/reactivate
  - POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspend

- GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspension-impact
- PlatformProvisioning
  - GET /api/admin/v1/provisioning
  - POST /api/admin/v1/provisioning
- PlatformSystemOperations
  - GET /api/admin/v1/operations/health
  - GET /api/admin/v1/operations/jobs
  - GET /api/admin/v1/operations/notifications
- PlatformUsers
  - GET /api/admin/v1/users
  - GET /api/admin/v1/users/{userId}
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/reactivate
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/revoke
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/{sessionId}/revoke
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/suspend
- Profile
  - GET /api/v1/me
  - PATCH /api/v1/me/profile
  - DELETE /api/v1/me/profile-photo
  - PUT /api/v1/me/profile-photo
- Reports
  - POST /api/v1/reports/exports
  - GET /api/v1/reports/exports/{jobId}
  - GET /api/v1/reports/exports/{jobId}/download
  - GET /api/v1/reports/manager/assessments
  - GET /api/v1/reports/manager/attendance
  - GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}
  - GET /api/v1/reports/manager/enrollments
  - GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload
  - GET /api/v1/reports/parent/assignments
  - GET /api/v1/reports/parent/attendance
  - GET /api/v1/reports/parent/exams
  - GET /api/v1/reports/student/assignments
  - GET /api/v1/reports/student/attendance
  - GET /api/v1/reports/student/exams
  - GET /api/v1/reports/student/grades
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}
- SavedMessageLabels
  - GET /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels
  - PUT /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels
- Schedule
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules
  - GET /api/v1/academic/schedule
  - PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}
- ScheduledMessages
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages/{id}/cancel
- SchoolGuardianInvitations
  - POST /api/v1/organization/guardian-invitations/{invitationId}/revoke
  - POST /api/v1/organization/people/{learnerId}/guardian-invitations
- SchoolGuardianRelations
  - GET /api/v1/organization/guardian-relations
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations
  - GET /api/v1/organization/guardian-relations/{id}
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/activate
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/end
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/revoke
- Sessions
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions
  - GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
  - PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
  - GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance
  - PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance
  - PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}
  - POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel
  - POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete
- Submissions
  - POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts

- GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me
- GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts
- GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}
- POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments
- DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}
- PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft
- POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit

- Workspaces
  - GET /api/v1/workspaces/current
  - GET /api/v1/workspaces/me
  - POST /api/v1/workspaces/select
- قراردادهای JSON و Enum
  - AbuseReportReason
  - AbuseReportReceiptResult
  - AbuseReportStatus
  - AcademicPeriodResult
  - AcademicPeriodStatus
  - AcceptInvitationCommand
  - AcceptInvitationResult
  - AccessContext
  - AddConversationMemberCommand
  - AddExamQuestionCommand
  - AddReactionCommand
  - AdminAuditLogItem
  - AdminAuditLogPage
  - AdvanceConversationCursorCommand
  - AiActivitySuggestionsResponse
  - AiAttentionArea
  - AiChatResult
  - AiExamPreparationResponse
  - AiHomeworkExplanationResponse
  - AiInsight
  - AiMessage
  - AiParentChildSummaryResponse
  - AiPlanItem
  - AiProgress
  - AiRecommendation
  - AiResponseMetadata
  - AiRoleInsightResponse
  - AiSeverity
  - AiSourceReference
  - AiStudentAnalysisResponse
  - AiStudyPlanResponse
  - AiTeachingActivity
  - AiUpcomingItem
  - AssignTeacherCommand
  - AssignmentGradingQueueSummary
  - AssignmentResult
  - AssignmentStatus
  - AttachSubmissionFileCommand
  - AttendanceEntryResult
  - AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem
  - AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem
  - AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem
  - AttendanceReportSummary
  - AttendanceRevisionResult
  - AttendanceStatus
  - AuthorizedChildResult
  - BlockedUserResult
  - CancelScheduledMessageCommand
  - ChangeConversationMemberRoleCommand
  - ChangePlatformMembershipRoleCommand
  - ChatFolderResult
  - ChecklistItemInput
  - ClassLearnerResult
  - ClassLessonResult
  - ClassResult
  - ClassStatus
  - ClassTeacherResult
  - CloseConversationPollCommand
  - CommerceEntitlementDto
  - CommerceQuotaDto
  - CommerceSubscriptionDto
  - CommerceSummaryState
  - CommunicationAgeCategory
  - CommunicationAgeResult
  - CommunicationAgeVerificationStatus

- ConversationSummaryResult
- ConversationTopicPageResult
- ConversationTopicResult
- ConversationTopicStatus
- ConversationType
- ConversationUserStateResult
- ConversationVisibility
- ConversationVisibility2
- CorrectAttendanceCommand
- CorrectReleasedEvaluationCommand
- CorrectReleasedExamGradeCommand
- CourseResult
- CourseStatus
- CreateAcademicPeriodCommand
- CreateAssignmentDraftCommand
- CreateClassCommand
- CreateClassLessonCommand
- CreateConversationChecklistCommand
- CreateConversationInvitationCommand
- CreateConversationPollCommand
- CreateConversationTopicCommand
- CreateCourseCommand
- CreateExamDraftCommand
- CreateInviteLinkCommand
- CreateManagedConversationCommand
- CreateNextExamVersionCommand
- CreateOrderCommand
- CreateOrderResult
- CreateOrganizationPersonCommand
- CreatePersonLinkInvitationCommand
- CreatePlatformInvitationCommand
- CreatePlatformOrganizationCommand
- CreatePlatformPlanCommand
- CreatePlatformPlanVersionCommand
- CreateReportExportCommand
- CreateScheduleRuleCommand
- CreateSchoolGuardianInvitationCommand
- CreateSchoolGuardianRelationCommand
- CreateSessionCommand
- CreateStudyPlanCommand
- CreatedInviteLinkResult
- CompleteExamGradeCommand
- CompleteJoinRequestCommand
- CompleteModerationCaseCommand
- CompleteProfileCommand
- ContactCardResult
- ContentSafetyDecision
- ConversationAdminPermission
- ConversationAdminPermission2
- ConversationChangePageResult
- ConversationChangeResult
- ConversationChecklistItemResult
- ConversationChecklistMode
- ConversationChecklistResult
- ConversationCursorStateResult
- ConversationInfoResult
- ConversationInvitationResult
- ConversationInvitationStatus
- ConversationJoinRequestPageResult
- ConversationJoinRequestResult
- ConversationJoinRequestResult2
- ConversationJoinRequestStatus
- ConversationManagementPolicy
- ConversationMediaItemResult
- ConversationMediaPageResult
- ConversationMessagePageResult
- ConversationMessageResult
- ConversationMuteMode
- ConversationOrganizationBadgeResult
- ConversationParticipantPageResult
- ConversationParticipantResult
- ConversationParticipantRole
- ConversationParticipantStatus
- ConversationPeerReadStateResult
- ConversationPinResult
- ConversationPollOptionResult
- ConversationPollResult
- ConversationPollStatus
- ConversationPollVoterPageResult
- ConversationPollVoterResult
- ConversationScope
- ConversationStatus

- ExamGradeReleaseDto
- ExamGradeRevisionStatus
- ExamGradingQueueItemDto
- ExamGradingQueueStatus
- ExamGradingQueueSummary
- ExamQuestionGradeDto
- ExamQuestionGradingMode
- ExamQuestionOptionCommand
- ExamQuestionType
- ExamRandomizationPolicy
- ExamResultReleaseStatus
- ExamStatus
- ExamTeacherPreview
- ExamVersionStatus
- ExamWriteLeaseDto
- ExplainHomeworkCommand
- FileAssetResult
- FileAssetStatus
- FileStreamResult
- FinalSubmitAssignmentCommand
- FinalizeExamCommand
- FolderConversationTypes
- FolderOverrideCommand
- ForwardMessageCommand
- GradeExamQuestionCommand
- GradeReleaseResult
- GrantPlatformRoleCommand
- GroupHistoryPolicy
- GroupHistoryPolicy2
- GroupMemberCapability
- GuardianExamResultDto
- GuardianRelationStatus
- GuardianRelationSummaryResult
- InitiatePaymentCommand
- InitiatePaymentResult
- InvitationResult
- InvitationStatus
- InviteLinkPageResult
- InviteLinkRedemptionResult
- InviteLinkResult
- LessonAttachmentResult
- CurrencyCode
- CurrentUserResult
- DashboardAssignmentItem
- DashboardAssignmentItem2
- DashboardAttendancePendingItem
- DashboardAttendanceSummary
- DashboardAudience
- DashboardClassItem
- DashboardExamItem
- DashboardLearner
- DashboardSessionItem
- DashboardSessionItem2
- DayOfWeek
- DeclineInvitationResult
- DeleteExamQuestionCommand
- DeleteMessageForMeResult
- DetailedReportAssessmentKind
- DetailedReportGradeKind
- DirectConversationResult
- DiscoverableConversationPageResult
- DiscoverableConversationResult
- EditMessageCommand
- EndEnrollmentCommand
- EndPlatformMembershipCommand
- EndPlatformRoleAssignmentCommand
- EnrollLearnerCommand
- EnrollmentResult
- EnrollmentStatus
- EntitlementKey
- EntityTagHeaderValue
- EvaluationQueueItemResult
- EvaluationReviewStatus
- EvaluationRevisionStatus
- EvaluatorEvaluationResult
- ExamAnswerReceiptDto
- ExamAttemptStatus
- ExamEditorDto
- ExamEditorOptionDto
- ExamEditorQuestionDto
- ExamFinalReceiptDto
- ExamGradeDto

- NotificationCategory
- NotificationDeliveryChannel
- NotificationDeliveryStatus
- NotificationItem
- NotificationPage
- NotificationPreferenceCategory
- NotificationPreferenceItem
- NotificationPreferenceScope
- NotificationResourceType
- NotificationType
- NotificationUnreadCount
- NullableOfConversationChecklistMode
- NullableOfCurrencyCode
- NullableOfEnrollmentStatus
- NullableOfEvaluationRevisionStatus
- NullableOfExamAttemptStatus
- NullableOfExamGradeRevisionStatus
- NullableOfExamResultReleaseStatus
- NullableOfGroupMemberCapability
- NullableOfMessageKind
- NullableOfNotificationDeliveryFailureReason
- NullableOfOrganizationRole
- NullableOfPaymentAttemptStatus
- NullableOfPrivacyAudience
- NullableOfReportExportAssessmentKind
- NullableOfSubmissionAttemptStatus
- OfficialClassConversationResult
- OnboardingStateCommand
- OrderDto
- OrderFulfillmentState
- OrderListItemDto
- OrderListResult
- OrderStatus
- OrganizationPeoplePage
- OrganizationPersonDto
- OrganizationPersonStatus
- OrganizationRole
- OrganizationStatus
- OverridePlatformSubscriptionCommand
- OwnershipTransferResult
- OwnershipTransferStatus
- LessonStatus
- ManagedConversationResult
- ManagerAssessmentReportItem
- ManagerAttendanceReportItem
- ManagerClassPerformanceDto
- ManagerCommerceSummaryDto
- ManagerDashboardDto
- ManagerEnrollmentReportItem
- ManagerOnboardingChecklist
- ManagerOperationalCounts
- ManagerTeacherWorkloadReportItem
- MemberRestrictionPageResult
- MemberRestrictionResult
- MembershipStatus
- MessageAttachmentResult
- MessageKind
- MessageMutationResult
- MessageReactionResult
- MessageReactionSummaryResult
- MessageReactionType
- MessageReceiptResult
- MessageReceiptStatus
- MessageReplySummaryResult
- MessageSearchItemResult
- MessageSearchPageResult
- MessagingChangeType
- MessagingNextAction
- MessagingPresenceState
- MessagingPrivacySettingsResult
- MessagingPublicProfileResult
- MessagingPublicProfileResult2
- MessagingStatusResult
- ModerationActionResult
- ModerationActionType
- ModerationCaseDetailResult
- ModerationCasePageResult
- ModerationCaseSource
- ModerationCaseStatus
- ModerationCaseSummaryResult
- ModerationEvidenceAttachmentResult
- ModerationPriority

- PlatformMembershipItem
- PlatformMembershipMutationResult
- PlatformMembershipPage
- PlatformModerationActionCommand
- PlatformModerationActionItem
- PlatformModerationCaseDetail
- PlatformModerationCaseItem
- PlatformModerationCasePage
- PlatformModerationContextMessage
- PlatformModerationEvidenceItem
- PlatformModerationVersionCommand
- PlatformNotificationFailureItem
- PlatformNotificationOperations
- PlatformOrderItem
- PlatformOrderPage
- PlatformOrganizationActivitySummary
- PlatformOrganizationContext
- PlatformOrganizationContext2
- PlatformOrganizationDetail
- PlatformOrganizationImpactPreview
- PlatformOrganizationItem
- PlatformOrganizationMutationResult
- PlatformOrganizationPage
- PlatformOrganizationRoleCount
- PlatformOrganizationStateCommand
- PlatformPaymentAttemptItem
- PlatformPaymentItem
- PlatformPlanDetail
- PlatformPlanEntitlementItem
- PlatformPlanItem
- PlatformPlanPage
- PlatformPlanQuotaItem
- PlatformPlanVersionItem
- PlatformProvisioningItem
- PlatformProvisioningPage
- PlatformProvisioningResult
- PlatformProvisioningStatus
- PlatformRoleAssignmentItem
- PlatformRoleAssignmentPage
- PlatformRoleCatalogItem
- PlatformRoleMutationResult
- ParentAssignmentReportItem
- ParentAttendanceReportItem
- ParentDashboardDto
- ParentExamReportItem
- ParentReleasedAssignmentItem
- ParentReleasedResult
- PaymentAttemptDto
- PaymentAttemptStatus
- PeerReadVisibility
- PeopleResolveResult
- PeopleSearchPageResult
- PersonLinkInvitationDto
- PersonalMessagingAction
- PlanVersionStatus
- PlatformAbuseReportEvidence
- PlatformAdminHistoryReference
- PlatformAssignmentItem
- PlatformAssignmentPage
- PlatformClassAssessmentSummary
- PlatformClassAttendanceSummary
- PlatformClassDetail
- PlatformClassItem
- PlatformClassPage
- PlatformClassPerson
- PlatformClassSessionSummary
- PlatformClassSummary
- PlatformCompleteModerationCommand
- PlatformConversationMetadataItem
- PlatformConversationMetadataPage
- PlatformDependencyHealth
- PlatformEnrollmentItem
- PlatformEnrollmentPage
- PlatformExamItem
- PlatformExamPage
- PlatformGuardianSummary
- PlatformInvitationResult
- PlatformJobOperations
- PlatformJobQueueDetail
- PlatformJobStatusCount
- PlatformManagerSummary
- PlatformMeResult

- RefreshSessionCommand
- RefreshSessionResult
- RegisterPushDeviceCommand
- RegisterWebPushCommand
- ReleaseEvaluationCommand
- ReleaseExamGradeCommand
- ReplaceSavedLabelsCommand
- ReportExportFilters
- ReportExportFormat
- ReportExportJobResult
- ReportExportJobStatus
- ReportExportType
- ReportMessageCommand
- ReportPageOfManagerAssessmentReportItem
- ReportPageOfManagerAttendanceReportItem
- ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem
- ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem
- ReportPageOfParentAssignmentReportItem
- ReportPageOfParentExamReportItem
- ReportPageOfStudentAssignmentReportItem
- ReportPageOfStudentExamReportItem
- ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem
- ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem
- ReportPageOfTeacherExamReportItem
- RequestOtpCommand
- RequestOtpResult
- ResolvePersonCommand
- RevokeInviteLinkCommand
- RevokePlatformSessionsCommand
- RoleAssignmentStatus
- SafeMessagingIdentityResult
- SafeMessagingIdentityResult2
- SaveChatFolderCommand
- SaveEvaluationDraftCommand
- SaveExamAnswerCommand
- SaveSubmissionDraftCommand
- SaveUserContactCommand
- SavedConversationResult
- SavedMessageLabelsResult
- ScheduleMessageCommand
- ScheduleRuleResult
- PlatformSafetyIncidentEvidence
- PlatformSessionRevocationResult
- PlatformSubscriptionItem
- PlatformSubscriptionOverrideResult
- PlatformSubscriptionPage
- PlatformSubscriptionSummary
- PlatformSubscriptionUsageItem
- PlatformSystemHealth
- PlatformTeacherAssignmentItem
- PlatformTeacherAssignmentPage
- PlatformUserDetail
- PlatformUserItem
- PlatformUserMembershipSummary
- PlatformUserMutationResult
- PlatformUserPage
- PlatformUserSessionSummary
- PlatformUserStateCommand
- PresenceResult
- PrivacyAudience
- PrivacyAudience2
- ProblemDetails
- ProfilePhotoResult
- ProfilePhotoResult2
- ProfilePhotoResult3
- ProvisionOrganizationCommand
- PublishAssignmentCommand
- PublishAssignmentResult
- PublishClassLessonCommand
- PublishExamCommand
- PublishPlatformPlanVersionCommand
- PushDeviceListItem
- PushDevicePageResult
- PushDevicePlatform
- PushDeviceRegistrationResult
- QuotaKey
- QuotaUsageSource
- RecentContactPageResult
- RecentContactResult
- RecordAttendanceCommand
- RecordAttendanceEntryCommand
- RedeemInviteLinkCommand

StudentExamAttemptQuestionDto
StudentExamAttemptSummaryDto
StudentExamReportItem
StudentExamResultDto
StudentExamRules
StudentExamSummary
StudentReleasedAssignmentItem
StudentReleasedGradeReportItem
StudentReleasedResult
StudentSafeExamOption
StudentSafeExamPreview
StudentSafeExamQuestion
SubmissionAttachmentResult
SubmissionAttemptResult
SubmissionAttemptStatus
SubmissionForEvaluationResult
SubmissionReceipt
SubscriptionStatus
SuggestTeacherActivitiesCommand
TeacherAssignmentReportItem
TeacherAssignmentResult
TeacherAssignmentStatus
TeacherAttendanceReportItem
TeacherDashboardDto
TeacherExamReportItem
TeacherLearnerOverviewDto
UpdateAssignmentDraftCommand
UpdateClassLessonCommand
UpdateConversationChecklistCommand
UpdateConversationInfoCommand
UpdateConversationPermissionsCommand
UpdateConversationSettingsCommand
UpdateConversationTopicCommand
UpdateExamDraftCommand
UpdateExamQuestionCommand
UpdateMessagingPrivacyCommand
UpdateNotificationPreferenceCommand
UpdateOrganizationPersonNamesCommand
UpdateScheduleRuleCommand
UpdateSessionCommand
UpdateUserContactCommand
ScheduleRuleStatus
ScheduledMessageContent
ScheduledMessagePageResult
ScheduledMessageResult
ScheduledMessageStatus
SchoolGuardianInvitationResult
SchoolGuardianRelationDto
SchoolGuardianRelationsPage
SchoolMemberResult
SchoolPageOfAcademicPeriodResult
SchoolPageOfClassLearnerResult
SchoolPageOfClassLessonResult
SchoolPageOfClassTeacherResult
SchoolPageOfCourseResult
SchoolPageOfSchoolMemberResult
SchoolRoleAssignmentResult
SelectWorkspaceCommand
SendAiChatCommand
SendMessageCommand
SessionAttendanceResult
SessionResult
SessionStatus
SessionVersionCommand
SetChecklistItemCommand
SetConversationMuteCommand
SetMemberRestrictionCommand
SetProfilePhotoCommand
StartDirectConversationCommand
StartExamCommand
StartModerationReviewCommand
StartOwnershipTransferCommand
Stream
StringSegment
StudentAssignmentActionStatus
StudentAssignmentReportItem
StudentAttendanceReportItem
StudentCurrentExamAnswerDto
StudentDashboardDto
StudentExamAnswersDto
StudentExamAttemptDto
StudentExamAttemptOptionDto

- UserAccountStatus
- UserBlockResult
- UserBlockStatus
- UserContactPageResult
- UserContactResult
- UserSessionResult
- VerifyCommunicationAgeCommand
- VerifyOtpCommand
- VerifyOtpResult
- VoteConversationPollCommand
- WebPushClientConfiguration
- WorkspaceResult
- WorkspaceType

- کدهای خطای تعریف‌شده

قرارداد جاری مصرف Backend برای Web و Mobile

بازبینی `2026-10-29` با مبنای Git `main@701cba057b358d9cf6d15d681389d0f8d22ac6d6` و metadata فایل‌های working tree؛ این سند در مخزن Backend است و مجوز ساخت، clone یا تغییر frontend نیست.

پوشش جاری: 332 عملیات HTTP در 291 مسیر، 59 ،107 Controller، 570 schema جدول و 52 Migration. فهرست کامل کارت‌های HTTP و DTOها در HTML/PDF همین تحویل ضمیمه شده است.

- HTML مستقل و PDF: قرارداد جاری و کاتالوگ کامل API.
- مرجع Markdown قراردادها، راهنمای جریان کد، ساختار دیتابیس.
- UX مرجع اصلی و نقشه Flow نیازمندی‌اند، نه اثبات وجود screen یا frontend در این workspace. اطلاعات snapshot قدیمی ۱۴۱ عملیات/۲۰ Migration وضعیت جاری نیست.

قرارداد مشترک انتقال و مجوز

- API اصلی /api/v1 و Backoffice مستقل /api/admin/v1 است. شناسهٔ GUID، enum رشته‌ای، زمان UTC و rowversion/Base64 را از response واقعی بگیرید؛ placeholderهای سند دادهٔ آمادهٔ محیط نیستند.
- Bearer در Authorization header ارسال می‌شود؛ query-token، cookie session برای SignalR و هدر عمومی Idempotency-Key نداریم. public بودن OTP/refresh مجوز دسترسی به resource نیست.
- membership، organization، role و child جاری را سرور resolve می‌کند؛ selectorهای client مدرک مجوز نیستند. 401 ورود، 403 منع مجوز، 404 پنهان‌سازی/نبود منبع، 409/412 تضاد و 429 محدودیت باید از ProblemDetails/code خوانده شوند.
- تمام listها یک شکل paging ندارند؛ پارامتر، بدنه، status و schema دقیق هر عملیات در مرجع جاری است. validation کسب‌وکاری فراتر از nullable/required در OpenAPI اجرا می‌شود.

DOC-CONTRACT-01 در نسخهٔ مبنا CLOSED_IN_CODE_AND_LOCAL_CONTRACT_TESTS است؛ اختلاف integer/String قبلی در snapshot جاری دیده نشد. OpenAPI با serializer رشته‌ای MVC هم‌تراز شده است؛ literalهای زیر از همان CLR/JsonOptions استخراج می‌شوند. این نتیجه شاهد انتشار OpenAPI روی سرور نیست؛ named Flags همهٔ ترکیب‌های مجاز یا ورودی‌های مجاز use case را تعریف نمی‌کند.

ورود، نشست و OTP

Real OTP: با Otp:Enabled=true و Otp:AllowMockAuthentication=false، POST /api/v1/auth/otp/challenges پاسخ challengeId/expiresAtUtc/resendAvailableAtUtc می‌دهد؛ verify همان شناسه، شماره و کد رشته‌ای را می‌گیرد. کد در پاسخ/log نیست و طول شش‌رقمی ثابت فرض نشود. lifetime پایه ۳۰۰ ثانیه و resend سی ثانیه است؛ ارقام فارسی/عربی challenge، normalize قبلی supersede و مصرف مجدد رد می‌شود.

Mock: فقط در Development/Test/Testing با جفت false/true مجاز است؛ Production/Staging در startup آن را رد می‌کنند. شکل request/response ثابت است ولی challenge واقعی در SQL ساخته نمی‌شود و verify پس از اعتبارسنجی فرمت شماره/کد، مقدار OTP یا challenge را اثبات نمی‌کند. کد فعلی ۴ تا ۶۴ کاراکتر بدون control character می‌پذیرد. این رفتار مالکیت شماره را اثبات نمی‌کند؛ UI حق تشخیص Mock از شکل پاسخ یا ساخت bypass عمومی ندارد.

در Mock نیز حساب معلق رد می‌شود و نشست، workspace، عضویت و role عادی‌اند؛ شمارهٔ جدید می‌تواند مطابق مسیر قبلی User بسازد، اما نقش آموزشی یا Platform ساخته نمی‌شود. ورود دوباره session جدید می‌سازد؛ verify در Mock را idempotent فرض نکنید. تغییر flag نشست‌های قبلی را revoke نمی‌کند. انتخاب محیط و سیاست داده وظیفه deployment است؛ راهنمای OTP و Test محدود.

VerifyOtpResult شامل accessToken، tokenType، expiresAtUtc، refreshToken، refreshExpiresAtUtc و user است. access پایه یک ساعت و refresh چرخشی با عمر مطلق ۳۰ روز است؛ refresh token و OTP دادهٔ محرمانه‌اند. POST /api/v1/auth/refresh و APIهای sessions/logout برای lifecycle موجودند. storage امن سمت client تصمیم اجرایی جدا می‌خواهد؛ credential در screenshot، URL یا telemetry قرار نگیرد.

پروفایل شخصی و عکس

PATCH /api/v1/me/profile همان نام‌ها و Username را با dateOfBirth optional به شکل YYYY-MM-DD میلادی می‌گیرد؛ آینده400 omission/null، PROFILE_VALIDATION_FAILED حفظ مقدار قبلی و clear تعریف نشده. DOB شرط تکمیل یا تأیید سن نیست؛ People/Directory/AI DOB تازه نمی‌گیرند. DateOfBirth خوداظهاری با VerifiedBirthDate مستقل فرق دارد.

عکس: upload موجود در Personal -> Ready JPEG/PNG خود کاربر با PUT /api/v1/me/profile-OrganizationId=null -> DELETE {fileAssetId}. photo همان مسیر204 و تکرارپذیر است؛ فقط مرجع پاک می‌شود. profilePhoto در پاسخ self و هویت امن Messenger nullable است. downloadUrl عمومی نیست و دریافت Bearer لازم دارد؛ client token را در URL نگذارد. نمایش عکس تابع grant همان هویت است و مجوز Send/Discovery تازه نیست. جایگزینی عکس blob قبلی را حذف نمی‌کند. قرارداد عکس.

سازمان، پرونده و فرزند

Manager مدرسه می‌تواند از api/v1/organization/people/ پرونده بسازد/بخواند/جست‌وجو یا تغییر مجاز نام دهد؛ نام Person حساب‌دار یا مشترک از این API تغییر نمی‌کند. دعوت اتصال حساب نیازمند User موجود و پذیرش صریح authenticated است؛ merge خودکار بر اساس نام/تلفن نداریم. پرونده، RoleAssignment، Membership، User و Enrollment مفاهیم جدا هستند.

Manager می‌تواند با POST /organization/people/{learnerId}/guardian-invitations و دقیقاً یکی از username/phoneNumber حساب موجود، دعوت والد بسازد؛ clientOperationId، reason و expiry آینده تا۳۰روز لازم‌اند. پاسخ مدیر هویت مقصد را افشا نمی‌کند. Parent در inbox خود با accept و confirmGuardianRelation=true رضایت می‌دهد؛ Membership/Parent Role و GuardianRelation در workflow موجود ایجاد/reuse می‌شوند و Enrollment یا Account جدید ساخته نمی‌شود. تکرار دقیق receipt و payload متفاوت409 است؛ رابطهٔ پایان‌یافته با replay زنده نمی‌شود. مسیرهای قدیمی GuardianRelation نیز حفظ‌اند.

Parent از children/select موجود استفاده می‌کند و revoke رابطه، cache قبلی را مجاز نمی‌کند. GuardianRelation مجوز private chat یا همه فایل‌های کودک نیست. GET /organization/members برای Manager و GET کلاس learners/teachers برای Manager/Teacher منتسب، Directory و roster جاری می‌دهند؛ orgId از workspace resolve می‌شود. قرارداد کامل مدرسه.

آموزش، تکلیف و آزمون

AcademicPeriod/Course/Class/Enrollment/TeacherAssignment و Session/Schedule/Attendance موجودند. ساخت Class فقط Manager و ساخت Session برای Teacher منتسب است؛ نبود حضور را Absent نمایش ندهید. roster صفحه‌بندی‌شده با list آرایه‌ای قبلی classes یکسان نیست و version جدید به معنی پارامتر ExpectedVersion تازه در End قدیمی نیست. Transfer مستقل اتمیک نداریم.

Class Lesson/Handout: GET/POST classes/{id}/lessons، GET/PATCH lessons/{id} و POST lessons/{id}/publish زیر academic. Manager/Teacher/ منتسب می‌نویسند؛ Student دارای Enrollment فعال فقط Published می‌بیند و Draft برای او404/پنهان است؛ Parent مجوز مستقل ندارد. PATCH کل title/body/displayOrder/fileAssetIds/expectedVersion را جایگزین می‌کند، [] اتصال فایل را حذف می‌کند نه blob؛ Published immutable است. body متن ساده است و publish حداقل متن یا فایل می‌خواهد. فایل Ready سازمانی مجاز و دانلود با grant جاری کلاس است؛ URL قدیمی پایان Assignment/Enrollment را دور نمی‌زند. این AI Source، Lesson یا Grade نیست.

AssignmentVersion سقف MaxScore مستقل و مثبت دارد؛ score در بازهٔ 0..MaxScore است و سقف سراسری ۲۰ نداریم. نسخهٔ منتشرشده، evaluation revision، submission receipt و GradeRelease معنای تاریخی را حفظ می‌کنند؛ Student/Parent نمرهٔ منتشرنشده و note خصوصی نمی‌بینند.

ExamVersion/QuestionVersion، شروع Attempt، محدودیت تلاش، deadline سرور، question freeze، finalize receipt، WriteLease، AnswerRevision/autosave و grading/release/correction موجودند. قطع شبکه submit موفق ساختگی نیست؛ receipt و read جاری مرجع‌اند. clock دستگاه، autosave acknowledgement یا state محلی جای زمان سرور و finalization رسمی نیست. auto-finalize/background grace به‌عنوان قابلیت جاری ادعا نمی‌شود.

Messenger و ایمنی کودک

Personal Direct/Group/Channel و Contacts/privacy بدون School Role مجاز با gateهای حساب/سن/رابطه profile/block موجودند؛ پایان نقش، User/عکس/گفتگوی شخصی را حذف نمی‌کند. برای Profile ناقص messaging-status فقط ReadExistingConversations و ProfileCompletionRequired دارد؛ hint مجوز create/discovery نیست. پس از پایان role، انتخاب Personal از endpoint workspace موجود انجام می‌شود؛ fallback پنهان نداریم.

Policy مصوب GAP-05 حاکم است: UnknownAge مانند Minor محافظت می‌شود؛ Stranger -> Minor/Unknown ممنوع است؛ هر Block، Send و رابطه/عضویت/permission جاری را دوباره بررسی می‌کند. پایان رابطه تاریخچه را خودکار حذف نمی‌کند. گروه/کانال شخصی و Official Class Group قواعد جدا دارند؛ نقش Manager یا Guardian مجوز Direct browsing نیست.

Internal Makan Content Safety provider واقعی قاعده‌محور محدود متن است، نه AI یا ادعای اسکن معنایی کامل. unavailable در مسیر محافظت‌شده fail-closed و رسانه unsupported ReviewRequired است؛ خطای safety را Sent نمایش ندهید. ارزیابی سنِ خوداظهاری تأیید رسمی نیست و AGE_VERIFICATION_CONFLICT با retry کور overwrite نمی‌شود.

SignalR تغییر پایدار را اعلان می‌کند؛ SQL/Delta مرجع پیام و read-state هستند. TypingChanged و PresenceChanged hint گذرا با TTL و privacy جاری‌اند، نه Message/Delta. handler فقط Bearer header می‌خواند؛ browser از LongPolling و withCredentials:false طبق allowlist میزبان استفاده کند. reconnect نیازمند subscription تازه و بازیابی Delta است؛ backplane و ephemeral state مشترک چند instance فراهم نیست.

گزارش، اعلان و تجارت

چهار داشبورد نقش‌محور، گزارش‌های filtered/paginated و export خصوصی CSV با Queued/Processing/Completed/Failed وجود دارند. مجوز ایجاد، worker و download دوباره بررسی می‌شود؛ job pending را فایل آماده نمایش ندهید.

اعلان داخلی، preferences، outbox و device lifecycle موجودند. Web Push/VAPID و FCM HTTP v1 با Notifications:PushProvider=WebPushAndFcm پیاده شده‌اند؛ ثبت dispatch، device یا پذیرش provider به معنی رسیدن به دستگاه نیست. P1_PUSH_RUNTIME_PENDING برقرار است؛ SMS عمومی اعلان همچنان unavailable و از OTP ملی‌پیامک جداست.

Plan/PlanVersion/Subscription/Entitlement/Quota و Order/PaymentAttempt/verification lifecycle موجودند؛ gateway واقعی unavailable است. callback یا UI هرگز پرداخت را بدون تأیید server موفق اعلام نمی‌کند؛ refund/reconcile دستی ساختگی نسازید.

Backoffice و مجوز Platform

Platform IAM/permission، organization/user/provisioning، education read model، moderation، commerce/finance و operations API دارند؛ Manager مدرسه Platform Admin نیست. GET /api/admin/v1/me منبع capability است، نه مجوز client-side.

طبق تصمیم مالک در ۲۰۲۶-۱۰-۲۴، Authenticator/TOTP، Recovery و Step-Up از کد فعال حذف شده‌اند؛ صفحه و فراخوانی MFA نباید وجود داشته باشد. GET /api/admin/v1/me → Session → OTP؛ در 200 پنل و در 403 عدم دسترسی Platform. گزارش‌های GAP-04 تاریخی‌اند.

Moderation case-scoped است؛ permission/claim/escalation/session و reason قواعد خود را دارند. دسترسی عمومی به evidence، Contacts، Direct خارج impersonation، case یا payment-success دستی وجود ندارد. تحویل تخصصی Backoffice.

AI و قابلیت‌های وابسته

۱۲ API عمومی AI از Backend و Bearer نشست موجود مصرف می‌شوند؛ AiService:Enabled پیش‌فرض false است. URL خصوصی AI، JWT سرویس و کلید Provider به client داده نمی‌شوند. سرور پیش از context، network مجاز نقش/سازمان/فرزند/کلاس را می‌سازد و پاسخ v1 را از نظر requestId/correlationId، فیلد ناشناخته و شناسه‌های مستند در همان context بررسی می‌کند.

بودجهٔ پیش‌فرض AiService:TimeoutSeconds برابر ۳۵ ثانیه و محدودهٔ تنظیم ۱..۱۸۰ است؛ client retry خودکار عمومی نسازد. 429 با 503، AI_RATE_LIMITED/خطای مدل یا اتصال با 504، AI_SERVICE_UNAVAILABLE با AI_SERVICE_TIMEOUT و schema/grounding نامعتبر با AI_RESPONSE_INVALID نگاشت می‌شود؛ متن خام خطای Provider نمایش داده نمی‌شود. AI_CONTEXT_NOT_ALLOWED پیش از تماس خارجی 403 است؛ AI_FEATURE_DISABLED برابر 503 است. public Retry-After تضمین نشده است.

Service Auth واقعی در شواهد پیشین PASS شده؛ Parent Child Summary هنوز Provider Timeout دارد و Full-12 واقعی Deferred است. نتیجه Fake-AI یا health این gate را نمی‌بندد. RAG source lifecycle نیز deferred و core آموزشی مستقل از AI است. وضعیت جاری AI و شواهد Consolidation.

میزبانی و smoke

Swagger/OpenAPI در Production/Staging پیش‌فرض خاموش و با Swagger:Enabled=true فعال است؛ Test طبق Program آن‌ها را منتشر می‌کند. Cors:AllowAnyOrigin انتخاب مستقل از محیط است؛ base و نمونه Test/Production فعلی true با AllowedHosts=* هستند. true از AllowAnyOrigin/Header/Method و بدون credentials استفاده می‌کند؛ false فهرست معتبر لازم دارد. REST با credentials:omit و SignalR با LongPolling و withCredentials:false، نه query-token؛ موفقیت Postman رفتار مرورگر نیست. قرارداد CORS.

health/ و health/live/ فقط liveness و health/ready config/SQL/Storage/ را می‌سنجد؛ DataProtection/MFA حذف شده‌اند و provider اختیاری core را نمی‌بندد. مدل snapshot اثبات applied migration روی سرور نیست.

Job operations اکنون Queues تفکیک‌شده، تعدادها و سن قدیمی‌ترین کار را می‌دهد؛ notification operations شمارش pending/processing/deferred/failed و سن oldest و failureهای اخیر را دارد. health مدیریتی وضعیت dependencyهای جاری و FileCleanup را بدون path/key نشان می‌دهد. FileCleanup=Enabled فقط تنظیم است. export فقط پس از Completed و دانلود مجاز آماده است؛ Lost ACK یا retry worker موفقیت نمایشی جدید ایجاد نمی‌کند. قرارداد Backoffice.

انتشار فعلی مالک HTTP است و دو استثنای مستقل صریح دارد؛ default امن حفظ شده و TLS یا gate GAP-02 بسته نشده است. فایل Staging حذف و فایل Production واقعی خصوصی/ignored است. در Origin، mode=false باید دقیقاً در allowlist باشد؛ mode=true اجازه cookie credentials نمی‌دهد. موفقیت Postman رفتار مرورگر را اثبات نمی‌کند. Identity key/Storage در redeploy حفظ شوند؛ فایل‌های قدیمی key ring سرور تا cleanup مستقل حذف نشوند. runbook.

روش نگه‌داری و شواهد

ابزار DocumentationSnapshot فقط TestServer بدون worker و مدل طراحی EF را می‌خواند؛ SMS/AI/SQL واقعی فراخوانی نمی‌شود. sync_repository_docs.py همهٔ method/routeها و ارجاع schemaها را تطبیق می‌دهد و build_backend_docs.py خروجی‌های HTML/PDF را می‌سازد. نام/فیلد/enum از metadata است؛ موفقیت سناریوی محصول یا محیط هدف از آن استنتاج نمی‌شود. فهرست نگه‌داری اسناد.

مسیر مطالعه

این راهنما -> مرجع جاری endpoint/DTO -> Controller واقعی -> سرویس Domain -> Application و -> port Infrastructure/EF configuration -> Migration -> Unit/Integration/Architecture tests. اسناد مرحله‌ای و PDFهای اصلی برای دلیل تصمیم و UX خوانده شوند؛ اعداد تست تاریخی به‌جای validation امروز استفاده نشوند.

افزوده‌های جاری Messenger

وضعیت یکپارچه P0/P1/P2 و gate رسانه و Handoffهای P1 و P2 مکمل کارت‌های کامل HTTP همین خروجی‌اند.

حوزه	وضعیت جاری و مرجع
سن و شروع ارتباط	تأیید اولیهٔ رسمی سن، وضعیت امن self و Direct دو حساب Adult طبق GAP-05 در P0 موجودند؛ OTP/DOB خوداظهاری اثبات سن نیست
Peer Read	read-state مجاز Direct در P1؛ Group/Channel رسید per-member ندارند و Hidden علت خصوصی را افشا نمی‌کند
Web Push / FCM	transport واقعی و رجیستری خصوصی دستگاه در P1؛ `P1_PUSH_RUNTIME_PENDING` باقی است؛ SMS عمومی اعلان provider واقعی ندارد
Typing / Presence	lease و TTL واقعی با subscription و privacy جاری در P2؛ state گذرا در حافظه و تک‌instance، نه تاریخچه دائمی یا توزیع‌شده
Folder / Saved Labels	سازمان‌دهی خصوصی کاربر و قرارداد نسخه‌دار در P2؛ انتخاب پوشه/برچسب اجازه خواندن تازه نمی‌سازد
Invite / Join / Restriction	لینک دعوت، درخواست عضویت و محدودیت عضو طبق نقش و current policy در P2؛ token دعوت credential محرمانه است
Topics	lifecycle موضوع و topicId پیام در P2؛ موضوع حذف‌شده یا خارج scope انتخاب مجاز نیست
Scheduled / Silent	قصد ارسال پایدار، لغو و worker با بازبینی مجوز و safety هنگام dispatch؛ Scheduled به معنی Message/Sent نیست؛ Silent همان pipeline پیام با سیاست اعلان خودش است

حوزه	وضعیت جاری و مرجع
Poll / Quiz	MessageKind.Poll و endpointهای مستقل Messenger؛ anonymous/multiple-choice و quiz یک‌بار پاسخ طبق قرارداد؛ کلید quiz قبل موعد انتشار عمومی افشا نمی‌شود
Checklist	MessageKind.Checklist=8؛ حالت Collaborative و Personal مستقل از Poll و Assessment؛ تعریف مشترک و وضعیت شخصی قرارداد جدا دارند
Search	فیلترهای hasAttachment/hasLinks/topicId و current authorization قبل paging؛ false نیز فیلتر است؛ link search واکشی URL نیست
Voice / Video / Live	policy رسانه مصوب است، ولی `P3_S_INFRA_REQUIRED` ؛ LiveKit/TURN واقعی اجرا یا پذیرفته نشده‌اند؛ endpoint یا SDK تماس محصول از این مصوبه نتیجه نمی‌شود

Hub اکنون Heartbeat، SetTyping، Subscribe/UnsubscribeConversation و Subscribe/UnsubscribePresence دارد؛ TypingChanged و PresenceChanged hint با TTL هستند، نه Message/Delta. بعد reconnect subscription تازه و Delta لازم است. lease=45s، heartbeat=10s، refresh=3s، default typing TTL=6s است؛ پیاده‌سازی حافظه‌ای تک‌instance و فاقد backplane است. Hidden اطلاعات private peer را افشا نمی‌کند. مجوز هر Send/Dispatch از وضعیت جاری ساخته می‌شود.

بازبینی `2026-10-29` با مبنای Git `main@701cba057b358d9cf6d15d681389d0f8d22ac6d6` و metadata فایل‌های working tree؛ تولید از OpenAPI میزبان Testing و ApiExplorer، بدون SMS، worker، SQL connection یا AI واقعی.

پوشش: **332 عملیات 291 ،HTTP مسیر متمایز، 59 Controller و 570 schema**. Health، Swagger و Hub در این شمارش نیستند.

این مرجع جایگزین کاتالوگ قدیمی ۱۴۱ عملیات است. نام فیلد، request/response، nullable و enum از سند واقعی runtime آمده‌اند؛ لازم‌بودن کسب‌وکاری، authorization منبع و خطاهای lifecycle علاوه بر schema در Application/Domain بررسی می‌شوند. هیچ نمونه یا تست زنده‌ای از روی وجود schema موفق فرض نمی‌شود.

قرارداد مشترک و مرزهای امنیتی

- ورود از Bearer session موجود است، نه JWT فرضی یا Role فرستاده‌شده توسط client. وضعیت anonymous هر عملیات از metadata خودش استخراج شده است.
- policy درج‌شده، gate حمل‌ونقل است؛ UserId، ChildId، OrganizationId و resource ID فقط selector هستند. Application رابطه، نقش فعال و context جاری را دوباره resolve می‌کند.
- GuardianRelation مجوز خواندن Direct خصوصی کودک نیست؛ School Manager نیز private chat browsing ندارد. Minor و Unknown در عملیات حساس Messenger محافظت می‌شوند؛ UserId به‌تنهایی مجوز ارتباط نیست.
- مسیرهای `/api/admin/v1` از نقش Manager مدرسه جدا هستند؛ Platform OTP/Session و permission جاری دارد؛ عامل دوم حذف شده است.
- POST را کور retry نکنید؛ شناسهٔ payload، idempotency و rowversion همان use case باید رعایت شوند. هدر عمومی Idempotency-Key وجود ندارد.

- statusهای جدول فقط پاسخ‌های منتشرشده در OpenAPI هستند؛ خطای domain و gateهای pipeline می‌توانند پاسخ‌های بیشتری داشته باشند.
- زمان سرور و UTC معتبر است؛ concurrency token دودویی در JSON به شکل Base64 است. enum رشته‌ای است و باید unknown آینده تحمل شود.

راهنمای جریان‌ها، قرارداد Backoffice، سیاست Child Safety، استقرار.

رفتار جاری فراتر از schema

قرارداد OTP یکسان است ولی رفتار از Otp:Enabled/Otp:AllowMockAuthentication می‌آید: Production/Staging فقط true/false و Mock فقط در Development/Test/Testing با false/true. در Mock challenge واقعی ساخته نمی‌شود و مالکیت شماره ثابت نمی‌شود؛ نشست و مجوز منابع همچنان واقعی‌اند. راهنمای OTP و نمونه ورود را در راهنمای بک‌اند بخوانید.

عملیات مدیریتی health/jobs/notifications همان routeها را دارند؛ PlatformJobOperations.Queues جزئیات صف را اضافه می‌کند و PlatformNotificationOperations شمارش/سن و failureهای اخیر را می‌دهد. FileCleanup صرفاً وضعیت Enabled/Disabled تنظیمی است. HTTP 200 عملیات مدیریتی به‌تنهایی به معنی سالم‌بودن همه dependencyها نیست.

AI v1 پاسخ را پیش از خروج از Backend به‌صورت strict و grounded بررسی می‌کند؛ 503 از Provider از جمله AI_MODEL_UNAVAILABLE به AI_SERVICE_UNAVAILABLE نگاشت می‌شود، body خام عبور نمی‌کند و retry خودکار POST وجود ندارد. Service Auth واقعیِ قبلی، Parent Provider Timeout و Deferred Full-12 در وضعیت AI تفکیک شده‌اند.

پروفایل self دارای DOB nullable و ProfilePhoto است؛ Directory/roster/Guardian consent و Class Lesson به مدرسه اضافه شده‌اند. request/response دقیق هر operation پایین از metadata فعلی آمده؛ سیاست‌های date-only/null، عکس Bearer، visibility Draft و رضایت والد در راهنما و قرارداد مدرسه توضیح داده شده‌اند.

فهرست Controllerها

Controller	تعداد عملیات	سورس
AcademicPeriods	2	AcademicPeriodsController
AdminAuditLogs	1	AdminAuditLogsController
Ai	12	AiController
Assignments	6	AssignmentsController
Auth	7	AuthController
ClassLessons	5	ClassLessonsController
Classes	8	ClassesController
Commerce	5	CommerceController

Controller	تعداد عملیات	سورس
CommunicationAge	6	CommunicationAgeController
Contacts	5	ContactsController
ConversationAdvancedManagement	4	ConversationAdvancedManagementController
ConversationChecklists	4	ConversationChecklistsController
ConversationInvitations	5	ConversationInvitationsController
ConversationInviteLinks	9	ConversationInviteLinksController
ConversationModeration	6	ConversationModerationController
ConversationPolls	5	ConversationPollsController
ConversationTopics	3	ConversationTopicsController
Conversations	42	ConversationsController
Courses	2	CoursesController
Dashboards	4	DashboardsController
Evaluations	8	EvaluationsController
ExamGradings	9	ExamGradingsController
Exams	21	ExamsController
Files	4	FilesController
Guardian	3	GuardianController
Invitations	3	InvitationsController
MessageReports	1	MessageReportsController
Messages	1	MessagesController
MessagingFolders	3	MessagingFoldersController
MessagingPrivacy	2	MessagingPrivacyController
MessagingSafety	4	MessagingSafetyController
NotificationDevices	5	NotificationDevicesController
NotificationPreferences	2	NotificationPreferencesController

Controller	تعداد عملیات	سورس
Notifications	3	NotificationsController
OfficialClassConversations	1	OfficialClassConversationsController
OrganizationMembers	1	OrganizationMembersController
OrganizationPeople	7	OrganizationPeopleController
People	3	PeopleController
PeoplePresence	1	PeoplePresenceController
PlatformCommerce	7	PlatformCommerceController
PlatformEducation	6	PlatformEducationController
PlatformFinance	2	PlatformFinanceController
PlatformIam	5	PlatformIamController
PlatformMessagingMetadata	1	PlatformMessagingMetadataController
PlatformModeration	9	PlatformModerationController
PlatformOrganizations	10	PlatformOrganizationsController
PlatformProvisioning	2	PlatformProvisioningController
PlatformSystemOperations	3	PlatformSystemOperationsController
PlatformUsers	6	PlatformUsersController
Profile	4	ProfileController
Reports	19	ReportsController
SavedMessageLabels	2	SavedMessageLabelsController
Schedule	3	ScheduleController
ScheduledMessages	3	ScheduledMessagesController
SchoolGuardianInvitations	2	SchoolGuardianInvitationsController
SchoolGuardianRelations	6	SchoolGuardianRelationsController
Sessions	8	SessionsController
Submissions	8	SubmissionsController
Workspaces	3	WorkspacesController

AcademicPeriods

GET /api/v1/academic/periods

کد واقعی: AcademicPeriodsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`status`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: SchoolPageOfAcademicPeriodResult `application/json`: SchoolPageOfAcademicPeriodResult `text/json`: SchoolPageOfAcademicPeriodResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: object
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: object
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: object

POST /api/v1/academic/periods

کد واقعی: AcademicPeriodsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateAcademicPeriodCommand
`text/json` : CreateAcademicPeriodCommand
`application/*+json` : CreateAcademicPeriodCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : AcademicPeriodResult `application/json` : AcademicPeriodResult `text/json` : AcademicPeriodResult

AdminAuditLogs

GET /api/admin/v1/audit-logs

کد واقعی: AdminAuditLogsController.GetAuditLogs.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.audit.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`actorUserId`	query	خیر	string / uuid
`action`	query	خیر	string
`targetType`	query	خیر	string
`targetId`	query	خیر	string
`result`	query	خیر	integer / int32
`fromUtc`	query	خیر	string / date-time
`toUtc`	query	خیر	string / date-time
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32
`sortBy`	query	خیر	string

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sortDirection`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AdminAuditLogPage : `text/plain` AdminAuditLogPage : `application/json` AdminAuditLogPage : `text/json`

Ai

POST /api/v1/ai/chat

کد واقعی: AiController.Chat.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

بدنه درخواست: `application/json` : SendAiChatCommand
`text/json` : SendAiChatCommand
`application/*+json` : SendAiChatCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AiChatResult : `text/plain` AiChatResult : `application/json` AiChatResult : `text/json`

POST /api/v1/ai/exams/{examId}/prepare

کد واقعی: AiController.PrepareExam.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiExamPreparationResponse `application/json` : AiExamPreparationResponse `text/json` : AiExamPreparationResponse

POST /api/v1/ai/homeworks/{assignmentId}/explain

کد واقعی: AiController.ExplainHomework.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ExplainHomeworkCommand
`text/json` : ExplainHomeworkCommand
`application/*+json` : ExplainHomeworkCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiHomeworkExplanationResponse `application/json` : AiHomeworkExplanationResponse `text/json` : AiHomeworkExplanationResponse

POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/insight

کد واقعی: AiController.GetManagerClassInsight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AiRoleInsightResponse : `text/plain` : `application/json` AiRoleInsightResponse AiRoleInsightResponse : `text/json`

POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight

کد واقعی: AiController.GetManagerStudentInsight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`studentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AiRoleInsightResponse : `text/plain` : `application/json` AiRoleInsightResponse AiRoleInsightResponse : `text/json`

POST /api/v1/ai/managers/school-summary

کد واقعی: AiController.SummarizeManagerSchool.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AiRoleInsightResponse : `text/plain` AiRoleInsightResponse : `application/json` AiRoleInsightResponse : `text/json`

POST /api/v1/ai/parents/child-summary

کد واقعی: AiController.SummarizeChild.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: AiParentChildSummaryResponse `application/json`: AiParentChildSummaryResponse `text/json`: AiParentChildSummaryResponse

POST /api/v1/ai/students/analyze

کد واقعی: AiController.AnalyzeStudent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AiStudentAnalysisResponse : `text/plain` : `application/json` AiStudentAnalysisResponse AiStudentAnalysisResponse : `text/json`

POST /api/v1/ai/study-plan

کد واقعی: AiController.CreateStudyPlan.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateStudyPlanCommand
`text/json` : CreateStudyPlanCommand
`application/*+json` : CreateStudyPlanCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AiStudyPlanResponse : `text/plain` AiStudyPlanResponse : `application/json` AiStudyPlanResponse : `text/json`

POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/activity-suggestions

کد واقعی: AiController.SuggestTeacherActivities.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SuggestTeacherActivitiesCommand
`text/json` : SuggestTeacherActivitiesCommand
`application/*+json` : SuggestTeacherActivitiesCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiActivitySuggestionsResponse `application/json` : AiActivitySuggestionsResponse `text/json` : AiActivitySuggestionsResponse

POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight

کد واقعی: AiController.GetTeacherStudentInsight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`studentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiRoleInsightResponse `application/json` : AiRoleInsightResponse `text/json` : AiRoleInsightResponse

POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/summary

کد واقعی: AiController.SummarizeTeacherClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiRoleInsightResponse `application/json` : AiRoleInsightResponse `text/json` : AiRoleInsightResponse

Assignments

GET /api/v1/academic/assignments

کد واقعی: AssignmentsController.GetAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از AssignmentResult `application/json` : آرایه از AssignmentResult `text/json` : آرایه از AssignmentResult

GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}

کد واقعی: AssignmentsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AssignmentResult : `text/plain` AssignmentResult : `application/json` AssignmentResult : `text/json`

PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}

کد واقعی: AssignmentsController.UpdateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateAssignmentDraftCommand
`text/json` : UpdateAssignmentDraftCommand
`application/*+json` : UpdateAssignmentDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AssignmentResult : `text/plain` AssignmentResult : `application/json` AssignmentResult : `text/json`

POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish

کد واقعی: AssignmentsController.Publish.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PublishAssignmentCommand
`text/json` : PublishAssignmentCommand
`application/*+json` : PublishAssignmentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PublishAssignmentResult : `text/plain` : `application/json` PublishAssignmentResult PublishAssignmentResult : `text/json`

GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments

کد واقعی: AssignmentsController.GetForClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	آرایه از AssignmentResult : `text/plain` آرایه از : `application/json` AssignmentResult آرایه از AssignmentResult : `text/json`

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments

کد واقعی: AssignmentsController.CreateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateAssignmentDraftCommand
`text/json` : CreateAssignmentDraftCommand
`application/*+json` : CreateAssignmentDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	AssignmentResult : `text/plain` AssignmentResult : `application/json` AssignmentResult : `text/json`

Auth

POST /api/v1/auth/logout

کد واقعی: AuthController.Logout.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

POST /api/v1/auth/otp/challenges

کد واقعی: AuthController.RequestOtp.

احراز هویت: عمومی از نظر ورود؛ validation، محدودیت درخواست و قواعد اختصاصی همچنان برقرارند.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: `application/json` : RequestOtpCommand
RequestOtpCommand : `text/json`
RequestOtpCommand : `application/*+json`؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
202	Accepted	RequestOtpResult : `text/plain` RequestOtpResult : `application/json` RequestOtpResult : `text/json`

POST /api/v1/auth/otp/verify

کد واقعی: AuthController.VerifyOtp.

احراز هویت: عمومی از نظر ورود؛ validation، محدودیت درخواست و قواعد اختصاصی همچنان برقرارند.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyOtpCommand
`text/json` : VerifyOtpCommand
`application/*+json` : VerifyOtpCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : VerifyOtpResult `application/json` : VerifyOtpResult `text/json` : VerifyOtpResult

POST /api/v1/auth/refresh

کد واقعی: AuthController.Refresh.

احراز هویت: عمومی از نظر ورود؛ validation، محدودیت درخواست و قواعد اختصاصی همچنان برقرارند.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: `application/json` : RefreshSessionCommand
`text/json` : RefreshSessionCommand
`application/*+json` : RefreshSessionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : RefreshSessionResult `application/json` : RefreshSessionResult `text/json` : RefreshSessionResult

GET /api/v1/auth/sessions

کد واقعی: AuthController.GetSessions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از UserSessionResult `application/json` : آرایه از UserSessionResult `text/json` : آرایه از UserSessionResult

POST /api/v1/auth/sessions/revoke-others

کد واقعی: AuthController.RevokeOtherSessions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

DELETE /api/v1/auth/sessions/{sessionId}

کد واقعی: AuthController.RevokeSession.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

ClassLessons

GET /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons

کد واقعی: ClassLessonsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: SchoolPageOfClassLessonResult `application/json`: SchoolPageOfClassLessonResult `text/json`: SchoolPageOfClassLessonResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons

کد واقعی: ClassLessonsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateClassLessonCommand

`text/json` : CreateClassLessonCommand

`application/*+json` : CreateClassLessonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : ClassLessonResult `application/json` : ClassLessonResult `text/json` : ClassLessonResult
200	OK	`text/plain` : ClassLessonResult `application/json` : ClassLessonResult `text/json` : ClassLessonResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object

GET /api/v1/academic/lessons/{lessonId}

کد واقعی: ClassLessonsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`lessonId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ClassLessonResult : `text/plain` ClassLessonResult : `application/json` ClassLessonResult : `text/json`
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

PATCH /api/v1/academic/lessons/{lessonId}

کد واقعی: ClassLessonsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`lessonId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateClassLessonCommand
`text/json` : UpdateClassLessonCommand
`application/*+json` : UpdateClassLessonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ClassLessonResult : `text/plain` ClassLessonResult : `application/json` ClassLessonResult : `text/json`

HTTP status	معنا	بدنه
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

POST /api/v1/academic/lessons/{lessonId}/publish

کد واقعی: ClassLessonsController.Publish.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`lessonId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PublishClassLessonCommand
`text/json` : PublishClassLessonCommand
`application/*+json` : PublishClassLessonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ClassLessonResult `application/json` : ClassLessonResult `text/json` : ClassLessonResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

Classes

GET /api/v1/academic/classes

کد واقعی: ClassesController.GetClasses.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از ClassResult `application/json` : آرایه از ClassResult `text/json` : آرایه از ClassResult

POST /api/v1/academic/classes

کد واقعی: ClassesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateClassCommand
`text/json` : CreateClassCommand
`application/*+json` : CreateClassCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	ClassResult : `text/plain` ClassResult : `application/json` ClassResult : `text/json`

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments

کد واقعی: ClassesController.EnrollLearner.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EnrollLearnerCommand
`text/json` : EnrollLearnerCommand
`application/*+json` : EnrollLearnerCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	EnrollmentResult : `text/plain` EnrollmentResult : `application/json` EnrollmentResult : `text/json`

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end

کد واقعی: ClassesController.EndEnrollment.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`enrollmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EndEnrollmentCommand

`text/json` : EndEnrollmentCommand

`application/*+json` : EndEnrollmentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : EnrollmentResult `application/json` : EnrollmentResult `text/json` : EnrollmentResult

GET /api/v1/academic/classes/{classId}/learners

کد واقعی: ClassesController.GetLearners.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`status`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolPageOfClassLearnerResult `application/json` : SchoolPageOfClassLearnerResult `text/json` : SchoolPageOfClassLearnerResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

GET /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers

کد واقعی: ClassesController.GetTeachers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`status`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolPageOfClassTeacherResult `application/json` : SchoolPageOfClassTeacherResult `text/json` : SchoolPageOfClassTeacherResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

HTTP status	معنا	بدنه
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers

کد واقعی: ClassesController.AssignTeacher.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AssignTeacherCommand
`text/json` : AssignTeacherCommand
`application/*+json` : AssignTeacherCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : TeacherAssignmentResult `application/json` : TeacherAssignmentResult `text/json` : TeacherAssignmentResult

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end

کد واقعی: ClassesController.EndTeacherAssignment.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`teacherAssignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	TeacherAssignmentResult : `text/plain` : `application/json` TeacherAssignmentResult TeacherAssignmentResult : `text/json`

Commerce

GET /api/v1/commerce/orders

کد واقعی: CommerceController.ListOrders.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`limit`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OrderListResult : `text/plain` OrderListResult : `application/json` OrderListResult : `text/json`

POST /api/v1/commerce/orders

کد واقعی: CommerceController.CreateOrder.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrderCommand
`text/json` : CreateOrderCommand
`application/*+json` : CreateOrderCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CreateOrderResult : `text/plain` CreateOrderResult : `application/json` CreateOrderResult : `text/json`
201	Created	CreateOrderResult : `text/plain` CreateOrderResult : `application/json` CreateOrderResult : `text/json`

GET /api/v1/commerce/orders/{orderId}

کد واقعی: CommerceController.GetOrder.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`orderId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OrderDto : `text/plain` OrderDto : `application/json` OrderDto : `text/json`

POST /api/v1/commerce/orders/{orderId}/payments

کد واقعی: CommerceController.InitiatePayment.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`orderId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : InitiatePaymentCommand

`text/json` : InitiatePaymentCommand

`application/*+json` : InitiatePaymentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : InitiatePaymentResult `application/json` : InitiatePaymentResult `text/json` : InitiatePaymentResult
201	Created	`text/plain` : InitiatePaymentResult `application/json` : InitiatePaymentResult `text/json` : InitiatePaymentResult

GET /api/v1/commerce/summary

کد واقعی: CommerceController.GetSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ManagerCommerceSummaryDto `application/json` : ManagerCommerceSummaryDto `text/json` : ManagerCommerceSummaryDto

CommunicationAge

GET /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age

کد واقعی: CommunicationAgeController.GetPlatform.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommunicationAgeResult : `text/plain` : `application/json` CommunicationAgeResult CommunicationAgeResult : `text/json`

POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/resolve

کد واقعی: CommunicationAgeController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyCommunicationAgeCommand
`text/json` : VerifyCommunicationAgeCommand
`application/*+json` : VerifyCommunicationAgeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommunicationAgeResult : `text/plain` : `application/json` CommunicationAgeResult CommunicationAgeResult : `text/json`

POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/verifications

کد واقعی: CommunicationAgeController.VerifyInitial.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyCommunicationAgeCommand

VerifyCommunicationAgeCommand : `text/json`

VerifyCommunicationAgeCommand : `application/*+json`؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommunicationAgeResult : `text/plain` : `application/json` CommunicationAgeResult CommunicationAgeResult : `text/json`

GET /api/v1/me/messaging-status

کد واقعی: CommunicationAgeController.GetSelfStatus.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	MessagingStatusResult : `text/plain` : `application/json` MessagingStatusResult MessagingStatusResult : `text/json`

GET /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age

کد واقعی: CommunicationAgeController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`personId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommunicationAgeResult : `text/plain` : `application/json` CommunicationAgeResult CommunicationAgeResult : `text/json`

POST /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age/verify

کد واقعی: CommunicationAgeController.Verify.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`personId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyCommunicationAgeCommand
`text/json` : VerifyCommunicationAgeCommand
`application/*+json` : VerifyCommunicationAgeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommunicationAgeResult : `text/plain` : `application/json` CommunicationAgeResult CommunicationAgeResult : `text/json`

Contacts

GET /api/v1/contacts

کد واقعی: ContactsController.GetMine.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`q`	query	خیر	string
`favoritesOnly`	query	خیر	boolean
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	UserContactPageResult : `text/plain` : `application/json` UserContactPageResult UserContactPageResult : `text/json`

POST /api/v1/contacts

کد واقعی: ContactsController.Save.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

بدنه درخواست: `application/json` : SaveUserContactCommand
SaveUserContactCommand : `text/json`
`application/*+json` : SaveUserContactCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	UserContactResult : `text/plain` UserContactResult : `application/json` UserContactResult : `text/json`
201	Created	UserContactResult : `text/plain` UserContactResult : `application/json` UserContactResult : `text/json`

GET /api/v1/contacts/recent

کد واقعی: ContactsController.GetRecent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	RecentContactPageResult : `text/plain` : `application/json` RecentContactPageResult RecentContactPageResult : `text/json`

DELETE /api/v1/contacts/{contactUserId}

کد واقعی: ContactsController.Delete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`contactUserId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

PATCH /api/v1/contacts/{contactUserId}

کد واقعی: ContactsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`contactUserId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateUserContactCommand

`text/json` : UpdateUserContactCommand

`application/*+json` : UpdateUserContactCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : UserContactResult `application/json` : UserContactResult `text/json` : UserContactResult

ConversationAdvancedManagement

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/info

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.UpdateInfo.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationInfoCommand

`text/json` : UpdateConversationInfoCommand

`application/*+json` : UpdateConversationInfoCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationInfoResult `application/json` : ConversationInfoResult `text/json` : ConversationInfoResult

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/me/restriction

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.GetOwnRestriction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : MemberRestrictionResult `application/json` : MemberRestrictionResult `text/json` : MemberRestrictionResult

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/member-restrictions

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.GetRestrictions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : MemberRestrictionPageResult `application/json` : MemberRestrictionPageResult `text/json` : MemberRestrictionPageResult

PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{userId}/restriction

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.Restrict.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SetMemberRestrictionCommand

`text/json` : SetMemberRestrictionCommand

`application/*+json` : SetMemberRestrictionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : MemberRestrictionResult `application/json` : MemberRestrictionResult `text/json` : MemberRestrictionResult

ConversationChecklists

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/checklists

کد واقعی: ConversationChecklistsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateConversationChecklistCommand

`text/json` : CreateConversationChecklistCommand

`application/*+json` : CreateConversationChecklistCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	MessageReceiptResult : `text/plain` : `application/json` MessageReceiptResult MessageReceiptResult : `text/json`

GET
/api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist

کد واقعی: ConversationChecklistsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationChecklistResult : `text/plain` : `application/json` ConversationChecklistResult ConversationChecklistResult : `text/json`

PUT
/api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist

کد واقعی: ConversationChecklistsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationChecklistCommand

`text/json` : UpdateConversationChecklistCommand

`application/*+json` : UpdateConversationChecklistCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationChecklistResult `application/json` : ConversationChecklistResult `text/json` : ConversationChecklistResult

PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist/items/{itemId}

کد واقعی: ConversationChecklistsController.SetItem.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid
`itemId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SetChecklistItemCommand

`text/json` : SetChecklistItemCommand

`application/*+json` : SetChecklistItemCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationChecklistResult `application/json` : ConversationChecklistResult `text/json` : ConversationChecklistResult

ConversationInvitations

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invitations

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Invite.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateConversationInvitationCommand
`text/json` : CreateConversationInvitationCommand
`application/*+json` : CreateConversationInvitationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationInvitationResult `application/json` : ConversationInvitationResult `text/json` : ConversationInvitationResult

GET /api/v1/messaging/invitations

کد واقعی: ConversationInvitationsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از ConversationInvitationResult `application/json` : آرایه از ConversationInvitationResult `text/json` : آرایه از ConversationInvitationResult

POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/accept

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Accept.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationInvitationResult `application/json`: ConversationInvitationResult `text/json`: ConversationInvitationResult

POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/decline

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Decline.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationInvitationResult `application/json`: ConversationInvitationResult `text/json`: ConversationInvitationResult

POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/revoke

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationInvitationResult `application/json`: ConversationInvitationResult `text/json`: ConversationInvitationResult

ConversationInviteLinks

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	InviteLinkPageResult : `text/plain` InviteLinkPageResult : `application/json` InviteLinkPageResult : `text/json`

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateInviteLinkCommand
`text/json` : CreateInviteLinkCommand
`application/*+json` : CreateInviteLinkCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CreatedInviteLinkResult : `text/plain` : `application/json` CreatedInviteLinkResult CreatedInviteLinkResult : `text/json`

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links/{linkId}/revoke

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`linkId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : RevokeInviteLinkCommand
`text/json` : RevokeInviteLinkCommand
`application/*+json` : RevokeInviteLinkCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	InviteLinkResult : `text/plain` InviteLinkResult : `application/json` InviteLinkResult : `text/json`

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/join-requests

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.ListRequests.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` ConversationJoinRequestPageResult : `application/json` ConversationJoinRequestPageResult : `text/json` ConversationJoinRequestPageResult

POST /api/v1/messaging/invite-links/redeem

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Redeem.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

بدنه درخواست: `application/json` : RedeemInviteLinkCommand
`text/json` : RedeemInviteLinkCommand
`application/*+json` : RedeemInviteLinkCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	InviteLinkRedemptionResult : `text/plain` : `application/json` InviteLinkRedemptionResult InviteLinkRedemptionResult : `text/json`

GET /api/v1/messaging/join-requests

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.MyRequests.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` ConversationJoinRequestPageResult : `application/json` ConversationJoinRequestPageResult : `text/json` ConversationJoinRequestPageResult

POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/approve

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Approve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`requestId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteJoinRequestCommand

`text/json` : CompleteJoinRequestCommand

`application/*+json` : CompleteJoinRequestCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationJoinRequestResult2 `application/json` : ConversationJoinRequestResult2 `text/json` : ConversationJoinRequestResult2

POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/cancel

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`requestId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteJoinRequestCommand

`text/json` : CompleteJoinRequestCommand

`application/*+json` : CompleteJoinRequestCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationJoinRequestResult2 `application/json` : ConversationJoinRequestResult2 `text/json` : ConversationJoinRequestResult2

POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/reject

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Reject.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`requestId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteJoinRequestCommand

`text/json` : CompleteJoinRequestCommand

`application/*+json` : CompleteJoinRequestCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationJoinRequestResult2 `application/json` : ConversationJoinRequestResult2 `text/json` : ConversationJoinRequestResult2

ConversationModeration

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases

کد واقعی: ConversationModerationController.GetCases.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`status`	query	خیر	string
`priority`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ModerationCasePageResult : `text/plain` : `application/json` ModerationCasePageResult ModerationCasePageResult : `text/json`

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}

کد واقعی: ConversationModerationController.GetCase.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ModerationCaseDetailResult : `text/plain` : `application/json` ModerationCaseDetailResult ModerationCaseDetailResult : `text/json`

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/dismiss

کد واقعی: ConversationModerationController.Dismiss.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteModerationCaseCommand

`text/json` : CompleteModerationCaseCommand

`application/*+json` : CompleteModerationCaseCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ModerationCaseDetailResult `application/json` : ModerationCaseDetailResult `text/json` : ModerationCaseDetailResult

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}

کد واقعی: ConversationModerationController.DownloadEvidence.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`caseId`	path	بله	string / uuid
`fileAssetId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	بدون بدنهٔ منتشرشده

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/resolve

کد واقعی: ConversationModerationController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteModerationCaseCommand

`text/json` : CompleteModerationCaseCommand

`application/*+json` : CompleteModerationCaseCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ModerationCaseDetailResult `application/json` : ModerationCaseDetailResult `text/json` : ModerationCaseDetailResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/start-review

کد واقعی: ConversationModerationController.StartReview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : StartModerationReviewCommand

`text/json` : StartModerationReviewCommand

`application/*+json` : StartModerationReviewCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ModerationCaseDetailResult `application/json` : ModerationCaseDetailResult `text/json` : ModerationCaseDetailResult

ConversationPolls

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll

کد واقعی: ConversationPollsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationPollResult : `text/plain` : `application/json` ConversationPollResult ConversationPollResult : `text/json`

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/close

کد واقعی: ConversationPollsController.Close.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CloseConversationPollCommand
CloseConversationPollCommand : `text/json`
CloseConversationPollCommand : `application/*+json`؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationPollResult : `text/plain` : `application/json` ConversationPollResult ConversationPollResult : `text/json`

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/vote

کد واقعی: ConversationPollsController.Vote.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : VoteConversationPollCommand
`text/json` : VoteConversationPollCommand
`application/*+json` : VoteConversationPollCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationPollResult : `text/plain` : `application/json` ConversationPollResult ConversationPollResult : `text/json`

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/voters

کد واقعی: ConversationPollsController.Voters.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid
`optionNumber`	query	خیر	integer / int32
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationPollVoterPageResult `application/json`: ConversationPollVoterPageResult `text/json`: ConversationPollVoterPageResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/polls

کد واقعی: ConversationPollsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json`: CreateConversationPollCommand
`text/json`: CreateConversationPollCommand
`application/*+json`: CreateConversationPollCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: MessageReceiptResult `application/json`: MessageReceiptResult `text/json`: MessageReceiptResult

ConversationTopics

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/topics

کد واقعی: ConversationTopicsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationTopicService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationTopicPageResult `application/json` : ConversationTopicPageResult `text/json` : ConversationTopicPageResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/topics

کد واقعی: ConversationTopicsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationTopicService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateConversationTopicCommand
`text/json` : CreateConversationTopicCommand
`application/*+json` : CreateConversationTopicCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationTopicResult : `text/plain` : `application/json` ConversationTopicResult ConversationTopicResult : `text/json`

PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/topics/{topicId}

کد واقعی: ConversationTopicsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationTopicService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`topicId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationTopicCommand
`text/json` : UpdateConversationTopicCommand
`application/*+json` : UpdateConversationTopicCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationTopicResult : `text/plain` : `application/json` ConversationTopicResult ConversationTopicResult : `text/json`

Conversations

GET /api/v1/conversations

کد واقعی: ConversationsController.GetMine.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`filter`	query	خیر	string / All, Direct, Group, Channel, Unread, Archived, Saved
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32
`q`	query	خیر	string
`folderId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از ConversationSummaryResult `application/json` : آرایه از ConversationSummaryResult `text/json` : آرایه از ConversationSummaryResult

POST /api/v1/conversations/channels

کد واقعی: ConversationsController.CreateChannel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateManagedConversationCommand
`text/json` : CreateManagedConversationCommand
`application/*+json` : CreateManagedConversationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ManagedConversationResult `application/json` : ManagedConversationResult `text/json` : ManagedConversationResult

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`

POST /api/v1/conversations/direct

کد واقعی: ConversationsController.StartDirect.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

بدنه درخواست: `application/json` : StartDirectConversationCommand
StartDirectConversationCommand : `text/json`
StartDirectConversationCommand : `application/*+json`؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	DirectConversationResult : `text/plain` : `application/json` DirectConversationResult DirectConversationResult : `text/json`
201	Created	DirectConversationResult : `text/plain` : `application/json` DirectConversationResult DirectConversationResult : `text/json`

GET /api/v1/conversations/discover

کد واقعی: ConversationsController.Discover.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`type`	query	خیر	string
`q`	query	خیر	string

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: DiscoverableConversationPageResult `application/json`: DiscoverableConversationPageResult `text/json`: DiscoverableConversationPageResult

POST /api/v1/conversations/groups

کد واقعی: ConversationsController.CreateGroup.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

بدنه درخواست: `application/json`: CreateManagedConversationCommand
`text/json`: CreateManagedConversationCommand
`application/*+json`: CreateManagedConversationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ManagedConversationResult `application/json`: ManagedConversationResult `text/json`: ManagedConversationResult
201	Created	`text/plain`: ManagedConversationResult `application/json`: ManagedConversationResult `text/json`: ManagedConversationResult

GET /api/v1/conversations/saved

کد واقعی: ConversationsController.GetSaved.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SavedConversationResult : `text/plain`، `application/json`: SavedConversationResult، SavedConversationResult : `text/json`
201	Created	SavedConversationResult : `text/plain`، `application/json`: SavedConversationResult، SavedConversationResult : `text/json`

GET /api/v1/conversations/{conversationId}

کد واقعی: ConversationsController.GetDetails.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : `text/plain`، `application/json`: ManagedConversationResult، ManagedConversationResult : `text/json`

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/archive

کد واقعی: ConversationsController.Unarchive.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationUserStateResult `application/json`: ConversationUserStateResult `text/json`: ConversationUserStateResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive

کد واقعی: ConversationsController.Archive.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationUserStateResult `application/json`: ConversationUserStateResult `text/json`: ConversationUserStateResult

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes

کد واقعی: ConversationsController.GetChanges.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`afterCursor`	query	خیر	string
`limit`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationChangePageResult `application/json`: ConversationChangePageResult `text/json`: ConversationChangePageResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/clear-history

کد واقعی: ConversationsController.ClearHistory.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationUserStateResult `application/json`: ConversationUserStateResult `text/json`: ConversationUserStateResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered

کد واقعی: ConversationsController.AcknowledgeDelivery.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AdvanceConversationCursorCommand
`text/json` : AdvanceConversationCursorCommand
`application/*+json` : AdvanceConversationCursorCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationCursorStateResult `application/json` : ConversationCursorStateResult `text/json` : ConversationCursorStateResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/join

کد واقعی: ConversationsController.JoinPublic.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ManagedConversationResult `application/json` : ManagedConversationResult `text/json` : ManagedConversationResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave

کد واقعی: ConversationsController.Leave.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/mark-unread

کد واقعی: ConversationsController.MarkUnread.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` ConversationUserStateResult : `application/json` ConversationUserStateResult ConversationUserStateResult : `text/json`

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media

کد واقعی: ConversationsController.GetMedia.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`kind`	query	خیر	string
`beforeSequence`	query	خیر	integer / int64
`limit`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationMediaPageResult `application/json`: ConversationMediaPageResult `text/json`: ConversationMediaPageResult

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/members

کد واقعی: ConversationsController.GetMembers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationParticipantPageResult `application/json`: ConversationParticipantPageResult `text/json`: ConversationParticipantPageResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members

کد واقعی: ConversationsController.AddMember.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json`: AddConversationMemberCommand
`text/json`: AddConversationMemberCommand
`application/*+json`: AddConversationMemberCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ManagedConversationResult `application/json`: ManagedConversationResult `text/json`: ManagedConversationResult

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}

کد واقعی: ConversationsController.RemoveMember.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`targetUserId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/permissions

کد واقعی: ConversationsController.UpdateMemberPermissions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`targetUserId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationPermissionsCommand
`text/json` : UpdateConversationPermissionsCommand
`application/*+json` : UpdateConversationPermissionsCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role

کد واقعی: ConversationsController.ChangeMemberRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`targetUserId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ChangeConversationMemberRoleCommand

`text/json` : ChangeConversationMemberRoleCommand

`application/*+json` : ChangeConversationMemberRoleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ManagedConversationResult `application/json` : ManagedConversationResult `text/json` : ManagedConversationResult

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages

کد واقعی: ConversationsController.GetMessages.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`beforeSequence`	query	خیر	integer / int64
`limit`	query	خیر	integer / int32
`topicId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationMessagePageResult `application/json` : ConversationMessagePageResult `text/json` : ConversationMessagePageResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages

کد واقعی: ConversationsController.SendMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SendMessageCommand
`text/json` : SendMessageCommand
`application/*+json` : SendMessageCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
429	Too Many Requests	`text/plain` : ProblemDetails `application/json` : ProblemDetails `text/json` : ProblemDetails
200	OK	`text/plain` : MessageReceiptResult `application/json` : MessageReceiptResult `text/json` : MessageReceiptResult

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.DeleteMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid
`expectedVersion`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	MessageMutationResult : `text/plain` : `application/json` MessageMutationResult MessageMutationResult : `text/json`

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.EditMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EditMessageCommand
`text/json` : EditMessageCommand
`application/*+json` : EditMessageCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
429	Too Many Requests	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json`
200	OK	MessageMutationResult : `text/plain` : `application/json` MessageMutationResult MessageMutationResult : `text/json`

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-everyone

کد واقعی: ConversationsController.DeleteMessageForEveryone.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid
`expectedVersion`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : MessageMutationResult `application/json` : MessageMutationResult `text/json` : MessageMutationResult

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-me

کد واقعی: ConversationsController.DeleteMessageForMe.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	DeleteMessageForMeResult : `text/plain` : `application/json` DeleteMessageForMeResult DeleteMessageForMeResult : `text/json`

POST
/api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward

کد واقعی: ConversationsController.ForwardMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ForwardMessageCommand
ForwardMessageCommand : `text/json`
`application/*+json` : ForwardMessageCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
429	Too Many Requests	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json`
200	OK	MessageReceiptResult : `text/plain` : `application/json` MessageReceiptResult MessageReceiptResult : `text/json`

POST
/api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions

کد واقعی: ConversationsController.AddReaction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AddReactionCommand

`text/json` : AddReactionCommand

`application/*+json` : AddReactionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
429	Too Many Requests	`text/plain` : ProblemDetails `application/json` : ProblemDetails `text/json` : ProblemDetails
200	OK	`text/plain` : MessageReactionResult `application/json` : MessageReactionResult `text/json` : MessageReactionResult

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}

کد واقعی: ConversationsController.RemoveReaction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid
`reaction`	path	بله	MessageReactionType

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
429	Too Many Requests	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json`
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/mute

کد واقعی: ConversationsController.Unmute.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` ConversationUserStateResult : `application/json` ConversationUserStateResult ConversationUserStateResult : `text/json`

PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/mute

کد واقعی: ConversationsController.SetMute.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SetConversationMuteCommand

`text/json` : SetConversationMuteCommand

`application/*+json` : SetConversationMuteCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationUserStateResult `application/json` : ConversationUserStateResult `text/json` : ConversationUserStateResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers

کد واقعی: ConversationsController.StartOwnershipTransfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : StartOwnershipTransferCommand

`text/json` : StartOwnershipTransferCommand

`application/*+json` : StartOwnershipTransferCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : OwnershipTransferResult `application/json` : OwnershipTransferResult `text/json` : OwnershipTransferResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept

کد واقعی: ConversationsController.AcceptOwnershipTransfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`transferId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OwnershipTransferResult : `text/plain` : `application/json` OwnershipTransferResult OwnershipTransferResult : `text/json`

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline

کد واقعی: ConversationsController.DeclineOwnershipTransfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`transferId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OwnershipTransferResult : `text/plain` : `application/json` OwnershipTransferResult OwnershipTransferResult : `text/json`

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.UnpinMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationPinResult : `text/plain` : `application/json` ConversationPinResult ConversationPinResult : `text/json`

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.PinMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationPinResult : `text/plain` : `application/json` ConversationPinResult ConversationPinResult : `text/json`

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read

کد واقعی: ConversationsController.MarkRead.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AdvanceConversationCursorCommand

`text/json` : AdvanceConversationCursorCommand

`application/*+json` : AdvanceConversationCursorCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationCursorStateResult `application/json` : ConversationCursorStateResult `text/json` : ConversationCursorStateResult

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/read-states

کد واقعی: ConversationsController.GetReadStates.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationPeerReadStateResult `application/json` : ConversationPeerReadStateResult `text/json` : ConversationPeerReadStateResult

HTTP status	معنا	بدنه
404	Not Found	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json`

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/settings

کد واقعی: ConversationsController.UpdateSettings.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationSettingsCommand
`text/json` : UpdateConversationSettingsCommand
`application/*+json` : UpdateConversationSettingsCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin

کد واقعی: ConversationsController.UnpinConversation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationUserStateResult `application/json`: ConversationUserStateResult `text/json`: ConversationUserStateResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin

کد واقعی: ConversationsController.PinConversation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationUserStateResult `application/json`: ConversationUserStateResult `text/json`: ConversationUserStateResult

Courses

GET /api/v1/academic/courses

کد واقعی: CoursesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`status`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SchoolPageOfCourseResult : `text/plain` : `application/json` SchoolPageOfCourseResult SchoolPageOfCourseResult : `text/json`
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

POST /api/v1/academic/courses

کد واقعی: CoursesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateCourseCommand
`text/json` : CreateCourseCommand
`application/*+json` : CreateCourseCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	CourseResult : `text/plain` CourseResult : `application/json` CourseResult : `text/json`

Dashboards

GET /api/v1/dashboards/manager

کد واقعی: DashboardsController.GetManager.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagerDashboardDto : `text/plain` : `application/json` ManagerDashboardDto ManagerDashboardDto : `text/json`

GET /api/v1/dashboards/parent

کد واقعی: DashboardsController.GetParent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ParentDashboardDto : `text/plain` ParentDashboardDto : `application/json` ParentDashboardDto : `text/json`

GET /api/v1/dashboards/student

کد واقعی: DashboardsController.GetStudent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	StudentDashboardDto : `text/plain` : `application/json` StudentDashboardDto StudentDashboardDto : `text/json`

GET /api/v1/dashboards/teacher

کد واقعی: DashboardsController.GetTeacher.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	TeacherDashboardDto : `text/plain` : `application/json` TeacherDashboardDto TeacherDashboardDto : `text/json`

Evaluations

GET /api/v1/academic/evaluations/queue

کد واقعی: EvaluationsController.GetQueue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	query	خیر	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`reviewStatus`	query	خیر	string
`isLate`	query	خیر	boolean

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از EvaluationQueueItemResult `application/json` : آرایه از EvaluationQueueItemResult `text/json` : آرایه از EvaluationQueueItemResult

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation

کد واقعی: EvaluationsController.GetEvaluation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : EvaluatorEvaluationResult `application/json` : EvaluatorEvaluationResult `text/json` : EvaluatorEvaluationResult

PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation

کد واقعی: EvaluationsController.SaveDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SaveEvaluationDraftCommand
`text/json` : SaveEvaluationDraftCommand
`application/*+json` : SaveEvaluationDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	EvaluatorEvaluationResult : `text/plain` : `application/json` EvaluatorEvaluationResult EvaluatorEvaluationResult : `text/json`

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections

کد واقعی: EvaluationsController.Correct.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CorrectReleasedEvaluationCommand
`text/json` : CorrectReleasedEvaluationCommand
`application/*+json` : CorrectReleasedEvaluationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	EvaluatorEvaluationResult : `text/plain` : `application/json` EvaluatorEvaluationResult EvaluatorEvaluationResult : `text/json`

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release

کد واقعی: EvaluationsController.Release.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ReleaseEvaluationCommand

`text/json` : ReleaseEvaluationCommand

`application/*+json` : ReleaseEvaluationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : GradeReleaseResult `application/json` : GradeReleaseResult `text/json` : GradeReleaseResult

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission

کد واقعی: EvaluationsController.GetSubmission.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SubmissionForEvaluationResult `application/json` : SubmissionForEvaluationResult `text/json` : SubmissionForEvaluationResult

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result

کد واقعی: EvaluationsController.GetParentResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ParentReleasedResult : `text/plain` ParentReleasedResult : `application/json` ParentReleasedResult : `text/json`

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result

کد واقعی: EvaluationsController.GetStudentResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	StudentReleasedResult : `text/plain` : `application/json` StudentReleasedResult StudentReleasedResult : `text/json`

ExamGradings

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections

کد واقعی: ExamGradingsController.Correct.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CorrectReleasedExamGradeCommand

`text/json` : CorrectReleasedExamGradeCommand

`application/*+json` : CorrectReleasedExamGradeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : ExamGradeDto `application/json` : ExamGradeDto `text/json` : ExamGradeDto

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release

کد واقعی: ExamGradingsController.Release.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ReleaseExamGradeCommand

`text/json` : ReleaseExamGradeCommand

`application/*+json` : ReleaseExamGradeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamGradeReleaseDto `application/json` : ExamGradeReleaseDto `text/json` : ExamGradeReleaseDto

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading

کد واقعی: ExamGradingsController.GetForGrading.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamGradeDto : `text/plain` ExamGradeDto : `application/json` ExamGradeDto : `text/json`

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading

کد واقعی: ExamGradingsController.Initialize.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamGradeDto : `text/plain` ExamGradeDto : `application/json` ExamGradeDto : `text/json`

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete

کد واقعی: ExamGradingsController.Complete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteExamGradeCommand
CompleteExamGradeCommand : `text/json`
CompleteExamGradeCommand : `application/*+json`؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamGradeDto : `text/plain` ExamGradeDto : `application/json` ExamGradeDto : `text/json`

PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}

کد واقعی: ExamGradingsController.GradeQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid
`attemptQuestionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : GradeExamQuestionCommand
`text/json` : GradeExamQuestionCommand
`application/*+json` : GradeExamQuestionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamGradeDto : `text/plain` ExamGradeDto : `application/json` ExamGradeDto : `text/json`

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result

کد واقعی: ExamGradingsController.GetGuardianResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	GuardianExamResultDto : `text/plain` : `application/json` GuardianExamResultDto GuardianExamResultDto : `text/json`

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result

کد واقعی: ExamGradingsController.GetStudentResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	StudentExamResultDto : `text/plain` : `application/json` StudentExamResultDto StudentExamResultDto : `text/json`

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading

کد واقعی: ExamGradingsController.GetQueue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`status`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از ExamGradingQueueItemDto `application/json` : آرایه از ExamGradingQueueItemDto `text/json` : آرایه از ExamGradingQueueItemDto

Exams

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams

کد واقعی: ExamsController.CreateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateExamDraftCommand
`text/json` : CreateExamDraftCommand
`application/*+json` : CreateExamDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}

کد واقعی: ExamsController.GetAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	StudentExamAttemptDto : `text/plain` : `application/json` StudentExamAttemptDto StudentExamAttemptDto : `text/json`

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers

کد واقعی: ExamsController.GetMyAnswers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	StudentExamAnswersDto : `text/plain` : `application/json` StudentExamAnswersDto StudentExamAnswersDto : `text/json`

PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}

کد واقعی: ExamsController.SaveAnswer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid
`attemptQuestionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SaveExamAnswerCommand
`text/json` : SaveExamAnswerCommand
`application/*+json` : SaveExamAnswerCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamAnswerReceiptDto `application/json` : ExamAnswerReceiptDto `text/json` : ExamAnswerReceiptDto

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize

کد واقعی: ExamsController.FinalizeAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : FinalizeExamCommand
`text/json` : FinalizeExamCommand
`application/*+json` : FinalizeExamCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamFinalReceiptDto `application/json` : ExamFinalReceiptDto `text/json` : ExamFinalReceiptDto

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt

کد واقعی: ExamsController.GetFinalReceipt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamFinalReceiptDto : `text/plain` ExamFinalReceiptDto : `application/json` ExamFinalReceiptDto : `text/json`

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease

کد واقعی: ExamsController.AcquireWriteLease.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamWriteLeaseDto : `text/plain` ExamWriteLeaseDto : `application/json` ExamWriteLeaseDto : `text/json`

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer

کد واقعی: ExamsController.TransferWriteLease.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ExamWriteLeaseDto `application/json`: ExamWriteLeaseDto `text/json`: ExamWriteLeaseDto

GET /api/v1/academic/exams

کد واقعی: ExamsController.GetMyExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: آرایه از StudentExamSummary `application/json`: آرایه از StudentExamSummary `text/json`: آرایه از StudentExamSummary

PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}

کد واقعی: ExamsController.UpdateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateExamDraftCommand
`text/json` : UpdateExamDraftCommand
`application/*+json` : UpdateExamDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me

کد واقعی: ExamsController.GetMyAttempts.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از StudentExamAttemptSummaryDto `application/json` : آرایه از StudentExamAttemptSummaryDto `text/json` : آرایه از StudentExamAttemptSummaryDto

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active

کد واقعی: ExamsController.GetMyActiveAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	StudentExamAttemptDto : `text/plain` : `application/json` StudentExamAttemptDto StudentExamAttemptDto : `text/json`

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start

کد واقعی: ExamsController.StartAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : StartExamCommand
`text/json` : StartExamCommand
`application/*+json` : StartExamCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	StudentExamAttemptDto : `text/plain` : `application/json` StudentExamAttemptDto StudentExamAttemptDto : `text/json`

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor

کد واقعی: ExamsController.GetEditor.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamEditorDto : `text/plain` ExamEditorDto : `application/json` ExamEditorDto : `text/json`

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish

کد واقعی: ExamsController.Publish.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PublishExamCommand

`text/json` : PublishExamCommand

`application/*+json` : PublishExamCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions

کد واقعی: ExamsController.AddQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AddExamQuestionCommand

`text/json` : AddExamQuestionCommand

`application/*+json` : AddExamQuestionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto

DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}

کد واقعی: ExamsController.DeleteQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid
`questionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : DeleteExamQuestionCommand
`text/json` : DeleteExamQuestionCommand
`application/*+json` : DeleteExamQuestionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}

کد واقعی: ExamsController.UpdateQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid
`questionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateExamQuestionCommand
`text/json` : UpdateExamQuestionCommand
`application/*+json` : UpdateExamQuestionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview

کد واقعی: ExamsController.GetStudentPreview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	StudentSafeExamPreview : `text/plain` : `application/json` StudentSafeExamPreview StudentSafeExamPreview : `text/json`

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview

کد واقعی: ExamsController.GetTeacherPreview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamTeacherPreview : `text/plain` ExamTeacherPreview : `application/json` ExamTeacherPreview : `text/json`

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions

کد واقعی: ExamsController.CreateNextVersion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateNextExamVersionCommand

`text/json` : CreateNextExamVersionCommand

`application/*+json` : CreateNextExamVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto

Files

POST /api/v1/files

کد واقعی: FilesController.Upload.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

بدنه درخواست: `multipart/form-data` : object؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : FileAssetResult `application/json` : FileAssetResult `text/json` : FileAssetResult

DELETE /api/v1/files/{fileId}

کد واقعی: FilesController.Delete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`fileId`	path	بله	string / uuid
`expectedRowVersion`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	FileAssetResult : `text/plain` FileAssetResult : `application/json` FileAssetResult : `text/json`

GET /api/v1/files/{fileId}

کد واقعی: FilesController.GetMetadata.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`fileId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	FileAssetResult : `text/plain` FileAssetResult : `application/json` FileAssetResult : `text/json`

GET /api/v1/files/{fileId}/content

کد واقعی: FilesController.Download.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`fileId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	FileStreamResult : `text/plain` FileStreamResult : `application/json` FileStreamResult : `text/json`

Guardian

GET /api/v1/guardian/children

کد واقعی: GuardianController.GetMyChildren.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	آرایه از : `text/plain` AuthorizedChildResult آرایه از : `application/json` AuthorizedChildResult آرایه از AuthorizedChildResult : `text/json`

POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select

کد واقعی: GuardianController.SelectChildContext.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationPersonId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AccessContext : `text/plain` AccessContext : `application/json` AccessContext : `text/json`

GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}

کد واقعی: GuardianController.GetRelationSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationPersonId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` GuardianRelationSummaryResult : `application/json` GuardianRelationSummaryResult : `text/json` GuardianRelationSummaryResult

Invitations

GET /api/v1/invitations

کد واقعی: InvitationsController.GetMyInvitations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از InvitationResult `application/json` : آرایه از InvitationResult `text/json` : آرایه از InvitationResult

POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept

کد واقعی: InvitationsController.AcceptInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AcceptInvitationCommand
`text/json` : AcceptInvitationCommand
`application/*+json` : AcceptInvitationCommand؛ optional در schema

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AcceptInvitationResult `application/json` : AcceptInvitationResult `text/json` : AcceptInvitationResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object

POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline

کد واقعی: InvitationsController.DeclineInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	DeclineInvitationResult : `text/plain` : `application/json` DeclineInvitationResult DeclineInvitationResult : `text/json`

MessageReports

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports

کد واقعی: MessageReportsController.Report.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ReportMessageCommand
`text/json` : ReportMessageCommand
`application/*+json` : ReportMessageCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	AbuseReportReceiptResult : `text/plain` : `application/json` AbuseReportReceiptResult AbuseReportReceiptResult : `text/json`

Messages

GET /api/v1/messages/search

کد واقعی: MessagesController.Search.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`q`	query	خیر	string
`conversationId`	query	خیر	string / uuid
`senderUserId`	query	خیر	string / uuid
`kind`	query	خیر	string
`fromUtc`	query	خیر	string / date-time
`toUtc`	query	خیر	string / date-time
`cursor`	query	خیر	string
`limit`	query	خیر	integer / int32
`savedLabel`	query	خیر	string
`hasAttachment`	query	خیر	boolean
`hasLinks`	query	خیر	boolean
`topicId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	MessageSearchPageResult : `text/plain` : `application/json` MessageSearchPageResult MessageSearchPageResult : `text/json`

MessagingFolders

GET /api/v1/messaging/folders

کد واقعی: MessagingFoldersController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از ChatFolderResult `application/json` : آرایه از ChatFolderResult `text/json` : آرایه از ChatFolderResult

DELETE /api/v1/messaging/folders/{folderId}

کد واقعی: MessagingFoldersController.Delete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`folderId`	path	بله	string / uuid
`expectedVersion`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

PUT /api/v1/messaging/folders/{folderId}

کد واقعی: MessagingFoldersController.Save.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`folderId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SaveChatFolderCommand
`text/json` : SaveChatFolderCommand
`application/*+json` : SaveChatFolderCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ChatFolderResult : `text/plain` ChatFolderResult : `application/json` ChatFolderResult : `text/json`

MessagingPrivacy

GET /api/v1/messaging/privacy

کد واقعی: MessagingPrivacyController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` MessagingPrivacySettingsResult : `application/json` MessagingPrivacySettingsResult : `text/json` MessagingPrivacySettingsResult

PUT /api/v1/messaging/privacy

کد واقعی: MessagingPrivacyController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateMessagingPrivacyCommand
`text/json` : UpdateMessagingPrivacyCommand
`application/*+json` : UpdateMessagingPrivacyCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: MessagingPrivacySettingsResult `application/json`: MessagingPrivacySettingsResult `text/json`: MessagingPrivacySettingsResult

MessagingSafety

GET /api/v1/messaging/blocks

کد واقعی: MessagingSafetyController.GetBlocks.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: آرایه از BlockedUserResult `application/json`: آرایه از BlockedUserResult `text/json`: آرایه از BlockedUserResult

DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}

کد واقعی: MessagingSafetyController.Unblock.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}

کد واقعی: MessagingSafetyController.Block.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	UserBlockResult : `text/plain` UserBlockResult : `application/json` UserBlockResult : `text/json`
201	Created	UserBlockResult : `text/plain` UserBlockResult : `application/json` UserBlockResult : `text/json`

GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}

کد واقعی: MessagingSafetyController.GetReport.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`reportId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AbuseReportReceiptResult : `text/plain` : `application/json` AbuseReportReceiptResult AbuseReportReceiptResult : `text/json`

NotificationDevices

GET /api/v1/notifications/devices

کد واقعی: NotificationDevicesController.GetPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32
`includeRevoked`	query	خیر	boolean

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PushDevicePageResult : `text/plain` : `application/json` PushDevicePageResult PushDevicePageResult : `text/json`

POST /api/v1/notifications/devices

کد واقعی: NotificationDevicesController.Register.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

بدنه درخواست: `application/json` : RegisterPushDeviceCommand
RegisterPushDeviceCommand : `text/json`
RegisterPushDeviceCommand : `application/*+json`؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PushDeviceRegistrationResult `application/json` : PushDeviceRegistrationResult `text/json` : PushDeviceRegistrationResult

POST /api/v1/notifications/devices/web-push

کد واقعی: NotificationDevicesController.RegisterWebPush.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

بدنه درخواست: `application/json` : RegisterWebPushCommand
`text/json` : RegisterWebPushCommand
`application/*+json` : RegisterWebPushCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PushDeviceRegistrationResult `application/json` : PushDeviceRegistrationResult `text/json` : PushDeviceRegistrationResult
400	Bad Request	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json`
409	Conflict	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json`
503	Service Unavailable	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json`

GET /api/v1/notifications/devices/web-push/configuration

کد واقعی: NotificationDevicesController.GetWebPushConfiguration.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	WebPushClientConfiguration : `text/plain` : `application/json` WebPushClientConfiguration WebPushClientConfiguration : `text/json`

DELETE /api/v1/notifications/devices/{registrationId}

کد واقعی: NotificationDevicesController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`registrationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

NotificationPreferences

GET /api/v1/notification-preferences

کد واقعی: NotificationPreferencesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationPreferenceService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از NotificationPreferenceItem `application/json` : آرایه از NotificationPreferenceItem `text/json` : آرایه از NotificationPreferenceItem

PUT /api/v1/notification-preferences/{category}

کد واقعی: NotificationPreferencesController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationPreferenceService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`category`	path	بله	NotificationPreferenceCategory
`organizationId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateNotificationPreferenceCommand
`text/json` : UpdateNotificationPreferenceCommand
`application/*+json` : UpdateNotificationPreferenceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : NotificationPreferenceItem `application/json` : NotificationPreferenceItem `text/json` : NotificationPreferenceItem

Notifications

GET /api/v1/notifications

کد واقعی: NotificationsController.GetPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`UnreadOnly`	query	خیر	boolean
`Category`	query	خیر	string
`OrganizationId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	NotificationPage : `text/plain` NotificationPage : `application/json` NotificationPage : `text/json`

GET /api/v1/notifications/unread-count

کد واقعی: NotificationsController.GetUnreadCount.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	NotificationUnreadCount : `text/plain` : `application/json` NotificationUnreadCount NotificationUnreadCount : `text/json`

POST /api/v1/notifications/{notificationId}/read

کد واقعی: NotificationsController.MarkRead.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`notificationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	NotificationItem : `text/plain` NotificationItem : `application/json` NotificationItem : `text/json`

OfficialClassConversations

POST /api/v1/organization/classes/{classId}/conversation

کد واقعی: OfficialClassConversationsController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.OfficialClassConversationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: OfficialClassConversationResult `application/json`: OfficialClassConversationResult `text/json`: OfficialClassConversationResult

OrganizationMembers

GET /api/v1/organization/members

کد واقعی: OrganizationMembersController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Search`	query	خیر	string
`Role`	query	خیر	string
`Status`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: SchoolPageOfSchoolMemberResult `application/json`: SchoolPageOfSchoolMemberResult `text/json`: SchoolPageOfSchoolMemberResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: object

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

OrganizationPeople

GET /api/v1/organization/people

کد واقعی: OrganizationPeopleController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OrganizationPeoplePage : `text/plain` : `application/json` OrganizationPeoplePage OrganizationPeoplePage : `text/json`

POST /api/v1/organization/people

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrganizationPersonCommand

`text/json` : CreateOrganizationPersonCommand

`application/*+json` : CreateOrganizationPersonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : OrganizationPersonDto `application/json` : OrganizationPersonDto `text/json` : OrganizationPersonDto
200	OK	`text/plain` : OrganizationPersonDto `application/json` : OrganizationPersonDto `text/json` : OrganizationPersonDto

GET /api/v1/organization/people/{id}

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : OrganizationPersonDto `application/json` : OrganizationPersonDto `text/json` : OrganizationPersonDto

PATCH /api/v1/organization/people/{id}

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateOrganizationPersonNamesCommand

`text/json` : UpdateOrganizationPersonNamesCommand

`application/*+json` : UpdateOrganizationPersonNamesCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : OrganizationPersonDto `application/json` : OrganizationPersonDto `text/json` : OrganizationPersonDto

POST /api/v1/organization/people/{id}/end

کد واقعی: OrganizationPeopleController.End.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : OrganizationPersonDto `application/json` : OrganizationPersonDto `text/json` : OrganizationPersonDto

POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Invite.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePersonLinkInvitationCommand

`text/json` : CreatePersonLinkInvitationCommand

`application/*+json` : CreatePersonLinkInvitationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : PersonLinkInvitationDto `application/json` : PersonLinkInvitationDto `text/json` : PersonLinkInvitationDto
200	OK	`text/plain` : PersonLinkInvitationDto `application/json` : PersonLinkInvitationDto `text/json` : PersonLinkInvitationDto

POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations/{invitationId}/revoke

کد واقعی: OrganizationPeopleController.RevokeInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonLinkInvitationDto `application/json` : PersonLinkInvitationDto `text/json` : PersonLinkInvitationDto

People

POST /api/v1/people/resolve

کد واقعی: PeopleController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

بدنه درخواست: `application/json` : ResolvePersonCommand
`text/json` : ResolvePersonCommand
`application/*+json` : ResolvePersonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PeopleResolveResult `application/json` : PeopleResolveResult `text/json` : PeopleResolveResult

GET /api/v1/people/search

کد واقعی: PeopleController.Search.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`q`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PeopleSearchPageResult `application/json` : PeopleSearchPageResult `text/json` : PeopleSearchPageResult

GET /api/v1/people/{userId}

کد واقعی: PeopleController.GetProfile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: MessagingPublicProfileResult `application/json`: MessagingPublicProfileResult `text/json`: MessagingPublicProfileResult

PeoplePresence

GET /api/v1/people/{userId}/presence

کد واقعی: PeoplePresenceController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingEphemeralService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PresenceResult `application/json`: PresenceResult `text/json`: PresenceResult

PlatformCommerce

POST /api/admin/v1/commerce/organizations/{organizationId}/subscription-override

کد واقعی: PlatformCommerceController.OverrideSubscription.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OverridePlatformSubscriptionCommand
`text/json` : OverridePlatformSubscriptionCommand
`application/*+json` : OverridePlatformSubscriptionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformSubscriptionOverrideResult `application/json` : PlatformSubscriptionOverrideResult `text/json` : PlatformSubscriptionOverrideResult

POST /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{planVersionId}/publish

کد واقعی: PlatformCommerceController.PublishPlanVersion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`planVersionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PublishPlatformPlanVersionCommand

`text/json` : PublishPlatformPlanVersionCommand

`application/*+json` : PublishPlatformPlanVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformPlanVersionItem `application/json` : PlatformPlanVersionItem `text/json` : PlatformPlanVersionItem

GET /api/admin/v1/commerce/plans

کد واقعی: PlatformCommerceController.GetPlans.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformPlanPage `application/json` : PlatformPlanPage `text/json` : PlatformPlanPage

POST /api/admin/v1/commerce/plans

کد واقعی: PlatformCommerceController.CreatePlan.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePlatformPlanCommand

`text/json` : CreatePlatformPlanCommand

`application/*+json` : CreatePlatformPlanCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformPlanDetail `application/json` : PlatformPlanDetail `text/json` : PlatformPlanDetail

GET /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}

کد واقعی: PlatformCommerceController.GetPlan.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`planId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformPlanDetail `application/json` : PlatformPlanDetail `text/json` : PlatformPlanDetail

POST /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}/versions

کد واقعی: PlatformCommerceController.CreatePlanVersion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`planId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePlatformPlanVersionCommand

`text/json` : CreatePlatformPlanVersionCommand

`application/*+json` : CreatePlatformPlanVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformPlanVersionItem `application/json` : PlatformPlanVersionItem `text/json` : PlatformPlanVersionItem

GET /api/admin/v1/commerce/subscriptions

کد واقعی: PlatformCommerceController.GetSubscriptions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformSubscriptionPage `application/json` : PlatformSubscriptionPage `text/json` : PlatformSubscriptionPage

PlatformEducation

GET /api/admin/v1/education/assignments

کد واقعی: PlatformEducationController.GetAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformAssignmentPage : `text/plain` : `application/json` PlatformAssignmentPage PlatformAssignmentPage : `text/json`

GET /api/admin/v1/education/classes

کد واقعی: PlatformEducationController.GetClasses.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`search`	query	خیر	string
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformClassPage : `text/plain` PlatformClassPage : `application/json` PlatformClassPage : `text/json`

GET /api/admin/v1/education/classes/{classId}

کد واقعی: PlatformEducationController.GetClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformClassDetail : `text/plain` PlatformClassDetail : `application/json` PlatformClassDetail : `text/json`

GET /api/admin/v1/education/enrollments

کد واقعی: PlatformEducationController.GetEnrollments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`search`	query	خیر	string

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformEnrollmentPage : `text/plain` : `application/json` PlatformEnrollmentPage PlatformEnrollmentPage : `text/json`

GET /api/admin/v1/education/exams

کد واقعی: PlatformEducationController.GetExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformExamPage : `text/plain` PlatformExamPage : `application/json` PlatformExamPage : `text/json`

GET /api/admin/v1/education/teachers

کد واقعی: PlatformEducationController.GetTeachers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformTeacherAssignmentPage `application/json`: PlatformTeacherAssignmentPage `text/json`: PlatformTeacherAssignmentPage

PlatformFinance

GET /api/admin/v1/finance/orders

کد واقعی: PlatformFinanceController.GetOrders.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.finance.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformOrderPage : `text/plain` PlatformOrderPage : `application/json` PlatformOrderPage : `text/json`

GET /api/admin/v1/finance/orders/{orderId}

کد واقعی: PlatformFinanceController.GetOrder.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.finance.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`orderId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformOrderItem : `text/plain` PlatformOrderItem : `application/json` PlatformOrderItem : `text/json`

PlatformIam

GET /api/admin/v1/me

کد واقعی: PlatformIamController.GetMe.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.access`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformMeResult : `text/plain` PlatformMeResult : `application/json` PlatformMeResult : `text/json`

GET /api/admin/v1/role-assignments

کد واقعی: PlatformIamController.GetAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	query	خیر	string / uuid
`roleKey`	query	خیر	string
`activeOnly`	query	خیر	boolean
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` PlatformRoleAssignmentPage : `application/json` PlatformRoleAssignmentPage PlatformRoleAssignmentPage : `text/json`

POST /api/admin/v1/role-assignments

کد واقعی: PlatformIamController.GrantRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

بدنه درخواست: `application/json` : GrantPlatformRoleCommand
`text/json` : GrantPlatformRoleCommand
`application/*+json` : GrantPlatformRoleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformRoleMutationResult `application/json` : PlatformRoleMutationResult `text/json` : PlatformRoleMutationResult
201	Created	`text/plain` : PlatformRoleMutationResult `application/json` : PlatformRoleMutationResult `text/json` : PlatformRoleMutationResult

DELETE /api/admin/v1/role-assignments/{assignmentId}

کد واقعی: PlatformIamController.EndRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EndPlatformRoleAssignmentCommand
`text/json` : EndPlatformRoleAssignmentCommand
`application/*+json` : EndPlatformRoleAssignmentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformRoleMutationResult `application/json` : PlatformRoleMutationResult `text/json` : PlatformRoleMutationResult

GET /api/admin/v1/roles

کد واقعی: PlatformIamController.GetRoles.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از PlatformRoleCatalogItem `application/json` : آرایه از PlatformRoleCatalogItem `text/json` : آرایه از PlatformRoleCatalogItem

PlatformMessagingMetadata

GET /api/admin/v1/messaging/conversations

کد واقعی: PlatformMessagingMetadataController.GetConversations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.messaging.read_metadata`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`type`	query	خیر	string

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`scope`	query	خیر	string
`visibility`	query	خیر	string
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformConversationMetadataPage `application/json`: PlatformConversationMetadataPage `text/json`: PlatformConversationMetadataPage

PlatformModeration

GET /api/admin/v1/moderation/cases

کد واقعی: PlatformModerationController.GetCases.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string
`priority`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformModerationCasePage `application/json`: PlatformModerationCasePage `text/json`: PlatformModerationCasePage

GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}

کد واقعی: PlatformModerationController.GetCase.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformModerationCaseDetail `application/json`: PlatformModerationCaseDetail `text/json`: PlatformModerationCaseDetail

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/actions

کد واقعی: PlatformModerationController.ApplyAction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationActionCommand

`text/json` : PlatformModerationActionCommand

`application/*+json` : PlatformModerationActionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/dismiss

کد واقعی: PlatformModerationController.Dismiss.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformCompleteModerationCommand

`text/json` : PlatformCompleteModerationCommand

`application/*+json` : PlatformCompleteModerationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/enforce-content-removal

کد واقعی: PlatformModerationController.EnforceContentRemoval.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review` ، `platform.moderation.enforce`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationVersionCommand

`text/json` : PlatformModerationVersionCommand

`application/*+json` : PlatformModerationVersionCommand، required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail

GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}

کد واقعی: PlatformModerationController.DownloadEvidence.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid
`fileAssetId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	بدون بدنهٔ منتشرشده

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/expanded-context

کد واقعی: PlatformModerationController.ExpandedContext.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review` ، `platform.moderation.enforce`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationVersionCommand

`text/json` : PlatformModerationVersionCommand

`application/*+json` : PlatformModerationVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/resolve

کد واقعی: PlatformModerationController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformCompleteModerationCommand

`text/json` : PlatformCompleteModerationCommand

`application/*+json` : PlatformCompleteModerationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/start-review

کد واقعی: PlatformModerationController.StartReview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationVersionCommand
`text/json` : PlatformModerationVersionCommand
`application/*+json` : PlatformModerationVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail

PlatformOrganizations

GET /api/admin/v1/organizations

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetOrganizations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`search`	query	خیر	string
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`pageSize`	query	خیر	integer / int32
`sortBy`	query	خیر	string
`sortDirection`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformOrganizationPage : `text/plain` : `application/json` PlatformOrganizationPage PlatformOrganizationPage : `text/json`

POST /api/admin/v1/organizations

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.CreateOrganization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePlatformOrganizationCommand
`text/json` : CreatePlatformOrganizationCommand
`application/*+json` : CreatePlatformOrganizationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformProvisioningResult : `text/plain` : `application/json` PlatformProvisioningResult PlatformProvisioningResult : `text/json`

GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetOrganization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformOrganizationDetail : `text/plain` : `application/json` PlatformOrganizationDetail PlatformOrganizationDetail : `text/json`

POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/invitations

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.CreateInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePlatformInvitationCommand
`text/json` : CreatePlatformInvitationCommand
`application/*+json` : CreatePlatformInvitationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformInvitationResult : `text/plain` : `application/json` PlatformInvitationResult PlatformInvitationResult : `text/json`

GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetMemberships.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid
`activeOnly`	query	خیر	boolean
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformMembershipPage : `text/plain` : `application/json` PlatformMembershipPage PlatformMembershipPage : `text/json`

DELETE /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.EndMembership.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid
`membershipId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EndPlatformMembershipCommand
`text/json` : EndPlatformMembershipCommand
`application/*+json` : EndPlatformMembershipCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformMembershipMutationResult `application/json`: PlatformMembershipMutationResult `text/json`: PlatformMembershipMutationResult

PUT /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}/role

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.ChangeRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid
`membershipId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json`: ChangePlatformMembershipRoleCommand
`text/json`: ChangePlatformMembershipRoleCommand
`application/*+json`: ChangePlatformMembershipRoleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformMembershipMutationResult `application/json`: PlatformMembershipMutationResult `text/json`: PlatformMembershipMutationResult

POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/reactivate

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.Reactivate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`text/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`application/*+json` : PlatformOrganizationStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformOrganizationMutationResult `application/json` : PlatformOrganizationMutationResult `text/json` : PlatformOrganizationMutationResult

POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspend

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.Suspend.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`text/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`application/*+json` : PlatformOrganizationStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformOrganizationMutationResult `application/json` : PlatformOrganizationMutationResult `text/json` : PlatformOrganizationMutationResult

GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspension-impact

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetSuspensionImpact.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformOrganizationImpactPreview `application/json`: PlatformOrganizationImpactPreview `text/json`: PlatformOrganizationImpactPreview

PlatformProvisioning

GET /api/admin/v1/provisioning

کد واقعی: PlatformProvisioningController.GetRequests.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.provisioning.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformProvisioningPage : `text/plain` : `application/json` PlatformProvisioningPage PlatformProvisioningPage : `text/json`

POST /api/admin/v1/provisioning

کد واقعی: PlatformProvisioningController.Provision.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.provisioning.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

بدنه درخواست: `application/json` : ProvisionOrganizationCommand
`text/json` : ProvisionOrganizationCommand
`application/*+json` : ProvisionOrganizationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformProvisioningResult : `text/plain` : `application/json` PlatformProvisioningResult PlatformProvisioningResult : `text/json`

PlatformSystemOperations

GET /api/admin/v1/operations/health

کد واقعی: PlatformSystemOperationsController.GetHealth.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.operations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformSystemHealth : `text/plain` : `application/json` PlatformSystemHealth PlatformSystemHealth : `text/json`

GET /api/admin/v1/operations/jobs

کد واقعی: PlatformSystemOperationsController.GetJobs.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.operations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformJobOperations : `text/plain` : `application/json` PlatformJobOperations PlatformJobOperations : `text/json`

GET /api/admin/v1/operations/notifications

کد واقعی: PlatformSystemOperationsController.GetNotifications.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.notifications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` PlatformNotificationOperations : `application/json` PlatformNotificationOperations : `text/json` PlatformNotificationOperations

PlatformUsers

GET /api/admin/v1/users

کد واقعی: PlatformUsersController.GetUsers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`search`	query	خیر	string
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32
`sortBy`	query	خیر	string
`sortDirection`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformUserPage : `text/plain` PlatformUserPage : `application/json` PlatformUserPage : `text/json`

GET /api/admin/v1/users/{userId}

کد واقعی: PlatformUsersController.GetUser.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformUserDetail : `text/plain` PlatformUserDetail : `application/json` PlatformUserDetail : `text/json`

POST /api/admin/v1/users/{userId}/reactivate

کد واقعی: PlatformUsersController.Reactivate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformUserStateCommand
`text/json` : PlatformUserStateCommand
`application/*+json` : PlatformUserStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformUserMutationResult : `text/plain` : `application/json` PlatformUserMutationResult PlatformUserMutationResult : `text/json`

POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/revoke

کد واقعی: PlatformUsersController.RevokeAllSessions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.sessions.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : RevokePlatformSessionsCommand

`text/json` : RevokePlatformSessionsCommand

`application/*+json` : RevokePlatformSessionsCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformSessionRevocationResult `application/json` : PlatformSessionRevocationResult `text/json` : PlatformSessionRevocationResult

POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/{sessionId}/revoke

کد واقعی: PlatformUsersController.RevokeSession.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.sessions.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : RevokePlatformSessionsCommand

`text/json` : RevokePlatformSessionsCommand

`application/*+json` : RevokePlatformSessionsCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformSessionRevocationResult `application/json` : PlatformSessionRevocationResult `text/json` : PlatformSessionRevocationResult

POST /api/admin/v1/users/{userId}/suspend

کد واقعی: PlatformUsersController.Suspend.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformUserStateCommand

`text/json` : PlatformUserStateCommand

`application/*+json` : PlatformUserStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformUserMutationResult `application/json` : PlatformUserMutationResult `text/json` : PlatformUserMutationResult

Profile

GET /api/v1/me

کد واقعی: ProfileController.GetCurrentUser.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CurrentUserResult `application/json` : CurrentUserResult `text/json` : CurrentUserResult

PATCH /api/v1/me/profile

کد واقعی: ProfileController.CompleteProfile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteProfileCommand
`text/json` : CompleteProfileCommand
`application/*+json` : CompleteProfileCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CurrentUserResult `application/json` : CurrentUserResult `text/json` : CurrentUserResult

DELETE /api/v1/me/profile-photo

کد واقعی: ProfileController.RemoveProfilePhoto.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

PUT /api/v1/me/profile-photo

کد واقعی: ProfileController.SetProfilePhoto.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: `application/json` : SetProfilePhotoCommand
`text/json` : SetProfilePhotoCommand
`application/*+json` : SetProfilePhotoCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ProfilePhotoResult3 `application/json` : ProfilePhotoResult3 `text/json` : ProfilePhotoResult3

Reports

POST /api/v1/reports/exports

کد واقعی: ReportsController.CreateExport.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateReportExportCommand
`text/json` : CreateReportExportCommand
`application/*+json` : CreateReportExportCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
202	Accepted	`text/plain` : ReportExportJobResult `application/json` : ReportExportJobResult `text/json` : ReportExportJobResult

GET /api/v1/reports/exports/{jobId}

کد واقعی: ReportsController.GetExportStatus.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`jobId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ReportExportJobResult `application/json` : ReportExportJobResult `text/json` : ReportExportJobResult

GET /api/v1/reports/exports/{jobId}/download

کد واقعی: ReportsController.DownloadExport.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`jobId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	FileStreamResult : `text/plain` FileStreamResult : `application/json` FileStreamResult : `text/json`

GET /api/v1/reports/manager/assessments

کد واقعی: ReportsController.GetManagerAssessments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`CourseId`	query	خیر	string / uuid
`AcademicPeriodId`	query	خیر	string / uuid
`Kind`	query	خیر	string
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ReportPageOfManagerAssessmentReportItem `application/json` : ReportPageOfManagerAssessmentReportItem `text/json` : ReportPageOfManagerAssessmentReportItem

GET /api/v1/reports/manager/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetManagerAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfManagerAttendanceReportItem `application/json`: ReportPageOfManagerAttendanceReportItem `text/json`: ReportPageOfManagerAttendanceReportItem

GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}

کد واقعی: ReportsController.GetManagerClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ManagerClassPerformanceDto `application/json`: ManagerClassPerformanceDto `text/json`: ManagerClassPerformanceDto

GET /api/v1/reports/manager/enrollments

کد واقعی: ReportsController.GetManagerEnrollments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`CourseId`	query	خیر	string / uuid
`AcademicPeriodId`	query	خیر	string / uuid
`Status`	query	خیر	string
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem `application/json`: ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem `text/json`: ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem

GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload

کد واقعی: ReportsController.GetManagerTeacherWorkload.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`CourseId`	query	خیر	string / uuid
`AcademicPeriodId`	query	خیر	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem `application/json`: ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem `text/json`: ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem

GET /api/v1/reports/parent/assignments

کد واقعی: ReportsController.GetParentAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfParentAssignmentReportItem `application/json`: ReportPageOfParentAssignmentReportItem `text/json`: ReportPageOfParentAssignmentReportItem

GET /api/v1/reports/parent/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetParentAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem `application/json`: AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem `text/json`: AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem

GET /api/v1/reports/parent/exams

کد واقعی: ReportsController.GetParentExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfParentExamReportItem `application/json`: ReportPageOfParentExamReportItem `text/json`: ReportPageOfParentExamReportItem

GET /api/v1/reports/student/assignments

کد واقعی: ReportsController.GetStudentAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfStudentAssignmentReportItem `application/json`: ReportPageOfStudentAssignmentReportItem `text/json`: ReportPageOfStudentAssignmentReportItem

GET /api/v1/reports/student/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetStudentAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem `application/json` : AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem `text/json` : AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem

GET /api/v1/reports/student/exams

کد واقعی: ReportsController.GetStudentExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ReportPageOfStudentExamReportItem `application/json` : ReportPageOfStudentExamReportItem `text/json` : ReportPageOfStudentExamReportItem

GET /api/v1/reports/student/grades

کد واقعی: ReportsController.GetStudentGrades.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem `application/json`: ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem `text/json`: ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem

GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem `application/json`: ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem `text/json`: ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem

GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem `application/json`: AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem `text/json`: AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem

GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfTeacherExamReportItem `application/json`: ReportPageOfTeacherExamReportItem `text/json`: ReportPageOfTeacherExamReportItem

GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherLearner.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`learnerId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: TeacherLearnerOverviewDto `application/json`: TeacherLearnerOverviewDto `text/json`: TeacherLearnerOverviewDto

SavedMessageLabels

GET /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels

کد واقعی: SavedMessageLabelsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SavedMessageLabelsResult : `text/plain` : `application/json` SavedMessageLabelsResult SavedMessageLabelsResult : `text/json`

PUT /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels

کد واقعی: SavedMessageLabelsController.Replace.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ReplaceSavedLabelsCommand
`text/json` : ReplaceSavedLabelsCommand
`application/*+json` : ReplaceSavedLabelsCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SavedMessageLabelsResult : `text/plain` : `application/json` SavedMessageLabelsResult SavedMessageLabelsResult : `text/json`

Schedule

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules

کد واقعی: ScheduleController.CreateRule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateScheduleRuleCommand

`text/json` : CreateScheduleRuleCommand

`application/*+json` : CreateScheduleRuleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : ScheduleRuleResult `application/json` : ScheduleRuleResult `text/json` : ScheduleRuleResult

GET /api/v1/academic/schedule

کد واقعی: ScheduleController.GetSchedule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`fromUtc`	query	بله	string / date-time
`toUtc`	query	بله	string / date-time

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از SessionResult `application/json` : آرایه از SessionResult `text/json` : آرایه از SessionResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object

PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}

کد واقعی: ScheduleController.UpdateRule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`scheduleRuleId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateScheduleRuleCommand

`text/json` : UpdateScheduleRuleCommand

`application/*+json` : UpdateScheduleRuleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ScheduleRuleResult `application/json` : ScheduleRuleResult `text/json` : ScheduleRuleResult

ScheduledMessages

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages

کد واقعی: ScheduledMessagesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ScheduledMessageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ScheduledMessagePageResult `application/json` : ScheduledMessagePageResult `text/json` : ScheduledMessagePageResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages

کد واقعی: ScheduledMessagesController.Schedule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ScheduledMessageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ScheduleMessageCommand
`text/json` : ScheduleMessageCommand
`application/*+json` : ScheduleMessageCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ScheduledMessageResult `application/json` : ScheduledMessageResult `text/json` : ScheduledMessageResult

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages/{id}/cancel

کد واقعی: ScheduledMessagesController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ScheduledMessageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CancelScheduledMessageCommand
`text/json` : CancelScheduledMessageCommand
`application/*+json` : CancelScheduledMessageCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ScheduledMessageResult `application/json` : ScheduledMessageResult `text/json` : ScheduledMessageResult

SchoolGuardianInvitations

POST /api/v1/organization/guardian-invitations/{invitationId}/revoke

کد واقعی: SchoolGuardianInvitationsController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.SchoolGuardianInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand
`text/json` : OnboardingStateCommand
`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolGuardianInvitationResult `application/json` : SchoolGuardianInvitationResult `text/json` : SchoolGuardianInvitationResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`
429	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

POST /api/v1/organization/people/{learnerId}/guardian-invitations

کد واقعی: SchoolGuardianInvitationsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.SchoolGuardianInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`learnerId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateSchoolGuardianInvitationCommand
`text/json` : CreateSchoolGuardianInvitationCommand
`application/*+json` : CreateSchoolGuardianInvitationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : SchoolGuardianInvitationResult `application/json` : SchoolGuardianInvitationResult `text/json` : SchoolGuardianInvitationResult
200	OK	`text/plain` : SchoolGuardianInvitationResult `application/json` : SchoolGuardianInvitationResult `text/json` : SchoolGuardianInvitationResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : object

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	object : `application/problem+json`

SchoolGuardianRelations

GET /api/v1/organization/guardian-relations

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`learnerId`	query	خیر	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` SchoolGuardianRelationsPage : `application/json` SchoolGuardianRelationsPage : `text/json` SchoolGuardianRelationsPage

POST /api/v1/organization/guardian-relations

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateSchoolGuardianRelationCommand
`text/json` : CreateSchoolGuardianRelationCommand
`application/*+json` : CreateSchoolGuardianRelationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	SchoolGuardianRelationDto : `text/plain` : `application/json` SchoolGuardianRelationDto SchoolGuardianRelationDto : `text/json`
200	OK	SchoolGuardianRelationDto : `text/plain` : `application/json` SchoolGuardianRelationDto SchoolGuardianRelationDto : `text/json`

GET /api/v1/organization/guardian-relations/{id}

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SchoolGuardianRelationDto : `text/plain` : `application/json` SchoolGuardianRelationDto SchoolGuardianRelationDto : `text/json`

POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/activate

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Activate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolGuardianRelationDto `application/json` : SchoolGuardianRelationDto `text/json` : SchoolGuardianRelationDto

POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/end

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.End.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolGuardianRelationDto `application/json` : SchoolGuardianRelationDto `text/json` : SchoolGuardianRelationDto

POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/revoke

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolGuardianRelationDto `application/json` : SchoolGuardianRelationDto `text/json` : SchoolGuardianRelationDto

Sessions

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions

کد واقعی: SessionsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateSessionCommand

`text/json` : CreateSessionCommand

`application/*+json` : CreateSessionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : SessionResult `application/json` : SessionResult `text/json` : SessionResult

GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}

کد واقعی: SessionsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SessionResult : `text/plain` SessionResult : `application/json` SessionResult : `text/json`

PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}

کد واقعی: SessionsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateSessionCommand
`text/json` : UpdateSessionCommand
`application/*+json` : UpdateSessionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SessionResult : `text/plain` SessionResult : `application/json` SessionResult : `text/json`

GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance

کد واقعی: SessionsController.GetAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SessionAttendanceResult : `text/plain` : `application/json` SessionAttendanceResult SessionAttendanceResult : `text/json`

PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance

کد واقعی: SessionsController.RecordAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : RecordAttendanceCommand
`text/json` : RecordAttendanceCommand
`application/*+json` : RecordAttendanceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از AttendanceEntryResult `application/json` : آرایه از AttendanceEntryResult `text/json` : آرایه از AttendanceEntryResult

PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}

کد واقعی: SessionsController.CorrectAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid
`attendanceId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CorrectAttendanceCommand

`text/json` : CorrectAttendanceCommand

`application/*+json` : CorrectAttendanceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AttendanceEntryResult `application/json` : AttendanceEntryResult `text/json` : AttendanceEntryResult

POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel

کد واقعی: SessionsController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SessionVersionCommand

`text/json` : SessionVersionCommand

`application/*+json` : SessionVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SessionResult `application/json` : SessionResult `text/json` : SessionResult

POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete

کد واقعی: SessionsController.Complete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SessionVersionCommand

`text/json` : SessionVersionCommand

`application/*+json` : SessionVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SessionResult `application/json` : SessionResult `text/json` : SessionResult

Submissions

POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts

کد واقعی: SubmissionsController.CreateOrResumeDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : SubmissionAttemptResult `application/json` : SubmissionAttemptResult `text/json` : SubmissionAttemptResult

GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me

کد واقعی: SubmissionsController.GetMyAttempts.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از SubmissionAttemptResult `application/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult `text/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult

GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts

کد واقعی: SubmissionsController.GetSubmittedAttempts.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از SubmissionAttemptResult `application/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult `text/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}

کد واقعی: SubmissionsController.GetAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SubmissionAttemptResult : `text/plain` : `application/json` SubmissionAttemptResult SubmissionAttemptResult : `text/json`

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments

کد واقعی: SubmissionsController.AttachFile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AttachSubmissionFileCommand
`text/json` : AttachSubmissionFileCommand
`application/*+json` : AttachSubmissionFileCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SubmissionAttemptResult : `text/plain` : `application/json` SubmissionAttemptResult SubmissionAttemptResult : `text/json`

DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}

کد واقعی: SubmissionsController.RemoveFile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid
`fileAssetId`	path	بله	string / uuid
`expectedRowVersion`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SubmissionAttemptResult : `text/plain` : `application/json` SubmissionAttemptResult SubmissionAttemptResult : `text/json`

PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft

کد واقعی: SubmissionsController.SaveDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SaveSubmissionDraftCommand
`text/json` : SaveSubmissionDraftCommand
`application/*+json` : SaveSubmissionDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SubmissionAttemptResult : `text/plain` : `application/json` SubmissionAttemptResult SubmissionAttemptResult : `text/json`

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit

کد واقعی: SubmissionsController.FinalSubmit.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : FinalSubmitAssignmentCommand

`text/json` : FinalSubmitAssignmentCommand

`application/*+json` : FinalSubmitAssignmentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SubmissionReceipt `application/json` : SubmissionReceipt `text/json` : SubmissionReceipt

Workspaces

GET /api/v1/workspaces/current

کد واقعی: WorkspacesController.GetCurrentAccessContext.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService`، `MakanApp.Application.Organization.IAccessContextResolver`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AccessContext `application/json` : AccessContext `text/json` : AccessContext

GET /api/v1/workspaces/me

کد واقعی: WorkspacesController.GetMyWorkspaces.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService`، `MakanApp.Application.Organization.IAccessContextResolver`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از WorkspaceResult `application/json` : آرایه از WorkspaceResult `text/json` : آرایه از WorkspaceResult

POST /api/v1/workspaces/select

کد واقعی: WorkspacesController.SelectWorkspace.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService` ، `MakanApp.Application.Organization.IAccessContextResolver`

بدنه درخواست: `application/json` : SelectWorkspaceCommand
`text/json` : SelectWorkspaceCommand
`application/*+json` : SelectWorkspaceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AccessContext `application/json` : AccessContext `text/json` : AccessContext

قراردادهای JSON و Enum

Required زیر همان required در OpenAPI است؛ اختیاری بودن schema به معنی عبور از قواعد Application نیست. bounds فقط در صورت انتشار نشان داده می‌شوند.

DOC-CONTRACT-01 در نسخهٔ مبنا CLOSED_IN_CODE_AND_LOCAL_CONTRACT_TESTS است؛ اختلاف integer/String قبلی در snapshot جاری دیده نشد. OpenAPI با serializer رشته‌ای MVC هم‌تراز شده است؛ literalهای زیر از همان CLR/JsonOptions استخراج می‌شوند. این نتیجه شاهد انتشار OpenAPI روی سرور نیست؛ named Flags همهٔ ترکیب‌های مجاز یا ورودی‌های مجاز use case را تعریف نمی‌کند.

AbuseReportReason

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.AbuseReportReason` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Harassment", "Spam", "Threat", "InappropriateContent", "Impersonation", "Other", "ChildSafetyConcern"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AbuseReportReceiptResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reportId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	AbuseReportReason	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AbuseReportStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

AbuseReportStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.AbuseReportStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Submitted", "UnderReview", "Resolved", "Dismissed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AcademicPeriodResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AcademicPeriodStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

AcademicPeriodStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.AcademicPeriodStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Closed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AcceptInvitationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`confirmPersonLink`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}
`confirmGuardianRelation`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

AcceptInvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`invitationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleAssignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyAccepted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationPersonId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`guardianRelationId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

AccessContext

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`actorId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`workspaceType`	WorkspaceType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`membershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`activeRole`	NullableOfOrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subjectOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	بله	—

AddConversationMemberCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

AddExamQuestionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`options`	آرایه از ExamQuestionOptionCommand	بله	بله	—
`expectedVersionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

AddReactionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reaction`	MessageReactionType	بله	خیر/تصریح نشده	—

AdminAuditLogItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`actorPersonId`	string / uuid	بله	بله	—
`actorSessionId`	string / uuid	بله	بله	—
`action`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`targetType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`targetId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`result`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`beforeSummary`	string	بله	بله	—
`afterSummary`	string	بله	بله	—

AdminAuditLogPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از AdminAuditLogItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

AdvanceConversationCursorCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`upToMessageSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiActivitySuggestionsResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`summary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activities`	آرایه از AiTeachingActivity	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiAttentionArea

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`severity`	AiSeverity	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entityType`	string	بله	بله	—
`entityId`	string	بله	بله	—

AiChatResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`conversationId`	string	بله	بله	—
`answer`	AiMessage	بله	خیر/تصریح نشده	—
`insights`	آرایه از AiInsight	بله	خیر/تصریح نشده	—
`risks`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiExamPreparationResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`summary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`priorityTopics`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`preparationSteps`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`risks`	آرایه از AiInsight	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiHomeworkExplanationResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`explanation`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`steps`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hints`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiInsight

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`severity`	AiSeverity	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entityType`	string	بله	بله	—
`entityId`	string	بله	بله	—
`title`	string	بله	بله	—
`description`	string	بله	بله	—
`confidence`	number / double	بله	بله	—

AiMessage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`language`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	{"default": "fa"}

AiParentChildSummaryResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`academicSummary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`progress`	AiProgress	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attentionAreas`	آرایه از AiAttentionArea	بله	خیر/تصریح نشده	—
`upcomingItems`	آرایه از AiUpcomingItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`risks`	آرایه از AiInsight	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiPlanItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priority`	AiSeverity	بله	خیر/تصریح نشده	—
`estimatedMinutes`	integer / int32	بله	بله	—

AiProgress

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`trend`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiRecommendation

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—

AiResponseMetadata

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`modelAlias`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`processingTimeMs`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiRoleInsightResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`summary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`strengths`	آرایه از AiInsight	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attentionAreas`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`risks`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiSeverity

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Ai.AiSeverity` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Info", "Low", "Medium", "High", "Critical"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AiSourceReference

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`id`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiStudentAnalysisResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`summary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`strengths`	آرایه از AiInsight	بله	خیر/تصریح نشده	—
`weaknesses`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`risks`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiStudyPlanResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`summary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priorities`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planItems`	آرایه از AiPlanItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiTeachingActivity

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`objective`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`steps`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`estimatedMinutes`	integer / int32	بله	بله	—

AiUpcomingItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`id`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`date`	string	بله	بله	—

AssignTeacherCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`teacherMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

AssignmentGradingQueueSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`awaitingEvaluationCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`draftEvaluationCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalPendingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

AssignmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`versionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`allowLateSubmission`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

AssignmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.AssignmentStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published", "Closed", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AttachSubmissionFileCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceEntryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`attendanceId`	string / uuid	بله	بله	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`recordedByMembershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	بله	—

AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`summary`	AttendanceReportSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ParentAttendanceReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`summary`	AttendanceReportSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از StudentAttendanceReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`summary`	AttendanceReportSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از TeacherAttendanceReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceReportSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`eligibleCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`presentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`absentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lateCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excusedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notRecordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceRevisionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`previousStatus`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`newStatus`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correctedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correctedByMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.AttendanceStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotRecorded", "Present", "Absent", "Late", "Excused"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AuthorizedChildResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`relationStatus`	GuardianRelationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

BlockedUserResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`blockId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`user`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CancelScheduledMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ChangeConversationMemberRoleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`role`	ConversationParticipantRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`adminPermissions`	ConversationAdminPermission2	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ChangePlatformMembershipRoleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fromRole`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`toRole`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ChatFolderResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sortOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`includedTypes`	FolderConversationTypes	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excludedTypes`	FolderConversationTypes	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unreadOnly`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`overrides`	آرایه از FolderOverrideCommand	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ChecklistItemInput

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`itemId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ClassLearnerResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`username`	string	بله	بله	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	EnrollmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrolledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ClassLessonResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`body`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	LessonStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`attachments`	آرایه از LessonAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

ClassResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`capacity`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ClassStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

ClassStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.ClassStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Active", "Completed", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ClassTeacherResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`teacherAssignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`teacherMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	بله	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	TeacherAssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CloseConversationPollCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CommerceEntitlementDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	EntitlementKey	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

CommerceQuotaDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	QuotaKey	بله	خیر/تصریح نشده	—
`limit`	integer / int64	بله	بله	—
`currentUsage`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`remaining`	integer / int64	بله	بله	—
`isUnlimited`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isOverQuota`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`usageSource`	QuotaUsageSource	بله	خیر/تصریح نشده	—

CommerceSubscriptionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`subscriptionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planCode`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SubscriptionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startsAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

CommerceSummaryState

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.CommerceSummaryState`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NoSubscription", "Active", "Inactive"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CommunicationAgeCategory

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Identity.CommunicationAgeCategory` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Unknown", "Minor", "Adult"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CommunicationAgeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classification`	CommunicationAgeCategory	بله	خیر/تصریح نشده	—
`verificationStatus`	CommunicationAgeVerificationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CommunicationAgeVerificationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Identity.CommunicationAgeVerificationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Unverified", "Verified", "Conflict"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CompleteExamGradeCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`evaluatorPrivateNote`	string	بله	بله	—
`expectedGradeRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CompleteJoinRequestCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CompleteModerationCaseCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`internalNote`	string	بله	بله	—

CompleteProfileCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`firstName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	بله	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dateOfBirth`	string / date	خیر	بله	{default": null"}

ContactCardResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ContentSafetyDecision

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ContentSafetyDecision` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Allowed", "Blocked", "ReviewRequired", "Unavailable"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationAdminPermission

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationAdminPermission` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "ManageMembers", "RemoveMembers", "ManageAdmins", "DeleteMessages", "PinMessages", "PublishMessages", "LegacyAdminDefault", "ManageHistory", "ManageVisibility", "ReviewReports", "ManageInvites", "BanMembers", "ChangeInfo", "ManageTopics", "All"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationAdminPermission2

string

ConversationChangePageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`changes`	آرایه از ConversationChangeResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextCursor`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationChangeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`changeId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	MessagingChangeType	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`resourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceVersion`	string	بله	بله	—
`cursor`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`payloadVersion`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`peerReadThroughSequence`	integer / int64	خیر	بله	{default": null"}

ConversationChecklistItemResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`itemId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isChecked`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`stateVersion`	string	بله	بله	—

ConversationChecklistMode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationChecklistMode` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Collaborative"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationChecklistResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mode`	ConversationChecklistMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ConversationChecklistItemResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isCompleted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`messageVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationCursorStateResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastDeliveredMessageSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastReadMessageSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unreadCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationInfoResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`description`	string	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationInvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`inviterUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`targetUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationInvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationInvitationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationInvitationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Accepted", "Declined", "Revoked", "Expired"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationJoinRequestPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ConversationJoinRequestResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationJoinRequestResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationJoinRequestStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationJoinRequestResult2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationJoinRequestStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationJoinRequestStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationJoinRequestStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Approved", "Rejected", "Cancelled", "Expired"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationManagementPolicy

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationManagementPolicy` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "UserManaged", "SystemManagedAcademic"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationMediaItemResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`senderUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sentAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachment`	MessageAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationMediaPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ConversationMediaItemResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextBeforeSequence`	integer / int64	بله	بله	—

ConversationMessagePageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messages`	آرایه از ConversationMessageResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`nextBeforeSequence`	integer / int64	بله	بله	—

ConversationMessageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`senderUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sender`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	NullableOfMessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	بله	—
`sentAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`editedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`deletedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isEdited`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isDeleted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reply`	MessageReplySummaryResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isForwarded`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reactions`	آرایه از MessageReactionSummaryResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mentions`	آرایه از SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`attachments`	آرایه از MessageAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contactCard`	ContactCardResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isPinned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`topicId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`isSilent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

ConversationMuteMode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationMuteMode`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "Permanent", "Until"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationOrganizationBadgeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationParticipantPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ConversationParticipantResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationParticipantResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`participantId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`user`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	ConversationParticipantRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationParticipantStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`joinedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`historyVisibleFromSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`adminPermissions`	ConversationAdminPermission	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationParticipantRole

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationParticipantRole` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Owner", "Admin", "Member"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationParticipantStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationParticipantStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Removed", "Left"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationPeerReadStateResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`peerReadThroughSequence`	integer / int64	بله	بله	—
`visibility`	PeerReadVisibility	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	بله	—

ConversationPinResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pinnedByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pinnedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isPinned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationPollOptionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`number`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`voteCount`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isSelected`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationPollResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`question`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowsMultipleAnswers`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isAnonymous`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isQuiz`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationPollStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`closedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`options`	آرایه از ConversationPollOptionResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalVoters`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`ownVoteVersion`	string	بله	بله	—
`correctOptionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`explanation`	string	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationPollStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationPollStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Open", "Closed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationPollVoterPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ConversationPollVoterResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationPollVoterResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`user`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`optionNumbers`	آرایه از integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationScope

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationScope`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationSummaryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`title`	string	بله	بله	—
`otherParticipant`	SafeMessagingIdentityResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastMessagePreview`	string	بله	بله	—
`lastMessageAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`lastMessageSequence`	integer / int64	بله	بله	—
`lastDeliveredMessageSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastReadMessageSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unreadCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unreadMentionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isArchived`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isMuted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`muteMode`	ConversationMuteMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mutedUntilUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isPinned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isManuallyUnread`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	ConversationOrganizationBadgeResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationTopicPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ConversationTopicResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canManage`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationTopicResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`topicId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationTopicStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

ConversationTopicStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationTopicStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Open", "Closed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Direct", "Group", "Channel", "Saved"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationUserStateResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isArchived`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isMuted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`muteMode`	ConversationMuteMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mutedUntilUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isPinned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isManuallyUnread`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`historyHiddenThroughSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationVisibility

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationVisibility` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Private", "Public"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationVisibility2

string / Private, Public

CorrectAttendanceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correctionReason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CorrectReleasedEvaluationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`teacherPrivateNote`	string	بله	بله	—
`correctionReason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedReleasedEvaluationRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CorrectReleasedExamGradeCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`correctionReason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedReleasedGradeRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CourseResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`status`	CourseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

CourseStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.CourseStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CreateAcademicPeriodCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateAssignmentDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowLateSubmission`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateClassCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`academicPeriodId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`capacity`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activateImmediately`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateClassLessonCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`body`	string	بله	بله	—
`displayOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileAssetIds`	آرایه از string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateConversationChecklistCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mode`	NullableOfConversationChecklistMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ChecklistItemInput	بله	خیر/تصریح نشده	—
`topicId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`isSilent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

CreateConversationInvitationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`targetUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateConversationPollCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`question`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`options`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowsMultipleAnswers`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isAnonymous`	boolean	بله	بله	—
`isQuiz`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}
`correctOptionNumber`	integer / int32	خیر	بله	{default": null"}
`explanation`	string	خیر	بله	{default": null"}
`topicId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`isSilent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

CreateConversationTopicCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientTopicId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateCourseCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateExamDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateInviteLinkCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientLinkId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumUses`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`requiresApproval`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateManagedConversationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`initialParticipantUserIds`	آرایه از string / uuid	بله	بله	—
`visibility`	ConversationVisibility2	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`groupHistoryPolicy`	GroupHistoryPolicy2	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`memberCapabilities`	NullableOfGroupMemberCapability	خیر	خیر/تصریح نشده	—

CreateNextExamVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedExamRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedPublishedVersionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateOrderCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateOrderResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`order`	OrderDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateOrganizationPersonCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`firstName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePersonLinkInvitationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePlatformInvitationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePlatformOrganizationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePlatformPlanCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`code`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePlatformPlanVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`priceAmount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	CurrencyCode	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`entitlements`	آرایه از PlatformPlanEntitlementItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quotas`	آرایه از PlatformPlanQuotaItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateReportExportCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reportType`	ReportExportType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`format`	ReportExportFormat	بله	خیر/تصریح نشده	—
`filters`	ReportExportFilters	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateScheduleRuleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`localDayOfWeek`	DayOfWeek	بله	خیر/تصریح نشده	—
`localStartTime`	string / time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveFrom`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveUntil`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—

CreateSchoolGuardianInvitationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	بله	—
`phoneNumber`	string	بله	بله	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateSchoolGuardianRelationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`guardianUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateSessionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—

CreateStudyPlanCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`goals`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableMinutes`	integer / int32	بله	بله	—
`notes`	string	بله	بله	—

CreatedInviteLinkResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`link`	InviteLinkResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`token`	string	بله	بله	—
`alreadyExisted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

CurrencyCode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.CurrencyCode`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Irr"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CurrentUserResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumber`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isProfileComplete`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`firstName`	string	بله	بله	—
`lastName`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`displayName`	string	بله	بله	—
`username`	string	بله	بله	—
`dateOfBirth`	string / date	خیر	بله	{default": null"}
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—

DashboardAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowLateSubmission`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	StudentAssignmentActionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardAssignmentItem2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowLateSubmission`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	StudentAssignmentActionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardAttendancePendingItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedEnrollmentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`missingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardAttendanceSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`eligibleSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`presentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`absentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`lateCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excusedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notRecordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardAudience

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.DashboardAudience`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Student", "Parent", "Teacher", "Manager"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

DashboardClassItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeLearnerCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardExamItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestAttemptStatus`	NullableOfExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resultReleaseStatus`	NullableOfExamResultReleaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedScore`	number / double	بله	بله	—
`maximumScore`	number / double	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

DashboardLearner

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardSessionItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`status`	SessionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardSessionItem2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`status`	SessionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

DayOfWeek

CLR واقعی: `System.DayOfWeek` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

DeclineInvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`invitationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`status`	InvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

DeleteExamQuestionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedQuestionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

DeleteMessageForMeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hiddenAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyHidden`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

DetailedReportAssessmentKind

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.DetailedReportAssessmentKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Assignment", "Exam"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

DetailedReportGradeKind

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.DetailedReportGradeKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Assignment", "Exam"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

DirectConversationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`otherParticipant`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

DiscoverableConversationPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از DiscoverableConversationResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

DiscoverableConversationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`organization`	ConversationOrganizationBadgeResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isJoined`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

EditMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`text`	string	بله	بله	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

EndEnrollmentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`finalStatus`	EnrollmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

EndPlatformMembershipCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

EndPlatformRoleAssignmentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

EnrollLearnerCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

EnrollmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	EnrollmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrolledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

EnrollmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.EnrollmentStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Completed", "Withdrawn"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

EntitlementKey

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.EntitlementKey` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Academic", "Assignments", "Exams", "Messaging", "Reports", "Storage"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

EntityTagHeaderValue

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`tag`	StringSegment	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`isWeak`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—

EvaluationQueueItemResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`studentDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isLate`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reviewStatus`	EvaluationReviewStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`evaluationRevisionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`score`	number / double	بله	بله	—

EvaluationReviewStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Assessment.EvaluationReviewStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AwaitingEvaluation", "Draft", "Released", "CorrectionDraft"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

EvaluationRevisionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.EvaluationRevisionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Released", "Superseded"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

EvaluatorEvaluationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`teacherPrivateNote`	string	بله	بله	—
`status`	EvaluationRevisionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdByMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`supersedesEvaluationRevisionId`	string / uuid	بله	بله	—
`correctionReason`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamAnswerReceiptDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examAttemptQuestionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerRevisionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`acceptedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`writeLeaseVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerSetVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamAttemptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamAttemptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["InProgress", "Expired", "Finalized"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamEditorDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionStatus`	ExamVersionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`versionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questions`	آرایه از ExamEditorQuestionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamEditorOptionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isCorrect`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamEditorQuestionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`options`	آرایه از ExamEditorOptionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamFinalReceiptDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`finalizedAnswerSetVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answeredQuestionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalQuestionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamGradeDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examGradeRevisionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`studentDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamGradeRevisionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`evaluatorPrivateNote`	string	بله	بله	—
`createdByMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`supersedesExamGradeRevisionId`	string / uuid	بله	بله	—
`correctionReason`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questions`	آرایه از ExamQuestionGradeDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamGradeReleaseDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examGradeReleaseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examGradeRevisionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`gradeRevisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedByMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`gradeRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamGradeRevisionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamGradeRevisionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "ReadyForRelease", "Released", "Superseded"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamGradingQueueItemDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`studentDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamGradingQueueStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`gradeRevisionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`requiresManualReview`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamGradingQueueStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Assessment.ExamGradingQueueStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AwaitingGrading", "Draft", "ReadyForRelease", "Released", "CorrectionDraft"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamGradingQueueSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`awaitingGradingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`manualReviewCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`readyForReleaseCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalPendingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamQuestionGradeDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptQuestionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questionVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questionType`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isAnswered`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`selectedOptionText`	string	بله	بله	—
`textAnswer`	string	بله	بله	—
`awardedScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`gradingMode`	ExamQuestionGradingMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isReviewed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`evaluatorPrivateNote`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reviewedByMembershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`reviewedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

ExamQuestionGradingMode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamQuestionGradingMode` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Objective", "Manual"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamQuestionOptionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isCorrect`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamQuestionType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamQuestionType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["ObjectiveSingleChoice", "Descriptive"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamRandomizationPolicy

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamRandomizationPolicy` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "QuestionOrder"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamResultReleaseStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Assessment.ExamResultReleaseStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AwaitingGrading", "AwaitingRelease", "Released"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamTeacherPreview

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`exam`	StudentExamSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questions`	آرایه از ExamEditorQuestionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamVersionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamVersionStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamWriteLeaseDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isCurrentSessionWriter`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`writeLeaseVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canRequestTransfer`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`acquiredAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`answerSetVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`serverNowUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExplainHomeworkCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`question`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

FileAssetResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`uploadedByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`originalFileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sha256Hash`	string	بله	بله	—
`status`	FileAssetStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`deletedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`retainedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`unattachedExpiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

FileAssetStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Storage.FileAssetStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Ready", "Rejected", "Deleted"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

FileStreamResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileStream`	Stream	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	خیر	بله	—
`fileDownloadName`	string	خیر	بله	—
`lastModified`	string / date-time	خیر	بله	—
`entityTag`	EntityTagHeaderValue	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`enableRangeProcessing`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—

FinalSubmitAssignmentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

FinalizeExamCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedAnswerSetVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`writeLeaseVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

FolderConversationTypes

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.FolderConversationTypes` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "Direct", "Group", "Channel", "Saved", "All"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

FolderOverrideCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`included`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pinOrder`	integer / int32	خیر	بله	{default": null"}

ForwardMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`destinationConversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationTopicId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`isSilent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

GradeExamQuestionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`awardedScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`evaluatorPrivateNote`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedGradeRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

GradeReleaseResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`gradeReleaseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`evaluationRevisionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedByMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`evaluationRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

GrantPlatformRoleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleKey`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

GroupHistoryPolicy

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.GroupHistoryPolicy` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["FullHistory", "FromJoin"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

GroupHistoryPolicy2

string / FullHistory, FromJoin

GroupMemberCapability

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.GroupMemberCapability` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "SendMessages", "SendMedia", "LegacyMemberDefault", "InviteMembers", "All"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

GuardianExamResultDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releaseStatus`	ExamResultReleaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`gradeRevisionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`score`	number / double	بله	بله	—
`maximumScore`	number / double	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—

GuardianRelationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Guardian.GuardianRelationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Active", "Ended", "Revoked"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

GuardianRelationSummaryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`relationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	GuardianRelationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`validFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

InitiatePaymentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

InitiatePaymentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`order`	OrderDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paymentAttempt`	PaymentAttemptDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

InvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`invitedByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	InvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationPersonId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`organizationPersonDisplayName`	string	خیر	بله	{default": null"}
`guardianLearnerOrganizationPersonId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`guardianLearnerDisplayName`	string	خیر	بله	{default": null"}
`requiresPersonLinkConsent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`requiresGuardianConsent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`nextAction`	string	خیر	بله	—

InvitationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.InvitationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Accepted", "Declined", "Expired", "Revoked"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

InviteLinkPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از InviteLinkResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

InviteLinkRedemptionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyMember`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`joinRequest`	ConversationJoinRequestResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

InviteLinkResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumUses`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`usedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`requiresApproval`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revokedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

LessonAttachmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	FileAssetStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isAvailable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`downloadUrl`	string	بله	بله	—

LessonStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.LessonStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ManagedConversationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`managementPolicy`	ConversationManagementPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`visibility`	ConversationVisibility	بله	خیر/تصریح نشده	—
`groupHistoryPolicy`	GroupHistoryPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—
`memberCapabilities`	GroupMemberCapability	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`archivedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`participants`	آرایه از ConversationParticipantResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ManagerAssessmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	DetailedReportAssessmentKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assessmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deadlineUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recipientCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submittedOrFinalizedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedResultCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pendingGradingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

ManagerAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`eligibleRecordCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`presentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`absentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lateCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excusedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notRecordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedAbsencePercentage`	number / double	بله	بله	—

ManagerClassPerformanceDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeLearnerCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentReleasedResultCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentAveragePercentage`	number / double	بله	بله	—
`examReleasedResultCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examAveragePercentage`	number / double	بله	بله	—

ManagerCommerceSummaryDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`state`	CommerceSummaryState	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subscription`	CommerceSubscriptionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entitlements`	آرایه از CommerceEntitlementDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quotas`	آرایه از CommerceQuotaDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ManagerDashboardDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	DashboardAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`operationalCounts`	ManagerOperationalCounts	بله	خیر/تصریح نشده	—
`onboarding`	ManagerOnboardingChecklist	بله	خیر/تصریح نشده	—
`upcomingSessions`	آرایه از DashboardSessionItem2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionsMissingMeetingLink`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendancePending`	آرایه از DashboardAttendancePendingItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pendingInvitationCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentGradingQueue`	AssignmentGradingQueueSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examGradingQueue`	ExamGradingQueueSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—

ManagerEnrollmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`courseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	EnrollmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrolledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

ManagerOnboardingChecklist

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organizationBasicDataAvailable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasAcademicPeriod`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasCourse`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasTeacher`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasLearner`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasClass`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ManagerOperationalCounts

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`activeClassCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrolledLearnerCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`teacherCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

ManagerTeacherWorkloadReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`teacherMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`teacherUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`teacherDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeClassCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`completedSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendanceMissingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentPendingGradingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examPendingGradingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

MemberRestrictionPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از MemberRestrictionResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

MemberRestrictionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isBanned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deniedCapabilities`	GroupMemberCapability	بله	خیر/تصریح نشده	—
`untilUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isEffective`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	بله	—

MembershipStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.MembershipStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Suspended", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessageAttachmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.MessageKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Text", "Image", "Video", "Voice", "File", "ContactCard", "Poll", "Checklist"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessageMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`editedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`deletedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isDeleted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageReactionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reaction`	MessageReactionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageReactionSummaryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reaction`	MessageReactionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`count`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reactedByCurrentUser`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageReactionType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.MessageReactionType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Like", "Love", "Laugh", "Wow", "Sad"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessageReceiptResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sentAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	MessageReceiptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageReceiptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.MessageReceiptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Sent"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessageReplySummaryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`senderUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`kind`	NullableOfMessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	بله	—
`isDeleted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isUnavailable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageSearchItemResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationDisplayName`	string	بله	بله	—
`sender`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`snippet`	string	بله	بله	—
`kind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sentAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachments`	آرایه از MessageAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageSearchPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از MessageSearchItemResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextCursor`	string	بله	بله	—

MessagingChangeType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.MessagingChangeType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["MessageCreated", "MessageEdited", "MessageDeleted", "ReactionChanged", "PinChanged", "ParticipantChanged", "ConversationChanged", "ReadCursorAdvanced", "DeliveryCursorAdvanced", "MessageHiddenForUser", "ConversationUserStateChanged", "PeerReadStateChanged", "TopicChanged", "PollChanged", "ChecklistChanged"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessagingNextAction

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingNextAction` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "VerificationRequired", "ProfileCompletionRequired", "VerificationConflictResolutionRequired", "MessagingRestrictionActive", "SelectPersonalWorkspace"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessagingPresenceState

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresenceState` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Online", "Recently", "Offline", "Hidden"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessagingPrivacySettingsResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`directMessagesAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumberVisibilityAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumberDiscoveryAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`groupInvitesAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isExplicit`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`onlineAudience`	PrivacyAudience2	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`lastSeenAudience`	PrivacyAudience2	خیر	خیر/تصریح نشده	—

MessagingPublicProfileResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumber`	string	بله	بله	—
`isSavedContact`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isFavorite`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canStartDirect`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—

MessagingPublicProfileResult2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumber`	string	بله	بله	—
`isSavedContact`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isFavorite`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canStartDirect`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—

MessagingStatusResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`verificationStatus`	CommunicationAgeVerificationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveAgeCategory`	CommunicationAgeCategory	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowedActions`	آرایه از PersonalMessagingAction	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextAction`	MessagingNextAction	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationActionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	ModerationActionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationActionType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationActionType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Created", "ReviewStarted", "Resolved", "Dismissed", "Escalated", "ContentRemoved", "Warned", "MessagingRestricted"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ModerationCaseDetailResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`caseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`source`	ModerationCaseSource	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priority`	ModerationPriority	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ModerationCaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedReviewerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reviewStartedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`resolvedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`dismissedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`reportId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	AbuseReportReason	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`reporter`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reportedUser`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reportedMessageKind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reportedContentSnapshot`	string	بله	بله	—
`attachments`	آرایه از ModerationEvidenceAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`actions`	آرایه از ModerationActionResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationCasePageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ModerationCaseSummaryResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationCaseSource

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationCaseSource`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["UserReport", "AutomatedSafety"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ModerationCaseStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationCaseStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "InReview", "Resolved", "Dismissed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ModerationCaseSummaryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`caseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`source`	ModerationCaseSource	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priority`	ModerationPriority	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ModerationCaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedReviewerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationEvidenceAttachmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationPriority

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationPriority`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Normal", "High", "Critical"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationCategory

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationCategory`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Educational", "Communication", "AccountSystem"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationDeliveryChannel

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationDeliveryChannel` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Push", "Sms"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationDeliveryStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationDeliveryStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Processing", "Deferred", "Delivered", "Failed", "Suppressed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`category`	NotificationCategory	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	NotificationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`body`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceType`	NotificationResourceType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`readAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

NotificationPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از NotificationItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

NotificationPreferenceCategory

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationPreferenceCategory` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Messages", "Assignments", "Results", "Sessions", "Reports", "Invitations", "AccountSecurity"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationPreferenceItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`scope`	NotificationPreferenceScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`category`	NotificationPreferenceCategory	بله	خیر/تصریح نشده	—
`inAppEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pushEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`smsEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isMandatory`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canDisablePush`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canDisableSms`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quietHoursEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quietHoursStartLocal`	string / time	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`quietHoursEndLocal`	string / time	بله	بله	—
`timeZoneId`	string	بله	بله	—
`isExplicit`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	بله	—

NotificationPreferenceScope

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Notification.NotificationPreferenceScope` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationResourceType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationResourceType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Assignment", "SubmissionAttempt", "Exam", "ExamAttempt", "Conversation"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AssignmentPublished", "AssignmentGradeReleased", "ExamPublished", "ExamGradeReleased", "MessageReceived", "MessageReply", "MessageMention"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationUnreadCount

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`count`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

NullableOfConversationChecklistMode

string / Personal, Collaborative, None

NullableOfCurrencyCode

string / Irr, None

NullableOfEnrollmentStatus

string / Active, Completed, Withdrawn, None

NullableOfEvaluationRevisionStatus

string / Draft, Released, Superseded, None

NullableOfExamAttemptStatus

string / InProgress, Expired, Finalized, None

NullableOfExamGradeRevisionStatus

string / Draft, ReadyForRelease, Released, Superseded, None

NullableOfExamResultReleaseStatus

string / AwaitingGrading, AwaitingRelease, Released, None

NullableOfGroupMemberCapability

string

NullableOfMessageKind

string / Text, Image, Video, Voice, File, ContactCard, Poll, Checklist, None

NullableOfNotificationDeliveryFailureReason

string / SuppressedByPreference, NoDevice, NoSmsDestination, OrganizationAccessRevoked, DeviceRevoked, ProviderUnavailable, ProviderRejected, ProviderTimeout, InvalidRegistration, ProviderAuthenticationFailed, ProviderRateLimited, ProviderConfigurationInvalid, ResourceAccessRevoked, None

NullableOfOrganizationRole

string / Student, Teacher, Parent, Manager, None

NullableOfPaymentAttemptStatus

string / Created, Initiating, PendingVerification, Succeeded, Failed, Unknown, None

NullableOfPrivacyAudience

string / Everyone, Contacts, Nobody, None

NullableOfReportExportAssessmentKind

string / Assignment, Exam, None

NullableOfSubmissionAttemptStatus

string / Draft, Submitted, None

OfficialClassConversationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeMemberCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

OnboardingStateCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

OrderDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`orderId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OrderStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paidAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`fulfillmentState`	OrderFulfillmentState	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paymentAttempts`	آرایه از PaymentAttemptDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

OrderFulfillmentState

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.OrderFulfillmentState`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotStarted", "SubscriptionActivationPending", "SubscriptionActivated", "ProvisioningPending"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

OrderListItemDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`orderId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OrderStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paidAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`fulfillmentState`	OrderFulfillmentState	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestPaymentStatus`	NullableOfPaymentAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

OrderListResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از OrderListItemDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

OrderStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.OrderStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["PendingPayment", "Paid", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

OrganizationPeoplePage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از OrganizationPersonDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

OrganizationPersonDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`firstName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	بله	—
`status`	OrganizationPersonStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isAccountLinked`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canEditNames`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

OrganizationPersonStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.OrganizationPersonStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

OrganizationRole

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.OrganizationRole` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Student", "Teacher", "Parent", "Manager"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

OrganizationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.OrganizationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Suspended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

OverridePlatformSubscriptionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

OwnershipTransferResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`transferId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fromUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`toUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OwnershipTransferStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`acceptedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`declinedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`alreadyCompleted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

OwnershipTransferStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.OwnershipTransferStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Accepted", "Declined", "Cancelled", "Expired"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ParentAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentStatus`	AssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submissionStatus`	NullableOfSubmissionAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isLate`	boolean	بله	بله	—
`releasedScore`	number / double	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

ParentAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

ParentDashboardDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	DashboardAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`selectedLearner`	DashboardLearner	بله	خیر/تصریح نشده	—
`upcomingSessions`	آرایه از DashboardSessionItem2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignments`	آرایه از DashboardAssignmentItem2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedAssignmentResults`	آرایه از ParentReleasedAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`exams`	آرایه از DashboardExamItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendanceSummary`	DashboardAttendanceSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attentionItemCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

ParentExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestAttemptStatus`	NullableOfExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestFinalizedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`releasedScore`	number / double	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

ParentReleasedAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ParentReleasedResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`evaluationRevisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PaymentAttemptDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`paymentAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`provider`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	PaymentAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`currency`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`providerReference`	string	بله	بله	—
`paymentUrl`	string	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PaymentAttemptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.PaymentAttemptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Created", "Initiating", "PendingVerification", "Succeeded", "Failed", "Unknown"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PeerReadVisibility

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.PeerReadVisibility` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Visible", "Hidden", "NotSupported"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PeopleResolveResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isDiscoverable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`profile`	MessagingPublicProfileResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—

PeopleSearchPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از MessagingPublicProfileResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonLinkInvitationDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	InvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

PersonalMessagingAction

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.PersonalMessagingAction` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["ReadExistingConversations", "DiscoverUsers", "CreateDirect", "CreatePersonalGroup", "CreatePersonalChannel", "DiscoverRelatedUsers", "CreateDirectWithAuthorizedRelationship", "CreatePrivatePersonalGroup"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PlanVersionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.PlanVersionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PlatformAbuseReportEvidence

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reportId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reporterUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reportedUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	AbuseReportReason	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`messageKind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentSnapshot`	string	بله	بله	—

PlatformAdminHistoryReference

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`auditId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`action`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`result`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currentVersionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currentTitle`	string	بله	بله	—
`currentMaxScore`	number / double	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformAssignmentPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassAssessmentSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`totalAssignments`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAssignments`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalExams`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`publishedExams`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassAttendanceSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`totalRecords`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`present`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`absent`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`late`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excused`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`class`	PlatformClassItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeTeachers`	آرایه از PlatformClassPerson	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeLearners`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeTeachersTruncated`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeLearnersTruncated`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessions`	PlatformClassSessionSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assessments`	PlatformClassAssessmentSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendance`	PlatformClassAttendanceSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`capacity`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ClassStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeTeacherCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeLearnerCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformClassItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassPerson

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`referenceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassSessionSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scheduled`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`completed`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`cancelled`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCapacity`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformCompleteModerationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`internalNote`	string	بله	بله	—

PlatformConversationMetadataItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`visibility`	ConversationVisibility	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeMemberCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`moderationCaseCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformConversationMetadataPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformConversationMetadataItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformDependencyHealth

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`detail`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformEnrollmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	EnrollmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrolledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformEnrollmentPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformEnrollmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformExamItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currentVersionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currentTitle`	string	بله	بله	—
`currentMaxScore`	number / double	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformExamPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformExamItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformGuardianSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`activeAsGuardian`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeAsLearner`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformInvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`invitationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	InvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformJobOperations

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`counts`	آرایه از PlatformJobStatusCount	بله	خیر/تصریح نشده	—
`oldestPendingAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`queues`	آرایه از PlatformJobQueueDetail	خیر	خیر/تصریح نشده	—

PlatformJobQueueDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`jobType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pendingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`processingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`failedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`oldestPendingAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`oldestPendingAgeSeconds`	number / double	بله	بله	—

PlatformJobStatusCount

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`jobType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`count`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformManagerSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformMeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roles`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`permissions`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformMembershipItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	MembershipStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeRoles`	آرایه از OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformMembershipMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`membership`	PlatformMembershipItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformMembershipPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformMembershipItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationActionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`action`	ModerationActionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`restrictedUntilUtc`	string / date-time	خیر	بله	{default": null"}

PlatformModerationActionItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	ModerationActionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationCaseDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`case`	PlatformModerationCaseItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reviewStartedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`resolvedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`dismissedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`abuseReport`	PlatformAbuseReportEvidence	بله	خیر/تصریح نشده	—
`safetyIncident`	PlatformSafetyIncidentEvidence	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachments`	آرایه از PlatformModerationEvidenceItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actions`	آرایه از PlatformModerationActionItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contextMessages`	آرایه از PlatformModerationContextMessage	خیر	بله	{default": null"}

PlatformModerationCaseItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`caseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`source`	ModerationCaseSource	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priority`	ModerationPriority	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ModerationCaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedReviewerUserId`	string / uuid	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationCasePage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformModerationCaseItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationContextMessage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`senderUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	بله	—
`sentAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationEvidenceItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformNotificationFailureItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`deliveryAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`channel`	NotificationDeliveryChannel	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	NotificationDeliveryStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`failureReason`	NullableOfNotificationDeliveryFailureReason	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastAttemptAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`nextAttemptAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformNotificationOperations

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`pendingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`processingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deferredCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`failedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`oldestQueuedAgeSeconds`	number / double	بله	بله	—
`pushProviderAvailability`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`smsProviderAvailability`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recentFailures`	آرایه از PlatformNotificationFailureItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrderItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`orderId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`purchaserUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OrderStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	CurrencyCode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`paidAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`cancelledAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`paymentAttempts`	آرایه از PlatformPaymentAttemptItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`payment`	PlatformPaymentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrderPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformOrderItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reconciliationAvailability`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationActivitySummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`lastMembershipCreatedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`lastClassCreatedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`lastAdministrativeActionAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformOrganizationContext

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationContext2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OrganizationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`managers`	آرایه از PlatformManagerSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeMemberCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeRoles`	آرایه از PlatformOrganizationRoleCount	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classes`	PlatformClassSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subscription`	PlatformSubscriptionSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`activity`	PlatformOrganizationActivitySummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationImpactPreview

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeMembershipCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeClassCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeSubscriptionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pendingInvitationCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pendingProvisioningCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OrganizationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeMemberCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeClassCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeManagerCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`managers`	آرایه از PlatformManagerSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subscription`	PlatformSubscriptionSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organization`	PlatformOrganizationDetail	بله	خیر/تصریح نشده	—
`impact`	PlatformOrganizationImpactPreview	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformOrganizationItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationRoleCount

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`count`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationStateCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPaymentAttemptItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`paymentAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`provider`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	PaymentAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	CurrencyCode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maskedProviderReference`	string	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`verifiedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`failureCode`	string	بله	بله	—

PlatformPaymentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`paymentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paymentAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`provider`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maskedProviderReference`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	CurrencyCode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paidAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPlanDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`code`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versions`	آرایه از PlatformPlanVersionItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionsTruncated`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPlanEntitlementItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	EntitlementKey	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPlanItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`code`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestPublishedVersion`	integer / int32	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPlanPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformPlanItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPlanQuotaItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	QuotaKey	بله	خیر/تصریح نشده	—
`limit`	integer / int64	بله	بله	—

PlatformPlanVersionItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	PlanVersionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priceAmount`	number / double	بله	بله	—
`currency`	NullableOfCurrencyCode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entitlements`	آرایه از PlatformPlanEntitlementItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quotas`	آرایه از PlatformPlanQuotaItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subscriptionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformProvisioningItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`requestedByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	بله	—
`initialManagerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`status`	PlatformProvisioningStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`subscriptionId`	string / uuid	بله	بله	—
`managerInvitationId`	string / uuid	بله	بله	—
`failureCode`	string	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformProvisioningPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformProvisioningItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformProvisioningResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`request`	PlatformProvisioningItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformProvisioningStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Platform.PlatformProvisioningStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Requested", "OrganizationCreated", "SubscriptionAssigned", "ManagerInvitationCreated", "Completed", "NeedsAttention"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PlatformRoleAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleKey`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isActive`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`grantedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`grantedByUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`endedByUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformRoleAssignmentPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformRoleAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformRoleCatalogItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`roleId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`key`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`permissions`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformRoleMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignment`	PlatformRoleAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformSafetyIncidentEvidence

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`incidentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentKind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`decision`	ContentSafetyDecision	بله	خیر/تصریح نشده	—
`riskLevel`	string	بله	بله	—
`policyCodes`	string	بله	بله	—
`contentSnapshot`	string	بله	بله	—

PlatformSessionRevocationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionId`	string / uuid	بله	بله	—
`revokedSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformSubscriptionItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`subscriptionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planCode`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SubscriptionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startsAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`usage`	آرایه از PlatformSubscriptionUsageItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformSubscriptionOverrideResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`subscription`	PlatformSubscriptionItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replacedSubscriptionId`	string / uuid	بله	بله	—

PlatformSubscriptionPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformSubscriptionItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformSubscriptionSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`subscriptionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SubscriptionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startsAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformSubscriptionUsageItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	QuotaKey	بله	خیر/تصریح نشده	—
`limit`	integer / int64	بله	بله	—
`currentUsage`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isOverQuota`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformSystemHealth

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`observedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dependencies`	آرایه از PlatformDependencyHealth	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notifications`	PlatformNotificationOperations	بله	خیر/تصریح نشده	—
`jobs`	PlatformJobOperations	بله	خیر/تصریح نشده	—
`aiIntegrationStatus`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformTeacherAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`teacherAssignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	TeacherAssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformTeacherAssignmentPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformTeacherAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	بله	—
`maskedPhone`	string	بله	بله	—
`mobileVerified`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`accountStatus`	UserAccountStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`suspendedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`memberships`	آرایه از PlatformUserMembershipSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`guardianRelations`	PlatformGuardianSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessions`	آرایه از PlatformUserSessionSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`platformRoles`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`administrativeHistory`	آرایه از PlatformAdminHistoryReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maskedPhone`	string	بله	بله	—
`accountStatus`	UserAccountStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastSessionActivityAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`platformRoles`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeOrganizationMembershipCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserMembershipSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	MembershipStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeRoles`	آرایه از OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`accountStatus`	UserAccountStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`suspendedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`revokedSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformUserItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserSessionSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revokedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isActive`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserStateCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PresenceResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`state`	MessagingPresenceState	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastSeenAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PrivacyAudience

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.PrivacyAudience` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Everyone", "Contacts", "Nobody"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PrivacyAudience2

string / Everyone, Contacts, Nobody

ProblemDetails

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	string	خیر	بله	—
`title`	string	خیر	بله	—
`status`	integer / int32	خیر	بله	—
`detail`	string	خیر	بله	—
`instance`	string	خیر	بله	—

ProfilePhotoResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`downloadUrl`	string	خیر	بله	—

ProfilePhotoResult2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`downloadUrl`	string	خیر	بله	—

ProfilePhotoResult3

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`downloadUrl`	string	خیر	بله	—

ProvisionOrganizationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	بله	—
`initialManagerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`subscriptionEndsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`invitationExpiresAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PublishAssignmentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedAssignmentRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PublishAssignmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignment`	AssignmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recipientCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PublishClassLessonCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PublishExamCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedExamRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PublishPlatformPlanVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PushDeviceListItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`platform`	PushDevicePlatform	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastSeenAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revokedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isActive`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PushDevicePageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PushDeviceListItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PushDevicePlatform

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.PushDevicePlatform` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Android", "Ios", "Web"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PushDeviceRegistrationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`platform`	PushDevicePlatform	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastSeenAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	خیر	بله	{default": null"}

QuotaKey

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.QuotaKey`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["ActiveLearners", "ActiveClasses", "StorageBytes", "ReportExports"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

QuotaUsageSource

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.QuotaUsageSource`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AuthoritativeModule", "UsageLedger"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

RecentContactPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از RecentContactResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

RecentContactResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`profile`	MessagingPublicProfileResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastActivityAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

RecordAttendanceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`entries`	آرایه از RecordAttendanceEntryCommand	بله	خیر/تصریح نشده	—

RecordAttendanceEntryCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

RedeemInviteLinkCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`token`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

RefreshSessionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`refreshToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

RefreshSessionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`accessToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`tokenType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`refreshToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`refreshExpiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

RegisterPushDeviceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`platform`	PushDevicePlatform	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pushToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`p256dh`	string	خیر	بله	{default": null"}
`auth`	string	خیر	بله	{default": null"}
`expectedVersion`	string	خیر	بله	{default": null"}

RegisterWebPushCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`endpoint`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`p256dh`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`auth`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	خیر	بله	{default": null"}

ReleaseEvaluationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReleaseExamGradeCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedGradeRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReplaceSavedLabelsCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`labels`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	بله	—

ReportExportFilters

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fromUtc`	string / date-time	خیر	بله	{default": null"}
`toUtc`	string / date-time	خیر	بله	{default": null"}
`classId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`sort`	string	خیر	بله	{default": null"}
`courseId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`academicPeriodId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`enrollmentStatus`	NullableOfEnrollmentStatus	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`assessmentKind`	NullableOfReportExportAssessmentKind	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ReportExportFormat

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Reports.ReportExportFormat`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Csv"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ReportExportJobResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`jobId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reportType`	ReportExportType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`format`	ReportExportFormat	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ReportExportJobStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRowCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`requestedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`failedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`downloadAvailable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`failureCode`	string	بله	بله	—

ReportExportJobStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Reports.ReportExportJobStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Queued", "Processing", "Completed", "Failed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ReportExportType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Reports.ReportExportType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["StudentAttendance", "StudentAssignments", "StudentExams", "StudentGrades", "ParentChildAttendance", "ParentChildAssignments", "ParentChildExams", "TeacherClassAttendance", "TeacherAssignmentGrading", "TeacherExamGrading", "ManagerEnrollments", "ManagerAttendance", "ManagerAssessments", "ManagerTeacherWorkload"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ReportMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientReportId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	AbuseReportReason	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—

ReportPageOfManagerAssessmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ManagerAssessmentReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfManagerAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ManagerAttendanceReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ManagerEnrollmentReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ManagerTeacherWorkloadReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfParentAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ParentAssignmentReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfParentExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ParentExamReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfStudentAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از StudentAssignmentReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfStudentExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از StudentExamReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از StudentReleasedGradeReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از TeacherAssignmentReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfTeacherExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از TeacherExamReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

RequestOtpCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`phoneNumber`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

RequestOtpResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`challengeId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resendAvailableAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ResolvePersonCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`username`	string	بله	بله	—
`phoneNumber`	string	بله	بله	—

RevokeInviteLinkCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

RevokePlatformSessionsCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

RoleAssignmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.RoleAssignmentStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SafeMessagingIdentityResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—

SafeMessagingIdentityResult2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—

SaveChatFolderCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sortOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`includedTypes`	FolderConversationTypes	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excludedTypes`	FolderConversationTypes	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unreadOnly`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`overrides`	آرایه از FolderOverrideCommand	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	بله	—

SaveEvaluationDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`teacherPrivateNote`	string	بله	بله	—
`expectedRowVersion`	string	بله	بله	—

SaveExamAnswerCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`writeLeaseVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRevisionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`selectedOptionId`	string / uuid	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`textAnswer`	string	بله	بله	—

SaveSubmissionDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`answerText`	string	بله	بله	—
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SaveUserContactCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`contactUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`savedName`	string	بله	بله	—

SavedConversationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

SavedMessageLabelsResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`labels`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	بله	—

ScheduleMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`scheduledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`message`	SendMessageCommand	بله	خیر/تصریح نشده	—

ScheduleRuleResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`localDayOfWeek`	DayOfWeek	بله	خیر/تصریح نشده	—
`localStartTime`	string / time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveFrom`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveUntil`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`status`	ScheduleRuleStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`generatedSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ScheduleRuleStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.ScheduleRuleStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ScheduledMessageContent

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	بله	—
`attachmentIds`	آرایه از string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replyToMessageId`	string / uuid	بله	بله	—
`mentionedUserIds`	آرایه از string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contactUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`topicId`	string / uuid	بله	بله	—
`isSilent`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ScheduledMessagePageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ScheduledMessageResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ScheduledMessageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ScheduledMessageStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scheduledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`dispatchedMessageId`	string / uuid	بله	بله	—
`lastFailureCode`	string	بله	بله	—
`content`	ScheduledMessageContent	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

ScheduledMessageStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ScheduledMessageStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Scheduled", "Dispatched", "Cancelled", "Failed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SchoolGuardianInvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	InvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextAction`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolGuardianRelationDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`guardianUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	GuardianRelationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`validFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

SchoolGuardianRelationsPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از SchoolGuardianRelationDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolMemberResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`organizationPersonId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	بله	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipStatus`	MembershipStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeRoles`	آرایه از OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleAssignments`	آرایه از SchoolRoleAssignmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfAcademicPeriodResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از AcademicPeriodResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfClassLearnerResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ClassLearnerResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfClassLessonResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ClassLessonResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfClassTeacherResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ClassTeacherResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfCourseResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از CourseResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfSchoolMemberResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از SchoolMemberResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolRoleAssignmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`roleAssignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	RoleAssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SelectWorkspaceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`workspaceType`	WorkspaceType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`role`	NullableOfOrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—

SendAiChatCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`message`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	بله	—

SendMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientMessageId`	string / uuid	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	MessageKind	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	خیر	بله	—
`attachmentIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	—
`replyToMessageId`	string / uuid	خیر	بله	—
`mentionedUserIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	—
`contactUserId`	string / uuid	خیر	بله	—
`topicId`	string / uuid	خیر	بله	—
`isSilent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—

SessionAttendanceResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionStatus`	SessionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entries`	آرایه از AttendanceEntryResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisions`	آرایه از AttendanceRevisionResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SessionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scheduleRuleId`	string / uuid	بله	بله	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`status`	SessionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`cancelledAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SessionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.SessionStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Scheduled", "Cancelled", "Completed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SessionVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SetChecklistItemCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isChecked`	boolean	بله	بله	—
`expectedDefinitionVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedStateVersion`	string	خیر	بله	{default": null"}

SetConversationMuteCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`mode`	ConversationMuteMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mutedUntilUtc`	string / date-time	بله	بله	—

SetMemberRestrictionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isBanned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deniedCapabilities`	GroupMemberCapability	بله	خیر/تصریح نشده	—
`untilUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	بله	—

SetProfilePhotoCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

StartDirectConversationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`targetUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—

StartExamCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

StartModerationReviewCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

StartOwnershipTransferCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`targetUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

Stream

string / binary

StringSegment

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`buffer`	string	خیر	بله	—
`offset`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`length`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`value`	string	خیر	بله	—
`hasValue`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—

StudentAssignmentActionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.StudentAssignmentActionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotStarted", "Draft", "Submitted", "SubmittedLate", "Graded"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

StudentAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentStatus`	AssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submissionStatus`	NullableOfSubmissionAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isLate`	boolean	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`releasedScore`	number / double	بله	بله	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

StudentAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

StudentCurrentExamAnswerDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptQuestionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questionVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerRevisionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerType`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`selectedOptionId`	string / uuid	بله	بله	—
`textAnswer`	string	بله	بله	—
`acceptedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentDashboardDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	DashboardAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextSession`	DashboardSessionItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nearestAssignmentDeadline`	DashboardAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recentReleasedFeedback`	آرایه از StudentReleasedAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`upcomingExams`	آرایه از DashboardExamItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendanceSummary`	DashboardAttendanceSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pendingAssignmentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamAnswersDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerSetVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`writeLease`	ExamWriteLeaseDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answers`	آرایه از StudentCurrentExamAnswerDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamAttemptDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveDeadlineUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`serverNowUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questions`	آرایه از StudentExamAttemptQuestionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamAttemptOptionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamAttemptQuestionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`attemptQuestionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questionVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questionType`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`options`	آرایه از StudentExamAttemptOptionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamAttemptSummaryDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveDeadlineUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`serverNowUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestAttemptStatus`	NullableOfExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestStartedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`latestFinalizedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`releasedScore`	number / double	بله	بله	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

StudentExamResultDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releaseStatus`	ExamResultReleaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`gradeRevisionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`score`	number / double	بله	بله	—
`maximumScore`	number / double	بله	بله	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—

StudentExamRules

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`publicationState`	ExamVersionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rules`	StudentExamRules	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentReleasedAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentReleasedGradeReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	DetailedReportGradeKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assessmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`percentage`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentReleasedResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`evaluationRevisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentSafeExamOption

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentSafeExamPreview

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`exam`	StudentExamSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questions`	آرایه از StudentSafeExamQuestion	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentSafeExamQuestion

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`options`	آرایه از StudentSafeExamOption	بله	خیر/تصریح نشده	—

SubmissionAttachmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`originalFileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileStatus`	FileAssetStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`attachedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

SubmissionAttemptResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentRecipientId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SubmissionAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentVisible`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerText`	string	بله	بله	—
`attachments`	آرایه از SubmissionAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastSavedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isLate`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SubmissionAttemptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.SubmissionAttemptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Submitted"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SubmissionForEvaluationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`studentDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isLate`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerText`	string	بله	بله	—
`attachments`	آرایه از SubmissionAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SubmissionReceipt

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isLate`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SubmissionAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SubscriptionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.SubscriptionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Active", "Expired", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SuggestTeacherActivitiesCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`objective`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableMinutes`	integer / int32	بله	بله	—
`materials`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notes`	string	بله	بله	—

TeacherAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	بله	—
`submissionStatus`	NullableOfSubmissionAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isLate`	boolean	بله	بله	—
`currentScore`	number / double	بله	بله	—
`evaluationStatus`	NullableOfEvaluationRevisionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isReleased`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

TeacherAssignmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`teacherMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	TeacherAssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

TeacherAssignmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.TeacherAssignmentStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

TeacherAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

TeacherDashboardDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	DashboardAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedClasses`	آرایه از DashboardClassItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`upcomingSessions`	آرایه از DashboardSessionItem2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendancePending`	آرایه از DashboardAttendancePendingItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentGradingQueue`	AssignmentGradingQueueSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examGradingQueue`	ExamGradingQueueSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—

TeacherExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examAttemptId`	string / uuid	بله	بله	—
`attemptStatus`	NullableOfExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`currentScore`	number / double	بله	بله	—
`gradeStatus`	NullableOfExamGradeRevisionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isReleased`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

TeacherLearnerOverviewDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`eligibleSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`presentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`absentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lateCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excusedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notRecordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAssignmentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedAssignmentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedExamAttemptCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedExamCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateAssignmentDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowLateSubmission`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedAssignmentRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateClassLessonCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`body`	string	بله	بله	—
`displayOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileAssetIds`	آرایه از string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateConversationChecklistCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`mode`	NullableOfConversationChecklistMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ChecklistItemInput	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateConversationInfoCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateConversationPermissionsCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`permissions`	ConversationAdminPermission	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateConversationSettingsCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`visibility`	ConversationVisibility	بله	خیر/تصریح نشده	—
`groupHistoryPolicy`	GroupHistoryPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—
`memberCapabilities`	GroupMemberCapability	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateConversationTopicCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationTopicStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateExamDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateExamQuestionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`options`	آرایه از ExamQuestionOptionCommand	بله	بله	—
`expectedVersionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedQuestionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateMessagingPrivacyCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`directMessagesAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumberVisibilityAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumberDiscoveryAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`groupInvitesAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	بله	—
`onlineAudience`	NullableOfPrivacyAudience	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`lastSeenAudience`	NullableOfPrivacyAudience	خیر	خیر/تصریح نشده	—

UpdateNotificationPreferenceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`pushEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`smsEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quietHoursEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quietHoursStartLocal`	string / time	بله	بله	—
`quietHoursEndLocal`	string / time	بله	بله	—
`timeZoneId`	string	بله	بله	—
`expectedRowVersion`	string	بله	بله	—

UpdateOrganizationPersonNamesCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`firstName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	بله	—
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedPersonRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateScheduleRuleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`localDayOfWeek`	DayOfWeek	بله	خیر/تصریح نشده	—
`localStartTime`	string / time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveFrom`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`effectiveUntil`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`applyFromDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateSessionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateUserContactCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`savedName`	string	بله	بله	—
`isFavorite`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UserAccountStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Identity.UserAccountStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Suspended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

UserBlockResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`blockId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`blockedUser`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	UserBlockStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UserBlockStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.UserBlockStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

UserContactPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از UserContactResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

UserContactResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`contactUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`savedName`	string	بله	بله	—
`isFavorite`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`profile`	MessagingPublicProfileResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

UserSessionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deviceName`	string	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`absoluteExpiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isCurrent`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

VerifyCommunicationAgeCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`verifiedBirthDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

VerifyOtpCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`challengeId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumber`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`code`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deviceName`	string	خیر	بله	{default": null"}

VerifyOtpResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`accessToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`tokenType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`refreshToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`refreshExpiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`user`	CurrentUserResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

VoteConversationPollCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`optionNumbers`	آرایه از integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVoteVersion`	string	خیر	بله	{default": null"}

WebPushClientConfiguration

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isConfigured`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`vapidPublicKey`	string	بله	بله	—

WorkspaceResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`workspaceType`	WorkspaceType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`organizationName`	string	بله	بله	—
`membershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`role`	NullableOfOrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

WorkspaceType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.WorkspaceType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

کدهای خطای تعریف‌شده

این فهرست از فایل‌های ErrorCodes استخراج شده؛ تعریف یک literal به‌تنهایی اثبات امکان وقوع عمومی آن نیست. status فقط در صورت نگاشت صریح در GlobalExceptionHandler نشان داده شده است.

code	HTTP صریح	منبع
`ACADEMIC_PERIOD_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED`	403	AcademicErrorCodes
`ACCOUNT_SUSPENDED`	403	IdentityErrorCodes
`AI_CONTEXT_NOT_ALLOWED`	403	AiServiceErrorCodes
`AI_FEATURE_DISABLED`	503	AiServiceErrorCodes
`AI_INVALID_REQUEST`	400	AiServiceErrorCodes
`AI_RATE_LIMITED`	429	AiServiceErrorCodes
`AI_RESPONSE_INVALID`	502	AiServiceErrorCodes
`AI_SERVICE_FORBIDDEN`	503	AiServiceErrorCodes
`AI_SERVICE_TIMEOUT`	504	AiServiceErrorCodes
`AI_SERVICE_UNAUTHORIZED`	503	AiServiceErrorCodes
`AI_SERVICE_UNAVAILABLE`	503	AiServiceErrorCodes
`ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED`	409	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_ATTEMPTS_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_MAX_SCORE_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_NOT_DRAFT`	409	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_NOT_SUBMITTABLE`	409	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_TITLE_REQUIRED`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`ATTENDANCE_ALREADY_CHANGED`	409	AcademicErrorCodes
`ATTENDANCE_ALREADY_RECORDED`	409	AcademicErrorCodes
`ATTENDANCE_CORRECTION_REASON_REQUIRED`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AcademicErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`ATTENDANCE_ENROLLMENT_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`ATTENDANCE_NOT_ALLOWED`	403	AcademicErrorCodes
`AUTH_REQUIRED`	401	IdentityErrorCodes
`CHANGE_CURSOR_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`	403	GuardianErrorCodes
`CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND`	404	GuardianErrorCodes
`CLASS_CAPACITY_EXCEEDED`	409	AcademicErrorCodes
`CLASS_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`CLASS_NOT_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`CLASS_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes
`CLASS_SESSION_CONFLICT`	409	AcademicErrorCodes
`COMMERCE_SUMMARY_NOT_ALLOWED`	403	CommerceErrorCodes
`COMMERCE_USAGE_CONFLICT`	409	CommerceErrorCodes
`COMMERCE_USAGE_INVALID`	400	CommerceErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	412	OrganizationErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	طبق handler/مسیر فراخوانی	GuardianErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	طبق handler/مسیر فراخوانی	StorageErrorCodes
`CONTACT_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`CONTACT_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`CONTACT_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`CONTACT_SELF_NOT_ALLOWED`	400	MessagingErrorCodes
`CONTACT_TARGET_NOT_AVAILABLE`	404	MessagingErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`CONVERSATION_ADVANCED_MANAGEMENT_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_ARCHIVED`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CHECKLIST_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CHECKLIST_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CHECKLIST_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CHECKLIST_STATE_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CHECKLIST_STRUCTURE_IMMUTABLE`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CREATION_CONFLICT`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_HISTORY_NOT_VISIBLE`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_INVITE_LINK_UNAVAILABLE`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_MEMBER_RESTRICTED`	403	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_NOT_JOINABLE`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_PERMISSION_REQUIRED`	403	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_POLL_CLOSED`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_POLL_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_POLL_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_POLL_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_POLL_VOTE_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_POLL_VOTE_IMMUTABLE`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_ROLE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_STATE_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`CONVERSATION_TOPIC_CLOSED`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_TOPIC_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_TOPIC_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`COURSE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`COURSE_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes
`DELIVERY_CURSOR_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`DIRECTORY_PAGE_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`DIRECT_CONVERSATION_CONFLICT`	409	MessagingErrorCodes
`DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE`	404	MessagingErrorCodes
`ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`ENROLLMENT_NOT_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`ENTITLEMENT_REQUIRED`	403	CommerceErrorCodes
`EVALUATION_ALREADY_RELEASED`	409	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_CORRECTION_REASON_REQUIRED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE`	409	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_SCORE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ALREADY_FINALIZED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ALREADY_PUBLISHED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_KEY_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_OPTION_INVALID`	400	AssessmentErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_TYPE_INVALID`	400	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPTS_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_DEADLINE_PASSED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_DURATION_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_FINALIZE_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_CORRECTION_REASON_REQUIRED`	400	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_INCOMPLETE`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_NOT_RELEASED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_RELEASE_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_RELEASE_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`EXAM_GRADE_SCORE_INVALID`	400	AssessmentErrorCodes
`EXAM_MAX_SCORE_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EXAM_NOT_AVAILABLE_YET`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_NOT_DRAFT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`EXAM_NOT_PUBLISHED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_QUESTION_REQUIRED`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_QUESTION_SCORE_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_QUESTION_SET_INVALID`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_RANDOMIZATION_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_SCORE_TOTAL_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_STUDENT_PREVIEW_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EXAM_TITLE_REQUIRED`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_VERSION_LOCKED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_WINDOW_CLOSED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_WINDOW_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_WRITE_LEASE_REQUIRED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_WRITE_LEASE_STALE`	409	AssessmentErrorCodes
`FILE_ALREADY_DELETED`	409	StorageErrorCodes
`FILE_CONTENT_INVALID`	415	StorageErrorCodes
`FILE_EMPTY`	طبق مسیر فراخوانی/handler	StorageErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`FILE_IN_USE`	409	StorageErrorCodes
`FILE_NOT_ALLOWED`	403	StorageErrorCodes
`FILE_NOT_ALLOWED`	طبق مسیر فراخوانی/handler	MessagingErrorCodes
`FILE_NOT_FOUND`	404	StorageErrorCodes
`FILE_NOT_READY`	409	StorageErrorCodes
`FILE_STORAGE_FAILED`	503	StorageErrorCodes
`FILE_TOO_LARGE`	413	StorageErrorCodes
`FILE_TYPE_NOT_ALLOWED`	415	StorageErrorCodes
`FILE_UPLOAD_FAILED`	500	StorageErrorCodes
`GRADE_NOT_RELEASED`	404	AssessmentErrorCodes
`GRADE_RELEASE_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND`	404	GuardianErrorCodes
`IDENTITY_SESSION_NOT_FOUND`	404	IdentityErrorCodes
`INVITATION_ALREADY_ACCEPTED`	409	OrganizationErrorCodes
`INVITATION_EXPIRED`	410	OrganizationErrorCodes
`INVITATION_NOT_FOUND`	404	OrganizationErrorCodes
`INVITATION_REVOKED`	410	OrganizationErrorCodes
`LAST_OWNER_REQUIRED`	409	MessagingErrorCodes
`LEARNER_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes
`MANAGED_CONVERSATION_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	MessagingErrorCodes
`MANAGER_ROLE_REQUIRED`	403	AcademicErrorCodes
`MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE`	403	OrganizationErrorCodes
`MENTION_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY`	409	MessagingErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`MESSAGE_ATTACHMENT_REQUIRED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_CLIENT_ID_REQUIRED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_DELETED`	409	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_DELETE_WINDOW_EXPIRED`	409	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_EDIT_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_EDIT_WINDOW_EXPIRED`	409	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_EMPTY`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_FORWARD_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_FORWARD_SCOPE_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_KIND_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_NOT_EDITABLE`	409	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_PAGE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_REPLY_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_SAFETY_BLOCKED`	422	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_SAFETY_REVIEW_REQUIRED`	422	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_SAFETY_UNAVAILABLE`	503	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_TOO_LONG`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_ACTIVITY_RATE_LIMITED`	429	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_DISCOVERY_RATE_LIMITED`	429	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_PRESENTATION_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_PRESENTATION_INVALID`	400	MessagingErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`MESSAGING_PRESENTATION_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_PRIVACY_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_PRIVACY_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`MODERATION_CASE_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`MODERATION_PERMISSION_REQUIRED`	403	MessagingErrorCodes
`MODERATION_STATE_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	CommerceErrorCodes
`ORDER_INVALID`	400	CommerceErrorCodes
`ORDER_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`	403	CommerceErrorCodes
`ORDER_NOT_FOUND`	404	CommerceErrorCodes
`ORDER_NOT_PAYABLE`	409	CommerceErrorCodes
`ORGANIZATION_NOT_FOUND`	404	OrganizationErrorCodes
`ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`	403	MessagingErrorCodes
`ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`OTP_ALREADY_USED`	409	IdentityErrorCodes
`OTP_EXPIRED`	410	IdentityErrorCodes
`OTP_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	IdentityErrorCodes
`OTP_RATE_LIMITED`	429	IdentityErrorCodes
`OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS`	429	IdentityErrorCodes
`OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT`	409	MessagingErrorCodes
`OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`PARENT_ROLE_REQUIRED`	403	GuardianErrorCodes
`PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE`	409	MessagingErrorCodes
`PARTICIPANT_NOT_ACTIVE`	403	MessagingErrorCodes
`PARTICIPANT_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`PAYMENT_AMOUNT_MISMATCH`	409	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND`	404	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_CURRENCY_MISMATCH`	409	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_INVALID`	400	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_PENDING_VERIFICATION`	409	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE`	503	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_RATE_LIMITED`	429	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT`	409	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_REFERENCE_INVALID`	400	CommerceErrorCodes
`PEOPLE_RESOLVE_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`PEOPLE_SEARCH_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`PERSON_NOT_DISCOVERABLE`	404	MessagingErrorCodes
`PHONE_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	IdentityErrorCodes
`PIN_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`PLAN_NOT_PURCHASABLE`	409	CommerceErrorCodes
`PLATFORM_ACCESS_DENIED`	403	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ACCOUNT_SUSPENDED`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ASSIGNMENT_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ASSIGNMENT_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_BOOTSTRAP_CLOSED`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_EDUCATION_RESOURCE_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_LAST_MANAGER_REQUIRED`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_LAST_OWNER_REQUIRED`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_MEMBERSHIP_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`PLATFORM_MEMBERSHIP_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_MODERATION_CASE_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_MODERATION_STATE_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ORDER_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ORGANIZATION_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ORGANIZATION_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_PLAN_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_PLAN_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_PLAN_VERSION_NOT_PUBLISHED`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_PROVISIONING_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_PROVISIONING_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_QUERY_INVALID`	400	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_REASON_REQUIRED`	400	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ROLE_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_SESSION_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_SUBSCRIPTION_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_USER_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PROFILE_VALIDATION_FAILED`	طبق مسیر فراخوانی/handler	IdentityErrorCodes
`QUOTA_EXCEEDED`	409	CommerceErrorCodes
`QUOTA_REQUIRED`	409	CommerceErrorCodes
`RATE_LIMITED`	طبق مسیر فراخوانی/handler	ApiErrorCodes
`REACTION_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`READ_CURSOR_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`REALTIME_SUBSCRIPTION_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`REFRESH_TOKEN_INVALID`	401	IdentityErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`REFRESH_TOKEN_REUSED`	401	IdentityErrorCodes
`REPORT_DATA_NO_LONGER_AUTHORIZED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	ReportExportErrorCodes
`REPORT_DATE_RANGE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	DetailedReportErrorCodes
`REPORT_EXPORT_FORMAT_UNSUPPORTED`	400	ReportExportErrorCodes
`REPORT_EXPORT_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	ReportExportErrorCodes
`REPORT_EXPORT_NOT_FOUND`	404	ReportExportErrorCodes
`REPORT_EXPORT_NOT_READY`	409	ReportExportErrorCodes
`REPORT_EXPORT_ROW_LIMIT_EXCEEDED`	422	ReportExportErrorCodes
`REPORT_GENERATION_FAILED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	ReportExportErrorCodes
`REPORT_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	MessagingErrorCodes
`REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`REPORT_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`REPORT_PAGINATION_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	DetailedReportErrorCodes
`REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`	404	DetailedReportErrorCodes
`REPORT_SORT_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	DetailedReportErrorCodes
`ROLE_NOT_ACTIVE`	403	OrganizationErrorCodes
`SCHEDULED_MESSAGE_CLAIM_LOST`	409	MessagingErrorCodes
`SCHEDULED_MESSAGE_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`SCHEDULED_MESSAGE_ID_RESERVED`	409	MessagingErrorCodes
`SCHEDULED_MESSAGE_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`SCHEDULED_MESSAGE_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`SCHEDULE_RULE_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes
`SEARCH_CURSOR_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`SEARCH_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`SEARCH_QUERY_INVALID`	400	MessagingErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`SEARCH_QUERY_REQUIRED`	400	MessagingErrorCodes
`SESSION_CANCELLED`	409	AcademicErrorCodes
`SESSION_DEVICE_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	IdentityErrorCodes
`SESSION_NOT_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`SESSION_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes
`SESSION_TIME_CONFLICT`	409	AcademicErrorCodes
`SESSION_TIME_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AcademicErrorCodes
`SMS_PROVIDER_AUTHENTICATION_FAILED`	503	IdentityErrorCodes
`SMS_PROVIDER_CONFIGURATION_ERROR`	503	IdentityErrorCodes
`SMS_PROVIDER_REJECTED`	422	IdentityErrorCodes
`SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE`	503	IdentityErrorCodes
`SMS_RATE_LIMITED`	429	IdentityErrorCodes
`SMS_RECIPIENT_BLOCKED`	422	IdentityErrorCodes
`SMS_RECIPIENT_INVALID`	400	IdentityErrorCodes
`SUBMISSION_ANSWER_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED`	409	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_DEADLINE_PASSED`	409	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_EMPTY`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_FILE_NOT_READY`	409	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_NOT_DRAFT`	409	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_VERSION_MISMATCH`	409	AssessmentErrorCodes
`SUBSCRIPTION_INACTIVE`	409	CommerceErrorCodes

code	HTTP صريح	منبع
`SUBSCRIPTION_REQUIRED`	409	CommerceErrorCodes
`TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`TEACHER_ASSIGNMENT_NOT_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`TEACHER_NOT_ALLOWED`	403	AcademicErrorCodes
`TEACHER_NOT_ASSIGNED`	403	AssessmentErrorCodes
`TEACHER_SESSION_CONFLICT`	409	AcademicErrorCodes
`USERNAME_ALREADY_EXISTS`	409	IdentityErrorCodes
`USER_BLOCK_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`WORKSPACE_NOT_ALLOWED`	403	OrganizationErrorCodes
`WORKSPACE_NOT_FOUND`	404	OrganizationErrorCodes