MAKANAPP / BACKEND ENGINEERING

# مرجع کامل API و قراردادهای ماکان

## قرارداد انتقال، قواعد و مسیر کد هر عملیات

نسخه بررسی: `main @ 31fe34c6dde4526badc43d43e62b8ba185ee6f36`

تاریخ بازبینی: `2026-11-14`

> کتاب فارسی برای توسعه‌دهنده بک‌اند؛ بر مبنای کد واقعی، SQL Server و قراردادهای فعلی. این فایل بدون اینترنت قابل مطالعه است. برای جست‌وجو از Ctrl+F استفاده کنید.

# فهرست کتاب


- قرارداد مشترک و مرزهای امنیتی
- رفتار جاری فراتر از schema
- فهرست Controllerها
- AcademicPeriods
  - GET /api/v1/academic/periods
  - POST /api/v1/academic/periods
- AccountDeletion
  - GET /api/v1/me/deletion-request
  - POST /api/v1/me/deletion-request
- AddressBook
  - GET /api/v1/address-book/delta
  - PUT /api/v1/address-book/devices/consent
  - POST /api/v1/address-book/sync
- AdminAuditLogs
  - GET /api/admin/v1/audit-logs
- Ai
  - POST /api/v1/ai/chat
  - POST /api/v1/ai/exams/{examId}/prepare
  - POST /api/v1/ai/homeworks/{assignmentId}/explain
  - POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/insight
  - POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight
  - POST /api/v1/ai/managers/school-summary
  - POST /api/v1/ai/parents/child-summary
  - POST /api/v1/ai/sources/preflight
  - POST /api/v1/ai/students/analyze
  - POST /api/v1/ai/study-plan
  - POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/activity-suggestions
  - POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight
  - POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/summary
- Assignments
  - GET /api/v1/academic/assignments
  - GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
  - PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
  - POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments
- AssistantContext
  - GET /api/v1/ai/assistant-context
  - PUT /api/v1/ai/assistant-context
- Auth
  - POST /api/v1/auth/logout
  - POST /api/v1/auth/otp/challenges
  - POST /api/v1/auth/otp/verify
  - POST /api/v1/auth/refresh
  - GET /api/v1/auth/sessions
  - POST /api/v1/auth/sessions/revoke-others
  - DELETE /api/v1/auth/sessions/{sessionId}
- ClassLessons
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons
  - GET /api/v1/academic/lessons/{lessonId}
  - PATCH /api/v1/academic/lessons/{lessonId}
  - POST /api/v1/academic/lessons/{lessonId}/publish
- Classes
  - GET /api/v1/academic/classes
  - POST /api/v1/academic/classes
  - PATCH /api/v1/academic/classes/{classId}
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/learners
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end
- Commerce
  - GET /api/v1/commerce/orders
  - POST /api/v1/commerce/orders
  - GET /api/v1/commerce/orders/{orderId}

- POST /api/v1/commerce/orders/{orderId}/payments
- GET /api/v1/commerce/summary
- CommercialSubscriptions
  - POST /api/v1/commerce/ai/simple-text/preflight
  - GET /api/v1/commerce/catalog
  - POST /api/v1/commerce/organization/quote
  - GET /api/v1/commerce/organization/subscription
  - POST /api/v1/commerce/organization/subscription/downgrade
  - GET /api/v1/commerce/personal/orders
  - POST /api/v1/commerce/personal/orders
  - GET /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}
  - POST /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}/payments
  - POST /api/v1/commerce/personal/quote
  - GET /api/v1/commerce/personal/subscription
  - POST /api/v1/commerce/personal/subscription/downgrade
- CommunicationAge
  - GET /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/resolve
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/verifications
  - GET /api/v1/me/messaging-status
  - GET /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age
  - POST /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age/verify
- Contacts
  - GET /api/v1/contacts
  - POST /api/v1/contacts
  - GET /api/v1/contacts/recent
  - DELETE /api/v1/contacts/{contactUserId}
  - PATCH /api/v1/contacts/{contactUserId}
- ConversationAdvancedManagement
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/info
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/me/restriction
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/member-restrictions
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{userId}/restriction
- ConversationChecklists
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/checklists
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist/items/{itemId}
- ConversationInvitations
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invitations
  - GET /api/v1/messaging/invitations
  - POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/accept
  - POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/decline
  - POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/revoke
- ConversationInviteLinks
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links/{linkId}/revoke
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/join-requests
  - POST /api/v1/messaging/invite-links/redeem
  - GET /api/v1/messaging/join-requests
  - POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/approve
  - POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/cancel
  - POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/reject
- ConversationModeration
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/dismiss
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/resolve
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/start-review
- ConversationPhotos
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/photo

- PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/photo
- ConversationPolls
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/close
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/vote
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/voters
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/polls
- ConversationTopics
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/topics
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/topics
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/topics/{topicId}
- Conversations
  - GET /api/v1/conversations
  - GET /api/v1/conversations/account
  - POST /api/v1/conversations/channels
  - POST /api/v1/conversations/direct
  - GET /api/v1/conversations/discover
  - POST /api/v1/conversations/groups
  - GET /api/v1/conversations/permissions
  - GET /api/v1/conversations/saved
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/archive
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/clear-history
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/join
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/mark-unread
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/members
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/permissions
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-everyone
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-me
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/mute
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/mute
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/read-states
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/settings
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin

- GET /api/v1/conversations/{conversationId}/summary
- Courses
  - GET /api/v1/academic/courses
  - POST /api/v1/academic/courses
- Dashboards
  - GET /api/v1/dashboards/manager
  - GET /api/v1/dashboards/parent
  - GET /api/v1/dashboards/student
  - GET /api/v1/dashboards/teacher
- EducationalSources
  - GET /api/v1/sources
  - POST /api/v1/sources
  - GET /api/v1/sources/{id}
  - POST /api/v1/sources/{id}/archive
  - GET /api/v1/sources/{id}/content
  - PATCH /api/v1/sources/{id}/draft
  - GET /api/v1/sources/{id}/processing
  - POST /api/v1/sources/{id}/publish
  - POST /api/v1/sources/{id}/versions
  - PUT /api/v1/sources/{id}/visibility
- Evaluations
  - GET /api/v1/academic/evaluations/queue
  - GET /api/v1/academic/evaluations/queue/page
  - GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation
  - PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation
  - POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections
  - POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release
  - GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission
  - GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result
  - GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result
- ExamGradings
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete
  - PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading/page
- Exams
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers
  - PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}/attachments
  - DELETE /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}/attachments/{fileAssetId}
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer
  - GET /api/v1/academic/exams
  - PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/page
  - POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor
  - POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish
  - POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions
  - DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
  - PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview
  - POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions

- Files
  - POST /api/v1/files
  - DELETE /api/v1/files/{fileId}
  - GET /api/v1/files/{fileId}
  - GET /api/v1/files/{fileId}/content
- Guardian
  - GET /api/v1/guardian/children
  - POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select
  - GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}
- Invitations
  - GET /api/v1/invitations
  - POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept
  - POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline
- KnowledgeIntegration
  - POST /api/v1/ai/knowledge/rag/answer
  - POST /api/v1/ai/knowledge/retrieve
  - POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/delete
  - POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/ingest
  - POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/reindex
  - GET /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/status
  - POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/supersede
- MessageReports
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports
- Messages
  - GET /api/v1/messages/search
- MessagingFolders
  - GET /api/v1/messaging/folders
  - DELETE /api/v1/messaging/folders/{folderId}
  - PUT /api/v1/messaging/folders/{folderId}
- MessagingPrivacy
  - GET /api/v1/messaging/privacy
  - PUT /api/v1/messaging/privacy
- MessagingSafety
  - GET /api/v1/messaging/blocks
  - DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}
  - POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}
  - GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}
- NotificationDevices
  - GET /api/v1/notifications/devices
  - POST /api/v1/notifications/devices
  - POST /api/v1/notifications/devices/web-push
  - GET /api/v1/notifications/devices/web-push/configuration
  - DELETE /api/v1/notifications/devices/{registrationId}
- NotificationPreferences
  - GET /api/v1/notification-preferences
  - PUT /api/v1/notification-preferences/{category}
- Notifications
  - GET /api/v1/notifications
  - GET /api/v1/notifications/unread-count
  - POST /api/v1/notifications/{notificationId}/read
  - GET /api/v1/notifications/{notificationId}/target
- OfficialClassConversations
  - POST /api/v1/organization/classes/{classId}/conversation
- OfficialSpaces
  - GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces
  - GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces/activities
  - GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces/activities/{eventId}
  - GET /api/v1/organization/official-spaces
- OrganizationMembers
  - GET /api/v1/organization/members
- OrganizationMembershipManagement
  - DELETE /api/v1/organization/members/{membershipId}
  - POST /api/v1/organization/members/{membershipId}/roles
  - DELETE /api/v1/organization/members/{membershipId}/roles/{roleAssignmentId}
  - PUT /api/v1/organization/members/{membershipId}/roles/{roleAssignmentId}
- OrganizationPeople
  - GET /api/v1/organization/people
  - POST /api/v1/organization/people
  - GET /api/v1/organization/people/{id}

- PATCH /api/v1/organization/people/{id}
- POST /api/v1/organization/people/{id}/end
- POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations
- POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations/{invitationId}/revoke
- PaymentRecovery
  - GET /api/v1/commerce/orders/{orderId}/receipt
  - GET /api/v1/commerce/payment-attempts/{attemptId}
  - POST /api/v1/commerce/payment-attempts/{attemptId}/verify
  - GET /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}/receipt
- People
  - POST /api/v1/people/resolve
  - GET /api/v1/people/search
  - GET /api/v1/people/{userId}
- PeoplePresence
  - GET /api/v1/people/{userId}/presence
- PersonalClassAcademicPermissions
  - GET /api/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions
  - PUT /api/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions/{membershipId}
- PersonalClassAcademics
  - GET /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/assignments
  - POST /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/assignments
  - GET /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/exams
  - POST /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/exams
- PersonalClassHistory
  - GET /api/v1/personal-classes/{classId}/history
- PersonalClassLifecycle
  - GET /api/v1/personal-classes/invitations/page
  - POST /api/v1/personal-classes/invitations/{id}/decline
  - POST /api/v1/personal-classes/invitations/{id}/revoke
  - GET /api/v1/personal-classes/join-requests
  - POST /api/v1/personal-classes/join-requests/{id}/decision
  - GET /api/v1/personal-classes/manager-transfers
  - POST /api/v1/personal-classes/manager-transfers/{id}/decision
  - GET /api/v1/personal-classes/page
  - POST /api/v1/personal-classes/{id}/activate
  - POST /api/v1/personal-classes/{id}/join-requests
  - POST /api/v1/personal-classes/{id}/manager-transfers
  - GET /api/v1/personal-classes/{id}/memberships
  - DELETE /api/v1/personal-classes/{id}/memberships/{memberId}
  - PUT /api/v1/personal-classes/{id}/memberships/{memberId}/roles
  - PUT /api/v1/personal-classes/{id}/settings
  - GET /api/v1/personal-classes/{id}/spaces
  - GET /api/v1/personal-classes/{id}/spaces/backfill-plan
  - POST /api/v1/personal-classes/{id}/spaces/repair
  - POST /api/v1/personal-classes/{id}/suspend
- PersonalClassRequests
  - GET /api/v1/personal-class-requests
  - POST /api/v1/personal-class-requests
  - GET /api/v1/personal-class-requests/{id}
  - PUT /api/v1/personal-class-requests/{id}
  - POST /api/v1/personal-class-requests/{id}/cancel
  - GET /api/v1/personal-class-requests/{id}/history
  - POST /api/v1/personal-class-requests/{id}/submit
- PersonalClasses
  - GET /api/v1/personal-classes
  - POST /api/v1/personal-classes
  - GET /api/v1/personal-classes/invitations
  - POST /api/v1/personal-classes/invitations/{invitationId}/accept
  - GET /api/v1/personal-classes/{classId}
  - POST /api/v1/personal-classes/{classId}/archive
  - POST /api/v1/personal-classes/{classId}/invitations
  - GET /api/v1/personal-classes/{classId}/participants
  - DELETE /api/v1/personal-classes/{classId}/participants/{participantId}
- PhoneChange
  - POST /api/v1/me/phone-change/requests
  - POST /api/v1/me/phone-change/requests/{requestId}/verify
- PlatformCommerce
  - POST /api/admin/v1/commerce/organizations/{organizationId}/subscription-override
  - POST /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{planVersionId}/publish
  - GET /api/admin/v1/commerce/plans
  - POST /api/admin/v1/commerce/plans
  - GET /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}
  - POST /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}/versions

- GET /api/admin/v1/commerce/subscriptions
- PlatformCommercialContracts
  - GET /api/admin/v1/commerce/history/{targetId}
  - POST /api/admin/v1/commerce/organizations/{ownerId}/commercial-contracts
  - GET /api/admin/v1/commerce/organizations/{ownerId}/subscription
  - PUT /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{versionId}/draft
  - GET /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{versionId}/validation
  - PUT /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}/availability
  - POST /api/admin/v1/commerce/users/{ownerId}/commercial-contracts
  - GET /api/admin/v1/commerce/users/{ownerId}/subscription
- PlatformDeletionRequests
  - GET /api/admin/v1/privacy/deletion-requests
- PlatformEducation
  - GET /api/admin/v1/education/assignments
  - GET /api/admin/v1/education/classes
  - GET /api/admin/v1/education/classes/{classId}
  - GET /api/admin/v1/education/enrollments
  - GET /api/admin/v1/education/exams
  - GET /api/admin/v1/education/teachers
- PlatformFinance
  - GET /api/admin/v1/finance/orders
  - GET /api/admin/v1/finance/orders/{orderId}
- PlatformIam
  - GET /api/admin/v1/me
  - GET /api/admin/v1/role-assignments
  - POST /api/admin/v1/role-assignments
  - DELETE /api/admin/v1/role-assignments/{assignmentId}
  - GET /api/admin/v1/roles
- PlatformLibrarySources
  - GET /api/admin/v1/library/sources
  - POST /api/admin/v1/library/sources
- PlatformMessagingMetadata
  - GET /api/admin/v1/messaging/conversations
- PlatformModeration
  - GET /api/admin/v1/moderation/cases
  - GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/actions
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/dismiss
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/enforce-content-removal
  - GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/expanded-context
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/resolve
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/start-review
- PlatformOrganizations
  - GET /api/admin/v1/organizations
  - POST /api/admin/v1/organizations
  - GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}
  - POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/invitations
  - GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships
  - DELETE /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}
  - PUT /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}/role
  - POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/reactivate
  - POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspend
  - GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspension-impact
- PlatformPersonalClassAcademicPermissions
  - GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions
  - PUT /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions/{membershipId}
- PlatformPersonalClassHistory
  - GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/history
- PlatformPersonalClassMemberships
  - GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/memberships
- PlatformPersonalClassRequests
  - GET /api/admin/v1/personal-class-requests
  - GET /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}
  - GET /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}/history
  - POST /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}/review
- PlatformProvisioning
  - GET /api/admin/v1/provisioning

- POST /api/admin/v1/provisioning
- PlatformSchoolApplications
  - GET /api/admin/v1/school-applications
  - GET /api/admin/v1/school-applications/offerings
  - PUT /api/admin/v1/school-applications/offerings/{kind}
  - GET /api/admin/v1/school-applications/{id}
  - POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/decisions
  - GET /api/admin/v1/school-applications/{id}/history
  - POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/initial-manager/confirm
  - POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/provisioning/retry
  - POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/review
- PlatformSupportTickets
  - GET /api/admin/v1/support/tickets
  - GET /api/admin/v1/support/tickets/{id}
  - POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/assign
  - POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/messages
  - POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/resolve
- PlatformSystemOperations
  - GET /api/admin/v1/operations/health
  - GET /api/admin/v1/operations/jobs
  - GET /api/admin/v1/operations/notifications
- PlatformUsers
  - GET /api/admin/v1/users
  - GET /api/admin/v1/users/{userId}
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/reactivate
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/revoke
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/{sessionId}/revoke
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/suspend
- Profile
  - GET /api/v1/me
  - PATCH /api/v1/me/profile
  - DELETE /api/v1/me/profile-photo
  - PUT /api/v1/me/profile-photo
- Realtime
  - GET /api/v1/realtime/account-inbox/changes
  - GET /api/v1/realtime/changes
- Reports
  - POST /api/v1/reports/exports
  - GET /api/v1/reports/exports/{jobId}
  - GET /api/v1/reports/exports/{jobId}/download
  - GET /api/v1/reports/manager/assessments
  - GET /api/v1/reports/manager/attendance
  - GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}
  - GET /api/v1/reports/manager/enrollments
  - GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload
  - GET /api/v1/reports/parent/assignments
  - GET /api/v1/reports/parent/attendance
  - GET /api/v1/reports/parent/exams
  - GET /api/v1/reports/student/assignments
  - GET /api/v1/reports/student/attendance
  - GET /api/v1/reports/student/exams
  - GET /api/v1/reports/student/grades
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}
- SavedMessageLabels
  - GET /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels
  - PUT /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels
- Schedule
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules
  - GET /api/v1/academic/schedule
  - PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}
- ScheduledMessages
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages/{id}/cancel
- SchoolAcademicDiscovery
  - GET /api/v1/academic/exams/discovery
  - GET /api/v1/organization/teacher-content-activities
- SchoolApplications
  - GET /api/v1/school-applications
  - POST /api/v1/school-applications
  - GET /api/v1/school-applications/{id}
  - PUT /api/v1/school-applications/{id}
  - POST /api/v1/school-applications/{id}/cancel

- GET /api/v1/school-applications/{id}/history
- POST /api/v1/school-applications/{id}/orders
- POST /api/v1/school-applications/{id}/quote
- POST /api/v1/school-applications/{id}/submit
- SchoolGuardianInvitations
  - POST /api/v1/organization/guardian-invitations/{invitationId}/revoke
  - POST /api/v1/organization/people/{learnerId}/guardian-invitations
- SchoolGuardianRelations
  - GET /api/v1/organization/guardian-relations
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations
  - GET /api/v1/organization/guardian-relations/{id}
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/activate
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/end
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/revoke
- SchoolSentInvitations
  - GET /api/v1/organization/invitations
- Sessions
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions
  - GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
  - PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
  - GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance
  - PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance
  - PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}
  - POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel
  - POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete
- Submissions
  - POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts
  - GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me
  - GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me/page
  - GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts
  - GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts/page
  - GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}
  - POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments
  - DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}
  - PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft
  - POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit
- SupportTickets
  - GET /api/v1/support/tickets
  - POST /api/v1/support/tickets
  - GET /api/v1/support/tickets/{id}
  - POST /api/v1/support/tickets/{id}/messages
- Workspaces
  - GET /api/v1/workspaces/current
  - GET /api/v1/workspaces/me
  - POST /api/v1/workspaces/select
  - GET /api/v1/workspaces/snapshot
- ZibalCallback
  - GET /api/integrations/v1/commerce/payments/zibal/callback
- قراردادهای JSON و Enum
  - AbuseReportReason
  - AbuseReportReceiptResult
  - AbuseReportStatus
  - AcademicActivityCardResult
  - AcademicActivityDeliveryResult
  - AcademicActivityDeliveryState
  - AcademicActivityKind
  - AcademicAnswerAttachmentDto
  - AcademicClassKind
  - AcademicClassRefDto
  - AcademicPageOfAssignmentResult
  - AcademicPageOfEvaluationQueueItemResult
  - AcademicPageOfExamGradingQueueItemDto
  - AcademicPageOfStudentExamAttemptSummaryDto
  - AcademicPageOfStudentExamSummary
  - AcademicPageOfSubmissionAttemptResult
  - AcademicPeriodResult
  - AcademicPeriodStatus
  - AcademicPublicationReceipt
  - AcceptInvitationCommand
  - AcceptInvitationResult

- AccessContext
- AccountChangePageResult
- AccountChangeResult
- AccountDeletionPage
- AccountDeletionQueueItem
- AccountDeletionStatusResult
- AccountInboxPageResult
- AddConversationMemberCommand
- AddExamQuestionCommand
- AddReactionCommand
- AddressBookEntryResult
- AdminAuditLogItem
- AdminAuditLogPage
- AdvanceConversationCursorCommand
- AiActivitySuggestionsResponse
- AiAttentionArea
- AiChatResult
- AiExamPreparationResponse
- AiHomeworkExplanationResponse
- AiInsight
- AiMessage
- AiParentChildSummaryResponse
- AiPayerSelection
- AiPlanItem
- AiProgress
- AiQuotaPreflightCommand
- AiQuotaPreflightDto
- AiRecommendation
- AiResponseMetadata
- AiRoleInsightResponse
- AiSeverity
- AiSourceOperation
- AiSourcePreflightCommand
- AiSourcePreflightResult
- AiSourceReference
- AiSourceVersionIdentity
- AiStudentAnalysisResponse
- AiStudyPlanResponse
- AiTeachingActivity
- AiUpcomingItem
- AssignTeacherCommand
- AssignmentGradingQueueSummary
- AssignmentResult
- AssignmentStatus
- AssistantContextResult
- AssistantDataContextKind
- AttachExamAnswerFileCommand
- AttachSubmissionFileCommand
- AttendanceEntryResult
- AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem
- AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem
- AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem
- AttendanceReportSummary
- AttendanceRevisionResult
- AttendanceStatus
- AuthorizedChildResult
- BillingCalendar
- BlockedUserResult
- CancelScheduledMessageCommand
- ChangeConversationMemberRoleCommand
- ChangePersonalClassRolesCommand
- ChangePlatformMembershipRoleCommand
- ChangeSchoolRoleCommand
- ChatFolderResult
- ChecklistItemInput
- ClassLearnerResult
- ClassLessonResult
- ClassResult
- ClassStatus
- ClassTeacherResult
- CloseConversationPollCommand
- CommerceContextType
- CommerceEntitlementDto
- CommerceQuotaDto
- CommerceSubscriptionDto
- CommerceSummaryState
- CommercialAvailabilityCommand
- CommercialDraftCommand
- CommercialHistoryDto
- CommercialMigrationStatus
- CommercialOrderPurpose
- CommercialOrderPurpose2

- ConversationManagementPolicy
- ConversationMediaItemResult
- ConversationMediaPageResult
- ConversationMessagePageResult
- ConversationMessageResult
- ConversationMuteMode
- ConversationOrganizationBadgeResult
- ConversationParticipantPageResult
- ConversationParticipantResult
- ConversationParticipantRole
- ConversationParticipantStatus
- ConversationPeerReadStateResult
- ConversationPermissionDescriptor
- ConversationPhotoMutationResult
- ConversationPhotoResult
- ConversationPinResult
- ConversationPollOptionResult
- ConversationPollResult
- ConversationPollStatus
- ConversationPollVoterPageResult
- ConversationPollVoterResult
- ConversationScope
- ConversationStatus
- ConversationSummaryResult
- ConversationTopicPageResult
- ConversationTopicResult
- ConversationTopicStatus
- ConversationType
- ConversationUserStateResult
- ConversationVisibility
- ConversationVisibility2
- CorrectAttendanceCommand
- CorrectReleasedEvaluationCommand
- CorrectReleasedExamGradeCommand
- CourseResult
- CourseStatus
- CreateAcademicPeriodCommand
- CreateAssignmentDraftCommand
- CreateClassCommand
- CreateClassLessonCommand
- CreateConversationChecklistCommand
- CommercialPlanDto
- CommercialQuotaDto
- CommercialQuoteDto
- CommercialSummaryDto
- CommercialValidationDto
- CommunicationAgeCategory
- CommunicationAgeResult
- CommunicationAgeVerificationStatus
- CompleteExamGradeCommand
- CompleteJoinRequestCommand
- CompleteModerationCaseCommand
- CompleteProfileCommand
- ConfigurePersonalClassCommand
- ContactCardResult
- ContactDeltaResult
- ContactDeviceResult
- ContactMutation
- ContactMutationKind
- ContactNameOrigin
- ContactSyncCommand
- ContactSyncItemResult
- ContactSyncResult
- ContentSafetyDecision
- ConversationAdminPermission
- ConversationAdminPermission2
- ConversationChangePageResult
- ConversationChangeResult
- ConversationChecklistItemResult
- ConversationChecklistMode
- ConversationChecklistResult
- ConversationCursorStateResult
- ConversationEffectiveCapabilities
- ConversationInfoResult
- ConversationInitialTargetOutcome
- ConversationInitialTargetResult
- ConversationInvitationResult
- ConversationInvitationStatus
- ConversationJoinRequestPageResult
- ConversationJoinRequestResult
- ConversationJoinRequestResult2
- ConversationJoinRequestStatus

- DashboardSessionItem
- DashboardSessionItem2
- DayOfWeek
- DecidePersonalClassJoinCommand
- DecidePersonalClassTransferCommand
- DeclineInvitationResult
- DeleteExamQuestionCommand
- DeleteMessageForMeResult
- DetailedReportAssessmentKind
- DetailedReportGradeKind
- DirectConversationResult
- DiscoverableConversationPageResult
- DiscoverableConversationResult
- EditMessageCommand
- EditPersonalClassRequestCommand
- EducationalSourceResult
- EducationalSourceScope
- EducationalSourceStatus
- EducationalSourceType
- EndEnrollmentCommand
- EndPlatformMembershipCommand
- EndPlatformRoleAssignmentCommand
- EndSchoolMembershipCommand
- EndSchoolRoleCommand
- EndTeacherAssignmentCommand
- EnrollLearnerCommand
- EnrollmentResult
- EnrollmentStatus
- EntitlementKey
- EntityTagHeaderValue
- EvaluationQueueItemResult
- EvaluationReviewStatus
- EvaluationRevisionStatus
- EvaluatorEvaluationResult
- ExamAnswerReceiptDto
- ExamAttemptStatus
- ExamEditorDto
- ExamEditorOptionDto
- ExamEditorQuestionDto
- ExamFinalReceiptDto
- ExamGradeDto
- CreateConversationInvitationCommand
- CreateConversationPollCommand
- CreateConversationTopicCommand
- CreateCourseCommand
- CreateEducationalSourceCommand
- CreateExamDraftCommand
- CreateInviteLinkCommand
- CreateManagedConversationCommand
- CreateNextExamVersionCommand
- CreateOrderCommand
- CreateOrderResult
- CreateOrganizationPersonCommand
- CreatePersonLinkInvitationCommand
- CreatePersonalClassCommand
- CreatePersonalClassJoinCommand
- CreatePersonalClassRequestCommand
- CreatePersonalClassTransferCommand
- CreatePlatformInvitationCommand
- CreatePlatformOrganizationCommand
- CreatePlatformPlanCommand
- CreatePlatformPlanVersionCommand
- CreateReportExportCommand
- CreateScheduleRuleCommand
- CreateSchoolApplicationCommand
- CreateSchoolGuardianInvitationCommand
- CreateSchoolGuardianRelationCommand
- CreateSessionCommand
- CreateSourceVersionCommand
- CreateStudyPlanCommand
- CreateSupportTicketCommand
- CreatedInviteLinkResult
- CurrencyCode
- CurrentUserResult
- DashboardAssignmentItem
- DashboardAssignmentItem2
- DashboardAttendancePendingItem
- DashboardAttendanceSummary
- DashboardAudience
- DashboardClassItem
- DashboardExamItem
- DashboardLearner

- InviteLinkRedemptionResult
- InviteLinkResult
- InvitePersonalClassStudentCommand
- KnowledgeCitation
- KnowledgeMutationCommand
- KnowledgeProcessingStatus
- KnowledgeQueryCommand
- KnowledgeRagClaim
- KnowledgeRagResponse
- KnowledgeRetrieveResponse
- KnowledgeRetrieveResult
- KnowledgeSourceVersion
- LessonAttachmentResult
- LessonStatus
- MakanProblemDetails
- ManageSupportTicketCommand
- ManagedConversationResult
- ManagerAssessmentReportItem
- ManagerAttendanceReportItem
- ManagerClassPerformanceDto
- ManagerCommerceSummaryDto
- ManagerDashboardDto
- ManagerEnrollmentReportItem
- ManagerOnboardingChecklist
- ManagerOperationalCounts
- ManagerTeacherWorkloadReportItem
- MemberRestrictionPageResult
- MemberRestrictionResult
- MembershipStatus
- MessageAttachmentResult
- MessageKind
- MessageMutationResult
- MessageReactionResult
- MessageReactionSummaryResult
- MessageReactionType
- MessageReceiptResult
- MessageReceiptStatus
- MessageReplySummaryResult
- MessageSearchItemResult
- MessageSearchPageResult
- MessagingChangeType
- ExamGradeReleaseDto
- ExamGradeRevisionStatus
- ExamGradingQueueItemDto
- ExamGradingQueueStatus
- ExamGradingQueueSummary
- ExamQuestionAttachmentPolicyCommand
- ExamQuestionAttachmentPolicyDto
- ExamQuestionGradeDto
- ExamQuestionGradingMode
- ExamQuestionOptionCommand
- ExamQuestionType
- ExamRandomizationPolicy
- ExamResultReleaseStatus
- ExamStatus
- ExamTeacherPreview
- ExamVersionStatus
- ExamWriteLeaseDto
- ExplainHomeworkCommand
- FileAssetResult
- FileAssetStatus
- FileStreamResult
- FinalSubmitAssignmentCommand
- FinalizeExamCommand
- FolderConversationTypes
- FolderOverrideCommand
- ForwardMessageCommand
- GradeExamQuestionCommand
- GradeReleaseResult
- GrantPlatformRoleCommand
- GrantSchoolRoleCommand
- GroupHistoryPolicy
- GroupHistoryPolicy2
- GroupMemberCapability
- GuardianExamResultDto
- GuardianRelationStatus
- GuardianRelationSummaryResult
- InitiatePaymentCommand
- InitiatePaymentResult
- InvitationResult
- InvitationStatus
- InviteLinkPageResult

- NullableOfNotificationDeliveryFailureReason
- NullableOfOrganizationRole
- NullableOfOrganizationRole2
- NullableOfOrganizationStatus
- NullableOfPaymentAttemptStatus
- NullableOfPrivacyAudience
- NullableOfReportExportAssessmentKind
- NullableOfRoleAssignmentStatus
- NullableOfSchoolApplicationStatus
- NullableOfSessionActivityAction
- NullableOfSubmissionAttemptStatus
- OfficialClassConversationResult
- OfficialSourceKind
- OfficialSpaceCapabilities
- OfficialSpaceEndpointResult
- OfficialSpaceMetadata
- OfficialSpacesPairResult
- OnboardingStateCommand
- OrderDto
- OrderFulfillmentState
- OrderListItemDto
- OrderListResult
- OrderStatus
- OrganizationPeoplePage
- OrganizationPersonDto
- OrganizationPersonStatus
- OrganizationRole
- OrganizationStatus
- OverridePlatformSubscriptionCommand
- OwnershipTransferResult
- OwnershipTransferStatus
- ParentAssignmentReportItem
- ParentAttendanceReportItem
- ParentDashboardDto
- ParentExamReportItem
- ParentReleasedAssignmentItem
- ParentReleasedResult
- PaymentAttemptDetailsDto
- PaymentAttemptDto
- PaymentAttemptEventType
- PaymentAttemptStatus
- MessagingNextAction
- MessagingPresenceState
- MessagingPrivacySettingsResult
- MessagingPublicProfileResult
- MessagingPublicProfileResult2
- MessagingRealtimeNotification
- MessagingStatusResult
- ModerationActionResult
- ModerationActionType
- ModerationCaseDetailResult
- ModerationCasePageResult
- ModerationCaseSource
- ModerationCaseStatus
- ModerationCaseSummaryResult
- ModerationEvidenceAttachmentResult
- ModerationPriority
- NotificationCategory
- NotificationDeliveryChannel
- NotificationDeliveryStatus
- NotificationItem
- NotificationPage
- NotificationPreferenceCategory
- NotificationPreferenceItem
- NotificationPreferenceScope
- NotificationResourceType
- NotificationTargetResult
- NotificationType
- NotificationUnreadCount
- NullableOfAiPayerSelection
- NullableOfBillingCalendar
- NullableOfBillingCalendar2
- NullableOfConversationChecklistMode
- NullableOfCurrencyCode
- NullableOfEnrollmentStatus
- NullableOfEvaluationRevisionStatus
- NullableOfExamAttemptStatus
- NullableOfExamGradeRevisionStatus
- NullableOfExamResultReleaseStatus
- NullableOfGroupMemberCapability
- NullableOfMembershipStatus
- NullableOfMessageKind

- PersonalClassTransferDto
- PersonalClassVersionCommand
- PersonalMessagingAction
- PhoneChangeResult
- PlanVersionStatus
- PlatformAbuseReportEvidence
- PlatformAdminHistoryReference
- PlatformAssignmentItem
- PlatformAssignmentPage
- PlatformClassAssessmentSummary
- PlatformClassAttendanceSummary
- PlatformClassDetail
- PlatformClassItem
- PlatformClassPage
- PlatformClassPerson
- PlatformClassSessionSummary
- PlatformClassSummary
- PlatformCompleteModerationCommand
- PlatformConversationMetadataItem
- PlatformConversationMetadataPage
- PlatformDependencyHealth
- PlatformEnrollmentItem
- PlatformEnrollmentPage
- PlatformExamItem
- PlatformExamPage
- PlatformGuardianSummary
- PlatformInvitationResult
- PlatformJobOperations
- PlatformJobQueueDetail
- PlatformJobStatusCount
- PlatformManagerSummary
- PlatformMeResult
- PlatformMembershipItem
- PlatformMembershipMutationResult
- PlatformMembershipPage
- PlatformModerationActionCommand
- PlatformModerationActionItem
- PlatformModerationCaseDetail
- PlatformModerationCaseItem
- PlatformModerationCasePage
- PlatformModerationContextMessage
- PaymentHistoryDto
- PaymentReceiptDto
- PaymentVerificationStatus
- PeerReadVisibility
- PeopleResolveResult
- PeopleSearchPageResult
- PersonLinkInvitationDto
- PersonalClassAcademicCapabilities
- PersonalClassAcademicPermissionDto
- PersonalClassBackfillPlanRow
- PersonalClassCapabilities
- PersonalClassDecisionDto
- PersonalClassDelegatedCapabilities
- PersonalClassDelegatedCapabilities2
- PersonalClassDto
- PersonalClassFormationProgress
- PersonalClassHistoryItem
- PersonalClassInvitationDto
- PersonalClassInviterIdentity
- PersonalClassJoinDto
- PersonalClassJoinRequestStatus
- PersonalClassLocalRoles
- PersonalClassLocalRoles2
- PersonalClassManagerTransferStatus
- PersonalClassMembershipDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem
- PersonalClassPageOfPersonalClassInvitationDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassJoinDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassMembershipDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassTransferDto
- PersonalClassPageOfPlatformPersonalClassMembershipDto
- PersonalClassParticipantDto
- PersonalClassReasonCommand
- PersonalClassRequestCapabilities
- PersonalClassRequestDto
- PersonalClassRequestInput
- PersonalClassRequestStatus

- PlatformTeacherAssignmentItem
- PlatformTeacherAssignmentPage
- PlatformUserDetail
- PlatformUserItem
- PlatformUserMembershipSummary
- PlatformUserMutationResult
- PlatformUserPage
- PlatformUserSessionSummary
- PlatformUserStateCommand
- PresenceResult
- PrivacyAudience
- PrivacyAudience2
- ProblemDetails
- ProfilePhotoResult
- ProfilePhotoResult2
- ProfilePhotoResult3
- ProvisionOrganizationCommand
- PublishAssignmentCommand
- PublishAssignmentResult
- PublishClassLessonCommand
- PublishExamCommand
- PublishPlatformPlanVersionCommand
- PushDeviceListItem
- PushDevicePageResult
- PushDevicePlatform
- PushDeviceRegistrationResult
- QuotaKey
- QuotaKind
- QuotaUsageSource
- RealtimeInvalidation
- RecentContactPageResult
- RecentContactResult
- RecordAttendanceCommand
- RecordAttendanceEntryCommand
- RedeemInviteLinkCommand
- RefreshSessionCommand
- RefreshSessionResult
- RegisterCommercialContractCommand
- RegisterPushDeviceCommand
- RegisterWebPushCommand
- ReleaseEvaluationCommand
- PlatformModerationEvidenceItem
- PlatformModerationVersionCommand
- PlatformNotificationFailureItem
- PlatformNotificationOperations
- PlatformOrderItem
- PlatformOrderPage
- PlatformOrganizationActivitySummary
- PlatformOrganizationContext
- PlatformOrganizationContext2
- PlatformOrganizationDetail
- PlatformOrganizationImpactPreview
- PlatformOrganizationItem
- PlatformOrganizationMutationResult
- PlatformOrganizationPage
- PlatformOrganizationRoleCount
- PlatformOrganizationStateCommand
- PlatformPaymentAttemptItem
- PlatformPaymentItem
- PlatformPersonalClassMembershipDto
- PlatformPlanDetail
- PlatformPlanEntitlementItem
- PlatformPlanItem
- PlatformPlanPage
- PlatformPlanQuotaItem
- PlatformPlanVersionItem
- PlatformProvisioningItem
- PlatformProvisioningPage
- PlatformProvisioningResult
- PlatformProvisioningStatus
- PlatformRoleAssignmentItem
- PlatformRoleAssignmentPage
- PlatformRoleCatalogItem
- PlatformRoleMutationResult
- PlatformSafetyIncidentEvidence
- PlatformSessionRevocationResult
- PlatformSubscriptionItem
- PlatformSubscriptionOverrideResult
- PlatformSubscriptionPage
- PlatformSubscriptionSummary
- PlatformSubscriptionUsageItem
- PlatformSystemHealth

- ScheduleRuleResult
- ScheduleRuleStatus
- ScheduledMessageContent
- ScheduledMessagePageResult
- ScheduledMessageResult
- ScheduledMessageStatus
- SchoolApplicationActionCommand
- SchoolApplicationCommerceCommand
- SchoolApplicationDecisionResult
- SchoolApplicationDraftData
- SchoolApplicationHistoryPage
- SchoolApplicationHistoryResult
- SchoolApplicationKind
- SchoolApplicationPage
- SchoolApplicationProgress
- SchoolApplicationResult
- SchoolApplicationStatus
- SchoolDocumentInput
- SchoolGuardianInvitationResult
- SchoolGuardianRelationDto
- SchoolGuardianRelationsPage
- SchoolInitialManagerCommand
- SchoolInvitationType
- SchoolMemberResult
- SchoolMembershipMutationResult
- SchoolOfferingCommand
- SchoolOfferingResult
- SchoolPageOfAcademicPeriodResult
- SchoolPageOfClassLearnerResult
- SchoolPageOfClassLessonResult
- SchoolPageOfClassTeacherResult
- SchoolPageOfCourseResult
- SchoolPageOfSchoolMemberResult
- SchoolPageOfSchoolSentInvitationDto
- SchoolPageOfTeacherContentActivityDto
- SchoolProvisioningRetryCommand
- SchoolRoleAssignmentResult
- SchoolSentInvitationDto
- SelectAssistantContextCommand
- SelectWorkspaceCommand
- SendAiChatCommand
- ReleaseExamGradeCommand
- RepairPersonalClassSpacesCommand
- ReplaceSavedLabelsCommand
- ReplySupportTicketCommand
- ReportExportFilters
- ReportExportFormat
- ReportExportJobResult
- ReportExportJobStatus
- ReportExportType
- ReportMessageCommand
- ReportPageOfManagerAssessmentReportItem
- ReportPageOfManagerAttendanceReportItem
- ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem
- ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem
- ReportPageOfParentAssignmentReportItem
- ReportPageOfParentExamReportItem
- ReportPageOfStudentAssignmentReportItem
- ReportPageOfStudentExamReportItem
- ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem
- ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem
- ReportPageOfTeacherExamReportItem
- RequestAccountDeletionCommand
- RequestOtpCommand
- RequestOtpResult
- RequestPhoneChangeCommand
- ResolvePersonCommand
- ReviewPersonalClassRequestCommand
- RevokeInviteLinkCommand
- RevokePlatformSessionsCommand
- RoleAssignmentStatus
- SafeMessagingIdentityResult
- SafeMessagingIdentityResult2
- SaveChatFolderCommand
- SaveEvaluationDraftCommand
- SaveExamAnswerCommand
- SaveSubmissionDraftCommand
- SaveUserContactCommand
- SavedConversationResult
- SavedMessageLabelsResult
- ScheduleDowngradeCommand
- ScheduleMessageCommand

- StudentReleasedAssignmentItem
- StudentReleasedGradeReportItem
- StudentReleasedResult
- StudentSafeExamOption
- StudentSafeExamPreview
- StudentSafeExamQuestion
- SubmissionAttachmentResult
- SubmissionAttemptResult
- SubmissionAttemptStatus
- SubmissionForEvaluationResult
- SubmissionReceipt
- SubscriptionDisplayState
- SubscriptionOwnerType
- SubscriptionOwnerType2
- SubscriptionStatus
- SuggestTeacherActivitiesCommand
- SupportMessageResult
- SupportTicketPage
- SupportTicketResult
- SupportTicketStatus
- TeacherAssignmentReportItem
- TeacherAssignmentResult
- TeacherAssignmentStatus
- TeacherAttendanceReportItem
- TeacherContentActivityDto
- TeacherDashboardDto
- TeacherExamReportItem
- TeacherLearnerOverviewDto
- UpdateAssignmentDraftCommand
- UpdateClassLessonCommand
- UpdateClassSettingsCommand
- UpdateConversationChecklistCommand
- UpdateConversationInfoCommand
- UpdateConversationPermissionsCommand
- UpdateConversationSettingsCommand
- UpdateConversationTopicCommand
- UpdateExamDraftCommand
- UpdateExamQuestionCommand
- UpdateMessagingPrivacyCommand
- UpdateNotificationPreferenceCommand
- UpdateOrganizationPersonNamesCommand
- SendMessageCommand
- SessionAttendanceResult
- SessionResult
- SessionStatus
- SessionVersionCommand
- SetChecklistItemCommand
- SetContactConsentCommand
- SetConversationMuteCommand
- SetConversationPhotoCommand
- SetMemberRestrictionCommand
- SetPersonalClassAcademicPermissionCommand
- SetProfilePhotoCommand
- SourceCapabilities
- SourceFileMetadata
- SourceMutationCommand
- SourcePage
- SourceProcessingStatus
- SourcePublicationStatus
- SourceSafetyStatus
- SourceVisibility
- SourceVisibilityCommand
- StartDirectConversationCommand
- StartExamCommand
- StartModerationReviewCommand
- StartOwnershipTransferCommand
- Stream
- StringSegment
- StudentAssignmentActionStatus
- StudentAssignmentReportItem
- StudentAttendanceReportItem
- StudentCurrentExamAnswerDto
- StudentDashboardDto
- StudentExamAnswersDto
- StudentExamAttemptDto
- StudentExamAttemptOptionDto
- StudentExamAttemptQuestionDto
- StudentExamAttemptSummaryDto
- StudentExamReportItem
- StudentExamResultDto
- StudentExamRules
- StudentExamSummary

- UpdateScheduleRuleCommand
- UpdateSchoolApplicationCommand
- UpdateSessionCommand
- UpdateSourceDraftCommand
- UpdateUserContactCommand
- UserAccountStatus
- UserBlockResult
- UserBlockStatus
- UserContactPageResult
- UserContactResult
- UserSessionResult
- VerifyCommunicationAgeCommand
- VerifyOtpCommand
- VerifyOtpResult
- VerifyPaymentResult
- VerifyPhoneChangeCommand
- VoteConversationPollCommand
- WebPushClientConfiguration
- WorkspaceResult
- WorkspaceSnapshotResult
- WorkspaceType

- کدهای خطای تعریف‌شده

# مرجع جاری Endpointها و قراردادهای API ماکان

بازبینی `2026-11-14` با مبنای Git `source@31fe34c6dde4526badc43d43e62b8ba185ee6f36` و metadata فایل‌های working tree؛ تولید از OpenAPI میزبان Testing و ApiExplorer، بدون SMS ،worker، SQL connection یا AI واقعی.

پوشش: **492 عملیات 436 ،HTTP مسیر متمایز، 91 Controller و 780 schema**. Health، Swagger و Hub در این شمارش نیستند.

این مرجع جایگزین کاتالوگ قدیمی ۱۴۱ عملیات است. نام فیلد، request/response، nullable و enum از سند واقعی runtime آمده‌اند؛ لازم‌بودن کسب‌وکاری، authorization منبع و خطاهای lifecycle علاوه بر schema در Application/Domain بررسی می‌شوند. هیچ نمونه یا تست زنده‌ای از روی وجود schema موفق فرض نمی‌شود.

## قرارداد مشترک و مرزهای امنیتی

- ورود از Bearer session موجود است، نه JWT فرضی یا Role فرستاده‌شده توسط client. وضعیت anonymous هر عملیات از metadata خودش استخراج شده است.
- policy درج‌شده، gate حمل‌ونقل است؛ UserId، ChildId، OrganizationId و resource ID فقط selector هستند. Application رابطه، نقش فعال و context جاری را دوباره resolve می‌کند.
- GuardianRelation مجوز خواندن Direct خصوصی کودک نیست؛ School Manager نیز private chat browsing ندارد. Minor و Unknown در عملیات حساس Messenger محافظت می‌شوند؛ UserId به‌تنهایی مجوز ارتباط نیست.
- مسیرهای `/api/admin/v1` از نقش Manager مدرسه جدا هستند؛ Platform OTP/Session و permission جاری دارد؛ عامل دوم حذف شده است.
- POST را کور retry نکنید؛ شناسهٔ payload، idempotency و rowversion همان use case باید رعایت شوند. هدر عمومی Idempotency-Key وجود ندارد.
- statusهای جدول فقط پاسخ‌های منتشرشده در OpenAPI هستند؛ خطای domain و gateهای pipeline می‌توانند پاسخ‌های بیشتری داشته باشند.
- زمان سرور و UTC معتبر است؛ concurrency token دودویی در JSON به شکل Base64 است. enum رشته‌ای است و باید unknown آینده تحمل شود.

راهنمای جریان‌ها، قرارداد Backoffice، سیاست Child Safety، استقرار.

## رفتار جاری فراتر از schema

قرارداد OTP یکسان است ولی رفتار از Otp:Enabled/Otp:AllowMockAuthentication می‌آید: Production/Staging فقط true/false و Mock فقط در Development/Test/Testing با false/true. در Mock challenge واقعی ساخته نمی‌شود و مالکیت شماره ثابت نمی‌شود؛ نشست و مجوز منابع همچنان واقعی‌اند. راهنمای OTP و نمونه ورود را در راهنمای بک‌اند بخوانید.

عملیات مدیریتی health/jobs/notifications همان routeها را دارند؛ PlatformJobOperations.Queues جزئیات صف را اضافه می‌کند و PlatformNotificationOperations شمارش/سن و failureهای اخیر را می‌دهد. FileCleanup صرفاً وضعیت Enabled/Disabled تنظیمی است. HTTP 200 عملیات مدیریتی به‌تنهایی به معنی سالم‌بودن همه dependencyها نیست.

AI v1 پاسخ را پیش از خروج از Backend به‌صورت strict و grounded بررسی می‌کند؛ body خام عبور نمی‌کند و retry خودکار POST وجود ندارد. AiService:UseServiceAuthentication و AiKnowledge:UseServiceAuthentication هر دو false هستند. انتخاب School Workspace، Assistant و Payer جدا هستند؛ Generic Personal با Actor رسمی scope، Personal تهی و رزرو معتبر فعال است. قرارداد شخصی و پذیرش واقعی.

پروفایل self دارای DOB nullable و ProfilePhoto است؛ Directory/roster/Guardian consent و Class Lesson به مدرسه اضافه شده‌اند. request/response دقیق هر operation پایین از metadata فعلی آمده؛ سیاست‌های date-only/null، عکس Bearer، visibility Draft و رضایت والد در راهنما و قرارداد مدرسه توضیح داده شده‌اند.

اشتراک Individual/Organization و بنیاد PersonalClass اکنون موجودند؛ خرید نقش نمی‌سازد، Legacy قبل از قرارداد معتبر Admin قفل تازه نمی‌گیرد و AI Runtime فعال نیست. قرارداد کاربر و Admin.

Replay حساب در GET /api/v1/realtime/changes با bootstrap/cursor و ClientInvalidated افزوده شده است؛ Snapshot و مجوز read جاری مرجع‌اند. قرارداد Event.

پیوست پاسخ آزمون از policy نسخهٔ سؤال، revision و write lease استفاده می‌کند؛ Ready مجوز Safety یا دانلود عمومی نیست. قرارداد پیوست و ReviewRequired پیام‌رسان.

# فهرست Controllerها

| Controller | تعداد عملیات | سورس |
|---|---|---|
| AcademicPeriods | 2 | AcademicPeriodsController |
| AccountDeletion | 2 | AccountDeletionController |
| AddressBook | 3 | AddressBookController |
| AdminAuditLogs | 1 | AdminAuditLogsController |
| Ai | 13 | AiController |
| Assignments | 6 | AssignmentsController |
| AssistantContext | 2 | AssistantContextController |
| Auth | 7 | AuthController |
| ClassLessons | 5 | ClassLessonsController |
| Classes | 9 | ClassesController |
| Commerce | 5 | CommerceController |

| Controller | تعداد عملیات | سورس |
|---|---|---|
| CommercialSubscriptions | 12 | CommercialSubscriptionsController |
| CommunicationAge | 6 | CommunicationAgeController |
| Contacts | 5 | ContactsController |
| ConversationAdvancedManagement | 4 | ConversationAdvancedManagementController |
| ConversationChecklists | 4 | ConversationChecklistsController |
| ConversationInvitations | 5 | ConversationInvitationsController |
| ConversationInviteLinks | 9 | ConversationInviteLinksController |
| ConversationModeration | 6 | ConversationModerationController |
| ConversationPhotos | 2 | ConversationPhotosController |
| ConversationPolls | 5 | ConversationPollsController |
| ConversationTopics | 3 | ConversationTopicsController |
| Conversations | 45 | ConversationsController |
| Courses | 2 | CoursesController |
| Dashboards | 4 | DashboardsController |
| EducationalSources | 10 | EducationalSourcesController |
| Evaluations | 9 | EvaluationsController |
| ExamGradings | 10 | ExamGradingsController |
| Exams | 24 | ExamsController |
| Files | 4 | FilesController |
| Guardian | 3 | GuardianController |
| Invitations | 3 | InvitationsController |
| KnowledgeIntegration | 7 | KnowledgeIntegrationController |
| MessageReports | 1 | MessageReportsController |
| Messages | 1 | MessagesController |
| MessagingFolders | 3 | MessagingFoldersController |

| Controller | تعداد عملیات | سورس |
|---|---|---|
| MessagingPrivacy | 2 | MessagingPrivacyController |
| MessagingSafety | 4 | MessagingSafetyController |
| NotificationDevices | 5 | NotificationDevicesController |
| NotificationPreferences | 2 | NotificationPreferencesController |
| Notifications | 4 | NotificationsController |
| OfficialClassConversations | 1 | OfficialClassConversationsController |
| OfficialSpaces | 4 | OfficialSpacesController |
| OrganizationMembers | 1 | OrganizationMembersController |
| OrganizationMembershipManagement | 4 | OrganizationMembershipManagementController |
| OrganizationPeople | 7 | OrganizationPeopleController |
| PaymentRecovery | 4 | PaymentRecoveryController |
| People | 3 | PeopleController |
| PeoplePresence | 1 | PeoplePresenceController |
| PersonalClassAcademicPermissions | 2 | PersonalClassAcademicPermissionsController |
| PersonalClassAcademics | 4 | PersonalClassAcademicsController |
| PersonalClassHistory | 1 | PersonalClassHistoryController |
| PersonalClassLifecycle | 19 | PersonalClassLifecycleController |
| PersonalClassRequests | 7 | PersonalClassRequestsController |
| PersonalClasses | 9 | PersonalClassesController |
| PhoneChange | 2 | PhoneChangeController |
| PlatformCommerce | 7 | PlatformCommerceController |
| PlatformCommercialContracts | 8 | PlatformCommercialContractsController |
| PlatformDeletionRequests | 1 | PlatformDeletionRequestsController |
| PlatformEducation | 6 | PlatformEducationController |
| PlatformFinance | 2 | PlatformFinanceController |

| Controller | تعداد عملیات | سورس |
|---|---|---|
| PlatformIam | 5 | PlatformIamController |
| PlatformLibrarySources | 2 | PlatformLibrarySourcesController |
| PlatformMessagingMetadata | 1 | PlatformMessagingMetadataController |
| PlatformModeration | 9 | PlatformModerationController |
| PlatformOrganizations | 10 | PlatformOrganizationsController |
| PlatformPersonalClassAcademicPermissions | 2 | PlatformPersonalClassAcademicPermissionsController |
| PlatformPersonalClassHistory | 1 | PlatformPersonalClassHistoryController |
| PlatformPersonalClassMemberships | 1 | PlatformPersonalClassMembershipsController |
| PlatformPersonalClassRequests | 4 | PlatformPersonalClassRequestsController |
| PlatformProvisioning | 2 | PlatformProvisioningController |
| PlatformSchoolApplications | 9 | PlatformSchoolApplicationsController |
| PlatformSupportTickets | 5 | PlatformSupportTicketsController |
| PlatformSystemOperations | 3 | PlatformSystemOperationsController |
| PlatformUsers | 6 | PlatformUsersController |
| Profile | 4 | ProfileController |
| Realtime | 2 | RealtimeController |
| Reports | 19 | ReportsController |
| SavedMessageLabels | 2 | SavedMessageLabelsController |
| Schedule | 3 | ScheduleController |
| ScheduledMessages | 3 | ScheduledMessagesController |
| SchoolAcademicDiscovery | 2 | SchoolAcademicDiscoveryController |
| SchoolApplications | 9 | SchoolApplicationsController |
| SchoolGuardianInvitations | 2 | SchoolGuardianInvitationsController |
| SchoolGuardianRelations | 6 | SchoolGuardianRelationsController |
| SchoolSentInvitations | 1 | SchoolSentInvitationsController |

| Controller | تعداد عملیات | سورس |
|---|---|---|
| Sessions | 8 | SessionsController |
| Submissions | 10 | SubmissionsController |
| SupportTickets | 4 | SupportTicketsController |
| Workspaces | 4 | WorkspacesController |
| ZibalCallback | 1 | ZibalCallbackController |

# AcademicPeriods

## GET /api/v1/academic/periods

کد واقعی: AcademicPeriodsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `Search` | query | خیر | string |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `status` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: SchoolPageOfAcademicPeriodResult<br>`application/json`: SchoolPageOfAcademicPeriodResult<br>`text/json`: SchoolPageOfAcademicPeriodResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/periods

کد واقعی: AcademicPeriodsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateAcademicPeriodCommand
`text/json` : CreateAcademicPeriodCommand
`application/*+json` : CreateAcademicPeriodCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 201 | Created | `text/plain` : AcademicPeriodResult<br>`application/json` : AcademicPeriodResult<br>`text/json` : AcademicPeriodResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# AccountDeletion

## GET /api/v1/me/deletion-request

کد واقعی: AccountDeletionController.Status.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.AccountDeletionService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AccountDeletionStatusResult<br>`application/json` : AccountDeletionStatusResult<br>`text/json` : AccountDeletionStatusResult |
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/me/deletion-request

کد واقعی: AccountDeletionController.CreateRequest.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.AccountDeletionService`

بدنه درخواست: `application/json` : RequestAccountDeletionCommand
`text/json` : RequestAccountDeletionCommand
`application/*+json` : RequestAccountDeletionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 202 | Accepted | `text/plain` : AccountDeletionStatusResult<br>`application/json` : AccountDeletionStatusResult<br>`text/json` : AccountDeletionStatusResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# AddressBook

## GET /api/v1/address-book/delta

کد واقعی: AddressBookController.Delta.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.AddressBookService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `deviceId` | query | خیر | string / uuid |
| `cursor` | query | خیر | string |
| `limit` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | ContactDeltaResult : `text/plain`<br>ContactDeltaResult : `application/json`<br>ContactDeltaResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/address-book/devices/consent

کد واقعی: AddressBookController.Consent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.AddressBookService`

بدنه درخواست: `application/json` : SetContactConsentCommand
`text/json` : SetContactConsentCommand
`application/*+json` : SetContactConsentCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | ContactDeviceResult : `text/plain`<br>ContactDeviceResult : `application/json`<br>ContactDeviceResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/address-book/sync

کد واقعی: AddressBookController.Sync.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.AddressBookService`

بدنه درخواست: `application/json` : ContactSyncCommand

`text/json` : ContactSyncCommand

`application/*+json` : ContactSyncCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ContactSyncResult<br>`application/json` : ContactSyncResult<br>`text/json` : ContactSyncResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# AdminAuditLogs

## GET /api/admin/v1/audit-logs

کد واقعی: AdminAuditLogsController.GetAuditLogs.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.audit.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `actorUserId` | query | خیر | string / uuid |
| `action` | query | خیر | string |
| `targetType` | query | خیر | string |
| `targetId` | query | خیر | string |
| `result` | query | خیر | integer / int32 |
| `fromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `toUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `sortBy` | query | خیر | string |
| `sortDirection` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | AdminAuditLogPage : `text/plain`<br>AdminAuditLogPage : `application/json`<br>AdminAuditLogPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# Ai

## POST /api/v1/ai/chat

کد واقعی: AiController.Chat.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: `application/json` : SendAiChatCommand
SendAiChatCommand : `text/json`
SendAiChatCommand : `application/*+json`؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AiChatResult<br>`application/json` : AiChatResult<br>`text/json` : AiChatResult |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/exams/{examId}/prepare

کد واقعی: AiController.PrepareExam.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AiExamPreparationResponse<br>`application/json` : AiExamPreparationResponse<br>`text/json` : AiExamPreparationResponse |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/homeworks/{assignmentId}/explain

کد واقعی: AiController.ExplainHomework.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `assignmentId` | path | بله | string / uuid |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: `application/json` : ExplainHomeworkCommand

`text/json` : ExplainHomeworkCommand

`application/*+json` : ExplainHomeworkCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AiHomeworkExplanationResponse<br>`application/json` : AiHomeworkExplanationResponse<br>`text/json` : AiHomeworkExplanationResponse |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/insight

کد واقعی: AiController.GetManagerClassInsight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AiRoleInsightResponse `application/json` : AiRoleInsightResponse `text/json` : AiRoleInsightResponse |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight

کد واقعی: AiController.GetManagerStudentInsight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `studentId` | path | بله | string / uuid |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AiRoleInsightResponse<br>`application/json` : AiRoleInsightResponse<br>`text/json` : AiRoleInsightResponse |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/managers/school-summary

کد واقعی: AiController.SummarizeManagerSchool.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AiRoleInsightResponse<br>`application/json` : AiRoleInsightResponse<br>`text/json` : AiRoleInsightResponse |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/parents/child-summary

کد واقعی: AiController.SummarizeChild.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: AiParentChildSummaryResponse<br>`application/json`: AiParentChildSummaryResponse<br>`text/json`: AiParentChildSummaryResponse |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/sources/preflight

کد واقعی: AiController.SourcePreflight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

بدنه درخواست: `application/json` : AiSourcePreflightCommand

`text/json` : AiSourcePreflightCommand

`application/*+json` : AiSourcePreflightCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AiSourcePreflightResult<br>`application/json` : AiSourcePreflightResult<br>`text/json` : AiSourcePreflightResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/students/analyze

کد واقعی: AiController.AnalyzeStudent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | AiStudentAnalysisResponse : `text/plain`<br>: `application/json`<br>AiStudentAnalysisResponse<br>AiStudentAnalysisResponse : `text/json` |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/study-plan

کد واقعی: AiController.CreateStudyPlan.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateStudyPlanCommand
CreateStudyPlanCommand : `text/json`
`application/*+json` : CreateStudyPlanCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | AiStudyPlanResponse : `text/plain`<br>AiStudyPlanResponse : `application/json`<br>AiStudyPlanResponse : `text/json` |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/activity-suggestions

کد واقعی: AiController.SuggestTeacherActivities.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: `application/json` : SuggestTeacherActivitiesCommand
`text/json` : SuggestTeacherActivitiesCommand
`application/*+json` : SuggestTeacherActivitiesCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: AiActivitySuggestionsResponse<br>`application/json`: AiActivitySuggestionsResponse<br>`text/json`: AiActivitySuggestionsResponse |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight

کد واقعی: AiController.GetTeacherStudentInsight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `studentId` | path | بله | string / uuid |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AiRoleInsightResponse<br>`application/json` :<br>AiRoleInsightResponse<br>`text/json` : AiRoleInsightResponse |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json` :<br>MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` :<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` :<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/summary

کد واقعی: AiController.SummarizeTeacherClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AiRoleInsightResponse<br>`application/json` :<br>AiRoleInsightResponse<br>`text/json` : AiRoleInsightResponse |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Assignments

## GET /api/v1/academic/assignments

کد واقعی: AssignmentsController.GetAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | query | خیر | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از AssignmentResult<br>`application/json` : آرایه از AssignmentResult<br>`text/json` : آرایه از AssignmentResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}

کد واقعی: AssignmentsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `assignmentId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | AssignmentResult : `text/plain`<br>AssignmentResult : `application/json`<br>AssignmentResult : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}

کد واقعی: AssignmentsController.UpdateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `assignmentId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateAssignmentDraftCommand
`text/json` : UpdateAssignmentDraftCommand
`application/*+json` : UpdateAssignmentDraftCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : AssignmentResult<br>`application/json` : AssignmentResult<br>`text/json` : AssignmentResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish

کد واقعی: AssignmentsController.Publish.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `assignmentId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PublishAssignmentCommand
`text/json` : PublishAssignmentCommand
`application/*+json` : PublishAssignmentCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PublishAssignmentResult<br>`application/json` : PublishAssignmentResult<br>`text/json` : PublishAssignmentResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments

کد واقعی: AssignmentsController.GetForClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از AssignmentResult<br>`application/json` : آرایه از AssignmentResult<br>`text/json` : آرایه از AssignmentResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments

کد واقعی: AssignmentsController.CreateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateAssignmentDraftCommand
`text/json` : CreateAssignmentDraftCommand
`application/*+json` : CreateAssignmentDraftCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 201 | Created | `text/plain` : AssignmentResult<br>`application/json` : AssignmentResult<br>`text/json` : AssignmentResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# AssistantContext

## GET /api/v1/ai/assistant-context

کد واقعی: AssistantContextController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.AssistantContextResolver`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | AssistantContextResult : `text/plain` : `application/json` AssistantContextResult AssistantContextResult : `text/json` |
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/ai/assistant-context

کد واقعی: AssistantContextController.Select.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.AssistantContextResolver`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `X-AI-Operation-Id` | header | خیر | string / uuid |
| `X-AI-Payer` | header | خیر | string / Organization, Individual, FreeTrial |

بدنه درخواست: `application/json` : SelectAssistantContextCommand

`text/json` : SelectAssistantContextCommand

`application/*+json` : SelectAssistantContextCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AssistantContextResult<br>`application/json` : AssistantContextResult<br>`text/json` : AssistantContextResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Auth

## POST /api/v1/auth/logout

کد واقعی: AuthController.Logout.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/auth/otp/challenges

کد واقعی: AuthController.RequestOtp.

احراز هویت: عمومی از نظر ورود؛ validation، محدودیت درخواست و قواعد اختصاصی همچنان برقرارند.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: `application/json` : RequestOtpCommand

`text/json` : RequestOtpCommand

`application/*+json` : RequestOtpCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 202 | Accepted | `text/plain` : RequestOtpResult<br>`application/json` : RequestOtpResult<br>`text/json` : RequestOtpResult |

## POST /api/v1/auth/otp/verify

کد واقعی: AuthController.VerifyOtp.

احراز هویت: عمومی از نظر ورود؛ validation، محدودیت درخواست و قواعد اختصاصی همچنان برقرارند.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyOtpCommand

`text/json` : VerifyOtpCommand

`application/*+json` : VerifyOtpCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : VerifyOtpResult<br>`application/json` : VerifyOtpResult<br>`text/json` : VerifyOtpResult |

## POST /api/v1/auth/refresh

کد واقعی: AuthController.Refresh.

احراز هویت: عمومی از نظر ورود؛ validation، محدودیت درخواست و قواعد اختصاصی همچنان برقرارند.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: `application/json` : RefreshSessionCommand

`text/json` : RefreshSessionCommand

`application/*+json` : RefreshSessionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | RefreshSessionResult : `text/plain`<br>RefreshSessionResult : `application/json`<br>RefreshSessionResult : `text/json` |

## GET /api/v1/auth/sessions

کد واقعی: AuthController.GetSessions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | آرایه از UserSessionResult : `text/plain`<br>آرایه از UserSessionResult : `application/json`<br>آرایه از UserSessionResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | MakanProblemDetails : `application/problem+json` |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | MakanProblemDetails : `application/problem+json` |

## POST /api/v1/auth/sessions/revoke-others

کد واقعی: AuthController.RevokeOtherSessions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | MakanProblemDetails : `application/problem+json` |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/auth/sessions/{sessionId}

کد واقعی: AuthController.RevokeSession.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `sessionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# ClassLessons

## GET /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons

کد واقعی: ClassLessonsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `Search` | query | خیر | string |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolPageOfClassLessonResult<br>`application/json` : SchoolPageOfClassLessonResult<br>`text/json` : SchoolPageOfClassLessonResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons

کد واقعی: ClassLessonsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| classId | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: application/json : CreateClassLessonCommand

text/json : CreateClassLessonCommand

application/*+json : CreateClassLessonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | text/plain : ClassLessonResult<br>application/json : ClassLessonResult<br>text/json : ClassLessonResult |
| 200 | OK | text/plain : ClassLessonResult<br>application/json : ClassLessonResult<br>text/json : ClassLessonResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 404 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/lessons/{lessonId}

کد واقعی: ClassLessonsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `lessonId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | ClassLessonResult : `text/plain`<br>ClassLessonResult : `application/json`<br>ClassLessonResult : `text/json` |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/academic/lessons/{lessonId}

کد واقعی: ClassLessonsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `lessonId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateClassLessonCommand

`text/json` : UpdateClassLessonCommand

`application/*+json` : UpdateClassLessonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ClassLessonResult<br>`application/json` : ClassLessonResult<br>`text/json` : ClassLessonResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/lessons/{lessonId}/publish

کد واقعی: ClassLessonsController.Publish.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `lessonId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PublishClassLessonCommand

`text/json` : PublishClassLessonCommand

`application/*+json` : PublishClassLessonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ClassLessonResult<br>`application/json` : ClassLessonResult<br>`text/json` : ClassLessonResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Classes

## GET /api/v1/academic/classes

کد واقعی: ClassesController.GetClasses.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از ClassResult<br>`application/json` : آرایه از ClassResult<br>`text/json` : آرایه از ClassResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/classes

کد واقعی: ClassesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateClassCommand

`text/json` : CreateClassCommand

`application/*+json` : CreateClassCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | `text/plain` : ClassResult<br>`application/json` : ClassResult<br>`text/json` : ClassResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/academic/classes/{classId}

کد واقعی: ClassesController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateClassSettingsCommand
`text/json` : UpdateClassSettingsCommand
`application/*+json` : UpdateClassSettingsCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ClassResult<br>`application/json` : ClassResult<br>`text/json` : ClassResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments

کد واقعی: ClassesController.EnrollLearner.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : EnrollLearnerCommand

`text/json` : EnrollLearnerCommand

`application/*+json` : EnrollLearnerCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 201 | Created | `text/plain` : EnrollmentResult<br>`application/json` : EnrollmentResult<br>`text/json` : EnrollmentResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end

کد واقعی: ClassesController.EndEnrollment.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `enrollmentId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : EndEnrollmentCommand

`text/json` : EndEnrollmentCommand

`application/*+json` : EndEnrollmentCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : EnrollmentResult<br>`application/json` : EnrollmentResult<br>`text/json` : EnrollmentResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/classes/{classId}/learners

کد واقعی: ClassesController.GetLearners.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `Search` | query | خیر | string |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `status` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: SchoolPageOfClassLearnerResult<br>`application/json`: SchoolPageOfClassLearnerResult<br>`text/json`: SchoolPageOfClassLearnerResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers

کد واقعی: ClassesController.GetTeachers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `Search` | query | خیر | string |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `status` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolPageOfClassTeacherResult<br>`application/json` : SchoolPageOfClassTeacherResult<br>`text/json` : SchoolPageOfClassTeacherResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers

کد واقعی: ClassesController.AssignTeacher.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : AssignTeacherCommand

`text/json` : AssignTeacherCommand

`application/*+json` : AssignTeacherCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | `text/plain` : TeacherAssignmentResult<br>`application/json` : TeacherAssignmentResult<br>`text/json` : TeacherAssignmentResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end

کد واقعی: ClassesController.EndTeacherAssignment.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `teacherAssignmentId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : EndTeacherAssignmentCommand

`text/json` : EndTeacherAssignmentCommand

`application/*+json` : EndTeacherAssignmentCommand؛ optional در schema

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : TeacherAssignmentResult<br>`application/json` : TeacherAssignmentResult<br>`text/json` : TeacherAssignmentResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

# Commerce

## GET /api/v1/commerce/orders

کد واقعی: CommerceController.ListOrders.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService ، MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| limit | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | OrderListResult : text/plain<br>OrderListResult : application/json<br>OrderListResult : text/json |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | application/problem+json : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/commerce/orders

کد واقعی: CommerceController.CreateOrder.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrderCommand

`text/json` : CreateOrderCommand

`application/*+json` : CreateOrderCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : CreateOrderResult<br>`application/json` : CreateOrderResult<br>`text/json` : CreateOrderResult |
| 201 | Created | `text/plain` : CreateOrderResult<br>`application/json` : CreateOrderResult<br>`text/json` : CreateOrderResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 429 | PAYMENT_RATE_LIMITED | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/commerce/orders/{orderId}

کد واقعی: CommerceController.GetOrder.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `orderId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: OrderDto<br>`application/json`: OrderDto<br>`text/json`: OrderDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/commerce/orders/{orderId}/payments

کد واقعی: CommerceController.InitiatePayment.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `orderId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json`: InitiatePaymentCommand

`text/json`: InitiatePaymentCommand

`application/*+json`: InitiatePaymentCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: InitiatePaymentResult<br>`application/json`: InitiatePaymentResult<br>`text/json`: InitiatePaymentResult |
| 201 | Created | `text/plain`: InitiatePaymentResult<br>`application/json`: InitiatePaymentResult<br>`text/json`: InitiatePaymentResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 429 | PAYMENT_RATE_LIMITED | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/commerce/summary

کد واقعی: CommerceController.GetSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ManagerCommerceSummaryDto `application/json`: ManagerCommerceSummaryDto `text/json`: ManagerCommerceSummaryDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# CommercialSubscriptions

## POST /api/v1/commerce/ai/simple-text/preflight

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Preflight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : AiQuotaPreflightCommand
`text/json` : AiQuotaPreflightCommand
`application/*+json` : AiQuotaPreflightCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AiQuotaPreflightDto<br>`application/json` : AiQuotaPreflightDto<br>`text/json` : AiQuotaPreflightDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | PAYMENT_RATE_LIMITED | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/commerce/catalog

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Catalog.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `audience` | query | خیر | SubscriptionOwnerType |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از CommercialPlanDto `application/json` : آرایه از CommercialPlanDto `text/json` : آرایه از CommercialPlanDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/commerce/organization/quote

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.OrganizationQuote.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrderCommand

CreateOrderCommand : `text/json`

`application/*+json` : CreateOrderCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | CommercialQuoteDto : `text/plain` CommercialQuoteDto : `application/json` CommercialQuoteDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | application/problem+json : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | PAYMENT_RATE_LIMITED | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/commerce/organization/subscription

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Organization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | CommercialSummaryDto : `text/plain` : `application/json` CommercialSummaryDto CommercialSummaryDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/commerce/organization/subscription/downgrade

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.OrganizationDowngrade.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : ScheduleDowngradeCommand
`text/json` : ScheduleDowngradeCommand
`application/*+json` : ScheduleDowngradeCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : CommercialSummaryDto<br>`application/json` : CommercialSummaryDto<br>`text/json` : CommercialSummaryDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | PAYMENT_RATE_LIMITED | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/commerce/personal/orders

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Orders.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `limit` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : OrderListResult<br>`application/json` : OrderListResult<br>`text/json` : OrderListResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/commerce/personal/orders

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.CreatePersonalOrder.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrderCommand

`text/json` : CreateOrderCommand

`application/*+json` : CreateOrderCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : CreateOrderResult<br>`application/json` : CreateOrderResult<br>`text/json` : CreateOrderResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | PAYMENT_RATE_LIMITED | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Order.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `orderId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | OrderDto : `text/plain` OrderDto : `application/json` OrderDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}/payments

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Pay.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `orderId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : InitiatePaymentCommand
`text/json` : InitiatePaymentCommand
`application/*+json` : InitiatePaymentCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : InitiatePaymentResult<br>`application/json` : InitiatePaymentResult<br>`text/json` : InitiatePaymentResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | PAYMENT_RATE_LIMITED | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/commerce/personal/quote

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.PersonalQuote.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrderCommand
`text/json` : CreateOrderCommand
`application/*+json` : CreateOrderCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : CommercialQuoteDto<br>`application/json` : CommercialQuoteDto<br>`text/json` : CommercialQuoteDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | PAYMENT_RATE_LIMITED | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/commerce/personal/subscription

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Personal.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : CommercialSummaryDto<br>`application/json` : CommercialSummaryDto<br>`text/json` : CommercialSummaryDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/commerce/personal/subscription/downgrade

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.PersonalDowngrade.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : ScheduleDowngradeCommand

`text/json` : ScheduleDowngradeCommand

`application/*+json` : ScheduleDowngradeCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : CommercialSummaryDto<br>`application/json` : CommercialSummaryDto<br>`text/json` : CommercialSummaryDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | PAYMENT_RATE_LIMITED | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# CommunicationAge

## GET /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age

کد واقعی: CommunicationAgeController.GetPlatform.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | CommunicationAgeResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>CommunicationAgeResult<br>CommunicationAgeResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/resolve

کد واقعی: CommunicationAgeController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyCommunicationAgeCommand

`text/json` : VerifyCommunicationAgeCommand

`application/*+json` : VerifyCommunicationAgeCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : CommunicationAgeResult<br>`application/json` : CommunicationAgeResult<br>`text/json` : CommunicationAgeResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/verifications

کد واقعی: CommunicationAgeController.VerifyInitial.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyCommunicationAgeCommand

`text/json` : VerifyCommunicationAgeCommand

`application/*+json` : VerifyCommunicationAgeCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : CommunicationAgeResult<br>`application/json` : CommunicationAgeResult<br>`text/json` : CommunicationAgeResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/me/messaging-status

کد واقعی: CommunicationAgeController.GetSelfStatus.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | MessagingStatusResult : `text/plain` : `application/json` MessagingStatusResult MessagingStatusResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age

کد واقعی: CommunicationAgeController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `personId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | CommunicationAgeResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>CommunicationAgeResult<br>CommunicationAgeResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age/verify

کد واقعی: CommunicationAgeController.Verify.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `personId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyCommunicationAgeCommand
`text/json` : VerifyCommunicationAgeCommand
`application/*+json` : VerifyCommunicationAgeCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | CommunicationAgeResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>CommunicationAgeResult<br>CommunicationAgeResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Contacts

## GET /api/v1/contacts

کد واقعی: ContactsController.GetMine.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `q` | query | خیر | string |
| `favoritesOnly` | query | خیر | boolean |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : UserContactPageResult<br>`application/json` : UserContactPageResult<br>`text/json` : UserContactPageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/contacts

کد واقعی: ContactsController.Save.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

بدنه درخواست: `application/json` : SaveUserContactCommand
`text/json` : SaveUserContactCommand
`application/*+json` : SaveUserContactCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : UserContactResult<br>`application/json` : UserContactResult<br>`text/json` : UserContactResult |
| 201 | Created | `text/plain` : UserContactResult<br>`application/json` : UserContactResult<br>`text/json` : UserContactResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/contacts/recent

کد واقعی: ContactsController.GetRecent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : RecentContactPageResult<br>`application/json` : RecentContactPageResult<br>`text/json` : RecentContactPageResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/contacts/{contactUserId}

کد واقعی: ContactsController.Delete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `contactUserId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/contacts/{contactUserId}

کد واقعی: ContactsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `contactUserId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateUserContactCommand

`text/json` : UpdateUserContactCommand

`application/*+json` : UpdateUserContactCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : UserContactResult<br>`application/json` : UserContactResult<br>`text/json` : UserContactResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# ConversationAdvancedManagement

## PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/info

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.UpdateInfo.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationInfoCommand

`text/json` : UpdateConversationInfoCommand

`application/*+json` : UpdateConversationInfoCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationInfoResult<br>`application/json` : ConversationInfoResult<br>`text/json` : ConversationInfoResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/me/restriction

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.GetOwnRestriction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | MemberRestrictionResult : `text/plain` : `application/json` MemberRestrictionResult MemberRestrictionResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/member-restrictions

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.GetRestrictions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: MemberRestrictionPageResult<br>`application/json`: MemberRestrictionPageResult<br>`text/json`: MemberRestrictionPageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{userId}/restriction

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.Restrict.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json`: SetMemberRestrictionCommand
`text/json`: SetMemberRestrictionCommand
`application/*+json`: SetMemberRestrictionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | MemberRestrictionResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>MemberRestrictionResult<br>MemberRestrictionResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# ConversationChecklists

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/checklists

کد واقعی: ConversationChecklistsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateConversationChecklistCommand
`text/json` : CreateConversationChecklistCommand
`application/*+json` : CreateConversationChecklistCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | MessageReceiptResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>MessageReceiptResult<br>MessageReceiptResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist

کد واقعی: ConversationChecklistsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ConversationChecklistResult : `text/plain` : `application/json` ConversationChecklistResult ConversationChecklistResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist

کد واقعی: ConversationChecklistsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationChecklistCommand

`text/json` : UpdateConversationChecklistCommand

`application/*+json` : UpdateConversationChecklistCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationChecklistResult<br>`application/json` : ConversationChecklistResult<br>ConversationChecklistResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist/items/{itemId}

کد واقعی: ConversationChecklistsController.SetItem.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |
| `itemId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SetChecklistItemCommand

`text/json` : SetChecklistItemCommand

`application/*+json` : SetChecklistItemCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ConversationChecklistResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ConversationChecklistResult<br>ConversationChecklistResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# ConversationInvitations

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invitations

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Invite.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateConversationInvitationCommand
`text/json` : CreateConversationInvitationCommand
`application/*+json` : CreateConversationInvitationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | : `text/plain`<br>ConversationInvitationResult<br>: `application/json`<br>ConversationInvitationResult<br>ConversationInvitationResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/messaging/invitations

کد واقعی: ConversationInvitationsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از ConversationInvitationResult<br>`application/json` : آرایه از ConversationInvitationResult<br>`text/json` : آرایه از ConversationInvitationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/accept

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Accept.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `invitationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationInvitationResult<br>`application/json`: ConversationInvitationResult<br>`text/json`: ConversationInvitationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/decline

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Decline.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `invitationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationInvitationResult<br>`application/json`: ConversationInvitationResult<br>`text/json`: ConversationInvitationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

### POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/revoke

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `invitationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationInvitationResult<br>`application/json`: ConversationInvitationResult<br>`text/json`: ConversationInvitationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## ConversationInviteLinks

### GET /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | InviteLinkPageResult : `text/plain`<br>InviteLinkPageResult : `application/json`<br>InviteLinkPageResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateInviteLinkCommand
`text/json` : CreateInviteLinkCommand
`application/*+json` : CreateInviteLinkCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | CreatedInviteLinkResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>CreatedInviteLinkResult<br>CreatedInviteLinkResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links/{linkId}/revoke

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `linkId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : RevokeInviteLinkCommand
`text/json` : RevokeInviteLinkCommand
`application/*+json` : RevokeInviteLinkCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : InviteLinkResult<br>`application/json` : InviteLinkResult<br>`text/json` : InviteLinkResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/join-requests

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.ListRequests.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationJoinRequestPageResult<br>`application/json`: ConversationJoinRequestPageResult<br>`text/json`: ConversationJoinRequestPageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/messaging/invite-links/redeem

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Redeem.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

بدنه درخواست: `application/json`: RedeemInviteLinkCommand
`text/json`: RedeemInviteLinkCommand
`application/*+json`: RedeemInviteLinkCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: InviteLinkRedemptionResult<br>`application/json`: InviteLinkRedemptionResult<br>`text/json`: InviteLinkRedemptionResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/messaging/join-requests

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.MyRequests.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationJoinRequestPageResult<br>`application/json`: ConversationJoinRequestPageResult<br>`text/json`: ConversationJoinRequestPageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/approve

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Approve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `requestId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteJoinRequestCommand
`text/json` : CompleteJoinRequestCommand
`application/*+json` : CompleteJoinRequestCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationJoinRequestResult2<br>`application/json` : ConversationJoinRequestResult2<br>`text/json` : ConversationJoinRequestResult2 |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/cancel

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `requestId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteJoinRequestCommand
`text/json` : CompleteJoinRequestCommand
`application/*+json` : CompleteJoinRequestCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationJoinRequestResult2<br>`application/json` : ConversationJoinRequestResult2<br>`text/json` : ConversationJoinRequestResult2 |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/reject

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Reject.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `requestId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteJoinRequestCommand
`text/json` : CompleteJoinRequestCommand
`application/*+json` : CompleteJoinRequestCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationJoinRequestResult2<br>`application/json` : ConversationJoinRequestResult2<br>`text/json` : ConversationJoinRequestResult2 |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# ConversationModeration

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases

کد واقعی: ConversationModerationController.GetCases.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `status` | query | خیر | string |
| `priority` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ModerationCasePageResult<br>`application/json` : ModerationCasePageResult<br>`text/json` : ModerationCasePageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}

کد واقعی: ConversationModerationController.GetCase.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `caseId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ModerationCaseDetailResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ModerationCaseDetailResult<br>ModerationCaseDetailResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/dismiss

کد واقعی: ConversationModerationController.Dismiss.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `caseId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteModerationCaseCommand

`text/json` : CompleteModerationCaseCommand

`application/*+json` : CompleteModerationCaseCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ModerationCaseDetailResult<br>`application/json` : ModerationCaseDetailResult<br>`text/json` : ModerationCaseDetailResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}

کد واقعی: ConversationModerationController.DownloadEvidence.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `caseId` | path | بله | string / uuid |
| `fileAssetId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | بایت خام فایل؛ Content-Type واقعی از metadata معتبر فایل می‌آید. | `application/octet-stream` : string / binary |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 206 | بازهٔ معتبر فایل روی stream قابل seek؛ Content-Range را بخوانید. | `application/octet-stream` : string / binary |
| 416 | بازهٔ درخواستی معتبر نیست؛ پاسخ فایل موفق نیست و ممکن است بدنه نداشته باشد. | بدون بدنهٔ منتشرشده |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/resolve

کد واقعی: ConversationModerationController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `caseId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteModerationCaseCommand
`text/json` : CompleteModerationCaseCommand
`application/*+json` : CompleteModerationCaseCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ModerationCaseDetailResult<br>`application/json` : ModerationCaseDetailResult<br>`text/json` : ModerationCaseDetailResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

### POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/start-review

کد واقعی: ConversationModerationController.StartReview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `caseId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : StartModerationReviewCommand
`text/json` : StartModerationReviewCommand
`application/*+json` : StartModerationReviewCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ModerationCaseDetailResult<br>`application/json` : ModerationCaseDetailResult<br>`text/json` : ModerationCaseDetailResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## ConversationPhotos

### DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/photo

کد واقعی: ConversationPhotosController.Remove.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPhotoService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `expectedVersion` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationPhotoMutationResult<br>`application/json`: ConversationPhotoMutationResult<br>`text/json`: ConversationPhotoMutationResult |
| 400 | Bad Request | `text/plain`: ProblemDetails<br>`application/json`: ProblemDetails<br>`text/json`: ProblemDetails<br>`application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | Forbidden | `text/plain`: ProblemDetails<br>`application/json`: ProblemDetails<br>`text/json`: ProblemDetails<br>`application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | Not Found | `text/plain`: ProblemDetails<br>`application/json`: ProblemDetails<br>`text/json`: ProblemDetails<br>`application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | Conflict | `text/plain`: ProblemDetails<br>`application/json`: ProblemDetails<br>`text/json`: ProblemDetails<br>`application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 412 | Precondition Failed | `text/plain`: ProblemDetails<br>`application/json`: ProblemDetails<br>`text/json`: ProblemDetails<br>`application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/photo

کد واقعی: ConversationPhotosController.Set.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPhotoService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SetConversationPhotoCommand

`text/json` : SetConversationPhotoCommand

`application/*+json` : SetConversationPhotoCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationPhotoMutationResult<br>`application/json` : ConversationPhotoMutationResult<br>`text/json` : ConversationPhotoMutationResult |
| 400 | Bad Request | `text/plain` : ProblemDetails<br>`application/json` : ProblemDetails<br>`text/json` : ProblemDetails<br>`application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | Forbidden | `text/plain` : ProblemDetails<br>`application/json` : ProblemDetails<br>`text/json` : ProblemDetails<br>`application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | Not Found | `text/plain` : ProblemDetails<br>`application/json` : ProblemDetails<br>`text/json` : ProblemDetails<br>`application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | Conflict | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | Precondition Failed | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 415 | Unsupported Media Type | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# ConversationPolls

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll

کد واقعی: ConversationPollsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ConversationPollResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ConversationPollResult<br>ConversationPollResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/close

کد واقعی: ConversationPollsController.Close.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CloseConversationPollCommand
`text/json` : CloseConversationPollCommand
`application/*+json` : CloseConversationPollCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ConversationPollResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ConversationPollResult<br>ConversationPollResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/vote

کد واقعی: ConversationPollsController.Vote.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : VoteConversationPollCommand

`text/json` : VoteConversationPollCommand

`application/*+json` : VoteConversationPollCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationPollResult<br>`application/json` : ConversationPollResult<br>`text/json` : ConversationPollResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/voters

کد واقعی: ConversationPollsController.Voters.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |
| `optionNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationPollVoterPageResult<br>`application/json` : ConversationPollVoterPageResult<br>`text/json` : ConversationPollVoterPageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/polls

کد واقعی: ConversationPollsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateConversationPollCommand
`text/json` : CreateConversationPollCommand
`application/*+json` : CreateConversationPollCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : MessageReceiptResult<br>`application/json` : MessageReceiptResult<br>`text/json` : MessageReceiptResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# ConversationTopics

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/topics

کد واقعی: ConversationTopicsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationTopicService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationTopicPageResult<br>`application/json` : ConversationTopicPageResult<br>`text/json` : ConversationTopicPageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/topics

کد واقعی: ConversationTopicsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationTopicService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateConversationTopicCommand
`text/json` : CreateConversationTopicCommand
`application/*+json` : CreateConversationTopicCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationTopicResult<br>`application/json` : ConversationTopicResult<br>`text/json` : ConversationTopicResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/topics/{topicId}

کد واقعی: ConversationTopicsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationTopicService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `topicId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationTopicCommand

`text/json` : UpdateConversationTopicCommand

`application/*+json` : UpdateConversationTopicCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationTopicResult<br>`application/json` : ConversationTopicResult<br>`text/json` : ConversationTopicResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Conversations

## GET /api/v1/conversations

کد واقعی: ConversationsController.GetMine.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `filter` | query | خیر | string / All, Direct, Group, Channel, Unread, Archived, Saved |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `q` | query | خیر | string |
| `folderId` | query | خیر | string / uuid |
| `scope` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از ConversationSummaryResult<br>`application/json` : آرایه از ConversationSummaryResult<br>`text/json` : آرایه از ConversationSummaryResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/account

کد واقعی: ConversationsController.Account.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `Filter` | query | خیر | string / All, Direct, Group, Channel, Unread, Archived, Saved |
| `Search` | query | خیر | string |
| `Limit` | query | خیر | integer / int32 |
| `Cursor` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | AccountInboxPageResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>AccountInboxPageResult<br>AccountInboxPageResult : `text/json` |
| 400 | Bad Request | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | Unauthorized | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/channels

کد واقعی: ConversationsController.CreateChannel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateManagedConversationCommand
`text/json` : CreateManagedConversationCommand
`application/*+json` : CreateManagedConversationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ManagedConversationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ManagedConversationResult<br>ManagedConversationResult : `text/json` |
| 201 | Created | ManagedConversationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ManagedConversationResult<br>ManagedConversationResult : `text/json` |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/direct

کد واقعی: ConversationsController.StartDirect.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

بدنه درخواست: `application/json` : StartDirectConversationCommand

`text/json` : StartDirectConversationCommand

`application/*+json` : StartDirectConversationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : DirectConversationResult<br>`application/json` : DirectConversationResult<br>`text/json` : DirectConversationResult |
| 201 | Created | `text/plain` : DirectConversationResult<br>`application/json` : DirectConversationResult<br>`text/json` : DirectConversationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/discover

کد واقعی: ConversationsController.Discover.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `type` | query | خیر | string |
| `q` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `scope` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: DiscoverableConversationPageResult<br>`application/json`: DiscoverableConversationPageResult<br>`text/json`: DiscoverableConversationPageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/groups

کد واقعی: ConversationsController.CreateGroup.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

بدنه درخواست: `application/json`: CreateManagedConversationCommand
`text/json`: CreateManagedConversationCommand
`application/*+json`: CreateManagedConversationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ManagedConversationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ManagedConversationResult<br>ManagedConversationResult : `text/json` |
| 201 | Created | ManagedConversationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ManagedConversationResult<br>ManagedConversationResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/permissions

کد واقعی: ConversationsController.GetPermissions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از ConversationPermissionDescriptor<br>`application/json` : آرایه از ConversationPermissionDescriptor<br>`text/json` : آرایه از ConversationPermissionDescriptor |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/saved

کد واقعی: ConversationsController.GetSaved.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | SavedConversationResult : `text/plain`<br>SavedConversationResult : `application/json`<br>SavedConversationResult : `text/json` |
| 201 | Created | SavedConversationResult : `text/plain`<br>SavedConversationResult : `application/json`<br>SavedConversationResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | MakanProblemDetails : `application/problem+json` |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | MakanProblemDetails : `application/problem+json` |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}

کد واقعی: ConversationsController.GetDetails.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ManagedConversationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ManagedConversationResult<br>ManagedConversationResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/archive

کد واقعی: ConversationsController.Unarchive.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | : `text/plain`<br>ConversationUserStateResult<br>: `application/json`<br>ConversationUserStateResult<br>ConversationUserStateResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive

کد واقعی: ConversationsController.Archive.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationUserStateResult<br>`application/json`: ConversationUserStateResult<br>`text/json`: ConversationUserStateResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes

کد واقعی: ConversationsController.GetChanges.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `afterCursor` | query | خیر | string |
| `limit` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationChangePageResult<br>`application/json`: ConversationChangePageResult<br>`text/json`: ConversationChangePageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/clear-history

کد واقعی: ConversationsController.ClearHistory.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationUserStateResult<br>`application/json`: ConversationUserStateResult<br>`text/json`: ConversationUserStateResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered

کد واقعی: ConversationsController.AcknowledgeDelivery.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : AdvanceConversationCursorCommand

`text/json` : AdvanceConversationCursorCommand

`application/*+json` : AdvanceConversationCursorCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationCursorStateResult<br>`application/json` : ConversationCursorStateResult<br>`text/json` : ConversationCursorStateResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/join

کد واقعی: ConversationsController.JoinPublic.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | ManagedConversationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ManagedConversationResult<br>ManagedConversationResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave

کد واقعی: ConversationsController.Leave.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | ManagedConversationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ManagedConversationResult<br>ManagedConversationResult : `text/json` |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/mark-unread

کد واقعی: ConversationsController.MarkUnread.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationUserStateResult<br>`application/json`: ConversationUserStateResult<br>`text/json`: ConversationUserStateResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media

کد واقعی: ConversationsController.GetMedia.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `kind` | query | خیر | string |
| `beforeSequence` | query | خیر | integer / int64 |
| `limit` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationMediaPageResult<br>`application/json`: ConversationMediaPageResult<br>`text/json`: ConversationMediaPageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/members

کد واقعی: ConversationsController.GetMembers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationParticipantPageResult<br>`application/json`: ConversationParticipantPageResult<br>`text/json`: ConversationParticipantPageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members

کد واقعی: ConversationsController.AddMember.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json`: AddConversationMemberCommand
`text/json`: AddConversationMemberCommand
`application/*+json`: AddConversationMemberCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ManagedConversationResult<br>`application/json`: ManagedConversationResult<br>`text/json`: ManagedConversationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}

کد واقعی: ConversationsController.RemoveMember.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService ، MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService ، MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| conversationId | path | بله | string / uuid |
| targetUserId | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ManagedConversationResult : text/plain : application/json : ManagedConversationResult ManagedConversationResult : text/json |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/permissions

کد واقعی: ConversationsController.UpdateMemberPermissions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `targetUserId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationPermissionsCommand

`text/json` : UpdateConversationPermissionsCommand

`application/*+json` : UpdateConversationPermissionsCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ManagedConversationResult<br>`application/json` : ManagedConversationResult<br>`text/json` : ManagedConversationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role

کد واقعی: ConversationsController.ChangeMemberRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `targetUserId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ChangeConversationMemberRoleCommand

`text/json` : ChangeConversationMemberRoleCommand

`application/*+json` : ChangeConversationMemberRoleCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ManagedConversationResult<br>`application/json`: ManagedConversationResult<br>`text/json`: ManagedConversationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages

کد واقعی: ConversationsController.GetMessages.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `beforeSequence` | query | خیر | integer / int64 |
| `limit` | query | خیر | integer / int32 |
| `topicId` | query | خیر | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationMessagePageResult<br>`application/json`: ConversationMessagePageResult<br>`text/json`: ConversationMessagePageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages

کد واقعی: ConversationsController.SendMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SendMessageCommand

`text/json` : SendMessageCommand

`application/*+json` : SendMessageCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | Too Many Requests | `text/plain` : ProblemDetails<br>`application/json` : ProblemDetails<br>`text/json` : ProblemDetails<br>`application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 200 | OK | `text/plain` : MessageReceiptResult<br>`application/json` : MessageReceiptResult<br>`text/json` : MessageReceiptResult |
| 422 | MESSAGE_SAFETY_REVIEW_REQUIRED: وضعیت PendingReview، یا MESSAGE_SAFETY_BLOCKED: وضعیت Rejected. تغییر اعمال نشده و مجوز تحویل/دانلود تازه ایجاد نشده است. Ready فایل تأیید ایمنی نیست. پیش‌نویس حفظ شود و retry خودکار نشود؛ همان شناسه و payload همان نتیجه را می‌دهد. PendingReview وعدهٔ صف انسانی، SLA یا تأیید async نیست. دلیل داخلی و اطلاعات provider عمومی نیستند. | `application/problem+json` : allOf: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.DeleteMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |
| `expectedVersion` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | MessageMutationResult : `text/plain` : `application/json` MessageMutationResult MessageMutationResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.EditMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : EditMessageCommand

`text/json` : EditMessageCommand

`application/*+json` : EditMessageCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 429 | Too Many Requests | `text/plain` : ProblemDetails<br>`application/json` : ProblemDetails<br>`text/json` : ProblemDetails<br>`application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 200 | OK | `text/plain` : MessageMutationResult<br>`application/json` : MessageMutationResult<br>`text/json` : MessageMutationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-everyone

کد واقعی: ConversationsController.DeleteMessageForEveryone.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |
| `expectedVersion` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : MessageMutationResult<br>`application/json` : MessageMutationResult<br>`text/json` : MessageMutationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-me

کد واقعی: ConversationsController.DeleteMessageForMe.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | DeleteMessageForMeResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>DeleteMessageForMeResult<br>DeleteMessageForMeResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward

کد واقعی: ConversationsController.ForwardMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ForwardMessageCommand
ForwardMessageCommand : `text/json`
ForwardMessageCommand : `application/*+json`؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | Too Many Requests | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 200 | OK | MessageReceiptResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>MessageReceiptResult<br>MessageReceiptResult : `text/json` |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions

کد واقعی: ConversationsController.AddReaction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| conversationId | path | بله | string / uuid |
| messageId | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: application/json : AddReactionCommand

text/json : AddReactionCommand

application/*+json : AddReactionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | Too Many Requests | text/plain : ProblemDetails<br>application/json : ProblemDetails<br>text/json : ProblemDetails<br>application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 200 | OK | text/plain : MessageReactionResult<br>application/json : MessageReactionResult<br>text/json : MessageReactionResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}

کد واقعی: ConversationsController.RemoveReaction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |
| `reaction` | path | بله | MessageReactionType |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | Too Many Requests | ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails |
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/mute

کد واقعی: ConversationsController.Unmute.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationUserStateResult<br>`application/json`: ConversationUserStateResult<br>`text/json`: ConversationUserStateResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/mute

کد واقعی: ConversationsController.SetMute.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json`: SetConversationMuteCommand
`text/json`: SetConversationMuteCommand
`application/*+json`: SetConversationMuteCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationUserStateResult<br>`application/json`: ConversationUserStateResult<br>`text/json`: ConversationUserStateResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers

کد واقعی: ConversationsController.StartOwnershipTransfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json`: StartOwnershipTransferCommand
`text/json`: StartOwnershipTransferCommand
`application/*+json`: StartOwnershipTransferCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | `text/plain`: OwnershipTransferResult<br>`application/json`: OwnershipTransferResult<br>`text/json`: OwnershipTransferResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept

کد واقعی: ConversationsController.AcceptOwnershipTransfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `transferId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: OwnershipTransferResult<br>`application/json`: OwnershipTransferResult<br>`text/json`: OwnershipTransferResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline

کد واقعی: ConversationsController.DeclineOwnershipTransfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `transferId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | OwnershipTransferResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>OwnershipTransferResult<br>OwnershipTransferResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.UnpinMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ConversationPinResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ConversationPinResult<br>ConversationPinResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.PinMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationPinResult<br>`application/json` : ConversationPinResult<br>`text/json` : ConversationPinResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read

کد واقعی: ConversationsController.MarkRead.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : AdvanceConversationCursorCommand

`text/json` : AdvanceConversationCursorCommand

`application/*+json` : AdvanceConversationCursorCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationCursorStateResult<br>`application/json` : ConversationCursorStateResult<br>`text/json` : ConversationCursorStateResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/read-states

کد واقعی: ConversationsController.GetReadStates.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationPeerReadStateResult<br>`application/json` : ConversationPeerReadStateResult<br>`text/json` : ConversationPeerReadStateResult |
| 404 | Not Found | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>`application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/settings

کد واقعی: ConversationsController.UpdateSettings.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationSettingsCommand
`text/json` : UpdateConversationSettingsCommand
`application/*+json` : UpdateConversationSettingsCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ManagedConversationResult<br>`application/json` : ManagedConversationResult<br>`text/json` : ManagedConversationResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin

کد واقعی: ConversationsController.UnpinConversation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ConversationUserStateResult<br>`application/json` : ConversationUserStateResult<br>`text/json` : ConversationUserStateResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin

کد واقعی: ConversationsController.PinConversation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationUserStateResult<br>`application/json`: ConversationUserStateResult<br>`text/json`: ConversationUserStateResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/summary

کد واقعی: ConversationsController.GetSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: ConversationSummaryResult<br>`application/json`: ConversationSummaryResult<br>`text/json`: ConversationSummaryResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Courses

## GET /api/v1/academic/courses

کد واقعی: CoursesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `Search` | query | خیر | string |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `status` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | SchoolPageOfCourseResult : `text/plain` : `application/json` SchoolPageOfCourseResult SchoolPageOfCourseResult : `text/json` |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/courses

کد واقعی: CoursesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateCourseCommand

`text/json` : CreateCourseCommand

`application/*+json` : CreateCourseCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 201 | Created | `text/plain` : CourseResult<br>`application/json` : CourseResult<br>`text/json` : CourseResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Dashboards

## GET /api/v1/dashboards/manager

کد واقعی: DashboardsController.GetManager.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ManagerDashboardDto : `text/plain` : `application/json` ManagerDashboardDto ManagerDashboardDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/dashboards/parent

کد واقعی: DashboardsController.GetParent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ParentDashboardDto : `text/plain`<br>ParentDashboardDto : `application/json`<br>ParentDashboardDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/dashboards/student

کد واقعی: DashboardsController.GetStudent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | StudentDashboardDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>StudentDashboardDto<br>StudentDashboardDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/dashboards/teacher

کد واقعی: DashboardsController.GetTeacher.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : TeacherDashboardDto<br>`application/json` : TeacherDashboardDto<br>`text/json` : TeacherDashboardDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# EducationalSources

## GET /api/v1/sources

کد واقعی: EducationalSourcesController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `Scope` | query | خیر | EducationalSourceScope |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Search` | query | خیر | string |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `Status` | query | خیر | string |
| `SourceType` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | SourcePage : `text/plain`<br>SourcePage : `application/json`<br>SourcePage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/sources

کد واقعی: EducationalSourcesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService` ، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateEducationalSourceCommand
`text/json` : CreateEducationalSourceCommand
`application/*+json` : CreateEducationalSourceCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | EducationalSourceResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>EducationalSourceResult<br>EducationalSourceResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/sources/{id}

کد واقعی: EducationalSourcesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `revision` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: EducationalSourceResult<br>`application/json`: EducationalSourceResult<br>`text/json`: EducationalSourceResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/sources/{id}/archive

کد واقعی: EducationalSourcesController.Archive.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json`: SourceMutationCommand
`text/json`: SourceMutationCommand
`application/*+json`: SourceMutationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | EducationalSourceResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>EducationalSourceResult<br>EducationalSourceResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/sources/{id}/content

کد واقعی: EducationalSourcesController.Download.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService` ، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `revision` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | بایت خام فایل؛ Content-Type واقعی از metadata معتبر فایل می‌آید. | string / : `application/octet-stream`<br>binary |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 206 | بازهٔ معتبر فایل روی stream قابل seek؛ Content-Range را بخوانید. | string / : `application/octet-stream`<br>binary |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 416 | بازهٔ درخواستی معتبر نیست؛ پاسخ فایل موفق نیست و ممکن است بدنه نداشته باشد. | بدون بدنهٔ منتشرشده |

## PATCH /api/v1/sources/{id}/draft

کد واقعی: EducationalSourcesController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService` ، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateSourceDraftCommand
`text/json` : UpdateSourceDraftCommand
`application/*+json` : UpdateSourceDraftCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : EducationalSourceResult<br>`application/json` : EducationalSourceResult<br>`text/json` : EducationalSourceResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/sources/{id}/processing

کد واقعی: EducationalSourcesController.Processing.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService` ، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `revision` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : EducationalSourceResult<br>`application/json` : EducationalSourceResult<br>`text/json` : EducationalSourceResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/sources/{id}/publish

کد واقعی: EducationalSourcesController.Publish.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SourceMutationCommand
`text/json` : SourceMutationCommand
`application/*+json` : SourceMutationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : EducationalSourceResult<br>`application/json` : EducationalSourceResult<br>`text/json` : EducationalSourceResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/sources/{id}/versions

کد واقعی: EducationalSourcesController.Version.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService ، MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| id | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: application/json : CreateSourceVersionCommand
text/json : CreateSourceVersionCommand
application/*+json : CreateSourceVersionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | text/plain : EducationalSourceResult<br>application/json : EducationalSourceResult<br>text/json : EducationalSourceResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/sources/{id}/visibility

کد واقعی: EducationalSourcesController.Visibility.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SourceVisibilityCommand
`text/json` : SourceVisibilityCommand
`application/*+json` : SourceVisibilityCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : EducationalSourceResult<br>`application/json` : EducationalSourceResult<br>`text/json` : EducationalSourceResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Evaluations

## GET /api/v1/academic/evaluations/queue

کد واقعی: EvaluationsController.GetQueue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `assignmentId` | query | خیر | string / uuid |
| `classId` | query | خیر | string / uuid |
| `reviewStatus` | query | خیر | string |
| `isLate` | query | خیر | boolean |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classKind` | query | خیر | string / OrganizationClass, PersonalClass |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از EvaluationQueueItemResult<br>`application/json` : آرایه از EvaluationQueueItemResult<br>`text/json` : آرایه از EvaluationQueueItemResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/evaluations/queue/page

کد واقعی: EvaluationsController.GetQueuePage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `AssignmentId` | query | خیر | string / uuid |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `ReviewStatus` | query | خیر | string |
| `IsLate` | query | خیر | boolean |
| `ClassKind` | query | خیر | AcademicClassKind |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: AcademicPageOfEvaluationQueueItemResult<br>`application/json`: AcademicPageOfEvaluationQueueItemResult<br>`text/json`: AcademicPageOfEvaluationQueueItemResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation

کد واقعی: EvaluationsController.GetEvaluation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | EvaluatorEvaluationResult : `text/plain` : `application/json` EvaluatorEvaluationResult EvaluatorEvaluationResult : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation

کد واقعی: EvaluationsController.SaveDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SaveEvaluationDraftCommand
`text/json` : SaveEvaluationDraftCommand
`application/*+json` : SaveEvaluationDraftCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : EvaluatorEvaluationResult<br>`application/json` : EvaluatorEvaluationResult<br>`text/json` : EvaluatorEvaluationResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections

کد واقعی: EvaluationsController.Correct.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CorrectReleasedEvaluationCommand

`text/json` : CorrectReleasedEvaluationCommand

`application/*+json` : CorrectReleasedEvaluationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | `text/plain` : EvaluatorEvaluationResult<br>`application/json` : EvaluatorEvaluationResult<br>`text/json` : EvaluatorEvaluationResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release

کد واقعی: EvaluationsController.Release.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| attemptId | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: application/json : ReleaseEvaluationCommand
text/json : ReleaseEvaluationCommand
application/*+json : ReleaseEvaluationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | text/plain : GradeReleaseResult<br>application/json : GradeReleaseResult<br>text/json : GradeReleaseResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission

کد واقعی: EvaluationsController.GetSubmission.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SubmissionForEvaluationResult<br>`application/json` : SubmissionForEvaluationResult<br>`text/json` : SubmissionForEvaluationResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result

کد واقعی: EvaluationsController.GetParentResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | ParentReleasedResult : `text/plain`<br>ParentReleasedResult : `application/json`<br>ParentReleasedResult : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result

کد واقعی: EvaluationsController.GetStudentResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : StudentReleasedResult<br>`application/json` : StudentReleasedResult<br>`text/json` : StudentReleasedResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# ExamGradings

## POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections

کد واقعی: ExamGradingsController.Correct.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CorrectReleasedExamGradeCommand

`text/json` : CorrectReleasedExamGradeCommand

`application/*+json` : CorrectReleasedExamGradeCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | ExamGradeDto : `text/plain`<br>ExamGradeDto : `application/json`<br>ExamGradeDto : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release

کد واقعی: ExamGradingsController.Release.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ReleaseExamGradeCommand

`text/json` : ReleaseExamGradeCommand

`application/*+json` : ReleaseExamGradeCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ExamGradeReleaseDto<br>`application/json` : ExamGradeReleaseDto<br>`text/json` : ExamGradeReleaseDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading

کد واقعی: ExamGradingsController.GetForGrading.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ExamGradeDto<br>`application/json` : ExamGradeDto<br>`text/json` : ExamGradeDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading

کد واقعی: ExamGradingsController.Initialize.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ExamGradeDto<br>`application/json` : ExamGradeDto<br>`text/json` : ExamGradeDto |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete

کد واقعی: ExamGradingsController.Complete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteExamGradeCommand

`text/json` : CompleteExamGradeCommand

`application/*+json` : CompleteExamGradeCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ExamGradeDto<br>`application/json` : ExamGradeDto<br>`text/json` : ExamGradeDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}

کد واقعی: ExamGradingsController.GradeQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |
| `attemptQuestionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : GradeExamQuestionCommand
`text/json` : GradeExamQuestionCommand
`application/*+json` : GradeExamQuestionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ExamGradeDto<br>`application/json` : ExamGradeDto<br>`text/json` : ExamGradeDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result

کد واقعی: ExamGradingsController.GetGuardianResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : GuardianExamResultDto<br>`application/json` : GuardianExamResultDto<br>`text/json` : GuardianExamResultDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result

کد واقعی: ExamGradingsController.GetStudentResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | StudentExamResultDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>StudentExamResultDto<br>StudentExamResultDto : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading

کد واقعی: ExamGradingsController.GetQueue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |
| `classId` | query | خیر | string / uuid |
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از ExamGradingQueueItemDto<br>`application/json` : آرایه از ExamGradingQueueItemDto<br>`text/json` : آرایه از ExamGradingQueueItemDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading/page

کد واقعی: ExamGradingsController.GetQueuePage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `examId` | path | بله | string / uuid |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Status` | query | خیر | string |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: AcademicPageOfExamGradingQueueItemDto<br>`application/json`: AcademicPageOfExamGradingQueueItemDto<br>`text/json`: AcademicPageOfExamGradingQueueItemDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Exams

## POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams

کد واقعی: ExamsController.CreateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateExamDraftCommand
`text/json` : CreateExamDraftCommand
`application/*+json` : CreateExamDraftCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 201 | Created | `text/plain` : ExamEditorDto<br>`application/json` : ExamEditorDto<br>`text/json` : ExamEditorDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}

کد واقعی: ExamsController.GetAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | StudentExamAttemptDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>StudentExamAttemptDto<br>StudentExamAttemptDto : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers

کد واقعی: ExamsController.GetMyAnswers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : StudentExamAnswersDto<br>`application/json` : StudentExamAnswersDto<br>`text/json` : StudentExamAnswersDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}

کد واقعی: ExamsController.SaveAnswer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |
| `attemptQuestionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SaveExamAnswerCommand

`text/json` : SaveExamAnswerCommand

`application/*+json` : SaveExamAnswerCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ExamAnswerReceiptDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ExamAnswerReceiptDto<br>ExamAnswerReceiptDto : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}/attachments

کد واقعی: ExamsController.AttachAnswerFile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |
| `attemptQuestionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : AttachExamAnswerFileCommand
`text/json` : AttachExamAnswerFileCommand
`application/*+json` : AttachExamAnswerFileCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ExamAnswerReceiptDto<br>`application/json` : ExamAnswerReceiptDto<br>`text/json` : ExamAnswerReceiptDto |
| 400 | ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}/attachments/{fileAssetId}

کد واقعی: ExamsController.DetachAnswerFile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |
| `attemptQuestionId` | path | بله | string / uuid |
| `fileAssetId` | path | بله | string / uuid |
| `ClientOperationId` | query | خیر | string / uuid |
| `WriteLeaseVersion` | query | خیر | integer / int64 |
| `ExpectedRevisionNumber` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | ExamAnswerReceiptDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ExamAnswerReceiptDto<br>ExamAnswerReceiptDto : `text/json` |
| 400 | ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize

کد واقعی: ExamsController.FinalizeAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : FinalizeExamCommand

`text/json` : FinalizeExamCommand

`application/*+json` : FinalizeExamCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ExamFinalReceiptDto : `text/plain`<br>ExamFinalReceiptDto : `application/json`<br>ExamFinalReceiptDto : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt

کد واقعی: ExamsController.GetFinalReceipt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ExamFinalReceiptDto<br>`application/json` : ExamFinalReceiptDto<br>`text/json` : ExamFinalReceiptDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease

کد واقعی: ExamsController.AcquireWriteLease.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ExamWriteLeaseDto<br>`application/json` : ExamWriteLeaseDto<br>`text/json` : ExamWriteLeaseDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer

کد واقعی: ExamsController.TransferWriteLease.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ExamWriteLeaseDto : `text/plain`<br>ExamWriteLeaseDto : `application/json`<br>ExamWriteLeaseDto : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exams

کد واقعی: ExamsController.GetMyExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: آرایه از StudentExamSummary<br>`application/json`: آرایه از StudentExamSummary<br>`text/json`: آرایه از StudentExamSummary |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}

کد واقعی: ExamsController.UpdateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateExamDraftCommand
`text/json` : UpdateExamDraftCommand
`application/*+json` : UpdateExamDraftCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ExamEditorDto<br>`application/json` : ExamEditorDto<br>`text/json` : ExamEditorDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me

کد واقعی: ExamsController.GetMyAttempts.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از StudentExamAttemptSummaryDto<br>`application/json` : آرایه از StudentExamAttemptSummaryDto<br>`text/json` : آرایه از StudentExamAttemptSummaryDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active

کد واقعی: ExamsController.GetMyActiveAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: StudentExamAttemptDto<br>`application/json`: StudentExamAttemptDto<br>`text/json`: StudentExamAttemptDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/page

کد واقعی: ExamsController.MyAttemptsPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AcademicPageOfStudentExamAttemptSummaryDto<br>`application/json` : AcademicPageOfStudentExamAttemptSummaryDto<br>`text/json` : AcademicPageOfStudentExamAttemptSummaryDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start

کد واقعی: ExamsController.StartAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : StartExamCommand

`text/json` : StartExamCommand

`application/*+json` : StartExamCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | `text/plain` : StudentExamAttemptDto<br>`application/json` : StudentExamAttemptDto<br>`text/json` : StudentExamAttemptDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor

کد واقعی: ExamsController.GetEditor.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ExamEditorDto : `text/plain`<br>ExamEditorDto : `application/json`<br>ExamEditorDto : `text/json` |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish

کد واقعی: ExamsController.Publish.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PublishExamCommand

`text/json` : PublishExamCommand

`application/*+json` : PublishExamCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ExamEditorDto<br>`application/json` : ExamEditorDto<br>`text/json` : ExamEditorDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions

کد واقعی: ExamsController.AddQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : AddExamQuestionCommand

`text/json` : AddExamQuestionCommand

`application/*+json` : AddExamQuestionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | `text/plain` : ExamEditorDto<br>`application/json` : ExamEditorDto<br>`text/json` : ExamEditorDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}

کد واقعی: ExamsController.DeleteQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |
| `questionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : DeleteExamQuestionCommand

`text/json` : DeleteExamQuestionCommand

`application/*+json` : DeleteExamQuestionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}

کد واقعی: ExamsController.UpdateQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |
| `questionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateExamQuestionCommand

`text/json` : UpdateExamQuestionCommand

`application/*+json` : UpdateExamQuestionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ExamEditorDto<br>`application/json` : ExamEditorDto<br>`text/json` : ExamEditorDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview

کد واقعی: ExamsController.GetStudentPreview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : StudentSafeExamPreview<br>`application/json` : StudentSafeExamPreview<br>`text/json` : StudentSafeExamPreview |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview

کد واقعی: ExamsController.GetTeacherPreview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `examId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | ExamTeacherPreview : `text/plain`<br>ExamTeacherPreview : `application/json`<br>ExamTeacherPreview : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions

کد واقعی: ExamsController.CreateNextVersion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `examId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateNextExamVersionCommand

`text/json` : CreateNextExamVersionCommand

`application/*+json` : CreateNextExamVersionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | `text/plain` : ExamEditorDto<br>`application/json` : ExamEditorDto<br>`text/json` : ExamEditorDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Files

## POST /api/v1/files

کد واقعی: FilesController.Upload.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `workspaceScope` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: `multipart/form-data` : object؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | FileAssetResult : `text/plain`<br>FileAssetResult : `application/json`<br>FileAssetResult : `text/json` |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/files/{fileId}

کد واقعی: FilesController.Delete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `fileId` | path | بله | string / uuid |
| `expectedRowVersion` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | FileAssetResult : `text/plain`<br>FileAssetResult : `application/json`<br>FileAssetResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/files/{fileId}

کد واقعی: FilesController.GetMetadata.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `fileId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | FileAssetResult : `text/plain`<br>FileAssetResult : `application/json`<br>FileAssetResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/files/{fileId}/content

کد واقعی: FilesController.Download.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `fileId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | فایل کامل؛ مصرف‌کننده باید bytes یا Blob بخواند. | : `application/octet-stream`<br>string / binary |
| 206 | بخشی از بایت‌ها برای Range معتبر روی stream قابل seek؛ Content-Range مشخص است. | : `application/octet-stream`<br>string / binary |
| 416 | Range خارج محدوده است؛ پاسخ موفق فایل نیست. | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خطای JSON نباید به‌عنوان فایل موفق ذخیره شود. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خطای JSON نباید به‌عنوان فایل موفق ذخیره شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خطای JSON نباید به‌عنوان فایل موفق ذخیره شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خطای JSON نباید به‌عنوان فایل موفق ذخیره شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خطای JSON نباید به‌عنوان فایل موفق ذخیره شود. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Guardian

## GET /api/v1/guardian/children

کد واقعی: GuardianController.GetMyChildren.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از AuthorizedChildResult<br>`application/json` : آرایه از AuthorizedChildResult<br>`text/json` : آرایه از AuthorizedChildResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select

کد واقعی: GuardianController.SelectChildContext.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationPersonId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | AccessContext : `text/plain`<br>AccessContext : `application/json`<br>AccessContext : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}

کد واقعی: GuardianController.GetRelationSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationPersonId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | : `text/plain`<br>GuardianRelationSummaryResult<br>: `application/json`<br>GuardianRelationSummaryResult<br>: `text/json`<br>GuardianRelationSummaryResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Invitations

## GET /api/v1/invitations

کد واقعی: InvitationsController.GetMyInvitations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از InvitationResult<br>`application/json` : آرایه از InvitationResult<br>`text/json` : آرایه از InvitationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept

کد واقعی: InvitationsController.AcceptInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `invitationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : AcceptInvitationCommand

`text/json` : AcceptInvitationCommand

`application/*+json` : AcceptInvitationCommand؛ optional در schema

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : AcceptInvitationResult<br>`application/json` : AcceptInvitationResult<br>`text/json` : AcceptInvitationResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline

کد واقعی: InvitationsController.DeclineInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `invitationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : DeclineInvitationResult<br>`application/json` : DeclineInvitationResult<br>`text/json` : DeclineInvitationResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# KnowledgeIntegration

## POST /api/v1/ai/knowledge/rag/answer

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Answer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeQueryCommand
`text/json` : KnowledgeQueryCommand
`application/*+json` : KnowledgeQueryCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : KnowledgeRagResponse<br>`application/json` : KnowledgeRagResponse<br>`text/json` : KnowledgeRagResponse |
| 401 | نشست نامعتبر. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | محدودیت درخواست حساب. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 502 | پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | Feature یا dependency آماده نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 504 | مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/ai/knowledge/retrieve

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Retrieve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeQueryCommand
`text/json` : KnowledgeQueryCommand
`application/*+json` : KnowledgeQueryCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : KnowledgeRetrieveResponse<br>`application/json` : KnowledgeRetrieveResponse<br>`text/json` : KnowledgeRetrieveResponse |
| 401 | نشست نامعتبر. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | محدودیت درخواست حساب. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 502 | پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | Feature یا dependency آماده نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 504 | مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/delete

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Delete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `sourceId` | path | بله | string / uuid |
| `version` | path | بله | integer / int32 |

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeMutationCommand
`text/json` : KnowledgeMutationCommand
`application/*+json` : KnowledgeMutationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : KnowledgeProcessingStatus<br>`application/json` : KnowledgeProcessingStatus<br>`text/json` : KnowledgeProcessingStatus |
| 401 | نشست نامعتبر. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | محدودیت درخواست حساب. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 502 | پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | Feature یا dependency آماده نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 504 | مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/ingest

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Ingest.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `sourceId` | path | بله | string / uuid |
| `version` | path | بله | integer / int32 |

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeMutationCommand
`text/json` : KnowledgeMutationCommand
`application/*+json` : KnowledgeMutationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 202 | Accepted | `text/plain` : KnowledgeProcessingStatus<br>`application/json` : KnowledgeProcessingStatus<br>`text/json` : KnowledgeProcessingStatus |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | KnowledgeProcessingStatus : `text/plain`<br>: `application/json`<br>KnowledgeProcessingStatus<br>KnowledgeProcessingStatus : `text/json` |
| 401 | نشست نامعتبر. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | محدودیت درخواست حساب. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 502 | پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | Feature یا dependency آماده نیست. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 504 | مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/reindex

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Reindex.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `sourceId` | path | بله | string / uuid |
| `version` | path | بله | integer / int32 |

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeMutationCommand

`text/json` : KnowledgeMutationCommand

`application/*+json` : KnowledgeMutationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 202 | Accepted | `text/plain` : KnowledgeProcessingStatus<br>`application/json` : KnowledgeProcessingStatus<br>`text/json` : KnowledgeProcessingStatus |
| 401 | نشست نامعتبر. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | محدودیت درخواست حساب. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 502 | پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | Feature یا dependency آماده نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 504 | مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/status

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Status.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `sourceId` | path | بله | string / uuid |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `version` | path | بله | integer / int32 |
| `wait` | query | خیر | boolean |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : KnowledgeProcessingStatus<br>`application/json` : KnowledgeProcessingStatus<br>`text/json` : KnowledgeProcessingStatus |
| 401 | نشست نامعتبر. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | محدودیت درخواست حساب. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 502 | پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | Feature یا dependency آماده نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 504 | مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/supersede

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Supersede.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `sourceId` | path | بله | string / uuid |
| `version` | path | بله | integer / int32 |

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeMutationCommand

`text/json` : KnowledgeMutationCommand

`application/*+json` : KnowledgeMutationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : KnowledgeProcessingStatus<br>`application/json` : KnowledgeProcessingStatus<br>`text/json` : KnowledgeProcessingStatus |
| 401 | نشست نامعتبر. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | محدودیت درخواست حساب. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 502 | پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | Feature یا dependency آماده نیست. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 504 | مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# MessageReports

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports

کد واقعی: MessageReportsController.Report.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ReportMessageCommand
`text/json` : ReportMessageCommand
`application/*+json` : ReportMessageCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 201 | Created | `text/plain` : AbuseReportReceiptResult<br>`application/json` : AbuseReportReceiptResult<br>`text/json` : AbuseReportReceiptResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Messages

## GET /api/v1/messages/search

کد واقعی: MessagesController.Search.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `q` | query | خیر | string |
| `conversationId` | query | خیر | string / uuid |
| `senderUserId` | query | خیر | string / uuid |
| `kind` | query | خیر | string |
| `fromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `toUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `cursor` | query | خیر | string |
| `limit` | query | خیر | integer / int32 |
| `savedLabel` | query | خیر | string |
| `hasAttachment` | query | خیر | boolean |
| `hasLinks` | query | خیر | boolean |
| `topicId` | query | خیر | string / uuid |
| `scope` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : MessageSearchPageResult<br>`application/json` : MessageSearchPageResult<br>`text/json` : MessageSearchPageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# MessagingFolders

## GET /api/v1/messaging/folders

کد واقعی: MessagingFoldersController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از ChatFolderResult<br>`application/json` : آرایه از ChatFolderResult<br>`text/json` : آرایه از ChatFolderResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/messaging/folders/{folderId}

کد واقعی: MessagingFoldersController.Delete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `folderId` | path | بله | string / uuid |
| `expectedVersion` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/messaging/folders/{folderId}

کد واقعی: MessagingFoldersController.Save.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| folderId | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: application/json : SaveChatFolderCommand

text/json : SaveChatFolderCommand

application/*+json : SaveChatFolderCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | text/plain : ChatFolderResult<br>application/json : ChatFolderResult<br>text/json : ChatFolderResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

# MessagingPrivacy

## GET /api/v1/messaging/privacy

کد واقعی: MessagingPrivacyController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: MessagingPrivacySettingsResult<br>`application/json`: MessagingPrivacySettingsResult<br>`text/json`: MessagingPrivacySettingsResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/messaging/privacy

کد واقعی: MessagingPrivacyController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

بدنه درخواست: `application/json`: UpdateMessagingPrivacyCommand
`text/json`: UpdateMessagingPrivacyCommand
`application/*+json`: UpdateMessagingPrivacyCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: MessagingPrivacySettingsResult<br>`application/json`: MessagingPrivacySettingsResult<br>`text/json`: MessagingPrivacySettingsResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# MessagingSafety

## GET /api/v1/messaging/blocks

کد واقعی: MessagingSafetyController.GetBlocks.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از BlockedUserResult<br>`application/json` : آرایه از BlockedUserResult<br>`text/json` : آرایه از BlockedUserResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}

کد واقعی: MessagingSafetyController.Unblock.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}

کد واقعی: MessagingSafetyController.Block.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | UserBlockResult : `text/plain`<br>UserBlockResult : `application/json`<br>UserBlockResult : `text/json` |
| 201 | Created | UserBlockResult : `text/plain`<br>UserBlockResult : `application/json`<br>UserBlockResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}

کد واقعی: MessagingSafetyController.GetReport.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `reportId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | AbuseReportReceiptResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>AbuseReportReceiptResult<br>AbuseReportReceiptResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# NotificationDevices

## GET /api/v1/notifications/devices

کد واقعی: NotificationDevicesController.GetPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `includeRevoked` | query | خیر | boolean |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PushDevicePageResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PushDevicePageResult<br>PushDevicePageResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/notifications/devices

کد واقعی: NotificationDevicesController.Register.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

بدنه درخواست: `application/json` : RegisterPushDeviceCommand
`text/json` : RegisterPushDeviceCommand
`application/*+json` : RegisterPushDeviceCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | : `text/plain`<br>PushDeviceRegistrationResult<br>: `application/json`<br>PushDeviceRegistrationResult<br>: `text/json`<br>PushDeviceRegistrationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/notifications/devices/web-push

کد واقعی: NotificationDevicesController.RegisterWebPush.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

بدنه درخواست: `application/json` : RegisterWebPushCommand

`text/json` : RegisterWebPushCommand

`application/*+json` : RegisterWebPushCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PushDeviceRegistrationResult<br>`application/json` : PushDeviceRegistrationResult<br>`text/json` : PushDeviceRegistrationResult |
| 400 | Bad Request | `text/plain` : ProblemDetails<br>`application/json` : ProblemDetails<br>`text/json` : ProblemDetails<br>`application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | Conflict | `text/plain` : ProblemDetails<br>`application/json` : ProblemDetails<br>`text/json` : ProblemDetails<br>`application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | Service Unavailable | `text/plain` : ProblemDetails<br>`application/json` : ProblemDetails<br>`text/json` : ProblemDetails<br>`application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/notifications/devices/web-push/configuration

کد واقعی: NotificationDevicesController.GetWebPushConfiguration.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | WebPushClientConfiguration : `text/plain`<br>: `application/json`<br>WebPushClientConfiguration<br>WebPushClientConfiguration : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/notifications/devices/{registrationId}

کد واقعی: NotificationDevicesController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `registrationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# NotificationPreferences

## GET /api/v1/notification-preferences

کد واقعی: NotificationPreferencesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationPreferenceService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | query | خیر | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از NotificationPreferenceItem<br>`application/json` : آرایه از NotificationPreferenceItem<br>`text/json` : آرایه از NotificationPreferenceItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/notification-preferences/{category}

کد واقعی: NotificationPreferencesController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationPreferenceService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `category` | path | بله | NotificationPreferenceCategory |
| `organizationId` | query | خیر | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateNotificationPreferenceCommand

`text/json` : UpdateNotificationPreferenceCommand

`application/*+json` : UpdateNotificationPreferenceCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : NotificationPreferenceItem<br>`application/json` : NotificationPreferenceItem<br>`text/json` : NotificationPreferenceItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Notifications

## GET /api/v1/notifications

کد واقعی: NotificationsController.GetPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `UnreadOnly` | query | خیر | boolean |
| `Category` | query | خیر | string |
| `OrganizationId` | query | خیر | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | NotificationPage : `text/plain`<br>NotificationPage : `application/json`<br>NotificationPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/notifications/unread-count

کد واقعی: NotificationsController.GetUnreadCount.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | query | خیر | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | NotificationUnreadCount : `text/plain`<br>: `application/json`<br>NotificationUnreadCount<br>NotificationUnreadCount : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/notifications/{notificationId}/read

کد واقعی: NotificationsController.MarkRead.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `notificationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | NotificationItem : `text/plain`<br>NotificationItem : `application/json`<br>NotificationItem : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/notifications/{notificationId}/target

کد واقعی: NotificationsController.ResolveTarget.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `notificationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | NotificationTargetResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>NotificationTargetResult<br>NotificationTargetResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# OfficialClassConversations

## POST /api/v1/organization/classes/{classId}/conversation

کد واقعی: OfficialClassConversationsController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.OfficialClassConversationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : OfficialClassConversationResult<br>`application/json` : OfficialClassConversationResult<br>`text/json` : OfficialClassConversationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# OfficialSpaces

## GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces

کد واقعی: OfficialSpacesController.Class.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.OfficialSpacesService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | OfficialSpacesPairResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>OfficialSpacesPairResult<br>OfficialSpacesPairResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces/activities

کد واقعی: OfficialSpacesController.SourceDelivery.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.OfficialSpacesService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `kind` | query | خیر | AcademicActivityKind |
| `sourceVersionId` | query | خیر | string / uuid |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `revision` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult<br>`application/json` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult<br>`text/json` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces/activities/{eventId}

کد واقعی: OfficialSpacesController.Delivery.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.OfficialSpacesService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `eventId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult<br>`application/json` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult<br>`text/json` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/organization/official-spaces

کد واقعی: OfficialSpacesController.Organization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.OfficialSpacesService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : OfficialSpacesPairResult<br>`application/json` : OfficialSpacesPairResult<br>`text/json` : OfficialSpacesPairResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# OrganizationMembers

## GET /api/v1/organization/members

کد واقعی: OrganizationMembersController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `Search` | query | خیر | string |
| `Role` | query | خیر | string |
| `Status` | query | خیر | string |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: SchoolPageOfSchoolMemberResult<br>`application/json`: SchoolPageOfSchoolMemberResult<br>`text/json`: SchoolPageOfSchoolMemberResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

# OrganizationMembershipManagement

## DELETE /api/v1/organization/members/{membershipId}

کد واقعی: OrganizationMembershipManagementController.EndMembership.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolMembershipManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `membershipId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : EndSchoolMembershipCommand
`text/json` : EndSchoolMembershipCommand
`application/*+json` : EndSchoolMembershipCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolMembershipMutationResult<br>`application/json` : SchoolMembershipMutationResult<br>`text/json` : SchoolMembershipMutationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/organization/members/{membershipId}/roles

کد واقعی: OrganizationMembershipManagementController.Grant.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolMembershipManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `membershipId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : GrantSchoolRoleCommand
`text/json` : GrantSchoolRoleCommand
`application/*+json` : GrantSchoolRoleCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolMembershipMutationResult<br>`application/json` : SchoolMembershipMutationResult<br>`text/json` : SchoolMembershipMutationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/organization/members/{membershipId}/roles/{roleAssignmentId}

کد واقعی: OrganizationMembershipManagementController.EndRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolMembershipManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `membershipId` | path | بله | string / uuid |
| `roleAssignmentId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : EndSchoolRoleCommand

`text/json` : EndSchoolRoleCommand

`application/*+json` : EndSchoolRoleCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolMembershipMutationResult<br>`application/json` : SchoolMembershipMutationResult<br>`text/json` : SchoolMembershipMutationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT

## /api/v1/organization/members/{membershipId}/roles/{roleAssignmentId}

کد واقعی: OrganizationMembershipManagementController.Change.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolMembershipManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `membershipId` | path | بله | string / uuid |
| `roleAssignmentId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ChangeSchoolRoleCommand

`text/json` : ChangeSchoolRoleCommand

`application/*+json` : ChangeSchoolRoleCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolMembershipMutationResult<br>`application/json` : SchoolMembershipMutationResult<br>`text/json` : SchoolMembershipMutationResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# OrganizationPeople

## GET /api/v1/organization/people

کد واقعی: OrganizationPeopleController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `search` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | OrganizationPeoplePage : `text/plain`<br>: `application/json`<br>OrganizationPeoplePage<br>OrganizationPeoplePage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/organization/people

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrganizationPersonCommand
`text/json` : CreateOrganizationPersonCommand
`application/*+json` : CreateOrganizationPersonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | OrganizationPersonDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>OrganizationPersonDto<br>OrganizationPersonDto : `text/json` |
| 200 | OK | OrganizationPersonDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>OrganizationPersonDto<br>OrganizationPersonDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/organization/people/{id}

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | OrganizationPersonDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>OrganizationPersonDto<br>OrganizationPersonDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/organization/people/{id}

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateOrganizationPersonNamesCommand
`text/json` : UpdateOrganizationPersonNamesCommand
`application/*+json` : UpdateOrganizationPersonNamesCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | OrganizationPersonDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>OrganizationPersonDto<br>OrganizationPersonDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/organization/people/{id}/end

کد واقعی: OrganizationPeopleController.End.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | OrganizationPersonDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>OrganizationPersonDto<br>OrganizationPersonDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Invite.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePersonLinkInvitationCommand
`text/json` : CreatePersonLinkInvitationCommand
`application/*+json` : CreatePersonLinkInvitationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 201 | Created | `text/plain` : PersonLinkInvitationDto<br>`application/json` : PersonLinkInvitationDto<br>`text/json` : PersonLinkInvitationDto |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonLinkInvitationDto<br>`application/json` : PersonLinkInvitationDto<br>`text/json` : PersonLinkInvitationDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations/{invitationId}/revoke

کد واقعی: OrganizationPeopleController.RevokeInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `invitationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonLinkInvitationDto<br>`application/json` : PersonLinkInvitationDto<br>`text/json` : PersonLinkInvitationDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PaymentRecovery

## GET /api/v1/commerce/orders/{orderId}/receipt

کد واقعی: PaymentRecoveryController.OrganizationReceipt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.IPaymentRecoveryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `orderId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PaymentReceiptDto<br>`application/json` : PaymentReceiptDto<br>`text/json` : PaymentReceiptDto |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/commerce/payment-attempts/{attemptId}

کد واقعی: PaymentRecoveryController.GetAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.IPaymentRecoveryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PaymentAttemptDetailsDto<br>`application/json` : PaymentAttemptDetailsDto<br>`text/json` : PaymentAttemptDetailsDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/commerce/payment-attempts/{attemptId}/verify

کد واقعی: PaymentRecoveryController.Verify.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.IPaymentRecoveryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | VerifyPaymentResult : `text/plain`<br>VerifyPaymentResult : `application/json`<br>VerifyPaymentResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | PAYMENT_RATE_LIMITED | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}/receipt

کد واقعی: PaymentRecoveryController.PersonalReceipt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.IPaymentRecoveryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `orderId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PaymentReceiptDto : `text/plain` PaymentReceiptDto : `application/json` PaymentReceiptDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | application/problem+json : MakanProblemDetails |

# People

## POST /api/v1/people/resolve

کد واقعی: PeopleController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService

بدنه درخواست: application/json : ResolvePersonCommand
text/json : ResolvePersonCommand
application/*+json : ResolvePersonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | text/plain : PeopleResolveResult<br>application/json : PeopleResolveResult<br>text/json : PeopleResolveResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/people/search

کد واقعی: PeopleController.Search.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `q` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PeopleSearchPageResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PeopleSearchPageResult<br>PeopleSearchPageResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/people/{userId}

کد واقعی: PeopleController.GetProfile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : MessagingPublicProfileResult<br>`application/json` : MessagingPublicProfileResult<br>`text/json` : MessagingPublicProfileResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PeoplePresence

## GET /api/v1/people/{userId}/presence

کد واقعی: PeoplePresenceController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingEphemeralService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PresenceResult<br>`application/json` : PresenceResult<br>`text/json` : PresenceResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PersonalClassAcademicPermissions

## GET /api/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions

کد واقعی: PersonalClassAcademicPermissionsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassAcademicPermissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto<br>`application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto<br>`text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions/{membershipId}

کد واقعی: PersonalClassAcademicPermissionsController.Set.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassAcademicPermissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `membershipId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand
`text/json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand
`application/*+json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassAcademicPermissionDto<br>`application/json` : PersonalClassAcademicPermissionDto<br>`text/json` : PersonalClassAcademicPermissionDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PersonalClassAcademics

## GET /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/assignments

کد واقعی: PersonalClassAcademicsController.Assignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.PersonalAcademicReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `Search` | query | خیر | string |
| `Published` | query | خیر | boolean |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : AcademicPageOfAssignmentResult<br>`application/json` : AcademicPageOfAssignmentResult<br>`text/json` : AcademicPageOfAssignmentResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/assignments

کد واقعی: PersonalClassAcademicsController.CreateAssignment.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService ، MakanApp.Application.Assessment.IExamService ، MakanApp.Application.Assessment.PersonalAcademicReadService

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| classId | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: application/json : CreateAssignmentDraftCommand
text/json : CreateAssignmentDraftCommand
application/*+json : CreateAssignmentDraftCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | text/plain : AssignmentResult<br>application/json : AssignmentResult<br>text/json : AssignmentResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/exams

کد واقعی: PersonalClassAcademicsController.Exams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.PersonalAcademicReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `Search` | query | خیر | string |
| `Published` | query | خیر | boolean |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: AcademicPageOfStudentExamSummary<br>`application/json`: AcademicPageOfStudentExamSummary<br>`text/json`: AcademicPageOfStudentExamSummary |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/exams

کد واقعی: PersonalClassAcademicsController.CreateExam.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.PersonalAcademicReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateExamDraftCommand

`text/json` : CreateExamDraftCommand

`application/*+json` : CreateExamDraftCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | `text/plain` : ExamEditorDto<br>`application/json` : ExamEditorDto<br>`text/json` : ExamEditorDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PersonalClassHistory

## GET /api/v1/personal-classes/{classId}/history

کد واقعی: PersonalClassHistoryController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassHistoryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem<br>`application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem<br>`text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PersonalClassLifecycle

## GET /api/v1/personal-classes/invitations/page

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Invitations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassInvitationDto<br>`application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassInvitationDto<br>`text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassInvitationDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/invitations/{id}/decline

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Decline.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassReasonCommand
`text/json` : PersonalClassReasonCommand
`application/*+json` : PersonalClassReasonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassInvitationDto<br>`application/json` : PersonalClassInvitationDto<br>`text/json` : PersonalClassInvitationDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/invitations/{id}/revoke

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassReasonCommand

`text/json` : PersonalClassReasonCommand

`application/*+json` : PersonalClassReasonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PersonalClassInvitationDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PersonalClassInvitationDto<br>PersonalClassInvitationDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/personal-classes/join-requests

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Joins.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | query | خیر | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassJoinDto<br>`application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassJoinDto<br>`text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassJoinDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/join-requests/{id}/decision

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.DecideJoin.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : DecidePersonalClassJoinCommand

DecidePersonalClassJoinCommand : `text/json`

`application/*+json` : DecidePersonalClassJoinCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassJoinDto<br>`application/json` : PersonalClassJoinDto<br>`text/json` : PersonalClassJoinDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/personal-classes/manager-transfers

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Transfers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | query | خیر | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: PersonalClassPageOfPersonalClassTransferDto<br>`application/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassTransferDto<br>`text/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassTransferDto |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/manager-transfers/{id}/decision

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.DecideTransfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : DecidePersonalClassTransferCommand

`text/json` : DecidePersonalClassTransferCommand

`application/*+json` : DecidePersonalClassTransferCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassTransferDto<br>`application/json` : PersonalClassTransferDto<br>`text/json` : PersonalClassTransferDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/personal-classes/page

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Classes.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassDto<br>`application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassDto<br>`text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/{id}/activate

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Activate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| id | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: application/json : PersonalClassReasonCommand
text/json : PersonalClassReasonCommand
application/*+json : PersonalClassReasonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | text/plain : PersonalClassDto<br>application/json : PersonalClassDto<br>text/json : PersonalClassDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/{id}/join-requests

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.RequestJoin.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePersonalClassJoinCommand
`text/json` : CreatePersonalClassJoinCommand
`application/*+json` : CreatePersonalClassJoinCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassJoinDto<br>`application/json` : PersonalClassJoinDto<br>`text/json` : PersonalClassJoinDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/{id}/manager-transfers

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Transfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePersonalClassTransferCommand
`text/json` : CreatePersonalClassTransferCommand
`application/*+json` : CreatePersonalClassTransferCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PersonalClassTransferDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PersonalClassTransferDto<br>PersonalClassTransferDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/personal-classes/{id}/memberships

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Members.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassMembershipDto<br>`application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassMembershipDto<br>`text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassMembershipDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/personal-classes/{id}/memberships/{memberId}

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.End.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `memberId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassReasonCommand
`text/json` : PersonalClassReasonCommand
`application/*+json` : PersonalClassReasonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/personal-classes/{id}/memberships/{memberId}/roles

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Roles.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `memberId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ChangePersonalClassRolesCommand

`text/json` : ChangePersonalClassRolesCommand

`application/*+json` : ChangePersonalClassRolesCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassMembershipDto<br>`application/json` : PersonalClassMembershipDto<br>`text/json` : PersonalClassMembershipDto |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/personal-classes/{id}/settings

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Configure.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ConfigurePersonalClassCommand

`text/json` : ConfigurePersonalClassCommand

`application/*+json` : ConfigurePersonalClassCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassDto<br>`application/json` : PersonalClassDto<br>`text/json` : PersonalClassDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/personal-classes/{id}/spaces

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Spaces.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | OfficialSpacesPairResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>OfficialSpacesPairResult<br>OfficialSpacesPairResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/personal-classes/{id}/spaces/backfill-plan

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.BackfillPlan.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassBackfillPlanRow<br>`application/json` : PersonalClassBackfillPlanRow<br>`text/json` : PersonalClassBackfillPlanRow |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/{id}/spaces/repair

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Repair.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : RepairPersonalClassSpacesCommand
`text/json` : RepairPersonalClassSpacesCommand
`application/*+json` : RepairPersonalClassSpacesCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 202 | Accepted | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/{id}/suspend

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Suspend.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassReasonCommand

`text/json` : PersonalClassReasonCommand

`application/*+json` : PersonalClassReasonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassDto<br>`application/json` : PersonalClassDto<br>`text/json` : PersonalClassDto |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PersonalClassRequests

## GET /api/v1/personal-class-requests

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto<br>`application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto<br>`text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-class-requests

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePersonalClassRequestCommand
`text/json` : CreatePersonalClassRequestCommand
`application/*+json` : CreatePersonalClassRequestCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassRequestDto<br>`application/json` : PersonalClassRequestDto<br>PersonalClassRequestDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/personal-class-requests/{id}

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PersonalClassRequestDto : `text/plain` : `application/json` PersonalClassRequestDto PersonalClassRequestDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/personal-class-requests/{id}

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.Edit.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : EditPersonalClassRequestCommand

`text/json` : EditPersonalClassRequestCommand

`application/*+json` : EditPersonalClassRequestCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PersonalClassRequestDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PersonalClassRequestDto<br>PersonalClassRequestDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-class-requests/{id}/cancel

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassVersionCommand

`text/json` : PersonalClassVersionCommand

`application/*+json` : PersonalClassVersionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassRequestDto<br>`application/json` : PersonalClassRequestDto<br>`text/json` : PersonalClassRequestDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/personal-class-requests/{id}/history

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.History.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto<br>`application/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto<br>`text/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-class-requests/{id}/submit

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.Submit.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassVersionCommand
`text/json` : PersonalClassVersionCommand
`application/*+json` : PersonalClassVersionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassRequestDto<br>`application/json` : PersonalClassRequestDto<br>`text/json` : PersonalClassRequestDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PersonalClasses

## GET /api/v1/personal-classes

کد واقعی: PersonalClassesController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از PersonalClassDto<br>`application/json` : آرایه از PersonalClassDto<br>`text/json` : آرایه از PersonalClassDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes

کد واقعی: PersonalClassesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePersonalClassCommand
`text/json` : CreatePersonalClassCommand
`application/*+json` : CreatePersonalClassCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassDto<br>`application/json` : PersonalClassDto<br>`text/json` : PersonalClassDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/personal-classes/invitations

کد واقعی: PersonalClassesController.Invitations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: آرایه از PersonalClassInvitationDto<br>`application/json`: آرایه از PersonalClassInvitationDto<br>`text/json`: آرایه از PersonalClassInvitationDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/invitations/{invitationId}/accept

کد واقعی: PersonalClassesController.Accept.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `invitationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassDto<br>`application/json` : PersonalClassDto<br>`text/json` : PersonalClassDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/personal-classes/{classId}

کد واقعی: PersonalClassesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PersonalClassDto : `text/plain`<br>PersonalClassDto : `application/json`<br>PersonalClassDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/{classId}/archive

کد واقعی: PersonalClassesController.Archive.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassReasonCommand

`text/json` : PersonalClassReasonCommand

`application/*+json` : PersonalClassReasonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PersonalClassDto : `text/plain`<br>PersonalClassDto : `application/json`<br>PersonalClassDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/personal-classes/{classId}/invitations

کد واقعی: PersonalClassesController.Invite.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : InvitePersonalClassStudentCommand

`text/json` : InvitePersonalClassStudentCommand

`application/*+json` : InvitePersonalClassStudentCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassInvitationDto<br>`application/json` : PersonalClassInvitationDto<br>`text/json` : PersonalClassInvitationDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/personal-classes/{classId}/participants

کد واقعی: PersonalClassesController.Participants.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از PersonalClassParticipantDto<br>`application/json` : آرایه از PersonalClassParticipantDto<br>`text/json` : آرایه از PersonalClassParticipantDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/personal-classes/{classId}/participants/{participantId}

کد واقعی: PersonalClassesController.End.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService` ، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `participantId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassReasonCommand
`text/json` : PersonalClassReasonCommand
`application/*+json` : PersonalClassReasonCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PhoneChange

## POST /api/v1/me/phone-change/requests

کد واقعی: PhoneChangeController.RequestChange.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.PhoneChangeService`

بدنه درخواست: `application/json` : RequestPhoneChangeCommand
`text/json` : RequestPhoneChangeCommand
`application/*+json` : RequestPhoneChangeCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PhoneChangeResult : `text/plain`<br>PhoneChangeResult : `application/json`<br>PhoneChangeResult : `text/json` |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/me/phone-change/requests/{requestId}/verify

کد واقعی: PhoneChangeController.Verify.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.PhoneChangeService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| requestId | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: application/json : VerifyPhoneChangeCommand

text/json : VerifyPhoneChangeCommand

application/*+json : VerifyPhoneChangeCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | text/plain : PhoneChangeResult<br>application/json : PhoneChangeResult<br>text/json : PhoneChangeResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

# PlatformCommerce

---

## POST /api/admin/v1/commerce/organizations/{organizationId}/subscription-

## override

کد واقعی: PlatformCommerceController.OverrideSubscription.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : OverridePlatformSubscriptionCommand
`text/json` : OverridePlatformSubscriptionCommand
`application/*+json` : OverridePlatformSubscriptionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformSubscriptionOverrideResult<br>`application/json` : PlatformSubscriptionOverrideResult<br>`text/json` : PlatformSubscriptionOverrideResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{planVersionId}/publish

کد واقعی: PlatformCommerceController.PublishPlanVersion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `planVersionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PublishPlatformPlanVersionCommand

`text/json` : PublishPlatformPlanVersionCommand

`application/*+json` : PublishPlatformPlanVersionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformPlanVersionItem<br>`application/json` : PlatformPlanVersionItem<br>`text/json` : PlatformPlanVersionItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/commerce/plans

کد واقعی: PlatformCommerceController.GetPlans.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `search` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PlatformPlanPage : `text/plain`<br>PlatformPlanPage : `application/json`<br>PlatformPlanPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/commerce/plans

کد واقعی: PlatformCommerceController.CreatePlan.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePlatformPlanCommand
`text/json` : CreatePlatformPlanCommand
`application/*+json` : CreatePlatformPlanCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PlatformPlanDetail : `text/plain`<br>PlatformPlanDetail : `application/json`<br>PlatformPlanDetail : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}

کد واقعی: PlatformCommerceController.GetPlan.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `planId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PlatformPlanDetail : `text/plain`<br>PlatformPlanDetail : `application/json`<br>PlatformPlanDetail : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}/versions

کد واقعی: PlatformCommerceController.CreatePlanVersion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `planId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: CreatePlatformPlanVersionCommand : `application/json`
CreatePlatformPlanVersionCommand : `text/json`
CreatePlatformPlanVersionCommand : `application/*+json`؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformPlanVersionItem<br>`application/json` : PlatformPlanVersionItem<br>`text/json` : PlatformPlanVersionItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/commerce/subscriptions

کد واقعی: PlatformCommerceController.GetSubscriptions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `organizationId` | query | خیر | string / uuid |
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformSubscriptionPage<br>`application/json` : PlatformSubscriptionPage<br>`text/json` : PlatformSubscriptionPage |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformCommercialContracts

## GET /api/admin/v1/commerce/history/{targetId}

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.History.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `targetId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از CommercialHistoryDto<br>`application/json` : آرایه از CommercialHistoryDto<br>`text/json` : آرایه از CommercialHistoryDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/commerce/organizations/{ownerId}/commercial-contracts

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.RegisterOrganization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `ownerId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : RegisterCommercialContractCommand
`text/json` : RegisterCommercialContractCommand
`application/*+json` : RegisterCommercialContractCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : CommercialSummaryDto<br>`application/json` : CommercialSummaryDto<br>`text/json` : CommercialSummaryDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/commerce/organizations/{ownerId}/subscription

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.OrganizationSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `ownerId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommercialSummaryDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>CommercialSummaryDto<br>CommercialSummaryDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## PUT /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{versionId}/draft

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.Draft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `versionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CommercialDraftCommand
`text/json` : CommercialDraftCommand
`application/*+json` : CommercialDraftCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommercialValidationDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>CommercialValidationDto<br>CommercialValidationDto : `text/json` |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{versionId}/validation

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.Validate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `versionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : CommercialValidationDto<br>`application/json` : CommercialValidationDto<br>`text/json` : CommercialValidationDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}/availability

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.Availability.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `planId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CommercialAvailabilityCommand

`text/json` : CommercialAvailabilityCommand

`application/*+json` : CommercialAvailabilityCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/commerce/users/{ownerId}/commercial-contracts

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.RegisterIndividual.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `ownerId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : RegisterCommercialContractCommand

`text/json` : RegisterCommercialContractCommand

`application/*+json` : RegisterCommercialContractCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | CommercialSummaryDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>CommercialSummaryDto<br>CommercialSummaryDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/commerce/users/{ownerId}/subscription

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.IndividualSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `ownerId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | CommercialSummaryDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>CommercialSummaryDto<br>CommercialSummaryDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# PlatformDeletionRequests

## GET /api/admin/v1/privacy/deletion-requests

کد واقعی: PlatformDeletionRequestsController.Queue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.privacy_requests.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.AccountDeletionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | AccountDeletionPage : `text/plain`<br>AccountDeletionPage : `application/json`<br>AccountDeletionPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# PlatformEducation

## GET /api/admin/v1/education/assignments

کد واقعی: PlatformEducationController.GetAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | query | خیر | string / uuid |
| `classId` | query | خیر | string / uuid |
| `search` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformAssignmentPage<br>`application/json` : PlatformAssignmentPage<br>`text/json` : PlatformAssignmentPage |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/education/classes

کد واقعی: PlatformEducationController.GetClasses.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | query | خیر | string / uuid |
| `search` | query | خیر | string |
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PlatformClassPage : `text/plain`<br>PlatformClassPage : `application/json`<br>PlatformClassPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/education/classes/{classId}

کد واقعی: PlatformEducationController.GetClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PlatformClassDetail : `text/plain`<br>PlatformClassDetail : `application/json`<br>PlatformClassDetail : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/education/enrollments

کد واقعی: PlatformEducationController.GetEnrollments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `organizationId` | query | خیر | string / uuid |
| `classId` | query | خیر | string / uuid |
| `search` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformEnrollmentPage<br>`application/json` : PlatformEnrollmentPage<br>`text/json` : PlatformEnrollmentPage |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/education/exams

کد واقعی: PlatformEducationController.GetExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | query | خیر | string / uuid |
| `classId` | query | خیر | string / uuid |
| `search` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PlatformExamPage : `text/plain`<br>PlatformExamPage : `application/json`<br>PlatformExamPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/education/teachers

کد واقعی: PlatformEducationController.GetTeachers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | query | خیر | string / uuid |
| `classId` | query | خیر | string / uuid |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `search` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: PlatformTeacherAssignmentPage<br>`application/json`: PlatformTeacherAssignmentPage<br>`text/json`: PlatformTeacherAssignmentPage |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

# PlatformFinance

## GET /api/admin/v1/finance/orders

کد واقعی: PlatformFinanceController.GetOrders.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.finance.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | query | خیر | string / uuid |
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PlatformOrderPage : `text/plain`<br>PlatformOrderPage : `application/json`<br>PlatformOrderPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/finance/orders/{orderId}

کد واقعی: PlatformFinanceController.GetOrder.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.finance.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `orderId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PlatformOrderItem : `text/plain`<br>PlatformOrderItem : `application/json`<br>PlatformOrderItem : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformIam

## GET /api/admin/v1/me

کد واقعی: PlatformIamController.GetMe.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.access`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PlatformMeResult : `text/plain`<br>PlatformMeResult : `application/json`<br>PlatformMeResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/role-assignments

کد واقعی: PlatformIamController.GetAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `userId` | query | خیر | string / uuid |
| `roleKey` | query | خیر | string |
| `activeOnly` | query | خیر | boolean |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: PlatformRoleAssignmentPage<br>`application/json`: PlatformRoleAssignmentPage<br>`text/json`: PlatformRoleAssignmentPage |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/role-assignments

کد واقعی: PlatformIamController.GrantRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

بدنه درخواست: `application/json` : GrantPlatformRoleCommand
`text/json` : GrantPlatformRoleCommand
`application/*+json` : GrantPlatformRoleCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PlatformRoleMutationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PlatformRoleMutationResult<br>PlatformRoleMutationResult : `text/json` |
| 201 | Created | PlatformRoleMutationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PlatformRoleMutationResult<br>PlatformRoleMutationResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## DELETE /api/admin/v1/role-assignments/{assignmentId}

کد واقعی: PlatformIamController.EndRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `assignmentId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : EndPlatformRoleAssignmentCommand
`text/json` : EndPlatformRoleAssignmentCommand
`application/*+json` : EndPlatformRoleAssignmentCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PlatformRoleMutationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PlatformRoleMutationResult<br>PlatformRoleMutationResult : `text/json` |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/roles

کد واقعی: PlatformIamController.GetRoles.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از PlatformRoleCatalogItem<br>`application/json` : آرایه از PlatformRoleCatalogItem<br>`text/json` : آرایه از PlatformRoleCatalogItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformLibrarySources

## GET /api/admin/v1/library/sources

کد واقعی: PlatformLibrarySourcesController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `Scope` | query | خیر | EducationalSourceScope |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Search` | query | خیر | string |
| `Page` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `Status` | query | خیر | string |
| `SourceType` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | SourcePage : `text/plain`<br>SourcePage : `application/json`<br>SourcePage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/library/sources

کد واقعی: PlatformLibrarySourcesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateEducationalSourceCommand

`text/json` : CreateEducationalSourceCommand

`application/*+json` : CreateEducationalSourceCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : EducationalSourceResult<br>`application/json` : EducationalSourceResult<br>`text/json` : EducationalSourceResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformMessagingMetadata

## GET /api/admin/v1/messaging/conversations

کد واقعی: PlatformMessagingMetadataController.GetConversations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.messaging.read_metadata`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | query | خیر | string / uuid |
| `type` | query | خیر | string |
| `scope` | query | خیر | string |
| `visibility` | query | خیر | string |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformConversationMetadataPage<br>`application/json` : PlatformConversationMetadataPage<br>`text/json` : PlatformConversationMetadataPage |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformModeration

## GET /api/admin/v1/moderation/cases

کد واقعی: PlatformModerationController.GetCases.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `status` | query | خیر | string |
| `priority` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: PlatformModerationCasePage<br>`application/json`: PlatformModerationCasePage<br>`text/json`: PlatformModerationCasePage |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}

کد واقعی: PlatformModerationController.GetCase.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `caseId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: PlatformModerationCaseDetail<br>`application/json`: PlatformModerationCaseDetail<br>`text/json`: PlatformModerationCaseDetail |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/actions

کد واقعی: PlatformModerationController.ApplyAction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `caseId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationActionCommand
`text/json` : PlatformModerationActionCommand
`application/*+json` : PlatformModerationActionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformModerationCaseDetail<br>`application/json` : PlatformModerationCaseDetail<br>`text/json` : PlatformModerationCaseDetail |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/dismiss

کد واقعی: PlatformModerationController.Dismiss.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `caseId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformCompleteModerationCommand
`text/json` : PlatformCompleteModerationCommand
`application/*+json` : PlatformCompleteModerationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformModerationCaseDetail<br>`application/json` : PlatformModerationCaseDetail<br>`text/json` : PlatformModerationCaseDetail |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/enforce-content-removal

کد واقعی: PlatformModerationController.EnforceContentRemoval.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review` ، `platform.moderation.enforce`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `caseId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationVersionCommand

`text/json` : PlatformModerationVersionCommand

`application/*+json` : PlatformModerationVersionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformModerationCaseDetail<br>`application/json` : PlatformModerationCaseDetail<br>`text/json` : PlatformModerationCaseDetail |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}

کد واقعی: PlatformModerationController.DownloadEvidence.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `caseId` | path | بله | string / uuid |
| `fileAssetId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | بایت خام فایل؛ Content-Type واقعی از metadata معتبر فایل می‌آید. | `application/octet-stream` : string / binary |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 206 | بازهٔ معتبر فایل روی stream قابل seek؛ Content-Range را بخوانید. | `application/octet-stream` : string / binary |
| 416 | بازهٔ درخواستی معتبر نیست؛ پاسخ فایل موفق نیست و ممکن است بدنه نداشته باشد. | بدون بدنهٔ منتشرشده |

## POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/expanded-context

کد واقعی: PlatformModerationController.ExpandedContext.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review` ، `platform.moderation.enforce`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `caseId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationVersionCommand
`text/json` : PlatformModerationVersionCommand
`application/*+json` : PlatformModerationVersionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformModerationCaseDetail<br>`application/json` : PlatformModerationCaseDetail<br>`text/json` : PlatformModerationCaseDetail |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/resolve

کد واقعی: PlatformModerationController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `caseId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformCompleteModerationCommand
`text/json` : PlatformCompleteModerationCommand
`application/*+json` : PlatformCompleteModerationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformModerationCaseDetail<br>`application/json` : PlatformModerationCaseDetail<br>`text/json` : PlatformModerationCaseDetail |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/start-review

کد واقعی: PlatformModerationController.StartReview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `caseId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationVersionCommand
`text/json` : PlatformModerationVersionCommand
`application/*+json` : PlatformModerationVersionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformModerationCaseDetail<br>`application/json` : PlatformModerationCaseDetail<br>`text/json` : PlatformModerationCaseDetail |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformOrganizations

## GET /api/admin/v1/organizations

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetOrganizations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `search` | query | خیر | string |
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `sortBy` | query | خیر | string |
| `sortDirection` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PlatformOrganizationPage : `text/plain`<br>PlatformOrganizationPage : `application/json`<br>PlatformOrganizationPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | MakanProblemDetails : `application/problem+json` |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | MakanProblemDetails : `application/problem+json` |

## POST /api/admin/v1/organizations

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.CreateOrganization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePlatformOrganizationCommand
`text/json` : CreatePlatformOrganizationCommand
`application/*+json` : CreatePlatformOrganizationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformProvisioningResult<br>`application/json` : PlatformProvisioningResult<br>`text/json` : PlatformProvisioningResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetOrganization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PlatformOrganizationDetail : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PlatformOrganizationDetail<br>PlatformOrganizationDetail : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/invitations

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.CreateInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `organizationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePlatformInvitationCommand
`text/json` : CreatePlatformInvitationCommand
`application/*+json` : CreatePlatformInvitationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PlatformInvitationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PlatformInvitationResult<br>PlatformInvitationResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetMemberships.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `organizationId` | path | بله | string / uuid |
| `activeOnly` | query | خیر | boolean |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformMembershipPage<br>`application/json` : PlatformMembershipPage<br>`text/json` : PlatformMembershipPage |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.EndMembership.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `organizationId` | path | بله | string / uuid |
| `membershipId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : EndPlatformMembershipCommand
`text/json` : EndPlatformMembershipCommand
`application/*+json` : EndPlatformMembershipCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformMembershipMutationResult<br>`application/json` : PlatformMembershipMutationResult<br>`text/json` : PlatformMembershipMutationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}/role

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.ChangeRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `organizationId` | path | بله | string / uuid |
| `membershipId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ChangePlatformMembershipRoleCommand
`text/json` : ChangePlatformMembershipRoleCommand
`application/*+json` : ChangePlatformMembershipRoleCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformMembershipMutationResult<br>`application/json` : PlatformMembershipMutationResult<br>`text/json` : PlatformMembershipMutationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/reactivate

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.Reactivate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`text/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`application/*+json` : PlatformOrganizationStateCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformOrganizationMutationResult<br>`application/json` : PlatformOrganizationMutationResult<br>`text/json` : PlatformOrganizationMutationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspend

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.Suspend.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`text/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`application/*+json` : PlatformOrganizationStateCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformOrganizationMutationResult<br>`application/json` : PlatformOrganizationMutationResult<br>`text/json` : PlatformOrganizationMutationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspension-impact

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetSuspensionImpact.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `organizationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: PlatformOrganizationImpactPreview<br>`application/json`: PlatformOrganizationImpactPreview<br>`text/json`: PlatformOrganizationImpactPreview |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

# PlatformPersonalClassAcademicPermissions

## GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions

کد واقعی: PlatformPersonalClassAcademicPermissionsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.academic_permissions.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassAcademicPermissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto<br>`application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto<br>`text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions/{membershipId}

کد واقعی: PlatformPersonalClassAcademicPermissionsController.Set.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.academic_permissions.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassAcademicPermissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `membershipId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand
`text/json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand
`application/*+json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassAcademicPermissionDto<br>`application/json` : PersonalClassAcademicPermissionDto<br>`text/json` : PersonalClassAcademicPermissionDto |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformPersonalClassHistory

## GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/history

کد واقعی: PlatformPersonalClassHistoryController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassHistoryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem<br>`application/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem<br>`text/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformPersonalClassMemberships

## GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/memberships

کد واقعی: PlatformPersonalClassMembershipsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassAdminMembershipService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `search` | query | خیر | string |
| `role` | query | خیر | string |
| `activeOnly` | query | خیر | boolean |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassPageOfPlatformPersonalClassMembershipDto<br>`application/json` : PersonalClassPageOfPlatformPersonalClassMembershipDto<br>`text/json` : PersonalClassPageOfPlatformPersonalClassMembershipDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformPersonalClassRequests

## GET /api/admin/v1/personal-class-requests

کد واقعی: PlatformPersonalClassRequestsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto<br>`application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto<br>`text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}

کد واقعی: PlatformPersonalClassRequestsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PersonalClassRequestDto : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PersonalClassRequestDto<br>PersonalClassRequestDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}/history

کد واقعی: PlatformPersonalClassRequestsController.History.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto<br>`application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto<br>`text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}/review

کد واقعی: PlatformPersonalClassRequestsController.Review.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ReviewPersonalClassRequestCommand
`text/json` : ReviewPersonalClassRequestCommand
`application/*+json` : ReviewPersonalClassRequestCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PersonalClassRequestDto<br>`application/json` : PersonalClassRequestDto<br>`text/json` : PersonalClassRequestDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformProvisioning

## GET /api/admin/v1/provisioning

کد واقعی: PlatformProvisioningController.GetRequests.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.provisioning.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `status` | query | خیر | string / Requested, OrganizationCreated, SubscriptionAssigned, ManagerInvitationCreated, Completed, NeedsAttention |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `clientOperationId` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PlatformProvisioningPage : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PlatformProvisioningPage<br>PlatformProvisioningPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/provisioning

کد واقعی: PlatformProvisioningController.Provision.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.provisioning.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

بدنه درخواست: `application/json` : ProvisionOrganizationCommand
`text/json` : ProvisionOrganizationCommand
`application/*+json` : ProvisionOrganizationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | PlatformProvisioningResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>PlatformProvisioningResult<br>PlatformProvisioningResult : `text/json` |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformSchoolApplications

## GET /api/admin/v1/school-applications

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.Queue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolApplicationPage<br>`application/json` : SchoolApplicationPage<br>`text/json` : SchoolApplicationPage |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/school-applications/offerings

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.Offerings.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage` ، `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از SchoolOfferingResult<br>`application/json` : آرایه از SchoolOfferingResult<br>`text/json` : آرایه از SchoolOfferingResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/admin/v1/school-applications/offerings/{kind}

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.Offering.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage` ، `platform.school_applications.read` ، `platform.school_applications.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `kind` | path | بله | SchoolApplicationKind |

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolOfferingCommand

`text/json` : SchoolOfferingCommand

`application/*+json` : SchoolOfferingCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolOfferingResult<br>`application/json` : SchoolOfferingResult<br>`text/json` : SchoolOfferingResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/school-applications/{id}

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `revision` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolApplicationResult<br>`application/json` : SchoolApplicationResult<br>`text/json` : SchoolApplicationResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/decisions

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.Decide.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.review` ، `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationActionCommand
`text/json` : SchoolApplicationActionCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationActionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolApplicationResult<br>`application/json` : SchoolApplicationResult<br>`text/json` : SchoolApplicationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/school-applications/{id}/history

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.History.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: SchoolApplicationHistoryPage<br>`application/json`: SchoolApplicationHistoryPage<br>`text/json`: SchoolApplicationHistoryPage |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/initial-manager/confirm

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.ConfirmInitialManager.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.review`، `platform.provisioning.manage`، `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolInitialManagerCommand

`text/json` : SchoolInitialManagerCommand

`application/*+json` : SchoolInitialManagerCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolApplicationResult<br>`application/json` : SchoolApplicationResult<br>`text/json` : SchoolApplicationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/provisioning/retry

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.RetryProvisioning.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.review` ، `platform.provisioning.manage` ، `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolProvisioningRetryCommand

`text/json` : SchoolProvisioningRetryCommand

`application/*+json` : SchoolProvisioningRetryCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolApplicationResult<br>`application/json` : SchoolApplicationResult<br>`text/json` : SchoolApplicationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/review

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.StartReview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.review` ، `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationActionCommand
`text/json` : SchoolApplicationActionCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationActionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolApplicationResult<br>`application/json` : SchoolApplicationResult<br>`text/json` : SchoolApplicationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

# PlatformSupportTickets

## GET /api/admin/v1/support/tickets

کد واقعی: PlatformSupportTicketsController.Queue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.support.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | SupportTicketPage : `text/plain`<br>SupportTicketPage : `application/json`<br>SupportTicketPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/support/tickets/{id}

کد واقعی: PlatformSupportTicketsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.support.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `afterMessageVersion` | query | خیر | integer / int64 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | SupportTicketResult : `text/plain`<br>SupportTicketResult : `application/json`<br>SupportTicketResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/assign

کد واقعی: PlatformSupportTicketsController.Assign.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.support.manage` ، `platform.support.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ManageSupportTicketCommand

`text/json` : ManageSupportTicketCommand

`application/*+json` : ManageSupportTicketCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SupportTicketResult<br>`application/json` : SupportTicketResult<br>`text/json` : SupportTicketResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/messages

کد واقعی: PlatformSupportTicketsController.Reply.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.support.manage` ، `platform.support.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ReplySupportTicketCommand

`text/json` : ReplySupportTicketCommand

`application/*+json` : ReplySupportTicketCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SupportTicketResult<br>`application/json` : SupportTicketResult<br>`text/json` : SupportTicketResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/resolve

کد واقعی: PlatformSupportTicketsController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.support.manage` ، `platform.support.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ManageSupportTicketCommand

`text/json` : ManageSupportTicketCommand

`application/*+json` : ManageSupportTicketCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SupportTicketResult<br>`application/json` : SupportTicketResult<br>`text/json` : SupportTicketResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformSystemOperations

## GET /api/admin/v1/operations/health

کد واقعی: PlatformSystemOperationsController.GetHealth.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.operations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformSystemHealth<br>`application/json` : PlatformSystemHealth<br>`text/json` : PlatformSystemHealth |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/operations/jobs

کد واقعی: PlatformSystemOperationsController.GetJobs.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.operations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformJobOperations<br>`application/json` : PlatformJobOperations<br>`text/json` : PlatformJobOperations |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/operations/notifications

کد واقعی: PlatformSystemOperationsController.GetNotifications.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.notifications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformNotificationOperations<br>`application/json` : PlatformNotificationOperations<br>`text/json` : PlatformNotificationOperations |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# PlatformUsers

## GET /api/admin/v1/users

کد واقعی: PlatformUsersController.GetUsers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `search` | query | خیر | string |
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `sortBy` | query | خیر | string |
| `sortDirection` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PlatformUserPage : `text/plain`<br>PlatformUserPage : `application/json`<br>PlatformUserPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/admin/v1/users/{userId}

کد واقعی: PlatformUsersController.GetUser.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | PlatformUserDetail : `text/plain`<br>PlatformUserDetail : `application/json`<br>PlatformUserDetail : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/users/{userId}/reactivate

کد واقعی: PlatformUsersController.Reactivate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformUserStateCommand
`text/json` : PlatformUserStateCommand
`application/*+json` : PlatformUserStateCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformUserMutationResult<br>`application/json` : PlatformUserMutationResult<br>`text/json` : PlatformUserMutationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/revoke

کد واقعی: PlatformUsersController.RevokeAllSessions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.sessions.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : RevokePlatformSessionsCommand
`text/json` : RevokePlatformSessionsCommand
`application/*+json` : RevokePlatformSessionsCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformSessionRevocationResult<br>`application/json` : PlatformSessionRevocationResult<br>`text/json` : PlatformSessionRevocationResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/{sessionId}/revoke

کد واقعی: PlatformUsersController.RevokeSession.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.sessions.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `userId` | path | بله | string / uuid |
| `sessionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : RevokePlatformSessionsCommand
`text/json` : RevokePlatformSessionsCommand
`application/*+json` : RevokePlatformSessionsCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformSessionRevocationResult<br>`application/json` : PlatformSessionRevocationResult<br>`text/json` : PlatformSessionRevocationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## POST /api/admin/v1/users/{userId}/suspend

کد واقعی: PlatformUsersController.Suspend.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `userId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformUserStateCommand

`text/json` : PlatformUserStateCommand

`application/*+json` : PlatformUserStateCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : PlatformUserMutationResult<br>`application/json` : PlatformUserMutationResult<br>`text/json` : PlatformUserMutationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

# Profile

## GET /api/v1/me

کد واقعی: ProfileController.GetCurrentUser.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | CurrentUserResult : `text/plain`<br>CurrentUserResult : `application/json`<br>CurrentUserResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/me/profile

کد واقعی: ProfileController.CompleteProfile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteProfileCommand
`text/json` : CompleteProfileCommand
`application/*+json` : CompleteProfileCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | CurrentUserResult : `text/plain`<br>CurrentUserResult : `application/json`<br>CurrentUserResult : `text/json` |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/me/profile-photo

کد واقعی: ProfileController.RemoveProfilePhoto.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService` ، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 204 | No Content | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/me/profile-photo

کد واقعی: ProfileController.SetProfilePhoto.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService` ، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: `application/json` : SetProfilePhotoCommand
`text/json` : SetProfilePhotoCommand
`application/*+json` : SetProfilePhotoCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | ProfilePhotoResult3 : `text/plain`<br>ProfilePhotoResult3 : `application/json`<br>ProfilePhotoResult3 : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# Realtime

## GET /api/v1/realtime/account-inbox/changes

کد واقعی: RealtimeController.AccountInboxChanges.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Realtime.IRealtimeSyncService`، `MakanApp.Application.Realtime.IAccountInboxRealtimeService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `cursor` | query | خیر | string |
| `limit` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | AccountChangePageResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>AccountChangePageResult<br>AccountChangePageResult : `text/json` |
| 400 | Bad Request | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | Unauthorized | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | Conflict | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | Too Many Requests | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | Service Unavailable | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/realtime/changes

کد واقعی: RealtimeController.Changes.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Realtime.IRealtimeSyncService`، `MakanApp.Application.Realtime.IAccountInboxRealtimeService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `cursor` | query | خیر | string |
| `limit` | query | خیر | integer / int32 |
| `scope` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | AccountChangePageResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>AccountChangePageResult<br>AccountChangePageResult : `text/json` |
| 400 | Bad Request | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | Unauthorized | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 429 | Too Many Requests | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | Service Unavailable | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | Conflict | ProblemDetails : `text/plain`<br>ProblemDetails : `application/json`<br>ProblemDetails : `text/json`<br>: `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# Reports

## POST /api/v1/reports/exports

کد واقعی: ReportsController.CreateExport.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateReportExportCommand
`text/json` : CreateReportExportCommand
`application/*+json` : CreateReportExportCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 202 | Accepted | `text/plain` : ReportExportJobResult<br>`application/json` : ReportExportJobResult<br>`text/json` : ReportExportJobResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/exports/{jobId}

کد واقعی: ReportsController.GetExportStatus.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `jobId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ReportExportJobResult<br>`application/json` : ReportExportJobResult<br>`text/json` : ReportExportJobResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/exports/{jobId}/download

کد واقعی: ReportsController.DownloadExport.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService` ، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `jobId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | بایت خام فایل؛ Content-Type واقعی از metadata معتبر فایل می‌آید. | `application/octet-stream` : string / binary |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/manager/assessments

کد واقعی: ReportsController.GetManagerAssessments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService` ، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `CourseId` | query | خیر | string / uuid |
| `AcademicPeriodId` | query | خیر | string / uuid |
| `Kind` | query | خیر | string |
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ReportPageOfManagerAssessmentReportItem<br>`application/json` : ReportPageOfManagerAssessmentReportItem<br>`text/json` : ReportPageOfManagerAssessmentReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/manager/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetManagerAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: ReportPageOfManagerAttendanceReportItem<br>`application/json`: ReportPageOfManagerAttendanceReportItem<br>`text/json`: ReportPageOfManagerAttendanceReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}

کد واقعی: ReportsController.GetManagerClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: ManagerClassPerformanceDto<br>`application/json`: ManagerClassPerformanceDto<br>`text/json`: ManagerClassPerformanceDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/manager/enrollments

کد واقعی: ReportsController.GetManagerEnrollments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `CourseId` | query | خیر | string / uuid |
| `AcademicPeriodId` | query | خیر | string / uuid |
| `Status` | query | خیر | string |
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem<br>`application/json` : ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem<br>`text/json` : ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload

کد واقعی: ReportsController.GetManagerTeacherWorkload.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `CourseId` | query | خیر | string / uuid |
| `AcademicPeriodId` | query | خیر | string / uuid |
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem<br>`application/json`: ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem<br>`text/json`: ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/parent/assignments

کد واقعی: ReportsController.GetParentAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : ReportPageOfParentAssignmentReportItem<br>`application/json` : ReportPageOfParentAssignmentReportItem<br>`text/json` : ReportPageOfParentAssignmentReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/parent/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetParentAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem<br>`application/json` : AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem<br>`text/json` : AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/parent/exams

کد واقعی: ReportsController.GetParentExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ReportPageOfParentExamReportItem<br>`application/json`: ReportPageOfParentExamReportItem<br>`text/json`: ReportPageOfParentExamReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/student/assignments

کد واقعی: ReportsController.GetStudentAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ReportPageOfStudentAssignmentReportItem<br>`application/json` : ReportPageOfStudentAssignmentReportItem<br>`text/json` : ReportPageOfStudentAssignmentReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/student/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetStudentAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem<br>`application/json`: AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem<br>`text/json`: AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/student/exams

کد واقعی: ReportsController.GetStudentExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ReportPageOfStudentExamReportItem<br>`application/json`: ReportPageOfStudentExamReportItem<br>`text/json`: ReportPageOfStudentExamReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/student/grades

کد واقعی: ReportsController.GetStudentGrades.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem<br>`application/json`: ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem<br>`text/json`: ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem<br>`application/json` : ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem<br>`text/json` : ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem<br>`application/json`: AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem<br>`text/json`: AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `PageNumber` | query | خیر | integer / int32 |
| `PageSize` | query | خیر | integer / int32 |
| `FromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ToUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `ClassId` | query | خیر | string / uuid |
| `Sort` | query | خیر | string |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: ReportPageOfTeacherExamReportItem<br>`application/json`: ReportPageOfTeacherExamReportItem<br>`text/json`: ReportPageOfTeacherExamReportItem |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherLearner.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |
| `learnerId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: TeacherLearnerOverviewDto<br>`application/json`: TeacherLearnerOverviewDto<br>`text/json`: TeacherLearnerOverviewDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# SavedMessageLabels

## GET /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels

کد واقعی: SavedMessageLabelsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SavedMessageLabelsResult<br>`application/json` : SavedMessageLabelsResult<br>`text/json` : SavedMessageLabelsResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels

کد واقعی: SavedMessageLabelsController.Replace.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `messageId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ReplaceSavedLabelsCommand

`text/json` : ReplaceSavedLabelsCommand

`application/*+json` : ReplaceSavedLabelsCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SavedMessageLabelsResult<br>`application/json` : SavedMessageLabelsResult<br>`text/json` : SavedMessageLabelsResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Schedule

## POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules

کد واقعی: ScheduleController.CreateRule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateScheduleRuleCommand

`text/json` : CreateScheduleRuleCommand

`application/*+json` : CreateScheduleRuleCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | ScheduleRuleResult : `text/plain`<br>ScheduleRuleResult : `application/json`<br>ScheduleRuleResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/schedule

کد واقعی: ScheduleController.GetSchedule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `fromUtc` | query | بله | string / date-time |
| `toUtc` | query | بله | string / date-time |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از SessionResult<br>`application/json` : آرایه از SessionResult<br>`text/json` : آرایه از SessionResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}

کد واقعی: ScheduleController.UpdateRule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `scheduleRuleId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateScheduleRuleCommand

`text/json` : UpdateScheduleRuleCommand

`application/*+json` : UpdateScheduleRuleCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ScheduleRuleResult : `text/plain`<br>ScheduleRuleResult : `application/json`<br>ScheduleRuleResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# ScheduledMessages

## GET /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages

کد واقعی: ScheduledMessagesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ScheduledMessageService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ScheduledMessagePageResult `application/json` : ScheduledMessagePageResult `text/json` : ScheduledMessagePageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages

کد واقعی: ScheduledMessagesController.Schedule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ScheduledMessageService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ScheduleMessageCommand
`text/json` : ScheduleMessageCommand
`application/*+json` : ScheduleMessageCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : ScheduledMessageResult<br>`application/json` : ScheduledMessageResult<br>`text/json` : ScheduledMessageResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages/{id}/cancel

کد واقعی: ScheduledMessagesController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ScheduledMessageService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `conversationId` | path | بله | string / uuid |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CancelScheduledMessageCommand
`text/json` : CancelScheduledMessageCommand
`application/*+json` : CancelScheduledMessageCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | ScheduledMessageResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>ScheduledMessageResult<br>ScheduledMessageResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# SchoolAcademicDiscovery

## GET /api/v1/academic/exams/discovery

کد واقعی: SchoolAcademicDiscoveryController.Exams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.SchoolAcademicDiscoveryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | query | خیر | string / uuid |
| `status` | query | خیر | string / Draft, Published |
| `search` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : AcademicPageOfStudentExamSummary<br>`application/json` : AcademicPageOfStudentExamSummary<br>`text/json` : AcademicPageOfStudentExamSummary |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/organization/teacher-content-activities

کد واقعی: SchoolAcademicDiscoveryController.Activities.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.SchoolAcademicDiscoveryService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `teacherUserId` | query | خیر | string / uuid |
| `classId` | query | خیر | string / uuid |
| `kind` | query | خیر | string / Lesson, Assignment, Exam, Session |
| `fromUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `toUtc` | query | خیر | string / date-time |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: SchoolPageOfTeacherContentActivityDto<br>`application/json`: SchoolPageOfTeacherContentActivityDto<br>`text/json`: SchoolPageOfTeacherContentActivityDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

# SchoolApplications

## GET /api/v1/school-applications

کد واقعی: SchoolApplicationsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | SchoolApplicationPage : `text/plain`<br>SchoolApplicationPage : `application/json`<br>SchoolApplicationPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | MakanProblemDetails : `application/problem+json` |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | MakanProblemDetails : `application/problem+json` |

## POST /api/v1/school-applications

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

بدنه درخواست: CreateSchoolApplicationCommand : `application/json`
CreateSchoolApplicationCommand : `text/json`
CreateSchoolApplicationCommand : `application/*+json`؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | `text/plain` : SchoolApplicationResult<br>`application/json` : SchoolApplicationResult<br>`text/json` : SchoolApplicationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/school-applications/{id}

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `revision` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolApplicationResult<br>`application/json` : SchoolApplicationResult<br>`text/json` : SchoolApplicationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/school-applications/{id}

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateSchoolApplicationCommand
`text/json` : UpdateSchoolApplicationCommand
`application/*+json` : UpdateSchoolApplicationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolApplicationResult<br>`application/json` : SchoolApplicationResult<br>`text/json` : SchoolApplicationResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/school-applications/{id}/cancel

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationActionCommand
`text/json` : SchoolApplicationActionCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationActionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | SchoolApplicationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>SchoolApplicationResult<br>SchoolApplicationResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/school-applications/{id}/history

کد واقعی: SchoolApplicationsController.History.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | : `text/plain`<br>SchoolApplicationHistoryPage<br>: `application/json`<br>SchoolApplicationHistoryPage<br>: `text/json`<br>SchoolApplicationHistoryPage |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/school-applications/{id}/orders

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Order.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationCommerceCommand
`text/json` : SchoolApplicationCommerceCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationCommerceCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : CreateOrderResult<br>`application/json` : CreateOrderResult<br>`text/json` : CreateOrderResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/school-applications/{id}/quote

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Quote.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationCommerceCommand
`text/json` : SchoolApplicationCommerceCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationCommerceCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | CommercialQuoteDto : `text/plain`<br>CommercialQuoteDto : `application/json`<br>CommercialQuoteDto : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/school-applications/{id}/submit

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Submit.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationActionCommand
`text/json` : SchoolApplicationActionCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationActionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | SchoolApplicationResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>SchoolApplicationResult<br>SchoolApplicationResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

# SchoolGuardianInvitations

## POST /api/v1/organization/guardian-invitations/{invitationId}/revoke

کد واقعی: SchoolGuardianInvitationsController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.SchoolGuardianInvitationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `invitationId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolGuardianInvitationResult<br>`application/json` : SchoolGuardianInvitationResult<br>`text/json` : SchoolGuardianInvitationResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/organization/people/{learnerId}/guardian-invitations

کد واقعی: SchoolGuardianInvitationsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.SchoolGuardianInvitationService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `learnerId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateSchoolGuardianInvitationCommand
`text/json` : CreateSchoolGuardianInvitationCommand
`application/*+json` : CreateSchoolGuardianInvitationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | `text/plain` : SchoolGuardianInvitationResult<br>`application/json` : SchoolGuardianInvitationResult<br>`text/json` : SchoolGuardianInvitationResult |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolGuardianInvitationResult<br>`application/json` : SchoolGuardianInvitationResult<br>`text/json` : SchoolGuardianInvitationResult |
| 400 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 429 | ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

# SchoolGuardianRelations

## GET /api/v1/organization/guardian-relations

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `learnerId` | query | خیر | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain`: SchoolGuardianRelationsPage<br>`application/json`: SchoolGuardianRelationsPage<br>`text/json`: SchoolGuardianRelationsPage |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/organization/guardian-relations

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateSchoolGuardianRelationCommand
`text/json` : CreateSchoolGuardianRelationCommand
`application/*+json` : CreateSchoolGuardianRelationCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 201 | Created | `text/plain` : SchoolGuardianRelationDto<br>`application/json` : SchoolGuardianRelationDto<br>`text/json` : SchoolGuardianRelationDto |
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolGuardianRelationDto<br>`application/json` : SchoolGuardianRelationDto<br>`text/json` : SchoolGuardianRelationDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/organization/guardian-relations/{id}

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolGuardianRelationDto<br>`application/json` : SchoolGuardianRelationDto<br>`text/json` : SchoolGuardianRelationDto |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/activate

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Activate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand
`text/json` : OnboardingStateCommand
`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolGuardianRelationDto<br>`application/json` : SchoolGuardianRelationDto<br>`text/json` : SchoolGuardianRelationDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/end

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.End.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolGuardianRelationDto<br>`application/json` : SchoolGuardianRelationDto<br>`text/json` : SchoolGuardianRelationDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/revoke

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolGuardianRelationDto<br>`application/json` : SchoolGuardianRelationDto<br>`text/json` : SchoolGuardianRelationDto |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# SchoolSentInvitations

## GET /api/v1/organization/invitations

کد واقعی: SchoolSentInvitationsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolInvitationReadService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `status` | query | خیر | string / Pending, Accepted, Declined, Expired, Revoked |
| `invitationType` | query | خیر | string / Membership, PersonLink, GuardianLink |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SchoolPageOfSchoolSentInvitationDto<br>`application/json` : SchoolPageOfSchoolSentInvitationDto<br>`text/json` : SchoolPageOfSchoolSentInvitationDto |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Sessions

## POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions

کد واقعی: SessionsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `classId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CreateSessionCommand
`text/json` : CreateSessionCommand
`application/*+json` : CreateSessionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | SessionResult : `text/plain`<br>SessionResult : `application/json`<br>SessionResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}

کد واقعی: SessionsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `sessionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | SessionResult : `text/plain`<br>SessionResult : `application/json`<br>SessionResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}

کد واقعی: SessionsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| sessionId | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: application/json : UpdateSessionCommand
text/json : UpdateSessionCommand
application/*+json : UpdateSessionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | SessionResult : text/plain<br>SessionResult : application/json<br>SessionResult : text/json |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | application/problem+json : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance

کد واقعی: SessionsController.GetAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `sessionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | SessionAttendanceResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>SessionAttendanceResult<br>SessionAttendanceResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance

کد واقعی: SessionsController.RecordAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `sessionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : RecordAttendanceCommand
`text/json` : RecordAttendanceCommand
`application/*+json` : RecordAttendanceCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از AttendanceEntryResult<br>`application/json` : آرایه از AttendanceEntryResult<br>`text/json` : آرایه از AttendanceEntryResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}

کد واقعی: SessionsController.CorrectAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `sessionId` | path | بله | string / uuid |
| `attendanceId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : CorrectAttendanceCommand

`text/json` : CorrectAttendanceCommand

`application/*+json` : CorrectAttendanceCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : AttendanceEntryResult<br>`application/json` : AttendanceEntryResult<br>`text/json` : AttendanceEntryResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel

کد واقعی: SessionsController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `sessionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SessionVersionCommand

`text/json` : SessionVersionCommand

`application/*+json` : SessionVersionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SessionResult<br>`application/json` : SessionResult<br>`text/json` : SessionResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete

کد واقعی: SessionsController.Complete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `sessionId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SessionVersionCommand

`text/json` : SessionVersionCommand

`application/*+json` : SessionVersionCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | SessionResult : `text/plain`<br>SessionResult : `application/json`<br>SessionResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 400 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Submissions

## POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts

کد واقعی: SubmissionsController.CreateOrResumeDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `assignmentId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | `text/plain` : SubmissionAttemptResult<br>`application/json` : SubmissionAttemptResult<br>`text/json` : SubmissionAttemptResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me

کد واقعی: SubmissionsController.GetMyAttempts.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `assignmentId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از SubmissionAttemptResult<br>`application/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult<br>`text/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult |

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me/page

کد واقعی: SubmissionsController.MyAttemptsPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `assignmentId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult<br>`application/json`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult<br>`text/json`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts

کد واقعی: SubmissionsController.GetSubmittedAttempts.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `assignmentId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از SubmissionAttemptResult<br>`application/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult<br>`text/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts/page

کد واقعی: SubmissionsController.SubmittedAttemptsPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `assignmentId` | path | بله | string / uuid |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult<br>`application/json`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult<br>`text/json`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}

کد واقعی: SubmissionsController.GetAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SubmissionAttemptResult<br>`application/json` : SubmissionAttemptResult<br>`text/json` : SubmissionAttemptResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments

کد واقعی: SubmissionsController.AttachFile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : AttachSubmissionFileCommand
`text/json` : AttachSubmissionFileCommand
`application/*+json` : AttachSubmissionFileCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SubmissionAttemptResult<br>`application/json` : SubmissionAttemptResult<br>`text/json` : SubmissionAttemptResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}

کد واقعی: SubmissionsController.RemoveFile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |
| `fileAssetId` | path | بله | string / uuid |
| `expectedRowVersion` | query | خیر | string / byte |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | SubmissionAttemptResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>SubmissionAttemptResult<br>SubmissionAttemptResult : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft

کد واقعی: SubmissionsController.SaveDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : SaveSubmissionDraftCommand

`text/json` : SaveSubmissionDraftCommand

`application/*+json` : SaveSubmissionDraftCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : SubmissionAttemptResult<br>`application/json` : SubmissionAttemptResult<br>`text/json` : SubmissionAttemptResult |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit

کد واقعی: SubmissionsController.FinalSubmit.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `attemptId` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : FinalSubmitAssignmentCommand

`text/json` : FinalSubmitAssignmentCommand

`application/*+json` : FinalSubmitAssignmentCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | SubmissionReceipt : `text/plain`<br>SubmissionReceipt : `application/json`<br>SubmissionReceipt : `text/json` |
| 400 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 401 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 404 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 409 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 412 | خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 413 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 415 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 500 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 503 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 422 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 429 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# SupportTickets

## GET /api/v1/support/tickets

کد واقعی: SupportTicketsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `status` | query | خیر | string |
| `page` | query | خیر | integer / int32 |
| `pageSize` | query | خیر | integer / int32 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | SupportTicketPage : `text/plain`<br>SupportTicketPage : `application/json`<br>SupportTicketPage : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/support/tickets

کد واقعی: SupportTicketsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateSupportTicketCommand
`text/json` : CreateSupportTicketCommand
`application/*+json` : CreateSupportTicketCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 201 | Created | SupportTicketResult : `text/plain`<br>SupportTicketResult : `application/json`<br>SupportTicketResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/support/tickets/{id}

کد واقعی: SupportTicketsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| `id` | path | بله | string / uuid |
| `afterMessageVersion` | query | خیر | integer / int64 |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | SupportTicketResult : `text/plain`<br>SupportTicketResult : `application/json`<br>SupportTicketResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/support/tickets/{id}/messages

کد واقعی: SupportTicketsController.Reply.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `id` | path | بله | string / uuid |

بدنه درخواست: `application/json` : ReplySupportTicketCommand
`text/json` : ReplySupportTicketCommand
`application/*+json` : ReplySupportTicketCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : SupportTicketResult<br>`application/json` : SupportTicketResult<br>`text/json` : SupportTicketResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

# Workspaces

## GET /api/v1/workspaces/current

کد واقعی: WorkspacesController.GetCurrentAccessContext.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService` ، `MakanApp.Application.Organization.IAccessContextResolver`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 200 | OK | `text/plain` : AccessContext<br>`application/json` : AccessContext<br>`text/json` : AccessContext |

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## GET /api/v1/workspaces/me

کد واقعی: WorkspacesController.GetMyWorkspaces.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService` ، `MakanApp.Application.Organization.IAccessContextResolver`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | `text/plain` : آرایه از WorkspaceResult `application/json` : آرایه از WorkspaceResult `text/json` : آرایه از WorkspaceResult |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | `application/problem+json` : MakanProblemDetails |

## POST /api/v1/workspaces/select

کد واقعی: WorkspacesController.SelectWorkspace.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService` ، `MakanApp.Application.Organization.IAccessContextResolver`

بدنه درخواست: `application/json` : SelectWorkspaceCommand
`text/json` : SelectWorkspaceCommand
`application/*+json` : SelectWorkspaceCommand؛ required

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | AccessContext : `text/plain`<br>AccessContext : `application/json`<br>AccessContext : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

### GET /api/v1/workspaces/snapshot

کد واقعی: WorkspacesController.GetSnapshot.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService` ، `MakanApp.Application.Organization.IAccessContextResolver`

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | WorkspaceSnapshotResult : `text/plain`<br>: `application/json`<br>WorkspaceSnapshotResult<br>WorkspaceSnapshotResult : `text/json` |
| 401 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |
| 403 | ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات. | : `application/problem+json`<br>MakanProblemDetails |

## ZibalCallback

### GET /api/integrations/v1/commerce/payments/zibal/callback

کد واقعی: ZibalCallbackController.Callback.

احراز هویت: عمومی از نظر ورود؛ validation، محدودیت درخواست و قواعد اختصاصی همچنان برقرارند.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.IPaymentRecoveryService`، `Microsoft.Extensions.Options.IOptions`1[[MakanApp.Infrastructure.Commerce.ZibalOptions, `MakanApp.Infrastructure, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]

| پارامتر | محل | الزام در schema | نوع |
|---|---|---|---|
| `orderId` | query | بله | string |
| `trackId` | query | بله | string |
| `success` | query | بله | string |
| `status` | query | بله | integer |

بدنه درخواست: ندارد.

| HTTP status | معنا | بدنه |
|---|---|---|
| 303 | بازگشت به آدرس ثابت؛ بدون ادعای موفقیت پرداخت. | بدون بدنهٔ منتشرشده |
| 400 | PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 404 | PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 409 | PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 503 | PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |
| 429 | PAYMENT_RATE_LIMITED | `application/problem+json`: MakanProblemDetails |

# قراردادهای JSON و Enum

Required زیر همان required در OpenAPI است؛ اختیاری بودن schema به معنی عبور از قواعد Application نیست. bounds فقط در صورت انتشار نشان داده می‌شوند.

DOC-CONTRACT-01 در نسخهٔ مبنا CLOSED_IN_CODE_AND_LOCAL_CONTRACT_TESTS است؛ اختلاف integer/String قبلی در snapshot جاری دیده نشد. OpenAPI با serializer رشته‌ای MVC هم‌تراز شده است؛ literalهای زیر از همان CLR/JsonOptions استخراج می‌شوند. این نتیجه شاهد انتشار OpenAPI روی سرور نیست؛ named Flags همهٔ ترکیب‌های مجاز یا ورودی‌های مجاز use case را تعریف نمی‌کند.

## AbuseReportReason

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.AbuseReportReason` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Harassment", "Spam", "Threat", "InappropriateContent", "Impersonation", "Other", "ChildSafetyConcern"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AbuseReportReceiptResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reportId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | AbuseReportReason | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | AbuseReportStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AbuseReportStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.AbuseReportStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Submitted", "UnderReview", "Resolved", "Dismissed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AcademicActivityCardResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `eventId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | AcademicActivityKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceRevision` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `destinationConversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `destinationPurpose` | ConversationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actorKind` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `initiatedByUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `dueAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `availableFromUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `availableUntilUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `state` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isActionable` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionAction` | NullableOfSessionActivityAction | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `classRef` | AcademicClassRefDto | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## AcademicActivityDeliveryResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `eventId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `purpose` | ConversationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `state` | AcademicActivityDeliveryState | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `messageId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `attemptCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastFailureCategory` | string | بله | بله | — |

## AcademicActivityDeliveryState

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.AcademicActivityDeliveryState` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Delivered", "Superseded"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AcademicActivityKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.AcademicActivityKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Lesson", "Assignment", "Exam", "Session"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AcademicAnswerAttachmentDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `originalFileName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sizeBytes` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fileStatus` | FileAssetStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `canDownload` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `downloadPath` | string | بله | بله | — |

## AcademicClassKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.AcademicClassKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["OrganizationClass", "PersonalClass"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AcademicClassRefDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `kind` | AcademicClassKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AcademicPageOfAssignmentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از AssignmentResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `total` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## AcademicPageOfEvaluationQueueItemResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از EvaluationQueueItemResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `total` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## AcademicPageOfExamGradingQueueItemDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از ExamGradingQueueItemDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `total` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## AcademicPageOfStudentExamAttemptSummaryDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از StudentExamAttemptSummaryDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `total` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `totalCount` | integer / int32 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## AcademicPageOfStudentExamSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از StudentExamSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `total` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## AcademicPageOfSubmissionAttemptResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از SubmissionAttemptResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `total` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## AcademicPeriodResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startDate` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endDate` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | AcademicPeriodStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AcademicPeriodStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.AcademicPeriodStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Closed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AcademicPublicationReceipt

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `eventId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activityKind` | AcademicActivityKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceRevision` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `deliveryState` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AcceptInvitationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `confirmPersonLink` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `confirmGuardianRelation` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## AcceptInvitationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `invitationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `membershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `roleAssignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `role` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `alreadyAccepted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationPersonId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `guardianRelationId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |

## AccessContext

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `actorId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `workspaceType` | WorkspaceType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `membershipId` | string / uuid | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `activeRole` | NullableOfOrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `subjectOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | بله | — |

## AccountChangePageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `changes` | آرایه از AccountChangeResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextCursor` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `watermark` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `epoch` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contextRevision` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `retryAfterMilliseconds` | integer / int32 | خیر | بله | {default": null"} |

## AccountChangeResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `eventId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `streamVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversation` | MessagingRealtimeNotification | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `invalidation` | RealtimeInvalidation | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AccountDeletionPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از AccountDeletionQueueItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `total` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AccountDeletionQueueItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `request` | AccountDeletionStatusResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AccountDeletionStatusResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `requestedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `executionEnabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scheduledExecutionAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## AccountInboxPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از ConversationSummaryResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextCursor` | string | بله | بله | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AddConversationMemberCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AddExamQuestionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `order` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `type` | ExamQuestionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `prompt` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,19998}*\S)\s |
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99 |
| `options` | آرایه از ExamQuestionOptionCommand | بله | بله | — |
| `expectedVersionRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachmentPolicy` | ExamQuestionAttachmentPolicyCommand | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## AddReactionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reaction` | MessageReactionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AddressBookEntryResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `entryId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `savedName` | string | بله | بله | — |
| `phones` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `linkedAccountUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `linkCurrentlyVisible` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `serverVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `deleted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AdminAuditLogItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actorUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `actorPersonId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `actorSessionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `action` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `targetType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `targetId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `result` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `beforeSummary` | string | بله | بله | — |
| `afterSummary` | string | بله | بله | — |

## AdminAuditLogPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از AdminAuditLogItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AdvanceConversationCursorCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `upToMessageSequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiActivitySuggestionsResponse

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requestId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | بله | — |
| `summary` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activities` | آرایه از AiTeachingActivity | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recommendations` | آرایه از AiRecommendation | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sources` | آرایه از AiSourceReference | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `metadata` | AiResponseMetadata | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiAttentionArea

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `severity` | AiSeverity | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `entityType` | string | بله | بله | — |
| `entityId` | string | بله | بله | — |

## AiChatResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requestId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | بله | — |
| `conversationId` | string | بله | بله | — |
| `answer` | AiMessage | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `insights` | آرایه از AiInsight | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `risks` | آرایه از بدون schema منتشرشده | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recommendations` | آرایه از AiRecommendation | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sources` | آرایه از AiSourceReference | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiExamPreparationResponse

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requestId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | بله | — |
| `summary` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `priorityTopics` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `preparationSteps` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `risks` | آرایه از AiInsight | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recommendations` | آرایه از AiRecommendation | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sources` | آرایه از AiSourceReference | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `metadata` | AiResponseMetadata | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiHomeworkExplanationResponse

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requestId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `explanation` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `steps` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hints` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recommendations` | آرایه از AiRecommendation | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sources` | آرایه از AiSourceReference | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `metadata` | AiResponseMetadata | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiInsight

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `type` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `severity` | AiSeverity | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `entityType` | string | بله | بله | — |
| `entityId` | string | بله | بله | — |
| `title` | string | بله | بله | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `confidence` | number / double | بله | بله | — |

## AiMessage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `text` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `language` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | {"default": "fa"} |

## AiParentChildSummaryResponse

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requestId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | بله | — |
| `academicSummary` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `progress` | AiProgress | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attentionAreas` | آرایه از AiAttentionArea | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `upcomingItems` | آرایه از AiUpcomingItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `risks` | آرایه از AiInsight | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recommendations` | آرایه از AiRecommendation | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sources` | آرایه از AiSourceReference | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `metadata` | AiResponseMetadata | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiPayerSelection

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.AiPayerSelection` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Individual", "Organization", "FreeTrial"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AiPlanItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `priority` | AiSeverity | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `estimatedMinutes` | integer / int32 | بله | بله | — |

## AiProgress

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `trend` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiQuotaPreflightCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `contextType` | CommerceContextType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contextId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `payer` | NullableOfAiPayerSelection | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## AiQuotaPreflightDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `payer` | AiPayerSelection | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `ownerType` | SubscriptionOwnerType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `ownerId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `unit` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `amount` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `remaining` | integer / int64 | بله | بله | — |
| `periodEndsAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `allowed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `errorCode` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requiresExplicitSelection` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `authorizesEducationalData` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## AiRecommendation

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |

## AiResponseMetadata

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `modelAlias` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `processingTimeMs` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiRoleInsightResponse

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requestId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | بله | — |
| `summary` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `strengths` | آرایه از AiInsight | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attentionAreas` | آرایه از بدون schema منتشرشده | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `risks` | آرایه از بدون schema منتشرشده | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recommendations` | آرایه از AiRecommendation | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sources` | آرایه از AiSourceReference | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `metadata` | AiResponseMetadata | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiSeverity

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Ai.AiSeverity` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Info", "Low", "Medium", "High", "Critical"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AiSourceOperation

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Ai.AiSourceOperation` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Chat", "StudyPlan", "HomeworkExplain", "TeacherActivitySuggestions"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AiSourcePreflightCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `operation` | AiSourceOperation | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `selectedSourceIds` | آرایه از string / uuid | بله | بله | — |
| `classId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `assignmentId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |

## AiSourcePreflightResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `authorized` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `retrievalAvailable` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `selectedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `errorCode` | string | بله | بله | — |
| `commercialStatus` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versions` | آرایه از AiSourceVersionIdentity | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiSourceReference

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `type` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `id` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiSourceVersionIdentity

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `number` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiStudentAnalysisResponse

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requestId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | بله | — |
| `summary` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `strengths` | آرایه از AiInsight | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `weaknesses` | آرایه از بدون schema منتشرشده | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `risks` | آرایه از بدون schema منتشرشده | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recommendations` | آرایه از AiRecommendation | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sources` | آرایه از AiSourceReference | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `metadata` | AiResponseMetadata | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiStudyPlanResponse

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requestId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | بله | — |
| `summary` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `priorities` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planItems` | آرایه از AiPlanItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recommendations` | آرایه از AiRecommendation | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sources` | آرایه از AiSourceReference | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `metadata` | AiResponseMetadata | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AiTeachingActivity

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `objective` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `steps` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `estimatedMinutes` | integer / int32 | بله | بله | — |

## AiUpcomingItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `type` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `id` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `date` | string | بله | بله | — |

## AssignTeacherCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `teacherMembershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AssignmentGradingQueueSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `awaitingEvaluationCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `draftEvaluationCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalPendingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AssignmentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | AssignmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `publishedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `versionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `dueAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `allowLateSubmission` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxAttempts` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classRef` | AcademicClassRefDto | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachmentFileIds` | آرایه از string / uuid | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## AssignmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.AssignmentStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published", "Closed", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AssistantContextResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `kind` | AssistantDataContextKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `membershipId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `role` | NullableOfOrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `subjectOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `classId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `selectedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `upstreamContextSupported` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `limitation` | string | بله | بله | — |

## AssistantDataContextKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Intelligence.AssistantDataContextKind`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Organization", "OrganizationClass"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AttachExamAnswerFileCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `writeLeaseVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedRevisionNumber` | integer / int32 | بله | بله | — |

## AttachSubmissionFileCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AttendanceEntryResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `attendanceId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `enrollmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | AttendanceStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recordedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `recordedByMembershipId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `rowVersion` | string | بله | بله | — |

## AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `summary` | AttendanceReportSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ParentAttendanceReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `summary` | AttendanceReportSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از StudentAttendanceReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `summary` | AttendanceReportSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از TeacherAttendanceReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AttendanceReportSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `eligibleCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recordedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `presentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `absentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lateCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `excusedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `notRecordedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AttendanceRevisionResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `previousStatus` | AttendanceStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `newStatus` | AttendanceStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correctedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `correctedByMembershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## AttendanceStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.AttendanceStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotRecorded", "Present", "Absent", "Late", "Excused"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## AuthorizedChildResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `relationStatus` | GuardianRelationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## BillingCalendar

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.BillingCalendar` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Gregorian", "Persian"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## BlockedUserResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `blockId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `user` | SafeMessagingIdentityResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CancelScheduledMessageCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ChangeConversationMemberRoleCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `role` | ConversationParticipantRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `adminPermissions` | ConversationAdminPermission2 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## ChangePersonalClassRolesCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `roles` | PersonalClassLocalRoles | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `delegatedCapabilities` | PersonalClassDelegatedCapabilities | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\S/\S/\S[\s\S]{"${0,498}\S)\s |

## ChangePlatformMembershipRoleCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fromRole` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `toRole` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ChangeSchoolRoleCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `toRole` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedMembershipVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedRoleVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\S/\S/\S[\s\S]{"${0,498}\S)\s |

## ChatFolderResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `name` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sortOrder` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `includedTypes` | FolderConversationTypes | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `excludedTypes` | FolderConversationTypes | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `unreadOnly` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `overrides` | آرایه از FolderOverrideCommand | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ChecklistItemInput

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `itemId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ClassLearnerResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `enrollmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `profilePhoto` | ProfilePhotoResult2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | EnrollmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `enrolledAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ClassLessonResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `body` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayOrder` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | LessonStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revisionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdByUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `publishedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `attachments` | آرایه از LessonAttachmentResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `replayed` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |
| `publicationReceipt` | AcademicPublicationReceipt | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## ClassResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `academicPeriodId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `academicPeriodTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `capacity` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ClassStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | {"" :"default"} |

## ClassStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.ClassStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Active", "Completed", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ClassTeacherResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `teacherAssignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `teacherMembershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | بله | — |
| `profilePhoto` | ProfilePhotoResult2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | TeacherAssignmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CloseConversationPollCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CommerceContextType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.CommerceContextType`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "PersonalClass", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## CommerceEntitlementDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `key` | EntitlementKey | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `enabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CommerceQuotaDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `key` | QuotaKey | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `limit` | integer / int64 | بله | بله | — |
| `currentUsage` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `remaining` | integer / int64 | بله | بله | — |
| `isUnlimited` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isOverQuota` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `usageSource` | QuotaUsageSource | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reserved` | integer / int64 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## CommerceSubscriptionDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `subscriptionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planCode` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | SubscriptionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `startsAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endsAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## CommerceSummaryState

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.CommerceSummaryState`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NoSubscription", "Active", "Inactive"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## CommercialAvailabilityCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `catalogVisible` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `newPurchaseAvailable` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `renewalAvailable` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CommercialDraftCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `priceToman` | number / double | بله | بله | — |
| `explicitlyFree` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `calendar` | NullableOfBillingCalendar | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `saleTermsReference` | string | بله | بله | — |
| `warningPercent` | integer / int32 | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `criticalWarningPercent` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `entitlements` | آرایه از PlatformPlanEntitlementItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `quotas` | آرایه از PlatformPlanQuotaItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CommercialHistoryDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actorUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `action` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `targetId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `before` | string | بله | بله | — |
| `after` | string | بله | بله | — |

## CommercialMigrationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.CommercialMigrationStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotApplicable", "AwaitingValidContract", "Completed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## CommercialOrderPurpose

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.CommercialOrderPurpose` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Purchase", "Renewal", "Upgrade"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## CommercialOrderPurpose2

string / Purchase, Renewal, Upgrade

## CommercialPlanDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `code` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `audience` | SubscriptionOwnerType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `priceToman` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayCurrency` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `calendar` | BillingCalendar | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `renewalMode` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `autoRenew` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `entitlements` | object / مقادیر دیکشنری: boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `quotas` | object / مقادیر دیکشنری: integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CommercialQuotaDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `key` | QuotaKey | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | QuotaKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `unit` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `limit` | integer / int64 | بله | بله | — |
| `consumed` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reserved` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `remaining` | integer / int64 | بله | بله | — |
| `isOverQuota` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `warningPercent` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `criticalWarningPercent` | integer / int32 | خیر | بله | — |
| `isUsageAvailable` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `isUnlimited` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `warningLevel` | string | خیر | بله | — |

## CommercialQuoteDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `purpose` | CommercialOrderPurpose2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `subscriptionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `priceToman` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayCurrency` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `effectiveAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `periodEndsAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveQuotas` | آرایه از CommercialQuotaDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `autoRenew` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `paymentAvailable` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `schoolApplicationId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `paymentUnavailableCode` | string | خیر | بله | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `previewOnly` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `startsUponVerifiedPayment` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## CommercialSummaryDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `ownerType` | SubscriptionOwnerType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `ownerId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `state` | SubscriptionDisplayState | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `commercialControlEnabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `subscriptionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `periodStartsAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `periodEndsAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `graceEndsAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `scheduledPlanVersionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `entitlements` | object / مقادیر دیکشنری: boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `quotas` | آرایه از CommercialQuotaDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `observedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | خیر | بله | — |
| `migrationStatus` | CommercialMigrationStatus | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `legacySubscriptionId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `commercialEnforcementFromUtc` | string / date-time | خیر | بله | — |
| `hasVerifiedCommercialContract` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `planCode` | string | خیر | بله | — |
| `planDisplayName` | string | خیر | بله | — |
| `planVersionNumber` | integer / int32 | خیر | بله | — |
| `monthlyPriceToman` | number / double | خیر | بله | — |
| `displayCurrency` | string | خیر | بله | — |
| `autoRenew` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `renewalMode` | string | خیر | بله | — |
| `hasPendingPayment` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `renewalPlanVersionId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `renewalPriceToman` | number / double | خیر | بله | — |

## CommercialValidationDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `missingFields` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canPublish` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CommunicationAgeCategory

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Identity.CommunicationAgeCategory` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Unknown", "Minor", "Adult"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## CommunicationAgeResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classification` | CommunicationAgeCategory | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `verificationStatus` | CommunicationAgeVerificationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CommunicationAgeVerificationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Identity.CommunicationAgeVerificationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Unverified", "Verified", "Conflict"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## CompleteExamGradeCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | {"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*[\S|\s]*\S)?\s*){0,9998}$" |
| `guardianVisibleFeedback` | string | بله | بله | {"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*[\S|\s]*\S)?\s*){0,9998}$" |
| `evaluatorPrivateNote` | string | بله | بله | {"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*[\S|\s]*\S)?\s*){0,9998}$" |
| `expectedGradeRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CompleteJoinRequestCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CompleteModerationCaseCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `internalNote` | string | بله | بله | — |

## CompleteProfileCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `firstName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `lastName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | بله | — |
| `username` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `dateOfBirth` | string / date | خیر | بله | {default": null"} |
| `bio` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## ConfigurePersonalClassCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `capacity` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `acceptingJoinRequests` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\S/\S[\s\S]{"${0,498}\S)\s |

## ContactCardResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ContactDeltaResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `upserts` | آرایه از AddressBookEntryResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `tombstones` | آرایه از بدون schema منتشرشده | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextCursor` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `serverVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ContactDeviceResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `deviceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `consentVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scope` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `syncEnabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `grantedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastSourceRevision` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ContactMutation

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `entryId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | ContactMutationKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedServerVersion` | integer / int64 | بله | بله | — |
| `savedName` | string | خیر | بله | {default": null"} |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `phones` | آرایه از string | خیر | بله | {default": null"} |
| `nameOrigin` | ContactNameOrigin | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `linkedAccountUserId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |

## ContactMutationKind

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.ContactMutationKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Upsert", "Delete", "LinkAccount"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ContactNameOrigin

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.ContactNameOrigin` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Device", "Manual"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ContactSyncCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `deviceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceRevision` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `entries` | آرایه از ContactMutation | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ContactSyncItemResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `entryId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `status` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `serverVersion` | integer / int64 | بله | بله | — |
| `errorCode` | string | بله | بله | — |

## ContactSyncResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از ContactSyncItemResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextCursor` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `serverVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ContentSafetyDecision

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ContentSafetyDecision` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Allowed", "Blocked", "ReviewRequired", "Unavailable"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationAdminPermission

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationAdminPermission` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "ManageMembers", "RemoveMembers", "ManageAdmins", "DeleteMessages", "PinMessages", "PublishMessages", "LegacyAdminDefault", "ManageHistory", "ManageVisibility", "ReviewReports", "ManageInvites", "BanMembers", "ChangeInfo", "ManageTopics", "All"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationAdminPermission2

string

## ConversationChangePageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `changes` | آرایه از ConversationChangeResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextCursor` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationChangeResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `changeId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | MessagingChangeType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resourceVersion` | string | بله | بله | — |
| `cursor` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actorUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `payloadVersion` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `peerReadThroughSequence` | integer / int64 | خیر | بله | {default": null"} |

## ConversationChecklistItemResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `itemId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isChecked` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `stateVersion` | string | بله | بله | — |

## ConversationChecklistMode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationChecklistMode` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Collaborative"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationChecklistResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `mode` | ConversationChecklistMode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ConversationChecklistItemResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isCompleted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `messageVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationCursorStateResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastDeliveredMessageSequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastReadMessageSequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `unreadCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationEffectiveCapabilities

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `canEditInfo` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canManageMembers` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canManageMessages` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canPublish` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canManageAdmins` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canChangeSettings` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canInviteMembers` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canManageInvites` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canBanMembers` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canManageTopics` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationInfoResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationInitialTargetOutcome

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationInitialTargetOutcome` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Added", "InvitationPending", "NotAvailable"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationInitialTargetResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `targetUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `outcome` | ConversationInitialTargetOutcome | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `invitationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `invitationExpiresAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## ConversationInvitationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `inviterUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `targetUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ConversationInvitationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationInvitationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationInvitationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Accepted", "Declined", "Revoked", "Expired"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationJoinRequestPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از ConversationJoinRequestResult2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationJoinRequestResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ConversationJoinRequestStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationJoinRequestResult2

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `status` | ConversationJoinRequestStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationJoinRequestStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationJoinRequestStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Approved", "Rejected", "Cancelled", "Expired"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationManagementPolicy

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationManagementPolicy` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "UserManaged", "SystemManagedAcademic"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationMediaItemResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `senderUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sentAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachment` | MessageAttachmentResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationMediaPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از ConversationMediaItemResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextBeforeSequence` | integer / int64 | بله | بله | — |

## ConversationMessagePageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messages` | آرایه از ConversationMessageResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextBeforeSequence` | integer / int64 | بله | بله | — |

## ConversationMessageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `senderUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sender` | SafeMessagingIdentityResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientMessageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | NullableOfMessageKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | بله | بله | — |
| `sentAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `editedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `deletedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `isEdited` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isDeleted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reply` | MessageReplySummaryResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isForwarded` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reactions` | آرایه از MessageReactionSummaryResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `mentions` | آرایه از SafeMessagingIdentityResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachments` | آرایه از MessageAttachmentResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contactCard` | ContactCardResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isPinned` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `topicId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `isSilent` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |
| `originKind` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `academicActivity` | AcademicActivityCardResult | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationMuteMode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationMuteMode`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "Permanent", "Until"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationOrganizationBadgeResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationParticipantPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از ConversationParticipantResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationParticipantResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `participantId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `user` | SafeMessagingIdentityResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `role` | ConversationParticipantRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ConversationParticipantStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `joinedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `historyVisibleFromSequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `adminPermissions` | ConversationAdminPermission | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationParticipantRole

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationParticipantRole` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Owner", "Admin", "Member"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationParticipantStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationParticipantStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Removed", "Left"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationPeerReadStateResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `peerReadThroughSequence` | integer / int64 | بله | بله | — |
| `visibility` | PeerReadVisibility | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | بله | — |

## ConversationPermissionDescriptor

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `key` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `category` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `flag` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `description` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationTypes` | آرایه از ConversationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `ownerCanGrant` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `adminCanDelegate` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `appliesToUserManaged` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `appliesToSystemManagedAcademic` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `officialRelationshipDerivedOnly` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `delegationRequirement` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationPhotoMutationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `photo` | ConversationPhotoResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationPhotoResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `downloadUrl` | string | خیر | بله | — |

## ConversationPinResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pinnedByUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pinnedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isPinned` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationPollOptionResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `number` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `voteCount` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isSelected` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationPollResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `question` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `allowsMultipleAnswers` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isAnonymous` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isQuiz` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `status` | ConversationPollStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `closedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `options` | آرایه از ConversationPollOptionResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalVoters` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `ownVoteVersion` | string | بله | بله | — |
| `correctOptionNumber` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `explanation` | string | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationPollStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationPollStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Open", "Closed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationPollVoterPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از ConversationPollVoterResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationPollVoterResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `user` | SafeMessagingIdentityResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `optionNumbers` | آرایه از integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationScope

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationScope` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationSummaryResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | ConversationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scope` | ConversationScope | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `title` | string | بله | بله | — |
| `otherParticipant` | SafeMessagingIdentityResult2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastMessagePreview` | string | بله | بله | — |
| `lastMessageAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `lastMessageSequence` | integer / int64 | بله | بله | — |
| `lastDeliveredMessageSequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastReadMessageSequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `unreadCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `unreadMentionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isArchived` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isMuted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `muteMode` | ConversationMuteMode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `mutedUntilUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `isPinned` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isManuallyUnread` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organization` | ConversationOrganizationBadgeResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `official` | OfficialSpaceMetadata | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `isOfficial` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveCapabilities` | ConversationEffectiveCapabilities | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `photo` | ConversationPhotoResult | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationTopicPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از ConversationTopicResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `canManage` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationTopicResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `topicId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdByUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ConversationTopicStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `alreadyExisted` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## ConversationTopicStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationTopicStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Open", "Closed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Direct", "Group", "Channel", "Saved"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationUserStateResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isArchived` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isMuted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `muteMode` | ConversationMuteMode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `mutedUntilUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `isPinned` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isManuallyUnread` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `historyHiddenThroughSequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ConversationVisibility

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationVisibility`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Private", "Public"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ConversationVisibility2

string / Private, Public

## CorrectAttendanceCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `status` | AttendanceStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correctionReason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CorrectReleasedEvaluationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | {"minimum": 0, "maximum": 9999999.99} |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | {"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*\S)?\s*){0,9998}$"} |
| `guardianVisibleFeedback` | string | بله | بله | {"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*\S)?\s*){0,9998}$"} |
| `teacherPrivateNote` | string | بله | بله | {"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*\S)?\s*){0,9998}$"} |
| `correctionReason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | {"minLength": 1, "pattern": "^\s*(?:[\S\s]*\S)\s*{0,998}$"} |
| `expectedReleasedEvaluationRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CorrectReleasedExamGradeCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `correctionReason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | {"minLength": 1, "pattern": "^\s*(?:[\S\s]*\S)\s*{0,998}$"} |
| `expectedReleasedGradeRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CourseResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | CourseStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CourseStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.CourseStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## CreateAcademicPeriodCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startDate` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endDate` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateAssignmentDraftCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\|S/\|S/[\s\|S] {"${0,198}\|S)\|s |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `description` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,9998}\S)\s |
| `dueAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `allowLateSubmission` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxAttempts` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99 |
| `attachmentFileIds` | آرایه از string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |

## CreateClassCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `academicPeriodId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,198}\S)\s |
| `capacity` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `activateImmediately` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateClassLessonCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `body` | string | بله | بله | — |
| `displayOrder` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fileAssetIds` | آرایه از string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateConversationChecklistCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientMessageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `mode` | NullableOfConversationChecklistMode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ChecklistItemInput | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `topicId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `isSilent` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## CreateConversationInvitationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `targetUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateConversationPollCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientMessageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `question` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `options` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `allowsMultipleAnswers` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isAnonymous` | boolean | بله | بله | — |
| `isQuiz` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |
| `correctOptionNumber` | integer / int32 | خیر | بله | {default": null"} |
| `explanation` | string | خیر | بله | {default": null"} |
| `topicId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `isSilent` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## CreateConversationTopicCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientTopicId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateCourseCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateEducationalSourceCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `scope` | EducationalSourceScope | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateExamDraftCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,198}*\S)\s |
| `description` | string | بله | بله | minLength": 0,"} "pattern": "^\s*(?:(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,9998}*\S))?\s |
| `availableFromUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableUntilUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `durationMinutes` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `maxAttempts` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99 |
| `randomizationPolicy` | ExamRandomizationPolicy | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateInviteLinkCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientLinkId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumUses` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `requiresApproval` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateManagedConversationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scope` | ConversationScope | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `initialParticipantUserIds` | آرایه از string / uuid | بله | بله | — |
| `visibility` | ConversationVisibility2 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `groupHistoryPolicy` | GroupHistoryPolicy2 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `memberCapabilities` | NullableOfGroupMemberCapability | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateNextExamVersionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedExamRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedPublishedVersionRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateOrderCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `purpose` | CommercialOrderPurpose | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `subscriptionId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `schoolApplicationId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `schoolApplicationVersion` | integer / int64 | خیر | بله | — |

## CreateOrderResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `order` | OrderDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateOrganizationPersonCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `firstName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | بله | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreatePersonLinkInvitationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `destinationUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreatePersonalClassCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,198}*\S)\s |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreatePersonalClassJoinCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreatePersonalClassRequestCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `details` | PersonalClassRequestInput | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreatePersonalClassTransferCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `targetUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,498}\S)\s |

## CreatePlatformInvitationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `role` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreatePlatformOrganizationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `name` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreatePlatformPlanCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `code` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `audience` | SubscriptionOwnerType2 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## CreatePlatformPlanVersionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `priceAmount` | number / double | بله | بله | — |
| `currency` | CurrencyCode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `entitlements` | آرایه از PlatformPlanEntitlementItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `quotas` | آرایه از PlatformPlanQuotaItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `calendar` | NullableOfBillingCalendar2 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `saleTermsReference` | string | خیر | بله | {default": null"} |
| `warningPercent` | integer / int32 | خیر | بله | {default": null"} |
| `criticalWarningPercent` | integer / int32 | خیر | بله | {default": null"} |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `explicitlyFree` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## CreateReportExportCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reportType` | ReportExportType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `format` | ReportExportFormat | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `filters` | ReportExportFilters | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |

## CreateScheduleRuleCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `localDayOfWeek` | DayOfWeek | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `localStartTime` | string / time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `durationMinutes` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `timeZoneId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveFrom` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveUntil` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `meetingUrl` | string | بله | بله | — |

## CreateSchoolApplicationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | SchoolApplicationKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `data` | SchoolApplicationDraftData | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `documents` | آرایه از SchoolDocumentInput | خیر | بله | {default": null"} |

## CreateSchoolGuardianInvitationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | بله | — |
| `phoneNumber` | string | بله | بله | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateSchoolGuardianRelationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `guardianUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateSessionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `timeZoneId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `meetingUrl` | string | بله | بله | — |

## CreateSourceVersionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CreateStudyPlanCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `goals` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableMinutes` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `notes` | string | بله | بله | — |
| `selectedSourceIds` | آرایه از string / uuid | خیر | بله | — |
| `operationId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## CreateSupportTicketCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `subject` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `category` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `body` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fileAssetIds` | آرایه از string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |

## CreatedInviteLinkResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `link` | InviteLinkResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `token` | string | بله | بله | — |
| `alreadyExisted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## CurrencyCode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.CurrencyCode`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Irr"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## CurrentUserResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `phoneNumber` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isProfileComplete` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `firstName` | string | بله | بله | — |
| `lastName` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `displayName` | string | بله | بله | — |
| `username` | string | بله | بله | — |
| `dateOfBirth` | string / date | خیر | بله | {default": null"} |
| `profilePhoto` | ProfilePhotoResult | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `bio` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## DashboardAssignmentItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `dueAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `allowLateSubmission` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | StudentAssignmentActionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DashboardAssignmentItem2

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `dueAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `allowLateSubmission` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | StudentAssignmentActionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DashboardAttendancePendingItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sessionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedEnrollmentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recordedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `missingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DashboardAttendanceSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `eligibleSessionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recordedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `presentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `absentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lateCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `excusedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `notRecordedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DashboardAudience

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.DashboardAudience`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Student", "Parent", "Teacher", "Manager"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## DashboardClassItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `academicPeriodTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeLearnerCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DashboardExamItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableFromUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableUntilUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `durationMinutes` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `latestAttemptStatus` | NullableOfExamAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resultReleaseStatus` | NullableOfExamResultReleaseStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releasedScore` | number / double | بله | بله | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## DashboardLearner

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DashboardSessionItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sessionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `endUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `timeZoneId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `meetingUrl` | string | بله | بله | — |
| `status` | SessionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DashboardSessionItem2

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sessionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `timeZoneId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `meetingUrl` | string | بله | بله | — |
| `status` | SessionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DayOfWeek

CLR واقعی: `System.DayOfWeek` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## DecidePersonalClassJoinCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `decision` | PersonalClassJoinRequestStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,498}\S)\s |

## DecidePersonalClassTransferCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `decision` | PersonalClassManagerTransferStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DeclineInvitationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `invitationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | InvitationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DeleteExamQuestionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersionRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedQuestionRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DeleteMessageForMeResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hiddenAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `alreadyHidden` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DetailedReportAssessmentKind

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.DetailedReportAssessmentKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Assignment", "Exam"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## DetailedReportGradeKind

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.DetailedReportGradeKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Assignment", "Exam"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## DirectConversationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | ConversationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scope` | ConversationScope | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `otherParticipant` | SafeMessagingIdentityResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `alreadyExisted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DiscoverableConversationPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از DiscoverableConversationResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## DiscoverableConversationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | ConversationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scope` | ConversationScope | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `organization` | ConversationOrganizationBadgeResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isJoined` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## EditMessageCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `text` | string | بله | بله | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## EditPersonalClassRequestCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `details` | PersonalClassRequestInput | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## EducationalSourceResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scope` | EducationalSourceScope | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `ownerUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `classId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `status` | EducationalSourceStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `visibility` | SourceVisibility | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currentVersion` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `publishedVersion` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `revision` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sourceType` | EducationalSourceType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `publicationStatus` | SourcePublicationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `safetyStatus` | SourceSafetyStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `processingStatus` | SourceProcessingStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `processingFailureCode` | string | بله | بله | — |
| `fileReady` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceReady` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `aiReady` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `capabilities` | SourceCapabilities | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `file` | SourceFileMetadata | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdByUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `publishedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |
| `aiReadiness` | string | خیر | بله | — |
| `aiUnavailableReason` | string | خیر | بله | — |

## EducationalSourceScope

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.EducationalSourceScope` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Class", "Organization", "Library"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## EducationalSourceStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.EducationalSourceStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Inactive", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## EducationalSourceType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.EducationalSourceType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Document", "Image"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## EndEnrollmentCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `finalStatus` | EnrollmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string / byte | خیر | بله | {default": null"} |

## EndPlatformMembershipCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## EndPlatformRoleAssignmentCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## EndSchoolMembershipCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\|S/\|S/[\|s\|S] {"$*{0,498}*\|S)\|s |

## EndSchoolRoleCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedMembershipVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedRoleVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\|S/\|S/[\|s\|S] {"$*{0,498}*\|S)\|s |

## EndTeacherAssignmentCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## EnrollLearnerCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## EnrollmentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | EnrollmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `enrolledAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | {"default": ""} |

## EnrollmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.EnrollmentStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Completed", "Withdrawn"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## EntitlementKey

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.EntitlementKey` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Academic", "Assignments", "Exams", "Messaging", "Reports", "Storage", "Ai", "PersonalClassHosting", "PersonalSources"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## EntityTagHeaderValue

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `tag` | StringSegment | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `isWeak` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## EvaluationQueueItemResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `submissionAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `studentDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submittedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isLate` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reviewStatus` | EvaluationReviewStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `evaluationRevisionNumber` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `score` | number / double | بله | بله | — |

## EvaluationReviewStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Assessment.EvaluationReviewStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AwaitingEvaluation", "Draft", "Released", "CorrectionDraft"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## EvaluationRevisionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.EvaluationRevisionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Released", "Superseded"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## EvaluatorEvaluationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submissionAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revisionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | — |
| `guardianVisibleFeedback` | string | بله | بله | — |
| `teacherPrivateNote` | string | بله | بله | — |
| `status` | EvaluationRevisionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdByMembershipId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `supersedesEvaluationRevisionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `correctionReason` | string | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `rowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdByPersonalMembershipId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## ExamAnswerReceiptDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examAttemptQuestionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `answerRevisionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revisionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `acceptedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `writeLeaseVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `answerSetVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ExamAttemptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamAttemptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["InProgress", "Expired", "Finalized"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ExamEditorDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ExamStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionStatus` | ExamVersionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `availableFromUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableUntilUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `durationMinutes` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxAttempts` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `randomizationPolicy` | ExamRandomizationPolicy | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `publishedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `versionRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `questions` | آرایه از ExamEditorQuestionDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classRef` | AcademicClassRefDto | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `publicationReceipt` | AcademicPublicationReceipt | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## ExamEditorOptionDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `order` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `isCorrect` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ExamEditorQuestionDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `order` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | ExamQuestionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `prompt` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `options` | آرایه از ExamEditorOptionDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `rowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachmentPolicy` | ExamQuestionAttachmentPolicyDto | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## ExamFinalReceiptDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `finalizedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `finalizedAnswerSetVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `answeredQuestionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalQuestionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ExamAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `finalizationMode` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## ExamGradeDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examGradeRevisionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `studentDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `finalizedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revisionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ExamGradeRevisionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | — |
| `guardianVisibleFeedback` | string | بله | بله | — |
| `evaluatorPrivateNote` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `createdByMembershipId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `supersedesExamGradeRevisionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `correctionReason` | string | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `rowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `questions` | آرایه از ExamQuestionGradeDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdByPersonalMembershipId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## ExamGradeReleaseDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examGradeReleaseId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examGradeRevisionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `gradeRevisionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releasedByMembershipId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `gradeRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `releasedByPersonalMembershipId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## ExamGradeRevisionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamGradeRevisionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "ReadyForRelease", "Released", "Superseded"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ExamGradingQueueItemDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `studentDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `finalizedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ExamGradingQueueStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `gradeRevisionNumber` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `requiresManualReview` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ExamGradingQueueStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Assessment.ExamGradingQueueStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AwaitingGrading", "Draft", "ReadyForRelease", "Released", "CorrectionDraft"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ExamGradingQueueSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `awaitingGradingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `manualReviewCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `readyForReleaseCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalPendingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ExamQuestionAttachmentPolicyCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `attachmentsAllowed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `textRequired` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `allowedContentTypes` | آرایه از string | بله | بله | — |
| `maximumCount` | integer / int32 | بله | بله | {minimum": 1"} |
| `maximumTotalBytes` | integer / int64 | بله | بله | {minimum": 1"} |

## ExamQuestionAttachmentPolicyDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `attachmentsAllowed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `textRequired` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `allowedContentTypes` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumCount` | integer / int32 | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `maximumTotalBytes` | integer / int64 | بله | بله | — |

## ExamQuestionGradeDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examAttemptQuestionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `questionVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayOrder` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `questionType` | ExamQuestionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `prompt` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isAnswered` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `selectedOptionText` | string | بله | بله | — |
| `textAnswer` | string | بله | بله | — |
| `awardedScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `gradingMode` | ExamQuestionGradingMode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isReviewed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | — |
| `evaluatorPrivateNote` | string | بله | بله | — |
| `reviewedByMembershipId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `reviewedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `reviewedByPersonalMembershipId` | string / uuid | خیر | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `attachments` | آرایه از AcademicAnswerAttachmentDto | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## ExamQuestionGradingMode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamQuestionGradingMode` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Objective", "Manual"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ExamQuestionOptionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `order` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `text` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,1998}\S)\s |
| `isCorrect` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ExamQuestionType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamQuestionType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["ObjectiveSingleChoice", "Descriptive"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ExamRandomizationPolicy

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamRandomizationPolicy` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "QuestionOrder"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ExamResultReleaseStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Assessment.ExamResultReleaseStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AwaitingGrading", "AwaitingRelease", "Released"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ExamStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ExamTeacherPreview

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `exam` | StudentExamSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `questions` | آرایه از ExamEditorQuestionDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ExamVersionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamVersionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ExamWriteLeaseDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isCurrentSessionWriter` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `writeLeaseVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canRequestTransfer` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `acquiredAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `answerSetVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `serverNowUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ExplainHomeworkCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `question` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `selectedSourceIds` | آرایه از string / uuid | خیر | بله | — |
| `operationId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## FileAssetResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `uploadedByUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `originalFileName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sizeBytes` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sha256Hash` | string | بله | بله | — |
| `status` | FileAssetStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `completedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `deletedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `retainedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `unattachedExpiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `rowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personalClassId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `personalClassMembershipId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## FileAssetStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Storage.FileAssetStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Ready", "Rejected", "Deleted"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## FileStreamResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileStream` | Stream | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | خیر | بله | — |
| `fileDownloadName` | string | خیر | بله | — |
| `lastModified` | string / date-time | خیر | بله | — |
| `entityTag` | EntityTagHeaderValue | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `enableRangeProcessing` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## FinalSubmitAssignmentCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## FinalizeExamCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedAnswerSetVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `writeLeaseVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## FolderConversationTypes

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.FolderConversationTypes`؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "Direct", "Group", "Channel", "Saved", "All"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## FolderOverrideCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `included` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pinOrder` | integer / int32 | خیر | بله | {default": null"} |

## ForwardMessageCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `destinationConversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientMessageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `destinationTopicId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `isSilent` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## GradeExamQuestionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `awardedScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | minimum": 0," "maximum": {9999999.99 |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | minLength": 0," "pattern": "^\s*(?:(?:\S\|\S[\s\S]{"${0,9998}\S))?\s |
| `evaluatorPrivateNote` | string | بله | بله | minLength": 0," "pattern": "^\s*(?:(?:\S\|\S[\s\S]{"${0,9998}\S))?\s |
| `expectedGradeRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## GradeReleaseResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `gradeReleaseId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submissionAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `evaluationRevisionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revisionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `releasedByMembershipId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `evaluationRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releasedByPersonalMembershipId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## GrantPlatformRoleCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `roleKey` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## GrantSchoolRoleCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `role` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedMembershipVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\S/\S[\s\S]{"${0,498}\S)\s |

## GroupHistoryPolicy

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.GroupHistoryPolicy` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["FullHistory", "FromJoin"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## GroupHistoryPolicy2

string / FullHistory, FromJoin

## GroupMemberCapability

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.GroupMemberCapability` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "SendMessages", "SendMedia", "LegacyMemberDefault", "InviteMembers", "All"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## GuardianExamResultDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `finalizedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releaseStatus` | ExamResultReleaseStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `gradeRevisionNumber` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `score` | number / double | بله | بله | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | بله | — |
| `guardianVisibleFeedback` | string | بله | بله | — |

## GuardianRelationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Guardian.GuardianRelationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Active", "Ended", "Revoked"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## GuardianRelationSummaryResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `relationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | GuardianRelationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `validFromUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## InitiatePaymentCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## InitiatePaymentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `order` | OrderDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `paymentAttempt` | PaymentAttemptDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## InvitationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `invitedByUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `role` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | InvitationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationPersonId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `organizationPersonDisplayName` | string | خیر | بله | {default": null"} |
| `guardianLearnerOrganizationPersonId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `guardianLearnerDisplayName` | string | خیر | بله | {default": null"} |
| `requiresPersonLinkConsent` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `requiresGuardianConsent` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextAction` | string | خیر | بله | — |

## InvitationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.InvitationStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Accepted", "Declined", "Expired", "Revoked"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## InviteLinkPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از InviteLinkResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## InviteLinkRedemptionResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `alreadyMember` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `joinRequest` | ConversationJoinRequestResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## InviteLinkResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdByUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumUses` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `usedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `requiresApproval` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revokedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## InvitePersonalClassStudentCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `destinationUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `localRoles` | PersonalClassLocalRoles2 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `delegatedCapabilities` | PersonalClassDelegatedCapabilities2 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## KnowledgeCitation

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `chunkId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageStart` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `pageEnd` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `sectionTitle` | string | بله | بله | — |
| `quotePreview` | string | بله | بله | — |

## KnowledgeMutationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `payer` | NullableOfAiPayerSelection | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## KnowledgeProcessingStatus

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `state` | string / NotIngested, Queued, Extracting, OCR, Normalizing, Chunking, Embedding, Indexing, Ready, ExtractFailed, OcrFailed, ChunkFailed, EmbeddingFailed, IndexFailed, Superseded, Deleted, ReindexRequired | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `readyAtUtc` | string / date-time | خیر | بله | {default": null"} |
| `failureCode` | string | خیر | بله | {default": null"} |
| `retryable` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## KnowledgeQueryCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `query` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} {"maxLength": 4000 |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sources` | آرایه از KnowledgeSourceVersion | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxResults` | integer / int32 | خیر | خیر/تصریح نشده | minimum": 1," "maximum": 20, {"default": 8 |
| `includeQuotePreview` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |
| `language` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | {"default": "fa"} |
| `payer` | NullableOfAiPayerSelection | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## KnowledgeRagClaim

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `text` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `citations` | آرایه از KnowledgeCitation | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## KnowledgeRagResponse

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requestId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | string / Ok, InsufficientEvidence | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `answer` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `claims` | آرایه از KnowledgeRagClaim | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `citations` | آرایه از بدون schema منتشرشده | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## KnowledgeRetrieveResponse

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requestId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | string / Ok, Empty | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `results` | آرایه از KnowledgeRetrieveResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## KnowledgeRetrieveResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `rank` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `chunkId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `citation` | KnowledgeCitation | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## KnowledgeSourceVersion

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |

## LessonAttachmentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fileName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sizeBytes` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | FileAssetStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isAvailable` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `downloadUrl` | string | بله | بله | — |

## LessonStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.LessonStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## MakanProblemDetails

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `type` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | integer | بله | خیر/تصریح نشده | minimum": 400,"} {"maximum": 599 |
| `detail` | string | خیر | بله | — |
| `instance` | string | خیر | بله | — |
| `code` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `traceId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `correlationId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `errors` | object / مقادیر دیکشنری: آرایه از string | خیر | بله | — |

## ManageSupportTicketCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignedStaffUserId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |

## ManagedConversationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | ConversationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scope` | ConversationScope | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `managementPolicy` | ConversationManagementPolicy | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `visibility` | ConversationVisibility | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `groupHistoryPolicy` | GroupHistoryPolicy | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `memberCapabilities` | GroupMemberCapability | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ConversationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `archivedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `participants` | آرایه از ConversationParticipantResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `alreadyExisted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `initialTargets` | آرایه از ConversationInitialTargetResult | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveCapabilities` | ConversationEffectiveCapabilities | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `photo` | ConversationPhotoResult | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## ManagerAssessmentReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `kind` | DetailedReportAssessmentKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assessmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `deadlineUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recipientCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submittedOrFinalizedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releasedResultCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `pendingGradingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ManagerAttendanceReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `eligibleRecordCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recordedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `presentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `absentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lateCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `excusedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `notRecordedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recordedAbsencePercentage` | number / double | بله | بله | — |

## ManagerClassPerformanceDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeLearnerCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `assignmentReleasedResultCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentAveragePercentage` | number / double | بله | بله | — |
| `examReleasedResultCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examAveragePercentage` | number / double | بله | بله | — |

## ManagerCommerceSummaryDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `state` | CommerceSummaryState | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `subscription` | CommerceSubscriptionDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `entitlements` | آرایه از CommerceEntitlementDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `quotas` | آرایه از CommerceQuotaDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `commercialControlEnabled` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasVerifiedCommercialContract` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `migrationStatus` | CommercialMigrationStatus | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `commercialEnforcementFromUtc` | string / date-time | خیر | بله | — |

## ManagerDashboardDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `audience` | DashboardAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `operationalCounts` | ManagerOperationalCounts | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `onboarding` | ManagerOnboardingChecklist | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `upcomingSessions` | آرایه از DashboardSessionItem2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionsMissingMeetingLink` | آرایه از بدون schema منتشرشده | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attendancePending` | آرایه از DashboardAttendancePendingItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pendingInvitationCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentGradingQueue` | AssignmentGradingQueueSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examGradingQueue` | ExamGradingQueueSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ManagerEnrollmentReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `enrollmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `learnerDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `academicPeriodId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `academicPeriodTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | EnrollmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `enrolledAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## ManagerOnboardingChecklist

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `organizationBasicDataAvailable` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasAcademicPeriod` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasCourse` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasTeacher` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasLearner` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasClass` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ManagerOperationalCounts

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `activeClassCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `enrolledLearnerCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `teacherCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ManagerTeacherWorkloadReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `teacherMembershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `teacherUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `teacherDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeClassCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `completedSessionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attendanceMissingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentPendingGradingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examPendingGradingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## MemberRestrictionPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از MemberRestrictionResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## MemberRestrictionResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isBanned` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `deniedCapabilities` | GroupMemberCapability | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `untilUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `isEffective` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | بله | — |

## MembershipStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.MembershipStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Suspended", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## MessageAttachmentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | MessageKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fileName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sizeBytes` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## MessageKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.MessageKind`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Text", "Image", "Video", "Voice", "File", "ContactCard", "Poll", "Checklist"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## MessageMutationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `editedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `deletedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `isDeleted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## MessageReactionResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reaction` | MessageReactionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## MessageReactionSummaryResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reaction` | MessageReactionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `count` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reactedByCurrentUser` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## MessageReactionType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.MessageReactionType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Like", "Love", "Laugh", "Wow", "Sad"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## MessageReceiptResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientMessageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | MessageKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sentAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | MessageReceiptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## MessageReceiptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.MessageReceiptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Sent"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## MessageReplySummaryResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `senderUserId` | string / uuid | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `kind` | NullableOfMessageKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | بله | بله | — |
| `isDeleted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isUnavailable` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## MessageSearchItemResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationDisplayName` | string | بله | بله | — |
| `sender` | SafeMessagingIdentityResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `snippet` | string | بله | بله | — |
| `kind` | MessageKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sentAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachments` | آرایه از MessageAttachmentResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## MessageSearchPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از MessageSearchItemResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextCursor` | string | بله | بله | — |

## MessagingChangeType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.MessagingChangeType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["MessageCreated", "MessageEdited", "MessageDeleted", "ReactionChanged", "PinChanged", "ParticipantChanged", "ConversationChanged", "ReadCursorAdvanced", "DeliveryCursorAdvanced", "MessageHiddenForUser", "ConversationUserStateChanged", "PeerReadStateChanged", "TopicChanged", "PollChanged", "ChecklistChanged"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## MessagingNextAction

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingNextAction` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "VerificationRequired", "ProfileCompletionRequired", "VerificationConflictResolutionRequired", "MessagingRestrictionActive", "SelectPersonalWorkspace"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## MessagingPresenceState

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresenceState` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Online", "Recently", "Offline", "Hidden"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## MessagingPrivacySettingsResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `directMessagesAudience` | PrivacyAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `phoneNumberVisibilityAudience` | PrivacyAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `phoneNumberDiscoveryAudience` | PrivacyAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `groupInvitesAudience` | PrivacyAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isExplicit` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | بله | — |
| `onlineAudience` | PrivacyAudience2 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastSeenAudience` | PrivacyAudience2 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## MessagingPublicProfileResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `phoneNumber` | string | بله | بله | — |
| `isSavedContact` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isFavorite` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canStartDirect` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `profilePhoto` | ProfilePhotoResult | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `bio` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## MessagingPublicProfileResult2

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `phoneNumber` | string | بله | بله | — |
| `isSavedContact` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isFavorite` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canStartDirect` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `profilePhoto` | ProfilePhotoResult | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `bio` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## MessagingRealtimeNotification

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | MessagingChangeType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resourceVersion` | string | بله | بله | — |
| `cursor` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `payloadVersion` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `peerReadThroughSequence` | integer / int64 | خیر | بله | {default": null"} |
| `contextRevision` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## MessagingStatusResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `verificationStatus` | CommunicationAgeVerificationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveAgeCategory` | CommunicationAgeCategory | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `allowedActions` | آرایه از PersonalMessagingAction | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextAction` | MessagingNextAction | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ModerationActionResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `type` | ModerationActionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actorUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ModerationActionType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationActionType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Created", "ReviewStarted", "Resolved", "Dismissed", "Escalated", "ContentRemoved", "Warned", "MessagingRestricted"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ModerationCaseDetailResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `caseId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `source` | ModerationCaseSource | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `priority` | ModerationPriority | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ModerationCaseStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignedReviewerUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reviewStartedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `resolvedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `dismissedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `reportId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | AbuseReportReason | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `reporter` | SafeMessagingIdentityResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reportedUser` | SafeMessagingIdentityResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reportedMessageKind` | MessageKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reportedContentSnapshot` | string | بله | بله | — |
| `attachments` | آرایه از ModerationEvidenceAttachmentResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actions` | آرایه از ModerationActionResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ModerationCasePageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از ModerationCaseSummaryResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ModerationCaseSource

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationCaseSource`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["UserReport", "AutomatedSafety"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ModerationCaseStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationCaseStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "InReview", "Resolved", "Dismissed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ModerationCaseSummaryResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `caseId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `source` | ModerationCaseSource | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `priority` | ModerationPriority | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ModerationCaseStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `assignedReviewerUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ModerationEvidenceAttachmentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fileName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sizeBytes` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ModerationPriority

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationPriority` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Normal", "High", "Critical"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## NotificationCategory

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationCategory` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Educational", "Communication", "AccountSystem"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## NotificationDeliveryChannel

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationDeliveryChannel` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Push", "Sms"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## NotificationDeliveryStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationDeliveryStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Processing", "Deferred", "Delivered", "Failed", "Suppressed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## NotificationItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `category` | NotificationCategory | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | NotificationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `body` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resourceType` | NotificationResourceType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `readAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## NotificationPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از NotificationItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## NotificationPreferenceCategory

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationPreferenceCategory` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Messages", "Assignments", "Results", "Sessions", "Reports", "Invitations", "AccountSecurity", "ServiceUpdates"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## NotificationPreferenceItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `scope` | NotificationPreferenceScope | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `category` | NotificationPreferenceCategory | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `inAppEnabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pushEnabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `smsEnabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isMandatory` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canDisablePush` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canDisableSms` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `quietHoursEnabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `quietHoursStartLocal` | string / time | بله | بله | — |
| `quietHoursEndLocal` | string / time | بله | بله | — |
| `timeZoneId` | string | بله | بله | — |
| `isExplicit` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `rowVersion` | string | بله | بله | — |

## NotificationPreferenceScope

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Notification.NotificationPreferenceScope` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## NotificationResourceType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationResourceType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Assignment", "SubmissionAttempt", "Exam", "ExamAttempt", "Conversation", "OrganizationInvitation", "Membership", "Order", "SupportTicket", "SchoolApplication"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## NotificationTargetResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `kind` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `apiRoute` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `requiredOrganizationId` | string / uuid | بله | بله | — |

## NotificationType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AssignmentPublished", "AssignmentGradeReleased", "ExamPublished", "ExamGradeReleased", "MessageReceived", "MessageReply", "MessageMention", "OrganizationInvitation", "MembershipChanged", "OrderPaid", "SupportUpdated", "SchoolApplicationUpdated"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## NotificationUnreadCount

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `count` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## NullableOfAiPayerSelection

string / Individual, Organization, FreeTrial, None

## NullableOfBillingCalendar

string / Gregorian, Persian, None

## NullableOfBillingCalendar2

string / Gregorian, Persian, None

## NullableOfConversationChecklistMode

string / Personal, Collaborative, None

## NullableOfCurrencyCode

string / Irr, None

## NullableOfEnrollmentStatus

string / Active, Completed, Withdrawn, None

## NullableOfEvaluationRevisionStatus

string / Draft, Released, Superseded, None

## NullableOfExamAttemptStatus

string / InProgress, Expired, Finalized, None

## NullableOfExamGradeRevisionStatus

string / Draft, ReadyForRelease, Released, Superseded, None

## NullableOfExamResultReleaseStatus

string / AwaitingGrading, AwaitingRelease, Released, None

## NullableOfGroupMemberCapability

string

## NullableOfMembershipStatus

string / Active, Suspended, Ended, None

## NullableOfMessageKind

string / Text, Image, Video, Voice, File, ContactCard, Poll, Checklist, None

## NullableOfNotificationDeliveryFailureReason

string / SuppressedByPreference, NoDevice, NoSmsDestination, OrganizationAccessRevoked, DeviceRevoked, ProviderUnavailable, ProviderRejected, ProviderTimeout, InvalidRegistration, ProviderAuthenticationFailed, ProviderRateLimited, ProviderConfigurationInvalid, ResourceAccessRevoked, None

## NullableOfOrganizationRole

string / Student, Teacher, Parent, Manager, None

## NullableOfOrganizationRole2

string / Student, Teacher, Parent, Manager, None

## NullableOfOrganizationStatus

string / Active, Suspended, None

## NullableOfPaymentAttemptStatus

string / Created, Initiating, PendingVerification, Succeeded, Failed, Unknown, None

## NullableOfPrivacyAudience

string / Everyone, Contacts, Nobody, None

## NullableOfReportExportAssessmentKind

string / Assignment, Exam, None

## NullableOfRoleAssignmentStatus

string / Active, Ended, None

## NullableOfSchoolApplicationStatus

string / Draft, Submitted, UnderReview, NeedsChanges, Rejected, Approved, Cancelled, None

## NullableOfSessionActivityAction

string / Scheduled, Rescheduled, Cancelled, Completed, None

## NullableOfSubmissionAttemptStatus

string / Draft, Submitted, None

## OfficialClassConversationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeMemberCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## OfficialSourceKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.OfficialSourceKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Organization", "Class", "PersonalClass"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## OfficialSpaceCapabilities

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `canRead` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canSend` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canManage` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## OfficialSpaceEndpointResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `state` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `capabilities` | OfficialSpaceCapabilities | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `official` | OfficialSpaceMetadata | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastFailureCategory` | string | بله | بله | — |
| `effectiveCapabilities` | ConversationEffectiveCapabilities | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## OfficialSpaceMetadata

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sourceKind` | OfficialSourceKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `purpose` | ConversationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayLabel` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## OfficialSpacesPairResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sourceKind` | OfficialSourceKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `group` | OfficialSpaceEndpointResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `channel` | OfficialSpaceEndpointResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## OnboardingStateCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## OrderDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `orderId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | OrderStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `amount` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currency` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `paidAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `fulfillmentState` | OrderFulfillmentState | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `paymentAttempts` | آرایه از PaymentAttemptDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `schoolApplicationId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `priceToman` | number / double | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayCurrency` | string | خیر | بله | — |

## OrderFulfillmentState

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.OrderFulfillmentState` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotStarted", "SubscriptionActivationPending", "SubscriptionActivated", "ProvisioningPending", "ProvisioningCompleted", "ProvisioningNeedsAttention"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## OrderListItemDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `orderId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | OrderStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `amount` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currency` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `paidAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `fulfillmentState` | OrderFulfillmentState | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `latestPaymentStatus` | NullableOfPaymentAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `priceToman` | number / double | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayCurrency` | string | خیر | بله | — |

## OrderListResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از OrderListItemDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## OrderStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.OrderStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["PendingPayment", "Paid", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## OrganizationPeoplePage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از OrganizationPersonDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## OrganizationPersonDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `firstName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | بله | — |
| `status` | OrganizationPersonStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isAccountLinked` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canEditNames` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `rowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## OrganizationPersonStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.OrganizationPersonStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## OrganizationRole

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.OrganizationRole` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Student", "Teacher", "Parent", "Manager"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## OrganizationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.OrganizationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Suspended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## OverridePlatformSubscriptionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endsAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## OwnershipTransferResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `transferId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fromUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `toUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | OwnershipTransferStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `acceptedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `declinedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `alreadyCompleted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## OwnershipTransferStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.OwnershipTransferStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Accepted", "Declined", "Cancelled", "Expired"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ParentAssignmentReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentStatus` | AssignmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `dueAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submissionStatus` | NullableOfSubmissionAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submittedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `isLate` | boolean | بله | بله | — |
| `releasedScore` | number / double | بله | بله | — |
| `guardianVisibleFeedback` | string | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## ParentAttendanceReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sessionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | AttendanceStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recordedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## ParentDashboardDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `audience` | DashboardAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `selectedLearner` | DashboardLearner | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `upcomingSessions` | آرایه از DashboardSessionItem2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignments` | آرایه از DashboardAssignmentItem2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releasedAssignmentResults` | آرایه از ParentReleasedAssignmentItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `exams` | آرایه از DashboardExamItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attendanceSummary` | DashboardAttendanceSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attentionItemCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ParentExamReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableFromUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableUntilUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `durationMinutes` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `latestAttemptStatus` | NullableOfExamAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `latestFinalizedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `releasedScore` | number / double | بله | بله | — |
| `guardianVisibleFeedback` | string | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## ParentReleasedAssignmentItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `submissionAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `guardianVisibleFeedback` | string | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ParentReleasedResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `submissionAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `evaluationRevisionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `guardianVisibleFeedback` | string | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PaymentAttemptDetailsDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `order` | OrderDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `paymentAttempt` | PaymentAttemptDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `history` | آرایه از PaymentHistoryDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PaymentAttemptDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `paymentAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `provider` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | PaymentAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `amount` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currency` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `providerReference` | string | بله | بله | — |
| `paymentUrl` | string | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `completedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `settlementReference` | string | خیر | بله | — |
| `failureCode` | string | خیر | بله | — |
| `callbackReceivedAtUtc` | string / date-time | خیر | بله | — |
| `providerPaidAtUtc` | string / date-time | خیر | بله | — |
| `verifiedAtUtc` | string / date-time | خیر | بله | — |

## PaymentAttemptEventType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.PaymentAttemptEventType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Created", "InitiationStarted", "InitiationCompleted", "CallbackReceived", "VerificationCompleted", "InquiryCompleted", "SettlementReplayed", "InitiationUncertain"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PaymentAttemptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.PaymentAttemptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Created", "Initiating", "PendingVerification", "Succeeded", "Failed", "Unknown"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PaymentHistoryDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `eventId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | PaymentAttemptEventType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `providerResult` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `providerStatus` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `errorCode` | string | بله | بله | — |
| `correlationId` | string | بله | بله | — |

## PaymentReceiptDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `orderId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `purchaserUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `productTitle` | string | بله | بله | — |
| `amount` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currency` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `paidAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fulfillmentState` | OrderFulfillmentState | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `provider` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `providerReference` | string | بله | بله | — |
| `settlementReference` | string | بله | بله | — |
| `providerPaidAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `purpose` | CommercialOrderPurpose2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `billingAnchorUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `billingPeriodIndex` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PaymentVerificationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.PaymentVerificationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Settled", "AlreadySettled", "Failed", "Unknown", "AmountMismatch", "CurrencyMismatch", "ReferenceConflict"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PeerReadVisibility

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.PeerReadVisibility` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Visible", "Hidden", "NotSupported"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PeopleResolveResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `isDiscoverable` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `profile` | MessagingPublicProfileResult2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PeopleSearchPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از MessagingPublicProfileResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonLinkInvitationDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `destinationUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `role` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | InvitationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `rowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## PersonalClassAcademicCapabilities

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassAcademicCapabilities` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "AuthorAssignments", "AuthorExams", "Grade"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PersonalClassAcademicPermissionDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personalClassId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `membershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `capabilities` | PersonalClassAcademicCapabilities | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `parentGrantId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `isEffective` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revokedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassBackfillPlanRow

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hostUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `managerUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `migrationState` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeMemberships` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `groupCandidateId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `channelCandidateId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `unboundCandidates` | آرایه از string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `groupAction` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `channelAction` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conflict` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `manualDecision` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planSha256` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassCapabilities

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `canManageMembers` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canManageRoles` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canManageSpaces` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canAuthorAssignments` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canAuthorExams` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canGrade` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canArchive` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canViewOwnResults` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassDecisionDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `action` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actorUserId` | string / uuid | بله | بله | — |

## PersonalClassDelegatedCapabilities

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassDelegatedCapabilities` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "PublishCommunication", "ManageCommunication"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PersonalClassDelegatedCapabilities2

string

## PersonalClassDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hostUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `archived` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isHost` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canCreateEducationalContent` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `educationalWorkflowStatus` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `managerUserId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `capacity` | integer / int32 | خیر | بله | — |
| `acceptingJoinRequests` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `state` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `migrationState` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `capabilities` | PersonalClassCapabilities | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassFormationProgress

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `classState` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `managerAccepted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `groupState` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `channelState` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassHistoryItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `action` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resourceType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resourceId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actorUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `correlationId` | string | بله | بله | — |

## PersonalClassInvitationDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personalClassId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `destinationUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `accepted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | خیر | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `inviter` | PersonalClassInviterIdentity | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `localRoles` | PersonalClassLocalRoles | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `delegatedCapabilities` | PersonalClassDelegatedCapabilities | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassInviterIdentity

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | بله | — |

## PersonalClassJoinDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personalClassId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | PersonalClassJoinRequestStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `closedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `closureReason` | string | بله | بله | — |
| `membershipId` | string / uuid | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassJoinRequestStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassJoinRequestStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Approved", "Rejected", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PersonalClassLocalRoles

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassLocalRoles` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "Learner", "Teacher", "Manager"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PersonalClassLocalRoles2

string

## PersonalClassManagerTransferStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassManagerTransferStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Accepted", "Declined", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PersonalClassMembershipDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `localRoles` | PersonalClassLocalRoles | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `delegatedCapabilities` | PersonalClassDelegatedCapabilities | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `status` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `joinedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `endReason` | string | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PersonalClassAcademicPermissionDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PersonalClassDecisionDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassPageOfPersonalClassDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PersonalClassDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PersonalClassHistoryItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassPageOfPersonalClassInvitationDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PersonalClassInvitationDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassPageOfPersonalClassJoinDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PersonalClassJoinDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassPageOfPersonalClassMembershipDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PersonalClassMembershipDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PersonalClassRequestDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassPageOfPersonalClassTransferDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PersonalClassTransferDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassPageOfPlatformPersonalClassMembershipDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformPersonalClassMembershipDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassParticipantDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `studentUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `joinedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `active` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassReasonCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\S/\S[\s\S]{"${0,498}\S)\s |

## PersonalClassRequestCapabilities

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `canEdit` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canSubmit` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canCancel` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canRespondToChanges` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassRequestDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `requesterUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `details` | PersonalClassRequestInput | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | PersonalClassRequestStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submittedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `decidedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `decisionReason` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `createdClassId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `finalManagerUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `capabilities` | PersonalClassRequestCapabilities | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `progress` | PersonalClassFormationProgress | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassRequestInput

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,198}*\S)\s |
| `purpose` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,1998}*\S)\s |
| `description` | string | بله | بله | minLength": 0,"} "pattern": "^\s*(?:(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,3998}*\S))?\s |
| `suggestedCapacity` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `suggestedManagerUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `suggestedTeacherUserId` | string / uuid | بله | بله | — |

## PersonalClassRequestStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassRequestStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Submitted", "UnderReview", "NeedsChanges", "Approved", "Rejected", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PersonalClassTransferDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personalClassId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `targetUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `previousManagerUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `status` | PersonalClassManagerTransferStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalClassVersionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PersonalMessagingAction

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.PersonalMessagingAction` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["ReadExistingConversations", "DiscoverUsers", "CreateDirect", "CreatePersonalGroup", "CreatePersonalChannel", "DiscoverRelatedUsers", "CreateDirectWithAuthorizedRelationship", "CreatePrivatePersonalGroup"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PhoneChangeResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `requestId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `state` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resendAvailableAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `completedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## PlanVersionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.PlanVersionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PlatformAbuseReportEvidence

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reportId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reporterUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reportedUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | AbuseReportReason | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `messageKind` | MessageKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentSnapshot` | string | بله | بله | — |

## PlatformAdminHistoryReference

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `auditId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `action` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `result` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformAssignmentItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organization` | PlatformOrganizationContext | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | AssignmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currentVersionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currentTitle` | string | بله | بله | — |
| `currentMaxScore` | number / double | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `publishedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## PlatformAssignmentPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformAssignmentItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformClassAssessmentSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `totalAssignments` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `publishedAssignments` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalExams` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `publishedExams` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformClassAttendanceSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `totalRecords` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `present` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `absent` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `late` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `excused` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformClassDetail

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `class` | PlatformClassItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeTeachers` | آرایه از PlatformClassPerson | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `activeLearners` | آرایه از PlatformClassPerson | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeTeachersTruncated` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeLearnersTruncated` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessions` | PlatformClassSessionSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assessments` | PlatformClassAssessmentSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attendance` | PlatformClassAttendanceSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformClassItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organization` | PlatformOrganizationContext | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `academicPeriodId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `academicPeriodTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `capacity` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ClassStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeTeacherCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeLearnerCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformClassPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformClassItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformClassPerson

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `referenceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformClassSessionSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `total` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scheduled` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `completed` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `cancelled` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformClassSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCapacity` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformCompleteModerationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `internalNote` | string | بله | بله | — |

## PlatformConversationMetadataItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | ConversationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scope` | ConversationScope | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organization` | PlatformOrganizationContext2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `visibility` | ConversationVisibility | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ConversationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeMemberCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `moderationCaseCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformConversationMetadataPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformConversationMetadataItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformDependencyHealth

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `name` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `detail` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformEnrollmentItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `enrollmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organization` | PlatformOrganizationContext | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | EnrollmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `enrolledAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## PlatformEnrollmentPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformEnrollmentItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformExamItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organization` | PlatformOrganizationContext | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ExamStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currentVersionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currentTitle` | string | بله | بله | — |
| `currentMaxScore` | number / double | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformExamPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformExamItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformGuardianSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `activeAsGuardian` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeAsLearner` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformInvitationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `invitationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `destinationUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `role` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | InvitationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `replayed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformJobOperations

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `counts` | آرایه از PlatformJobStatusCount | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `oldestPendingAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `queues` | آرایه از PlatformJobQueueDetail | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformJobQueueDetail

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `jobType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pendingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `processingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `failedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `oldestPendingAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `oldestPendingAgeSeconds` | number / double | بله | بله | — |

## PlatformJobStatusCount

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `jobType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `count` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformManagerSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformMeResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `roles` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `permissions` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformMembershipItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `membershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | MembershipStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeRoles` | آرایه از OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformMembershipMutationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `membership` | PlatformMembershipItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformMembershipPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformMembershipItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformModerationActionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `action` | ModerationActionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `restrictedUntilUtc` | string / date-time | خیر | بله | {default": null"} |

## PlatformModerationActionItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `type` | ModerationActionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actorUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformModerationCaseDetail

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `case` | PlatformModerationCaseItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reviewStartedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `resolvedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `dismissedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `abuseReport` | PlatformAbuseReportEvidence | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `safetyIncident` | PlatformSafetyIncidentEvidence | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachments` | آرایه از PlatformModerationEvidenceItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actions` | آرایه از PlatformModerationActionItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contextMessages` | آرایه از PlatformModerationContextMessage | خیر | بله | {default": null"} |

## PlatformModerationCaseItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `caseId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organization` | PlatformOrganizationContext2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `source` | ModerationCaseSource | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `priority` | ModerationPriority | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ModerationCaseStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignedReviewerUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformModerationCasePage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformModerationCaseItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformModerationContextMessage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `senderUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sequence` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | MessageKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | بله | بله | — |
| `sentAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformModerationEvidenceItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fileName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sizeBytes` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformModerationVersionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformNotificationFailureItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `deliveryAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `channel` | NotificationDeliveryChannel | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | NotificationDeliveryStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `failureReason` | NullableOfNotificationDeliveryFailureReason | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastAttemptAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `nextAttemptAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## PlatformNotificationOperations

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `pendingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `processingCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `deferredCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `failedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `oldestQueuedAgeSeconds` | number / double | بله | بله | — |
| `pushProviderAvailability` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `smsProviderAvailability` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recentFailures` | آرایه از PlatformNotificationFailureItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformOrderItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `orderId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `purchaserUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organization` | PlatformOrganizationContext2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | OrderStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `amount` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currency` | CurrencyCode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `paidAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `cancelledAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `paymentAttempts` | آرایه از PlatformPaymentAttemptItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `payment` | PlatformPaymentItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fulfillmentState` | OrderFulfillmentState | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformOrderPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformOrderItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reconciliationAvailability` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformOrganizationActivitySummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `lastMembershipCreatedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `lastClassCreatedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `lastAdministrativeActionAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## PlatformOrganizationContext

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `name` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformOrganizationContext2

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `name` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformOrganizationDetail

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `name` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | OrganizationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `managers` | آرایه از PlatformManagerSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeMemberCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeRoles` | آرایه از PlatformOrganizationRoleCount | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classes` | PlatformClassSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `subscription` | PlatformSubscriptionSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activity` | PlatformOrganizationActivitySummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformOrganizationImpactPreview

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeMembershipCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeClassCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeSubscriptionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pendingInvitationCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pendingProvisioningCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformOrganizationItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `name` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | OrganizationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeMemberCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeClassCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeManagerCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `managers` | آرایه از PlatformManagerSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `subscription` | PlatformSubscriptionSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformOrganizationMutationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `organization` | PlatformOrganizationDetail | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `impact` | PlatformOrganizationImpactPreview | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformOrganizationPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformOrganizationItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformOrganizationRoleCount

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `role` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `count` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformOrganizationStateCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformPaymentAttemptItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `paymentAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `provider` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | PaymentAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `amount` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currency` | CurrencyCode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maskedProviderReference` | string | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `verifiedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `completedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `failureCode` | string | بله | بله | — |
| `maskedSettlementReference` | string | خیر | بله | — |
| `callbackReceivedAtUtc` | string / date-time | خیر | بله | — |

## PlatformPaymentItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `paymentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `paymentAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `provider` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maskedProviderReference` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `amount` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `currency` | CurrencyCode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `paidAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maskedSettlementReference` | string | خیر | بله | — |
| `providerPaidAtUtc` | string / date-time | خیر | بله | — |

## PlatformPersonalClassMembershipDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `membershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personalClassId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | بله | — |
| `localRoles` | PersonalClassLocalRoles | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `joinedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `membershipVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canReceivePlatformAcademicGrant` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformPlanDetail

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `code` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versions` | آرایه از PlatformPlanVersionItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionsTruncated` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `audience` | SubscriptionOwnerType | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `catalogVisible` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `newPurchaseAvailable` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `renewalAvailable` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformPlanEntitlementItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `key` | EntitlementKey | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `enabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformPlanItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `code` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `latestPublishedVersion` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `audience` | SubscriptionOwnerType | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `catalogVisible` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `newPurchaseAvailable` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `renewalAvailable` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformPlanPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformPlanItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformPlanQuotaItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `key` | QuotaKey | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `limit` | integer / int64 | بله | بله | — |

## PlatformPlanVersionItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | PlanVersionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `priceAmount` | number / double | بله | بله | — |
| `currency` | NullableOfCurrencyCode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `entitlements` | آرایه از PlatformPlanEntitlementItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `quotas` | آرایه از PlatformPlanQuotaItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `subscriptionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `publishedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `calendar` | NullableOfBillingCalendar | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `saleTermsReference` | string | خیر | بله | — |
| `warningPercent` | integer / int32 | خیر | بله | — |
| `criticalWarningPercent` | integer / int32 | خیر | بله | — |
| `priceToman` | number / double | خیر | بله | — |
| `displayCurrency` | string | خیر | بله | — |

## PlatformProvisioningItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `requestedByUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `initialManagerUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `status` | PlatformProvisioningStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `subscriptionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `managerInvitationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `failureCode` | string | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `schoolApplicationId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `sourceOrderId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## PlatformProvisioningPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformProvisioningItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformProvisioningResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `request` | PlatformProvisioningItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformProvisioningStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Platform.PlatformProvisioningStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Requested", "OrganizationCreated", "SubscriptionAssigned", "ManagerInvitationCreated", "Completed", "NeedsAttention"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PlatformRoleAssignmentItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `roleId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `roleKey` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `roleDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isActive` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `grantedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `grantedByUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `endedByUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformRoleAssignmentPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformRoleAssignmentItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformRoleCatalogItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `roleId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `key` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `permissions` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformRoleMutationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `assignment` | PlatformRoleAssignmentItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformSafetyIncidentEvidence

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `incidentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actorUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientMessageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentKind` | MessageKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `decision` | ContentSafetyDecision | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `riskLevel` | string | بله | بله | — |
| `policyCodes` | string | بله | بله | — |
| `contentSnapshot` | string | بله | بله | — |

## PlatformSessionRevocationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `revokedSessionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformSubscriptionItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `subscriptionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organization` | PlatformOrganizationContext | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planCode` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | SubscriptionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startsAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endsAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `usage` | آرایه از PlatformSubscriptionUsageItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformSubscriptionOverrideResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `subscription` | PlatformSubscriptionItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replacedSubscriptionId` | string / uuid | بله | بله | — |

## PlatformSubscriptionPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformSubscriptionItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformSubscriptionSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `subscriptionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | SubscriptionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startsAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endsAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## PlatformSubscriptionUsageItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `key` | QuotaKey | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `limit` | integer / int64 | بله | بله | — |
| `currentUsage` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isOverQuota` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformSystemHealth

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `observedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `dependencies` | آرایه از PlatformDependencyHealth | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `notifications` | PlatformNotificationOperations | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `jobs` | PlatformJobOperations | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `aiIntegrationStatus` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformTeacherAssignmentItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `teacherAssignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organization` | PlatformOrganizationContext | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `membershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | TeacherAssignmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## PlatformTeacherAssignmentPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformTeacherAssignmentItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformUserDetail

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | بله | — |
| `maskedPhone` | string | بله | بله | — |
| `mobileVerified` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `accountStatus` | UserAccountStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `suspendedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `memberships` | آرایه از PlatformUserMembershipSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `guardianRelations` | PlatformGuardianSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessions` | آرایه از PlatformUserSessionSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `platformRoles` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `administrativeHistory` | آرایه از PlatformAdminHistoryReference | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformUserItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maskedPhone` | string | بله | بله | — |
| `accountStatus` | UserAccountStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastSessionActivityAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `platformRoles` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeOrganizationMembershipCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformUserMembershipSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `membershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | MembershipStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeRoles` | آرایه از OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformUserMutationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `accountStatus` | UserAccountStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `suspendedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `revokedSessionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformUserPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PlatformUserItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformUserSessionSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sessionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revokedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `isActive` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PlatformUserStateCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PresenceResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `state` | MessagingPresenceState | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastSeenAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PrivacyAudience

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.PrivacyAudience`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Everyone", "Contacts", "Nobody"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PrivacyAudience2

string / Everyone, Contacts, Nobody

## ProblemDetails

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `type` | string | خیر | بله | — |
| `title` | string | خیر | بله | — |
| `status` | integer / int32 | خیر | بله | — |
| `detail` | string | خیر | بله | — |
| `instance` | string | خیر | بله | — |

## ProfilePhotoResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `downloadUrl` | string | خیر | بله | — |

## ProfilePhotoResult2

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `downloadUrl` | string | خیر | بله | — |

## ProfilePhotoResult3

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `downloadUrl` | string | خیر | بله | — |

## ProvisionOrganizationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `initialManagerUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `subscriptionEndsAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `invitationExpiresAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PublishAssignmentCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedAssignmentRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersionRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PublishAssignmentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `assignment` | AssignmentResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recipientCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `publicationReceipt` | AcademicPublicationReceipt | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## PublishClassLessonCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PublishExamCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedExamRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersionRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PublishPlatformPlanVersionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PushDeviceListItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `platform` | PushDevicePlatform | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastSeenAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revokedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `isActive` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PushDevicePageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از PushDeviceListItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## PushDevicePlatform

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.PushDevicePlatform` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Android", "Ios", "Web"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## PushDeviceRegistrationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `platform` | PushDevicePlatform | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastSeenAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## QuotaKey

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.QuotaKey` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["ActiveLearners", "ActiveClasses", "StorageBytes", "ReportExports", "AiTextRequests", "SourceCount", "AssignmentFileBytes"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## QuotaKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.QuotaKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["CurrentCapacity", "PeriodicConsumption"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## QuotaUsageSource

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.QuotaUsageSource` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AuthoritativeModule", "UsageLedger"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## RealtimeInvalidation

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `eventId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `key` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `resourceId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `contextRevision` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `streamVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `payloadVersion` | integer / int32 | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": 1"} |
| `traceId` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## RecentContactPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از RecentContactResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RecentContactResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `profile` | MessagingPublicProfileResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastActivityAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RecordAttendanceCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `entries` | آرایه از RecordAttendanceEntryCommand | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RecordAttendanceEntryCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `enrollmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | AttendanceStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RedeemInviteLinkCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `token` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RefreshSessionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `refreshToken` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RefreshSessionResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `accessToken` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `tokenType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `refreshToken` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `refreshExpiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RegisterCommercialContractCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `billingAnchorUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `billingPeriodIndex` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedCurrentVersion` | string | بله | بله | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RegisterPushDeviceCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `platform` | PushDevicePlatform | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pushToken` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `p256dh` | string | خیر | بله | {default": null"} |
| `auth` | string | خیر | بله | {default": null"} |
| `expectedVersion` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## RegisterWebPushCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `endpoint` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `p256dh` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `auth` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## ReleaseEvaluationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ReleaseExamGradeCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedGradeRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RepairPersonalClassSpacesCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,498}*\S)\s |
| `approvedPlanSha256` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## ReplaceSavedLabelsCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `labels` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | بله | — |

## ReplySupportTicketCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `body` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fileAssetIds` | آرایه از string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |

## ReportExportFilters

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fromUtc` | string / date-time | خیر | بله | {default": null"} |
| `toUtc` | string / date-time | خیر | بله | {default": null"} |
| `classId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `sort` | string | خیر | بله | {default": null"} |
| `courseId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `academicPeriodId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `enrollmentStatus` | NullableOfEnrollmentStatus | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `assessmentKind` | NullableOfReportExportAssessmentKind | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## ReportExportFormat

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Reports.ReportExportFormat` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Csv"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ReportExportJobResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `jobId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reportType` | ReportExportType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `format` | ReportExportFormat | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ReportExportJobStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedRowCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `requestedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `completedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `failedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `downloadAvailable` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `failureCode` | string | بله | بله | — |

## ReportExportJobStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Reports.ReportExportJobStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Queued", "Processing", "Completed", "Failed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ReportExportType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Reports.ReportExportType`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["StudentAttendance", "StudentAssignments", "StudentExams", "StudentGrades", "ParentChildAttendance", "ParentChildAssignments", "ParentChildExams", "TeacherClassAttendance", "TeacherAssignmentGrading", "TeacherExamGrading", "ManagerEnrollments", "ManagerAttendance", "ManagerAssessments", "ManagerTeacherWorkload"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ReportMessageCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientReportId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | AbuseReportReason | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |

## ReportPageOfManagerAssessmentReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ManagerAssessmentReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ReportPageOfManagerAttendanceReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ManagerAttendanceReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ManagerEnrollmentReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ManagerTeacherWorkloadReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ReportPageOfParentAssignmentReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ParentAssignmentReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ReportPageOfParentExamReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ParentExamReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ReportPageOfStudentAssignmentReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از StudentAssignmentReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ReportPageOfStudentExamReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از StudentExamReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از StudentReleasedGradeReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از TeacherAssignmentReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ReportPageOfTeacherExamReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از TeacherExamReportItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RequestAccountDeletionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RequestOtpCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `phoneNumber` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RequestOtpResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `challengeId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resendAvailableAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RequestPhoneChangeCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `newPhoneNumber` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ResolvePersonCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `username` | string | بله | بله | — |
| `phoneNumber` | string | بله | بله | — |

## ReviewPersonalClassRequestCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `decision` | PersonalClassRequestStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | {"minLength": 1, "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{0,498}\S)\s*$"} |
| `finalManagerUserId` | string / uuid | خیر | بله | {"default": null} |

## RevokeInviteLinkCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RevokePlatformSessionsCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## RoleAssignmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.RoleAssignmentStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SafeMessagingIdentityResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `profilePhoto` | ProfilePhotoResult | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## SafeMessagingIdentityResult2

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `profilePhoto` | ProfilePhotoResult | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## SaveChatFolderCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `name` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sortOrder` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `includedTypes` | FolderConversationTypes | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `excludedTypes` | FolderConversationTypes | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `unreadOnly` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `overrides` | آرایه از FolderOverrideCommand | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | بله | — |

## SaveEvaluationDraftCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | minimum": 0," } "maximum": {9999999.99 |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | minLength": 0," } "pattern": "^\s*(?:(?:\S\|\S[\s\S]{0,9998}\S)?\s*"$ } |
| `guardianVisibleFeedback` | string | بله | بله | minLength": 0," } "pattern": "^\s*(?:(?:\S\|\S[\s\S]{0,9998}\S)?\s*"$ } |
| `teacherPrivateNote` | string | بله | بله | minLength": 0," } "pattern": "^\s*(?:(?:\S\|\S[\s\S]{0,9998}\S)?\s*"$ } |
| `expectedRowVersion` | string / byte | بله | بله | — |

## SaveExamAnswerCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `writeLeaseVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedRevisionNumber` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `selectedOptionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `textAnswer` | string | بله | بله | {maxLength": 20000" } |

## SaveSubmissionDraftCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `answerText` | string | بله | بله | minLength": 0,"} "pattern": "^\s*(?:(?:\|S/\|S/[\|s\|S]{"$*{0,49998}\|S))?\|s |
| `expectedRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SaveUserContactCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `contactUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `savedName` | string | بله | بله | — |

## SavedConversationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | ConversationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scope` | ConversationScope | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `alreadyExisted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SavedMessageLabelsResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `messageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `labels` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | بله | — |

## ScheduleDowngradeCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ScheduleMessageCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `scheduledAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `message` | SendMessageCommand | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ScheduleRuleResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `localDayOfWeek` | DayOfWeek | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `localStartTime` | string / time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `durationMinutes` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `timeZoneId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveFrom` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveUntil` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `meetingUrl` | string | بله | بله | — |
| `status` | ScheduleRuleStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `generatedSessionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `rowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ScheduleRuleStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.ScheduleRuleStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## ScheduledMessageContent

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `kind` | MessageKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | بله | بله | — |
| `attachmentIds` | آرایه از string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replyToMessageId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `mentionedUserIds` | آرایه از string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contactUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `topicId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `isSilent` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ScheduledMessagePageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از ScheduledMessageResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## ScheduledMessageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientMessageId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ScheduledMessageStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scheduledAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `completedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `dispatchedMessageId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `lastFailureCode` | string | بله | بله | — |
| `content` | ScheduledMessageContent | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `alreadyExisted` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## ScheduledMessageStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ScheduledMessageStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Scheduled", "Dispatched", "Cancelled", "Failed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SchoolApplicationActionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `applicantFeedback` | string | خیر | بله | {default": null"} |
| `decision` | NullableOfSchoolApplicationStatus | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `initialManagerUserId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |

## SchoolApplicationCommerceCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolApplicationDecisionResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revision` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | SchoolApplicationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `applicantFeedback` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `applicationVersion` | integer / int64 | خیر | بله | — |
| `proposedInitialManagerUserId` | string / uuid | خیر | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `finalInitialManagerUserId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## SchoolApplicationDraftData

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `schoolName` | string | بله | بله | — |
| `legalEntityName` | string | بله | بله | — |
| `teachingHistory` | string | بله | بله | — |
| `workSamples` | string | بله | بله | — |
| `degreeField` | string | بله | بله | — |
| `studentCapacity` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `teacherCapacity` | integer / int32 | بله | بله | — |

## SchoolApplicationHistoryPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از SchoolApplicationHistoryResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `total` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolApplicationHistoryResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `action` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revision` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | SchoolApplicationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | بله | — |
| `occurredAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `actorUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `proposedInitialManagerUserId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `finalInitialManagerUserId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## SchoolApplicationKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.SchoolApplicationKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["LegalOrganization", "IndividualTeacher"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SchoolApplicationPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از SchoolApplicationResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `total` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolApplicationProgress

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `commercialState` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `orderId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `paymentState` | string | بله | بله | — |
| `provisioningState` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `provisioningRequestId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `subscriptionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `planCode` | string | خیر | بله | — |
| `planVersionId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `amount` | number / double | خیر | بله | — |
| `currency` | string | خیر | بله | — |
| `paymentId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `managerInvitationId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `managerInvitationExpiresAtUtc` | string / date-time | خیر | بله | — |
| `failureCode` | string | خیر | بله | — |

## SchoolApplicationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | SchoolApplicationKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | SchoolApplicationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `revision` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `data` | SchoolApplicationDraftData | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `documents` | آرایه از SchoolDocumentInput | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `decisions` | آرایه از SchoolApplicationDecisionResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canSubmit` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submissionLimitation` | string | بله | بله | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canEdit` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `canCancel` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `missingRequirements` | آرایه از string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextAction` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `applicantUserId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `progress` | SchoolApplicationProgress | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `proposedInitialManagerUserId` | string / uuid | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `finalInitialManagerUserId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `initialManagerConfirmedAtUtc` | string / date-time | خیر | بله | — |
| `initialManagerConfirmedByUserId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## SchoolApplicationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.SchoolApplicationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Submitted", "UnderReview", "NeedsChanges", "Rejected", "Approved", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SchoolDocumentInput

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolGuardianInvitationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | InvitationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextAction` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolGuardianRelationDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `guardianUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | GuardianRelationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `validFromUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `rowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |
| `guardianDisplayName` | string | خیر | بله | — |
| `guardianUsername` | string | خیر | بله | — |
| `learnerDisplayName` | string | خیر | بله | — |

## SchoolGuardianRelationsPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از SchoolGuardianRelationDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolInitialManagerCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `initialManagerUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolInvitationType

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Organization.SchoolInvitationType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Membership", "PersonLink", "GuardianLink"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SchoolMemberResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `userId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `organizationPersonId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `username` | string | بله | بله | — |
| `profilePhoto` | ProfilePhotoResult2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `membershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `membershipStatus` | MembershipStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeRoles` | آرایه از OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `roleAssignments` | آرایه از SchoolRoleAssignmentResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolMembershipMutationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `membershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | MembershipStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `membershipVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `activeRoleAssignments` | آرایه از SchoolRoleAssignmentResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `resultRoleAssignmentId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `operationCompletedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `replayed` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolOfferingCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolOfferingResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `kind` | SchoolApplicationKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `planVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolPageOfAcademicPeriodResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از AcademicPeriodResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolPageOfClassLearnerResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ClassLearnerResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolPageOfClassLessonResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ClassLessonResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolPageOfClassTeacherResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ClassTeacherResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolPageOfCourseResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از CourseResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolPageOfSchoolMemberResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از SchoolMemberResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolPageOfSchoolSentInvitationDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از SchoolSentInvitationDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolPageOfTeacherContentActivityDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از TeacherContentActivityDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolProvisioningRetryCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolRoleAssignmentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `roleAssignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `role` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | RoleAssignmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SchoolSentInvitationDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `invitationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `invitationType` | SchoolInvitationType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `destinationUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `targetDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `targetUsername` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `organizationPersonId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `role` | OrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | InvitationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `allowedActions` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SelectAssistantContextCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `kind` | AssistantDataContextKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `membershipId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `role` | NullableOfOrganizationRole2 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `subjectOrganizationPersonId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `classId` | string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |
| `expectedVersion` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## SelectWorkspaceCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `workspaceType` | WorkspaceType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `membershipId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `role` | NullableOfOrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SendAiChatCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `message` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `conversationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `selectedSourceIds` | آرایه از string / uuid | خیر | بله | — |
| `operationId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## SendMessageCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientMessageId` | string / uuid | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | MessageKind | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | خیر | بله | — |
| `attachmentIds` | آرایه از string / uuid | خیر | بله | — |
| `replyToMessageId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `mentionedUserIds` | آرایه از string / uuid | خیر | بله | — |
| `contactUserId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `topicId` | string / uuid | خیر | بله | — |
| `isSilent` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## SessionAttendanceResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sessionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionStatus` | SessionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `entries` | آرایه از AttendanceEntryResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revisions` | آرایه از AttendanceRevisionResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SessionResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scheduleRuleId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `timeZoneId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `meetingUrl` | string | بله | بله | — |
| `status` | SessionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `cancelledAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `completedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `rowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `publicationReceipt` | AcademicPublicationReceipt | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## SessionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.SessionStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Scheduled", "Cancelled", "Completed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SessionVersionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SetChecklistItemCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `isChecked` | boolean | بله | بله | — |
| `expectedDefinitionVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedStateVersion` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## SetContactConsentCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `deviceId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `consentVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `scope` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `syncEnabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SetConversationMuteCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `mode` | ConversationMuteMode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `mutedUntilUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## SetConversationPhotoCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SetMemberRestrictionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `isBanned` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `deniedCapabilities` | GroupMemberCapability | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `untilUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | بله | — |

## SetPersonalClassAcademicPermissionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `capabilities` | PersonalClassAcademicCapabilities | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedMembershipVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedGrantVersion` | string / byte | بله | بله | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\|S/\|S[\|s\|S] {"${0,498}\|S)\|s |

## SetProfilePhotoCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SourceCapabilities

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `canRead` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canWrite` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canPublish` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canArchive` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canDownload` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canUseForAi` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `canCreateVersion` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `canChangeVisibility` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## SourceFileMetadata

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `originalFileName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sizeBytes` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SourceMutationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SourcePage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `totalCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از EducationalSourceResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SourceProcessingStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.SourceProcessingStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotRequested", "Pending", "Processing", "Ready", "Failed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SourcePublicationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.SourcePublicationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SourceSafetyStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.SourceSafetyStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["PendingValidation", "FileValidated", "ReviewRequired", "Rejected"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SourceVisibility

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.SourceVisibility` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Hidden", "Public"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SourceVisibilityCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `visibility` | SourceVisibility | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StartDirectConversationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `targetUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `scope` | ConversationScope | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StartExamCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StartModerationReviewCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StartOwnershipTransferCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `targetUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## Stream

string / binary

## StringSegment

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `buffer` | string | خیر | بله | — |
| `offset` | integer / int32 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `length` | integer / int32 | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `value` | string | خیر | بله | — |
| `hasValue` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentAssignmentActionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.StudentAssignmentActionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotStarted", "Draft", "Submitted", "SubmittedLate", "Graded"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## StudentAssignmentReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentStatus` | AssignmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `dueAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submissionStatus` | NullableOfSubmissionAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submittedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `isLate` | boolean | بله | بله | — |
| `releasedScore` | number / double | بله | بله | — |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## StudentAttendanceReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sessionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `courseTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | AttendanceStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recordedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## StudentCurrentExamAnswerDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examAttemptQuestionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `questionVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `answerRevisionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `revisionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `answerType` | ExamQuestionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `selectedOptionId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `textAnswer` | string | بله | بله | — |
| `acceptedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachments` | آرایه از AcademicAnswerAttachmentDto | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentDashboardDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `audience` | DashboardAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nextSession` | DashboardSessionItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `nearestAssignmentDeadline` | DashboardAssignmentItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recentReleasedFeedback` | آرایه از StudentReleasedAssignmentItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `upcomingExams` | آرایه از DashboardExamItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attendanceSummary` | DashboardAttendanceSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pendingAssignmentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentExamAnswersDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `answerSetVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `writeLease` | ExamWriteLeaseDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `answers` | آرایه از StudentCurrentExamAnswerDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentExamAttemptDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveDeadlineUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `serverNowUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ExamAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `questions` | آرایه از StudentExamAttemptQuestionDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentExamAttemptOptionDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `order` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentExamAttemptQuestionDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `attemptQuestionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `questionVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `displayOrder` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `questionType` | ExamQuestionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `prompt` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `options` | آرایه از StudentExamAttemptOptionDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachmentPolicy` | ExamQuestionAttachmentPolicyDto | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentExamAttemptSummaryDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveDeadlineUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `serverNowUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ExamAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentExamReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableFromUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableUntilUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `durationMinutes` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumAttempts` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `latestAttemptStatus` | NullableOfExamAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `latestStartedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `latestFinalizedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `releasedScore` | number / double | بله | بله | — |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## StudentExamResultDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `finalizedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releaseStatus` | ExamResultReleaseStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `gradeRevisionNumber` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `score` | number / double | بله | بله | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | بله | — |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | — |

## StudentExamRules

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `availableFromUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableUntilUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `durationMinutes` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxAttempts` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `randomizationPolicy` | ExamRandomizationPolicy | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentExamSummary

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `versionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `description` | string | بله | بله | — |
| `publicationState` | ExamVersionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `rules` | StudentExamRules | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classRef` | AcademicClassRefDto | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentReleasedAssignmentItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `submissionAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentReleasedGradeReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `kind` | DetailedReportGradeKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assessmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `percentage` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentReleasedResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `submissionAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `evaluationRevisionNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerFeedback` | string | بله | بله | — |
| `releasedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentSafeExamOption

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `order` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `text` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentSafeExamPreview

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `exam` | StudentExamSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `questions` | آرایه از StudentSafeExamQuestion | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## StudentSafeExamQuestion

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `order` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `type` | ExamQuestionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `prompt` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `options` | آرایه از StudentSafeExamOption | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachmentPolicy` | ExamQuestionAttachmentPolicyDto | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## SubmissionAttachmentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `fileAssetId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `originalFileName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sizeBytes` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fileStatus` | FileAssetStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SubmissionAttemptResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentRecipientId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `enrollmentId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `attemptNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | SubmissionAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `contentVisible` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `answerText` | string | بله | بله | — |
| `attachments` | آرایه از SubmissionAttachmentResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastSavedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `submittedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `isLate` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `rowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classRef` | AcademicClassRefDto | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `personalClassMembershipId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## SubmissionAttemptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.SubmissionAttemptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Submitted"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SubmissionForEvaluationResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `submissionAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `studentDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submittedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isLate` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `answerText` | string | بله | بله | — |
| `attachments` | آرایه از SubmissionAttachmentResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SubmissionReceipt

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `submissionAttemptId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attemptNumber` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `submittedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isLate` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | SubmissionAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `rowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SubscriptionDisplayState

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.SubscriptionDisplayState` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NoSubscription", "PendingPayment", "Active", "QuotaWarning", "QuotaExceeded", "GracePeriod", "Expired", "ScheduledDowngrade", "LegacyPendingContract"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SubscriptionOwnerType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.SubscriptionOwnerType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Individual", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SubscriptionOwnerType2

string / Individual, Organization

## SubscriptionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.SubscriptionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Active", "Expired", "Cancelled", "Scheduled"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## SuggestTeacherActivitiesCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `objective` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableMinutes` | integer / int32 | بله | بله | — |
| `materials` | آرایه از string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `notes` | string | بله | بله | — |
| `selectedSourceIds` | آرایه از string / uuid | خیر | بله | — |
| `operationId` | string / uuid | خیر | بله | — |

## SupportMessageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `authorType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `body` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `ticketVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fileAssetIds` | آرایه از string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SupportTicketPage

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از SupportTicketResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `total` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## SupportTicketResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `subject` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `category` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | SupportTicketStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `ownerUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `assignedStaffUserId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `messages` | آرایه از SupportMessageResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMoreMessages` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |
| `nextMessageVersion` | integer / int64 | خیر | بله | {default": null"} |

## SupportTicketStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Support.SupportTicketStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Open", "InProgress", "WaitingForUser", "WaitingForSupport", "Resolved"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## TeacherAssignmentReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `assignmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `dueAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `enrollmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submissionAttemptId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `submissionStatus` | NullableOfSubmissionAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submittedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `isLate` | boolean | بله | بله | — |
| `currentScore` | number / double | بله | بله | — |
| `evaluationStatus` | NullableOfEvaluationRevisionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isReleased` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## TeacherAssignmentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `teacherMembershipId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | TeacherAssignmentStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `endedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `version` | string | خیر | خیر/تصریح نشده | {"default": ""} |

## TeacherAssignmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.TeacherAssignmentStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## TeacherAttendanceReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `sessionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `enrollmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | AttendanceStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `recordedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |

## TeacherContentActivityDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `eventId` | string / uuid | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `teacherUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `teacherDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `kind` | AcademicActivityKind | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sourceRevision` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `publishedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## TeacherDashboardDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `audience` | DashboardAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignedClasses` | آرایه از DashboardClassItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `upcomingSessions` | آرایه از DashboardSessionItem2 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attendancePending` | آرایه از DashboardAttendancePendingItem | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentGradingQueue` | AssignmentGradingQueueSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examGradingQueue` | ExamGradingQueueSummary | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## TeacherExamReportItem

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `examId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examVersionId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableUntilUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maximumScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `enrollmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examAttemptId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `attemptStatus` | NullableOfExamAttemptStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `finalizedAtUtc` | string / date-time | بله | بله | — |
| `currentScore` | number / double | بله | بله | — |
| `gradeStatus` | NullableOfExamGradeRevisionStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isReleased` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## TeacherLearnerOverviewDto

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dataAsOfUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `classTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `enrollmentId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `learnerOrganizationPersonId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `learnerDisplayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `eligibleSessionCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `presentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `absentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lateCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `excusedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `notRecordedCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `assignmentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `submittedAssignmentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releasedAssignmentCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `examCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `finalizedExamAttemptCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `releasedExamCount` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateAssignmentDraftCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,198}\S)\s |
| `description` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,9998}\S)\s |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `dueAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `allowLateSubmission` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `maxAttempts` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99 |
| `expectedAssignmentRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersionRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `attachmentFileIds` | آرایه از string / uuid | خیر | بله | {default": null"} |

## UpdateClassLessonCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `body` | string | بله | بله | — |
| `displayOrder` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `fileAssetIds` | آرایه از string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateClassSettingsCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,198}\S)\s |
| `capacity` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\|S/\|S[\|s\|S] {"${0,498}\|S)\|s |

## UpdateConversationChecklistCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `mode` | NullableOfConversationChecklistMode | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `items` | آرایه از ChecklistItemInput | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateConversationInfoCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateConversationPermissionsCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `permissions` | ConversationAdminPermission | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateConversationSettingsCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `visibility` | ConversationVisibility | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `groupHistoryPolicy` | GroupHistoryPolicy | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `memberCapabilities` | GroupMemberCapability | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateConversationTopicCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | ConversationTopicStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateExamDraftCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,198}*\S)\s |
| `description` | string | بله | بله | minLength": 0,"} "pattern": "^\s*(?:(?:\S\|\S[\s\S]{"$*{0,9998}*\S))?\s |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `availableFromUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `availableUntilUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `durationMinutes` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `maxAttempts` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `maxScore` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99 |
| `randomizationPolicy` | ExamRandomizationPolicy | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersionRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateExamQuestionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `order` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | {minimum": 1"} |
| `type` | ExamQuestionType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `prompt` | string | بله | خیر/تصریح نشده | minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S\|\S[\s\S]{"${0,19998}\S)\s |
| `score` | number / double | بله | خیر/تصریح نشده | minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99 |
| `options` | آرایه از ExamQuestionOptionCommand | بله | بله | — |
| `expectedVersionRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedQuestionRowVersion` | string / byte | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `attachmentPolicy` | ExamQuestionAttachmentPolicyCommand | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateMessagingPrivacyCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `directMessagesAudience` | PrivacyAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `phoneNumberVisibilityAudience` | PrivacyAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `phoneNumberDiscoveryAudience` | PrivacyAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `groupInvitesAudience` | PrivacyAudience | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | بله | — |
| `onlineAudience` | NullableOfPrivacyAudience | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastSeenAudience` | NullableOfPrivacyAudience | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateNotificationPreferenceCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `pushEnabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `smsEnabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `quietHoursEnabled` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `quietHoursStartLocal` | string / time | بله | بله | — |
| `quietHoursEndLocal` | string / time | بله | بله | — |
| `timeZoneId` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expectedRowVersion` | string | بله | بله | — |

## UpdateOrganizationPersonNamesCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `firstName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `lastName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | بله | — |
| `expectedRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedPersonRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateScheduleRuleCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `localDayOfWeek` | DayOfWeek | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `localStartTime` | string / time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `durationMinutes` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `timeZoneId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveFrom` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `effectiveUntil` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `applyFromDate` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `sessionTitle` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `meetingUrl` | string | بله | بله | — |
| `expectedRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateSchoolApplicationCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `clientOperationId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | integer / int64 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `data` | SchoolApplicationDraftData | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `documents` | آرایه از SchoolDocumentInput | خیر | بله | {default": null"} |

## UpdateSessionCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `startUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `endUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `timeZoneId` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `meetingUrl` | string | بله | بله | — |
| `expectedRowVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateSourceDraftCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `title` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `description` | string | بله | بله | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UpdateUserContactCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `savedName` | string | بله | بله | — |
| `isFavorite` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UserAccountStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Identity.UserAccountStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Suspended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## UserBlockResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `blockId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `blockedUser` | SafeMessagingIdentityResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | UserBlockStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `alreadyExisted` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UserBlockStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.UserBlockStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## UserContactPageResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `items` | آرایه از UserContactResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `page` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `pageSize` | integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasMore` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## UserContactResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `contactUserId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `savedName` | string | بله | بله | — |
| `isFavorite` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `profile` | MessagingPublicProfileResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `updatedAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `alreadyExisted` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | {default": false"} |

## UserSessionResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `id` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `deviceName` | string | بله | بله | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `createdAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `absoluteExpiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `isCurrent` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## VerifyCommunicationAgeCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `verifiedBirthDate` | string / date | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVersion` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `reason` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## VerifyOtpCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `challengeId` | string / uuid | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `phoneNumber` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `code` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `deviceName` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## VerifyOtpResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `accessToken` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `tokenType` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `expiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `refreshToken` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `refreshExpiresAtUtc` | string / date-time | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `user` | CurrentUserResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## VerifyPaymentResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `status` | PaymentVerificationStatus | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `order` | OrderDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `paymentAttempt` | PaymentAttemptDto | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## VerifyPhoneChangeCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `code` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |

## VoteConversationPollCommand

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `optionNumbers` | آرایه از integer / int32 | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `expectedVoteVersion` | string | خیر | بله | {default": null"} |

## WebPushClientConfiguration

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `isConfigured` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `vapidPublicKey` | string | بله | بله | — |

## WorkspaceResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `workspaceType` | WorkspaceType | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `organizationName` | string | بله | بله | — |
| `membershipId` | string / uuid | بله | بله | — |
| `role` | NullableOfOrganizationRole | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `displayName` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `status` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `membershipStatus` | NullableOfMembershipStatus | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `roleStatus` | NullableOfRoleAssignmentStatus | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `organizationStatus` | NullableOfOrganizationStatus | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `isEffective` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `canEnter` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |
| `isVisible` | boolean | خیر | بله | — |
| `hasEffectiveEducationalRole` | boolean | خیر | خیر/تصریح نشده | — |

## WorkspaceSnapshotResult

object

| فیلد | نوع | required | nullable | قید منتشرشده |
|---|---|---|---|---|
| `version` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `hasEffectiveEducationalRole` | boolean | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `personalWorkspaceVisible` | boolean | بله | بله | — |
| `personalVisibilityDecision` | string | بله | خیر/تصریح نشده | — |
| `workspaces` | آرایه از WorkspaceResult | بله | خیر/تصریح نشده | — |

### WorkspaceType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.WorkspaceType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

## کدهای خطای تعریف‌شده

این فهرست از فایل‌های ErrorCodes استخراج شده؛ تعریف یک literal به‌تنهایی اثبات امکان وقوع عمومی آن نیست. status فقط در صورت نگاشت صریح در GlobalExceptionHandler نشان داده شده است.

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `ACADEMIC_ACTIVITY_PUBLICATION_MISSING` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `ACADEMIC_ACTIVITY_QUERY_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `ACADEMIC_PERIOD_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AcademicErrorCodes |
| `ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND` | 404 | AcademicErrorCodes |
| `ACADEMIC_QUERY_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AssessmentErrorCodes |
| `ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED` | 403 | AcademicErrorCodes |
| `ACCOUNT_SUSPENDED` | 403 | IdentityErrorCodes |
| `AI_CONTEXT_NOT_ALLOWED` | 403 | AiServiceErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `AI_FEATURE_DISABLED` | 503 | AiServiceErrorCodes |
| `AI_INVALID_REQUEST` | 400 | AiServiceErrorCodes |
| `AI_RATE_LIMITED` | 429 | AiServiceErrorCodes |
| `AI_RESPONSE_INVALID` | 502 | AiServiceErrorCodes |
| `AI_SERVICE_FORBIDDEN` | 503 | AiServiceErrorCodes |
| `AI_SERVICE_TIMEOUT` | 504 | AiServiceErrorCodes |
| `AI_SERVICE_UNAUTHORIZED` | 503 | AiServiceErrorCodes |
| `AI_SERVICE_UNAVAILABLE` | 503 | AiServiceErrorCodes |
| `ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `ASSIGNMENT_ATTEMPTS_INVALID` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `ASSIGNMENT_MAX_SCORE_INVALID` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED` | 403 | AssessmentErrorCodes |
| `ASSIGNMENT_NOT_DRAFT` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `ASSIGNMENT_NOT_FOUND` | 404 | AssessmentErrorCodes |
| `ASSIGNMENT_NOT_SUBMITTABLE` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND` | 404 | AssessmentErrorCodes |
| `ASSIGNMENT_TITLE_REQUIRED` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `ATTENDANCE_ALREADY_CHANGED` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `ATTENDANCE_ALREADY_RECORDED` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `ATTENDANCE_CORRECTION_REASON_REQUIRED` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AcademicErrorCodes |
| `ATTENDANCE_ENROLLMENT_INVALID` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AcademicErrorCodes |
| `ATTENDANCE_NOT_ALLOWED` | 403 | AcademicErrorCodes |
| `AUTH_FORBIDDEN` | طبق مسیر فراخوانی/handler | ApiErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `AUTH_REQUIRED` | 401 | IdentityErrorCodes |
| `CHANGE_CURSOR_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED` | 403 | GuardianErrorCodes |
| `CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND` | 404 | GuardianErrorCodes |
| `CLASS_CAPACITY_EXCEEDED` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `CLASS_CREATION_CONFLICT` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AcademicErrorCodes |
| `CLASS_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AcademicErrorCodes |
| `CLASS_NOT_ACTIVE` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `CLASS_NOT_FOUND` | 404 | AcademicErrorCodes |
| `CLASS_SESSION_CONFLICT` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `CLASS_SETTINGS_CONFLICT` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `COMMERCE_CONTEXT_NOT_ALLOWED` | 403 | CommerceErrorCodes |
| `COMMERCE_METER_UNAVAILABLE` | 503 | CommerceErrorCodes |
| `COMMERCE_RESOURCE_NOT_FOUND` | 404 | CommerceErrorCodes |
| `COMMERCE_SUMMARY_NOT_ALLOWED` | 403 | CommerceErrorCodes |
| `COMMERCE_USAGE_CONFLICT` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `COMMERCE_USAGE_INVALID` | 400 | CommerceErrorCodes |
| `CONCURRENCY_CONFLICT` | 412 | OrganizationErrorCodes |
| `CONCURRENCY_CONFLICT` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AcademicErrorCodes |
| `CONCURRENCY_CONFLICT` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AssessmentErrorCodes |
| `CONCURRENCY_CONFLICT` | طبق handler/مسیر فراخوانی | GuardianErrorCodes |
| `CONCURRENCY_CONFLICT` | طبق handler/مسیر فراخوانی | MessagingErrorCodes |
| `CONCURRENCY_CONFLICT` | طبق handler/مسیر فراخوانی | StorageErrorCodes |
| `CONTACT_CONFLICT` | 412 | MessagingErrorCodes |
| `CONTACT_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `CONTACT_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `CONTACT_SELF_NOT_ALLOWED` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `CONTACT_TARGET_NOT_AVAILABLE` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_ADVANCED_MANAGEMENT_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_ARCHIVED` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_CHECKLIST_CONFLICT` | 412 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_CHECKLIST_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_CHECKLIST_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_CHECKLIST_STATE_CONFLICT` | 412 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_CHECKLIST_STRUCTURE_IMMUTABLE` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_CREATION_CONFLICT` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_HISTORY_NOT_VISIBLE` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_INVITE_LINK_UNAVAILABLE` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_MEMBER_RESTRICTED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_NOT_JOINABLE` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_PERMISSION_REQUIRED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_POLL_CLOSED` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_POLL_CONFLICT` | 412 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_POLL_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_POLL_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_POLL_VOTE_CONFLICT` | 412 | MessagingErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `CONVERSATION_POLL_VOTE_IMMUTABLE` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_ROLE_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_STATE_CONFLICT` | 412 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_TOPIC_CLOSED` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_TOPIC_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `CONVERSATION_TOPIC_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `COURSE_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AcademicErrorCodes |
| `COURSE_NOT_FOUND` | 404 | AcademicErrorCodes |
| `DELIVERY_CURSOR_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `DIRECTORY_PAGE_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `DIRECT_CONVERSATION_CONFLICT` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `ENROLLMENT_NOT_ACTIVE` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `ENTITLEMENT_REQUIRED` | 403 | CommerceErrorCodes |
| `EVALUATION_ALREADY_RELEASED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EVALUATION_CORRECTION_REASON_REQUIRED` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AssessmentErrorCodes |
| `EVALUATION_NOT_ALLOWED` | 403 | AssessmentErrorCodes |
| `EVALUATION_NOT_FOUND` | 404 | AssessmentErrorCodes |
| `EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EVALUATION_SCORE_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AssessmentErrorCodes |
| `EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ALREADY_FINALIZED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ALREADY_PUBLISHED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT` | 409 | AssessmentErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `EXAM_ANSWER_KEY_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ANSWER_NOT_ALLOWED` | 403 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ANSWER_OPTION_INVALID` | 400 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ANSWER_TYPE_INVALID` | 400 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ATTACHMENT_LIMIT_EXCEEDED` | 400 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ATTACHMENT_NOT_ALLOWED` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ATTEMPTS_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED` | 403 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND` | 404 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_DEADLINE_PASSED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_DURATION_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_FINALIZE_CONFLICT` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_GRADE_CORRECTION_REASON_REQUIRED` | 400 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_GRADE_INCOMPLETE` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED` | 403 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_GRADE_NOT_FOUND` | 404 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_GRADE_NOT_RELEASED` | 409 | AssessmentErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_GRADE_RELEASE_CONFLICT` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_GRADE_RELEASE_NOT_ALLOWED` | 403 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_GRADE_SCORE_INVALID` | 400 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_MAX_SCORE_INVALID` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_NOT_ALLOWED` | 403 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_NOT_AVAILABLE_YET` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_NOT_DRAFT` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_NOT_FOUND` | 404 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_NOT_PUBLISHED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_QUESTION_REQUIRED` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_QUESTION_SCORE_INVALID` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_QUESTION_SET_INVALID` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_RANDOMIZATION_INVALID` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_SCORE_TOTAL_INVALID` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_STUDENT_PREVIEW_NOT_ALLOWED` | 403 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_TITLE_REQUIRED` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_VERSION_LOCKED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_WINDOW_CLOSED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_WINDOW_INVALID` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION` | 409 | AssessmentErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `EXAM_WRITE_LEASE_REQUIRED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `EXAM_WRITE_LEASE_STALE` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `FEATURE_NOT_ENTITLED` | 403 | CommerceErrorCodes |
| `FILE_ALREADY_DELETED` | 409 | StorageErrorCodes |
| `FILE_CONTENT_INVALID` | 415 | StorageErrorCodes |
| `FILE_EMPTY` | طبق مسیر فراخوانی/handler | StorageErrorCodes |
| `FILE_IN_USE` | 409 | StorageErrorCodes |
| `FILE_NOT_ALLOWED` | 403 | StorageErrorCodes |
| `FILE_NOT_ALLOWED` | طبق مسیر فراخوانی/handler | MessagingErrorCodes |
| `FILE_NOT_FOUND` | 404 | StorageErrorCodes |
| `FILE_NOT_READY` | 409 | StorageErrorCodes |
| `FILE_STORAGE_FAILED` | 503 | StorageErrorCodes |
| `FILE_TOO_LARGE` | 413 | StorageErrorCodes |
| `FILE_TYPE_NOT_ALLOWED` | 415 | StorageErrorCodes |
| `FILE_UPLOAD_FAILED` | 500 | StorageErrorCodes |
| `GRADE_NOT_RELEASED` | 404 | AssessmentErrorCodes |
| `GRADE_RELEASE_CONFLICT` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND` | 404 | GuardianErrorCodes |
| `IDENTITY_SESSION_NOT_FOUND` | 404 | IdentityErrorCodes |
| `INVITATION_ALREADY_ACCEPTED` | 409 | OrganizationErrorCodes |
| `INVITATION_EXPIRED` | 410 | OrganizationErrorCodes |
| `INVITATION_NOT_FOUND` | 404 | OrganizationErrorCodes |
| `INVITATION_REVOKED` | 410 | OrganizationErrorCodes |
| `LAST_OWNER_REQUIRED` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `LEARNER_NOT_FOUND` | 404 | AcademicErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `MANAGED_CONVERSATION_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | MessagingErrorCodes |
| `MANAGER_ROLE_REQUIRED` | 403 | AcademicErrorCodes |
| `MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE` | 403 | OrganizationErrorCodes |
| `MENTION_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_ATTACHMENT_REQUIRED` | طبق handler/مسیر فراخوانی | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_CLIENT_ID_REQUIRED` | طبق handler/مسیر فراخوانی | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_DELETED` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_DELETE_WINDOW_EXPIRED` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_EDIT_CONFLICT` | 412 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_EDIT_WINDOW_EXPIRED` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_EMPTY` | طبق handler/مسیر فراخوانی | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_FORWARD_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_FORWARD_SCOPE_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_KIND_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_NOT_EDITABLE` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_PAGE_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_REPLY_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_SAFETY_BLOCKED` | 422 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_SAFETY_REVIEW_REQUIRED` | 422 | MessagingErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `MESSAGE_SAFETY_UNAVAILABLE` | 503 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGE_TOO_LONG` | طبق مسیر فراخوانی/handler | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGING_ACTIVITY_RATE_LIMITED` | 429 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGING_DISCOVERY_RATE_LIMITED` | 429 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGING_PRESENTATION_CONFLICT` | 412 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGING_PRESENTATION_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGING_PRESENTATION_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGING_PRIVACY_CONFLICT` | 412 | MessagingErrorCodes |
| `MESSAGING_PRIVACY_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `MODERATION_CASE_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `MODERATION_PERMISSION_REQUIRED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `MODERATION_STATE_CONFLICT` | 412 | MessagingErrorCodes |
| `ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `ORDER_INVALID` | 400 | CommerceErrorCodes |
| `ORDER_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED` | 403 | CommerceErrorCodes |
| `ORDER_NOT_FOUND` | 404 | CommerceErrorCodes |
| `ORDER_NOT_PAYABLE` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `ORGANIZATION_COMMERCIALLY_LOCKED` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `ORGANIZATION_NOT_FOUND` | 404 | OrganizationErrorCodes |
| `ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH` | طبق مسیر فراخوانی/handler | AssessmentErrorCodes |
| `OTP_ALREADY_USED` | 409 | IdentityErrorCodes |
| `OTP_EXPIRED` | 410 | IdentityErrorCodes |
| `OTP_INVALID` | طبق مسیر فراخوانی/handler | IdentityErrorCodes |
| `OTP_RATE_LIMITED` | 429 | IdentityErrorCodes |

| code | HTTP صريح | منبع |
|---|---|---|
| `OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS` | 429 | IdentityErrorCodes |
| `OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `PARENT_ROLE_REQUIRED` | 403 | GuardianErrorCodes |
| `PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `PARTICIPANT_NOT_ACTIVE` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `PARTICIPANT_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `PAYMENT_AMOUNT_MISMATCH` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND` | 404 | CommerceErrorCodes |
| `PAYMENT_CURRENCY_MISMATCH` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `PAYMENT_INVALID` | 400 | CommerceErrorCodes |
| `PAYMENT_PENDING_VERIFICATION` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE` | 503 | CommerceErrorCodes |
| `PAYMENT_RATE_LIMITED` | 429 | CommerceErrorCodes |
| `PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `PAYMENT_REFERENCE_INVALID` | 400 | CommerceErrorCodes |
| `PEOPLE_RESOLVE_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `PEOPLE_SEARCH_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `PERSONAL_CLASS_CAPACITY_REACHED` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `PERSONAL_CLASS_LAST_MANAGER_REQUIRED` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `PERSONAL_CLASS_MEMBERSHIP_INACTIVE` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `PERSONAL_CLASS_NOT_FOUND` | 404 | AcademicErrorCodes |
| `PERSONAL_CLASS_NOT_READY` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `PERSONAL_CLASS_PROVISIONING_FAILED` | 409 | AcademicErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `PERSONAL_CLASS_REQUEST_CONFLICT` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `PERSONAL_CLASS_REQUEST_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AcademicErrorCodes |
| `PERSONAL_CLASS_REVIEW_REQUIRED` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `PERSONAL_CLASS_VERSION_CONFLICT` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `PERSON_NOT_DISCOVERABLE` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `PHONE_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | IdentityErrorCodes |
| `PIN_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `PLAN_NOT_PURCHASABLE` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `PLAN_TERMS_INCOMPLETE` | 422 | CommerceErrorCodes |
| `PLATFORM_ACCESS_DENIED` | 403 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_ACCOUNT_SUSPENDED` | 409 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_ASSIGNMENT_CONFLICT` | 409 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_ASSIGNMENT_NOT_FOUND` | 404 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_BOOTSTRAP_CLOSED` | 409 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_EDUCATION_RESOURCE_NOT_FOUND` | 404 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_LAST_MANAGER_REQUIRED` | 409 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_LAST_OWNER_REQUIRED` | 409 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_MEMBERSHIP_CONFLICT` | 409 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_MEMBERSHIP_NOT_FOUND` | 404 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_MODERATION_CASE_NOT_FOUND` | 404 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_MODERATION_STATE_CONFLICT` | 409 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_ORDER_NOT_FOUND` | 404 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_ORGANIZATION_CONFLICT` | 409 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_ORGANIZATION_NOT_FOUND` | 404 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_PLAN_CONFLICT` | 409 | PlatformErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `PLATFORM_PLAN_NOT_FOUND` | 404 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_PLAN_VERSION_NOT_PUBLISHED` | 409 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_PROVISIONING_CONFLICT` | 409 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_PROVISIONING_NOT_FOUND` | 404 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_QUERY_INVALID` | 400 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_REASON_REQUIRED` | 400 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_ROLE_NOT_FOUND` | 404 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_SESSION_NOT_FOUND` | 404 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_SUBSCRIPTION_CONFLICT` | 409 | PlatformErrorCodes |
| `PLATFORM_USER_NOT_FOUND` | 404 | PlatformErrorCodes |
| `PROFILE_VALIDATION_FAILED` | طبق handler/مسیر فراخوانی | IdentityErrorCodes |
| `QUOTA_EXCEEDED` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `QUOTA_REQUIRED` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `RATE_LIMITED` | طبق handler/مسیر فراخوانی | ApiErrorCodes |
| `REACTION_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `READ_CURSOR_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `REALTIME_SUBSCRIPTION_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `REFRESH_TOKEN_INVALID` | 401 | IdentityErrorCodes |
| `REFRESH_TOKEN_REUSED` | 401 | IdentityErrorCodes |
| `REPORT_DATA_NO_LONGER_AUTHORIZED` | طبق handler/مسیر فراخوانی | ReportExportErrorCodes |
| `REPORT_DATE_RANGE_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | DetailedReportErrorCodes |
| `REPORT_EXPORT_FORMAT_UNSUPPORTED` | 400 | ReportExportErrorCodes |
| `REPORT_EXPORT_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | ReportExportErrorCodes |
| `REPORT_EXPORT_NOT_FOUND` | 404 | ReportExportErrorCodes |
| `REPORT_EXPORT_NOT_READY` | 409 | ReportExportErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `REPORT_EXPORT_ROW_LIMIT_EXCEEDED` | 422 | ReportExportErrorCodes |
| `REPORT_GENERATION_FAILED` | طبق handler/مسیر فراخوانی | ReportExportErrorCodes |
| `REPORT_IDEMPOTENCY_CONFLICT` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `REPORT_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `REPORT_PAGINATION_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | DetailedReportErrorCodes |
| `REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` | 404 | DetailedReportErrorCodes |
| `REPORT_SORT_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | DetailedReportErrorCodes |
| `REQUEST_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | ApiErrorCodes |
| `ROLE_NOT_ACTIVE` | 403 | OrganizationErrorCodes |
| `SCHEDULED_MESSAGE_CLAIM_LOST` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `SCHEDULED_MESSAGE_CONFLICT` | 412 | MessagingErrorCodes |
| `SCHEDULED_MESSAGE_ID_RESERVED` | 409 | MessagingErrorCodes |
| `SCHEDULED_MESSAGE_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `SCHEDULED_MESSAGE_NOT_FOUND` | 404 | MessagingErrorCodes |
| `SCHEDULE_RULE_NOT_FOUND` | 404 | AcademicErrorCodes |
| `SEARCH_CURSOR_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `SEARCH_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `SEARCH_QUERY_INVALID` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `SEARCH_QUERY_REQUIRED` | 400 | MessagingErrorCodes |
| `SESSION_CANCELLED` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `SESSION_DEVICE_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | IdentityErrorCodes |
| `SESSION_NOT_ACTIVE` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `SESSION_NOT_FOUND` | 404 | AcademicErrorCodes |
| `SESSION_TIME_CONFLICT` | 409 | AcademicErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
|---|---|---|
| `SESSION_TIME_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AcademicErrorCodes |
| `SMS_PROVIDER_AUTHENTICATION_FAILED` | 503 | IdentityErrorCodes |
| `SMS_PROVIDER_CONFIGURATION_ERROR` | 503 | IdentityErrorCodes |
| `SMS_PROVIDER_REJECTED` | 422 | IdentityErrorCodes |
| `SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE` | 503 | IdentityErrorCodes |
| `SMS_RATE_LIMITED` | 429 | IdentityErrorCodes |
| `SMS_RECIPIENT_BLOCKED` | 422 | IdentityErrorCodes |
| `SMS_RECIPIENT_INVALID` | 400 | IdentityErrorCodes |
| `SUBMISSION_ANSWER_INVALID` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AssessmentErrorCodes |
| `SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `SUBMISSION_DEADLINE_PASSED` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `SUBMISSION_EMPTY` | طبق handler/مسیر فراخوانی | AssessmentErrorCodes |
| `SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED` | 403 | AssessmentErrorCodes |
| `SUBMISSION_FILE_NOT_READY` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `SUBMISSION_NOT_ALLOWED` | 403 | AssessmentErrorCodes |
| `SUBMISSION_NOT_DRAFT` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `SUBMISSION_NOT_FOUND` | 404 | AssessmentErrorCodes |
| `SUBMISSION_VERSION_MISMATCH` | 409 | AssessmentErrorCodes |
| `SUBSCRIPTION_INACTIVE` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `SUBSCRIPTION_REQUIRED` | 409 | CommerceErrorCodes |
| `TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `TEACHER_ASSIGNMENT_NOT_ACTIVE` | 409 | AcademicErrorCodes |
| `TEACHER_NOT_ALLOWED` | 403 | AcademicErrorCodes |
| `TEACHER_NOT_ASSIGNED` | 403 | AssessmentErrorCodes |
| `TEACHER_SESSION_CONFLICT` | 409 | AcademicErrorCodes |

| code | HTTP صریح | منبع |
| --- | --- | --- |
| `USERNAME_ALREADY_EXISTS` | 409 | IdentityErrorCodes |
| `USER_BLOCK_NOT_ALLOWED` | 403 | MessagingErrorCodes |
| `WORKSPACE_NOT_ALLOWED` | 403 | OrganizationErrorCodes |
| `WORKSPACE_NOT_FOUND` | 404 | OrganizationErrorCodes |