MAKANAPP / BACKEND ENGINEERING

قرارداد جاری مصرف Backend ماکان

راهنمای اتصال Web/Mobile و کاتالوگ کامل HTTP/DTO

نسخه بررسی: `main @ 31fe34c6dde4526badc43d43e62b8ba185ee6f36`

تاریخ بازبینی: `2026-11-14`

> کتاب فارسی برای توسعه‌دهنده بک‌اند؛ بر مبنای کد واقعی، SQL Server و قراردادهای فعلی. این فایل بدون اینترنت قابل مطالعه است. برای جست‌وجو از Ctrl+F استفاده کنید.

فهرست کتاب

- قرارداد مشترک انتقال و مجوز
- ورود، نشست و OTP
- پروفایل شخصی و عکس
- سازمان، پرونده و فرزند
- آموزش، تکلیف و آزمون
- Messenger و ایمنی کودک
- گزارش، اعلان و تجارت
- اشتراک Individual/Organization و PersonalClass
- Replay حساب و invalidation
- پیوست پاسخ آموزشی و Safety پیام‌رسان
- Backoffice و مجوز Platform
- AI و قابلیت‌های وابسته
- میزبانی و smoke
- روش نگه‌داری و شواهد
- مسیر مطالعه
- افزوده‌های جاری Messenger
- قرارداد مشترک و مرزهای امنیتی
- رفتار جاری فراتر از schema
- فهرست Controllerها
- AcademicPeriods
  - GET /api/v1/academic/periods
  - POST /api/v1/academic/periods
- AccountDeletion
  - GET /api/v1/me/deletion-request
  - POST /api/v1/me/deletion-request
- AddressBook
  - GET /api/v1/address-book/delta
  - PUT /api/v1/address-book/devices/consent
  - POST /api/v1/address-book/sync
- AdminAuditLogs
  - GET /api/admin/v1/audit-logs
- Ai
  - POST /api/v1/ai/chat
  - POST /api/v1/ai/exams/{examId}/prepare
  - POST /api/v1/ai/homeworks/{assignmentId}/explain
  - POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/insight
  - POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight
  - POST /api/v1/ai/managers/school-summary
  - POST /api/v1/ai/parents/child-summary
  - POST /api/v1/ai/sources/preflight
  - POST /api/v1/ai/students/analyze
  - POST /api/v1/ai/study-plan
  - POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/activity-suggestions
  - POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight
  - POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/summary
- Assignments
  - GET /api/v1/academic/assignments
  - GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
  - PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
  - POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments
- AssistantContext
  - GET /api/v1/ai/assistant-context
  - PUT /api/v1/ai/assistant-context
- Auth
  - POST /api/v1/auth/logout
  - POST /api/v1/auth/otp/challenges
  - POST /api/v1/auth/otp/verify
  - POST /api/v1/auth/refresh
  - GET /api/v1/auth/sessions
  - POST /api/v1/auth/sessions/revoke-others
  - DELETE /api/v1/auth/sessions/{sessionId}
- ClassLessons
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons
  - GET /api/v1/academic/lessons/{lessonId}
  - PATCH /api/v1/academic/lessons/{lessonId}
  - POST /api/v1/academic/lessons/{lessonId}/publish

- Classes
  - GET /api/v1/academic/classes
  - POST /api/v1/academic/classes
  - PATCH /api/v1/academic/classes/{classId}
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/learners
  - GET /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end
- Commerce
  - GET /api/v1/commerce/orders
  - POST /api/v1/commerce/orders
  - GET /api/v1/commerce/orders/{orderId}
  - POST /api/v1/commerce/orders/{orderId}/payments
  - GET /api/v1/commerce/summary
- CommercialSubscriptions
  - POST /api/v1/commerce/ai/simple-text/preflight
  - GET /api/v1/commerce/catalog
  - POST /api/v1/commerce/organization/quote
  - GET /api/v1/commerce/organization/subscription
  - POST /api/v1/commerce/organization/subscription/downgrade
  - GET /api/v1/commerce/personal/orders
  - POST /api/v1/commerce/personal/orders
  - GET /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}
  - POST /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}/payments
  - POST /api/v1/commerce/personal/quote
  - GET /api/v1/commerce/personal/subscription
  - POST /api/v1/commerce/personal/subscription/downgrade
- CommunicationAge
  - GET /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/resolve
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/verifications
  - GET /api/v1/me/messaging-status
  - GET /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age
  - POST /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age/verify
- Contacts
  - GET /api/v1/contacts
  - POST /api/v1/contacts
  - GET /api/v1/contacts/recent
  - DELETE /api/v1/contacts/{contactUserId}
  - PATCH /api/v1/contacts/{contactUserId}
- ConversationAdvancedManagement
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/info
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/me/restriction
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/member-restrictions
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{userId}/restriction
- ConversationChecklists
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/checklists
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist/items/{itemId}
- ConversationInvitations
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invitations
  - GET /api/v1/messaging/invitations
  - POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/accept
  - POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/decline
  - POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/revoke
- ConversationInviteLinks
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links/{linkId}/revoke
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/join-requests
  - POST /api/v1/messaging/invite-links/redeem
  - GET /api/v1/messaging/join-requests
  - POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/approve
  - POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/cancel
  - POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/reject

- ConversationModeration
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/dismiss
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/resolve
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/start-review
- ConversationPhotos
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/photo
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/photo
- ConversationPolls
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/close
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/vote
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/voters
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/polls
- ConversationTopics
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/topics
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/topics
  - PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/topics/{topicId}
- Conversations
  - GET /api/v1/conversations
  - GET /api/v1/conversations/account
  - POST /api/v1/conversations/channels
  - POST /api/v1/conversations/direct
  - GET /api/v1/conversations/discover
  - POST /api/v1/conversations/groups
  - GET /api/v1/conversations/permissions
  - GET /api/v1/conversations/saved
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/archive
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/clear-history
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/join
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/mark-unread
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/members
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/permissions
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
  - PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-everyone
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-me
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions
  - DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}

- DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/mute
- PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/mute
- POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers
- POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept
- POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline
- DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}
- POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}
- POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read
- GET /api/v1/conversations/{conversationId}/read-states
- PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/settings
- DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin
- POST /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin
- GET /api/v1/conversations/{conversationId}/summary

- Courses
  - GET /api/v1/academic/courses
  - POST /api/v1/academic/courses
- Dashboards
  - GET /api/v1/dashboards/manager
  - GET /api/v1/dashboards/parent
  - GET /api/v1/dashboards/student
  - GET /api/v1/dashboards/teacher
- EducationalSources
  - GET /api/v1/sources
  - POST /api/v1/sources
  - GET /api/v1/sources/{id}
  - POST /api/v1/sources/{id}/archive
  - GET /api/v1/sources/{id}/content
  - PATCH /api/v1/sources/{id}/draft
  - GET /api/v1/sources/{id}/processing
  - POST /api/v1/sources/{id}/publish
  - POST /api/v1/sources/{id}/versions
  - PUT /api/v1/sources/{id}/visibility
- Evaluations
  - GET /api/v1/academic/evaluations/queue
  - GET /api/v1/academic/evaluations/queue/page
  - GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation
  - PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation
  - POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections
  - POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release
  - GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission
  - GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result
  - GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result
- ExamGradings
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete
  - PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading
  - GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading/page
- Exams
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers
  - PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}/attachments
  - DELETE /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}/attachments/{fileAssetId}
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize
  - GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt
  - POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease

- POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer
- GET /api/v1/academic/exams
- PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}
- GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me
- GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active
- GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/page
- POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start
- GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor
- POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish
- POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions
- DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
- PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
- GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview
- GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview
- POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions

- Files
  - POST /api/v1/files
  - DELETE /api/v1/files/{fileId}
  - GET /api/v1/files/{fileId}
  - GET /api/v1/files/{fileId}/content
- Guardian
  - GET /api/v1/guardian/children
  - POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select
  - GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}
- Invitations
  - GET /api/v1/invitations
  - POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept
  - POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline
- KnowledgeIntegration
  - POST /api/v1/ai/knowledge/rag/answer
  - POST /api/v1/ai/knowledge/retrieve
  - POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/delete
  - POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/ingest
  - POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/reindex
  - GET /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/status
  - POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/supersede
- MessageReports
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports
- Messages
  - GET /api/v1/messages/search
- MessagingFolders
  - GET /api/v1/messaging/folders
  - DELETE /api/v1/messaging/folders/{folderId}
  - PUT /api/v1/messaging/folders/{folderId}
- MessagingPrivacy
  - GET /api/v1/messaging/privacy
  - PUT /api/v1/messaging/privacy
- MessagingSafety
  - GET /api/v1/messaging/blocks
  - DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}
  - POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}
  - GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}
- NotificationDevices
  - GET /api/v1/notifications/devices
  - POST /api/v1/notifications/devices
  - POST /api/v1/notifications/devices/web-push
  - GET /api/v1/notifications/devices/web-push/configuration
  - DELETE /api/v1/notifications/devices/{registrationId}
- NotificationPreferences
  - GET /api/v1/notification-preferences
  - PUT /api/v1/notification-preferences/{category}
- Notifications
  - GET /api/v1/notifications
  - GET /api/v1/notifications/unread-count
  - POST /api/v1/notifications/{notificationId}/read
  - GET /api/v1/notifications/{notificationId}/target
- OfficialClassConversations
  - POST /api/v1/organization/classes/{classId}/conversation
- OfficialSpaces
  - GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces

- GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces/activities
- GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces/activities/{eventId}
- GET /api/v1/organization/official-spaces
- OrganizationMembers
  - GET /api/v1/organization/members
- OrganizationMembershipManagement
  - DELETE /api/v1/organization/members/{membershipId}
  - POST /api/v1/organization/members/{membershipId}/roles
  - DELETE /api/v1/organization/members/{membershipId}/roles/{roleAssignmentId}
  - PUT /api/v1/organization/members/{membershipId}/roles/{roleAssignmentId}
- OrganizationPeople
  - GET /api/v1/organization/people
  - POST /api/v1/organization/people
  - GET /api/v1/organization/people/{id}
  - PATCH /api/v1/organization/people/{id}
  - POST /api/v1/organization/people/{id}/end
  - POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations
  - POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations/{invitationId}/revoke
- PaymentRecovery
  - GET /api/v1/commerce/orders/{orderId}/receipt
  - GET /api/v1/commerce/payment-attempts/{attemptId}
  - POST /api/v1/commerce/payment-attempts/{attemptId}/verify
  - GET /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}/receipt
- People
  - POST /api/v1/people/resolve
  - GET /api/v1/people/search
  - GET /api/v1/people/{userId}
- PeoplePresence
  - GET /api/v1/people/{userId}/presence
- PersonalClassAcademicPermissions
  - GET /api/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions
  - PUT /api/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions/{membershipId}
- PersonalClassAcademics
  - GET /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/assignments
  - POST /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/assignments
  - GET /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/exams
  - POST /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/exams
- PersonalClassHistory
  - GET /api/v1/personal-classes/{classId}/history
- PersonalClassLifecycle
  - GET /api/v1/personal-classes/invitations/page
  - POST /api/v1/personal-classes/invitations/{id}/decline
  - POST /api/v1/personal-classes/invitations/{id}/revoke
  - GET /api/v1/personal-classes/join-requests
  - POST /api/v1/personal-classes/join-requests/{id}/decision
  - GET /api/v1/personal-classes/manager-transfers
  - POST /api/v1/personal-classes/manager-transfers/{id}/decision
  - GET /api/v1/personal-classes/page
  - POST /api/v1/personal-classes/{id}/activate
  - POST /api/v1/personal-classes/{id}/join-requests
  - POST /api/v1/personal-classes/{id}/manager-transfers
  - GET /api/v1/personal-classes/{id}/memberships
  - DELETE /api/v1/personal-classes/{id}/memberships/{memberId}
  - PUT /api/v1/personal-classes/{id}/memberships/{memberId}/roles
  - PUT /api/v1/personal-classes/{id}/settings
  - GET /api/v1/personal-classes/{id}/spaces
  - GET /api/v1/personal-classes/{id}/spaces/backfill-plan
  - POST /api/v1/personal-classes/{id}/spaces/repair
  - POST /api/v1/personal-classes/{id}/suspend
- PersonalClassRequests
  - GET /api/v1/personal-class-requests
  - POST /api/v1/personal-class-requests
  - GET /api/v1/personal-class-requests/{id}
  - PUT /api/v1/personal-class-requests/{id}
  - POST /api/v1/personal-class-requests/{id}/cancel
  - GET /api/v1/personal-class-requests/{id}/history
  - POST /api/v1/personal-class-requests/{id}/submit
- PersonalClasses
  - GET /api/v1/personal-classes
  - POST /api/v1/personal-classes
  - GET /api/v1/personal-classes/invitations

- POST /api/v1/personal-classes/invitations/{invitationId}/accept
- GET /api/v1/personal-classes/{classId}
- POST /api/v1/personal-classes/{classId}/archive
- POST /api/v1/personal-classes/{classId}/invitations
- GET /api/v1/personal-classes/{classId}/participants
- DELETE /api/v1/personal-classes/{classId}/participants/{participantId}

- PhoneChange
  - POST /api/v1/me/phone-change/requests
  - POST /api/v1/me/phone-change/requests/{requestId}/verify
- PlatformCommerce
  - POST /api/admin/v1/commerce/organizations/{organizationId}/subscription-override
  - POST /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{planVersionId}/publish
  - GET /api/admin/v1/commerce/plans
  - POST /api/admin/v1/commerce/plans
  - GET /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}
  - POST /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}/versions
  - GET /api/admin/v1/commerce/subscriptions
- PlatformCommercialContracts
  - GET /api/admin/v1/commerce/history/{targetId}
  - POST /api/admin/v1/commerce/organizations/{ownerId}/commercial-contracts
  - GET /api/admin/v1/commerce/organizations/{ownerId}/subscription
  - PUT /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{versionId}/draft
  - GET /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{versionId}/validation
  - PUT /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}/availability
  - POST /api/admin/v1/commerce/users/{ownerId}/commercial-contracts
  - GET /api/admin/v1/commerce/users/{ownerId}/subscription
- PlatformDeletionRequests
  - GET /api/admin/v1/privacy/deletion-requests
- PlatformEducation
  - GET /api/admin/v1/education/assignments
  - GET /api/admin/v1/education/classes
  - GET /api/admin/v1/education/classes/{classId}
  - GET /api/admin/v1/education/enrollments
  - GET /api/admin/v1/education/exams
  - GET /api/admin/v1/education/teachers
- PlatformFinance
  - GET /api/admin/v1/finance/orders
  - GET /api/admin/v1/finance/orders/{orderId}
- PlatformIam
  - GET /api/admin/v1/me
  - GET /api/admin/v1/role-assignments
  - POST /api/admin/v1/role-assignments
  - DELETE /api/admin/v1/role-assignments/{assignmentId}
  - GET /api/admin/v1/roles
- PlatformLibrarySources
  - GET /api/admin/v1/library/sources
  - POST /api/admin/v1/library/sources
- PlatformMessagingMetadata
  - GET /api/admin/v1/messaging/conversations
- PlatformModeration
  - GET /api/admin/v1/moderation/cases
  - GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/actions
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/dismiss
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/enforce-content-removal
  - GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/expanded-context
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/resolve
  - POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/start-review
- PlatformOrganizations
  - GET /api/admin/v1/organizations
  - POST /api/admin/v1/organizations
  - GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}
  - POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/invitations
  - GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships
  - DELETE /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}
  - PUT /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}/role

- POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/reactivate
- POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspend
- GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspension-impact
- PlatformPersonalClassAcademicPermissions
  - GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions
  - PUT /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions/{membershipId}
- PlatformPersonalClassHistory
  - GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/history
- PlatformPersonalClassMemberships
  - GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/memberships
- PlatformPersonalClassRequests
  - GET /api/admin/v1/personal-class-requests
  - GET /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}
  - GET /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}/history
  - POST /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}/review
- PlatformProvisioning
  - GET /api/admin/v1/provisioning
  - POST /api/admin/v1/provisioning
- PlatformSchoolApplications
  - GET /api/admin/v1/school-applications
  - GET /api/admin/v1/school-applications/offerings
  - PUT /api/admin/v1/school-applications/offerings/{kind}
  - GET /api/admin/v1/school-applications/{id}
  - POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/decisions
  - GET /api/admin/v1/school-applications/{id}/history
  - POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/initial-manager/confirm
  - POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/provisioning/retry
  - POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/review
- PlatformSupportTickets
  - GET /api/admin/v1/support/tickets
  - GET /api/admin/v1/support/tickets/{id}
  - POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/assign
  - POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/messages
  - POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/resolve
- PlatformSystemOperations
  - GET /api/admin/v1/operations/health
  - GET /api/admin/v1/operations/jobs
  - GET /api/admin/v1/operations/notifications
- PlatformUsers
  - GET /api/admin/v1/users
  - GET /api/admin/v1/users/{userId}
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/reactivate
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/revoke
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/{sessionId}/revoke
  - POST /api/admin/v1/users/{userId}/suspend
- Profile
  - GET /api/v1/me
  - PATCH /api/v1/me/profile
  - DELETE /api/v1/me/profile-photo
  - PUT /api/v1/me/profile-photo
- Realtime
  - GET /api/v1/realtime/account-inbox/changes
  - GET /api/v1/realtime/changes
- Reports
  - POST /api/v1/reports/exports
  - GET /api/v1/reports/exports/{jobId}
  - GET /api/v1/reports/exports/{jobId}/download
  - GET /api/v1/reports/manager/assessments
  - GET /api/v1/reports/manager/attendance
  - GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}
  - GET /api/v1/reports/manager/enrollments
  - GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload
  - GET /api/v1/reports/parent/assignments
  - GET /api/v1/reports/parent/attendance
  - GET /api/v1/reports/parent/exams
  - GET /api/v1/reports/student/assignments
  - GET /api/v1/reports/student/attendance
  - GET /api/v1/reports/student/exams
  - GET /api/v1/reports/student/grades
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams
  - GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}
- SavedMessageLabels
  - GET /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels

- PUT /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels
- Schedule
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules
  - GET /api/v1/academic/schedule
  - PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}
- ScheduledMessages
  - GET /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages
  - POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages/{id}/cancel
- SchoolAcademicDiscovery
  - GET /api/v1/academic/exams/discovery
  - GET /api/v1/organization/teacher-content-activities
- SchoolApplications
  - GET /api/v1/school-applications
  - POST /api/v1/school-applications
  - GET /api/v1/school-applications/{id}
  - PUT /api/v1/school-applications/{id}
  - POST /api/v1/school-applications/{id}/cancel
  - GET /api/v1/school-applications/{id}/history
  - POST /api/v1/school-applications/{id}/orders
  - POST /api/v1/school-applications/{id}/quote
  - POST /api/v1/school-applications/{id}/submit
- SchoolGuardianInvitations
  - POST /api/v1/organization/guardian-invitations/{invitationId}/revoke
  - POST /api/v1/organization/people/{learnerId}/guardian-invitations
- SchoolGuardianRelations
  - GET /api/v1/organization/guardian-relations
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations
  - GET /api/v1/organization/guardian-relations/{id}
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/activate
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/end
  - POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/revoke
- SchoolSentInvitations
  - GET /api/v1/organization/invitations
- Sessions
  - POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions
  - GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
  - PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
  - GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance
  - PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance
  - PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}
  - POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel
  - POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete
- Submissions
  - POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts
  - GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me
  - GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me/page
  - GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts
  - GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts/page
  - GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}
  - POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments
  - DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}
  - PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft
  - POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit
- SupportTickets
  - GET /api/v1/support/tickets
  - POST /api/v1/support/tickets
  - GET /api/v1/support/tickets/{id}
  - POST /api/v1/support/tickets/{id}/messages
- Workspaces
  - GET /api/v1/workspaces/current
  - GET /api/v1/workspaces/me
  - POST /api/v1/workspaces/select
  - GET /api/v1/workspaces/snapshot
- ZibalCallback
  - GET /api/integrations/v1/commerce/payments/zibal/callback
- قراردادهای JSON و Enum

- AbuseReportReason
- AbuseReportReceiptResult
- AbuseReportStatus
- AcademicActivityCardResult
- AcademicActivityDeliveryResult
- AcademicActivityDeliveryState
- AcademicActivityKind
- AcademicAnswerAttachmentDto
- AcademicClassKind
- AcademicClassRefDto
- AcademicPageOfAssignmentResult
- AcademicPageOfEvaluationQueueItemResult
- AcademicPageOfExamGradingQueueItemDto
- AcademicPageOfStudentExamAttemptSummaryDto
- AcademicPageOfStudentExamSummary
- AcademicPageOfSubmissionAttemptResult
- AcademicPeriodResult
- AcademicPeriodStatus
- AcademicPublicationReceipt
- AcceptInvitationCommand
- AcceptInvitationResult
- AccessContext
- AccountChangePageResult
- AccountChangeResult
- AccountDeletionPage
- AccountDeletionQueueItem
- AccountDeletionStatusResult
- AccountInboxPageResult
- AddConversationMemberCommand
- AddExamQuestionCommand
- AddReactionCommand
- AddressBookEntryResult
- AdminAuditLogItem
- AdminAuditLogPage
- AdvanceConversationCursorCommand
- AiActivitySuggestionsResponse
- AiAttentionArea
- AiChatResult
- AiExamPreparationResponse
- AiHomeworkExplanationResponse
- AiInsight
- AiMessage
- AiParentChildSummaryResponse
- AiPayerSelection
- AiPlanItem
- AiProgress
- AiQuotaPreflightCommand
- AiQuotaPreflightDto
- AiRecommendation
- AiResponseMetadata
- AiRoleInsightResponse
- AiSeverity
- AiSourceOperation
- AiSourcePreflightCommand
- AiSourcePreflightResult
- AiSourceReference
- AiSourceVersionIdentity
- AiStudentAnalysisResponse
- AiStudyPlanResponse
- AiTeachingActivity
- AiUpcomingItem
- AssignTeacherCommand
- AssignmentGradingQueueSummary
- AssignmentResult
- AssignmentStatus
- AssistantContextResult
- AssistantDataContextKind
- AttachExamAnswerFileCommand
- AttachSubmissionFileCommand
- AttendanceEntryResult
- AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem
- AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem
- AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem
- AttendanceReportSummary
- AttendanceRevisionResult
- AttendanceStatus
- AuthorizedChildResult
- BillingCalendar
- BlockedUserResult
- CancelScheduledMessageCommand
- ChangeConversationMemberRoleCommand
- ChangePersonalClassRolesCommand

- ChangePlatformMembershipRoleCommand
- ChangeSchoolRoleCommand
- ChatFolderResult
- ChecklistItemInput
- ClassLearnerResult
- ClassLessonResult
- ClassResult
- ClassStatus
- ClassTeacherResult
- CloseConversationPollCommand
- CommerceContextType
- CommerceEntitlementDto
- CommerceQuotaDto
- CommerceSubscriptionDto
- CommerceSummaryState
- CommercialAvailabilityCommand
- CommercialDraftCommand
- CommercialHistoryDto
- CommercialMigrationStatus
- CommercialOrderPurpose
- CommercialOrderPurpose2
- CommercialPlanDto
- CommercialQuotaDto
- CommercialQuoteDto
- CommercialSummaryDto
- CommercialValidationDto
- CommunicationAgeCategory
- CommunicationAgeResult
- CommunicationAgeVerificationStatus
- CompleteExamGradeCommand
- CompleteJoinRequestCommand
- CompleteModerationCaseCommand
- CompleteProfileCommand
- ConfigurePersonalClassCommand
- ContactCardResult
- ContactDeltaResult
- ContactDeviceResult
- ContactMutation
- ContactMutationKind
- ContactNameOrigin
- ContactSyncCommand
- ContactSyncItemResult
- ContactSyncResult
- ContentSafetyDecision
- ConversationAdminPermission
- ConversationAdminPermission2
- ConversationChangePageResult
- ConversationChangeResult
- ConversationChecklistItemResult
- ConversationChecklistMode
- ConversationChecklistResult
- ConversationCursorStateResult
- ConversationEffectiveCapabilities
- ConversationInfoResult
- ConversationInitialTargetOutcome
- ConversationInitialTargetResult
- ConversationInvitationResult
- ConversationInvitationStatus
- ConversationJoinRequestPageResult
- ConversationJoinRequestResult
- ConversationJoinRequestResult2
- ConversationJoinRequestStatus
- ConversationManagementPolicy
- ConversationMediaItemResult
- ConversationMediaPageResult
- ConversationMessagePageResult
- ConversationMessageResult
- ConversationMuteMode
- ConversationOrganizationBadgeResult
- ConversationParticipantPageResult
- ConversationParticipantResult
- ConversationParticipantRole
- ConversationParticipantStatus
- ConversationPeerReadStateResult
- ConversationPermissionDescriptor
- ConversationPhotoMutationResult
- ConversationPhotoResult
- ConversationPinResult
- ConversationPollOptionResult
- ConversationPollResult
- ConversationPollStatus
- ConversationPollVoterPageResult

- CreatePlatformPlanVersionCommand
- CreateReportExportCommand
- CreateScheduleRuleCommand
- CreateSchoolApplicationCommand
- CreateSchoolGuardianInvitationCommand
- CreateSchoolGuardianRelationCommand
- CreateSessionCommand
- CreateSourceVersionCommand
- CreateStudyPlanCommand
- CreateSupportTicketCommand
- CreatedInviteLinkResult
- CurrencyCode
- CurrentUserResult
- DashboardAssignmentItem
- DashboardAssignmentItem2
- DashboardAttendancePendingItem
- DashboardAttendanceSummary
- DashboardAudience
- DashboardClassItem
- DashboardExamItem
- DashboardLearner
- DashboardSessionItem
- DashboardSessionItem2
- DayOfWeek
- DecidePersonalClassJoinCommand
- DecidePersonalClassTransferCommand
- DeclineInvitationResult
- DeleteExamQuestionCommand
- DeleteMessageForMeResult
- DetailedReportAssessmentKind
- DetailedReportGradeKind
- DirectConversationResult
- DiscoverableConversationPageResult
- DiscoverableConversationResult
- EditMessageCommand
- EditPersonalClassRequestCommand
- EducationalSourceResult
- EducationalSourceScope
- EducationalSourceStatus
- EducationalSourceType
- EndEnrollmentCommand
- ConversationPollVoterResult
- ConversationScope
- ConversationStatus
- ConversationSummaryResult
- ConversationTopicPageResult
- ConversationTopicResult
- ConversationTopicStatus
- ConversationType
- ConversationUserStateResult
- ConversationVisibility
- ConversationVisibility2
- CorrectAttendanceCommand
- CorrectReleasedEvaluationCommand
- CorrectReleasedExamGradeCommand
- CourseResult
- CourseStatus
- CreateAcademicPeriodCommand
- CreateAssignmentDraftCommand
- CreateClassCommand
- CreateClassLessonCommand
- CreateConversationChecklistCommand
- CreateConversationInvitationCommand
- CreateConversationPollCommand
- CreateConversationTopicCommand
- CreateCourseCommand
- CreateEducationalSourceCommand
- CreateExamDraftCommand
- CreateInviteLinkCommand
- CreateManagedConversationCommand
- CreateNextExamVersionCommand
- CreateOrderCommand
- CreateOrderResult
- CreateOrganizationPersonCommand
- CreatePersonLinkInvitationCommand
- CreatePersonalClassCommand
- CreatePersonalClassJoinCommand
- CreatePersonalClassRequestCommand
- CreatePersonalClassTransferCommand
- CreatePlatformInvitationCommand
- CreatePlatformOrganizationCommand
- CreatePlatformPlanCommand

- FileStreamResult
- FinalSubmitAssignmentCommand
- FinalizeExamCommand
- FolderConversationTypes
- FolderOverrideCommand
- ForwardMessageCommand
- GradeExamQuestionCommand
- GradeReleaseResult
- GrantPlatformRoleCommand
- GrantSchoolRoleCommand
- GroupHistoryPolicy
- GroupHistoryPolicy2
- GroupMemberCapability
- GuardianExamResultDto
- GuardianRelationStatus
- GuardianRelationSummaryResult
- InitiatePaymentCommand
- InitiatePaymentResult
- InvitationResult
- InvitationStatus
- InviteLinkPageResult
- InviteLinkRedemptionResult
- InviteLinkResult
- InvitePersonalClassStudentCommand
- KnowledgeCitation
- KnowledgeMutationCommand
- KnowledgeProcessingStatus
- KnowledgeQueryCommand
- KnowledgeRagClaim
- KnowledgeRagResponse
- KnowledgeRetrieveResponse
- KnowledgeRetrieveResult
- KnowledgeSourceVersion
- LessonAttachmentResult
- LessonStatus
- MakanProblemDetails
- ManageSupportTicketCommand
- ManagedConversationResult
- ManagerAssessmentReportItem
- ManagerAttendanceReportItem
- ManagerClassPerformanceDto
- EndPlatformMembershipCommand
- EndPlatformRoleAssignmentCommand
- EndSchoolMembershipCommand
- EndSchoolRoleCommand
- EndTeacherAssignmentCommand
- EnrollLearnerCommand
- EnrollmentResult
- EnrollmentStatus
- EntitlementKey
- EntityTagHeaderValue
- EvaluationQueueItemResult
- EvaluationReviewStatus
- EvaluationRevisionStatus
- EvaluatorEvaluationResult
- ExamAnswerReceiptDto
- ExamAttemptStatus
- ExamEditorDto
- ExamEditorOptionDto
- ExamEditorQuestionDto
- ExamFinalReceiptDto
- ExamGradeDto
- ExamGradeReleaseDto
- ExamGradeRevisionStatus
- ExamGradingQueueItemDto
- ExamGradingQueueStatus
- ExamGradingQueueSummary
- ExamQuestionAttachmentPolicyCommand
- ExamQuestionAttachmentPolicyDto
- ExamQuestionGradeDto
- ExamQuestionGradingMode
- ExamQuestionOptionCommand
- ExamQuestionType
- ExamRandomizationPolicy
- ExamResultReleaseStatus
- ExamStatus
- ExamTeacherPreview
- ExamVersionStatus
- ExamWriteLeaseDto
- ExplainHomeworkCommand
- FileAssetResult
- FileAssetStatus

- NotificationPage
- NotificationPreferenceCategory
- NotificationPreferenceItem
- NotificationPreferenceScope
- NotificationResourceType
- NotificationTargetResult
- NotificationType
- NotificationUnreadCount
- NullableOfAiPayerSelection
- NullableOfBillingCalendar
- NullableOfBillingCalendar2
- NullableOfConversationChecklistMode
- NullableOfCurrencyCode
- NullableOfEnrollmentStatus
- NullableOfEvaluationRevisionStatus
- NullableOfExamAttemptStatus
- NullableOfExamGradeRevisionStatus
- NullableOfExamResultReleaseStatus
- NullableOfGroupMemberCapability
- NullableOfMembershipStatus
- NullableOfMessageKind
- NullableOfNotificationDeliveryFailureReason
- NullableOfOrganizationRole
- NullableOfOrganizationRole2
- NullableOfOrganizationStatus
- NullableOfPaymentAttemptStatus
- NullableOfPrivacyAudience
- NullableOfReportExportAssessmentKind
- NullableOfRoleAssignmentStatus
- NullableOfSchoolApplicationStatus
- NullableOfSessionActivityAction
- NullableOfSubmissionAttemptStatus
- OfficialClassConversationResult
- OfficialSourceKind
- OfficialSpaceCapabilities
- OfficialSpaceEndpointResult
- OfficialSpaceMetadata
- OfficialSpacesPairResult
- OnboardingStateCommand
- OrderDto
- OrderFulfillmentState
- ManagerCommerceSummaryDto
- ManagerDashboardDto
- ManagerEnrollmentReportItem
- ManagerOnboardingChecklist
- ManagerOperationalCounts
- ManagerTeacherWorkloadReportItem
- MemberRestrictionPageResult
- MemberRestrictionResult
- MembershipStatus
- MessageAttachmentResult
- MessageKind
- MessageMutationResult
- MessageReactionResult
- MessageReactionSummaryResult
- MessageReactionType
- MessageReceiptResult
- MessageReceiptStatus
- MessageReplySummaryResult
- MessageSearchItemResult
- MessageSearchPageResult
- MessagingChangeType
- MessagingNextAction
- MessagingPresenceState
- MessagingPrivacySettingsResult
- MessagingPublicProfileResult
- MessagingPublicProfileResult2
- MessagingRealtimeNotification
- MessagingStatusResult
- ModerationActionResult
- ModerationActionType
- ModerationCaseDetailResult
- ModerationCasePageResult
- ModerationCaseSource
- ModerationCaseStatus
- ModerationCaseSummaryResult
- ModerationEvidenceAttachmentResult
- ModerationPriority
- NotificationCategory
- NotificationDeliveryChannel
- NotificationDeliveryStatus
- NotificationItem

- OrderListItemDto
- OrderListResult
- OrderStatus
- OrganizationPeoplePage
- OrganizationPersonDto
- OrganizationPersonStatus
- OrganizationRole
- OrganizationStatus
- OverridePlatformSubscriptionCommand
- OwnershipTransferResult
- OwnershipTransferStatus
- ParentAssignmentReportItem
- ParentAttendanceReportItem
- ParentDashboardDto
- ParentExamReportItem
- ParentReleasedAssignmentItem
- ParentReleasedResult
- PaymentAttemptDetailsDto
- PaymentAttemptDto
- PaymentAttemptEventType
- PaymentAttemptStatus
- PaymentHistoryDto
- PaymentReceiptDto
- PaymentVerificationStatus
- PeerReadVisibility
- PeopleResolveResult
- PeopleSearchPageResult
- PersonLinkInvitationDto
- PersonalClassAcademicCapabilities
- PersonalClassAcademicPermissionDto
- PersonalClassBackfillPlanRow
- PersonalClassCapabilities
- PersonalClassDecisionDto
- PersonalClassDelegatedCapabilities
- PersonalClassDelegatedCapabilities2
- PersonalClassDto
- PersonalClassFormationProgress
- PersonalClassHistoryItem
- PersonalClassInvitationDto
- PersonalClassInviterIdentity
- PersonalClassJoinDto
- PersonalClassJoinRequestStatus
- PersonalClassLocalRoles
- PersonalClassLocalRoles2
- PersonalClassManagerTransferStatus
- PersonalClassMembershipDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem
- PersonalClassPageOfPersonalClassInvitationDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassJoinDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassMembershipDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto
- PersonalClassPageOfPersonalClassTransferDto
- PersonalClassPageOfPlatformPersonalClassMembershipDto
- PersonalClassParticipantDto
- PersonalClassReasonCommand
- PersonalClassRequestCapabilities
- PersonalClassRequestDto
- PersonalClassRequestInput
- PersonalClassRequestStatus
- PersonalClassTransferDto
- PersonalClassVersionCommand
- PersonalMessagingAction
- PhoneChangeResult
- PlanVersionStatus
- PlatformAbuseReportEvidence
- PlatformAdminHistoryReference
- PlatformAssignmentItem
- PlatformAssignmentPage
- PlatformClassAssessmentSummary
- PlatformClassAttendanceSummary
- PlatformClassDetail
- PlatformClassItem
- PlatformClassPage
- PlatformClassPerson
- PlatformClassSessionSummary
- PlatformClassSummary
- PlatformCompleteModerationCommand
- PlatformConversationMetadataItem
- PlatformConversationMetadataPage

- PlatformPlanEntitlementItem
- PlatformPlanItem
- PlatformPlanPage
- PlatformPlanQuotaItem
- PlatformPlanVersionItem
- PlatformProvisioningItem
- PlatformProvisioningPage
- PlatformProvisioningResult
- PlatformProvisioningStatus
- PlatformRoleAssignmentItem
- PlatformRoleAssignmentPage
- PlatformRoleCatalogItem
- PlatformRoleMutationResult
- PlatformSafetyIncidentEvidence
- PlatformSessionRevocationResult
- PlatformSubscriptionItem
- PlatformSubscriptionOverrideResult
- PlatformSubscriptionPage
- PlatformSubscriptionSummary
- PlatformSubscriptionUsageItem
- PlatformSystemHealth
- PlatformTeacherAssignmentItem
- PlatformTeacherAssignmentPage
- PlatformUserDetail
- PlatformUserItem
- PlatformUserMembershipSummary
- PlatformUserMutationResult
- PlatformUserPage
- PlatformUserSessionSummary
- PlatformUserStateCommand
- PresenceResult
- PrivacyAudience
- PrivacyAudience2
- ProblemDetails
- ProfilePhotoResult
- ProfilePhotoResult2
- ProfilePhotoResult3
- ProvisionOrganizationCommand
- PublishAssignmentCommand
- PublishAssignmentResult
- PublishClassLessonCommand
- PlatformDependencyHealth
- PlatformEnrollmentItem
- PlatformEnrollmentPage
- PlatformExamItem
- PlatformExamPage
- PlatformGuardianSummary
- PlatformInvitationResult
- PlatformJobOperations
- PlatformJobQueueDetail
- PlatformJobStatusCount
- PlatformManagerSummary
- PlatformMeResult
- PlatformMembershipItem
- PlatformMembershipMutationResult
- PlatformMembershipPage
- PlatformModerationActionCommand
- PlatformModerationActionItem
- PlatformModerationCaseDetail
- PlatformModerationCaseItem
- PlatformModerationCasePage
- PlatformModerationContextMessage
- PlatformModerationEvidenceItem
- PlatformModerationVersionCommand
- PlatformNotificationFailureItem
- PlatformNotificationOperations
- PlatformOrderItem
- PlatformOrderPage
- PlatformOrganizationActivitySummary
- PlatformOrganizationContext
- PlatformOrganizationContext2
- PlatformOrganizationDetail
- PlatformOrganizationImpactPreview
- PlatformOrganizationItem
- PlatformOrganizationMutationResult
- PlatformOrganizationPage
- PlatformOrganizationRoleCount
- PlatformOrganizationStateCommand
- PlatformPaymentAttemptItem
- PlatformPaymentItem
- PlatformPersonalClassMembershipDto
- PlatformPlanDetail

ReportPageOfTeacherExamReportItem
RequestAccountDeletionCommand
RequestOtpCommand
RequestOtpResult
RequestPhoneChangeCommand
ResolvePersonCommand
ReviewPersonalClassRequestCommand
RevokeInviteLinkCommand
RevokePlatformSessionsCommand
RoleAssignmentStatus
SafeMessagingIdentityResult
SafeMessagingIdentityResult2
SaveChatFolderCommand
SaveEvaluationDraftCommand
SaveExamAnswerCommand
SaveSubmissionDraftCommand
SaveUserContactCommand
SavedConversationResult
SavedMessageLabelsResult
ScheduleDowngradeCommand
ScheduleMessageCommand
ScheduleRuleResult
ScheduleRuleStatus
ScheduledMessageContent
ScheduledMessagePageResult
ScheduledMessageResult
ScheduledMessageStatus
SchoolApplicationActionCommand
SchoolApplicationCommerceCommand
SchoolApplicationDecisionResult
SchoolApplicationDraftData
SchoolApplicationHistoryPage
SchoolApplicationHistoryResult
SchoolApplicationKind
SchoolApplicationPage
SchoolApplicationProgress
SchoolApplicationResult
SchoolApplicationStatus
SchoolDocumentInput
SchoolGuardianInvitationResult
SchoolGuardianRelationDto
PublishExamCommand
PublishPlatformPlanVersionCommand
PushDeviceListItem
PushDevicePageResult
PushDevicePlatform
PushDeviceRegistrationResult
QuotaKey
QuotaKind
QuotaUsageSource
RealtimeInvalidation
RecentContactPageResult
RecentContactResult
RecordAttendanceCommand
RecordAttendanceEntryCommand
RedeemInviteLinkCommand
RefreshSessionCommand
RefreshSessionResult
RegisterCommercialContractCommand
RegisterPushDeviceCommand
RegisterWebPushCommand
ReleaseEvaluationCommand
ReleaseExamGradeCommand
RepairPersonalClassSpacesCommand
ReplaceSavedLabelsCommand
ReplySupportTicketCommand
ReportExportFilters
ReportExportFormat
ReportExportJobResult
ReportExportJobStatus
ReportExportType
ReportMessageCommand
ReportPageOfManagerAssessmentReportItem
ReportPageOfManagerAttendanceReportItem
ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem
ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem
ReportPageOfParentAssignmentReportItem
ReportPageOfParentExamReportItem
ReportPageOfStudentAssignmentReportItem
ReportPageOfStudentExamReportItem
ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem
ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem

- SchoolGuardianRelationsPage
- SchoolInitialManagerCommand
- SchoolInvitationType
- SchoolMemberResult
- SchoolMembershipMutationResult
- SchoolOfferingCommand
- SchoolOfferingResult
- SchoolPageOfAcademicPeriodResult
- SchoolPageOfClassLearnerResult
- SchoolPageOfClassLessonResult
- SchoolPageOfClassTeacherResult
- SchoolPageOfCourseResult
- SchoolPageOfSchoolMemberResult
- SchoolPageOfSchoolSentInvitationDto
- SchoolPageOfTeacherContentActivityDto
- SchoolProvisioningRetryCommand
- SchoolRoleAssignmentResult
- SchoolSentInvitationDto
- SelectAssistantContextCommand
- SelectWorkspaceCommand
- SendAiChatCommand
- SendMessageCommand
- SessionAttendanceResult
- SessionResult
- SessionStatus
- SessionVersionCommand
- SetChecklistItemCommand
- SetContactConsentCommand
- SetConversationMuteCommand
- SetConversationPhotoCommand
- SetMemberRestrictionCommand
- SetPersonalClassAcademicPermissionCommand
- SetProfilePhotoCommand
- SourceCapabilities
- SourceFileMetadata
- SourceMutationCommand
- SourcePage
- SourceProcessingStatus
- SourcePublicationStatus
- SourceSafetyStatus
- SourceVisibility
- SourceVisibilityCommand
- StartDirectConversationCommand
- StartExamCommand
- StartModerationReviewCommand
- StartOwnershipTransferCommand
- Stream
- StringSegment
- StudentAssignmentActionStatus
- StudentAssignmentReportItem
- StudentAttendanceReportItem
- StudentCurrentExamAnswerDto
- StudentDashboardDto
- StudentExamAnswersDto
- StudentExamAttemptDto
- StudentExamAttemptOptionDto
- StudentExamAttemptQuestionDto
- StudentExamAttemptSummaryDto
- StudentExamReportItem
- StudentExamResultDto
- StudentExamRules
- StudentExamSummary
- StudentReleasedAssignmentItem
- StudentReleasedGradeReportItem
- StudentReleasedResult
- StudentSafeExamOption
- StudentSafeExamPreview
- StudentSafeExamQuestion
- SubmissionAttachmentResult
- SubmissionAttemptResult
- SubmissionAttemptStatus
- SubmissionForEvaluationResult
- SubmissionReceipt
- SubscriptionDisplayState
- SubscriptionOwnerType
- SubscriptionOwnerType2
- SubscriptionStatus
- SuggestTeacherActivitiesCommand
- SupportMessageResult
- SupportTicketPage
- SupportTicketResult
- SupportTicketStatus

- TeacherAssignmentReportItem
- TeacherAssignmentResult
- TeacherAssignmentStatus
- TeacherAttendanceReportItem
- TeacherContentActivityDto
- TeacherDashboardDto
- TeacherExamReportItem
- TeacherLearnerOverviewDto
- UpdateAssignmentDraftCommand
- UpdateClassLessonCommand
- UpdateClassSettingsCommand
- UpdateConversationChecklistCommand
- UpdateConversationInfoCommand
- UpdateConversationPermissionsCommand
- UpdateConversationSettingsCommand
- UpdateConversationTopicCommand
- UpdateExamDraftCommand
- UpdateExamQuestionCommand
- UpdateMessagingPrivacyCommand
- UpdateNotificationPreferenceCommand
- UpdateOrganizationPersonNamesCommand
- UpdateScheduleRuleCommand
- UpdateSchoolApplicationCommand
- UpdateSessionCommand
- UpdateSourceDraftCommand
- UpdateUserContactCommand
- UserAccountStatus
- UserBlockResult
- UserBlockStatus
- UserContactPageResult
- UserContactResult
- UserSessionResult
- VerifyCommunicationAgeCommand
- VerifyOtpCommand
- VerifyOtpResult
- VerifyPaymentResult
- VerifyPhoneChangeCommand
- VoteConversationPollCommand
- WebPushClientConfiguration
- WorkspaceResult
- WorkspaceSnapshotResult
- WorkspaceType

- کدهای خطای تعریف‌شده

قرارداد جاری مصرف Backend برای Web و Mobile

> قراردادهای تازه در تحویل Personal AI ،v6 و درخواست آموزشگاه است. Generic Chat شخصی با Actor رسمی Personal و scope تهی فعال و در اتصال واقعی Backend→AI پذیرفته شده است. تنظیم تجاری آموزشگاه نیازمند Admin، Gate آموزشی PersonalClass و Service Auth هر دو سرویس خاموش‌اند. سیاست مصوب Messaging در 01-11-2026 حفظ است؛ این اسناد شاهد Deploy Backend نیستند.

بازبینی `2026-11-14` با مبنای Git `source@31fe34c6dde4526badc43d43e62b8ba185ee6f36` و metadata فایل‌های working tree؛ این سند در مخزن Backend است و مجوز ساخت، clone یا تغییر frontend نیست.

پوشش جاری: 492 عملیات HTTP در 436 مسیر، 91 ،149 schema، 780 Controller، جدول و 73 Migration. فهرست کامل کارت‌های HTTP و DTOها در HTML/PDF همین تحویل ضمیمه شده است.

- HTML مستقل و PDF: قرارداد جاری و کاتالوگ کامل API.
- مرجع Markdown قراردادها، راهنمای جریان کد، ساختار دیتابیس.
- UX مرجع اصلی و نقشه Flow نیازمندی‌اند، نه اثبات وجود screen یا frontend در این workspace. اطلاعات snapshot قدیمی ۱۴۱ عملیات/۲۰ Migration وضعیت جاری نیست.

قرارداد مشترک انتقال و مجوز

- API اصلی /api/v1 و Backoffice مستقل /api/admin/v1 است. شناسهٔ GUID، enum رشته‌ای، زمان UTC و rowversion/Base64 را از response واقعی بگیرید؛ placeholderهای سند دادهٔ آمادهٔ محیط نیستند.
- Bearer در Authorization header ارسال می‌شود؛ query-token، cookie session برای SignalR و هدر عمومی Idempotency-Key نداریم. public بودن OTP/refresh مجوز دسترسی به resource نیست.
- membership، organization، role و child جاری را سرور resolve می‌کند؛ selectorهای client مدرک مجوز نیستند. 401 ورود، 403 منع مجوز، 404 پنهان‌سازی/نبود منبع، 409/412 تضاد و 429 محدودیت باید از ProblemDetails/code خوانده شوند.
- تمام listها یک شکل paging ندارند؛ پارامتر، بدنه، status و schema دقیق هر عملیات در مرجع جاری است. validation کسب‌وکاری فراتر از nullable/required در OpenAPI اجرا می‌شود.

DOC-CONTRACT-01 در نسخهٔ مبنا CLOSED_IN_CODE_AND_LOCAL_CONTRACT_TESTS است؛ اختلاف integer/String قبلی در snapshot جاری دیده نشد. OpenAPI با serializer رشته‌ای MVC هم‌تراز شده است؛ literalهای زیر از همان CLR/JsonOptions استخراج می‌شوند. این نتیجه شاهد انتشار OpenAPI روی سرور نیست؛ named Flags همهٔ ترکیب‌های مجاز یا ورودی‌های مجاز use case را تعریف نمی‌کند.

ورود، نشست و OTP

Real OTP: با Otp:Enabled=true و Otp:AllowMockAuthentication=false، POST /api/v1/auth/otp/challenges پاسخ challengeId/expiresAtUtc/resendAvailableAtUtc می‌دهد؛ verify همان شناسه، شماره و کد رشته‌ای را می‌گیرد. کد در پاسخ/log نیست و طول شش‌رقمی ثابت فرض نشود. lifetime پایه ۳۰۰ ثانیه و resend سی ثانیه است؛ ارقام فارسی/عربی normalize، challenge قبلی supersede و مصرف مجدد رد می‌شود.

Mock: فقط در Development/Test/Testing با جفت false/true مجاز است؛ Production/Staging در startup آن را رد می‌کنند. شکل request/response ثابت است ولی challenge واقعی در SQL ساخته نمی‌شود و verify پس از اعتبارسنجی فرمت شماره/کد، مقدار OTP یا challenge را اثبات نمی‌کند. کد فعلی ۴ تا ۶۴ کاراکتر بدون control character می‌پذیرد. این رفتار مالکیت شماره را اثبات نمی‌کند؛ UI حق تشخیص Mock از شکل پاسخ یا ساخت bypass عمومی ندارد.

در Mock نیز حساب معلق رد می‌شود و نشست، workspace، عضویت و role عادی‌اند؛ شمارهٔ جدید می‌تواند مطابق مسیر قبلی User بسازد، اما نقش آموزشی یا Platform ساخته نمی‌شود. ورود دوباره session جدید می‌سازد؛ verify در Mock را idempotent فرض نکنید. تغییر flag نشست‌های قبلی را revoke نمی‌کند. انتخاب محیط و سیاست داده وظیفه deployment است؛ راهنمای OTP و Test محدود.

VerifyOtpResult شامل refreshExpiresAtUtc، refreshToken، expiresAtUtc، tokenType، accessToken و user است. access پایه یک ساعت و refresh چرخشی با عمر مطلق ۳۰ روز است؛ refresh token و OTP دادهٔ محرمانه‌اند. POST /api/v1/auth/refresh و APIهای sessions/logout برای lifecycle موجودند. storage امن سمت client تصمیم اجرایی جدا می‌خواهد؛ credential در screenshot، URL یا telemetry قرار نگیرد.

پروفایل شخصی و عکس

PATCH /api/v1/me/profile همان نام‌ها و Username را با dateOfBirth optional به شکل YYYY-MM-DD میلادی می‌گیرد؛ آینده400، omission/null PROFILE_VALIDATION_FAILED حفظ مقدار قبلی و clear تعریف نشده. DOB شرط تکمیل یا تأیید سن نیست؛ People/Directory/AI DOB تازه نمی‌گیرند. DateOfBirth خوداظهاری با VerifiedBirthDate مستقل فرق دارد.

عکس: upload موجود در Personal -> Ready JPEG/PNG خود کاربر با OrganizationId=null -> PUT /api/v1/me/profile- {fileAssetId}. DELETE photo همان مسیر204 و تکرارپذیر است؛ فقط مرجع پاک می‌شود. profilePhoto در پاسخ self و هویت امن Messenger nullable است. downloadUrl عمومی نیست و دریافت Bearer لازم دارد؛ client token را در URL نگذارد. نمایش عکس تابع grant همان هویت است و مجوز Send/Discovery تازه نیست. جایگزینی عکس blob قبلی را حذف نمی‌کند. قرارداد عکس.

سازمان، پرونده و فرزند

Manager مدرسه می‌تواند از api/v1/organization/people/ پرونده بسازد/بخواند/جست‌وجو یا تغییر مجاز نام دهد؛ نام Person حساب‌دار یا مشترک از این API تغییر نمی‌کند. دعوت اتصال حساب نیازمند User موجود و پذیرش صریح authenticated است؛ merge خودکار بر اساس نام/تلفن نداریم. پرونده، RoleAssignment، Membership، User و Enrollment مفاهیم جدا هستند.

Manager می‌تواند با POST /organization/people/{learnerId}/guardian-invitations و دقیقاً یکی از username/phoneNumber حساب موجود، دعوت والد بسازد؛ clientOperationId، reason و expiry آینده تا۳۰روز لازم‌اند. پاسخ مدیر هویت مقصد را افشا نمی‌کند. Parent در inbox خود با accept و confirmGuardianRelation=true رضایت می‌دهد؛ Membership/Parent Role و GuardianRelation در workflow موجود ایجاد/reuse می‌شوند و Enrollment یا Account جدید ساخته نمی‌شود. تکرار دقیق receipt و payload متفاوت409 است؛ رابطهٔ پایان‌یافته با replay زنده نمی‌شود. مسیرهای قدیمی GuardianRelation نیز حفظ‌اند.

Parent از children/select موجود استفاده می‌کند و revoke رابطه، cache قبلی را مجاز نمی‌کند. GuardianRelation مجوز private chat یا همه فایل‌های کودک نیست. GET /organization/members برای Manager و GET کلاس learners/teachers برای Manager/Teacher منتسب، Directory و roster جاری می‌دهند؛ orgId از workspace resolve می‌شود. قرارداد کامل مدرسه.

آموزش، تکلیف و آزمون

AcademicPeriod/Course/Class/Enrollment/TeacherAssignment و Session/Schedule/Attendance موجودند. ساخت Class فقط Manager و ساخت Session برای Teacher منتسب است؛ نبود حضور را Absent نمایش ندهید. roster صفحه‌بندی‌شده با list آرایه‌ای قبلی classes یکسان نیست و version جدید به معنی پارامتر ExpectedVersion تازه در End قدیمی نیست. Transfer مستقل اتمیک نداریم.

Class Lesson/Handout: GET/POST classes/{id}/lessons، GET/PATCH lessons/{id} و POST lessons/{id}/publish زیر academic. Manager/Teacher/ منتسب می‌نویسند؛ Student دارای Enrollment فعال فقط Published می‌بیند و Draft برای او404/پنهان است؛ Parent مجوز مستقل ندارد. PATCH کل title/body/displayOrder/fileAssetIds/expectedVersion را جایگزین می‌کند، [] اتصال فایل را حذف می‌کند نه blob؛ Published immutable است. body متن ساده است و publish حداقل متن یا فایل می‌خواهد. فایل Ready سازمانی مجاز و دانلود با grant جاری کلاس است؛ URL قدیمی پایان Assignment/Enrollment را دور نمی‌زند. این AI Source، Lesson یا Grade نیست.

AssignmentVersion سقف MaxScore مستقل و مثبت دارد؛ score در بازهٔ 0..MaxScore است و سقف سراسری ۲۰ نداریم. نسخهٔ منتشرشده، evaluation revision، submission receipt و GradeRelease معنای تاریخی را حفظ می‌کنند؛ Student/Parent نمرهٔ منتشرنشده و note خصوصی نمی‌بینند.

ExamVersion/QuestionVersion، شروع Attempt، محدودیت تلاش، deadline سرور، question freeze، finalize receipt، WriteLease، AnswerRevision/autosave و grading/release/correction موجودند. قطع شبکه submit موفق ساختگی نیست؛ receipt و read جاری مرجع‌اند. clock دستگاه، autosave acknowledgement یا state محلی جای زمان سرور و finalization رسمی نیست. auto-finalize/background grace به‌عنوان قابلیت جاری ادعا نمی‌شود.

Messenger و ایمنی کودک

Personal Direct/Group/Channel و Contacts/privacy بدون School Role مجاز با gateهای حساب/سن/رابطه profile/block موجودند؛ پایان نقش، User/عکس/گفتگوی شخصی را حذف نمی‌کند. برای Profile ناقص messaging-status فقط ReadExistingConversations و ProfileCompletionRequired دارد؛ hint مجوز create/discovery نیست. پس از پایان role، انتخاب Personal از endpoint workspace موجود انجام می‌شود؛ fallback پنهان نداریم.

Policy مصوب GAP-05 حاکم است: UnknownAge مانند Minor محافظت می‌شود؛ Stranger -> Minor/Unknown ممنوع است؛ هر Block ،Send و رابطه/عضویت/permission جاری را دوباره بررسی می‌کند. پایان رابطه تاریخچه را خودکار حذف نمی‌کند. گروه/کانال شخصی و Official Class Group قواعد جدا دارند؛ نقش Manager یا Guardian مجوز Direct browsing نیست.

Internal Makan Content Safety provider واقعی قاعده‌محور محدود متن است، نه AI یا ادعای اسکن معنایی کامل. unavailable در مسیر محافظت‌شده fail-closed و رسانه unsupported ReviewRequired است؛ خطای safety را Sent نمایش ندهید. ارزیابی سنِ خوداظهاری تأیید رسمی نیست و AGE_VERIFICATION_CONFLICT با retry کور overwrite نمی‌شود.

SignalR تغییر پایدار را اعلان می‌کند؛ SQL/Delta مرجع پیام و read-state هستند. TypingChanged و PresenceChanged hint گذرا با TTL و privacy جاری‌اند، نه Message/Delta. handler فقط Bearer header می‌خواند؛ browser از LongPolling و withCredentials:false طبق allowlist میزبان استفاده کند. reconnect نیازمند ثبت دوباره subscriptionهای لازم و replay حساب از cursor ذخیره‌شده است؛ Delta گفتگو نیز مستقل حفظ شده است. backplane و ephemeral state مشترک چند instance فراهم نیست.

گزارش، اعلان و تجارت

چهار داشبورد نقش‌محور، گزارش‌های filtered/paginated و export خصوصی CSV با Queued/Processing/Completed/Failed وجود دارند. مجوز ایجاد، worker و download دوباره بررسی می‌شود؛ job pending را فایل آماده نمایش ندهید.

اعلان داخلی، preferences ،outbox و device lifecycle موجودند. Web Push/VAPID و FCM HTTP v1 با Notifications:PushProvider=WebPushAndFcm پیاده شده‌اند؛ ثبت dispatch ،device یا پذیرش provider به معنی رسیدن به دستگاه نیست. P1_PUSH_RUNTIME_PENDING برقرار است؛ SMS عمومی اعلان همچنان unavailable و از OTP ملی‌پیامک جداست.

Plan/PlanVersion/Subscription/Entitlement/Quota و Order/PaymentAttempt/verification lifecycle موجودند؛ gateway واقعی unavailable است. callback یا UI هرگز پرداخت را بدون تأیید server موفق اعلام نمی‌کند؛ refund/reconcile دستی ساختگی نسازید.

اشتراک Individual/Organization و PersonalClass

GET /commerce/catalog با GET /commerce/personal/subscription ،audience و organization/subscription و Quote/Order هر مالک را مصرف کنید. Manager فقط سازمان جاری و Platform فقط با permission مرکزی مجاز است؛ خرید نقش یا دادهٔ آموزشی را مجاز نمی‌کند. Order تازه‌replay200/201، قیمت نمایشی تومان و مبنای فعلی درگاه IRR است؛ gateway واقعی unavailable است. Quote حق ایجاد نمی‌کند.

دوره ماه تقویمی با لنگر ثابت، تمدید دستی و AutoRenew=false است؛ Upgrade بعد از پرداخت معتبر سررسید را ثابت و Downgrade دورهٔ بعد را هدف می‌گیرد. LegacyPendingContract/AwaitingValidContract به معنی Unlimited نیست؛ کنترل سازمان فقط با ثبت معتبر Admin شروع می‌شود. Grace سازمان هفت روز و سپس write آموزشی مشمول قفل است؛ خواندن مجاز، پیام‌رسان شخصی و پرداخت حفظ می‌شوند.

Quota را با Key/Kind/Unit/Limit/Consumed/Reserved/Remaining و IsUsageAvailable بخوانید. Limit حذف‌شده با صفر و null متفاوت است؛ meter ناموجود را مصرف صفر نمایش ندهید. CurrentCapacity ماهانه reset نمی‌شود. Preflight متن ساده AI فقط بررسی است؛ Trial سه موفقیت روزانه Account با مرز تهران بنیاد قرارداد است و Runtime AI فعال نشده است. انتخاب payer شخصی در Organization صریح و بدون fallback است. ReportExport با رزرو و operationId موجود idempotent است؛ Unknown را موفق/شکست قطعی ندانید.

PersonalClass زیر /api/v1/personal-classes با چرخهٔ درخواست/تأیید، نقش محلی، دعوت/پذیرش و archive موجود است. engine مستقل Assignment/Exam در Source حفظ شده ولی Features:PersonalClass:AssignmentsEnabled و ExamsEnabled پیش‌فرض false هستند؛ قابلیت مؤثر آموزشی خاموش و EducationalWorkflowStatus=NotAvailable است. مجوز ذخیره‌شده Gate را دور نمی‌زند. قرارداد v6.

Replay حساب و invalidation

listenerهای ConversationChanged و ClientInvalidated را قبل از Snapshot نصب و Hub را وصل کنید. GET /api/v1/realtime/changes بدون cursor فقط boundary bootstrap می‌دهد؛ سپس Snapshotهای مجاز را بخوانید و از NextCursor تا HasMore=false replay کنید. limit پیش‌فرض100/حداکثر200 است. صفحهٔ خالی با HasMore=true و RetryAfterMilliseconds=100 پایان نیست؛ cursor را از push جلو نبرید. ContextRevision opaque فقط برای برابری و جداسازی context است؛ پاسخ دیررس بافت قبلی نیز کنار گذاشته شود.

بر EventId deduplicate و REST را refetch کنید؛ StreamVersion stamp فنی است و ResourceVersion نیست. unread/grade را با event افزایش یا overwrite نکنید. Direct/Saved را از /conversations/{id}/summary بخوانید؛ GET /conversations/{id} مدیریتی Group/Channel است. پس از reconnect همان cursor را replay کنید؛ cursor گفتگو با cursor حساب متفاوت است.

409 REALTIME_RESYNC_REQUIRED یعنی bootstrap و Snapshot مجاز تازه؛ 503 REALTIME_TEMPORARILY_UNAVAILABLE یعنی backoff و 429؛RETRY_SAME_CURSOR تابع Retry-After است. cursor به User/Session/ContextRevision و key ring استاندارد host بسته و عمرش24ساعت است؛ refresh/context change نیز resync می‌خواهد. قرارداد Handoff، Event و Runbook.

پیوست پاسخ آموزشی و Safety پیام‌رسان

Upload با POST /files و فیلد File، دریافت metadata و Ready، سپس Attach مجاز انجام می‌شود؛ Ready به‌تنهایی Submit/Send نیست. تکلیف همان SubmissionAttempt Draft/RowVersion موجود را دارد. آزمون attachmentPolicy را از سؤال نسخهٔ تثبیت‌شده می‌خواند؛ old question default غیرفعال و policy فعال سقف مثبت تعداد/مجموع بایت و MIME صریح می‌خواهد. TextRequired فقط تشریحی و زمان Finalize است؛ Objective گزینهٔ معتبر را پیش از Attach می‌خواهد.

Attach پاسخ آزمون: POST /academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}/attachments با fileAssetId/clientOperationId/writeLeaseVersion/expectedRevisionNumber؛ Detach با DELETE همان مسیر/fileId و operation/lease/revision. Save فایل قبلی را حفظ می‌کند؛ هر mutation revision و AnswerSetVersion تازه می‌دهد. برای Finalize نسخهٔ جاری و lease را بفرستید؛ زمان دستگاه و پایان Upload deadline را تمدید نمی‌کنند. Teacher/Manager مجاز فقط finalized و Parent/Guardian raw file نمی‌خوانند. جریان کامل و خطاها.

BE-01 در Messenger مستقل است:422 با safetyState=PendingReview یا Rejected و operationState=NotApplied اثر جدید پیام/پیوست/تحویل نمی‌سازد. Draft را حفظ و KEEP_DRAFT_NO_AUTO_RETRY را رعایت کنید؛ safetyReference فقط ردیابی است. Human Review یا release خودکار هنوز PRODUCT_DECISION_BLOCKED است؛ بستن case تصمیم Safety را Allowed نمی‌کند. قرارداد امن.

Backoffice و مجوز Platform

Platform IAM/permission، organization/user/provisioning، education read model، moderation، commerce/finance و operations API دارند؛ Manager مدرسه Platform Admin نیست. GET /api/admin/v1/me منبع capability است، نه مجوز client-side.

طبق تصمیم مالک در ۲۰۲۶-۱۰-۲۴، Authenticator/TOTP، Recovery و Step-Up از کد فعال حذف شده‌اند؛ صفحه و فراخوانی MFA نباید وجود داشته باشد. GET /api/admin/v1/me → Session → OTP؛ در 200 پنل و در 403 عدم دسترسی Platform. گزارش‌های GAP-04 تاریخی‌اند.

Moderation case-scoped است؛ permission/claim/escalation/session و reason قواعد خود را دارند. دسترسی عمومی به evidence، Contacts، Direct خارج impersonation، case یا payment-success دستی وجود ندارد. تحویل تخصصی Backoffice.

AI و قابلیت‌های وابسته

۱۲ API عمومی AI از Backend و Bearer نشست موجود مصرف می‌شوند؛ AiService:Enabled پیش‌فرض false است. URL خصوصی AI، JWT سرویس و کلید Provider به client داده نمی‌شوند. سرور پیش از context، network مجاز نقش/سازمان/فرزند/کلاس را می‌سازد و پاسخ v1 را از نظر requestId/correlationId، فیلد ناشناخته و شناسه‌های مستند در همان context بررسی می‌کند.

بودجهٔ پیش‌فرض AiService:TimeoutSeconds برابر ۳۵ ثانیه و محدودهٔ تنظیم ۱..۱۸۰ است؛ client retry خودکار عمومی نسازد. 429 با 503، AI_RATE_LIMITED/خطای مدل یا اتصال با 504، AI_SERVICE_UNAVAILABLE با AI_SERVICE_TIMEOUT و schema/grounding نامعتبر با AI_RESPONSE_INVALID نگاشت می‌شود؛ متن خام خطای Provider نمایش داده نمی‌شود. AI_CONTEXT_NOT_ALLOWED پیش از تماس خارجی 403 است؛ AI_FEATURE_DISABLED برابر 503 است. public Retry-After تضمین نشده است.

AiService:UseServiceAuthentication و AiKnowledge:UseServiceAuthentication طبق override مالک false هستند؛ کلید/JWT تازه لازم نیست. Assistant context مستقل و در هر اجرا مجاز می‌شود؛ Payer مجوز داده نیست. Generic Personal با Actor رسمی Personal و scope تهی فعال است؛ PersonalClass AI اضافه نشده. پذیرش Backend محلی→AI Production با HTTP200 و یک مصرف انجام شده؛ Deploy Backend یا پذیرش تمام Providerها از آن نتیجه نمی‌شود. قرارداد شخصی.

میزبانی و smoke

Swagger/OpenAPI در Production/Staging پیش‌فرض خاموش و با Swagger:Enabled=true فعال است؛ Test طبق Program آن‌ها را منتشر می‌کند. Cors:AllowAnyOrigin انتخاب مستقل از محیط است؛ base و نمونه Test/Production فعلی true با AllowedHosts=* هستند. true از AllowAnyOrigin/Header/Method و بدون credentials استفاده می‌کند؛ false فهرست معتبر لازم دارد. REST با credentials:omit و SignalR با LongPolling و withCredentials:false، نه query-token؛ موفقیت Postman رفتار مرورگر نیست. قرارداد CORS.

/health و /health/live فقط liveness و /health/ready config/SQL/Storage را می‌سنجد؛ probe و ring اختصاصی MFA حذف شده‌اند؛ Data Protection استاندارد host از cursor حساب حفاظت می‌کند و پایداری کلیدهایش مستقل از readiness بررسی می‌شود. provider اختیاری core را نمی‌بندد. مدل snapshot اثبات applied migration روی سرور نیست.

Job operations اکنون Queues تفکیک‌شده، تعدادها و سن قدیمی‌ترین کار را می‌دهد؛ notification operations شمارش pending/processing/deferred/failed و سن oldest و failureهای اخیر را دارد. health مدیریتی وضعیت dependencyهای جاری و FileCleanup را بدون path/key نشان می‌دهد. FileCleanup=Enabled فقط تنظیم است. export فقط پس از Completed و دانلود مجاز آماده است؛ Lost ACK یا retry worker موفقیت نمایشی جدید ایجاد نمی‌کند. قرارداد Backoffice.

انتشار فعلی مالک HTTP است و دو استثنای مستقل صریح دارد؛ default امن حفظ شده و TLS یا gate GAP-02 بسته نشده است. فایل Staging حذف و فایل Production واقعی خصوصی/ignored است. در Origin، mode=false باید دقیقاً در allowlist باشد؛ mode=true اجازه cookie credentials نمی‌دهد. موفقیت Postman رفتار مرورگر را اثبات نمی‌کند. Identity key/Storage در redeploy حفظ شوند؛ فایل‌های قدیمی key ring سرور تا cleanup مستقل حذف نشوند. runbook.

روش نگه‌داری و شواهد

ابزار DocumentationSnapshot فقط TestServer بدون worker و مدل طراحی EF را می‌خواند؛ SMS/AI/SQL واقعی فراخوانی نمی‌شود. sync_repository_docs.py همهٔ method/routeها و ارجاع schemaها را تطبیق می‌دهد و build_backend_docs.py خروجی‌های HTML/PDF را می‌سازد. نام/فیلد/enum از metadata است؛ موفقیت سناریوی محصول یا محیط هدف از آن استنتاج نمی‌شود. فهرست نگه‌داری اسناد.

مسیر مطالعه

این راهنما -> مرجع جاری endpoint/DTO -> Controller واقعی -> سرویس Domain -> Application و -> port Infrastructure/EF configuration -> Migration -> Unit/Integration/Architecture tests. اسناد مرحله‌ای و PDFهای اصلی برای دلیل تصمیم و UX خوانده شوند؛ اعداد تست تاریخی به‌جای validation امروز استفاده نشوند.

افزوده‌های جاری Messenger

وضعیت یکپارچه P0/P1/P2 و gate رسانه و Handoffهای P1 و P2 مکمل کارت‌های کامل HTTP همین خروجی‌اند.

حوزه	وضعیت جاری و مرجع
سن و شروع ارتباط	Profile لازم و Privacy/Block/Safety و مجوز جاری منبع بررسی می‌شوند؛ طبق سیاست مصوب 2026-11-01، سن یا Unverified به‌تنهایی منع عمومی Messaging نیست. OTP/DOB خوداظهاری اثبات سن نیست
Peer Read	read-state مجاز Direct در P1؛ Group/Channel رسید per-member ندارند و Hidden علت خصوصی را افشا نمی‌کند
Web Push / FCM	transport واقعی و رجیستری خصوصی دستگاه در P1؛ `P1_PUSH_RUNTIME_PENDING` باقی است؛ SMS عمومی اعلان provider واقعی ندارد
Typing / Presence	lease و TTL واقعی با subscription و privacy جاری در P2؛ state گذرا در حافظه و تک‌instance، نه تاریخچه دائمی یا توزیع‌شده
Folder / Saved Labels	سازمان‌دهی خصوصی کاربر و قرارداد نسخه‌دار در P2؛ انتخاب پوشه/برچسب اجازه خواندن تازه نمی‌سازد
Invite / Join / Restriction	لینک دعوت، درخواست عضویت و محدودیت عضو طبق نقش و current policy در P2؛ token دعوت credential محرمانه است
Topics	lifecycle موضوع و topicId پیام در P2؛ موضوع حذف‌شده یا خارج scope انتخاب مجاز نیست
Scheduled / Silent	قصد ارسال پایدار، لغو و worker با بازبینی مجوز و safety هنگام dispatch؛ Scheduled به معنی Message/Sent نیست؛ Silent همان pipeline پیام با سیاست اعلان خودش است
Poll / Quiz	MessageKind.Poll و endpointهای مستقل Messenger؛ anonymous/multiple-choice و quiz یک‌بار پاسخ طبق قرارداد؛ کلید quiz قبل موعد انتشار عمومی افشا نمی‌شود
Checklist	MessageKind.Checklist=8؛ حالت Collaborative و Personal مستقل از Poll و Assessment؛ تعریف مشترک و وضعیت شخصی قرارداد جدا دارند
Search	فیلترهای hasAttachment/hasLinks/topicId و current authorization قبل paging؛ false نیز فیلتر است؛ link search واکشی URL نیست
Voice / Video / Live	policy رسانه مصوب است، ولی `P3_S_INFRA_REQUIRED`؛ LiveKit/TURN واقعی اجرا یا پذیرفته نشده‌اند؛ endpoint یا SDK تماس محصول از این مصوبه نتیجه نمی‌شود

Hub اکنون Heartbeat، SetTyping، Subscribe/UnsubscribeConversation و Subscribe/UnsubscribePresence دارد؛ TypingChanged و PresenceChanged hint با TTL هستند، نه Message/Delta. بعد reconnect subscription تازه و Delta لازم است. default typing TTL=6s، refresh=3s، heartbeat=10s، lease=45s است؛ پیاده‌سازی حافظه‌ای تک‌instance و فاقد backplane است. Hidden اطلاعات private peer را افشا نمی‌کند. مجوز هر Send/Dispatch از وضعیت جاری ساخته می‌شود.

بازبینی `2026-11-14` با مبنای Git `source@31fe34c6dde4526badc43d43e62b8ba185ee6f36` و metadata فایل‌های working tree؛ تولید از OpenAPI میزبان Testing و ApiExplorer، بدون SMS ،worker، SQL connection یا AI واقعی.

پوشش: **492 عملیات 436 ،HTTP مسیر متمایز، 91 Controller و 780** **schema**. Health، Swagger و Hub در این شمارش نیستند.

این مرجع جایگزین کاتالوگ قدیمی ۱۴۱ عملیات است. نام فیلد، request/response، nullable و enum از سند واقعی runtime آمده‌اند؛ لازم‌بودن کسب‌وکاری، authorization منبع و خطاهای lifecycle علاوه بر schema در Application/Domain بررسی می‌شوند. هیچ نمونه یا تست زنده‌ای از روی وجود schema موفق فرض نمی‌شود.

قرارداد مشترک و مرزهای امنیتی

- ورود از Bearer session موجود است، نه JWT فرضی یا Role فرستاده‌شده توسط client. وضعیت anonymous هر عملیات از metadata خودش استخراج شده است.
- policy درج‌شده، gate حمل‌ونقل است؛ UserId، ChildId، OrganizationId و resource ID فقط selector هستند. Application رابطه، نقش فعال و context جاری را دوباره resolve می‌کند.
- GuardianRelation مجوز خواندن Direct خصوصی کودک نیست؛ School Manager نیز private chat browsing ندارد. Minor و Unknown در عملیات حساس Messenger محافظت می‌شوند؛ UserId به‌تنهایی مجوز ارتباط نیست.
- مسیرهای `/api/admin/v1` از نقش Manager مدرسه جدا هستند؛ Platform OTP/Session و permission جاری دارد؛ عامل دوم حذف شده است.
- POST را کور retry نکنید؛ شناسهٔ payload، idempotency و rowversion همان use case باید رعایت شوند. هدر عمومی Idempotency-Key وجود ندارد.
- statusهای جدول فقط پاسخ‌های منتشرشده در OpenAPI هستند؛ خطای domain و gateهای pipeline می‌توانند پاسخ‌های بیشتری داشته باشند.
- زمان سرور و UTC معتبر است؛ concurrency token دودویی در JSON به شکل Base64 است. enum رشته‌ای است و باید unknown آینده تحمل شود.

راهنمای جریان‌ها، قرارداد Backoffice، سیاست Child Safety، استقرار.

رفتار جاری فراتر از schema

قرارداد OTP یکسان است ولی رفتار از Otp:Enabled/Otp:AllowMockAuthentication می‌آید: Production/Staging فقط true/false و Mock فقط در Development/Test/Testing با false/true. در Mock challenge واقعی ساخته نمی‌شود و مالکیت شماره ثابت نمی‌شود؛ نشست و مجوز منابع همچنان واقعی‌اند. راهنمای OTP و نمونه ورود را در راهنمای بک‌اند بخوانید.

عملیات مدیریتی health/jobs/notifications همان routeها را دارند؛ PlatformJobOperations.Queues جزئیات صف را اضافه می‌کند و PlatformNotificationOperations شمارش/سن و failureهای اخیر را می‌دهد. FileCleanup صرفاً وضعیت Enabled/Disabled تنظیمی است. HTTP 200 عملیات مدیریتی به‌تنهایی به معنی سالم‌بودن همه dependencyها نیست.

AI v1 پاسخ را پیش از خروج از Backend به‌صورت strict و grounded بررسی می‌کند؛ body خام عبور نمی‌کند و retry خودکار POST وجود ندارد. AiService:UseServiceAuthentication و AiKnowledge:UseServiceAuthentication هر دو false هستند. انتخاب School Workspace، Assistant و Payer جدا هستند؛ Generic Personal با Actor رسمی scope، Personal تهی و رزرو معتبر فعال است. قرارداد شخصی و پذیرش واقعی.

پروفایل self دارای DOB nullable و ProfilePhoto است؛ Directory/roster/Guardian consent و Class Lesson به مدرسه اضافه شده‌اند. request/response دقیق هر operation پایین از metadata فعلی آمده؛ سیاست‌های date-only/null، عکس Bearer، visibility Draft و رضایت والد در راهنما و قرارداد مدرسه توضیح داده شده‌اند.

اشتراک Individual/Organization و بنیاد PersonalClass اکنون موجودند؛ خرید نقش نمی‌سازد، Legacy قبل از قرارداد معتبر Admin قفل تازه نمی‌گیرد و AI Runtime فعال نیست. قرارداد کاربر و Admin.

Replay حساب در GET /api/v1/realtime/changes با bootstrap/cursor و ClientInvalidated افزوده شده است؛ Snapshot و مجوز read جاری مرجع‌اند. قرارداد Event.

پیوست پاسخ آزمون از policy نسخهٔ سؤال، revision و write lease استفاده می‌کند؛ Ready مجوز Safety یا دانلود عمومی نیست. قرارداد پیوست و ReviewRequired پیام‌رسان.

فهرست Controllerها

Controller	تعداد عملیات	سورس
AcademicPeriods	2	AcademicPeriodsController
AccountDeletion	2	AccountDeletionController
AddressBook	3	AddressBookController
AdminAuditLogs	1	AdminAuditLogsController
Ai	13	AiController
Assignments	6	AssignmentsController
AssistantContext	2	AssistantContextController
Auth	7	AuthController
ClassLessons	5	ClassLessonsController
Classes	9	ClassesController
Commerce	5	CommerceController
CommercialSubscriptions	12	CommercialSubscriptionsController
CommunicationAge	6	CommunicationAgeController

Controller	تعداد عملیات	سورس
Contacts	5	ContactsController
ConversationAdvancedManagement	4	ConversationAdvancedManagementController
ConversationChecklists	4	ConversationChecklistsController
ConversationInvitations	5	ConversationInvitationsController
ConversationInviteLinks	9	ConversationInviteLinksController
ConversationModeration	6	ConversationModerationController
ConversationPhotos	2	ConversationPhotosController
ConversationPolls	5	ConversationPollsController
ConversationTopics	3	ConversationTopicsController
Conversations	45	ConversationsController
Courses	2	CoursesController
Dashboards	4	DashboardsController
EducationalSources	10	EducationalSourcesController
Evaluations	9	EvaluationsController
ExamGradings	10	ExamGradingsController
Exams	24	ExamsController
Files	4	FilesController
Guardian	3	GuardianController
Invitations	3	InvitationsController
KnowledgeIntegration	7	KnowledgeIntegrationController
MessageReports	1	MessageReportsController
Messages	1	MessagesController
MessagingFolders	3	MessagingFoldersController
MessagingPrivacy	2	MessagingPrivacyController
MessagingSafety	4	MessagingSafetyController

Controller	تعداد عملیات	سورس
NotificationDevices	5	NotificationDevicesController
NotificationPreferences	2	NotificationPreferencesController
Notifications	4	NotificationsController
OfficialClassConversations	1	OfficialClassConversationsController
OfficialSpaces	4	OfficialSpacesController
OrganizationMembers	1	OrganizationMembersController
OrganizationMembershipManagement	4	OrganizationMembershipManagementController
OrganizationPeople	7	OrganizationPeopleController
PaymentRecovery	4	PaymentRecoveryController
People	3	PeopleController
PeoplePresence	1	PeoplePresenceController
PersonalClassAcademicPermissions	2	PersonalClassAcademicPermissionsController
PersonalClassAcademics	4	PersonalClassAcademicsController
PersonalClassHistory	1	PersonalClassHistoryController
PersonalClassLifecycle	19	PersonalClassLifecycleController
PersonalClassRequests	7	PersonalClassRequestsController
PersonalClasses	9	PersonalClassesController
PhoneChange	2	PhoneChangeController
PlatformCommerce	7	PlatformCommerceController
PlatformCommercialContracts	8	PlatformCommercialContractsController
PlatformDeletionRequests	1	PlatformDeletionRequestsController
PlatformEducation	6	PlatformEducationController
PlatformFinance	2	PlatformFinanceController
PlatformIam	5	PlatformIamController
PlatformLibrarySources	2	PlatformLibrarySourcesController

Controller	تعداد عملیات	سورس
PlatformMessagingMetadata	1	PlatformMessagingMetadataController
PlatformModeration	9	PlatformModerationController
PlatformOrganizations	10	PlatformOrganizationsController
PlatformPersonalClassAcademicPermissions	2	PlatformPersonalClassAcademicPermissionsController
PlatformPersonalClassHistory	1	PlatformPersonalClassHistoryController
PlatformPersonalClassMemberships	1	PlatformPersonalClassMembershipsController
PlatformPersonalClassRequests	4	PlatformPersonalClassRequestsController
PlatformProvisioning	2	PlatformProvisioningController
PlatformSchoolApplications	9	PlatformSchoolApplicationsController
PlatformSupportTickets	5	PlatformSupportTicketsController
PlatformSystemOperations	3	PlatformSystemOperationsController
PlatformUsers	6	PlatformUsersController
Profile	4	ProfileController
Realtime	2	RealtimeController
Reports	19	ReportsController
SavedMessageLabels	2	SavedMessageLabelsController
Schedule	3	ScheduleController
ScheduledMessages	3	ScheduledMessagesController
SchoolAcademicDiscovery	2	SchoolAcademicDiscoveryController
SchoolApplications	9	SchoolApplicationsController
SchoolGuardianInvitations	2	SchoolGuardianInvitationsController
SchoolGuardianRelations	6	SchoolGuardianRelationsController
SchoolSentInvitations	1	SchoolSentInvitationsController
Sessions	8	SessionsController
Submissions	10	SubmissionsController

Controller	تعداد عملیات	سورس
SupportTickets	4	SupportTicketsController
Workspaces	4	WorkspacesController
ZibalCallback	1	ZibalCallbackController

AcademicPeriods

GET /api/v1/academic/periods

کد واقعی: AcademicPeriodsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`status`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: SchoolPageOfAcademicPeriodResult `application/json`: SchoolPageOfAcademicPeriodResult `text/json`: SchoolPageOfAcademicPeriodResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/periods

کد واقعی: AcademicPeriodsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateAcademicPeriodCommand

`text/json` : CreateAcademicPeriodCommand

`application/*+json` : CreateAcademicPeriodCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : AcademicPeriodResult `application/json` : AcademicPeriodResult `text/json` : AcademicPeriodResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

AccountDeletion

GET /api/v1/me/deletion-request

کد واقعی: AccountDeletionController.Status.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.AccountDeletionService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AccountDeletionStatusResult `application/json` : AccountDeletionStatusResult `text/json` : AccountDeletionStatusResult
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/me/deletion-request

کد واقعی: AccountDeletionController.CreateRequest.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.AccountDeletionService`

بدنه درخواست: `application/json` : RequestAccountDeletionCommand

`text/json` : RequestAccountDeletionCommand

`application/*+json` : RequestAccountDeletionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
202	Accepted	`text/plain` : AccountDeletionStatusResult `application/json` : AccountDeletionStatusResult `text/json` : AccountDeletionStatusResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

AddressBook

GET /api/v1/address-book/delta

کد واقعی: AddressBookController.Delta.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.AddressBookService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`deviceId`	query	خیر	string / uuid
`cursor`	query	خیر	string
`limit`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ContactDeltaResult `application/json` : ContactDeltaResult `text/json` : ContactDeltaResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/address-book/devices/consent

کد واقعی: AddressBookController.Consent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.AddressBookService`

بدنه درخواست: `application/json` : SetContactConsentCommand
`text/json` : SetContactConsentCommand
`application/*+json` : SetContactConsentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ContactDeviceResult `application/json` : ContactDeviceResult `text/json` : ContactDeviceResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/address-book/sync

کد واقعی: AddressBookController.Sync.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.AddressBookService`

بدنه درخواست: `application/json` : ContactSyncCommand
`text/json` : ContactSyncCommand
`application/*+json` : ContactSyncCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ContactSyncResult : `text/plain` ContactSyncResult : `application/json` ContactSyncResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

AdminAuditLogs

GET /api/admin/v1/audit-logs

کد واقعی: AdminAuditLogsController.GetAuditLogs.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.audit.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`actorUserId`	query	خیر	string / uuid
`action`	query	خیر	string
`targetType`	query	خیر	string
`targetId`	query	خیر	string
`result`	query	خیر	integer / int32
`fromUtc`	query	خیر	string / date-time
`toUtc`	query	خیر	string / date-time
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32
`sortBy`	query	خیر	string

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sortDirection`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AdminAuditLogPage : `text/plain` AdminAuditLogPage : `application/json` AdminAuditLogPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

Ai

POST /api/v1/ai/chat

کد واقعی: AiController.Chat.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: `application/json` : SendAiChatCommand
`text/json` : SendAiChatCommand
`application/*+json` : SendAiChatCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiChatResult `application/json` : AiChatResult `text/json` : AiChatResult
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/exams/{examId}/prepare

کد واقعی: AiController.PrepareExam.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiExamPreparationResponse `application/json` : AiExamPreparationResponse `text/json` : AiExamPreparationResponse

HTTP status	معنا	بدنه
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/homeworks/{assignmentId}/explain

کد واقعی: AiController.ExplainHomework.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: `application/json` : ExplainHomeworkCommand

`text/json` : ExplainHomeworkCommand

`application/*+json` : ExplainHomeworkCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiHomeworkExplanationResponse `application/json` : AiHomeworkExplanationResponse `text/json` : AiHomeworkExplanationResponse

HTTP status	معنا	بدنه
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/insight

کد واقعی: AiController.GetManagerClassInsight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiRoleInsightResponse `application/json` : AiRoleInsightResponse `text/json` : AiRoleInsightResponse

HTTP status	معنا	بدنه
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/managers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight

کد واقعی: AiController.GetManagerStudentInsight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`studentId`	path	بله	string / uuid
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiRoleInsightResponse `application/json` : AiRoleInsightResponse `text/json` : AiRoleInsightResponse

HTTP status	معنا	بدنه
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/managers/school-summary

کد واقعی: AiController.SummarizeManagerSchool.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiRoleInsightResponse `application/json` : AiRoleInsightResponse `text/json` : AiRoleInsightResponse
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/parents/child-summary

کد واقعی: AiController.SummarizeChild.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiParentChildSummaryResponse `application/json` : AiParentChildSummaryResponse `text/json` : AiParentChildSummaryResponse
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/sources/preflight

کد واقعی: AiController.SourcePreflight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

بدنه درخواست: `application/json` : AiSourcePreflightCommand

`text/json` : AiSourcePreflightCommand

`application/*+json` : AiSourcePreflightCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiSourcePreflightResult `application/json` : AiSourcePreflightResult `text/json` : AiSourcePreflightResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/students/analyze

کد واقعی: AiController.AnalyzeStudent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiStudentAnalysisResponse `application/json` : AiStudentAnalysisResponse `text/json` : AiStudentAnalysisResponse
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/study-plan

کد واقعی: AiController.CreateStudyPlan.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: `application/json` : CreateStudyPlanCommand
`text/json` : CreateStudyPlanCommand
`application/*+json` : CreateStudyPlanCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiStudyPlanResponse `application/json` : AiStudyPlanResponse `text/json` : AiStudyPlanResponse
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/activity-suggestions

کد واقعی: AiController.SuggestTeacherActivities.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: `application/json` : SuggestTeacherActivitiesCommand
`text/json` : SuggestTeacherActivitiesCommand
`application/*+json` : SuggestTeacherActivitiesCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: AiActivitySuggestionsResponse `application/json`: AiActivitySuggestionsResponse `text/json`: AiActivitySuggestionsResponse
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/students/{studentId}/insight

کد واقعی: AiController.GetTeacherStudentInsight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`studentId`	path	بله	string / uuid
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiRoleInsightResponse `application/json` : AiRoleInsightResponse `text/json` : AiRoleInsightResponse
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/teachers/classes/{classId}/summary

کد واقعی: AiController.SummarizeTeacherClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.IAiChatService`، `MakanApp.Application.Ai.IAiRoleContextService` ، `MakanApp.Application.Ai.IAiSourceSelectionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiRoleInsightResponse `application/json` : AiRoleInsightResponse `text/json` : AiRoleInsightResponse

HTTP status	معنا	بدنه
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Assignments

GET /api/v1/academic/assignments

کد واقعی: AssignmentsController.GetAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از AssignmentResult `application/json` : آرایه از AssignmentResult `text/json` : آرایه از AssignmentResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}

کد واقعی: AssignmentsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AssignmentResult : `text/plain` AssignmentResult : `application/json` AssignmentResult : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}

کد واقعی: AssignmentsController.UpdateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateAssignmentDraftCommand
`text/json` : UpdateAssignmentDraftCommand
`application/*+json` : UpdateAssignmentDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AssignmentResult `application/json` : AssignmentResult `text/json` : AssignmentResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish

کد واقعی: AssignmentsController.Publish.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PublishAssignmentCommand
`text/json` : PublishAssignmentCommand
`application/*+json` : PublishAssignmentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PublishAssignmentResult `application/json` : PublishAssignmentResult `text/json` : PublishAssignmentResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments

کد واقعی: AssignmentsController.GetForClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از AssignmentResult `application/json` : آرایه از AssignmentResult `text/json` : آرایه از AssignmentResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments

کد واقعی: AssignmentsController.CreateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateAssignmentDraftCommand
`text/json` : CreateAssignmentDraftCommand
`application/*+json` : CreateAssignmentDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : AssignmentResult `application/json` : AssignmentResult `text/json` : AssignmentResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

AssistantContext

GET /api/v1/ai/assistant-context

کد واقعی: AssistantContextController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.AssistantContextResolver`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AssistantContextResult : `text/plain` : `application/json` AssistantContextResult AssistantContextResult : `text/json`
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

HTTP status	معنا	بدنه
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/ai/assistant-context

کد واقعی: AssistantContextController.Select.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Ai.AssistantContextResolver`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`X-AI-Operation-Id`	header	خیر	string / uuid
`X-AI-Payer`	header	خیر	string / Organization, Individual, FreeTrial

بدنه درخواست: `application/json` : SelectAssistantContextCommand

`text/json` : SelectAssistantContextCommand

`application/*+json` : SelectAssistantContextCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AssistantContextResult `application/json` : AssistantContextResult `text/json` : AssistantContextResult

HTTP status	معنا	بدنه
409	Conflict عملیات/سهمیه؛ AI_OPERATION_ALREADY_COMPLETED / IN_PROGRESS / OUTCOME_UNKNOWN / PREVIOUSLY_FAILED. پاسخ خصوصی AI cache نمی‌شود و Provider دوباره صدا زده نمی‌شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Auth

POST /api/v1/auth/logout

کد واقعی: AuthController.Logout.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/auth/otp/challenges

کد واقعی: AuthController.RequestOtp.

احراز هویت: عمومی از نظر ورود؛ validation، محدودیت درخواست و قواعد اختصاصی همچنان برقرارند.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: `application/json` : RequestOtpCommand

`text/json` : RequestOtpCommand

`application/*+json` : RequestOtpCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
202	Accepted	`text/plain` : RequestOtpResult `application/json` : RequestOtpResult `text/json` : RequestOtpResult

POST /api/v1/auth/otp/verify

کد واقعی: AuthController.VerifyOtp.

احراز هویت: عمومی از نظر ورود؛ validation، محدودیت درخواست و قواعد اختصاصی همچنان برقرارند.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyOtpCommand

`text/json` : VerifyOtpCommand

`application/*+json` : VerifyOtpCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : VerifyOtpResult `application/json` : VerifyOtpResult `text/json` : VerifyOtpResult

POST /api/v1/auth/refresh

کد واقعی: AuthController.Refresh.

احراز هویت: عمومی از نظر ورود؛ validation، محدودیت درخواست و قواعد اختصاصی همچنان برقرارند.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: `application/json` : RefreshSessionCommand

`text/json` : RefreshSessionCommand

`application/*+json` : RefreshSessionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	RefreshSessionResult : `text/plain` RefreshSessionResult : `application/json` RefreshSessionResult : `text/json`

GET /api/v1/auth/sessions

کد واقعی: AuthController.GetSessions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از UserSessionResult `application/json` : آرایه از UserSessionResult `text/json` : آرایه از UserSessionResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/auth/sessions/revoke-others

کد واقعی: AuthController.RevokeOtherSessions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/auth/sessions/{sessionId}

کد واقعی: AuthController.RevokeSession.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

ClassLessons

GET /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons

کد واقعی: ClassLessonsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolPageOfClassLessonResult `application/json` : SchoolPageOfClassLessonResult `text/json` : SchoolPageOfClassLessonResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/lessons

کد واقعی: ClassLessonsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
classId	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: application/json : CreateClassLessonCommand

text/json : CreateClassLessonCommand

application/*+json : CreateClassLessonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	text/plain : ClassLessonResult application/json : ClassLessonResult text/json : ClassLessonResult
200	OK	text/plain : ClassLessonResult application/json : ClassLessonResult text/json : ClassLessonResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	application/problem+json : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	application/problem+json : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/lessons/{lessonId}

کد واقعی: ClassLessonsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`lessonId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ClassLessonResult : `text/plain` ClassLessonResult : `application/json` ClassLessonResult : `text/json`
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/academic/lessons/{lessonId}

کد واقعی: ClassLessonsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`lessonId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateClassLessonCommand

`text/json` : UpdateClassLessonCommand

`application/*+json` : UpdateClassLessonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ClassLessonResult `application/json` : ClassLessonResult `text/json` : ClassLessonResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/lessons/{lessonId}/publish

کد واقعی: ClassLessonsController.Publish.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: MakanApp.Application.Academic.ClassLessonService

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
lessonId	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: application/json : PublishClassLessonCommand

text/json : PublishClassLessonCommand

application/*+json : PublishClassLessonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	text/plain : ClassLessonResult application/json : ClassLessonResult text/json : ClassLessonResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	application/problem+json : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	application/problem+json : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	application/problem+json : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Classes

GET /api/v1/academic/classes

کد واقعی: ClassesController.GetClasses.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از ClassResult `application/json` : آرایه از ClassResult `text/json` : آرایه از ClassResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/classes

کد واقعی: ClassesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateClassCommand

`text/json` : CreateClassCommand

`application/*+json` : CreateClassCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : ClassResult `application/json` : ClassResult `text/json` : ClassResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/academic/classes/{classId}

کد واقعی: ClassesController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateClassSettingsCommand
`text/json` : UpdateClassSettingsCommand
`application/*+json` : UpdateClassSettingsCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ClassResult `application/json` : ClassResult `text/json` : ClassResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments

کد واقعی: ClassesController.EnrollLearner.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EnrollLearnerCommand

`text/json` : EnrollLearnerCommand

`application/*+json` : EnrollLearnerCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : EnrollmentResult `application/json` : EnrollmentResult `text/json` : EnrollmentResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end

کد واقعی: ClassesController.EndEnrollment.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`enrollmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EndEnrollmentCommand

`text/json` : EndEnrollmentCommand

`application/*+json` : EndEnrollmentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : EnrollmentResult `application/json` : EnrollmentResult `text/json` : EnrollmentResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/classes/{classId}/learners

کد واقعی: ClassesController.GetLearners.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService`، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`status`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: SchoolPageOfClassLearnerResult `application/json`: SchoolPageOfClassLearnerResult `text/json`: SchoolPageOfClassLearnerResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers

کد واقعی: ClassesController.GetTeachers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`status`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolPageOfClassTeacherResult `application/json` : SchoolPageOfClassTeacherResult `text/json` : SchoolPageOfClassTeacherResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers

کد واقعی: ClassesController.AssignTeacher.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AssignTeacherCommand
`text/json` : AssignTeacherCommand
`application/*+json` : AssignTeacherCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : TeacherAssignmentResult `application/json` : TeacherAssignmentResult `text/json` : TeacherAssignmentResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end

کد واقعی: ClassesController.EndTeacherAssignment.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`teacherAssignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EndTeacherAssignmentCommand

`text/json` : EndTeacherAssignmentCommand

`application/*+json` : EndTeacherAssignmentCommand؛ optional در schema

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : TeacherAssignmentResult `application/json` : TeacherAssignmentResult `text/json` : TeacherAssignmentResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

Commerce

GET /api/v1/commerce/orders

کد واقعی: CommerceController.ListOrders.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService ، MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
limit	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OrderListResult : text/plain OrderListResult : application/json OrderListResult : text/json
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	application/problem+json : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	application/problem+json : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/commerce/orders

کد واقعی: CommerceController.CreateOrder.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrderCommand

`text/json` : CreateOrderCommand

`application/*+json` : CreateOrderCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CreateOrderResult `application/json` : CreateOrderResult `text/json` : CreateOrderResult
201	Created	`text/plain` : CreateOrderResult `application/json` : CreateOrderResult `text/json` : CreateOrderResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	PAYMENT_RATE_LIMITED	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/commerce/orders/{orderId}

کد واقعی: CommerceController.GetOrder.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`orderId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : OrderDto `application/json` : OrderDto `text/json` : OrderDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/commerce/orders/{orderId}/payments

کد واقعی: CommerceController.InitiatePayment.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`orderId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : InitiatePaymentCommand
`text/json` : InitiatePaymentCommand
`application/*+json` : InitiatePaymentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : InitiatePaymentResult `application/json` : InitiatePaymentResult `text/json` : InitiatePaymentResult
201	Created	`text/plain` : InitiatePaymentResult `application/json` : InitiatePaymentResult `text/json` : InitiatePaymentResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
429	PAYMENT_RATE_LIMITED	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/commerce/summary

کد واقعی: CommerceController.GetSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.ICommerceService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ManagerCommerceSummaryDto `application/json`: ManagerCommerceSummaryDto `text/json`: ManagerCommerceSummaryDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

CommercialSubscriptions

POST /api/v1/commerce/ai/simple-text/preflight

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Preflight.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : AiQuotaPreflightCommand
`text/json` : AiQuotaPreflightCommand
`application/*+json` : AiQuotaPreflightCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AiQuotaPreflightDto `application/json` : AiQuotaPreflightDto `text/json` : AiQuotaPreflightDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	PAYMENT_RATE_LIMITED	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/commerce/catalog

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Catalog.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`audience`	query	خیر	SubscriptionOwnerType

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از CommercialPlanDto `application/json` : آرایه از CommercialPlanDto `text/json` : آرایه از CommercialPlanDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	application/problem+json : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	application/problem+json : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	application/problem+json : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	application/problem+json : MakanProblemDetails

POST /api/v1/commerce/organization/quote

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.OrganizationQuote.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrderCommand

CreateOrderCommand : `text/json`

`application/*+json` : CreateOrderCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommercialQuoteDto : `text/plain` CommercialQuoteDto : `application/json` CommercialQuoteDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	application/problem+json : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	application/problem+json : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	PAYMENT_RATE_LIMITED	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/commerce/organization/subscription

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Organization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommercialSummaryDto : `text/plain` : `application/json` CommercialSummaryDto CommercialSummaryDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/commerce/organization/subscription/downgrade

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.OrganizationDowngrade.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : ScheduleDowngradeCommand
`text/json` : ScheduleDowngradeCommand
`application/*+json` : ScheduleDowngradeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CommercialSummaryDto `application/json` : CommercialSummaryDto `text/json` : CommercialSummaryDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	PAYMENT_RATE_LIMITED	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/commerce/personal/orders

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Orders.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`limit`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : OrderListResult `application/json` : OrderListResult `text/json` : OrderListResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/commerce/personal/orders

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.CreatePersonalOrder.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrderCommand

`text/json` : CreateOrderCommand

`application/*+json` : CreateOrderCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CreateOrderResult `application/json` : CreateOrderResult `text/json` : CreateOrderResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	PAYMENT_RATE_LIMITED	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Order.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService` ، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`orderId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OrderDto : `text/plain` OrderDto : `application/json` OrderDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}/payments

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Pay.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`orderId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : InitiatePaymentCommand
`text/json` : InitiatePaymentCommand
`application/*+json` : InitiatePaymentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : InitiatePaymentResult `application/json` : InitiatePaymentResult `text/json` : InitiatePaymentResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	application/problem+json : MakanProblemDetails
429	PAYMENT_RATE_LIMITED	application/problem+json : MakanProblemDetails

POST /api/v1/commerce/personal/quote

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.PersonalQuote.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrderCommand
`text/json` : CreateOrderCommand
`application/*+json` : CreateOrderCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CommercialQuoteDto `application/json` : CommercialQuoteDto `text/json` : CommercialQuoteDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	application/problem+json : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	application/problem+json : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	application/problem+json : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	application/problem+json : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	PAYMENT_RATE_LIMITED	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/commerce/personal/subscription

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.Personal.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CommercialSummaryDto `application/json` : CommercialSummaryDto `text/json` : CommercialSummaryDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/commerce/personal/subscription/downgrade

کد واقعی: CommercialSubscriptionsController.PersonalDowngrade.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialSubscriptionService`، `MakanApp.Application.Commerce.IOrderPaymentService`

بدنه درخواست: `application/json` : ScheduleDowngradeCommand

`text/json` : ScheduleDowngradeCommand

`application/*+json` : ScheduleDowngradeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CommercialSummaryDto `application/json` : CommercialSummaryDto `text/json` : CommercialSummaryDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	PAYMENT_RATE_LIMITED	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

CommunicationAge

GET /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age

کد واقعی: CommunicationAgeController.GetPlatform.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommunicationAgeResult : `text/plain` : `application/json` CommunicationAgeResult CommunicationAgeResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/resolve

کد واقعی: CommunicationAgeController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyCommunicationAgeCommand

`text/json` : VerifyCommunicationAgeCommand

`application/*+json` : VerifyCommunicationAgeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CommunicationAgeResult `application/json` : CommunicationAgeResult `text/json` : CommunicationAgeResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/users/{userId}/communication-age/verifications

کد واقعی: CommunicationAgeController.VerifyInitial.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyCommunicationAgeCommand

`text/json` : VerifyCommunicationAgeCommand

`application/*+json` : VerifyCommunicationAgeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CommunicationAgeResult `application/json` : CommunicationAgeResult `text/json` : CommunicationAgeResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/me/messaging-status

کد واقعی: CommunicationAgeController.GetSelfStatus.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	MessagingStatusResult : `text/plain` : `application/json` MessagingStatusResult MessagingStatusResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age

کد واقعی: CommunicationAgeController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`personId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommunicationAgeResult : `text/plain` : `application/json` CommunicationAgeResult CommunicationAgeResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/organization/people/{personId}/communication-age/verify

کد واقعی: CommunicationAgeController.Verify.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.CommunicationAgeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`personId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : VerifyCommunicationAgeCommand
`text/json` : VerifyCommunicationAgeCommand
`application/*+json` : VerifyCommunicationAgeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommunicationAgeResult : `text/plain` : `application/json` CommunicationAgeResult CommunicationAgeResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Contacts

GET /api/v1/contacts

کد واقعی: ContactsController.GetMine.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`q`	query	خیر	string
`favoritesOnly`	query	خیر	boolean
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : UserContactPageResult `application/json` : UserContactPageResult `text/json` : UserContactPageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/contacts

کد واقعی: ContactsController.Save.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

بدنه درخواست: `application/json` : SaveUserContactCommand
`text/json` : SaveUserContactCommand
`application/*+json` : SaveUserContactCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : UserContactResult `application/json` : UserContactResult `text/json` : UserContactResult
201	Created	`text/plain` : UserContactResult `application/json` : UserContactResult `text/json` : UserContactResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/contacts/recent

کد واقعی: ContactsController.GetRecent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : RecentContactPageResult `application/json` : RecentContactPageResult `text/json` : RecentContactPageResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/contacts/{contactUserId}

کد واقعی: ContactsController.Delete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`contactUserId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/contacts/{contactUserId}

کد واقعی: ContactsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`contactUserId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateUserContactCommand

`text/json` : UpdateUserContactCommand

`application/*+json` : UpdateUserContactCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : UserContactResult `application/json` : UserContactResult `text/json` : UserContactResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

ConversationAdvancedManagement

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/info

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.UpdateInfo.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationInfoCommand

`text/json` : UpdateConversationInfoCommand

`application/*+json` : UpdateConversationInfoCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationInfoResult `application/json` : ConversationInfoResult `text/json` : ConversationInfoResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/me/restriction

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.GetOwnRestriction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
conversationId	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	MemberRestrictionResult : text/plain : application/json : MemberRestrictionResult MemberRestrictionResult : text/json
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/member-restrictions

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.GetRestrictions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: MemberRestrictionPageResult `application/json`: MemberRestrictionPageResult `text/json`: MemberRestrictionPageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{userId}/restriction

کد واقعی: ConversationAdvancedManagementController.Restrict.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json`: SetMemberRestrictionCommand
`text/json`: SetMemberRestrictionCommand
`application/*+json`: SetMemberRestrictionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	MemberRestrictionResult : `text/plain` : `application/json` MemberRestrictionResult MemberRestrictionResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

ConversationChecklists

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/checklists

کد واقعی: ConversationChecklistsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateConversationChecklistCommand
`text/json` : CreateConversationChecklistCommand
`application/*+json` : CreateConversationChecklistCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	MessageReceiptResult : `text/plain` : `application/json` MessageReceiptResult MessageReceiptResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist

کد واقعی: ConversationChecklistsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationChecklistResult : `text/plain` : `application/json` ConversationChecklistResult ConversationChecklistResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist

کد واقعی: ConversationChecklistsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationChecklistCommand

`text/json` : UpdateConversationChecklistCommand

`application/*+json` : UpdateConversationChecklistCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationChecklistResult `application/json` : ConversationChecklistResult `text/json` : ConversationChecklistResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/checklist/items/{itemId}

کد واقعی: ConversationChecklistsController.SetItem.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationChecklistService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid
`itemId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SetChecklistItemCommand

`text/json` : SetChecklistItemCommand

`application/*+json` : SetChecklistItemCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationChecklistResult : `text/plain` : `application/json` ConversationChecklistResult ConversationChecklistResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

ConversationInvitations

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invitations

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Invite.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateConversationInvitationCommand
CreateConversationInvitationCommand : `text/json`
CreateConversationInvitationCommand : `application/*+json`؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` ConversationInvitationResult : `application/json` ConversationInvitationResult ConversationInvitationResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/messaging/invitations

کد واقعی: ConversationInvitationsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از ConversationInvitationResult `application/json` : آرایه از ConversationInvitationResult `text/json` : آرایه از ConversationInvitationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/accept

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Accept.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationInvitationResult `application/json`: ConversationInvitationResult `text/json`: ConversationInvitationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/decline

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Decline.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationInvitationResult `application/json`: ConversationInvitationResult `text/json`: ConversationInvitationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

POST /api/v1/messaging/invitations/{invitationId}/revoke

کد واقعی: ConversationInvitationsController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationInvitationResult `application/json`: ConversationInvitationResult `text/json`: ConversationInvitationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

ConversationInviteLinks

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	InviteLinkPageResult : `text/plain` InviteLinkPageResult : `application/json` InviteLinkPageResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateInviteLinkCommand
`text/json` : CreateInviteLinkCommand
`application/*+json` : CreateInviteLinkCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CreatedInviteLinkResult : `text/plain` : `application/json` CreatedInviteLinkResult CreatedInviteLinkResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links/{linkId}/revoke

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`linkId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : RevokeInviteLinkCommand
`text/json` : RevokeInviteLinkCommand
`application/*+json` : RevokeInviteLinkCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : InviteLinkResult `application/json` : InviteLinkResult `text/json` : InviteLinkResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/join-requests

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.ListRequests.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationJoinRequestPageResult `application/json` : ConversationJoinRequestPageResult `text/json` : ConversationJoinRequestPageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/messaging/invite-links/redeem

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Redeem.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

بدنه درخواست: `application/json` : RedeemInviteLinkCommand
`text/json` : RedeemInviteLinkCommand
`application/*+json` : RedeemInviteLinkCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : InviteLinkRedemptionResult `application/json` : InviteLinkRedemptionResult `text/json` : InviteLinkRedemptionResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/messaging/join-requests

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.MyRequests.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationJoinRequestPageResult `application/json`: ConversationJoinRequestPageResult `text/json`: ConversationJoinRequestPageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/approve

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Approve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`requestId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteJoinRequestCommand
`text/json` : CompleteJoinRequestCommand
`application/*+json` : CompleteJoinRequestCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationJoinRequestResult2 `application/json` : ConversationJoinRequestResult2 `text/json` : ConversationJoinRequestResult2
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/cancel

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`requestId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteJoinRequestCommand
`text/json` : CompleteJoinRequestCommand
`application/*+json` : CompleteJoinRequestCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationJoinRequestResult2 `application/json` : ConversationJoinRequestResult2 `text/json` : ConversationJoinRequestResult2
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/messaging/join-requests/{requestId}/reject

کد واقعی: ConversationInviteLinksController.Reject.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationAdvancedManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`requestId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteJoinRequestCommand
`text/json` : CompleteJoinRequestCommand
`application/*+json` : CompleteJoinRequestCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationJoinRequestResult2 `application/json` : ConversationJoinRequestResult2 `text/json` : ConversationJoinRequestResult2
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

ConversationModeration

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases

کد واقعی: ConversationModerationController.GetCases.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`status`	query	خیر	string
`priority`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ModerationCasePageResult `application/json` : ModerationCasePageResult `text/json` : ModerationCasePageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}

کد واقعی: ConversationModerationController.GetCase.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ModerationCaseDetailResult : `text/plain` : `application/json` ModerationCaseDetailResult ModerationCaseDetailResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/dismiss

کد واقعی: ConversationModerationController.Dismiss.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteModerationCaseCommand

`text/json` : CompleteModerationCaseCommand

`application/*+json` : CompleteModerationCaseCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ModerationCaseDetailResult `application/json` : ModerationCaseDetailResult `text/json` : ModerationCaseDetailResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}

کد واقعی: ConversationModerationController.DownloadEvidence.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`caseId`	path	بله	string / uuid
`fileAssetId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	بایت خام فایل؛ Content-Type واقعی از metadata معتبر فایل می‌آید.	`application/octet-stream` : string / binary
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
206	بازهٔ معتبر فایل روی stream قابل seek؛ Content-Range را بخوانید.	`application/octet-stream` : string / binary
416	بازهٔ درخواستی معتبر نیست؛ پاسخ فایل موفق نیست و ممکن است بدنه نداشته باشد.	بدون بدنهٔ منتشرشده

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/resolve

کد واقعی: ConversationModerationController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteModerationCaseCommand
`text/json` : CompleteModerationCaseCommand
`application/*+json` : CompleteModerationCaseCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ModerationCaseDetailResult `application/json` : ModerationCaseDetailResult `text/json` : ModerationCaseDetailResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/moderation/cases/{caseId}/start-review

کد واقعی: ConversationModerationController.StartReview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IModerationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : StartModerationReviewCommand
`text/json` : StartModerationReviewCommand
`application/*+json` : StartModerationReviewCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ModerationCaseDetailResult `application/json` : ModerationCaseDetailResult `text/json` : ModerationCaseDetailResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

ConversationPhotos

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/photo

کد واقعی: ConversationPhotosController.Remove.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPhotoService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`expectedVersion`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationPhotoMutationResult `application/json`: ConversationPhotoMutationResult `text/json`: ConversationPhotoMutationResult
400	Bad Request	`text/plain`: ProblemDetails `application/json`: ProblemDetails `text/json`: ProblemDetails `application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	Forbidden	`text/plain`: ProblemDetails `application/json`: ProblemDetails `text/json`: ProblemDetails `application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	Not Found	`text/plain`: ProblemDetails `application/json`: ProblemDetails `text/json`: ProblemDetails `application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	Conflict	`text/plain`: ProblemDetails `application/json`: ProblemDetails `text/json`: ProblemDetails `application/problem+json`: MakanProblemDetails
412	Precondition Failed	`text/plain`: ProblemDetails `application/json`: ProblemDetails `text/json`: ProblemDetails `application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/photo

کد واقعی: ConversationPhotosController.Set.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPhotoService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
conversationId	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: application/json : SetConversationPhotoCommand

text/json : SetConversationPhotoCommand

application/*+json : SetConversationPhotoCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	text/plain : ConversationPhotoMutationResult application/json : ConversationPhotoMutationResult text/json : ConversationPhotoMutationResult
400	Bad Request	text/plain : ProblemDetails application/json : ProblemDetails text/json : ProblemDetails application/problem+json : MakanProblemDetails
403	Forbidden	text/plain : ProblemDetails application/json : ProblemDetails text/json : ProblemDetails application/problem+json : MakanProblemDetails
404	Not Found	text/plain : ProblemDetails application/json : ProblemDetails text/json : ProblemDetails application/problem+json : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	Conflict	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	Precondition Failed	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	Unsupported Media Type	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

ConversationPolls

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll

کد واقعی: ConversationPollsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationPollResult : `text/plain` : `application/json` ConversationPollResult ConversationPollResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/close

کد واقعی: ConversationPollsController.Close.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CloseConversationPollCommand
`text/json` : CloseConversationPollCommand
`application/*+json` : CloseConversationPollCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationPollResult : `text/plain` : `application/json` ConversationPollResult ConversationPollResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/vote

کد واقعی: ConversationPollsController.Vote.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : VoteConversationPollCommand

`text/json` : VoteConversationPollCommand

`application/*+json` : VoteConversationPollCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationPollResult `application/json` : ConversationPollResult `text/json` : ConversationPollResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/poll/voters

کد واقعی: ConversationPollsController.Voters.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid
`optionNumber`	query	خیر	integer / int32
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationPollVoterPageResult `application/json` : ConversationPollVoterPageResult `text/json` : ConversationPollVoterPageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/polls

کد واقعی: ConversationPollsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationPollService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateConversationPollCommand
`text/json` : CreateConversationPollCommand
`application/*+json` : CreateConversationPollCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	MessageReceiptResult : `text/plain` : `application/json` MessageReceiptResult MessageReceiptResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

ConversationTopics

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/topics

کد واقعی: ConversationTopicsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationTopicService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` ConversationTopicPageResult : `application/json` ConversationTopicPageResult ConversationTopicPageResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/topics

کد واقعی: ConversationTopicsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationTopicService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateConversationTopicCommand
`text/json` : CreateConversationTopicCommand
`application/*+json` : CreateConversationTopicCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationTopicResult `application/json` : ConversationTopicResult ConversationTopicResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/topics/{topicId}

کد واقعی: ConversationTopicsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ConversationTopicService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`topicId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationTopicCommand

`text/json` : UpdateConversationTopicCommand

`application/*+json` : UpdateConversationTopicCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationTopicResult `application/json` : ConversationTopicResult `text/json` : ConversationTopicResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Conversations

GET /api/v1/conversations

کد واقعی: ConversationsController.GetMine.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`filter`	query	خیر	string / All, Direct, Group, Channel, Unread, Archived, Saved
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`q`	query	خیر	string
`folderId`	query	خیر	string / uuid
`scope`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از ConversationSummaryResult `application/json` : آرایه از ConversationSummaryResult `text/json` : آرایه از ConversationSummaryResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/account

کد واقعی: ConversationsController.Account.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Filter`	query	خیر	string / All, Direct, Group, Channel, Unread, Archived, Saved
`Search`	query	خیر	string
`Limit`	query	خیر	integer / int32
`Cursor`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AccountInboxPageResult : `text/plain` : `application/json` AccountInboxPageResult AccountInboxPageResult : `text/json`
400	Bad Request	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
401	Unauthorized	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/channels

کد واقعی: ConversationsController.CreateChannel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateManagedConversationCommand
`text/json` : CreateManagedConversationCommand
`application/*+json` : CreateManagedConversationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`
201	Created	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/direct

کد واقعی: ConversationsController.StartDirect.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

بدنه درخواست: `application/json` : StartDirectConversationCommand

`text/json` : StartDirectConversationCommand

`application/*+json` : StartDirectConversationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : DirectConversationResult `application/json` : DirectConversationResult `text/json` : DirectConversationResult
201	Created	`text/plain` : DirectConversationResult `application/json` : DirectConversationResult `text/json` : DirectConversationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/discover

کد واقعی: ConversationsController.Discover.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`type`	query	خیر	string
`q`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32
`scope`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: DiscoverableConversationPageResult `application/json`: DiscoverableConversationPageResult `text/json`: DiscoverableConversationPageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/groups

کد واقعی: ConversationsController.CreateGroup.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

بدنه درخواست: `application/json`: CreateManagedConversationCommand
`text/json`: CreateManagedConversationCommand
`application/*+json`: CreateManagedConversationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`
201	Created	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/permissions

کد واقعی: ConversationsController.GetPermissions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از ConversationPermissionDescriptor `application/json` : آرایه از ConversationPermissionDescriptor `text/json` : آرایه از ConversationPermissionDescriptor
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/saved

کد واقعی: ConversationsController.GetSaved.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SavedConversationResult : `text/plain` SavedConversationResult : `application/json` SavedConversationResult : `text/json`
201	Created	SavedConversationResult : `text/plain` SavedConversationResult : `application/json` SavedConversationResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	MakanProblemDetails : `application/problem+json`
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	MakanProblemDetails : `application/problem+json`

GET /api/v1/conversations/{conversationId}

کد واقعی: ConversationsController.GetDetails.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/archive

کد واقعی: ConversationsController.Unarchive.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` ConversationUserStateResult : `application/json` ConversationUserStateResult ConversationUserStateResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive

کد واقعی: ConversationsController.Archive.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationUserStateResult `application/json`: ConversationUserStateResult `text/json`: ConversationUserStateResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes

کد واقعی: ConversationsController.GetChanges.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`afterCursor`	query	خیر	string
`limit`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationChangePageResult `application/json`: ConversationChangePageResult `text/json`: ConversationChangePageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/clear-history

کد واقعی: ConversationsController.ClearHistory.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationUserStateResult `application/json`: ConversationUserStateResult `text/json`: ConversationUserStateResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered

کد واقعی: ConversationsController.AcknowledgeDelivery.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AdvanceConversationCursorCommand
`text/json` : AdvanceConversationCursorCommand
`application/*+json` : AdvanceConversationCursorCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationCursorStateResult `application/json` : ConversationCursorStateResult `text/json` : ConversationCursorStateResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/join

کد واقعی: ConversationsController.JoinPublic.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave

کد واقعی: ConversationsController.Leave.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/mark-unread

کد واقعی: ConversationsController.MarkUnread.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationUserStateResult `application/json` : ConversationUserStateResult `text/json` : ConversationUserStateResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media

کد واقعی: ConversationsController.GetMedia.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`kind`	query	خیر	string
`beforeSequence`	query	خیر	integer / int64
`limit`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationMediaPageResult `application/json`: ConversationMediaPageResult `text/json`: ConversationMediaPageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/members

کد واقعی: ConversationsController.GetMembers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationParticipantPageResult `application/json` : ConversationParticipantPageResult `text/json` : ConversationParticipantPageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members

کد واقعی: ConversationsController.AddMember.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AddConversationMemberCommand
`text/json` : AddConversationMemberCommand
`application/*+json` : AddConversationMemberCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ManagedConversationResult `application/json` : ManagedConversationResult `text/json` : ManagedConversationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}

کد واقعی: ConversationsController.RemoveMember.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService ، MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService ، MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
conversationId	path	بله	string / uuid
targetUserId	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : text/plain : application/json : ManagedConversationResult ManagedConversationResult : text/json
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/permissions

کد واقعی: ConversationsController.UpdateMemberPermissions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`targetUserId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationPermissionsCommand

`text/json` : UpdateConversationPermissionsCommand

`application/*+json` : UpdateConversationPermissionsCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ManagedConversationResult `application/json` : ManagedConversationResult `text/json` : ManagedConversationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role

کد واقعی: ConversationsController.ChangeMemberRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`targetUserId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ChangeConversationMemberRoleCommand

`text/json` : ChangeConversationMemberRoleCommand

`application/*+json` : ChangeConversationMemberRoleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ManagedConversationResult : `text/plain` : `application/json` ManagedConversationResult ManagedConversationResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages

کد واقعی: ConversationsController.GetMessages.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`beforeSequence`	query	خیر	integer / int64
`limit`	query	خیر	integer / int32
`topicId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` ConversationMessagePageResult : `application/json` ConversationMessagePageResult : `text/json` ConversationMessagePageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages

کد واقعی: ConversationsController.SendMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SendMessageCommand

`text/json` : SendMessageCommand

`application/*+json` : SendMessageCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
429	Too Many Requests	`text/plain` : ProblemDetails `application/json` : ProblemDetails `text/json` : ProblemDetails `application/problem+json` : MakanProblemDetails
200	OK	`text/plain` : MessageReceiptResult `application/json` : MessageReceiptResult `text/json` : MessageReceiptResult
422	MESSAGE_SAFETY_REVIEW_REQUIRED: وضعیت PendingReview، یا MESSAGE_SAFETY_BLOCKED: وضعیت Rejected. تغییر اعمال نشده و مجوز تحویل/دانلود تازه ایجاد نشده است. Ready فایل تأیید ایمنی نیست. پیش‌نویس حفظ شود و retry خودکار نشود؛ همان شناسه و payload همان نتیجه را می‌دهد. PendingReview وعدهٔ صف انسانی، SLA یا تأیید async نیست. دلیل داخلی و اطلاعات provider عمومی نیستند.	`application/problem+json` : allOf: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.DeleteMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid
`expectedVersion`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	MessageMutationResult : `text/plain` : `application/json` MessageMutationResult MessageMutationResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.EditMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EditMessageCommand

`text/json` : EditMessageCommand

`application/*+json` : EditMessageCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
429	Too Many Requests	`text/plain` : ProblemDetails `application/json` : ProblemDetails `text/json` : ProblemDetails `application/problem+json` : MakanProblemDetails
200	OK	`text/plain` : MessageMutationResult `application/json` : MessageMutationResult `text/json` : MessageMutationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-everyone

کد واقعی: ConversationsController.DeleteMessageForEveryone.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid
`expectedVersion`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	MessageMutationResult : `text/plain` : `application/json` MessageMutationResult MessageMutationResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/for-me

کد واقعی: ConversationsController.DeleteMessageForMe.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	DeleteMessageForMeResult : `text/plain` : `application/json` DeleteMessageForMeResult DeleteMessageForMeResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward

کد واقعی: ConversationsController.ForwardMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ForwardMessageCommand
ForwardMessageCommand : `text/json`
ForwardMessageCommand : `application/*+json`؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
429	Too Many Requests	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
200	OK	MessageReceiptResult : `text/plain` : `application/json` MessageReceiptResult MessageReceiptResult : `text/json`

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions

کد واقعی: ConversationsController.AddReaction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AddReactionCommand

`text/json` : AddReactionCommand

`application/*+json` : AddReactionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
429	Too Many Requests	`text/plain` : ProblemDetails `application/json` : ProblemDetails `text/json` : ProblemDetails `application/problem+json` : MakanProblemDetails
200	OK	`text/plain` : MessageReactionResult `application/json` : MessageReactionResult `text/json` : MessageReactionResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}

کد واقعی: ConversationsController.RemoveReaction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid
`reaction`	path	بله	MessageReactionType

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
429	Too Many Requests	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/mute

کد واقعی: ConversationsController.Unmute.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationUserStateResult `application/json`: ConversationUserStateResult `text/json`: ConversationUserStateResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

PUT /api/v1/conversations/{conversationId}/mute

کد واقعی: ConversationsController.SetMute.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json`: SetConversationMuteCommand
`text/json`: SetConversationMuteCommand
`application/*+json`: SetConversationMuteCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationUserStateResult `application/json` : ConversationUserStateResult `text/json` : ConversationUserStateResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers

کد واقعی: ConversationsController.StartOwnershipTransfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : StartOwnershipTransferCommand
`text/json` : StartOwnershipTransferCommand
`application/*+json` : StartOwnershipTransferCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : OwnershipTransferResult `application/json` : OwnershipTransferResult `text/json` : OwnershipTransferResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept

کد واقعی: ConversationsController.AcceptOwnershipTransfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`transferId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: OwnershipTransferResult `application/json`: OwnershipTransferResult `text/json`: OwnershipTransferResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline

کد واقعی: ConversationsController.DeclineOwnershipTransfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`transferId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OwnershipTransferResult : `text/plain` : `application/json` OwnershipTransferResult OwnershipTransferResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.UnpinMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ConversationPinResult : `text/plain` : `application/json` ConversationPinResult ConversationPinResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}

کد واقعی: ConversationsController.PinMessage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationPinResult `application/json` : ConversationPinResult `text/json` : ConversationPinResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read

کد واقعی: ConversationsController.MarkRead.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AdvanceConversationCursorCommand

`text/json` : AdvanceConversationCursorCommand

`application/*+json` : AdvanceConversationCursorCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationCursorStateResult `application/json` : ConversationCursorStateResult `text/json` : ConversationCursorStateResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/read-states

کد واقعی: ConversationsController.GetReadStates.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationPeerReadStateResult `application/json` : ConversationPeerReadStateResult `text/json` : ConversationPeerReadStateResult
404	Not Found	`text/plain` : ProblemDetails `application/json` : ProblemDetails `text/json` : ProblemDetails `application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/settings

کد واقعی: ConversationsController.UpdateSettings.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateConversationSettingsCommand
`text/json` : UpdateConversationSettingsCommand
`application/*+json` : UpdateConversationSettingsCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ManagedConversationResult `application/json` : ManagedConversationResult `text/json` : ManagedConversationResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin

کد واقعی: ConversationsController.UnpinConversation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService` ، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService` ، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ConversationUserStateResult `application/json` : ConversationUserStateResult `text/json` : ConversationUserStateResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/state/pin

کد واقعی: ConversationsController.PinConversation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationUserStateResult `application/json`: ConversationUserStateResult `text/json`: ConversationUserStateResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/summary

کد واقعی: ConversationsController.GetSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingService`، `MakanApp.Application.Messaging.IConversationManagementService`، `MakanApp.Application.Messaging.AccountInboxService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ConversationSummaryResult `application/json`: ConversationSummaryResult `text/json`: ConversationSummaryResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Courses

GET /api/v1/academic/courses

کد واقعی: CoursesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`status`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SchoolPageOfCourseResult : `text/plain` : `application/json` SchoolPageOfCourseResult SchoolPageOfCourseResult : `text/json`
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/courses

کد واقعی: CoursesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicService` ، `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateCourseCommand

`text/json` : CreateCourseCommand

`application/*+json` : CreateCourseCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : CourseResult `application/json` : CourseResult `text/json` : CourseResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Dashboards

GET /api/v1/dashboards/manager

کد واقعی: DashboardsController.GetManager.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ManagerDashboardDto `application/json` : ManagerDashboardDto `text/json` : ManagerDashboardDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/dashboards/parent

کد واقعی: DashboardsController.GetParent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ParentDashboardDto : `text/plain` ParentDashboardDto : `application/json` ParentDashboardDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/dashboards/student

کد واقعی: DashboardsController.GetStudent.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	StudentDashboardDto : `text/plain` : `application/json` StudentDashboardDto StudentDashboardDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/dashboards/teacher

کد واقعی: DashboardsController.GetTeacher.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.IDashboardService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	TeacherDashboardDto : `text/plain` : `application/json` TeacherDashboardDto TeacherDashboardDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

EducationalSources

GET /api/v1/sources

کد واقعی: EducationalSourcesController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService` ، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Scope`	query	خیر	EducationalSourceScope
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`Status`	query	خیر	string
`SourceType`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SourcePage : `text/plain` SourcePage : `application/json` SourcePage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/sources

کد واقعی: EducationalSourcesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService` ، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateEducationalSourceCommand
`text/json` : CreateEducationalSourceCommand
`application/*+json` : CreateEducationalSourceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	EducationalSourceResult : `text/plain` : `application/json` EducationalSourceResult EducationalSourceResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/sources/{id}

کد واقعی: EducationalSourcesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`revision`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: EducationalSourceResult `application/json`: EducationalSourceResult `text/json`: EducationalSourceResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

POST /api/v1/sources/{id}/archive

کد واقعی: EducationalSourcesController.Archive.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json`: SourceMutationCommand
`text/json`: SourceMutationCommand
`application/*+json`: SourceMutationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	EducationalSourceResult : `text/plain` : `application/json` EducationalSourceResult EducationalSourceResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/sources/{id}/content

کد واقعی: EducationalSourcesController.Download.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService` ، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`revision`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	بایت خام فایل؛ Content-Type واقعی از metadata معتبر فایل می‌آید.	: `application/octet-stream` / string binary
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
206	بازهٔ معتبر فایل روی stream قابل seek؛ Content-Range را بخوانید.	: `application/octet-stream` / string binary

HTTP status	معنا	بدنه
416	بازهٔ درخواستی معتبر نیست؛ پاسخ فایل موفق نیست و ممکن است بدنه نداشته باشد.	بدون بدنهٔ منتشرشده

PATCH /api/v1/sources/{id}/draft

کد واقعی: EducationalSourcesController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService` ، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateSourceDraftCommand
`text/json` : UpdateSourceDraftCommand
`application/*+json` : UpdateSourceDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : EducationalSourceResult `application/json` : EducationalSourceResult `text/json` : EducationalSourceResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/sources/{id}/processing

کد واقعی: EducationalSourcesController.Processing.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService` ، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`revision`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : EducationalSourceResult `application/json` : EducationalSourceResult `text/json` : EducationalSourceResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/sources/{id}/publish

کد واقعی: EducationalSourcesController.Publish.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SourceMutationCommand
`text/json` : SourceMutationCommand
`application/*+json` : SourceMutationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : EducationalSourceResult `application/json` : EducationalSourceResult `text/json` : EducationalSourceResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

POST /api/v1/sources/{id}/versions

کد واقعی: EducationalSourcesController.Version.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService ، MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
id	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: application/json : CreateSourceVersionCommand
text/json : CreateSourceVersionCommand
application/*+json : CreateSourceVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	text/plain : EducationalSourceResult application/json : EducationalSourceResult text/json : EducationalSourceResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/sources/{id}/visibility

کد واقعی: EducationalSourcesController.Visibility.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`، `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeProcessingProjection`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SourceVisibilityCommand
`text/json` : SourceVisibilityCommand
`application/*+json` : SourceVisibilityCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : EducationalSourceResult `application/json` : EducationalSourceResult `text/json` : EducationalSourceResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Evaluations

GET /api/v1/academic/evaluations/queue

کد واقعی: EvaluationsController.GetQueue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	query	خیر	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`reviewStatus`	query	خیر	string
`isLate`	query	خیر	boolean

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classKind`	query	خیر	string / OrganizationClass, PersonalClass
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از EvaluationQueueItemResult `application/json` : آرایه از EvaluationQueueItemResult `text/json` : آرایه از EvaluationQueueItemResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/evaluations/queue/page

کد واقعی: EvaluationsController.GetQueuePage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`AssignmentId`	query	خیر	string / uuid
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`ReviewStatus`	query	خیر	string
`IsLate`	query	خیر	boolean
`ClassKind`	query	خیر	AcademicClassKind
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: AcademicPageOfEvaluationQueueItemResult `application/json`: AcademicPageOfEvaluationQueueItemResult `text/json`: AcademicPageOfEvaluationQueueItemResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation

کد واقعی: EvaluationsController.GetEvaluation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	EvaluatorEvaluationResult : `text/plain` : `application/json` EvaluatorEvaluationResult EvaluatorEvaluationResult : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation

کد واقعی: EvaluationsController.SaveDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SaveEvaluationDraftCommand
`text/json` : SaveEvaluationDraftCommand
`application/*+json` : SaveEvaluationDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : EvaluatorEvaluationResult `application/json` : EvaluatorEvaluationResult `text/json` : EvaluatorEvaluationResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections

کد واقعی: EvaluationsController.Correct.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CorrectReleasedEvaluationCommand

`text/json` : CorrectReleasedEvaluationCommand

`application/*+json` : CorrectReleasedEvaluationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : EvaluatorEvaluationResult `application/json` : EvaluatorEvaluationResult `text/json` : EvaluatorEvaluationResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release

کد واقعی: EvaluationsController.Release.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ReleaseEvaluationCommand
`text/json` : ReleaseEvaluationCommand
`application/*+json` : ReleaseEvaluationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : GradeReleaseResult `application/json` : GradeReleaseResult `text/json` : GradeReleaseResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission

کد واقعی: EvaluationsController.GetSubmission.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SubmissionForEvaluationResult `application/json` : SubmissionForEvaluationResult `text/json` : SubmissionForEvaluationResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result

کد واقعی: EvaluationsController.GetParentResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ParentReleasedResult : `text/plain` ParentReleasedResult : `application/json` ParentReleasedResult : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result

کد واقعی: EvaluationsController.GetStudentResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IEvaluationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : StudentReleasedResult `application/json` : StudentReleasedResult `text/json` : StudentReleasedResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

ExamGradings

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections

کد واقعی: ExamGradingsController.Correct.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CorrectReleasedExamGradeCommand

`text/json` : CorrectReleasedExamGradeCommand

`application/*+json` : CorrectReleasedExamGradeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	ExamGradeDto : `text/plain` ExamGradeDto : `application/json` ExamGradeDto : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release

کد واقعی: ExamGradingsController.Release.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ReleaseExamGradeCommand

`text/json` : ReleaseExamGradeCommand

`application/*+json` : ReleaseExamGradeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamGradeReleaseDto `application/json` : ExamGradeReleaseDto `text/json` : ExamGradeReleaseDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading

کد واقعی: ExamGradingsController.GetForGrading.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamGradeDto : `text/plain` ExamGradeDto : `application/json` ExamGradeDto : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading

کد واقعی: ExamGradingsController.Initialize.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamGradeDto : `text/plain` ExamGradeDto : `application/json` ExamGradeDto : `text/json`

HTTP status	معنا	بدنه
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete

کد واقعی: ExamGradingsController.Complete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteExamGradeCommand

`text/json` : CompleteExamGradeCommand

`application/*+json` : CompleteExamGradeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamGradeDto `application/json` : ExamGradeDto `text/json` : ExamGradeDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}

کد واقعی: ExamGradingsController.GradeQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid
`attemptQuestionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : GradeExamQuestionCommand
`text/json` : GradeExamQuestionCommand
`application/*+json` : GradeExamQuestionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamGradeDto `application/json` : ExamGradeDto `text/json` : ExamGradeDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result

کد واقعی: ExamGradingsController.GetGuardianResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : GuardianExamResultDto `application/json` : GuardianExamResultDto `text/json` : GuardianExamResultDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result

کد واقعی: ExamGradingsController.GetStudentResult.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	StudentExamResultDto : `text/plain` : `application/json` StudentExamResultDto StudentExamResultDto : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading

کد واقعی: ExamGradingsController.GetQueue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از ExamGradingQueueItemDto `application/json` : آرایه از ExamGradingQueueItemDto `text/json` : آرایه از ExamGradingQueueItemDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading/page

کد واقعی: ExamGradingsController.GetQueuePage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamGradingService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Status`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: AcademicPageOfExamGradingQueueItemDto `application/json`: AcademicPageOfExamGradingQueueItemDto `text/json`: AcademicPageOfExamGradingQueueItemDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Exams

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams

کد واقعی: ExamsController.CreateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateExamDraftCommand
`text/json` : CreateExamDraftCommand
`application/*+json` : CreateExamDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}

کد واقعی: ExamsController.GetAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	StudentExamAttemptDto : `text/plain` : `application/json` StudentExamAttemptDto StudentExamAttemptDto : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers

کد واقعی: ExamsController.GetMyAnswers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : StudentExamAnswersDto `application/json` : StudentExamAnswersDto `text/json` : StudentExamAnswersDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}

کد واقعی: ExamsController.SaveAnswer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid
`attemptQuestionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SaveExamAnswerCommand

`text/json` : SaveExamAnswerCommand

`application/*+json` : SaveExamAnswerCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamAnswerReceiptDto : `text/plain` : `application/json` ExamAnswerReceiptDto ExamAnswerReceiptDto : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}/attachments

کد واقعی: ExamsController.AttachAnswerFile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid
`attemptQuestionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AttachExamAnswerFileCommand

`text/json` : AttachExamAnswerFileCommand

`application/*+json` : AttachExamAnswerFileCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamAnswerReceiptDto `application/json` : ExamAnswerReceiptDto `text/json` : ExamAnswerReceiptDto
400	ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}/attachments/{fileAssetId}

کد واقعی: ExamsController.DetachAnswerFile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid
`attemptQuestionId`	path	بله	string / uuid
`fileAssetId`	path	بله	string / uuid
`ClientOperationId`	query	خیر	string / uuid
`WriteLeaseVersion`	query	خیر	integer / int64
`ExpectedRevisionNumber`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamAnswerReceiptDto `application/json` : ExamAnswerReceiptDto `text/json` : ExamAnswerReceiptDto
400	ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails: سیاست/سقف پیوست 400؛ احراز هویت 401؛ نقش نامجاز 403؛ فایل/تلاش نامجاز 404؛ نسخه، lease، مهلت، فایل غیرآماده یا Finalize برابر 409.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize

کد واقعی: ExamsController.FinalizeAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : FinalizeExamCommand

`text/json` : FinalizeExamCommand

`application/*+json` : FinalizeExamCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamFinalReceiptDto : `text/plain` ExamFinalReceiptDto : `application/json` ExamFinalReceiptDto : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt

کد واقعی: ExamsController.GetFinalReceipt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamFinalReceiptDto `application/json` : ExamFinalReceiptDto `text/json` : ExamFinalReceiptDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease

کد واقعی: ExamsController.AcquireWriteLease.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamWriteLeaseDto : `text/plain` ExamWriteLeaseDto : `application/json` ExamWriteLeaseDto : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer

کد واقعی: ExamsController.TransferWriteLease.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamWriteLeaseDto : `text/plain` ExamWriteLeaseDto : `application/json` ExamWriteLeaseDto : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exams

کد واقعی: ExamsController.GetMyExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: آرایه از StudentExamSummary `application/json`: آرایه از StudentExamSummary `text/json`: آرایه از StudentExamSummary
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}

کد واقعی: ExamsController.UpdateDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateExamDraftCommand
`text/json` : UpdateExamDraftCommand
`application/*+json` : UpdateExamDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me

کد واقعی: ExamsController.GetMyAttempts.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از StudentExamAttemptSummaryDto `application/json` : آرایه از StudentExamAttemptSummaryDto `text/json` : آرایه از StudentExamAttemptSummaryDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active

کد واقعی: ExamsController.GetMyActiveAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: StudentExamAttemptDto `application/json`: StudentExamAttemptDto `text/json`: StudentExamAttemptDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/page

کد واقعی: ExamsController.MyAttemptsPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AcademicPageOfStudentExamAttemptSummaryDto `application/json` : AcademicPageOfStudentExamAttemptSummaryDto `text/json` : AcademicPageOfStudentExamAttemptSummaryDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start

کد واقعی: ExamsController.StartAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : StartExamCommand

`text/json` : StartExamCommand

`application/*+json` : StartExamCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : StudentExamAttemptDto `application/json` : StudentExamAttemptDto `text/json` : StudentExamAttemptDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor

کد واقعی: ExamsController.GetEditor.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto

HTTP status	معنا	بدنه
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish

کد واقعی: ExamsController.Publish.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PublishExamCommand

`text/json` : PublishExamCommand

`application/*+json` : PublishExamCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions

کد واقعی: ExamsController.AddQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AddExamQuestionCommand

`text/json` : AddExamQuestionCommand

`application/*+json` : AddExamQuestionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}

کد واقعی: ExamsController.DeleteQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid
`questionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : DeleteExamQuestionCommand

`text/json` : DeleteExamQuestionCommand

`application/*+json` : DeleteExamQuestionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}

کد واقعی: ExamsController.UpdateQuestion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService`، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid
`questionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateExamQuestionCommand

`text/json` : UpdateExamQuestionCommand

`application/*+json` : UpdateExamQuestionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview

کد واقعی: ExamsController.GetStudentPreview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : StudentSafeExamPreview `application/json` : StudentSafeExamPreview `text/json` : StudentSafeExamPreview
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview

کد واقعی: ExamsController.GetTeacherPreview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ExamTeacherPreview : `text/plain` ExamTeacherPreview : `application/json` ExamTeacherPreview : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions

کد واقعی: ExamsController.CreateNextVersion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAttemptService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamAnswerService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamFinalizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`examId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateNextExamVersionCommand

`text/json` : CreateNextExamVersionCommand

`application/*+json` : CreateNextExamVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Files

POST /api/v1/files

کد واقعی: FilesController.Upload.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`workspaceScope`	query	خیر	string

بدنه درخواست: `multipart/form-data` : object؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	FileAssetResult : `text/plain` FileAssetResult : `application/json` FileAssetResult : `text/json`

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/files/{fileId}

کد واقعی: FilesController.Delete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`fileId`	path	بله	string / uuid
`expectedRowVersion`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	FileAssetResult : `text/plain` FileAssetResult : `application/json` FileAssetResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/files/{fileId}

کد واقعی: FilesController.GetMetadata.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`fileId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	FileAssetResult : `text/plain` FileAssetResult : `application/json` FileAssetResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/files/{fileId}/content

کد واقعی: FilesController.Download.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Storage.IStorageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`fileId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	فایل کامل؛ مصرف‌کننده باید bytes یا Blob بخواند.	string / binary : `application/octet-stream`
206	بخشی از بایت‌ها برای Range معتبر روی stream قابل seek؛ Content-Range مشخص است.	string / binary : `application/octet-stream`
416	Range خارج محدوده است؛ پاسخ موفق فایل نیست.	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خطای JSON نباید به‌عنوان فایل موفق ذخیره شود.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خطای JSON نباید به‌عنوان فایل موفق ذخیره شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خطای JSON نباید به‌عنوان فایل موفق ذخیره شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خطای JSON نباید به‌عنوان فایل موفق ذخیره شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خطای JSON نباید به‌عنوان فایل موفق ذخیره شود.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Guardian

GET /api/v1/guardian/children

کد واقعی: GuardianController.GetMyChildren.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از AuthorizedChildResult `application/json` : آرایه از AuthorizedChildResult `text/json` : آرایه از AuthorizedChildResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select

کد واقعی: GuardianController.SelectChildContext.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationPersonId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AccessContext : `text/plain` AccessContext : `application/json` AccessContext : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}

کد واقعی: GuardianController.GetRelationSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationPersonId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	: `text/plain` GuardianRelationSummaryResult : `application/json` GuardianRelationSummaryResult : `text/json` GuardianRelationSummaryResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Invitations

GET /api/v1/invitations

کد واقعی: InvitationsController.GetMyInvitations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از InvitationResult `application/json` : آرایه از InvitationResult `text/json` : آرایه از InvitationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept

کد واقعی: InvitationsController.AcceptInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AcceptInvitationCommand

`text/json` : AcceptInvitationCommand

`application/*+json` : AcceptInvitationCommand؛ optional در schema

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AcceptInvitationResult `application/json` : AcceptInvitationResult `text/json` : AcceptInvitationResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline

کد واقعی: InvitationsController.DeclineInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : DeclineInvitationResult `application/json` : DeclineInvitationResult `text/json` : DeclineInvitationResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

KnowledgeIntegration

POST /api/v1/ai/knowledge/rag/answer

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Answer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeQueryCommand
`text/json` : KnowledgeQueryCommand
`application/*+json` : KnowledgeQueryCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : KnowledgeRagResponse `application/json` : KnowledgeRagResponse `text/json` : KnowledgeRagResponse
401	نشست نامعتبر.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	محدودیت درخواست حساب.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
502	پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	Feature یا dependency آماده نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
504	مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/ai/knowledge/retrieve

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Retrieve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeQueryCommand
`text/json` : KnowledgeQueryCommand
`application/*+json` : KnowledgeQueryCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : KnowledgeRetrieveResponse `application/json` : KnowledgeRetrieveResponse `text/json` : KnowledgeRetrieveResponse
401	نشست نامعتبر.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	محدودیت درخواست حساب.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
502	پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	Feature یا dependency آماده نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
504	مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/delete

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Delete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sourceId`	path	بله	string / uuid
`version`	path	بله	integer / int32

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeMutationCommand
`text/json` : KnowledgeMutationCommand
`application/*+json` : KnowledgeMutationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : KnowledgeProcessingStatus `application/json` : KnowledgeProcessingStatus `text/json` : KnowledgeProcessingStatus
401	نشست نامعتبر.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	محدودیت درخواست حساب.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
502	پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	Feature یا dependency آماده نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
504	مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/ingest

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Ingest.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sourceId`	path	بله	string / uuid
`version`	path	بله	integer / int32

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeMutationCommand
`text/json` : KnowledgeMutationCommand
`application/*+json` : KnowledgeMutationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
202	Accepted	`text/plain` : KnowledgeProcessingStatus `application/json` : KnowledgeProcessingStatus `text/json` : KnowledgeProcessingStatus

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	KnowledgeProcessingStatus : `text/plain` : `application/json` KnowledgeProcessingStatus KnowledgeProcessingStatus : `text/json`
401	نشست نامعتبر.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	محدودیت درخواست حساب.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
502	پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	Feature یا dependency آماده نیست.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
504	مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/reindex

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Reindex.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sourceId`	path	بله	string / uuid
`version`	path	بله	integer / int32

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeMutationCommand

`text/json` : KnowledgeMutationCommand

`application/*+json` : KnowledgeMutationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
202	Accepted	`text/plain` : KnowledgeProcessingStatus `application/json` : KnowledgeProcessingStatus `text/json` : KnowledgeProcessingStatus
401	نشست نامعتبر.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	محدودیت درخواست حساب.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
502	پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	Feature یا dependency آماده نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
504	مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/status

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Status.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sourceId`	path	بله	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`version`	path	بله	integer / int32
`wait`	query	خیر	boolean

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : KnowledgeProcessingStatus `application/json` : KnowledgeProcessingStatus `text/json` : KnowledgeProcessingStatus
401	نشست نامعتبر.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	محدودیت درخواست حساب.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
502	پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	Feature یا dependency آماده نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
504	مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/sources/{sourceId}/versions/{version}/knowledge/supersede

کد واقعی: KnowledgeIntegrationController.Supersede.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.KnowledgeIntegrationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sourceId`	path	بله	string / uuid
`version`	path	بله	integer / int32

بدنه درخواست: `application/json` : KnowledgeMutationCommand

`text/json` : KnowledgeMutationCommand

`application/*+json` : KnowledgeMutationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : KnowledgeProcessingStatus `application/json` : KnowledgeProcessingStatus `text/json` : KnowledgeProcessingStatus
401	نشست نامعتبر.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	مجوز مدیریت منبع یا Entitlement تجاری وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	منبع ناموجود یا خارج از دسترسی جاری؛ concealment.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	نسخه/intent/وضعیت پردازش یا سهمیه ناسازگار است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	قرارداد Knowledge یا Query معتبر نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	محدودیت درخواست حساب.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
502	پاسخ یا Citation معتبر و grounded نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	Feature یا dependency آماده نیست.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
504	مهلت HTTP یا polling تمام شده است؛ retry خودکار وجود ندارد.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

MessageReports

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports

کد واقعی: MessageReportsController.Report.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ReportMessageCommand
`text/json` : ReportMessageCommand
`application/*+json` : ReportMessageCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : AbuseReportReceiptResult `application/json` : AbuseReportReceiptResult `text/json` : AbuseReportReceiptResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Messages

GET /api/v1/messages/search

کد واقعی: MessagesController.Search.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`q`	query	خیر	string
`conversationId`	query	خیر	string / uuid
`senderUserId`	query	خیر	string / uuid
`kind`	query	خیر	string
`fromUtc`	query	خیر	string / date-time
`toUtc`	query	خیر	string / date-time
`cursor`	query	خیر	string
`limit`	query	خیر	integer / int32
`savedLabel`	query	خیر	string
`hasAttachment`	query	خیر	boolean
`hasLinks`	query	خیر	boolean
`topicId`	query	خیر	string / uuid
`scope`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : MessageSearchPageResult `application/json` : MessageSearchPageResult `text/json` : MessageSearchPageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

MessagingFolders

GET /api/v1/messaging/folders

کد واقعی: MessagingFoldersController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از ChatFolderResult `application/json` : آرایه از ChatFolderResult `text/json` : آرایه از ChatFolderResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/messaging/folders/{folderId}

کد واقعی: MessagingFoldersController.Delete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`folderId`	path	بله	string / uuid
`expectedVersion`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/messaging/folders/{folderId}

کد واقعی: MessagingFoldersController.Save.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
folderId	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: application/json : SaveChatFolderCommand
text/json : SaveChatFolderCommand
application/*+json : SaveChatFolderCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	text/plain : ChatFolderResult application/json : ChatFolderResult text/json : ChatFolderResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

MessagingPrivacy

GET /api/v1/messaging/privacy

کد واقعی: MessagingPrivacyController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: MessagingPrivacySettingsResult `application/json`: MessagingPrivacySettingsResult `text/json`: MessagingPrivacySettingsResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

PUT /api/v1/messaging/privacy

کد واقعی: MessagingPrivacyController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

بدنه درخواست: `application/json`: UpdateMessagingPrivacyCommand
`text/json`: UpdateMessagingPrivacyCommand
`application/*+json`: UpdateMessagingPrivacyCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: MessagingPrivacySettingsResult `application/json`: MessagingPrivacySettingsResult `text/json`: MessagingPrivacySettingsResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

MessagingSafety

GET /api/v1/messaging/blocks

کد واقعی: MessagingSafetyController.GetBlocks.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از BlockedUserResult `application/json` : آرایه از BlockedUserResult `text/json` : آرایه از BlockedUserResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}

کد واقعی: MessagingSafetyController.Unblock.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}

کد واقعی: MessagingSafetyController.Block.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	UserBlockResult : `text/plain` UserBlockResult : `application/json` UserBlockResult : `text/json`
201	Created	UserBlockResult : `text/plain` UserBlockResult : `application/json` UserBlockResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}

کد واقعی: MessagingSafetyController.GetReport.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`reportId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AbuseReportReceiptResult : `text/plain` : `application/json` AbuseReportReceiptResult AbuseReportReceiptResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

NotificationDevices

GET /api/v1/notifications/devices

کد واقعی: NotificationDevicesController.GetPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32
`includeRevoked`	query	خیر	boolean

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PushDevicePageResult `application/json` : PushDevicePageResult `text/json` : PushDevicePageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/notifications/devices

کد واقعی: NotificationDevicesController.Register.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

بدنه درخواست: `application/json` : RegisterPushDeviceCommand
`text/json` : RegisterPushDeviceCommand
`application/*+json` : RegisterPushDeviceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PushDeviceRegistrationResult `application/json` : PushDeviceRegistrationResult `text/json` : PushDeviceRegistrationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/notifications/devices/web-push

کد واقعی: NotificationDevicesController.RegisterWebPush.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

بدنه درخواست: `application/json` : RegisterWebPushCommand

`text/json` : RegisterWebPushCommand

`application/*+json` : RegisterWebPushCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PushDeviceRegistrationResult `application/json` : PushDeviceRegistrationResult `text/json` : PushDeviceRegistrationResult
400	Bad Request	`text/plain` : ProblemDetails `application/json` : ProblemDetails `text/json` : ProblemDetails `application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	Conflict	`text/plain` : ProblemDetails `application/json` : ProblemDetails `text/json` : ProblemDetails `application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	Service Unavailable	`text/plain` : ProblemDetails `application/json` : ProblemDetails `text/json` : ProblemDetails `application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/notifications/devices/web-push/configuration

کد واقعی: NotificationDevicesController.GetWebPushConfiguration.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	WebPushClientConfiguration : `text/plain` : `application/json` WebPushClientConfiguration WebPushClientConfiguration : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/notifications/devices/{registrationId}

کد واقعی: NotificationDevicesController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.IPushDeviceService`، `MakanApp.Application.Notification.IPushClientConfigurationProvider`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`registrationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

NotificationPreferences

GET /api/v1/notification-preferences

کد واقعی: NotificationPreferencesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationPreferenceService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از NotificationPreferenceItem `application/json` : آرایه از NotificationPreferenceItem `text/json` : آرایه از NotificationPreferenceItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/notification-preferences/{category}

کد واقعی: NotificationPreferencesController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationPreferenceService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`category`	path	بله	NotificationPreferenceCategory
`organizationId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateNotificationPreferenceCommand

`text/json` : UpdateNotificationPreferenceCommand

`application/*+json` : UpdateNotificationPreferenceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : NotificationPreferenceItem `application/json` : NotificationPreferenceItem `text/json` : NotificationPreferenceItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Notifications

GET /api/v1/notifications

کد واقعی: NotificationsController.GetPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`UnreadOnly`	query	خیر	boolean
`Category`	query	خیر	string
`OrganizationId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	NotificationPage : `text/plain` NotificationPage : `application/json` NotificationPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/notifications/unread-count

کد واقعی: NotificationsController.GetUnreadCount.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	NotificationUnreadCount : `text/plain` : `application/json` NotificationUnreadCount NotificationUnreadCount : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/notifications/{notificationId}/read

کد واقعی: NotificationsController.MarkRead.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`notificationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	NotificationItem : `text/plain` NotificationItem : `application/json` NotificationItem : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/notifications/{notificationId}/target

کد واقعی: NotificationsController.ResolveTarget.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Notification.INotificationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`notificationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	NotificationTargetResult : `text/plain` : `application/json` NotificationTargetResult NotificationTargetResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

OfficialClassConversations

POST /api/v1/organization/classes/{classId}/conversation

کد واقعی: OfficialClassConversationsController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.OfficialClassConversationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: OfficialClassConversationResult `application/json`: OfficialClassConversationResult `text/json`: OfficialClassConversationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

OfficialSpaces

GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces

کد واقعی: OfficialSpacesController.Class.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.OfficialSpacesService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OfficialSpacesPairResult : `text/plain` : `application/json` OfficialSpacesPairResult OfficialSpacesPairResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces/activities

کد واقعی: OfficialSpacesController.SourceDelivery.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.OfficialSpacesService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`kind`	query	خیر	AcademicActivityKind
`sourceVersionId`	query	خیر	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`revision`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult `application/json` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult `text/json` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces/activities/{eventId}

کد واقعی: OfficialSpacesController.Delivery.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.OfficialSpacesService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`eventId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult `application/json` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult `text/json` : آرایه از AcademicActivityDeliveryResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/organization/official-spaces

کد واقعی: OfficialSpacesController.Organization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.OfficialSpacesService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : OfficialSpacesPairResult `application/json` : OfficialSpacesPairResult `text/json` : OfficialSpacesPairResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

OrganizationMembers

GET /api/v1/organization/members

کد واقعی: OrganizationMembersController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.SchoolReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Search`	query	خیر	string
`Role`	query	خیر	string
`Status`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: SchoolPageOfSchoolMemberResult `application/json`: SchoolPageOfSchoolMemberResult `text/json`: SchoolPageOfSchoolMemberResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

OrganizationMembershipManagement

DELETE /api/v1/organization/members/{membershipId}

کد واقعی: OrganizationMembershipManagementController.EndMembership.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolMembershipManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`membershipId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EndSchoolMembershipCommand
`text/json` : EndSchoolMembershipCommand
`application/*+json` : EndSchoolMembershipCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolMembershipMutationResult `application/json` : SchoolMembershipMutationResult `text/json` : SchoolMembershipMutationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/organization/members/{membershipId}/roles

کد واقعی: OrganizationMembershipManagementController.Grant.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolMembershipManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`membershipId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : GrantSchoolRoleCommand
`text/json` : GrantSchoolRoleCommand
`application/*+json` : GrantSchoolRoleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolMembershipMutationResult `application/json` : SchoolMembershipMutationResult `text/json` : SchoolMembershipMutationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/organization/members/{membershipId}/roles/{roleAssignmentId}

کد واقعی: OrganizationMembershipManagementController.EndRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolMembershipManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`membershipId`	path	بله	string / uuid
`roleAssignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EndSchoolRoleCommand

`text/json` : EndSchoolRoleCommand

`application/*+json` : EndSchoolRoleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolMembershipMutationResult `application/json` : SchoolMembershipMutationResult `text/json` : SchoolMembershipMutationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT

/api/v1/organization/members/{membershipId}/roles/{roleAssignmentId}

کد واقعی: OrganizationMembershipManagementController.Change.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolMembershipManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`membershipId`	path	بله	string / uuid
`roleAssignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ChangeSchoolRoleCommand

`text/json` : ChangeSchoolRoleCommand

`application/*+json` : ChangeSchoolRoleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolMembershipMutationResult `application/json` : SchoolMembershipMutationResult `text/json` : SchoolMembershipMutationResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

OrganizationPeople

GET /api/v1/organization/people

کد واقعی: OrganizationPeopleController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OrganizationPeoplePage : `text/plain` : `application/json` OrganizationPeoplePage OrganizationPeoplePage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/organization/people

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateOrganizationPersonCommand
`text/json` : CreateOrganizationPersonCommand
`application/*+json` : CreateOrganizationPersonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	OrganizationPersonDto : `text/plain` : `application/json` OrganizationPersonDto OrganizationPersonDto : `text/json`
200	OK	OrganizationPersonDto : `text/plain` : `application/json` OrganizationPersonDto OrganizationPersonDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/organization/people/{id}

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OrganizationPersonDto : `text/plain` : `application/json` OrganizationPersonDto OrganizationPersonDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/organization/people/{id}

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateOrganizationPersonNamesCommand
`text/json` : UpdateOrganizationPersonNamesCommand
`application/*+json` : UpdateOrganizationPersonNamesCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OrganizationPersonDto : `text/plain` : `application/json` OrganizationPersonDto OrganizationPersonDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/organization/people/{id}/end

کد واقعی: OrganizationPeopleController.End.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OrganizationPersonDto : `text/plain` : `application/json` OrganizationPersonDto OrganizationPersonDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations

کد واقعی: OrganizationPeopleController.Invite.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePersonLinkInvitationCommand
`text/json` : CreatePersonLinkInvitationCommand
`application/*+json` : CreatePersonLinkInvitationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : PersonLinkInvitationDto `application/json` : PersonLinkInvitationDto `text/json` : PersonLinkInvitationDto
200	OK	`text/plain` : PersonLinkInvitationDto `application/json` : PersonLinkInvitationDto `text/json` : PersonLinkInvitationDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations/{invitationId}/revoke

کد واقعی: OrganizationPeopleController.RevokeInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationPersonService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonLinkInvitationDto `application/json` : PersonLinkInvitationDto `text/json` : PersonLinkInvitationDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PaymentRecovery

GET /api/v1/commerce/orders/{orderId}/receipt

کد واقعی: PaymentRecoveryController.OrganizationReceipt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.IPaymentRecoveryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`orderId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PaymentReceiptDto `application/json` : PaymentReceiptDto `text/json` : PaymentReceiptDto

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/commerce/payment-attempts/{attemptId}

کد واقعی: PaymentRecoveryController.GetAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.IPaymentRecoveryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PaymentAttemptDetailsDto `application/json` : PaymentAttemptDetailsDto `text/json` : PaymentAttemptDetailsDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/commerce/payment-attempts/{attemptId}/verify

کد واقعی: PaymentRecoveryController.Verify.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.IPaymentRecoveryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	VerifyPaymentResult : `text/plain` VerifyPaymentResult : `application/json` VerifyPaymentResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	PAYMENT_RATE_LIMITED	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/commerce/personal/orders/{orderId}/receipt

کد واقعی: PaymentRecoveryController.PersonalReceipt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.IPaymentRecoveryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`orderId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PaymentReceiptDto `application/json` : PaymentReceiptDto `text/json` : PaymentReceiptDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

People

POST /api/v1/people/resolve

کد واقعی: PeopleController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

بدنه درخواست: `application/json` : ResolvePersonCommand
`text/json` : ResolvePersonCommand
`application/*+json` : ResolvePersonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PeopleResolveResult `application/json` : PeopleResolveResult `text/json` : PeopleResolveResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/people/search

کد واقعی: PeopleController.Search.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`q`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PeopleSearchPageResult : `text/plain` : `application/json` PeopleSearchPageResult PeopleSearchPageResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/people/{userId}

کد واقعی: PeopleController.GetProfile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.IMessagingDirectoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : MessagingPublicProfileResult `application/json` : MessagingPublicProfileResult `text/json` : MessagingPublicProfileResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PeoplePresence

GET /api/v1/people/{userId}/presence

کد واقعی: PeoplePresenceController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingEphemeralService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PresenceResult `application/json` : PresenceResult `text/json` : PresenceResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PersonalClassAcademicPermissions

GET /api/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions

کد واقعی: PersonalClassAcademicPermissionsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassAcademicPermissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto `application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto `text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions/{membershipId}

کد واقعی: PersonalClassAcademicPermissionsController.Set.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassAcademicPermissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`membershipId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand
`text/json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand
`application/*+json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassAcademicPermissionDto `application/json` : PersonalClassAcademicPermissionDto `text/json` : PersonalClassAcademicPermissionDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PersonalClassAcademics

GET /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/assignments

کد واقعی: PersonalClassAcademicsController.Assignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.PersonalAcademicReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Search`	query	خیر	string
`Published`	query	خیر	boolean

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AcademicPageOfAssignmentResult `application/json` : AcademicPageOfAssignmentResult `text/json` : AcademicPageOfAssignmentResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/assignments

کد واقعی: PersonalClassAcademicsController.CreateAssignment.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.PersonalAcademicReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateAssignmentDraftCommand
`text/json` : CreateAssignmentDraftCommand
`application/*+json` : CreateAssignmentDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : AssignmentResult `application/json` : AssignmentResult `text/json` : AssignmentResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/exams

کد واقعی: PersonalClassAcademicsController.Exams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.PersonalAcademicReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`Search`	query	خیر	string
`Published`	query	خیر	boolean

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AcademicPageOfStudentExamSummary `application/json` : AcademicPageOfStudentExamSummary `text/json` : AcademicPageOfStudentExamSummary
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/personal-classes/{classId}/exams

کد واقعی: PersonalClassAcademicsController.CreateExam.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.IAssignmentService` ، `MakanApp.Application.Assessment.IExamService` ، `MakanApp.Application.Assessment.PersonalAcademicReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateExamDraftCommand

`text/json` : CreateExamDraftCommand

`application/*+json` : CreateExamDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : ExamEditorDto `application/json` : ExamEditorDto `text/json` : ExamEditorDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PersonalClassHistory

GET /api/v1/personal-classes/{classId}/history

کد واقعی: PersonalClassHistoryController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassHistoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem `application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem `text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PersonalClassLifecycle

GET /api/v1/personal-classes/invitations/page

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Invitations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PersonalClassPageOfPersonalClassInvitationDto `application/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassInvitationDto `text/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassInvitationDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/invitations/{id}/decline

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Decline.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassReasonCommand
`text/json` : PersonalClassReasonCommand
`application/*+json` : PersonalClassReasonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassInvitationDto `application/json` : PersonalClassInvitationDto `text/json` : PersonalClassInvitationDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/invitations/{id}/revoke

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassReasonCommand

`text/json` : PersonalClassReasonCommand

`application/*+json` : PersonalClassReasonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PersonalClassInvitationDto : `text/plain` : `application/json` PersonalClassInvitationDto PersonalClassInvitationDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/personal-classes/join-requests

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Joins.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	query	خیر	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassJoinDto `application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassJoinDto `text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassJoinDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/join-requests/{id}/decision

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.DecideJoin.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : DecidePersonalClassJoinCommand
`text/json` : DecidePersonalClassJoinCommand
`application/*+json` : DecidePersonalClassJoinCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassJoinDto `application/json` : PersonalClassJoinDto `text/json` : PersonalClassJoinDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/personal-classes/manager-transfers

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Transfers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	query	خیر	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PersonalClassPageOfPersonalClassTransferDto `application/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassTransferDto `text/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassTransferDto

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/manager-transfers/{id}/decision

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.DecideTransfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : DecidePersonalClassTransferCommand

`text/json` : DecidePersonalClassTransferCommand

`application/*+json` : DecidePersonalClassTransferCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassTransferDto `application/json` : PersonalClassTransferDto `text/json` : PersonalClassTransferDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/personal-classes/page

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Classes.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassDto `application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassDto `text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/{id}/activate

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Activate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
id	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: application/json : PersonalClassReasonCommand
text/json : PersonalClassReasonCommand
application/*+json : PersonalClassReasonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	text/plain : PersonalClassDto application/json : PersonalClassDto text/json : PersonalClassDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/{id}/join-requests

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.RequestJoin.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePersonalClassJoinCommand
`text/json` : CreatePersonalClassJoinCommand
`application/*+json` : CreatePersonalClassJoinCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassJoinDto `application/json` : PersonalClassJoinDto `text/json` : PersonalClassJoinDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/{id}/manager-transfers

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Transfer.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePersonalClassTransferCommand

`text/json` : CreatePersonalClassTransferCommand

`application/*+json` : CreatePersonalClassTransferCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PersonalClassTransferDto : `text/plain` : `application/json` PersonalClassTransferDto PersonalClassTransferDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/personal-classes/{id}/memberships

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Members.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassMembershipDto `application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassMembershipDto `text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassMembershipDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/personal-classes/{id}/memberships/{memberId}

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.End.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`memberId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassReasonCommand
`text/json` : PersonalClassReasonCommand
`application/*+json` : PersonalClassReasonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/personal-classes/{id}/memberships/{memberId}/roles

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Roles.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`memberId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ChangePersonalClassRolesCommand

`text/json` : ChangePersonalClassRolesCommand

`application/*+json` : ChangePersonalClassRolesCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassMembershipDto `application/json` : PersonalClassMembershipDto `text/json` : PersonalClassMembershipDto

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/personal-classes/{id}/settings

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Configure.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ConfigurePersonalClassCommand

`text/json` : ConfigurePersonalClassCommand

`application/*+json` : ConfigurePersonalClassCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassDto `application/json` : PersonalClassDto `text/json` : PersonalClassDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/personal-classes/{id}/spaces

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Spaces.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	OfficialSpacesPairResult : `text/plain` : `application/json` OfficialSpacesPairResult OfficialSpacesPairResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/personal-classes/{id}/spaces/backfill-plan

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.BackfillPlan.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassBackfillPlanRow `application/json` : PersonalClassBackfillPlanRow `text/json` : PersonalClassBackfillPlanRow
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/{id}/spaces/repair

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Repair.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : RepairPersonalClassSpacesCommand
`text/json` : RepairPersonalClassSpacesCommand
`application/*+json` : RepairPersonalClassSpacesCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
202	Accepted	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/{id}/suspend

کد واقعی: PersonalClassLifecycleController.Suspend.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassReasonCommand
`text/json` : PersonalClassReasonCommand
`application/*+json` : PersonalClassReasonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassDto `application/json` : PersonalClassDto `text/json` : PersonalClassDto

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PersonalClassRequests

GET /api/v1/personal-class-requests

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto `application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto `text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-class-requests

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePersonalClassRequestCommand
`text/json` : CreatePersonalClassRequestCommand
`application/*+json` : CreatePersonalClassRequestCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassRequestDto `application/json` : PersonalClassRequestDto PersonalClassRequestDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/personal-class-requests/{id}

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassRequestDto `application/json` : PersonalClassRequestDto `text/json` : PersonalClassRequestDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/personal-class-requests/{id}

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.Edit.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EditPersonalClassRequestCommand
`text/json` : EditPersonalClassRequestCommand
`application/*+json` : EditPersonalClassRequestCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PersonalClassRequestDto : `text/plain` : `application/json` PersonalClassRequestDto PersonalClassRequestDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-class-requests/{id}/cancel

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassVersionCommand

`text/json` : PersonalClassVersionCommand

`application/*+json` : PersonalClassVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassRequestDto `application/json` : PersonalClassRequestDto `text/json` : PersonalClassRequestDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/personal-class-requests/{id}/history

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.History.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto `application/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto `text/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-class-requests/{id}/submit

کد واقعی: PersonalClassRequestsController.Submit.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassVersionCommand
`text/json` : PersonalClassVersionCommand
`application/*+json` : PersonalClassVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassRequestDto `application/json` : PersonalClassRequestDto `text/json` : PersonalClassRequestDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PersonalClasses

GET /api/v1/personal-classes

کد واقعی: PersonalClassesController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از PersonalClassDto `application/json` : آرایه از PersonalClassDto `text/json` : آرایه از PersonalClassDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes

کد واقعی: PersonalClassesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePersonalClassCommand
`text/json` : CreatePersonalClassCommand
`application/*+json` : CreatePersonalClassCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassDto `application/json` : PersonalClassDto `text/json` : PersonalClassDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/personal-classes/invitations

کد واقعی: PersonalClassesController.Invitations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از PersonalClassInvitationDto `application/json` : آرایه از PersonalClassInvitationDto `text/json` : آرایه از PersonalClassInvitationDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/invitations/{invitationId}/accept

کد واقعی: PersonalClassesController.Accept.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassDto `application/json` : PersonalClassDto `text/json` : PersonalClassDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/personal-classes/{classId}

کد واقعی: PersonalClassesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PersonalClassDto : `text/plain` PersonalClassDto : `application/json` PersonalClassDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/{classId}/archive

کد واقعی: PersonalClassesController.Archive.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PersonalClassReasonCommand

`text/json` : PersonalClassReasonCommand

`application/*+json` : PersonalClassReasonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PersonalClassDto : `text/plain` PersonalClassDto : `application/json` PersonalClassDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/personal-classes/{classId}/invitations

کد واقعی: PersonalClassesController.Invite.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : InvitePersonalClassStudentCommand

`text/json` : InvitePersonalClassStudentCommand

`application/*+json` : InvitePersonalClassStudentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassInvitationDto `application/json` : PersonalClassInvitationDto `text/json` : PersonalClassInvitationDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/personal-classes/{classId}/participants

کد واقعی: PersonalClassesController.Participants.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService`، `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: آرایه از PersonalClassParticipantDto `application/json`: آرایه از PersonalClassParticipantDto `text/json`: آرایه از PersonalClassParticipantDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/personal-classes/{classId}/participants/{participantId}

کد واقعی: PersonalClassesController.End.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: MakanApp.Application.Academic.PersonalClassService ، MakanApp.Application.Academic.PersonalClassLifecycleService

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
classId	path	بله	string / uuid
participantId	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: application/json : PersonalClassReasonCommand
text/json : PersonalClassReasonCommand
application/*+json : PersonalClassReasonCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PhoneChange

POST /api/v1/me/phone-change/requests

کد واقعی: PhoneChangeController.RequestChange.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.PhoneChangeService`

بدنه درخواست: `application/json` : RequestPhoneChangeCommand
`text/json` : RequestPhoneChangeCommand
`application/*+json` : RequestPhoneChangeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PhoneChangeResult : `text/plain` PhoneChangeResult : `application/json` PhoneChangeResult : `text/json`

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

POST /api/v1/me/phone-change/requests/{requestId}/verify

کد واقعی: PhoneChangeController.Verify.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.PhoneChangeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
requestId	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: application/json : VerifyPhoneChangeCommand

text/json : VerifyPhoneChangeCommand

application/*+json : VerifyPhoneChangeCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	text/plain : PhoneChangeResult application/json : PhoneChangeResult text/json : PhoneChangeResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

PlatformCommerce

POST /api/admin/v1/commerce/organizations/{organizationId}/subscription-

override

کد واقعی: PlatformCommerceController.OverrideSubscription.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OverridePlatformSubscriptionCommand
`text/json` : OverridePlatformSubscriptionCommand
`application/*+json` : OverridePlatformSubscriptionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformSubscriptionOverrideResult `application/json` : PlatformSubscriptionOverrideResult `text/json` : PlatformSubscriptionOverrideResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{planVersionId}/publish

کد واقعی: PlatformCommerceController.PublishPlanVersion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`planVersionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PublishPlatformPlanVersionCommand

`text/json` : PublishPlatformPlanVersionCommand

`application/*+json` : PublishPlatformPlanVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformPlanVersionItem `application/json` : PlatformPlanVersionItem `text/json` : PlatformPlanVersionItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/commerce/plans

کد واقعی: PlatformCommerceController.GetPlans.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformPlanPage : `text/plain` PlatformPlanPage : `application/json` PlatformPlanPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/commerce/plans

کد واقعی: PlatformCommerceController.CreatePlan.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePlatformPlanCommand
`text/json` : CreatePlatformPlanCommand
`application/*+json` : CreatePlatformPlanCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformPlanDetail : `text/plain` PlatformPlanDetail : `application/json` PlatformPlanDetail : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}

کد واقعی: PlatformCommerceController.GetPlan.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`planId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformPlanDetail : `text/plain` PlatformPlanDetail : `application/json` PlatformPlanDetail : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}/versions

کد واقعی: PlatformCommerceController.CreatePlanVersion.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`planId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: CreatePlatformPlanVersionCommand : `application/json`
CreatePlatformPlanVersionCommand : `text/json`
CreatePlatformPlanVersionCommand : `application/*+json`؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformPlanVersionItem `application/json` : PlatformPlanVersionItem `text/json` : PlatformPlanVersionItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/commerce/subscriptions

کد واقعی: PlatformCommerceController.GetSubscriptions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformSubscriptionPage `application/json` : PlatformSubscriptionPage `text/json` : PlatformSubscriptionPage

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformCommercialContracts

GET /api/admin/v1/commerce/history/{targetId}

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.History.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`targetId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از CommercialHistoryDto `application/json` : آرایه از CommercialHistoryDto `text/json` : آرایه از CommercialHistoryDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/commerce/organizations/{ownerId}/commercial-contracts

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.RegisterOrganization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`ownerId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : RegisterCommercialContractCommand
`text/json` : RegisterCommercialContractCommand
`application/*+json` : RegisterCommercialContractCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CommercialSummaryDto `application/json` : CommercialSummaryDto `text/json` : CommercialSummaryDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/commerce/organizations/{ownerId}/subscription

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.OrganizationSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`ownerId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommercialSummaryDto : `text/plain` : `application/json` CommercialSummaryDto CommercialSummaryDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

PUT /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{versionId}/draft

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.Draft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`versionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CommercialDraftCommand
`text/json` : CommercialDraftCommand
`application/*+json` : CommercialDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommercialValidationDto : `text/plain` : `application/json` CommercialValidationDto CommercialValidationDto : `text/json`

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/commerce/plan-versions/{versionId}/validation

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.Validate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`versionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CommercialValidationDto `application/json` : CommercialValidationDto `text/json` : CommercialValidationDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/admin/v1/commerce/plans/{planId}/availability

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.Availability.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`planId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CommercialAvailabilityCommand

`text/json` : CommercialAvailabilityCommand

`application/*+json` : CommercialAvailabilityCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/commerce/users/{ownerId}/commercial-contracts

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.RegisterIndividual.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`ownerId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : RegisterCommercialContractCommand

`text/json` : RegisterCommercialContractCommand

`application/*+json` : RegisterCommercialContractCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CommercialSummaryDto `application/json` : CommercialSummaryDto `text/json` : CommercialSummaryDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/commerce/users/{ownerId}/subscription

کد واقعی: PlatformCommercialContractsController.IndividualSummary.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.CommercialAdminService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`ownerId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CommercialSummaryDto `application/json` : CommercialSummaryDto `text/json` : CommercialSummaryDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformDeletionRequests

GET /api/admin/v1/privacy/deletion-requests

کد واقعی: PlatformDeletionRequestsController.Queue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.privacy_requests.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.AccountDeletionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AccountDeletionPage : `text/plain` AccountDeletionPage : `application/json` AccountDeletionPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

PlatformEducation

GET /api/admin/v1/education/assignments

کد واقعی: PlatformEducationController.GetAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformAssignmentPage `application/json` : PlatformAssignmentPage `text/json` : PlatformAssignmentPage
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/education/classes

کد واقعی: PlatformEducationController.GetClasses.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`search`	query	خیر	string
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformClassPage : `text/plain` PlatformClassPage : `application/json` PlatformClassPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/education/classes/{classId}

کد واقعی: PlatformEducationController.GetClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformClassDetail : `text/plain` PlatformClassDetail : `application/json` PlatformClassDetail : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/education/enrollments

کد واقعی: PlatformEducationController.GetEnrollments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformEnrollmentPage : `text/plain` : `application/json` PlatformEnrollmentPage PlatformEnrollmentPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/education/exams

کد واقعی: PlatformEducationController.GetExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformExamPage : `text/plain` PlatformExamPage : `application/json` PlatformExamPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/education/teachers

کد واقعی: PlatformEducationController.GetTeachers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.education.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformTeacherAssignmentPage `application/json`: PlatformTeacherAssignmentPage `text/json`: PlatformTeacherAssignmentPage
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

PlatformFinance

GET /api/admin/v1/finance/orders

کد واقعی: PlatformFinanceController.GetOrders.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.finance.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformOrderPage : `text/plain` PlatformOrderPage : `application/json` PlatformOrderPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/finance/orders/{orderId}

کد واقعی: PlatformFinanceController.GetOrder.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.finance.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`orderId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformOrderItem : `text/plain` PlatformOrderItem : `application/json` PlatformOrderItem : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformIam

GET /api/admin/v1/me

کد واقعی: PlatformIamController.GetMe.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.access`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformMeResult : `text/plain` PlatformMeResult : `application/json` PlatformMeResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/role-assignments

کد واقعی: PlatformIamController.GetAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	query	خیر	string / uuid
`roleKey`	query	خیر	string
`activeOnly`	query	خیر	boolean
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformRoleAssignmentPage `application/json`: PlatformRoleAssignmentPage `text/json`: PlatformRoleAssignmentPage
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/role-assignments

کد واقعی: PlatformIamController.GrantRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

بدنه درخواست: `application/json` : GrantPlatformRoleCommand
`text/json` : GrantPlatformRoleCommand
`application/*+json` : GrantPlatformRoleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformRoleMutationResult : `text/plain` : `application/json` PlatformRoleMutationResult PlatformRoleMutationResult : `text/json`
201	Created	PlatformRoleMutationResult : `text/plain` : `application/json` PlatformRoleMutationResult PlatformRoleMutationResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

DELETE /api/admin/v1/role-assignments/{assignmentId}

کد واقعی: PlatformIamController.EndRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EndPlatformRoleAssignmentCommand
`text/json` : EndPlatformRoleAssignmentCommand
`application/*+json` : EndPlatformRoleAssignmentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformRoleMutationResult : `text/plain` : `application/json` PlatformRoleMutationResult PlatformRoleMutationResult : `text/json`

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/roles

کد واقعی: PlatformIamController.GetRoles.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.roles.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformIamService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از PlatformRoleCatalogItem `application/json` : آرایه از PlatformRoleCatalogItem `text/json` : آرایه از PlatformRoleCatalogItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformLibrarySources

GET /api/admin/v1/library/sources

کد واقعی: PlatformLibrarySourcesController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Scope`	query	خیر	EducationalSourceScope
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Search`	query	خیر	string
`Page`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`Status`	query	خیر	string
`SourceType`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SourcePage : `text/plain` SourcePage : `application/json` SourcePage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/library/sources

کد واقعی: PlatformLibrarySourcesController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Knowledge.EducationalSourceService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateEducationalSourceCommand

`text/json` : CreateEducationalSourceCommand

`application/*+json` : CreateEducationalSourceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : EducationalSourceResult `application/json` : EducationalSourceResult `text/json` : EducationalSourceResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformMessagingMetadata

GET /api/admin/v1/messaging/conversations

کد واقعی: PlatformMessagingMetadataController.GetConversations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.messaging.read_metadata`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	query	خیر	string / uuid
`type`	query	خیر	string
`scope`	query	خیر	string
`visibility`	query	خیر	string

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformConversationMetadataPage `application/json` : PlatformConversationMetadataPage `text/json` : PlatformConversationMetadataPage
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformModeration

GET /api/admin/v1/moderation/cases

کد واقعی: PlatformModerationController.GetCases.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string
`priority`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformModerationCasePage `application/json`: PlatformModerationCasePage `text/json`: PlatformModerationCasePage
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}

کد واقعی: PlatformModerationController.GetCase.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformModerationCaseDetail `application/json`: PlatformModerationCaseDetail `text/json`: PlatformModerationCaseDetail

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/actions

کد واقعی: PlatformModerationController.ApplyAction.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationActionCommand
`text/json` : PlatformModerationActionCommand
`application/*+json` : PlatformModerationActionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/dismiss

کد واقعی: PlatformModerationController.Dismiss.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformCompleteModerationCommand
`text/json` : PlatformCompleteModerationCommand
`application/*+json` : PlatformCompleteModerationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/enforce-content-removal

کد واقعی: PlatformModerationController.EnforceContentRemoval.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review` ، `platform.moderation.enforce`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationVersionCommand

`text/json` : PlatformModerationVersionCommand

`application/*+json` : PlatformModerationVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/evidence/files/{fileAssetId}

کد واقعی: PlatformModerationController.DownloadEvidence.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid
`fileAssetId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	بایت خام فایل؛ Content-Type واقعی از metadata معتبر فایل می‌آید.	`application/octet-stream` : string / binary
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
206	بازهٔ معتبر فایل روی stream قابل seek؛ Content-Range را بخوانید.	`application/octet-stream` : string / binary
416	بازهٔ درخواستی معتبر نیست؛ پاسخ فایل موفق نیست و ممکن است بدنه نداشته باشد.	بدون بدنهٔ منتشرشده

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/expanded-context

کد واقعی: PlatformModerationController.ExpandedContext.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review` ، `platform.moderation.enforce`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationVersionCommand
`text/json` : PlatformModerationVersionCommand
`application/*+json` : PlatformModerationVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/resolve

کد واقعی: PlatformModerationController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformCompleteModerationCommand
`text/json` : PlatformCompleteModerationCommand
`application/*+json` : PlatformCompleteModerationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/moderation/cases/{caseId}/start-review

کد واقعی: PlatformModerationController.StartReview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.moderation.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformEducationSafetyService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`caseId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformModerationVersionCommand
`text/json` : PlatformModerationVersionCommand
`application/*+json` : PlatformModerationVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformModerationCaseDetail `application/json` : PlatformModerationCaseDetail `text/json` : PlatformModerationCaseDetail
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformOrganizations

GET /api/admin/v1/organizations

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetOrganizations.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`search`	query	خیر	string
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32
`sortBy`	query	خیر	string
`sortDirection`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformOrganizationPage : `text/plain` PlatformOrganizationPage : `application/json` PlatformOrganizationPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	MakanProblemDetails : `application/problem+json`
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	MakanProblemDetails : `application/problem+json`

POST /api/admin/v1/organizations

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.CreateOrganization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePlatformOrganizationCommand
`text/json` : CreatePlatformOrganizationCommand
`application/*+json` : CreatePlatformOrganizationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformProvisioningResult `application/json` : PlatformProvisioningResult `text/json` : PlatformProvisioningResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetOrganization.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformOrganizationDetail : `text/plain` : `application/json` PlatformOrganizationDetail PlatformOrganizationDetail : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/invitations

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.CreateInvitation.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreatePlatformInvitationCommand
`text/json` : CreatePlatformInvitationCommand
`application/*+json` : CreatePlatformInvitationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformInvitationResult : `text/plain` : `application/json` PlatformInvitationResult PlatformInvitationResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetMemberships.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid
`activeOnly`	query	خیر	boolean
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformMembershipPage `application/json` : PlatformMembershipPage `text/json` : PlatformMembershipPage
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.EndMembership.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid
`membershipId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : EndPlatformMembershipCommand
`text/json` : EndPlatformMembershipCommand
`application/*+json` : EndPlatformMembershipCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformMembershipMutationResult `application/json` : PlatformMembershipMutationResult `text/json` : PlatformMembershipMutationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/memberships/{membershipId}/role

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.ChangeRole.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid
`membershipId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ChangePlatformMembershipRoleCommand
`text/json` : ChangePlatformMembershipRoleCommand
`application/*+json` : ChangePlatformMembershipRoleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformMembershipMutationResult `application/json` : PlatformMembershipMutationResult `text/json` : PlatformMembershipMutationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/reactivate

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.Reactivate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`text/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`application/*+json` : PlatformOrganizationStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformOrganizationMutationResult `application/json` : PlatformOrganizationMutationResult `text/json` : PlatformOrganizationMutationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspend

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.Suspend.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`text/json` : PlatformOrganizationStateCommand

`application/*+json` : PlatformOrganizationStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformOrganizationMutationResult `application/json` : PlatformOrganizationMutationResult `text/json` : PlatformOrganizationMutationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/organizations/{organizationId}/suspension-impact

کد واقعی: PlatformOrganizationsController.GetSuspensionImpact.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.organizations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`organizationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PlatformOrganizationImpactPreview `application/json`: PlatformOrganizationImpactPreview `text/json`: PlatformOrganizationImpactPreview
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

PlatformPersonalClassAcademicPermissions

GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions

کد واقعی: PlatformPersonalClassAcademicPermissionsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.academic_permissions.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassAcademicPermissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto `application/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto `text/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

PUT /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/academic-permissions/{membershipId}

کد واقعی: PlatformPersonalClassAcademicPermissionsController.Set.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.academic_permissions.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassAcademicPermissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`membershipId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand
`text/json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand
`application/*+json` : SetPersonalClassAcademicPermissionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassAcademicPermissionDto `application/json` : PersonalClassAcademicPermissionDto `text/json` : PersonalClassAcademicPermissionDto
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformPersonalClassHistory

GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/history

کد واقعی: PlatformPersonalClassHistoryController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassHistoryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem `application/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem `text/json`: PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformPersonalClassMemberships

GET /api/admin/v1/personal-classes/{classId}/memberships

کد واقعی: PlatformPersonalClassMembershipsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassAdminMembershipService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`search`	query	خیر	string
`role`	query	خیر	string
`activeOnly`	query	خیر	boolean

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassPageOfPlatformPersonalClassMembershipDto `application/json` : PersonalClassPageOfPlatformPersonalClassMembershipDto `text/json` : PersonalClassPageOfPlatformPersonalClassMembershipDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformPersonalClassRequests

GET /api/admin/v1/personal-class-requests

کد واقعی: PlatformPersonalClassRequestsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto `application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto `text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}

کد واقعی: PlatformPersonalClassRequestsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PersonalClassRequestDto : `text/plain` : `application/json` PersonalClassRequestDto PersonalClassRequestDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}/history

کد واقعی: PlatformPersonalClassRequestsController.History.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto `application/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto `text/json` : PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/personal-class-requests/{id}/review

کد واقعی: PlatformPersonalClassRequestsController.Review.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.personal_classes.review`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.PersonalClassFormationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ReviewPersonalClassRequestCommand
`text/json` : ReviewPersonalClassRequestCommand
`application/*+json` : ReviewPersonalClassRequestCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PersonalClassRequestDto `application/json` : PersonalClassRequestDto `text/json` : PersonalClassRequestDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformProvisioning

GET /api/admin/v1/provisioning

کد واقعی: PlatformProvisioningController.GetRequests.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.provisioning.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string / Requested, OrganizationCreated, SubscriptionAssigned, ManagerInvitationCreated, Completed, NeedsAttention
`page`	query	خیر	integer / int32

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`pageSize`	query	خیر	integer / int32
`clientOperationId`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformProvisioningPage `application/json` : PlatformProvisioningPage `text/json` : PlatformProvisioningPage
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/provisioning

کد واقعی: PlatformProvisioningController.Provision.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.provisioning.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

بدنه درخواست: `application/json` : ProvisionOrganizationCommand
`text/json` : ProvisionOrganizationCommand
`application/*+json` : ProvisionOrganizationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformProvisioningResult `application/json` : PlatformProvisioningResult `text/json` : PlatformProvisioningResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformSchoolApplications

GET /api/admin/v1/school-applications

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.Queue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolApplicationPage `application/json` : SchoolApplicationPage `text/json` : SchoolApplicationPage
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/school-applications/offerings

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.Offerings.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.commerce.manage` ، `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از SchoolOfferingResult `application/json` : آرایه از SchoolOfferingResult `text/json` : آرایه از SchoolOfferingResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/admin/v1/school-applications/offerings/{kind}

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.Offering.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.review` ، `platform.commerce.manage` ، `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`kind`	path	بله	SchoolApplicationKind

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolOfferingCommand

`text/json` : SchoolOfferingCommand

`application/*+json` : SchoolOfferingCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolOfferingResult `application/json` : SchoolOfferingResult `text/json` : SchoolOfferingResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/school-applications/{id}

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`revision`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolApplicationResult `application/json` : SchoolApplicationResult `text/json` : SchoolApplicationResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/decisions

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.Decide.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.review` ، `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationActionCommand
`text/json` : SchoolApplicationActionCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationActionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolApplicationResult `application/json` : SchoolApplicationResult `text/json` : SchoolApplicationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/school-applications/{id}/history

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.History.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: SchoolApplicationHistoryPage `application/json`: SchoolApplicationHistoryPage `text/json`: SchoolApplicationHistoryPage
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/initial-manager/confirm

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.ConfirmInitialManager.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.review`، `platform.provisioning.manage`، `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolInitialManagerCommand

`text/json` : SchoolInitialManagerCommand

`application/*+json` : SchoolInitialManagerCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolApplicationResult `application/json` : SchoolApplicationResult `text/json` : SchoolApplicationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/provisioning/retry

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.RetryProvisioning.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.review` ، `platform.provisioning.manage` ، `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolProvisioningRetryCommand

`text/json` : SchoolProvisioningRetryCommand

`application/*+json` : SchoolProvisioningRetryCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolApplicationResult `application/json` : SchoolApplicationResult `text/json` : SchoolApplicationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/school-applications/{id}/review

کد واقعی: PlatformSchoolApplicationsController.StartReview.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.school_applications.review` ، `platform.school_applications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationActionCommand
`text/json` : SchoolApplicationActionCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationActionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolApplicationResult `application/json` : SchoolApplicationResult `text/json` : SchoolApplicationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformSupportTickets

GET /api/admin/v1/support/tickets

کد واقعی: PlatformSupportTicketsController.Queue.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.support.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SupportTicketPage : `text/plain` SupportTicketPage : `application/json` SupportTicketPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/support/tickets/{id}

کد واقعی: PlatformSupportTicketsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.support.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`afterMessageVersion`	query	خیر	integer / int64

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SupportTicketResult : `text/plain` SupportTicketResult : `application/json` SupportTicketResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/assign

کد واقعی: PlatformSupportTicketsController.Assign.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.support.manage` ، `platform.support.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ManageSupportTicketCommand

`text/json` : ManageSupportTicketCommand

`application/*+json` : ManageSupportTicketCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SupportTicketResult `application/json` : SupportTicketResult `text/json` : SupportTicketResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/messages

کد واقعی: PlatformSupportTicketsController.Reply.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.support.manage` ، `platform.support.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ReplySupportTicketCommand

`text/json` : ReplySupportTicketCommand

`application/*+json` : ReplySupportTicketCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SupportTicketResult `application/json` : SupportTicketResult `text/json` : SupportTicketResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/support/tickets/{id}/resolve

کد واقعی: PlatformSupportTicketsController.Resolve.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.support.manage` ، `platform.support.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ManageSupportTicketCommand

`text/json` : ManageSupportTicketCommand

`application/*+json` : ManageSupportTicketCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SupportTicketResult `application/json` : SupportTicketResult `text/json` : SupportTicketResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformSystemOperations

GET /api/admin/v1/operations/health

کد واقعی: PlatformSystemOperationsController.GetHealth.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.operations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformSystemHealth `application/json` : PlatformSystemHealth `text/json` : PlatformSystemHealth
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/operations/jobs

کد واقعی: PlatformSystemOperationsController.GetJobs.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.operations.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformJobOperations `application/json` : PlatformJobOperations `text/json` : PlatformJobOperations
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/operations/notifications

کد واقعی: PlatformSystemOperationsController.GetNotifications.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.notifications.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformCommerceOperationsService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformNotificationOperations `application/json` : PlatformNotificationOperations `text/json` : PlatformNotificationOperations
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PlatformUsers

GET /api/admin/v1/users

کد واقعی: PlatformUsersController.GetUsers.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`search`	query	خیر	string
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32
`sortBy`	query	خیر	string
`sortDirection`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformUserPage : `text/plain` PlatformUserPage : `application/json` PlatformUserPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/admin/v1/users/{userId}

کد واقعی: PlatformUsersController.GetUser.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.read`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	PlatformUserDetail : `text/plain` PlatformUserDetail : `application/json` PlatformUserDetail : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/users/{userId}/reactivate

کد واقعی: PlatformUsersController.Reactivate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformUserStateCommand
`text/json` : PlatformUserStateCommand
`application/*+json` : PlatformUserStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformUserMutationResult `application/json` : PlatformUserMutationResult `text/json` : PlatformUserMutationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/revoke

کد واقعی: PlatformUsersController.RevokeAllSessions.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.sessions.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : RevokePlatformSessionsCommand
`text/json` : RevokePlatformSessionsCommand
`application/*+json` : RevokePlatformSessionsCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformSessionRevocationResult `application/json` : PlatformSessionRevocationResult `text/json` : PlatformSessionRevocationResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/users/{userId}/sessions/{sessionId}/revoke

کد واقعی: PlatformUsersController.RevokeSession.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.sessions.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : RevokePlatformSessionsCommand
`text/json` : RevokePlatformSessionsCommand
`application/*+json` : RevokePlatformSessionsCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformSessionRevocationResult `application/json` : PlatformSessionRevocationResult `text/json` : PlatformSessionRevocationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

POST /api/admin/v1/users/{userId}/suspend

کد واقعی: PlatformUsersController.Suspend.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

policy: `platform.users.manage`

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Platform.IPlatformOperationsService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`userId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : PlatformUserStateCommand

`text/json` : PlatformUserStateCommand

`application/*+json` : PlatformUserStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : PlatformUserMutationResult `application/json` : PlatformUserMutationResult `text/json` : PlatformUserMutationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

Profile

GET /api/v1/me

کد واقعی: ProfileController.GetCurrentUser.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CurrentUserResult : `text/plain` CurrentUserResult : `application/json` CurrentUserResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/me/profile

کد واقعی: ProfileController.CompleteProfile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService`، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: `application/json` : CompleteProfileCommand
`text/json` : CompleteProfileCommand
`application/*+json` : CompleteProfileCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CurrentUserResult : `text/plain` CurrentUserResult : `application/json` CurrentUserResult : `text/json`

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/me/profile-photo

کد واقعی: ProfileController.RemoveProfilePhoto.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService` ، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
204	No Content	بدون بدنهٔ منتشرشده
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	application/problem+json : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/me/profile-photo

کد واقعی: ProfileController.SetProfilePhoto.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Identity.IIdentityService` ، `MakanApp.Application.Identity.ProfilePhotoService`

بدنه درخواست: `application/json` : SetProfilePhotoCommand
`text/json` : SetProfilePhotoCommand
`application/*+json` : SetProfilePhotoCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ProfilePhotoResult3 : `text/plain` ProfilePhotoResult3 : `application/json` ProfilePhotoResult3 : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

Realtime

GET /api/v1/realtime/account-inbox/changes

کد واقعی: RealtimeController.AccountInboxChanges.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Realtime.IRealtimeSyncService`، `MakanApp.Application.Realtime.IAccountInboxRealtimeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`cursor`	query	خیر	string
`limit`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AccountChangePageResult : `text/plain` : `application/json` AccountChangePageResult AccountChangePageResult : `text/json`
400	Bad Request	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
401	Unauthorized	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	Conflict	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	Too Many Requests	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	Service Unavailable	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/realtime/changes

کد واقعی: RealtimeController.Changes.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Realtime.IRealtimeSyncService`، `MakanApp.Application.Realtime.IAccountInboxRealtimeService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`cursor`	query	خیر	string
`limit`	query	خیر	integer / int32
`scope`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AccountChangePageResult : `text/plain` : `application/json` AccountChangePageResult AccountChangePageResult : `text/json`
400	Bad Request	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
401	Unauthorized	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
429	Too Many Requests	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	Service Unavailable	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	Conflict	ProblemDetails : `text/plain` ProblemDetails : `application/json` ProblemDetails : `text/json` : `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

Reports

POST /api/v1/reports/exports

کد واقعی: ReportsController.CreateExport.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateReportExportCommand
`text/json` : CreateReportExportCommand
`application/*+json` : CreateReportExportCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
202	Accepted	`text/plain` : ReportExportJobResult `application/json` : ReportExportJobResult `text/json` : ReportExportJobResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/exports/{jobId}

کد واقعی: ReportsController.GetExportStatus.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`jobId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ReportExportJobResult `application/json` : ReportExportJobResult `text/json` : ReportExportJobResult

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/exports/{jobId}/download

کد واقعی: ReportsController.DownloadExport.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService` ، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`jobId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	بایت خام فایل؛ Content-Type واقعی از metadata معتبر فایل می‌آید.	`application/octet-stream` : string / binary
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/manager/assessments

کد واقعی: ReportsController.GetManagerAssessments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService` ، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`CourseId`	query	خیر	string / uuid
`AcademicPeriodId`	query	خیر	string / uuid
`Kind`	query	خیر	string
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfManagerAssessmentReportItem `application/json`: ReportPageOfManagerAssessmentReportItem `text/json`: ReportPageOfManagerAssessmentReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/manager/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetManagerAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfManagerAttendanceReportItem `application/json`: ReportPageOfManagerAttendanceReportItem `text/json`: ReportPageOfManagerAttendanceReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}

کد واقعی: ReportsController.GetManagerClass.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ManagerClassPerformanceDto `application/json` : ManagerClassPerformanceDto `text/json` : ManagerClassPerformanceDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/manager/enrollments

کد واقعی: ReportsController.GetManagerEnrollments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`CourseId`	query	خیر	string / uuid
`AcademicPeriodId`	query	خیر	string / uuid
`Status`	query	خیر	string
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem `application/json`: ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem `text/json`: ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload

کد واقعی: ReportsController.GetManagerTeacherWorkload.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`CourseId`	query	خیر	string / uuid
`AcademicPeriodId`	query	خیر	string / uuid
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem `application/json`: ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem `text/json`: ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/parent/assignments

کد واقعی: ReportsController.GetParentAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ReportPageOfParentAssignmentReportItem `application/json` : ReportPageOfParentAssignmentReportItem `text/json` : ReportPageOfParentAssignmentReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/parent/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetParentAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem `application/json` : AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem `text/json` : AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/parent/exams

کد واقعی: ReportsController.GetParentExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfParentExamReportItem `application/json`: ReportPageOfParentExamReportItem `text/json`: ReportPageOfParentExamReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/student/assignments

کد واقعی: ReportsController.GetStudentAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfStudentAssignmentReportItem `application/json`: ReportPageOfStudentAssignmentReportItem `text/json`: ReportPageOfStudentAssignmentReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/student/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetStudentAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem `application/json`: AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem `text/json`: AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/student/exams

کد واقعی: ReportsController.GetStudentExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfStudentExamReportItem `application/json`: ReportPageOfStudentExamReportItem `text/json`: ReportPageOfStudentExamReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/student/grades

کد واقعی: ReportsController.GetStudentGrades.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem `application/json`: ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem `text/json`: ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherAssignments.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem `application/json` : ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem `text/json` : ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem `application/json`: AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem `text/json`: AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherExams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`PageNumber`	query	خیر	integer / int32
`PageSize`	query	خیر	integer / int32
`FromUtc`	query	خیر	string / date-time
`ToUtc`	query	خیر	string / date-time
`ClassId`	query	خیر	string / uuid
`Sort`	query	خیر	string

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: ReportPageOfTeacherExamReportItem `application/json`: ReportPageOfTeacherExamReportItem `text/json`: ReportPageOfTeacherExamReportItem
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}

کد واقعی: ReportsController.GetTeacherLearner.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.IDetailedReportService`، `MakanApp.Application.Reports.Exports.IReportExportService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid
`learnerId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: TeacherLearnerOverviewDto `application/json`: TeacherLearnerOverviewDto `text/json`: TeacherLearnerOverviewDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

SavedMessageLabels

GET /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels

کد واقعی: SavedMessageLabelsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SavedMessageLabelsResult : `text/plain` : `application/json` SavedMessageLabelsResult SavedMessageLabelsResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/conversations/saved/messages/{messageId}/labels

کد واقعی: SavedMessageLabelsController.Replace.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresentationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`messageId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ReplaceSavedLabelsCommand

`text/json` : ReplaceSavedLabelsCommand

`application/*+json` : ReplaceSavedLabelsCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SavedMessageLabelsResult `application/json` : SavedMessageLabelsResult `text/json` : SavedMessageLabelsResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Schedule

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules

کد واقعی: ScheduleController.CreateRule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateScheduleRuleCommand

`text/json` : CreateScheduleRuleCommand

`application/*+json` : CreateScheduleRuleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	ScheduleRuleResult : `text/plain` ScheduleRuleResult : `application/json` ScheduleRuleResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/schedule

کد واقعی: ScheduleController.GetSchedule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`fromUtc`	query	بله	string / date-time
`toUtc`	query	بله	string / date-time

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از SessionResult `application/json` : آرایه از SessionResult `text/json` : آرایه از SessionResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}

کد واقعی: ScheduleController.UpdateRule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`scheduleRuleId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateScheduleRuleCommand

`text/json` : UpdateScheduleRuleCommand

`application/*+json` : UpdateScheduleRuleCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ScheduleRuleResult : `text/plain` ScheduleRuleResult : `application/json` ScheduleRuleResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

ScheduledMessages

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages

کد واقعی: ScheduledMessagesController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ScheduledMessageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ScheduledMessagePageResult `application/json` : ScheduledMessagePageResult `text/json` : ScheduledMessagePageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages

کد واقعی: ScheduledMessagesController.Schedule.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ScheduledMessageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ScheduleMessageCommand
`text/json` : ScheduleMessageCommand
`application/*+json` : ScheduleMessageCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : ScheduledMessageResult `application/json` : ScheduledMessageResult `text/json` : ScheduledMessageResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/scheduled-messages/{id}/cancel

کد واقعی: ScheduledMessagesController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Messaging.ScheduledMessageService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`conversationId`	path	بله	string / uuid
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CancelScheduledMessageCommand
`text/json` : CancelScheduledMessageCommand
`application/*+json` : CancelScheduledMessageCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	ScheduledMessageResult : `text/plain` : `application/json` ScheduledMessageResult ScheduledMessageResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

SchoolAcademicDiscovery

GET /api/v1/academic/exams/discovery

کد واقعی: SchoolAcademicDiscoveryController.Exams.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.SchoolAcademicDiscoveryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	query	خیر	string / uuid
`status`	query	خیر	string / Draft, Published
`search`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AcademicPageOfStudentExamSummary `application/json` : AcademicPageOfStudentExamSummary `text/json` : AcademicPageOfStudentExamSummary
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/organization/teacher-content-activities

کد واقعی: SchoolAcademicDiscoveryController.Activities.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.SchoolAcademicDiscoveryService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`teacherUserId`	query	خیر	string / uuid
`classId`	query	خیر	string / uuid
`kind`	query	خیر	string / Lesson, Assignment, Exam, Session
`fromUtc`	query	خیر	string / date-time
`toUtc`	query	خیر	string / date-time
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: SchoolPageOfTeacherContentActivityDto `application/json`: SchoolPageOfTeacherContentActivityDto `text/json`: SchoolPageOfTeacherContentActivityDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

SchoolApplications

GET /api/v1/school-applications

کد واقعی: SchoolApplicationsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SchoolApplicationPage : `text/plain` SchoolApplicationPage : `application/json` SchoolApplicationPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	MakanProblemDetails : `application/problem+json`
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	MakanProblemDetails : `application/problem+json`

POST /api/v1/school-applications

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

بدنه درخواست: CreateSchoolApplicationCommand : `application/json`
CreateSchoolApplicationCommand : `text/json`
CreateSchoolApplicationCommand : `application/*+json`؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : SchoolApplicationResult `application/json` : SchoolApplicationResult `text/json` : SchoolApplicationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/school-applications/{id}

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`revision`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolApplicationResult `application/json` : SchoolApplicationResult `text/json` : SchoolApplicationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/school-applications/{id}

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateSchoolApplicationCommand
`text/json` : UpdateSchoolApplicationCommand
`application/*+json` : UpdateSchoolApplicationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolApplicationResult `application/json` : SchoolApplicationResult `text/json` : SchoolApplicationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/school-applications/{id}/cancel

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationActionCommand
`text/json` : SchoolApplicationActionCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationActionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolApplicationResult `application/json` : SchoolApplicationResult `text/json` : SchoolApplicationResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/school-applications/{id}/history

کد واقعی: SchoolApplicationsController.History.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolApplicationHistoryPage `application/json` : SchoolApplicationHistoryPage `text/json` : SchoolApplicationHistoryPage
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/school-applications/{id}/orders

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Order.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationCommerceCommand
`text/json` : SchoolApplicationCommerceCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationCommerceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : CreateOrderResult `application/json` : CreateOrderResult `text/json` : CreateOrderResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/school-applications/{id}/quote

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Quote.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationCommerceCommand
`text/json` : SchoolApplicationCommerceCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationCommerceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	CommercialQuoteDto : `text/plain` CommercialQuoteDto : `application/json` CommercialQuoteDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/school-applications/{id}/submit

کد واقعی: SchoolApplicationsController.Submit.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolApplicationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SchoolApplicationActionCommand
`text/json` : SchoolApplicationActionCommand
`application/*+json` : SchoolApplicationActionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SchoolApplicationResult : `text/plain` : `application/json` SchoolApplicationResult SchoolApplicationResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

SchoolGuardianInvitations

POST /api/v1/organization/guardian-invitations/{invitationId}/revoke

کد واقعی: SchoolGuardianInvitationsController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.SchoolGuardianInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`invitationId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolGuardianInvitationResult `application/json` : SchoolGuardianInvitationResult `text/json` : SchoolGuardianInvitationResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/organization/people/{learnerId}/guardian-invitations

کد واقعی: SchoolGuardianInvitationsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.SchoolGuardianInvitationService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`learnerId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateSchoolGuardianInvitationCommand
`text/json` : CreateSchoolGuardianInvitationCommand
`application/*+json` : CreateSchoolGuardianInvitationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : SchoolGuardianInvitationResult `application/json` : SchoolGuardianInvitationResult `text/json` : SchoolGuardianInvitationResult
200	OK	`text/plain` : SchoolGuardianInvitationResult `application/json` : SchoolGuardianInvitationResult `text/json` : SchoolGuardianInvitationResult
400	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ مجوز، وضعیت یا نسخهٔ معتبر لازم است.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

SchoolGuardianRelations

GET /api/v1/organization/guardian-relations

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`learnerId`	query	خیر	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: SchoolGuardianRelationsPage `application/json`: SchoolGuardianRelationsPage `text/json`: SchoolGuardianRelationsPage
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

POST /api/v1/organization/guardian-relations

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateSchoolGuardianRelationCommand
`text/json` : CreateSchoolGuardianRelationCommand
`application/*+json` : CreateSchoolGuardianRelationCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : SchoolGuardianRelationDto `application/json` : SchoolGuardianRelationDto `text/json` : SchoolGuardianRelationDto
200	OK	`text/plain` : SchoolGuardianRelationDto `application/json` : SchoolGuardianRelationDto `text/json` : SchoolGuardianRelationDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/organization/guardian-relations/{id}

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolGuardianRelationDto `application/json` : SchoolGuardianRelationDto `text/json` : SchoolGuardianRelationDto

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/activate

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Activate.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand
`text/json` : OnboardingStateCommand
`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SchoolGuardianRelationDto : `text/plain` : `application/json` SchoolGuardianRelationDto SchoolGuardianRelationDto : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/end

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.End.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolGuardianRelationDto `application/json` : SchoolGuardianRelationDto `text/json` : SchoolGuardianRelationDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/organization/guardian-relations/{id}/revoke

کد واقعی: SchoolGuardianRelationsController.Revoke.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Guardian.IGuardianManagementService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : OnboardingStateCommand

`text/json` : OnboardingStateCommand

`application/*+json` : OnboardingStateCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolGuardianRelationDto `application/json` : SchoolGuardianRelationDto `text/json` : SchoolGuardianRelationDto

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

SchoolSentInvitations

GET /api/v1/organization/invitations

کد واقعی: SchoolSentInvitationsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.SchoolInvitationReadService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string / Pending, Accepted, Declined, Expired, Revoked
`invitationType`	query	خیر	string / Membership, PersonLink, GuardianLink
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SchoolPageOfSchoolSentInvitationDto `application/json` : SchoolPageOfSchoolSentInvitationDto `text/json` : SchoolPageOfSchoolSentInvitationDto
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Sessions

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions

کد واقعی: SessionsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`classId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CreateSessionCommand
`text/json` : CreateSessionCommand
`application/*+json` : CreateSessionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : SessionResult `application/json` : SessionResult `text/json` : SessionResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}

کد واقعی: SessionsController.Get.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SessionResult : `text/plain` SessionResult : `application/json` SessionResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}

کد واقعی: SessionsController.Update.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : UpdateSessionCommand
`text/json` : UpdateSessionCommand
`application/*+json` : UpdateSessionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SessionResult `application/json` : SessionResult `text/json` : SessionResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance

کد واقعی: SessionsController.GetAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SessionAttendanceResult : `text/plain` : `application/json` SessionAttendanceResult SessionAttendanceResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance

کد واقعی: SessionsController.RecordAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : RecordAttendanceCommand
`text/json` : RecordAttendanceCommand
`application/*+json` : RecordAttendanceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از AttendanceEntryResult `application/json` : آرایه از AttendanceEntryResult `text/json` : آرایه از AttendanceEntryResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}

کد واقعی: SessionsController.CorrectAttendance.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid
`attendanceId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : CorrectAttendanceCommand

`text/json` : CorrectAttendanceCommand

`application/*+json` : CorrectAttendanceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AttendanceEntryResult `application/json` : AttendanceEntryResult `text/json` : AttendanceEntryResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel

کد واقعی: SessionsController.Cancel.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SessionVersionCommand
`text/json` : SessionVersionCommand
`application/*+json` : SessionVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SessionResult `application/json` : SessionResult `text/json` : SessionResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete

کد واقعی: SessionsController.Complete.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Academic.IAcademicSessionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`sessionId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SessionVersionCommand

`text/json` : SessionVersionCommand

`application/*+json` : SessionVersionCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SessionResult : `text/plain` SessionResult : `application/json` SessionResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
400	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Submissions

POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts

کد واقعی: SubmissionsController.CreateOrResumeDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	`text/plain` : SubmissionAttemptResult `application/json` : SubmissionAttemptResult `text/json` : SubmissionAttemptResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me

کد واقعی: SubmissionsController.GetMyAttempts.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از SubmissionAttemptResult `application/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult `text/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult

HTTP status	معنا	بدنه
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me/page

کد واقعی: SubmissionsController.MyAttemptsPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult `application/json`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult `text/json`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts

کد واقعی: SubmissionsController.GetSubmittedAttempts.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از SubmissionAttemptResult `application/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult `text/json` : آرایه از SubmissionAttemptResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts/page

کد واقعی: SubmissionsController.SubmittedAttemptsPage.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`assignmentId`	path	بله	string / uuid
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult `application/json`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult `text/json`: AcademicPageOfSubmissionAttemptResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}

کد واقعی: SubmissionsController.GetAttempt.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SubmissionAttemptResult `application/json` : SubmissionAttemptResult `text/json` : SubmissionAttemptResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments

کد واقعی: SubmissionsController.AttachFile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : AttachSubmissionFileCommand
`text/json` : AttachSubmissionFileCommand
`application/*+json` : AttachSubmissionFileCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SubmissionAttemptResult `application/json` : SubmissionAttemptResult `text/json` : SubmissionAttemptResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}

کد واقعی: SubmissionsController.RemoveFile.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid
`fileAssetId`	path	بله	string / uuid
`expectedRowVersion`	query	خیر	string / byte

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SubmissionAttemptResult : `text/plain` : `application/json` SubmissionAttemptResult SubmissionAttemptResult : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft

کد واقعی: SubmissionsController.SaveDraft.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : SaveSubmissionDraftCommand

`text/json` : SaveSubmissionDraftCommand

`application/*+json` : SaveSubmissionDraftCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SubmissionAttemptResult `application/json` : SubmissionAttemptResult `text/json` : SubmissionAttemptResult
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

HTTP status	معنا	بدنه
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit

کد واقعی: SubmissionsController.FinalSubmit.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Assessment.ISubmissionService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`attemptId`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : FinalSubmitAssignmentCommand

`text/json` : FinalSubmitAssignmentCommand

`application/*+json` : FinalSubmitAssignmentCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SubmissionReceipt : `text/plain` SubmissionReceipt : `application/json` SubmissionReceipt : `text/json`
400	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
401	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
404	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
409	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
412	خطای پایدار ProblemDetails؛ code و correlationId برای تصمیم کلاینت و پیگیری.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
413	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
415	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
500	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
503	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
422	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
429	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

SupportTickets

GET /api/v1/support/tickets

کد واقعی: SupportTicketsController.List.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`status`	query	خیر	string
`page`	query	خیر	integer / int32
`pageSize`	query	خیر	integer / int32

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SupportTicketPage : `text/plain` SupportTicketPage : `application/json` SupportTicketPage : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/support/tickets

کد واقعی: SupportTicketsController.Create.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

بدنه درخواست: `application/json` : CreateSupportTicketCommand
`text/json` : CreateSupportTicketCommand
`application/*+json` : CreateSupportTicketCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
201	Created	SupportTicketResult : `text/plain` SupportTicketResult : `application/json` SupportTicketResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/support/tickets/{id}

کد واقعی: SupportTicketsController.Read.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid
`afterMessageVersion`	query	خیر	integer / int64

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	SupportTicketResult : `text/plain` SupportTicketResult : `application/json` SupportTicketResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

POST /api/v1/support/tickets/{id}/messages

کد واقعی: SupportTicketsController.Reply.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Support.SupportTicketService`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`id`	path	بله	string / uuid

بدنه درخواست: `application/json` : ReplySupportTicketCommand
`text/json` : ReplySupportTicketCommand
`application/*+json` : ReplySupportTicketCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : SupportTicketResult `application/json` : SupportTicketResult `text/json` : SupportTicketResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

Workspaces

GET /api/v1/workspaces/current

کد واقعی: WorkspacesController.GetCurrentAccessContext.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService` ، `MakanApp.Application.Organization.IAccessContextResolver`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : AccessContext `application/json` : AccessContext `text/json` : AccessContext

HTTP status	معنا	بدنه
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

GET /api/v1/workspaces/me

کد واقعی: WorkspacesController.GetMyWorkspaces.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService` ، `MakanApp.Application.Organization.IAccessContextResolver`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	`text/plain` : آرایه از WorkspaceResult `application/json` : آرایه از WorkspaceResult `text/json` : آرایه از WorkspaceResult
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	`application/problem+json` : MakanProblemDetails

POST /api/v1/workspaces/select

کد واقعی: WorkspacesController.SelectWorkspace.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService` ، `MakanApp.Application.Organization.IAccessContextResolver`

بدنه درخواست: `application/json` : SelectWorkspaceCommand
`text/json` : SelectWorkspaceCommand
`application/*+json` : SelectWorkspaceCommand؛ required

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	AccessContext : `text/plain` AccessContext : `application/json` AccessContext : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

GET /api/v1/workspaces/snapshot

کد واقعی: WorkspacesController.GetSnapshot.

احراز هویت: نشست Bearer معتبر؛ مجوز نهایی منبع در Application بررسی می‌شود.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Organization.IOrganizationService` ، `MakanApp.Application.Organization.IAccessContextResolver`

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
200	OK	WorkspaceSnapshotResult : `text/plain` : `application/json` WorkspaceSnapshotResult WorkspaceSnapshotResult : `text/json`
401	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails
403	ProblemDetails؛ خانوادهٔ خطاهای مرتبط این حوزه، نه تضمین وقوع همهٔ کدها در هر عملیات.	: `application/problem+json` MakanProblemDetails

ZibalCallback

GET /api/integrations/v1/commerce/payments/zibal/callback

کد واقعی: ZibalCallbackController.Callback.

احراز هویت: عمومی از نظر ورود؛ validation، محدودیت درخواست و قواعد اختصاصی همچنان برقرارند.

وابستگی‌های واقعی Controller: `MakanApp.Application.Commerce.IPaymentRecoveryService`، `Microsoft.Extensions.Options.IOptions`1[[MakanApp.Infrastructure.Commerce.ZibalOptions, MakanApp.Infrastructure, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]`

پارامتر	محل	الزام در schema	نوع
`orderId`	query	بله	string
`trackId`	query	بله	string
`success`	query	بله	string
`status`	query	بله	integer

بدنه درخواست: ندارد.

HTTP status	معنا	بدنه
303	بازگشت به آدرس ثابت؛ بدون ادعای موفقیت پرداخت.	بدون بدنهٔ منتشرشده
400	PAYMENT_INVALID، PAYMENT_REFERENCE_INVALID	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
404	PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND، ORDER_NOT_FOUND	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
409	PAYMENT_PENDING_VERIFICATION، PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT، ORDER_NOT_PAYABLE، PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT، ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
503	PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE	`application/problem+json`: MakanProblemDetails
429	PAYMENT_RATE_LIMITED	`application/problem+json`: MakanProblemDetails

قراردادهای JSON و Enum

Required زیر همان required در OpenAPI است؛ اختیاری بودن schema به معنی عبور از قواعد Application نیست. bounds فقط در صورت انتشار نشان داده می‌شوند.

DOC-CONTRACT-01 در نسخهٔ مبنا CLOSED_IN_CODE_AND_LOCAL_CONTRACT_TESTS است؛ اختلاف integer/String قبلی در snapshot جاری دیده نشد. OpenAPI با serializer رشته‌ای MVC هم‌تراز شده است؛ literalهای زیر از همان CLR/JsonOptions استخراج می‌شوند. این نتیجه شاهد انتشار OpenAPI روی سرور نیست؛ named Flags همهٔ ترکیب‌های مجاز یا ورودی‌های مجاز use case را تعریف نمی‌کند.

AbuseReportReason

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.AbuseReportReason` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Harassment", "Spam", "Threat", "InappropriateContent", "Impersonation", "Other", "ChildSafetyConcern"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AbuseReportReceiptResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reportId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	AbuseReportReason	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AbuseReportStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

AbuseReportStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.AbuseReportStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Submitted", "UnderReview", "Resolved", "Dismissed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AcademicActivityCardResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`eventId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	AcademicActivityKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceRevision`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationConversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationPurpose`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorKind`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`initiatedByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`state`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isActionable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionAction`	NullableOfSessionActivityAction	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`classRef`	AcademicClassRefDto	خیر	خیر/تصریح نشده	—

AcademicActivityDeliveryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`eventId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`purpose`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`state`	AcademicActivityDeliveryState	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	بله	—
`messageId`	string / uuid	بله	بله	—
`attemptCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastFailureCategory`	string	بله	بله	—

AcademicActivityDeliveryState

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.AcademicActivityDeliveryState` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Delivered", "Superseded"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AcademicActivityKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.AcademicActivityKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Lesson", "Assignment", "Exam", "Session"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AcademicAnswerAttachmentDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`originalFileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileStatus`	FileAssetStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`canDownload`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`downloadPath`	string	بله	بله	—

AcademicClassKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.AcademicClassKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["OrganizationClass", "PersonalClass"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AcademicClassRefDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	AcademicClassKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

AcademicPageOfAssignmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از AssignmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	—

AcademicPageOfEvaluationQueueItemResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از EvaluationQueueItemResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	—

AcademicPageOfExamGradingQueueItemDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ExamGradingQueueItemDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	—

AcademicPageOfStudentExamAttemptSummaryDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از StudentExamAttemptSummaryDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`totalCount`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	—

AcademicPageOfStudentExamSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از StudentExamSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	—

AcademicPageOfSubmissionAttemptResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از SubmissionAttemptResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	—

AcademicPeriodResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AcademicPeriodStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

AcademicPeriodStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.AcademicPeriodStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Closed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AcademicPublicationReceipt

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`eventId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activityKind`	AcademicActivityKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceRevision`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deliveryState`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

AcceptInvitationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`confirmPersonLink`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`confirmGuardianRelation`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

AcceptInvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`invitationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleAssignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyAccepted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationPersonId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`guardianRelationId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

AccessContext

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`actorId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`workspaceType`	WorkspaceType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`membershipId`	string / uuid	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`activeRole`	NullableOfOrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subjectOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	بله	—

AccountChangePageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`changes`	آرایه از AccountChangeResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextCursor`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`watermark`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`epoch`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contextRevision`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`retryAfterMilliseconds`	integer / int32	خیر	بله	{default": null"}

AccountChangeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`eventId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`streamVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversation`	MessagingRealtimeNotification	بله	خیر/تصریح نشده	—
`invalidation`	RealtimeInvalidation	بله	خیر/تصریح نشده	—

AccountDeletionPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از AccountDeletionQueueItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

AccountDeletionQueueItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`request`	AccountDeletionStatusResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

AccountDeletionStatusResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`requestedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`executionEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scheduledExecutionAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

AccountInboxPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ConversationSummaryResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextCursor`	string	بله	بله	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

AddConversationMemberCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

AddExamQuestionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`type`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,19998}*\S)\s
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99
`options`	آرایه از ExamQuestionOptionCommand	بله	بله	—
`expectedVersionRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachmentPolicy`	ExamQuestionAttachmentPolicyCommand	خیر	خیر/تصریح نشده	—

AddReactionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reaction`	MessageReactionType	بله	خیر/تصریح نشده	—

AddressBookEntryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`entryId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`savedName`	string	بله	بله	—
`phones`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`linkedAccountUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`linkCurrentlyVisible`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`serverVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deleted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

AdminAuditLogItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`actorPersonId`	string / uuid	بله	بله	—
`actorSessionId`	string / uuid	بله	بله	—
`action`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`targetType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`targetId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`result`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`beforeSummary`	string	بله	بله	—
`afterSummary`	string	بله	بله	—

AdminAuditLogPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از AdminAuditLogItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

AdvanceConversationCursorCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`upToMessageSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiActivitySuggestionsResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`summary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activities`	آرایه از AiTeachingActivity	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiAttentionArea

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`severity`	AiSeverity	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entityType`	string	بله	بله	—
`entityId`	string	بله	بله	—

AiChatResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`conversationId`	string	بله	بله	—
`answer`	AiMessage	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`insights`	آرایه از AiInsight	بله	خیر/تصریح نشده	—
`risks`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiExamPreparationResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`summary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priorityTopics`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`preparationSteps`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`risks`	آرایه از AiInsight	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiHomeworkExplanationResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`explanation`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`steps`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hints`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiInsight

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`severity`	AiSeverity	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entityType`	string	بله	بله	—
`entityId`	string	بله	بله	—
`title`	string	بله	بله	—
`description`	string	بله	بله	—
`confidence`	number / double	بله	بله	—

AiMessage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`language`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	{"default": "fa"}

AiParentChildSummaryResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`academicSummary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`progress`	AiProgress	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attentionAreas`	آرایه از AiAttentionArea	بله	خیر/تصریح نشده	—
`upcomingItems`	آرایه از AiUpcomingItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`risks`	آرایه از AiInsight	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiPayerSelection

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.AiPayerSelection` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Individual", "Organization", "FreeTrial"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AiPlanItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priority`	AiSeverity	بله	خیر/تصریح نشده	—
`estimatedMinutes`	integer / int32	بله	بله	—

AiProgress

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`trend`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiQuotaPreflightCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`contextType`	CommerceContextType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contextId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`payer`	NullableOfAiPayerSelection	خیر	خیر/تصریح نشده	—

AiQuotaPreflightDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`payer`	AiPayerSelection	بله	خیر/تصریح نشده	—
`ownerType`	SubscriptionOwnerType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`ownerId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unit`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`remaining`	integer / int64	بله	بله	—
`periodEndsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`allowed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`errorCode`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requiresExplicitSelection`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`authorizesEducationalData`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

AiRecommendation

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—

AiResponseMetadata

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`modelAlias`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`processingTimeMs`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiRoleInsightResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`summary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`strengths`	آرایه از AiInsight	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attentionAreas`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`risks`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiSeverity

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Ai.AiSeverity` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Info", "Low", "Medium", "High", "Critical"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AiSourceOperation

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Ai.AiSourceOperation` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Chat", "StudyPlan", "HomeworkExplain", "TeacherActivitySuggestions"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AiSourcePreflightCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`operation`	AiSourceOperation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`selectedSourceIds`	آرایه از string / uuid	بله	بله	—
`classId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`assignmentId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

AiSourcePreflightResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`authorized`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`retrievalAvailable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`selectedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`errorCode`	string	بله	بله	—
`commercialStatus`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versions`	آرایه از AiSourceVersionIdentity	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiSourceReference

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`id`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiSourceVersionIdentity

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`number`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiStudentAnalysisResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`summary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`strengths`	آرایه از AiInsight	بله	خیر/تصریح نشده	—
`weaknesses`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`risks`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiStudyPlanResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	بله	—
`summary`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priorities`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planItems`	آرایه از AiPlanItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recommendations`	آرایه از AiRecommendation	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sources`	آرایه از AiSourceReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`metadata`	AiResponseMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—

AiTeachingActivity

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`objective`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`steps`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`estimatedMinutes`	integer / int32	بله	بله	—

AiUpcomingItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`id`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`date`	string	بله	بله	—

AssignTeacherCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`teacherMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

AssignmentGradingQueueSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`awaitingEvaluationCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`draftEvaluationCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalPendingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

AssignmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`versionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowLateSubmission`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classRef`	AcademicClassRefDto	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`attachmentFileIds`	آرایه از string / uuid	خیر	خیر/تصریح نشده	—

AssignmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.AssignmentStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published", "Closed", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AssistantContextResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	AssistantDataContextKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`membershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`role`	NullableOfOrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subjectOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	بله	—
`classId`	string / uuid	بله	بله	—
`selectedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`upstreamContextSupported`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`limitation`	string	بله	بله	—

AssistantDataContextKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Intelligence.AssistantDataContextKind`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Organization", "OrganizationClass"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AttachExamAnswerFileCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`writeLeaseVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRevisionNumber`	integer / int32	بله	بله	—

AttachSubmissionFileCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceEntryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`attendanceId`	string / uuid	بله	بله	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`recordedByMembershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	بله	—

AttendanceReportPageOfParentAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`summary`	AttendanceReportSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ParentAttendanceReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceReportPageOfStudentAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`summary`	AttendanceReportSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از StudentAttendanceReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceReportPageOfTeacherAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`summary`	AttendanceReportSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از TeacherAttendanceReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceReportSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`eligibleCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`presentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`absentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lateCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excusedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notRecordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceRevisionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`previousStatus`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`newStatus`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correctedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`correctedByMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

AttendanceStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.AttendanceStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotRecorded", "Present", "Absent", "Late", "Excused"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

AuthorizedChildResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`relationStatus`	GuardianRelationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

BillingCalendar

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.BillingCalendar` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Gregorian", "Persian"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

BlockedUserResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`blockId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`user`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CancelScheduledMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ChangeConversationMemberRoleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`role`	ConversationParticipantRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`adminPermissions`	ConversationAdminPermission2	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ChangePersonalClassRolesCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roles`	PersonalClassLocalRoles	بله	خیر/تصریح نشده	—
`delegatedCapabilities`	PersonalClassDelegatedCapabilities	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:|S/|S/|S[|s|S]{"${0,498}|S)|s

ChangePlatformMembershipRoleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fromRole`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`toRole`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ChangeSchoolRoleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`toRole`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedMembershipVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRoleVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:|S/|S/|S[|s|S]{"${0,498}|S)|s

ChatFolderResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sortOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`includedTypes`	FolderConversationTypes	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excludedTypes`	FolderConversationTypes	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unreadOnly`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`overrides`	آرایه از FolderOverrideCommand	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ChecklistItemInput

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`itemId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ClassLearnerResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	EnrollmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrolledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ClassLessonResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`body`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	LessonStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`attachments`	آرایه از LessonAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`replayed`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}
`publicationReceipt`	AcademicPublicationReceipt	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ClassResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`capacity`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ClassStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	{"" :"default"}

ClassStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.ClassStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Active", "Completed", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ClassTeacherResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`teacherAssignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`teacherMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	بله	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	TeacherAssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CloseConversationPollCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CommerceContextType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.CommerceContextType`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "PersonalClass", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CommerceEntitlementDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	EntitlementKey	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

CommerceQuotaDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	QuotaKey	بله	خیر/تصریح نشده	—
`limit`	integer / int64	بله	بله	—
`currentUsage`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`remaining`	integer / int64	بله	بله	—
`isUnlimited`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isOverQuota`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`usageSource`	QuotaUsageSource	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reserved`	integer / int64	خیر	خیر/تصریح نشده	—

CommerceSubscriptionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`subscriptionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planCode`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SubscriptionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`startsAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

CommerceSummaryState

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.CommerceSummaryState`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NoSubscription", "Active", "Inactive"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CommercialAvailabilityCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`catalogVisible`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`newPurchaseAvailable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`renewalAvailable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CommercialDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`priceToman`	number / double	بله	بله	—
`explicitlyFree`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`calendar`	NullableOfBillingCalendar	بله	خیر/تصریح نشده	—
`saleTermsReference`	string	بله	بله	—
`warningPercent`	integer / int32	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`criticalWarningPercent`	integer / int32	بله	بله	—
`entitlements`	آرایه از PlatformPlanEntitlementItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quotas`	آرایه از PlatformPlanQuotaItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CommercialHistoryDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`action`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`targetId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`before`	string	بله	بله	—
`after`	string	بله	بله	—

CommercialMigrationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.CommercialMigrationStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotApplicable", "AwaitingValidContract", "Completed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CommercialOrderPurpose

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.CommercialOrderPurpose` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Purchase", "Renewal", "Upgrade"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CommercialOrderPurpose2

string / Purchase, Renewal, Upgrade

CommercialPlanDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`code`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	SubscriptionOwnerType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priceToman`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayCurrency`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`calendar`	BillingCalendar	بله	خیر/تصریح نشده	—
`renewalMode`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`autoRenew`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entitlements`	object / مقادیر دیکشنری: boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quotas`	object / مقادیر دیکشنری: integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

CommercialQuotaDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	QuotaKey	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	QuotaKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unit`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`limit`	integer / int64	بله	بله	—
`consumed`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reserved`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`remaining`	integer / int64	بله	بله	—
`isOverQuota`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`warningPercent`	integer / int32	بله	بله	—
`criticalWarningPercent`	integer / int32	خیر	بله	—
`isUsageAvailable`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`isUnlimited`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`warningLevel`	string	خیر	بله	—

CommercialQuoteDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`purpose`	CommercialOrderPurpose2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subscriptionId`	string / uuid	بله	بله	—
`priceToman`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayCurrency`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`effectiveAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`periodEndsAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveQuotas`	آرایه از CommercialQuotaDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`autoRenew`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paymentAvailable`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`schoolApplicationId`	string / uuid	خیر	بله	—
`paymentUnavailableCode`	string	خیر	بله	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`previewOnly`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`startsUponVerifiedPayment`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—

CommercialSummaryDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`ownerType`	SubscriptionOwnerType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`ownerId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`state`	SubscriptionDisplayState	بله	خیر/تصریح نشده	—
`commercialControlEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subscriptionId`	string / uuid	بله	بله	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	بله	—
`periodStartsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`periodEndsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`graceEndsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`scheduledPlanVersionId`	string / uuid	بله	بله	—
`entitlements`	object / مقادیر دیکشنری: boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quotas`	آرایه از CommercialQuotaDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`observedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	خیر	بله	—
`migrationStatus`	CommercialMigrationStatus	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`legacySubscriptionId`	string / uuid	خیر	بله	—
`commercialEnforcementFromUtc`	string / date-time	خیر	بله	—
`hasVerifiedCommercialContract`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`planCode`	string	خیر	بله	—
`planDisplayName`	string	خیر	بله	—
`planVersionNumber`	integer / int32	خیر	بله	—
`monthlyPriceToman`	number / double	خیر	بله	—
`displayCurrency`	string	خیر	بله	—
`autoRenew`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`renewalMode`	string	خیر	بله	—
`hasPendingPayment`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`renewalPlanVersionId`	string / uuid	خیر	بله	—
`renewalPriceToman`	number / double	خیر	بله	—

CommercialValidationDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`missingFields`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canPublish`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CommunicationAgeCategory

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Identity.CommunicationAgeCategory` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Unknown", "Minor", "Adult"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CommunicationAgeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classification`	CommunicationAgeCategory	بله	خیر/تصریح نشده	—
`verificationStatus`	CommunicationAgeVerificationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CommunicationAgeVerificationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Identity.CommunicationAgeVerificationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Unverified", "Verified", "Conflict"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CompleteExamGradeCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`learnerFeedback`	string	بله	بله	{"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*[\S]|[\S])\s*){0,9998}$"}
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	{"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*[\S]|[\S])\s*){0,9998}$"}
`evaluatorPrivateNote`	string	بله	بله	{"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*[\S]|[\S])\s*){0,9998}$"}
`expectedGradeRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

CompleteJoinRequestCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CompleteModerationCaseCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`internalNote`	string	بله	بله	—

CompleteProfileCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`firstName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`lastName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	بله	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dateOfBirth`	string / date	خیر	بله	{default": null"}
`bio`	string	خیر	بله	{default": null"}

ConfigurePersonalClassCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`capacity`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`acceptingJoinRequests`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\S/\S[\s\S]{"${0,498}\S)\s

ContactCardResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ContactDeltaResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`upserts`	آرایه از AddressBookEntryResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`tombstones`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextCursor`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`serverVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ContactDeviceResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`deviceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`consentVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`syncEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`grantedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastSourceRevision`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

ContactMutation

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`entryId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	ContactMutationKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedServerVersion`	integer / int64	بله	بله	—
`savedName`	string	خیر	بله	{default": null"}

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`phones`	آرایه از string	خیر	بله	{default": null"}
`nameOrigin`	ContactNameOrigin	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`linkedAccountUserId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

ContactMutationKind

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.ContactMutationKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Upsert", "Delete", "LinkAccount"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ContactNameOrigin

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.ContactNameOrigin` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Device", "Manual"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ContactSyncCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`deviceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceRevision`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entries`	آرایه از ContactMutation	بله	خیر/تصریح نشده	—

ContactSyncItemResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`entryId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`serverVersion`	integer / int64	بله	بله	—
`errorCode`	string	بله	بله	—

ContactSyncResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ContactSyncItemResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextCursor`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`serverVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

ContentSafetyDecision

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ContentSafetyDecision` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Allowed", "Blocked", "ReviewRequired", "Unavailable"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationAdminPermission

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationAdminPermission` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "ManageMembers", "RemoveMembers", "ManageAdmins", "DeleteMessages", "PinMessages", "PublishMessages", "LegacyAdminDefault", "ManageHistory", "ManageVisibility", "ReviewReports", "ManageInvites", "BanMembers", "ChangeInfo", "ManageTopics", "All"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationAdminPermission2

string

ConversationChangePageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`changes`	آرایه از ConversationChangeResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextCursor`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationChangeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`changeId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	MessagingChangeType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceVersion`	string	بله	بله	—
`cursor`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`payloadVersion`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`peerReadThroughSequence`	integer / int64	خیر	بله	{default": null"}

ConversationChecklistItemResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`itemId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isChecked`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`stateVersion`	string	بله	بله	—

ConversationChecklistMode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationChecklistMode` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Collaborative"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationChecklistResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mode`	ConversationChecklistMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ConversationChecklistItemResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isCompleted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`messageVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationCursorStateResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastDeliveredMessageSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastReadMessageSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unreadCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationEffectiveCapabilities

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`canEditInfo`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canManageMembers`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canManageMessages`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canPublish`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canManageAdmins`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canChangeSettings`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canInviteMembers`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canManageInvites`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canBanMembers`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canManageTopics`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationInfoResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationInitialTargetOutcome

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationInitialTargetOutcome` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Added", "InvitationPending", "NotAvailable"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationInitialTargetResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`targetUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`outcome`	ConversationInitialTargetOutcome	بله	خیر/تصریح نشده	—
`invitationId`	string / uuid	بله	بله	—
`invitationExpiresAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

ConversationInvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`inviterUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`targetUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationInvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationInvitationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationInvitationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Accepted", "Declined", "Revoked", "Expired"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationJoinRequestPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ConversationJoinRequestResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationJoinRequestResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationJoinRequestStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationJoinRequestResult2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`status`	ConversationJoinRequestStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationJoinRequestStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationJoinRequestStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Approved", "Rejected", "Cancelled", "Expired"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationManagementPolicy

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationManagementPolicy` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "UserManaged", "SystemManagedAcademic"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationMediaItemResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`senderUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sentAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachment`	MessageAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationMediaPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ConversationMediaItemResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextBeforeSequence`	integer / int64	بله	بله	—

ConversationMessagePageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messages`	آرایه از ConversationMessageResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextBeforeSequence`	integer / int64	بله	بله	—

ConversationMessageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`senderUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sender`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	NullableOfMessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	بله	—
`sentAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`editedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`deletedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isEdited`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isDeleted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reply`	MessageReplySummaryResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isForwarded`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reactions`	آرایه از MessageReactionSummaryResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mentions`	آرایه از SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachments`	آرایه از MessageAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contactCard`	ContactCardResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isPinned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`topicId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`isSilent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}
`originKind`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`academicActivity`	AcademicActivityCardResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ConversationMuteMode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationMuteMode` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "Permanent", "Until"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationOrganizationBadgeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationParticipantPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ConversationParticipantResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationParticipantResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`participantId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`user`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	ConversationParticipantRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationParticipantStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`joinedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`historyVisibleFromSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`adminPermissions`	ConversationAdminPermission	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationParticipantRole

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationParticipantRole` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Owner", "Admin", "Member"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationParticipantStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationParticipantStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Removed", "Left"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationPeerReadStateResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`peerReadThroughSequence`	integer / int64	بله	بله	—
`visibility`	PeerReadVisibility	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	بله	—

ConversationPermissionDescriptor

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`category`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`flag`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`description`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationTypes`	آرایه از ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`ownerCanGrant`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`adminCanDelegate`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`appliesToUserManaged`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`appliesToSystemManagedAcademic`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`officialRelationshipDerivedOnly`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`delegationRequirement`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationPhotoMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`photo`	ConversationPhotoResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationPhotoResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`downloadUrl`	string	خیر	بله	—

ConversationPinResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pinnedByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pinnedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isPinned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationPollOptionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`number`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`voteCount`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isSelected`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationPollResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`question`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowsMultipleAnswers`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isAnonymous`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isQuiz`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`status`	ConversationPollStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`closedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`options`	آرایه از ConversationPollOptionResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalVoters`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`ownVoteVersion`	string	بله	بله	—
`correctOptionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`explanation`	string	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationPollStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationPollStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Open", "Closed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationPollVoterPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ConversationPollVoterResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationPollVoterResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`user`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`optionNumbers`	آرایه از integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationScope

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationScope` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationSummaryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`title`	string	بله	بله	—
`otherParticipant`	SafeMessagingIdentityResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastMessagePreview`	string	بله	بله	—
`lastMessageAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`lastMessageSequence`	integer / int64	بله	بله	—
`lastDeliveredMessageSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastReadMessageSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unreadCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unreadMentionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isArchived`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isMuted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`muteMode`	ConversationMuteMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mutedUntilUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isPinned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isManuallyUnread`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	ConversationOrganizationBadgeResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`official`	OfficialSpaceMetadata	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`isOfficial`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveCapabilities`	ConversationEffectiveCapabilities	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`photo`	ConversationPhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ConversationTopicPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ConversationTopicResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`canManage`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationTopicResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`topicId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationTopicStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

ConversationTopicStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationTopicStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Open", "Closed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Direct", "Group", "Channel", "Saved"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationUserStateResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isArchived`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isMuted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`muteMode`	ConversationMuteMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mutedUntilUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isPinned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isManuallyUnread`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`historyHiddenThroughSequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ConversationVisibility

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ConversationVisibility`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Private", "Public"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ConversationVisibility2

string / Private, Public

CorrectAttendanceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correctionReason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CorrectReleasedEvaluationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	{"minimum": 0, "maximum": 9999999.99}
`learnerFeedback`	string	بله	بله	{"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*\S)?\s*){0,9998}$"}
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	{"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*\S)?\s*){0,9998}$"}
`teacherPrivateNote`	string	بله	بله	{"minLength": 0, "pattern": "^\s*(?:(?:[\S\s]*\S)?\s*){0,9998}$"}
`correctionReason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	{"minLength": 1, "pattern": "^\s*(?:[\S\s]*\S)\s*{0,998}$"}
`expectedReleasedEvaluationRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

CorrectReleasedExamGradeCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`correctionReason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	{"minLength": 1, "pattern": "^\s*(?:[\S\s]*\S)\s*{0,998}$"}
`expectedReleasedGradeRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

CourseResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	CourseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

CourseStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.CourseStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CreateAcademicPeriodCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateAssignmentDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:|S/|S/[\s|S] {"${0,198}|S)|s

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`description`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,9998}\S)\s
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowLateSubmission`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99
`attachmentFileIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

CreateClassCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`academicPeriodId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,198}\S)\s
`capacity`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`activateImmediately`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateClassLessonCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`body`	string	بله	بله	—
`displayOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileAssetIds`	آرایه از string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateConversationChecklistCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mode`	NullableOfConversationChecklistMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ChecklistItemInput	بله	خیر/تصریح نشده	—
`topicId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`isSilent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

CreateConversationInvitationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`targetUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateConversationPollCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`question`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`options`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowsMultipleAnswers`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isAnonymous`	boolean	بله	بله	—
`isQuiz`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}
`correctOptionNumber`	integer / int32	خیر	بله	{default": null"}
`explanation`	string	خیر	بله	{default": null"}
`topicId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`isSilent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

CreateConversationTopicCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientTopicId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateCourseCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateEducationalSourceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`scope`	EducationalSourceScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	بله	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateExamDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,198}*\S)\s
`description`	string	بله	بله	minLength": 0,"} "pattern": "^\s*(?:(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,9998}*\S))?\s
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateInviteLinkCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientLinkId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumUses`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`requiresApproval`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateManagedConversationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`initialParticipantUserIds`	آرایه از string / uuid	بله	بله	—
`visibility`	ConversationVisibility2	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`groupHistoryPolicy`	GroupHistoryPolicy2	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`memberCapabilities`	NullableOfGroupMemberCapability	خیر	خیر/تصریح نشده	—

CreateNextExamVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedExamRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedPublishedVersionRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateOrderCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`purpose`	CommercialOrderPurpose	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`subscriptionId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`schoolApplicationId`	string / uuid	خیر	بله	—
`schoolApplicationVersion`	integer / int64	خیر	بله	—

CreateOrderResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`order`	OrderDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateOrganizationPersonCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`firstName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePersonLinkInvitationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePersonalClassCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,198}*\S)\s
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePersonalClassJoinCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePersonalClassRequestCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`details`	PersonalClassRequestInput	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePersonalClassTransferCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`targetUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,498}\S)\s

CreatePlatformInvitationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePlatformOrganizationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreatePlatformPlanCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`code`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	SubscriptionOwnerType2	خیر	خیر/تصریح نشده	—

CreatePlatformPlanVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`priceAmount`	number / double	بله	بله	—
`currency`	CurrencyCode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entitlements`	آرایه از PlatformPlanEntitlementItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quotas`	آرایه از PlatformPlanQuotaItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`calendar`	NullableOfBillingCalendar2	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`saleTermsReference`	string	خیر	بله	{default": null"}
`warningPercent`	integer / int32	خیر	بله	{default": null"}
`criticalWarningPercent`	integer / int32	خیر	بله	{default": null"}

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`explicitlyFree`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

CreateReportExportCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reportType`	ReportExportType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`format`	ReportExportFormat	بله	خیر/تصریح نشده	—
`filters`	ReportExportFilters	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

CreateScheduleRuleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`localDayOfWeek`	DayOfWeek	بله	خیر/تصریح نشده	—
`localStartTime`	string / time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveFrom`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveUntil`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—

CreateSchoolApplicationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	SchoolApplicationKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`data`	SchoolApplicationDraftData	بله	خیر/تصریح نشده	—
`documents`	آرایه از SchoolDocumentInput	خیر	بله	{default": null"}

CreateSchoolGuardianInvitationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	بله	—
`phoneNumber`	string	بله	بله	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateSchoolGuardianRelationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`guardianUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateSessionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—

CreateSourceVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

CreateStudyPlanCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`goals`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableMinutes`	integer / int32	بله	بله	—
`notes`	string	بله	بله	—
`selectedSourceIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	—
`operationId`	string / uuid	خیر	بله	—

CreateSupportTicketCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subject`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`category`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`body`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileAssetIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

CreatedInviteLinkResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`link`	InviteLinkResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`token`	string	بله	بله	—
`alreadyExisted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

CurrencyCode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.CurrencyCode` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Irr"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

CurrentUserResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumber`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isProfileComplete`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`firstName`	string	بله	بله	—
`lastName`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`displayName`	string	بله	بله	—
`username`	string	بله	بله	—
`dateOfBirth`	string / date	خیر	بله	{default": null"}
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`bio`	string	خیر	بله	{default": null"}

DashboardAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowLateSubmission`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	StudentAssignmentActionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardAssignmentItem2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowLateSubmission`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	StudentAssignmentActionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardAttendancePendingItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedEnrollmentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`missingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardAttendanceSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`eligibleSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`presentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`absentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lateCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excusedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notRecordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardAudience

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.DashboardAudience` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Student", "Parent", "Teacher", "Manager"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

DashboardClassItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeLearnerCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardExamItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestAttemptStatus`	NullableOfExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resultReleaseStatus`	NullableOfExamResultReleaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedScore`	number / double	بله	بله	—
`maximumScore`	number / double	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

DashboardLearner

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardSessionItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`status`	SessionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

DashboardSessionItem2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`status`	SessionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

DayOfWeek

CLR واقعی: `System.DayOfWeek` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

DecidePersonalClassJoinCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`decision`	PersonalClassJoinRequestStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,498}\S)\s

DecidePersonalClassTransferCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`decision`	PersonalClassManagerTransferStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

DeclineInvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`invitationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	InvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

DeleteExamQuestionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersionRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedQuestionRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

DeleteMessageForMeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hiddenAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyHidden`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

DetailedReportAssessmentKind

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.DetailedReportAssessmentKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Assignment", "Exam"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

DetailedReportGradeKind

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Detailed.DetailedReportGradeKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Assignment", "Exam"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

DirectConversationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`otherParticipant`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`alreadyExisted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

DiscoverableConversationPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از DiscoverableConversationResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

DiscoverableConversationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`organization`	ConversationOrganizationBadgeResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isJoined`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

EditMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`text`	string	بله	بله	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

EditPersonalClassRequestCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`details`	PersonalClassRequestInput	بله	خیر/تصریح نشده	—

EducationalSourceResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	EducationalSourceScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`ownerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`classId`	string / uuid	بله	بله	—
`status`	EducationalSourceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`visibility`	SourceVisibility	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currentVersion`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedVersion`	integer / int32	بله	بله	—
`revision`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sourceType`	EducationalSourceType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publicationStatus`	SourcePublicationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`safetyStatus`	SourceSafetyStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`processingStatus`	SourceProcessingStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`processingFailureCode`	string	بله	بله	—
`fileReady`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceReady`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`aiReady`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`capabilities`	SourceCapabilities	بله	خیر/تصریح نشده	—
`file`	SourceFileMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}
`aiReadiness`	string	خیر	بله	—
`aiUnavailableReason`	string	خیر	بله	—

EducationalSourceScope

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.EducationalSourceScope` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Class", "Organization", "Library"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

EducationalSourceStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.EducationalSourceStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Inactive", "Archived"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

EducationalSourceType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.EducationalSourceType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Document", "Image"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

EndEnrollmentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`finalStatus`	EnrollmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string / byte	خیر	بله	{default": null"}

EndPlatformMembershipCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

EndPlatformRoleAssignmentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

EndSchoolMembershipCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,498}\S)\s

EndSchoolRoleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedMembershipVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRoleVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,498}\S)\s

EndTeacherAssignmentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

EnrollLearnerCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

EnrollmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	EnrollmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrolledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	{"default": ""}

EnrollmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.EnrollmentStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Completed", "Withdrawn"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

EntitlementKey

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.EntitlementKey` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Academic", "Assignments", "Exams", "Messaging", "Reports", "Storage", "Ai", "PersonalClassHosting", "PersonalSources"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

EntityTagHeaderValue

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`tag`	StringSegment	خیر	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isWeak`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—

EvaluationQueueItemResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`studentDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isLate`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reviewStatus`	EvaluationReviewStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`evaluationRevisionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`score`	number / double	بله	بله	—

EvaluationReviewStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Assessment.EvaluationReviewStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AwaitingEvaluation", "Draft", "Released", "CorrectionDraft"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

EvaluationRevisionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.EvaluationRevisionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Released", "Superseded"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

EvaluatorEvaluationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`teacherPrivateNote`	string	بله	بله	—
`status`	EvaluationRevisionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdByMembershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`supersedesEvaluationRevisionId`	string / uuid	بله	بله	—
`correctionReason`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdByPersonalMembershipId`	string / uuid	خیر	بله	—

ExamAnswerReceiptDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examAttemptQuestionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerRevisionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`acceptedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`writeLeaseVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerSetVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamAttemptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamAttemptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["InProgress", "Expired", "Finalized"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamEditorDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionStatus`	ExamVersionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`versionRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questions`	آرایه از ExamEditorQuestionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classRef`	AcademicClassRefDto	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`publicationReceipt`	AcademicPublicationReceipt	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ExamEditorOptionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isCorrect`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamEditorQuestionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`options`	آرایه از ExamEditorOptionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachmentPolicy`	ExamQuestionAttachmentPolicyDto	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ExamFinalReceiptDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAnswerSetVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`answeredQuestionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalQuestionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizationMode`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ExamGradeDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examGradeRevisionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`studentDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamGradeRevisionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`evaluatorPrivateNote`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`createdByMembershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`supersedesExamGradeRevisionId`	string / uuid	بله	بله	—
`correctionReason`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questions`	آرایه از ExamQuestionGradeDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdByPersonalMembershipId`	string / uuid	خیر	بله	—

ExamGradeReleaseDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examGradeReleaseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examGradeRevisionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`gradeRevisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedByMembershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`gradeRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`releasedByPersonalMembershipId`	string / uuid	خیر	بله	—

ExamGradeRevisionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamGradeRevisionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "ReadyForRelease", "Released", "Superseded"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamGradingQueueItemDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`studentDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamGradingQueueStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`gradeRevisionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`requiresManualReview`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamGradingQueueStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Assessment.ExamGradingQueueStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AwaitingGrading", "Draft", "ReadyForRelease", "Released", "CorrectionDraft"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamGradingQueueSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`awaitingGradingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`manualReviewCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`readyForReleaseCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalPendingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamQuestionAttachmentPolicyCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`attachmentsAllowed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`textRequired`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowedContentTypes`	آرایه از string	بله	بله	—
`maximumCount`	integer / int32	بله	بله	{minimum": 1"}
`maximumTotalBytes`	integer / int64	بله	بله	{minimum": 1"}

ExamQuestionAttachmentPolicyDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`attachmentsAllowed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`textRequired`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowedContentTypes`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumCount`	integer / int32	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`maximumTotalBytes`	integer / int64	بله	بله	—

ExamQuestionGradeDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptQuestionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questionVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questionType`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isAnswered`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`selectedOptionText`	string	بله	بله	—
`textAnswer`	string	بله	بله	—
`awardedScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`gradingMode`	ExamQuestionGradingMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isReviewed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`evaluatorPrivateNote`	string	بله	بله	—
`reviewedByMembershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`reviewedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`reviewedByPersonalMembershipId`	string / uuid	خیر	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`attachments`	آرایه از AcademicAnswerAttachmentDto	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ExamQuestionGradingMode

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamQuestionGradingMode` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Objective", "Manual"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamQuestionOptionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,1998}\S)\s
`isCorrect`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamQuestionType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamQuestionType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["ObjectiveSingleChoice", "Descriptive"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamRandomizationPolicy

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamRandomizationPolicy` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "QuestionOrder"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamResultReleaseStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Assessment.ExamResultReleaseStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AwaitingGrading", "AwaitingRelease", "Released"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamTeacherPreview

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`exam`	StudentExamSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questions`	آرایه از ExamEditorQuestionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExamVersionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.ExamVersionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ExamWriteLeaseDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isCurrentSessionWriter`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`writeLeaseVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canRequestTransfer`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`acquiredAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`answerSetVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`serverNowUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ExplainHomeworkCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`question`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`selectedSourceIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	—
`operationId`	string / uuid	خیر	بله	—

FileAssetResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`uploadedByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`originalFileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sha256Hash`	string	بله	بله	—
`status`	FileAssetStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`deletedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`retainedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`unattachedExpiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personalClassId`	string / uuid	خیر	بله	—
`personalClassMembershipId`	string / uuid	خیر	بله	—

FileAssetStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Storage.FileAssetStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Ready", "Rejected", "Deleted"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

FileStreamResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileStream`	Stream	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	خیر	بله	—
`fileDownloadName`	string	خیر	بله	—
`lastModified`	string / date-time	خیر	بله	—
`entityTag`	EntityTagHeaderValue	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`enableRangeProcessing`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—

FinalSubmitAssignmentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

FinalizeExamCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedAnswerSetVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`writeLeaseVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

FolderConversationTypes

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.FolderConversationTypes` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "Direct", "Group", "Channel", "Saved", "All"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

FolderOverrideCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`included`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pinOrder`	integer / int32	خیر	بله	{default": null"}

ForwardMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`destinationConversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationTopicId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`isSilent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

GradeExamQuestionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`awardedScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	minimum": 0," "maximum": {9999999.99
`learnerFeedback`	string	بله	بله	minLength": 0," "pattern": "^\s*(?:(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,9998}\S))?\s*
`evaluatorPrivateNote`	string	بله	بله	minLength": 0," "pattern": "^\s*(?:(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,9998}\S))?\s*
`expectedGradeRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

GradeReleaseResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`gradeReleaseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`evaluationRevisionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`releasedByMembershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`evaluationRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedByPersonalMembershipId`	string / uuid	خیر	بله	—

GrantPlatformRoleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleKey`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

GrantSchoolRoleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedMembershipVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\S/\S[\s\S]{"${0,498}\S)\s

GroupHistoryPolicy

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.GroupHistoryPolicy` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["FullHistory", "FromJoin"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

GroupHistoryPolicy2

string / FullHistory, FromJoin

GroupMemberCapability

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.GroupMemberCapability` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "SendMessages", "SendMedia", "LegacyMemberDefault", "InviteMembers", "All"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

GuardianExamResultDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releaseStatus`	ExamResultReleaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`gradeRevisionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`score`	number / double	بله	بله	—
`maximumScore`	number / double	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—

GuardianRelationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Guardian.GuardianRelationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Active", "Ended", "Revoked"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

GuardianRelationSummaryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`relationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	GuardianRelationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`validFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

InitiatePaymentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

InitiatePaymentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`order`	OrderDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paymentAttempt`	PaymentAttemptDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

InvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`invitedByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	InvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationPersonId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`organizationPersonDisplayName`	string	خیر	بله	{default": null"}
`guardianLearnerOrganizationPersonId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`guardianLearnerDisplayName`	string	خیر	بله	{default": null"}
`requiresPersonLinkConsent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`requiresGuardianConsent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`nextAction`	string	خیر	بله	—

InvitationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.InvitationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Accepted", "Declined", "Expired", "Revoked"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

InviteLinkPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از InviteLinkResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

InviteLinkRedemptionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyMember`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`joinRequest`	ConversationJoinRequestResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

InviteLinkResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumUses`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`usedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`requiresApproval`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revokedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

InvitePersonalClassStudentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`destinationUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`localRoles`	PersonalClassLocalRoles2	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`delegatedCapabilities`	PersonalClassDelegatedCapabilities2	خیر	خیر/تصریح نشده	—

KnowledgeCitation

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`chunkId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageStart`	integer / int32	بله	بله	—
`pageEnd`	integer / int32	بله	بله	—
`sectionTitle`	string	بله	بله	—
`quotePreview`	string	بله	بله	—

KnowledgeMutationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`payer`	NullableOfAiPayerSelection	خیر	خیر/تصریح نشده	—

KnowledgeProcessingStatus

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`state`	string / NotIngested, Queued, Extracting, OCR, Normalizing, Chunking, Embedding, Indexing, Ready, ExtractFailed, OcrFailed, ChunkFailed, EmbeddingFailed, IndexFailed, Superseded, Deleted, ReindexRequired	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`readyAtUtc`	string / date-time	خیر	بله	{default": null"}
`failureCode`	string	خیر	بله	{default": null"}
`retryable`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

KnowledgeQueryCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`query`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} {"maxLength": 4000

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sources`	آرایه از KnowledgeSourceVersion	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxResults`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	minimum": 1," "maximum": 20, {"default": 8
`includeQuotePreview`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}
`language`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	{"default": "fa"}
`payer`	NullableOfAiPayerSelection	خیر	خیر/تصریح نشده	—

KnowledgeRagClaim

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`citations`	آرایه از KnowledgeCitation	بله	خیر/تصریح نشده	—

KnowledgeRagResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string / Ok, InsufficientEvidence	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answer`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`claims`	آرایه از KnowledgeRagClaim	بله	خیر/تصریح نشده	—
`citations`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—

KnowledgeRetrieveResponse

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string / Ok, Empty	بله	خیر/تصریح نشده	—
`results`	آرایه از KnowledgeRetrieveResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

KnowledgeRetrieveResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rank`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`chunkId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`citation`	KnowledgeCitation	بله	خیر/تصریح نشده	—

KnowledgeSourceVersion

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}

LessonAttachmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	FileAssetStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isAvailable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`downloadUrl`	string	بله	بله	—

LessonStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.LessonStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MakanProblemDetails

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`status`	integer	بله	خیر/تصریح نشده	minimum": 400,"} {"maximum": 599
`detail`	string	خیر	بله	—
`instance`	string	خیر	بله	—
`code`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`traceId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`correlationId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`errors`	object / مقادیر دیکشنری: آرایه از string	خیر	بله	—

ManageSupportTicketCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedStaffUserId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

ManagedConversationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`managementPolicy`	ConversationManagementPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—
`visibility`	ConversationVisibility	بله	خیر/تصریح نشده	—
`groupHistoryPolicy`	GroupHistoryPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—
`memberCapabilities`	GroupMemberCapability	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`archivedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`participants`	آرایه از ConversationParticipantResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`initialTargets`	آرایه از ConversationInitialTargetResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveCapabilities`	ConversationEffectiveCapabilities	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`photo`	ConversationPhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ManagerAssessmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	DetailedReportAssessmentKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assessmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deadlineUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recipientCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedOrFinalizedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedResultCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`pendingGradingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

ManagerAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`eligibleRecordCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`presentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`absentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lateCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excusedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notRecordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedAbsencePercentage`	number / double	بله	بله	—

ManagerClassPerformanceDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeLearnerCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentReleasedResultCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentAveragePercentage`	number / double	بله	بله	—
`examReleasedResultCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examAveragePercentage`	number / double	بله	بله	—

ManagerCommerceSummaryDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`state`	CommerceSummaryState	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subscription`	CommerceSubscriptionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entitlements`	آرایه از CommerceEntitlementDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quotas`	آرایه از CommerceQuotaDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`commercialControlEnabled`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`hasVerifiedCommercialContract`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`migrationStatus`	CommercialMigrationStatus	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`commercialEnforcementFromUtc`	string / date-time	خیر	بله	—

ManagerDashboardDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	DashboardAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`operationalCounts`	ManagerOperationalCounts	بله	خیر/تصریح نشده	—
`onboarding`	ManagerOnboardingChecklist	بله	خیر/تصریح نشده	—
`upcomingSessions`	آرایه از DashboardSessionItem2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionsMissingMeetingLink`	آرایه از بدون schema منتشرشده	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendancePending`	آرایه از DashboardAttendancePendingItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pendingInvitationCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentGradingQueue`	AssignmentGradingQueueSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examGradingQueue`	ExamGradingQueueSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—

ManagerEnrollmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`learnerDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	EnrollmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrolledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

ManagerOnboardingChecklist

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organizationBasicDataAvailable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasAcademicPeriod`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasCourse`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasTeacher`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasLearner`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasClass`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ManagerOperationalCounts

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`activeClassCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`enrolledLearnerCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`teacherCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

ManagerTeacherWorkloadReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`teacherMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`teacherUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`teacherDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeClassCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`completedSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendanceMissingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentPendingGradingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examPendingGradingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

MemberRestrictionPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از MemberRestrictionResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

MemberRestrictionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isBanned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deniedCapabilities`	GroupMemberCapability	بله	خیر/تصریح نشده	—
`untilUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isEffective`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	بله	—

MembershipStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.MembershipStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Suspended", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessageAttachmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.MessageKind`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Text", "Image", "Video", "Voice", "File", "ContactCard", "Poll", "Checklist"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessageMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`editedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`deletedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isDeleted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageReactionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reaction`	MessageReactionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageReactionSummaryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reaction`	MessageReactionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`count`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reactedByCurrentUser`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageReactionType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.MessageReactionType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Like", "Love", "Laugh", "Wow", "Sad"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessageReceiptResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sentAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	MessageReceiptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageReceiptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.MessageReceiptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Sent"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessageReplySummaryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`senderUserId`	string / uuid	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	NullableOfMessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	بله	—
`isDeleted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isUnavailable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageSearchItemResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationDisplayName`	string	بله	بله	—
`sender`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`snippet`	string	بله	بله	—
`kind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sentAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachments`	آرایه از MessageAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

MessageSearchPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از MessageSearchItemResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextCursor`	string	بله	بله	—

MessagingChangeType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.MessagingChangeType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["MessageCreated", "MessageEdited", "MessageDeleted", "ReactionChanged", "PinChanged", "ParticipantChanged", "ConversationChanged", "ReadCursorAdvanced", "DeliveryCursorAdvanced", "MessageHiddenForUser", "ConversationUserStateChanged", "PeerReadStateChanged", "TopicChanged", "PollChanged", "ChecklistChanged"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessagingNextAction

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingNextAction` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "VerificationRequired", "ProfileCompletionRequired", "VerificationConflictResolutionRequired", "MessagingRestrictionActive", "SelectPersonalWorkspace"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessagingPresenceState

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.MessagingPresenceState` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Online", "Recently", "Offline", "Hidden"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

MessagingPrivacySettingsResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`directMessagesAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumberVisibilityAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`phoneNumberDiscoveryAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`groupInvitesAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isExplicit`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	بله	—
`onlineAudience`	PrivacyAudience2	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`lastSeenAudience`	PrivacyAudience2	خیر	خیر/تصریح نشده	—

MessagingPublicProfileResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumber`	string	بله	بله	—
`isSavedContact`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isFavorite`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canStartDirect`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`bio`	string	خیر	بله	{default": null"}

MessagingPublicProfileResult2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumber`	string	بله	بله	—
`isSavedContact`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isFavorite`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canStartDirect`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`bio`	string	خیر	بله	{default": null"}

MessagingRealtimeNotification

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	MessagingChangeType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceVersion`	string	بله	بله	—
`cursor`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`payloadVersion`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`peerReadThroughSequence`	integer / int64	خیر	بله	{default": null"}
`contextRevision`	string	خیر	بله	{default": null"}

MessagingStatusResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`verificationStatus`	CommunicationAgeVerificationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveAgeCategory`	CommunicationAgeCategory	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowedActions`	آرایه از PersonalMessagingAction	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextAction`	MessagingNextAction	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationActionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	ModerationActionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationActionType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationActionType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Created", "ReviewStarted", "Resolved", "Dismissed", "Escalated", "ContentRemoved", "Warned", "MessagingRestricted"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ModerationCaseDetailResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`caseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`source`	ModerationCaseSource	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priority`	ModerationPriority	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ModerationCaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedReviewerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reviewStartedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`resolvedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`dismissedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`reportId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	AbuseReportReason	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`reporter`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reportedUser`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reportedMessageKind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reportedContentSnapshot`	string	بله	بله	—
`attachments`	آرایه از ModerationEvidenceAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actions`	آرایه از ModerationActionResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationCasePageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ModerationCaseSummaryResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationCaseSource

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationCaseSource`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["UserReport", "AutomatedSafety"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ModerationCaseStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationCaseStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "InReview", "Resolved", "Dismissed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ModerationCaseSummaryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`caseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`source`	ModerationCaseSource	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priority`	ModerationPriority	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ModerationCaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignedReviewerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationEvidenceAttachmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

ModerationPriority

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ModerationPriority` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Normal", "High", "Critical"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationCategory

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationCategory` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Educational", "Communication", "AccountSystem"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationDeliveryChannel

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationDeliveryChannel` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Push", "Sms"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationDeliveryStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationDeliveryStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Processing", "Deferred", "Delivered", "Failed", "Suppressed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`category`	NotificationCategory	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	NotificationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`body`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceType`	NotificationResourceType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`readAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

NotificationPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از NotificationItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

NotificationPreferenceCategory

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationPreferenceCategory` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Messages", "Assignments", "Results", "Sessions", "Reports", "Invitations", "AccountSecurity", "ServiceUpdates"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationPreferenceItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`scope`	NotificationPreferenceScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`category`	NotificationPreferenceCategory	بله	خیر/تصریح نشده	—
`inAppEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pushEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`smsEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isMandatory`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canDisablePush`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canDisableSms`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quietHoursEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quietHoursStartLocal`	string / time	بله	بله	—
`quietHoursEndLocal`	string / time	بله	بله	—
`timeZoneId`	string	بله	بله	—
`isExplicit`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	بله	—

NotificationPreferenceScope

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Notification.NotificationPreferenceScope` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationResourceType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationResourceType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Assignment", "SubmissionAttempt", "Exam", "ExamAttempt", "Conversation", "OrganizationInvitation", "Membership", "Order", "SupportTicket", "SchoolApplication"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationTargetResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`apiRoute`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`requiredOrganizationId`	string / uuid	بله	بله	—

NotificationType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.NotificationType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AssignmentPublished", "AssignmentGradeReleased", "ExamPublished", "ExamGradeReleased", "MessageReceived", "MessageReply", "MessageMention", "OrganizationInvitation", "MembershipChanged", "OrderPaid", "SupportUpdated", "SchoolApplicationUpdated"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

NotificationUnreadCount

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`count`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

NullableOfAiPayerSelection

string / Individual, Organization, FreeTrial, None

NullableOfBillingCalendar

string / Gregorian, Persian, None

NullableOfBillingCalendar2

string / Gregorian, Persian, None

NullableOfConversationChecklistMode

string / Personal, Collaborative, None

NullableOfCurrencyCode

string / Irr, None

NullableOfEnrollmentStatus

string / Active, Completed, Withdrawn, None

NullableOfEvaluationRevisionStatus

string / Draft, Released, Superseded, None

NullableOfExamAttemptStatus

string / InProgress, Expired, Finalized, None

NullableOfExamGradeRevisionStatus

string / Draft, ReadyForRelease, Released, Superseded, None

NullableOfExamResultReleaseStatus

string / AwaitingGrading, AwaitingRelease, Released, None

NullableOfGroupMemberCapability

string

NullableOfMembershipStatus

string / Active, Suspended, Ended, None

NullableOfMessageKind

string / Text, Image, Video, Voice, File, ContactCard, Poll, Checklist, None

NullableOfNotificationDeliveryFailureReason

string / SuppressedByPreference, NoDevice, NoSmsDestination, OrganizationAccessRevoked, DeviceRevoked, ProviderUnavailable, ProviderRejected, ProviderTimeout, InvalidRegistration, ProviderAuthenticationFailed, ProviderRateLimited, ProviderConfigurationInvalid, ResourceAccessRevoked, None

NullableOfOrganizationRole

string / Student, Teacher, Parent, Manager, None

NullableOfOrganizationRole2

string / Student, Teacher, Parent, Manager, None

NullableOfOrganizationStatus

string / Active, Suspended, None

NullableOfPaymentAttemptStatus

string / Created, Initiating, PendingVerification, Succeeded, Failed, Unknown, None

NullableOfPrivacyAudience

string / Everyone, Contacts, Nobody, None

NullableOfReportExportAssessmentKind

string / Assignment, Exam, None

NullableOfRoleAssignmentStatus

string / Active, Ended, None

NullableOfSchoolApplicationStatus

string / Draft, Submitted, UnderReview, NeedsChanges, Rejected, Approved, Cancelled, None

NullableOfSessionActivityAction

string / Scheduled, Rescheduled, Cancelled, Completed, None

NullableOfSubmissionAttemptStatus

string / Draft, Submitted, None

OfficialClassConversationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeMemberCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

OfficialSourceKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.OfficialSourceKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Organization", "Class", "PersonalClass"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

OfficialSpaceCapabilities

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`canRead`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canSend`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canManage`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

OfficialSpaceEndpointResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	بله	—
`state`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`capabilities`	OfficialSpaceCapabilities	بله	خیر/تصریح نشده	—
`official`	OfficialSpaceMetadata	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastFailureCategory`	string	بله	بله	—
`effectiveCapabilities`	ConversationEffectiveCapabilities	خیر	خیر/تصریح نشده	—

OfficialSpaceMetadata

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sourceKind`	OfficialSourceKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`purpose`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayLabel`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

OfficialSpacesPairResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sourceKind`	OfficialSourceKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`group`	OfficialSpaceEndpointResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`channel`	OfficialSpaceEndpointResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

OnboardingStateCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

OrderDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`orderId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OrderStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paidAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`fulfillmentState`	OrderFulfillmentState	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paymentAttempts`	آرایه از PaymentAttemptDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`schoolApplicationId`	string / uuid	خیر	بله	—
`priceToman`	number / double	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`displayCurrency`	string	خیر	بله	—

OrderFulfillmentState

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.OrderFulfillmentState` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotStarted", "SubscriptionActivationPending", "SubscriptionActivated", "ProvisioningPending", "ProvisioningCompleted", "ProvisioningNeedsAttention"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

OrderListItemDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`orderId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OrderStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paidAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`fulfillmentState`	OrderFulfillmentState	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestPaymentStatus`	NullableOfPaymentAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priceToman`	number / double	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`displayCurrency`	string	خیر	بله	—

OrderListResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از OrderListItemDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

OrderStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.OrderStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["PendingPayment", "Paid", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

OrganizationPeoplePage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از OrganizationPersonDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

OrganizationPersonDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`firstName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	بله	—
`status`	OrganizationPersonStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isAccountLinked`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canEditNames`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

OrganizationPersonStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.OrganizationPersonStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

OrganizationRole

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.OrganizationRole` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Student", "Teacher", "Parent", "Manager"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

OrganizationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.OrganizationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Suspended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

OverridePlatformSubscriptionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

OwnershipTransferResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`transferId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fromUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`toUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OwnershipTransferStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`acceptedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`declinedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`alreadyCompleted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

OwnershipTransferStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.OwnershipTransferStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Accepted", "Declined", "Cancelled", "Expired"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ParentAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentStatus`	AssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submissionStatus`	NullableOfSubmissionAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isLate`	boolean	بله	بله	—
`releasedScore`	number / double	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

ParentAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

ParentDashboardDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	DashboardAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`selectedLearner`	DashboardLearner	بله	خیر/تصریح نشده	—
`upcomingSessions`	آرایه از DashboardSessionItem2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignments`	آرایه از DashboardAssignmentItem2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedAssignmentResults`	آرایه از ParentReleasedAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`exams`	آرایه از DashboardExamItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendanceSummary`	DashboardAttendanceSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attentionItemCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

ParentExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestAttemptStatus`	NullableOfExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestFinalizedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`releasedScore`	number / double	بله	بله	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

ParentReleasedAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

ParentReleasedResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`evaluationRevisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PaymentAttemptDetailsDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`order`	OrderDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paymentAttempt`	PaymentAttemptDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`history`	آرایه از PaymentHistoryDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

PaymentAttemptDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`paymentAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`provider`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	PaymentAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`providerReference`	string	بله	بله	—
`paymentUrl`	string	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`settlementReference`	string	خیر	بله	—
`failureCode`	string	خیر	بله	—
`callbackReceivedAtUtc`	string / date-time	خیر	بله	—
`providerPaidAtUtc`	string / date-time	خیر	بله	—
`verifiedAtUtc`	string / date-time	خیر	بله	—

PaymentAttemptEventType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.PaymentAttemptEventType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Created", "InitiationStarted", "InitiationCompleted", "CallbackReceived", "VerificationCompleted", "InquiryCompleted", "SettlementReplayed", "InitiationUncertain"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PaymentAttemptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.PaymentAttemptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Created", "Initiating", "PendingVerification", "Succeeded", "Failed", "Unknown"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PaymentHistoryDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`eventId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	PaymentAttemptEventType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`providerResult`	integer / int32	بله	بله	—
`providerStatus`	integer / int32	بله	بله	—
`errorCode`	string	بله	بله	—
`correlationId`	string	بله	بله	—

PaymentReceiptDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`orderId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`purchaserUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`productTitle`	string	بله	بله	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paidAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fulfillmentState`	OrderFulfillmentState	بله	خیر/تصریح نشده	—
`provider`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`providerReference`	string	بله	بله	—
`settlementReference`	string	بله	بله	—
`providerPaidAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`purpose`	CommercialOrderPurpose2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`billingAnchorUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`billingPeriodIndex`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PaymentVerificationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.PaymentVerificationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Settled", "AlreadySettled", "Failed", "Unknown", "AmountMismatch", "CurrencyMismatch", "ReferenceConflict"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PeerReadVisibility

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.PeerReadVisibility` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Visible", "Hidden", "NotSupported"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PeopleResolveResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isDiscoverable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`profile`	MessagingPublicProfileResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—

PeopleSearchPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از MessagingPublicProfileResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonLinkInvitationDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	InvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

PersonalClassAcademicCapabilities

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassAcademicCapabilities` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "AuthorAssignments", "AuthorExams", "Grade"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PersonalClassAcademicPermissionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personalClassId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`capabilities`	PersonalClassAcademicCapabilities	بله	خیر/تصریح نشده	—
`parentGrantId`	string / uuid	بله	بله	—
`isEffective`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revokedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassBackfillPlanRow

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hostUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`managerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`migrationState`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeMemberships`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`groupCandidateId`	string / uuid	بله	بله	—
`channelCandidateId`	string / uuid	بله	بله	—
`unboundCandidates`	آرایه از string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`groupAction`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`channelAction`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conflict`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`manualDecision`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planSha256`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassCapabilities

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`canManageMembers`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canManageRoles`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canManageSpaces`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canAuthorAssignments`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canAuthorExams`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canGrade`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canArchive`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canViewOwnResults`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassDecisionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`action`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—

PersonalClassDelegatedCapabilities

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassDelegatedCapabilities` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "PublishCommunication", "ManageCommunication"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PersonalClassDelegatedCapabilities2

string

PersonalClassDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hostUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`archived`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isHost`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canCreateEducationalContent`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`educationalWorkflowStatus`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`managerUserId`	string / uuid	خیر	بله	—
`capacity`	integer / int32	خیر	بله	—
`acceptingJoinRequests`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`state`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`migrationState`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`capabilities`	PersonalClassCapabilities	خیر	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassFormationProgress

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classState`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`managerAccepted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`groupState`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`channelState`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassHistoryItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`action`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resourceId`	string / uuid	بله	بله	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`correlationId`	string	بله	بله	—

PersonalClassInvitationDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personalClassId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`accepted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	خیر	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`inviter`	PersonalClassInviterIdentity	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`localRoles`	PersonalClassLocalRoles	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`delegatedCapabilities`	PersonalClassDelegatedCapabilities	خیر	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassInviterIdentity

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	بله	—

PersonalClassJoinDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personalClassId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	PersonalClassJoinRequestStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`closedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`closureReason`	string	بله	بله	—
`membershipId`	string / uuid	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassJoinRequestStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassJoinRequestStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Approved", "Rejected", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PersonalClassLocalRoles

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassLocalRoles` ؛ Flags: True

literalهای JSON واقعی MVC: `["None", "Learner", "Teacher", "Manager"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PersonalClassLocalRoles2

string

PersonalClassManagerTransferStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassManagerTransferStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Accepted", "Declined", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PersonalClassMembershipDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`localRoles`	PersonalClassLocalRoles	بله	خیر/تصریح نشده	—
`delegatedCapabilities`	PersonalClassDelegatedCapabilities	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`joinedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`endReason`	string	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassPageOfPersonalClassAcademicPermissionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PersonalClassAcademicPermissionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassPageOfPersonalClassDecisionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PersonalClassDecisionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassPageOfPersonalClassDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PersonalClassDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassPageOfPersonalClassHistoryItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PersonalClassHistoryItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassPageOfPersonalClassInvitationDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PersonalClassInvitationDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassPageOfPersonalClassJoinDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PersonalClassJoinDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassPageOfPersonalClassMembershipDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PersonalClassMembershipDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassPageOfPersonalClassRequestDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PersonalClassRequestDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassPageOfPersonalClassTransferDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PersonalClassTransferDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassPageOfPlatformPersonalClassMembershipDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformPersonalClassMembershipDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassParticipantDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`studentUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`joinedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`active`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassReasonCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,498}\S)\s

PersonalClassRequestCapabilities

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`canEdit`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canSubmit`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canCancel`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canRespondToChanges`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassRequestDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`requesterUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`details`	PersonalClassRequestInput	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	PersonalClassRequestStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`decidedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`decisionReason`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`createdClassId`	string / uuid	بله	بله	—
`finalManagerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`capabilities`	PersonalClassRequestCapabilities	بله	خیر/تصریح نشده	—
`progress`	PersonalClassFormationProgress	خیر	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassRequestInput

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,198}*\S)\s
`purpose`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,1998}*\S)\s
`description`	string	بله	بله	minLength": 0,"} "pattern": "^\s*(?:(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,3998}*\S))?\s
`suggestedCapacity`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`suggestedManagerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`suggestedTeacherUserId`	string / uuid	بله	بله	—

PersonalClassRequestStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.PersonalClassRequestStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Submitted", "UnderReview", "NeedsChanges", "Approved", "Rejected", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PersonalClassTransferDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personalClassId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`targetUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`previousManagerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`status`	PersonalClassManagerTransferStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalClassVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

PersonalMessagingAction

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Messaging.PersonalMessagingAction` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["ReadExistingConversations", "DiscoverUsers", "CreateDirect", "CreatePersonalGroup", "CreatePersonalChannel", "DiscoverRelatedUsers", "CreateDirectWithAuthorizedRelationship", "CreatePrivatePersonalGroup"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PhoneChangeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`requestId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`state`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resendAvailableAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlanVersionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.PlanVersionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PlatformAbuseReportEvidence

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reportId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reporterUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reportedUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	AbuseReportReason	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`messageKind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentSnapshot`	string	بله	بله	—

PlatformAdminHistoryReference

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`auditId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`action`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`result`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currentVersionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currentTitle`	string	بله	بله	—
`currentMaxScore`	number / double	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformAssignmentPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassAssessmentSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`totalAssignments`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAssignments`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalExams`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedExams`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassAttendanceSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`totalRecords`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`present`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`absent`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`late`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excused`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`class`	PlatformClassItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeTeachers`	آرایه از PlatformClassPerson	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`activeLearners`	آرایه از PlatformClassPerson	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeTeachersTruncated`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeLearnersTruncated`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessions`	PlatformClassSessionSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assessments`	PlatformClassAssessmentSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendance`	PlatformClassAttendanceSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`academicPeriodTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`capacity`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ClassStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeTeacherCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeLearnerCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformClassItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassPerson

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`referenceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassSessionSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scheduled`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`completed`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`cancelled`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformClassSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCapacity`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformCompleteModerationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`internalNote`	string	بله	بله	—

PlatformConversationMetadataItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`visibility`	ConversationVisibility	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeMemberCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`moderationCaseCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformConversationMetadataPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformConversationMetadataItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformDependencyHealth

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`detail`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformEnrollmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	EnrollmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrolledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformEnrollmentPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformEnrollmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformExamItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currentVersionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currentTitle`	string	بله	بله	—
`currentMaxScore`	number / double	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformExamPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformExamItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformGuardianSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`activeAsGuardian`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeAsLearner`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformInvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`invitationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	InvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformJobOperations

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`counts`	آرایه از PlatformJobStatusCount	بله	خیر/تصریح نشده	—
`oldestPendingAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`queues`	آرایه از PlatformJobQueueDetail	خیر	خیر/تصریح نشده	—

PlatformJobQueueDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`jobType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pendingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`processingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`failedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`oldestPendingAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`oldestPendingAgeSeconds`	number / double	بله	بله	—

PlatformJobStatusCount

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`jobType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`count`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformManagerSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformMeResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roles`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`permissions`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformMembershipItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	MembershipStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeRoles`	آرایه از OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformMembershipMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`membership`	PlatformMembershipItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformMembershipPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformMembershipItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationActionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`action`	ModerationActionType	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`restrictedUntilUtc`	string / date-time	خیر	بله	{default": null"}

PlatformModerationActionItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	ModerationActionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationCaseDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`case`	PlatformModerationCaseItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reviewStartedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`resolvedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`dismissedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`abuseReport`	PlatformAbuseReportEvidence	بله	خیر/تصریح نشده	—
`safetyIncident`	PlatformSafetyIncidentEvidence	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachments`	آرایه از PlatformModerationEvidenceItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actions`	آرایه از PlatformModerationActionItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contextMessages`	آرایه از PlatformModerationContextMessage	خیر	بله	{default": null"}

PlatformModerationCaseItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`caseId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`source`	ModerationCaseSource	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priority`	ModerationPriority	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ModerationCaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedReviewerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationCasePage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformModerationCaseItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationContextMessage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`senderUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sequence`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	بله	—
`sentAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationEvidenceItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformModerationVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformNotificationFailureItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`deliveryAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`channel`	NotificationDeliveryChannel	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	NotificationDeliveryStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`failureReason`	NullableOfNotificationDeliveryFailureReason	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastAttemptAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`nextAttemptAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformNotificationOperations

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`pendingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`processingCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deferredCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`failedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`oldestQueuedAgeSeconds`	number / double	بله	بله	—
`pushProviderAvailability`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`smsProviderAvailability`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recentFailures`	آرایه از PlatformNotificationFailureItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrderItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`orderId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`purchaserUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OrderStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	CurrencyCode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paidAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`cancelledAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`paymentAttempts`	آرایه از PlatformPaymentAttemptItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`payment`	PlatformPaymentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fulfillmentState`	OrderFulfillmentState	خیر	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrderPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformOrderItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reconciliationAvailability`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationActivitySummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`lastMembershipCreatedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`lastClassCreatedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`lastAdministrativeActionAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformOrganizationContext

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationContext2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OrganizationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`managers`	آرایه از PlatformManagerSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeMemberCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeRoles`	آرایه از PlatformOrganizationRoleCount	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classes`	PlatformClassSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subscription`	PlatformSubscriptionSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activity`	PlatformOrganizationActivitySummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationImpactPreview

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeMembershipCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeClassCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeSubscriptionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pendingInvitationCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pendingProvisioningCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	OrganizationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeMemberCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeClassCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeManagerCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`managers`	آرایه از PlatformManagerSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subscription`	PlatformSubscriptionSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organization`	PlatformOrganizationDetail	بله	خیر/تصریح نشده	—
`impact`	PlatformOrganizationImpactPreview	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformOrganizationItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationRoleCount

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`count`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformOrganizationStateCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPaymentAttemptItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`paymentAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`provider`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	PaymentAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	CurrencyCode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maskedProviderReference`	string	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`verifiedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`failureCode`	string	بله	بله	—
`maskedSettlementReference`	string	خیر	بله	—
`callbackReceivedAtUtc`	string / date-time	خیر	بله	—

PlatformPaymentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`paymentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paymentAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`provider`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maskedProviderReference`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`amount`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`currency`	CurrencyCode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paidAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maskedSettlementReference`	string	خیر	بله	—
`providerPaidAtUtc`	string / date-time	خیر	بله	—

PlatformPersonalClassMembershipDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personalClassId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	بله	—
`localRoles`	PersonalClassLocalRoles	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`joinedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`membershipVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canReceivePlatformAcademicGrant`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPlanDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`code`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versions`	آرایه از PlatformPlanVersionItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionsTruncated`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	SubscriptionOwnerType	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`catalogVisible`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`newPurchaseAvailable`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`renewalAvailable`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPlanEntitlementItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	EntitlementKey	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPlanItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`code`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestPublishedVersion`	integer / int32	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	SubscriptionOwnerType	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`catalogVisible`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`newPurchaseAvailable`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`renewalAvailable`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPlanPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformPlanItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformPlanQuotaItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	QuotaKey	بله	خیر/تصریح نشده	—
`limit`	integer / int64	بله	بله	—

PlatformPlanVersionItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	PlanVersionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`priceAmount`	number / double	بله	بله	—
`currency`	NullableOfCurrencyCode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entitlements`	آرایه از PlatformPlanEntitlementItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quotas`	آرایه از PlatformPlanQuotaItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subscriptionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`calendar`	NullableOfBillingCalendar	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`saleTermsReference`	string	خیر	بله	—
`warningPercent`	integer / int32	خیر	بله	—
`criticalWarningPercent`	integer / int32	خیر	بله	—
`priceToman`	number / double	خیر	بله	—
`displayCurrency`	string	خیر	بله	—

PlatformProvisioningItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`requestedByUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	بله	—
`initialManagerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`status`	PlatformProvisioningStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`subscriptionId`	string / uuid	بله	بله	—
`managerInvitationId`	string / uuid	بله	بله	—
`failureCode`	string	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`schoolApplicationId`	string / uuid	خیر	بله	—
`sourceOrderId`	string / uuid	خیر	بله	—

PlatformProvisioningPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformProvisioningItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformProvisioningResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`request`	PlatformProvisioningItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformProvisioningStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Platform.PlatformProvisioningStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Requested", "OrganizationCreated", "SubscriptionAssigned", "ManagerInvitationCreated", "Completed", "NeedsAttention"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PlatformRoleAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleKey`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isActive`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`grantedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`grantedByUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`endedByUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformRoleAssignmentPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformRoleAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformRoleCatalogItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`roleId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`key`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`permissions`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformRoleMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignment`	PlatformRoleAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformSafetyIncidentEvidence

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`incidentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentKind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`decision`	ContentSafetyDecision	بله	خیر/تصریح نشده	—
`riskLevel`	string	بله	بله	—
`policyCodes`	string	بله	بله	—
`contentSnapshot`	string	بله	بله	—

PlatformSessionRevocationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionId`	string / uuid	بله	بله	—
`revokedSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformSubscriptionItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`subscriptionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planCode`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SubscriptionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startsAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`usage`	آرایه از PlatformSubscriptionUsageItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformSubscriptionOverrideResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`subscription`	PlatformSubscriptionItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replacedSubscriptionId`	string / uuid	بله	بله	—

PlatformSubscriptionPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformSubscriptionItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformSubscriptionSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`subscriptionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SubscriptionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startsAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformSubscriptionUsageItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`key`	QuotaKey	بله	خیر/تصریح نشده	—
`limit`	integer / int64	بله	بله	—
`currentUsage`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isOverQuota`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformSystemHealth

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`observedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dependencies`	آرایه از PlatformDependencyHealth	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notifications`	PlatformNotificationOperations	بله	خیر/تصریح نشده	—
`jobs`	PlatformJobOperations	بله	خیر/تصریح نشده	—
`aiIntegrationStatus`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformTeacherAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`teacherAssignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organization`	PlatformOrganizationContext	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	TeacherAssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

PlatformTeacherAssignmentPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformTeacherAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserDetail

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	بله	—
`maskedPhone`	string	بله	بله	—
`mobileVerified`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`accountStatus`	UserAccountStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`suspendedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`memberships`	آرایه از PlatformUserMembershipSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`guardianRelations`	PlatformGuardianSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessions`	آرایه از PlatformUserSessionSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`platformRoles`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`administrativeHistory`	آرایه از PlatformAdminHistoryReference	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maskedPhone`	string	بله	بله	—
`accountStatus`	UserAccountStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastSessionActivityAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`platformRoles`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeOrganizationMembershipCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserMembershipSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	MembershipStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeRoles`	آرایه از OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`accountStatus`	UserAccountStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`suspendedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`revokedSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PlatformUserItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserSessionSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revokedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isActive`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

PlatformUserStateCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PresenceResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`state`	MessagingPresenceState	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastSeenAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

PrivacyAudience

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.PrivacyAudience` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Everyone", "Contacts", "Nobody"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PrivacyAudience2

string / Everyone, Contacts, Nobody

ProblemDetails

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`type`	string	خیر	بله	—
`title`	string	خیر	بله	—
`status`	integer / int32	خیر	بله	—
`detail`	string	خیر	بله	—
`instance`	string	خیر	بله	—

ProfilePhotoResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`downloadUrl`	string	خیر	بله	—

ProfilePhotoResult2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`downloadUrl`	string	خیر	بله	—

ProfilePhotoResult3

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`downloadUrl`	string	خیر	بله	—

ProvisionOrganizationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	بله	—
`initialManagerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`subscriptionEndsAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`invitationExpiresAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PublishAssignmentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedAssignmentRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersionRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

PublishAssignmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignment`	AssignmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recipientCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publicationReceipt`	AcademicPublicationReceipt	خیر	خیر/تصریح نشده	—

PublishClassLessonCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PublishExamCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedExamRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersionRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

PublishPlatformPlanVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PushDeviceListItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`platform`	PushDevicePlatform	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastSeenAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revokedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isActive`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

PushDevicePageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از PushDeviceListItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

PushDevicePlatform

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Notification.PushDevicePlatform` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Android", "Ios", "Web"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

PushDeviceRegistrationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`platform`	PushDevicePlatform	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastSeenAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	خیر	بله	{default": null"}

QuotaKey

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.QuotaKey`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["ActiveLearners", "ActiveClasses", "StorageBytes", "ReportExports", "AiTextRequests", "SourceCount", "AssignmentFileBytes"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

QuotaKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.QuotaKind`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["CurrentCapacity", "PeriodicConsumption"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

QuotaUsageSource

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.QuotaUsageSource`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["AuthoritativeModule", "UsageLedger"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

RealtimeInvalidation

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`eventId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`key`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`resourceId`	string / uuid	بله	بله	—
`contextRevision`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`streamVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`payloadVersion`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": 1"}
`traceId`	string	خیر	بله	{default": null"}

RecentContactPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از RecentContactResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

RecentContactResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`profile`	MessagingPublicProfileResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastActivityAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

RecordAttendanceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`entries`	آرایه از RecordAttendanceEntryCommand	بله	خیر/تصریح نشده	—

RecordAttendanceEntryCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

RedeemInviteLinkCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`token`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

RefreshSessionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`refreshToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

RefreshSessionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`accessToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`tokenType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`refreshToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`refreshExpiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

RegisterCommercialContractCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`billingAnchorUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`billingPeriodIndex`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedCurrentVersion`	string	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

RegisterPushDeviceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`platform`	PushDevicePlatform	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pushToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`p256dh`	string	خیر	بله	{default": null"}
`auth`	string	خیر	بله	{default": null"}
`expectedVersion`	string	خیر	بله	{default": null"}

RegisterWebPushCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`endpoint`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`p256dh`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`auth`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	خیر	بله	{default": null"}

ReleaseEvaluationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReleaseExamGradeCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedGradeRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

RepairPersonalClassSpacesCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,498}*\S)\s
`approvedPlanSha256`	string	خیر	بله	{default": null"}

ReplaceSavedLabelsCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`labels`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	بله	—

ReplySupportTicketCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`body`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileAssetIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

ReportExportFilters

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fromUtc`	string / date-time	خیر	بله	{default": null"}
`toUtc`	string / date-time	خیر	بله	{default": null"}
`classId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`sort`	string	خیر	بله	{default": null"}
`courseId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`academicPeriodId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`enrollmentStatus`	NullableOfEnrollmentStatus	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`assessmentKind`	NullableOfReportExportAssessmentKind	خیر	خیر/تصریح نشده	—

ReportExportFormat

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Reports.ReportExportFormat` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Csv"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ReportExportJobResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`jobId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reportType`	ReportExportType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`format`	ReportExportFormat	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ReportExportJobStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRowCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`requestedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`failedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`downloadAvailable`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`failureCode`	string	بله	بله	—

ReportExportJobStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Reports.ReportExportJobStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Queued", "Processing", "Completed", "Failed"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ReportExportType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Reports.ReportExportType`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["StudentAttendance", "StudentAssignments", "StudentExams", "StudentGrades", "ParentChildAttendance", "ParentChildAssignments", "ParentChildExams", "TeacherClassAttendance", "TeacherAssignmentGrading", "TeacherExamGrading", "ManagerEnrollments", "ManagerAttendance", "ManagerAssessments", "ManagerTeacherWorkload"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ReportMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientReportId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	AbuseReportReason	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—

ReportPageOfManagerAssessmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ManagerAssessmentReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfManagerAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ManagerAttendanceReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfManagerEnrollmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ManagerEnrollmentReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfManagerTeacherWorkloadReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ManagerTeacherWorkloadReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfParentAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ParentAssignmentReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfParentExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ParentExamReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfStudentAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از StudentAssignmentReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfStudentExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از StudentExamReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfStudentReleasedGradeReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از StudentReleasedGradeReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfTeacherAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از TeacherAssignmentReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

ReportPageOfTeacherExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از TeacherExamReportItem	بله	خیر/تصریح نشده	—

RequestAccountDeletionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

RequestOtpCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`phoneNumber`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

RequestOtpResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`challengeId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resendAvailableAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

RequestPhoneChangeCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`newPhoneNumber`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ResolvePersonCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`username`	string	بله	بله	—
`phoneNumber`	string	بله	بله	—

ReviewPersonalClassRequestCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`decision`	PersonalClassRequestStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"${0,498}\S)\s
`finalManagerUserId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

RevokeInviteLinkCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

RevokePlatformSessionsCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

RoleAssignmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.RoleAssignmentStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SafeMessagingIdentityResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—

SafeMessagingIdentityResult2

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult	خیر	خیر/تصریح نشده	—

SaveChatFolderCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`name`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sortOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`includedTypes`	FolderConversationTypes	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excludedTypes`	FolderConversationTypes	بله	خیر/تصریح نشده	—
`unreadOnly`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`overrides`	آرایه از FolderOverrideCommand	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	بله	—

SaveEvaluationDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	minimum": 0,"} "maximum": {9999999.99
`learnerFeedback`	string	بله	بله	minLength": 0,"} "pattern": "^\s*(?:(?:\S|\S[\s\S]*\S)?\s {"$*{0,9998}*
`guardianVisibleFeedback`	string	بله	بله	minLength": 0,"} "pattern": "^\s*(?:(?:\S|\S[\s\S]*\S)?\s {"$*{0,9998}*
`teacherPrivateNote`	string	بله	بله	minLength": 0,"} "pattern": "^\s*(?:(?:\S|\S[\s\S]*\S)?\s {"$*{0,9998}*
`expectedRowVersion`	string / byte	بله	بله	—

SaveExamAnswerCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`writeLeaseVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedRevisionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`selectedOptionId`	string / uuid	بله	بله	—
`textAnswer`	string	بله	بله	{maxLength": 20000"

SaveSubmissionDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`answerText`	string	بله	بله	minLength": 0,"} "pattern": "^\s*(?:(?:\S/\S/[\s\S]{"$*{0,49998}\S))?\s
`expectedRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

SaveUserContactCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`contactUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`savedName`	string	بله	بله	—

SavedConversationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ConversationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

SavedMessageLabelsResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`messageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`labels`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	بله	—

ScheduleDowngradeCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ScheduleMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`scheduledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`message`	SendMessageCommand	بله	خیر/تصریح نشده	—

ScheduleRuleResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`localDayOfWeek`	DayOfWeek	بله	خیر/تصریح نشده	—
`localStartTime`	string / time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveFrom`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveUntil`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`status`	ScheduleRuleStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`generatedSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

ScheduleRuleStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.ScheduleRuleStatus`؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

ScheduledMessageContent

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	MessageKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	بله	—
`attachmentIds`	آرایه از string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replyToMessageId`	string / uuid	بله	بله	—
`mentionedUserIds`	آرایه از string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contactUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`topicId`	string / uuid	بله	بله	—
`isSilent`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ScheduledMessagePageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از ScheduledMessageResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

ScheduledMessageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientMessageId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ScheduledMessageStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scheduledAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`dispatchedMessageId`	string / uuid	بله	بله	—
`lastFailureCode`	string	بله	بله	—
`content`	ScheduledMessageContent	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

ScheduledMessageStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.ScheduledMessageStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Scheduled", "Dispatched", "Cancelled", "Failed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SchoolApplicationActionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`applicantFeedback`	string	خیر	بله	{default": null"}
`decision`	NullableOfSchoolApplicationStatus	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`initialManagerUserId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

SchoolApplicationCommerceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolApplicationDecisionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revision`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SchoolApplicationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`applicantFeedback`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`applicationVersion`	integer / int64	خیر	بله	—
`proposedInitialManagerUserId`	string / uuid	خیر	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`finalInitialManagerUserId`	string / uuid	خیر	بله	—

SchoolApplicationDraftData

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`schoolName`	string	بله	بله	—
`legalEntityName`	string	بله	بله	—
`teachingHistory`	string	بله	بله	—
`workSamples`	string	بله	بله	—
`degreeField`	string	بله	بله	—
`studentCapacity`	integer / int32	بله	بله	—
`teacherCapacity`	integer / int32	بله	بله	—

SchoolApplicationHistoryPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از SchoolApplicationHistoryResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolApplicationHistoryResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`action`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revision`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SchoolApplicationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	بله	—
`occurredAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`actorUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`proposedInitialManagerUserId`	string / uuid	خیر	بله	—
`finalInitialManagerUserId`	string / uuid	خیر	بله	—

SchoolApplicationKind

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.SchoolApplicationKind` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["LegalOrganization", "IndividualTeacher"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SchoolApplicationPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از SchoolApplicationResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolApplicationProgress

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`commercialState`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`orderId`	string / uuid	بله	بله	—
`paymentState`	string	بله	بله	—
`provisioningState`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`provisioningRequestId`	string / uuid	بله	بله	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`subscriptionId`	string / uuid	بله	بله	—
`planCode`	string	خیر	بله	—
`planVersionId`	string / uuid	خیر	بله	—
`amount`	number / double	خیر	بله	—
`currency`	string	خیر	بله	—
`paymentId`	string / uuid	خیر	بله	—
`managerInvitationId`	string / uuid	خیر	بله	—
`managerInvitationExpiresAtUtc`	string / date-time	خیر	بله	—
`failureCode`	string	خیر	بله	—

SchoolApplicationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	SchoolApplicationKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SchoolApplicationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`revision`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`data`	SchoolApplicationDraftData	بله	خیر/تصریح نشده	—
`documents`	آرایه از SchoolDocumentInput	بله	خیر/تصریح نشده	—
`decisions`	آرایه از SchoolApplicationDecisionResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canSubmit`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submissionLimitation`	string	بله	بله	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canEdit`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`canCancel`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`missingRequirements`	آرایه از string	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`nextAction`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`applicantUserId`	string / uuid	خیر	بله	—
`progress`	SchoolApplicationProgress	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`proposedInitialManagerUserId`	string / uuid	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`finalInitialManagerUserId`	string / uuid	خیر	بله	—
`initialManagerConfirmedAtUtc`	string / date-time	خیر	بله	—
`initialManagerConfirmedByUserId`	string / uuid	خیر	بله	—

SchoolApplicationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.SchoolApplicationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Submitted", "UnderReview", "NeedsChanges", "Rejected", "Approved", "Cancelled"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SchoolDocumentInput

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolGuardianInvitationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	InvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextAction`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolGuardianRelationDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`guardianUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	GuardianRelationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`validFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}
`guardianDisplayName`	string	خیر	بله	—
`guardianUsername`	string	خیر	بله	—
`learnerDisplayName`	string	خیر	بله	—

SchoolGuardianRelationsPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از SchoolGuardianRelationDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolInitialManagerCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`initialManagerUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolInvitationType

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Organization.SchoolInvitationType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Membership", "PersonLink", "GuardianLink"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SchoolMemberResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`userId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personId`	string / uuid	بله	بله	—
`organizationPersonId`	string / uuid	بله	بله	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`username`	string	بله	بله	—
`profilePhoto`	ProfilePhotoResult2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipStatus`	MembershipStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeRoles`	آرایه از OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`roleAssignments`	آرایه از SchoolRoleAssignmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolMembershipMutationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`membershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	MembershipStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`activeRoleAssignments`	آرایه از SchoolRoleAssignmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`resultRoleAssignmentId`	string / uuid	بله	بله	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`operationCompletedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`replayed`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolOfferingCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolOfferingResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	SchoolApplicationKind	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`planVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfAcademicPeriodResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از AcademicPeriodResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfClassLearnerResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ClassLearnerResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfClassLessonResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ClassLessonResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfClassTeacherResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ClassTeacherResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfCourseResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از CourseResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfSchoolMemberResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از SchoolMemberResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfSchoolSentInvitationDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از SchoolSentInvitationDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolPageOfTeacherContentActivityDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از TeacherContentActivityDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolProvisioningRetryCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolRoleAssignmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`roleAssignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	RoleAssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SchoolSentInvitationDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`invitationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`invitationType`	SchoolInvitationType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`destinationUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`targetDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`targetUsername`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`organizationPersonId`	string / uuid	بله	بله	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	بله	—
`role`	OrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	InvitationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowedActions`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SelectAssistantContextCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	AssistantDataContextKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`role`	NullableOfOrganizationRole2	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`subjectOrganizationPersonId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`classId`	string / uuid	خیر	بله	{default": null"}
`expectedVersion`	string	خیر	بله	{default": null"}

SelectWorkspaceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`workspaceType`	WorkspaceType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`role`	NullableOfOrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—

SendAiChatCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`message`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`conversationId`	string / uuid	بله	بله	—
`selectedSourceIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	—
`operationId`	string / uuid	خیر	بله	—

SendMessageCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientMessageId`	string / uuid	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	MessageKind	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	خیر	بله	—
`attachmentIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	—
`replyToMessageId`	string / uuid	خیر	بله	—
`mentionedUserIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	—
`contactUserId`	string / uuid	خیر	بله	—
`topicId`	string / uuid	خیر	بله	—
`isSilent`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—

SessionAttendanceResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionStatus`	SessionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`entries`	آرایه از AttendanceEntryResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisions`	آرایه از AttendanceRevisionResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SessionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scheduleRuleId`	string / uuid	بله	بله	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`status`	SessionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`cancelledAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`completedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`publicationReceipt`	AcademicPublicationReceipt	خیر	خیر/تصریح نشده	—

SessionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.SessionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Scheduled", "Cancelled", "Completed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SessionVersionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SetChecklistItemCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isChecked`	boolean	بله	بله	—
`expectedDefinitionVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedStateVersion`	string	خیر	بله	{default": null"}

SetContactConsentCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`deviceId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`consentVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`scope`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`syncEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

SetConversationMuteCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`mode`	ConversationMuteMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mutedUntilUtc`	string / date-time	بله	بله	—

SetConversationPhotoCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SetMemberRestrictionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isBanned`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deniedCapabilities`	GroupMemberCapability	بله	خیر/تصریح نشده	—
`untilUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	بله	—

SetPersonalClassAcademicPermissionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`capabilities`	PersonalClassAcademicCapabilities	بله	خیر/تصریح نشده	—
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedMembershipVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedGrantVersion`	string / byte	بله	بله	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:\S/\S[\s\S]{"$\{0,498\}\S)\s

SetProfilePhotoCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

SourceCapabilities

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`canRead`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canWrite`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canPublish`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canArchive`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canDownload`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canUseForAi`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`canCreateVersion`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`canChangeVisibility`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—

SourceFileMetadata

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`originalFileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SourceMutationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SourcePage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`totalCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از EducationalSourceResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SourceProcessingStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.SourceProcessingStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotRequested", "Pending", "Processing", "Ready", "Failed"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SourcePublicationStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.SourcePublicationStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Published"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SourceSafetyStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.SourceSafetyStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["PendingValidation", "FileValidated", "ReviewRequired", "Rejected"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SourceVisibility

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Knowledge.SourceVisibility` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Hidden", "Public"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SourceVisibilityCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`visibility`	SourceVisibility	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

StartDirectConversationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`targetUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`scope`	ConversationScope	بله	خیر/تصریح نشده	—

StartExamCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

StartModerationReviewCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

StartOwnershipTransferCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`targetUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

Stream

string / binary

StringSegment

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`buffer`	string	خیر	بله	—
`offset`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`length`	integer / int32	خیر	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`value`	string	خیر	بله	—
`hasValue`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—

StudentAssignmentActionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Reports.Dashboards.StudentAssignmentActionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NotStarted", "Draft", "Submitted", "SubmittedLate", "Graded"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

StudentAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentStatus`	AssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submissionStatus`	NullableOfSubmissionAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isLate`	boolean	بله	بله	—
`releasedScore`	number / double	بله	بله	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

StudentAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`courseTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

StudentCurrentExamAnswerDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptQuestionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questionVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerRevisionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`revisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerType`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`selectedOptionId`	string / uuid	بله	بله	—
`textAnswer`	string	بله	بله	—
`acceptedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachments`	آرایه از AcademicAnswerAttachmentDto	خیر	خیر/تصریح نشده	—

StudentDashboardDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	DashboardAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nextSession`	DashboardSessionItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`nearestAssignmentDeadline`	DashboardAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recentReleasedFeedback`	آرایه از StudentReleasedAssignmentItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`upcomingExams`	آرایه از DashboardExamItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendanceSummary`	DashboardAttendanceSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pendingAssignmentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamAnswersDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerSetVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`writeLease`	ExamWriteLeaseDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answers`	آرایه از StudentCurrentExamAnswerDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamAttemptDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveDeadlineUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`serverNowUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questions`	آرایه از StudentExamAttemptQuestionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamAttemptOptionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamAttemptQuestionDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`attemptQuestionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questionVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`displayOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questionType`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`options`	آرایه از StudentExamAttemptOptionDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachmentPolicy`	ExamQuestionAttachmentPolicyDto	خیر	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamAttemptSummaryDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveDeadlineUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`serverNowUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestAttemptStatus`	NullableOfExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`latestStartedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`latestFinalizedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`releasedScore`	number / double	بله	بله	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

StudentExamResultDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releaseStatus`	ExamResultReleaseStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`gradeRevisionNumber`	integer / int32	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`score`	number / double	بله	بله	—
`maximumScore`	number / double	بله	بله	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—

StudentExamRules

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentExamSummary

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`versionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`description`	string	بله	بله	—
`publicationState`	ExamVersionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rules`	StudentExamRules	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classRef`	AcademicClassRefDto	خیر	خیر/تصریح نشده	—

StudentReleasedAssignmentItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentReleasedGradeReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`kind`	DetailedReportGradeKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assessmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`percentage`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentReleasedResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`evaluationRevisionNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerFeedback`	string	بله	بله	—
`releasedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentSafeExamOption

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`text`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentSafeExamPreview

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`exam`	StudentExamSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`questions`	آرایه از StudentSafeExamQuestion	بله	خیر/تصریح نشده	—

StudentSafeExamQuestion

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`type`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`options`	آرایه از StudentSafeExamOption	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachmentPolicy`	ExamQuestionAttachmentPolicyDto	خیر	خیر/تصریح نشده	—

SubmissionAttachmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`fileAssetId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`originalFileName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sizeBytes`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileStatus`	FileAssetStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

SubmissionAttemptResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentRecipientId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	بله	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SubmissionAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`contentVisible`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerText`	string	بله	بله	—
`attachments`	آرایه از SubmissionAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastSavedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isLate`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classRef`	AcademicClassRefDto	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`personalClassMembershipId`	string / uuid	خیر	بله	—

SubmissionAttemptStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Assessment.SubmissionAttemptStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Draft", "Submitted"]`

نوع خام OpenAPI: `string`؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SubmissionForEvaluationResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`studentDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isLate`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`answerText`	string	بله	بله	—
`attachments`	آرایه از SubmissionAttachmentResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

SubmissionReceipt

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attemptNumber`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isLate`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SubmissionAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`rowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

SubscriptionDisplayState

CLR واقعی: `MakanApp.Application.Commerce.SubscriptionDisplayState` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["NoSubscription", "PendingPayment", "Active", "QuotaWarning", "QuotaExceeded", "GracePeriod", "Expired", "ScheduledDowngrade", "LegacyPendingContract"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SubscriptionOwnerType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.SubscriptionOwnerType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Individual", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SubscriptionOwnerType2

string / Individual, Organization

SubscriptionStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Commerce.SubscriptionStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Pending", "Active", "Expired", "Cancelled", "Scheduled"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

SuggestTeacherActivitiesCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`objective`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableMinutes`	integer / int32	بله	بله	—
`materials`	آرایه از string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notes`	string	بله	بله	—
`selectedSourceIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	—
`operationId`	string / uuid	خیر	بله	—

SupportMessageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`authorType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`body`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`ticketVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileAssetIds`	آرایه از string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

SupportTicketPage

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از SupportTicketResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`total`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

SupportTicketResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`subject`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`category`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	SupportTicketStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`ownerUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`assignedStaffUserId`	string / uuid	بله	بله	—
`messages`	آرایه از SupportMessageResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMoreMessages`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}
`nextMessageVersion`	integer / int64	خیر	بله	{default": null"}

SupportTicketStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Support.SupportTicketStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Open", "InProgress", "WaitingForUser", "WaitingForSupport", "Resolved"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

TeacherAssignmentReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`assignmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submissionAttemptId`	string / uuid	بله	بله	—
`submissionStatus`	NullableOfSubmissionAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`isLate`	boolean	بله	بله	—
`currentScore`	number / double	بله	بله	—
`evaluationStatus`	NullableOfEvaluationRevisionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isReleased`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

TeacherAssignmentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`teacherMembershipId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	TeacherAssignmentStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`endedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`version`	string	خیر	خیر/تصریح نشده	{"default": ""}

TeacherAssignmentStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Academic.TeacherAssignmentStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

TeacherAttendanceReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`sessionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	AttendanceStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`recordedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—

TeacherContentActivityDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`eventId`	string / uuid	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`teacherUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`teacherDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`kind`	AcademicActivityKind	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sourceRevision`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`publishedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—

TeacherDashboardDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`audience`	DashboardAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignedClasses`	آرایه از DashboardClassItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`upcomingSessions`	آرایه از DashboardSessionItem2	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attendancePending`	آرایه از DashboardAttendancePendingItem	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentGradingQueue`	AssignmentGradingQueueSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examGradingQueue`	ExamGradingQueueSummary	بله	خیر/تصریح نشده	—

TeacherExamReportItem

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`examId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examVersionId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maximumScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examAttemptId`	string / uuid	بله	بله	—
`attemptStatus`	NullableOfExamAttemptStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedAtUtc`	string / date-time	بله	بله	—
`currentScore`	number / double	بله	بله	—
`gradeStatus`	NullableOfExamGradeRevisionStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isReleased`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

TeacherLearnerOverviewDto

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dataAsOfUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`classTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`enrollmentId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`learnerOrganizationPersonId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`learnerDisplayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`eligibleSessionCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`presentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`absentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lateCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`excusedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`notRecordedCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`assignmentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`submittedAssignmentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedAssignmentCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`examCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`finalizedExamAttemptCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`releasedExamCount`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateAssignmentDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,198}\S)\s
`description`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,9998}\S)\s

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`dueAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`allowLateSubmission`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99
`expectedAssignmentRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersionRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`attachmentFileIds`	آرایه از string / uuid	خیر	بله	{default": null"}

UpdateClassLessonCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`body`	string	بله	بله	—
`displayOrder`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`fileAssetIds`	آرایه از string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateClassSettingsCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,198}\S)\s
`capacity`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s(?:|S/|S[|s|S] {"${0,498}|S)|s

UpdateConversationChecklistCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`mode`	NullableOfConversationChecklistMode	بله	خیر/تصریح نشده	—
`items`	آرایه از ChecklistItemInput	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateConversationInfoCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateConversationPermissionsCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`permissions`	ConversationAdminPermission	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateConversationSettingsCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`visibility`	ConversationVisibility	بله	خیر/تصریح نشده	—
`groupHistoryPolicy`	GroupHistoryPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—
`memberCapabilities`	GroupMemberCapability	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateConversationTopicCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	ConversationTopicStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateExamDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,198}*\S)\s
`description`	string	بله	بله	minLength": 0,"} "pattern": "^\s*(?:(?:\S|\S[\s\S]{"$*{0,9998}*\S))?\s

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`availableFromUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`availableUntilUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`maxAttempts`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`maxScore`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99
`randomizationPolicy`	ExamRandomizationPolicy	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersionRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateExamQuestionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`order`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	{minimum": 1"}
`type`	ExamQuestionType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`prompt`	string	بله	خیر/تصریح نشده	minLength": 1,"} "pattern": "^\s*(?:\S|\S[\s\S]{"${0,19998}\S)\s
`score`	number / double	بله	خیر/تصریح نشده	minimum": 0.01,"} "maximum": {9999999.99
`options`	آرایه از ExamQuestionOptionCommand	بله	بله	—
`expectedVersionRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedQuestionRowVersion`	string / byte	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`attachmentPolicy`	ExamQuestionAttachmentPolicyCommand	خیر	خیر/تصریح نشده	—

UpdateMessagingPrivacyCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`directMessagesAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumberVisibilityAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumberDiscoveryAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`groupInvitesAudience`	PrivacyAudience	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	بله	—
`onlineAudience`	NullableOfPrivacyAudience	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`lastSeenAudience`	NullableOfPrivacyAudience	خیر	خیر/تصریح نشده	—

UpdateNotificationPreferenceCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`pushEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`smsEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quietHoursEnabled`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`quietHoursStartLocal`	string / time	بله	بله	—
`quietHoursEndLocal`	string / time	بله	بله	—
`timeZoneId`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expectedRowVersion`	string	بله	بله	—

UpdateOrganizationPersonNamesCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`firstName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`lastName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	بله	—
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedPersonRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateScheduleRuleCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`localDayOfWeek`	DayOfWeek	بله	خیر/تصریح نشده	—
`localStartTime`	string / time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`durationMinutes`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveFrom`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`effectiveUntil`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`applyFromDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`sessionTitle`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateSchoolApplicationCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`clientOperationId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	integer / int64	بله	خیر/تصریح نشده	—
`data`	SchoolApplicationDraftData	بله	خیر/تصریح نشده	—
`documents`	آرایه از SchoolDocumentInput	خیر	بله	{default": null"}

UpdateSessionCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`startUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`endUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`timeZoneId`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`meetingUrl`	string	بله	بله	—
`expectedRowVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateSourceDraftCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`title`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`description`	string	بله	بله	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UpdateUserContactCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`savedName`	string	بله	بله	—
`isFavorite`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UserAccountStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Identity.UserAccountStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Suspended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

UserBlockResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`blockId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`blockedUser`	SafeMessagingIdentityResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	UserBlockStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

UserBlockStatus

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Messaging.UserBlockStatus` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Active", "Ended"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

UserContactPageResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`items`	آرایه از UserContactResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`page`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`pageSize`	integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasMore`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

UserContactResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`contactUserId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`savedName`	string	بله	بله	—
`isFavorite`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`profile`	MessagingPublicProfileResult	بله	خیر/تصریح نشده	—
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`updatedAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`alreadyExisted`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	{default": false"}

UserSessionResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`id`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deviceName`	string	بله	بله	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`createdAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`absoluteExpiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`isCurrent`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—

VerifyCommunicationAgeCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`verifiedBirthDate`	string / date	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVersion`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`reason`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

VerifyOtpCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`challengeId`	string / uuid	بله	خیر/تصریح نشده	—
`phoneNumber`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`code`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`deviceName`	string	خیر	بله	{default": null"}

VerifyOtpResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`accessToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`tokenType`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`expiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`refreshToken`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`refreshExpiresAtUtc`	string / date-time	بله	خیر/تصریح نشده	—
`user`	CurrentUserResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

VerifyPaymentResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`status`	PaymentVerificationStatus	بله	خیر/تصریح نشده	—
`order`	OrderDto	بله	خیر/تصریح نشده	—
`paymentAttempt`	PaymentAttemptDto	بله	خیر/تصریح نشده	—

VerifyPhoneChangeCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`code`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—

VoteConversationPollCommand

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`optionNumbers`	آرایه از integer / int32	بله	خیر/تصریح نشده	—
`expectedVoteVersion`	string	خیر	بله	{default": null"}

WebPushClientConfiguration

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`isConfigured`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`vapidPublicKey`	string	بله	بله	—

WorkspaceResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`workspaceType`	WorkspaceType	بله	خیر/تصریح نشده	—
`organizationId`	string / uuid	بله	بله	—
`organizationName`	string	بله	بله	—
`membershipId`	string / uuid	بله	بله	—
`role`	NullableOfOrganizationRole	بله	خیر/تصریح نشده	—
`displayName`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`status`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`membershipStatus`	NullableOfMembershipStatus	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`roleStatus`	NullableOfRoleAssignmentStatus	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`organizationStatus`	NullableOfOrganizationStatus	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`isEffective`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`canEnter`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—
`isVisible`	boolean	خیر	بله	—
`hasEffectiveEducationalRole`	boolean	خیر	خیر/تصریح نشده	—

WorkspaceSnapshotResult

object

فیلد	نوع	required	nullable	قید منتشرشده
`version`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`hasEffectiveEducationalRole`	boolean	بله	خیر/تصریح نشده	—
`personalWorkspaceVisible`	boolean	بله	بله	—
`personalVisibilityDecision`	string	بله	خیر/تصریح نشده	—
`workspaces`	آرایه از WorkspaceResult	بله	خیر/تصریح نشده	—

WorkspaceType

CLR واقعی: `MakanApp.Domain.Organization.WorkspaceType` ؛ Flags: False

literalهای JSON واقعی MVC: `["Personal", "Organization"]`

نوع خام OpenAPI: `string` ؛ اختلاف integer/String: در این snapshot دیده نشد؛ قید use case و Flags جدا بررسی شود.

کدهای خطای تعریف‌شده

این فهرست از فایل‌های ErrorCodes استخراج شده؛ تعریف یک literal به‌تنهایی اثبات امکان وقوع عمومی آن نیست. status فقط در صورت نگاشت صریح در GlobalExceptionHandler نشان داده شده است.

code	HTTP صریح	منبع
`ACADEMIC_ACTIVITY_PUBLICATION_MISSING`	404	MessagingErrorCodes
`ACADEMIC_ACTIVITY_QUERY_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`ACADEMIC_PERIOD_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes
`ACADEMIC_QUERY_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED`	403	AcademicErrorCodes
`ACCOUNT_SUSPENDED`	403	IdentityErrorCodes
`AI_CONTEXT_NOT_ALLOWED`	403	AiServiceErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`AI_FEATURE_DISABLED`	503	AiServiceErrorCodes
`AI_INVALID_REQUEST`	400	AiServiceErrorCodes
`AI_RATE_LIMITED`	429	AiServiceErrorCodes
`AI_RESPONSE_INVALID`	502	AiServiceErrorCodes
`AI_SERVICE_FORBIDDEN`	503	AiServiceErrorCodes
`AI_SERVICE_TIMEOUT`	504	AiServiceErrorCodes
`AI_SERVICE_UNAUTHORIZED`	503	AiServiceErrorCodes
`AI_SERVICE_UNAVAILABLE`	503	AiServiceErrorCodes
`ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED`	409	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_ATTEMPTS_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_MAX_SCORE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_NOT_DRAFT`	409	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_NOT_SUBMITTABLE`	409	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`ASSIGNMENT_TITLE_REQUIRED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`ATTENDANCE_ALREADY_CHANGED`	409	AcademicErrorCodes
`ATTENDANCE_ALREADY_RECORDED`	409	AcademicErrorCodes
`ATTENDANCE_CORRECTION_REASON_REQUIRED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`ATTENDANCE_ENROLLMENT_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`ATTENDANCE_NOT_ALLOWED`	403	AcademicErrorCodes
`AUTH_FORBIDDEN`	طبق handler/مسیر فراخوانی	ApiErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`AUTH_REQUIRED`	401	IdentityErrorCodes
`CHANGE_CURSOR_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`	403	GuardianErrorCodes
`CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND`	404	GuardianErrorCodes
`CLASS_CAPACITY_EXCEEDED`	409	AcademicErrorCodes
`CLASS_CREATION_CONFLICT`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`CLASS_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`CLASS_NOT_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`CLASS_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes
`CLASS_SESSION_CONFLICT`	409	AcademicErrorCodes
`CLASS_SETTINGS_CONFLICT`	409	AcademicErrorCodes
`COMMERCE_CONTEXT_NOT_ALLOWED`	403	CommerceErrorCodes
`COMMERCE_METER_UNAVAILABLE`	503	CommerceErrorCodes
`COMMERCE_RESOURCE_NOT_FOUND`	404	CommerceErrorCodes
`COMMERCE_SUMMARY_NOT_ALLOWED`	403	CommerceErrorCodes
`COMMERCE_USAGE_CONFLICT`	409	CommerceErrorCodes
`COMMERCE_USAGE_INVALID`	400	CommerceErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	412	OrganizationErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	طبق handler/مسیر فراخوانی	GuardianErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`CONCURRENCY_CONFLICT`	طبق handler/مسیر فراخوانی	StorageErrorCodes
`CONTACT_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`CONTACT_INVALID`	400	MessagingErrorCodes

code	HTTP صريح	منبع
`CONTACT_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`CONTACT_SELF_NOT_ALLOWED`	400	MessagingErrorCodes
`CONTACT_TARGET_NOT_AVAILABLE`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_ADVANCED_MANAGEMENT_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_ARCHIVED`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CHECKLIST_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CHECKLIST_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CHECKLIST_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CHECKLIST_STATE_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CHECKLIST_STRUCTURE_IMMUTABLE`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_CREATION_CONFLICT`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_HISTORY_NOT_VISIBLE`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_INVITE_LINK_UNAVAILABLE`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_MEMBER_RESTRICTED`	403	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_NOT_JOINABLE`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_PERMISSION_REQUIRED`	403	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_POLL_CLOSED`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_POLL_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_POLL_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_POLL_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_POLL_VOTE_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`CONVERSATION_POLL_VOTE_IMMUTABLE`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_ROLE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_STATE_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_TOPIC_CLOSED`	409	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_TOPIC_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`CONVERSATION_TOPIC_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`COURSE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`COURSE_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes
`DELIVERY_CURSOR_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`DIRECTORY_PAGE_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`DIRECT_CONVERSATION_CONFLICT`	409	MessagingErrorCodes
`DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE`	404	MessagingErrorCodes
`ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`ENROLLMENT_NOT_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`ENTITLEMENT_REQUIRED`	403	CommerceErrorCodes
`EVALUATION_ALREADY_RELEASED`	409	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_CORRECTION_REASON_REQUIRED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE`	409	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_SCORE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ALREADY_FINALIZED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ALREADY_PUBLISHED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`EXAM_ANSWER_KEY_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_OPTION_INVALID`	400	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_TYPE_INVALID`	400	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTACHMENT_LIMIT_EXCEEDED`	400	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTACHMENT_NOT_ALLOWED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPTS_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_DEADLINE_PASSED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_DURATION_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`EXAM_FINALIZE_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_CORRECTION_REASON_REQUIRED`	400	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_INCOMPLETE`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_NOT_RELEASED`	409	AssessmentErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_RELEASE_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_RELEASE_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EXAM_GRADE_SCORE_INVALID`	400	AssessmentErrorCodes
`EXAM_MAX_SCORE_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EXAM_NOT_AVAILABLE_YET`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_NOT_DRAFT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`EXAM_NOT_PUBLISHED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_QUESTION_REQUIRED`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_QUESTION_SCORE_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_QUESTION_SET_INVALID`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_RANDOMIZATION_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_SCORE_TOTAL_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_STUDENT_PREVIEW_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`EXAM_TITLE_REQUIRED`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_VERSION_LOCKED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_WINDOW_CLOSED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_WINDOW_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION`	409	AssessmentErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`EXAM_WRITE_LEASE_REQUIRED`	409	AssessmentErrorCodes
`EXAM_WRITE_LEASE_STALE`	409	AssessmentErrorCodes
`FEATURE_NOT_ENTITLED`	403	CommerceErrorCodes
`FILE_ALREADY_DELETED`	409	StorageErrorCodes
`FILE_CONTENT_INVALID`	415	StorageErrorCodes
`FILE_EMPTY`	طبق مسیر فراخوانی/handler	StorageErrorCodes
`FILE_IN_USE`	409	StorageErrorCodes
`FILE_NOT_ALLOWED`	403	StorageErrorCodes
`FILE_NOT_ALLOWED`	طبق مسیر فراخوانی/handler	MessagingErrorCodes
`FILE_NOT_FOUND`	404	StorageErrorCodes
`FILE_NOT_READY`	409	StorageErrorCodes
`FILE_STORAGE_FAILED`	503	StorageErrorCodes
`FILE_TOO_LARGE`	413	StorageErrorCodes
`FILE_TYPE_NOT_ALLOWED`	415	StorageErrorCodes
`FILE_UPLOAD_FAILED`	500	StorageErrorCodes
`GRADE_NOT_RELEASED`	404	AssessmentErrorCodes
`GRADE_RELEASE_CONFLICT`	409	AssessmentErrorCodes
`GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND`	404	GuardianErrorCodes
`IDENTITY_SESSION_NOT_FOUND`	404	IdentityErrorCodes
`INVITATION_ALREADY_ACCEPTED`	409	OrganizationErrorCodes
`INVITATION_EXPIRED`	410	OrganizationErrorCodes
`INVITATION_NOT_FOUND`	404	OrganizationErrorCodes
`INVITATION_REVOKED`	410	OrganizationErrorCodes
`LAST_OWNER_REQUIRED`	409	MessagingErrorCodes
`LEARNER_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`MANAGED_CONVERSATION_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MANAGER_ROLE_REQUIRED`	403	AcademicErrorCodes
`MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE`	403	OrganizationErrorCodes
`MENTION_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY`	409	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_ATTACHMENT_REQUIRED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_CLIENT_ID_REQUIRED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_DELETED`	409	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_DELETE_WINDOW_EXPIRED`	409	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_EDIT_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_EDIT_WINDOW_EXPIRED`	409	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_EMPTY`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_FORWARD_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_FORWARD_SCOPE_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_KIND_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_NOT_EDITABLE`	409	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_PAGE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_REPLY_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_SAFETY_BLOCKED`	422	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_SAFETY_REVIEW_REQUIRED`	422	MessagingErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`MESSAGE_SAFETY_UNAVAILABLE`	503	MessagingErrorCodes
`MESSAGE_TOO_LONG`	طبق مسیر فراخوانی/handler	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_ACTIVITY_RATE_LIMITED`	429	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_DISCOVERY_RATE_LIMITED`	429	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_PRESENTATION_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_PRESENTATION_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_PRESENTATION_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_PRIVACY_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`MESSAGING_PRIVACY_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`MODERATION_CASE_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`MODERATION_PERMISSION_REQUIRED`	403	MessagingErrorCodes
`MODERATION_STATE_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`ORDER_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	CommerceErrorCodes
`ORDER_INVALID`	400	CommerceErrorCodes
`ORDER_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`	403	CommerceErrorCodes
`ORDER_NOT_FOUND`	404	CommerceErrorCodes
`ORDER_NOT_PAYABLE`	409	CommerceErrorCodes
`ORGANIZATION_COMMERCIALLY_LOCKED`	409	CommerceErrorCodes
`ORGANIZATION_NOT_FOUND`	404	OrganizationErrorCodes
`ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`	403	MessagingErrorCodes
`ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`	طبق مسیر فراخوانی/handler	AssessmentErrorCodes
`OTP_ALREADY_USED`	409	IdentityErrorCodes
`OTP_EXPIRED`	410	IdentityErrorCodes
`OTP_INVALID`	طبق مسیر فراخوانی/handler	IdentityErrorCodes
`OTP_RATE_LIMITED`	429	IdentityErrorCodes

code	HTTP صريح	منبع
`OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS`	429	IdentityErrorCodes
`OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT`	409	MessagingErrorCodes
`OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`PARENT_ROLE_REQUIRED`	403	GuardianErrorCodes
`PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE`	409	MessagingErrorCodes
`PARTICIPANT_NOT_ACTIVE`	403	MessagingErrorCodes
`PARTICIPANT_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`PAYMENT_AMOUNT_MISMATCH`	409	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_ATTEMPT_NOT_FOUND`	404	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_CURRENCY_MISMATCH`	409	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_INVALID`	400	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_PENDING_VERIFICATION`	409	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE`	503	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_RATE_LIMITED`	429	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_REFERENCE_CONFLICT`	409	CommerceErrorCodes
`PAYMENT_REFERENCE_INVALID`	400	CommerceErrorCodes
`PEOPLE_RESOLVE_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`PEOPLE_SEARCH_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`PERSONAL_CLASS_CAPACITY_REACHED`	409	AcademicErrorCodes
`PERSONAL_CLASS_LAST_MANAGER_REQUIRED`	409	AcademicErrorCodes
`PERSONAL_CLASS_MEMBERSHIP_INACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`PERSONAL_CLASS_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes
`PERSONAL_CLASS_NOT_READY`	409	AcademicErrorCodes
`PERSONAL_CLASS_PROVISIONING_FAILED`	409	AcademicErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`PERSONAL_CLASS_REQUEST_CONFLICT`	409	AcademicErrorCodes
`PERSONAL_CLASS_REQUEST_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`PERSONAL_CLASS_REVIEW_REQUIRED`	409	AcademicErrorCodes
`PERSONAL_CLASS_VERSION_CONFLICT`	409	AcademicErrorCodes
`PERSON_NOT_DISCOVERABLE`	404	MessagingErrorCodes
`PHONE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	IdentityErrorCodes
`PIN_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`PLAN_NOT_PURCHASABLE`	409	CommerceErrorCodes
`PLAN_TERMS_INCOMPLETE`	422	CommerceErrorCodes
`PLATFORM_ACCESS_DENIED`	403	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ACCOUNT_SUSPENDED`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ASSIGNMENT_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ASSIGNMENT_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_BOOTSTRAP_CLOSED`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_EDUCATION_RESOURCE_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_LAST_MANAGER_REQUIRED`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_LAST_OWNER_REQUIRED`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_MEMBERSHIP_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_MEMBERSHIP_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_MODERATION_CASE_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_MODERATION_STATE_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ORDER_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ORGANIZATION_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ORGANIZATION_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_PLAN_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`PLATFORM_PLAN_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_PLAN_VERSION_NOT_PUBLISHED`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_PROVISIONING_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_PROVISIONING_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_QUERY_INVALID`	400	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_REASON_REQUIRED`	400	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_ROLE_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_SESSION_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_SUBSCRIPTION_CONFLICT`	409	PlatformErrorCodes
`PLATFORM_USER_NOT_FOUND`	404	PlatformErrorCodes
`PROFILE_VALIDATION_FAILED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	IdentityErrorCodes
`QUOTA_EXCEEDED`	409	CommerceErrorCodes
`QUOTA_REQUIRED`	409	CommerceErrorCodes
`RATE_LIMITED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	ApiErrorCodes
`REACTION_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`READ_CURSOR_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`REALTIME_SUBSCRIPTION_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`REFRESH_TOKEN_INVALID`	401	IdentityErrorCodes
`REFRESH_TOKEN_REUSED`	401	IdentityErrorCodes
`REPORT_DATA_NO_LONGER_AUTHORIZED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	ReportExportErrorCodes
`REPORT_DATE_RANGE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	DetailedReportErrorCodes
`REPORT_EXPORT_FORMAT_UNSUPPORTED`	400	ReportExportErrorCodes
`REPORT_EXPORT_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	ReportExportErrorCodes
`REPORT_EXPORT_NOT_FOUND`	404	ReportExportErrorCodes
`REPORT_EXPORT_NOT_READY`	409	ReportExportErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`REPORT_EXPORT_ROW_LIMIT_EXCEEDED`	422	ReportExportErrorCodes
`REPORT_GENERATION_FAILED`	طبق handler/مسیر فراخوانی	ReportExportErrorCodes
`REPORT_IDEMPOTENCY_CONFLICT`	409	MessagingErrorCodes
`REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`REPORT_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`REPORT_PAGINATION_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	DetailedReportErrorCodes
`REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`	404	DetailedReportErrorCodes
`REPORT_SORT_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	DetailedReportErrorCodes
`REQUEST_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	ApiErrorCodes
`ROLE_NOT_ACTIVE`	403	OrganizationErrorCodes
`SCHEDULED_MESSAGE_CLAIM_LOST`	409	MessagingErrorCodes
`SCHEDULED_MESSAGE_CONFLICT`	412	MessagingErrorCodes
`SCHEDULED_MESSAGE_ID_RESERVED`	409	MessagingErrorCodes
`SCHEDULED_MESSAGE_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`SCHEDULED_MESSAGE_NOT_FOUND`	404	MessagingErrorCodes
`SCHEDULE_RULE_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes
`SEARCH_CURSOR_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`SEARCH_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`SEARCH_QUERY_INVALID`	400	MessagingErrorCodes
`SEARCH_QUERY_REQUIRED`	400	MessagingErrorCodes
`SESSION_CANCELLED`	409	AcademicErrorCodes
`SESSION_DEVICE_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	IdentityErrorCodes
`SESSION_NOT_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`SESSION_NOT_FOUND`	404	AcademicErrorCodes
`SESSION_TIME_CONFLICT`	409	AcademicErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`SESSION_TIME_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AcademicErrorCodes
`SMS_PROVIDER_AUTHENTICATION_FAILED`	503	IdentityErrorCodes
`SMS_PROVIDER_CONFIGURATION_ERROR`	503	IdentityErrorCodes
`SMS_PROVIDER_REJECTED`	422	IdentityErrorCodes
`SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE`	503	IdentityErrorCodes
`SMS_RATE_LIMITED`	429	IdentityErrorCodes
`SMS_RECIPIENT_BLOCKED`	422	IdentityErrorCodes
`SMS_RECIPIENT_INVALID`	400	IdentityErrorCodes
`SUBMISSION_ANSWER_INVALID`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED`	409	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_DEADLINE_PASSED`	409	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_EMPTY`	طبق handler/مسیر فراخوانی	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_FILE_NOT_READY`	409	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_NOT_ALLOWED`	403	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_NOT_DRAFT`	409	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_NOT_FOUND`	404	AssessmentErrorCodes
`SUBMISSION_VERSION_MISMATCH`	409	AssessmentErrorCodes
`SUBSCRIPTION_INACTIVE`	409	CommerceErrorCodes
`SUBSCRIPTION_REQUIRED`	409	CommerceErrorCodes
`TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`TEACHER_ASSIGNMENT_NOT_ACTIVE`	409	AcademicErrorCodes
`TEACHER_NOT_ALLOWED`	403	AcademicErrorCodes
`TEACHER_NOT_ASSIGNED`	403	AssessmentErrorCodes
`TEACHER_SESSION_CONFLICT`	409	AcademicErrorCodes

code	HTTP صریح	منبع
`USERNAME_ALREADY_EXISTS`	409	IdentityErrorCodes
`USER_BLOCK_NOT_ALLOWED`	403	MessagingErrorCodes
`WORKSPACE_NOT_ALLOWED`	403	OrganizationErrorCodes
`WORKSPACE_NOT_FOUND`	404	OrganizationErrorCodes