

HTML CSS



Псевдоклассы

План урока

1. Псевдоклассы
2. Выбор дочернего элемента
3. Комбинирование псевдоклассов

Псевдоклассы

Псевдоклассы – это атрибуты, назначаемые строго к селекторам с намерением определить реакцию или состояние для данного селектора.



Определяющие состояние

:hover

курсор мыши в пределах элемента

:active

при активации элемента

:focus

при получении фокуса элемента

:link

используются для непосещенных ссылок

:visited

используется для ссылки на страницу, которую уже посетили

При наведении на
ссылки цвет изменится
на белый, а шрифт
будет жирным.

```
3
4  a:hover {
5      color:  □#FFF;
6      font-weight: bold;
7  }
8
```

Выбор необходимого дочернего элемента

`:first-child`

первый дочерний элемент

`:last-child`

последний дочерний элемент

`:nth-child(n)`

n-й по счету дочерний элемент

Добавление стилей к дочерним элементам

HTML:

```
4 <div class="parent">
5   <div class="child"></div>
6 </div>
```

CSS:

```
4 .parent:hover .child{
5   background-color: blue;
6 }
```

Добавление стилей к дочерним элементам

При наведении на блок с классом «parent» у дочернего элемента с классом «child» цвет фона изменится на синий.

Комбинирование псевдоклассов

При наведении на не посещенную ссылку цвет текста будет зеленым.

```
2
3  a:link:hover {
4      color:  #0F0;
5  }
```

ИТОГИ

1. Рассмотрели псевдоклассы
2. Рассмотрели каких видов они бывают