

e-Sport

Test Case Specification Document

3.1 Autenticazione	4
3.1.1 TC_Autenticazione_01	4
3.1.2 TC_Autenticazione_02	5
3.1.3 TC_Autenticazione_03	5
3.2 Visualizzazione profilo	5
3.2.1 TC_VisualizzazioneProfilo_01	5
3.2.2 TC_VisualizzazioneProfilo_02	6
3.3 Sottomissione ordine.....	6
3.3.1 TC_ SottomissioneOrdine_01	6
3.3.2 TC_ SottomissioneOrdine_02	6
3.3.3 TC_ SottomissioneOrdine_03	7
3.3.4 TC_ SottomissioneOrdine_04	7
3.3.5 TC_ SottomissioneOrdine_05	8
3.4 Visualizzazione ordini	8
3.4.1 TC_VisualizzazioneOrdini_01	8
3.4.2 TC_VisualizzazioneOrdini_02	8
3.5 Visualizzazione ordini di tutti gli utenti	9
3.5.1 TC_VisualizzazioneOrdiniUtenti_01	9
3.5.2 TC_VisualizzazioneOrdiniUtenti_02	9
3.5.3 TC_VisualizzazioneOrdiniUtenti_03	9
3.6 Visualizzazione fattura	10
3.6.1 TC_VisualizzazioneFattura_01	10
3.6.2 TC_VisualizzazioneFattura_02	10
3.6.3 TC_VisualizzazioneFattura_03	11
3.7 Aggiornamento stato ordine	11
3.7.1 TC_ AggiornamentoStatoOrdine_01	11
3.7.2 TC_ AggiornamentoStatoOrdine_02	11

3.7.3	TC_AggiornamentoStatoOrdine_03	12
3.8	Sottomissione recensione	12
3.8.1	TC_SottomissioneRecensione_01	12
3.8.2	TC_SottomissioneRecensione_02	13
3.8.3	TC_SottomissioneRecensione_03	13
3.8.4	TC_SottomissioneRecensione_04	13
3.8.5	TC_SottomissioneRecensione_05	14
3.9	Visualizzazione scheda prodotto	14
3.9.1	TC_VisualizzazioneSchedaProdotto_01	14
3.9.2	TC_VisualizzazioneSchedaProdotto_02	14
3.10	Aggiunta di un prodotto al carrello	15
3.10.1	TC_AggiuntaProdottoCarrello_01	15
3.10.2	TC_AggiuntaProdottoCarrello_02	15
3.10.3	TC_AggiuntaProdottoCarrello_03	16
3.10.4	TC_AggiuntaProdottoCarrello_04	16
3.11	Modifica quantità di un prodotto dal carrello	16
3.11.1	TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_01	16
3.11.2	TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_02	17
3.11.3	TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_03	17
3.11.4	TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_04	18
3.12	Visualizzazione catalogo	18
3.12.1	TC_VisualizzazioneCatalogo_01	18
3.12.2	TC_VisualizzazioneCatalogo_02	18
3.12.3	TC_VisualizzazioneCatalogo_03	19
3.13	Gestione catalogo	19
3.13.2	TC_GestioneCatalogo_02	19
3.13.3	TC_GestioneCatalogo_03	20
3.13.4	TC_GestioneCatalogo_04	20
3.13.5	TC_GestioneCatalogo_05	21
3.14	Visualizzazione indirizzi	21
3.14.1	TC_VisualizzazioneIndirizzi_01	21
3.14.2	TC_VisualizzazioneIndirizzi_02	22
3.15	Visualizzazione metodi di pagamento	22
3.15.1	TC_VisualizzazioneMetodiPagamento_01	22
3.15.2	TC_VisualizzazioneMetodiPagamento_02	22

3.16	Sottomissione reclamo.....	23
3.16.1	TC_SottomissioneReclamo_01	23
3.17	Visualizza reclami	23
3.18	Visualizza reclami attivi	23
3.18.1	TC_VisualizzaReclamiAttivi_01	23
3.19	Aggiorna stato reclamo	24
3.19.1	TC_AggiornaStatoReclamo_01	24

1 Descrizione del documento

Un test case è un insieme di input e risultati attesi che permettono di eseguire e testare una componente con lo scopo di causare failures.

Un test case ha 5 attributi:

1. Nome: nome univoco per distinguere i test case attuali dagli altri
2. Percorso Test: il path del file di test che verrà effettuato
3. Input: la classe di equivalenza testata
4. Oracolo: i dati o comportamenti attesi dal sistema
5. Log: il comportamento osservato in seguito all'esecuzione del test

Per testare le componenti del sistema, si è utilizzato il category partition testing.

2 Glossario

- Test Case Name: la convenzione è Test_[funzionalitàDaTestare]
- Test Case ID: la convenzione è TC_[FUN]_[N], dove FUN indica la funzionalità trattata, mentre N è il numero progressivo relativo al testcase di cui la specifica.
- Entry Condition/Pre-condizione: è la precondizione del caso d'uso
- Flow of Events: flusso delle interazioni tra sistema e utente
- Oracle/Post-condizione: lo stato finale

3 Test Case Specification

3.1 Autenticazione

3.1.1 TC_Autenticazione_01

Test Case ID	TC_Autenticazione_01
Boundary	Login.jsp
Control	Login

Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non si è autenticato
Flow of Events	1. L'utente inserisce l'username "rot" e la password "root".
Oracle	Il sistema non esegue il login e l'utente si trova nella pagina di login

3.1.2 TC_Autenticazione_02

Test Case ID	TC_Autenticazione_02
Boundary	Login.jsp
Control	Login
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non si è autenticato
Flow of Events	1. L'utente inserisce l'username "root" e la password "rot".
Oracle	Il sistema non esegue il login e l'utente si trova nella pagina di login

3.1.3 TC_Autenticazione_03

Test Case ID	TC_Autenticazione_03
Boundary	Login.jsp
Control	Login
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non si è autenticato
Flow of Events	1. L'utente inserisce l'username "root" e la password "root".
Oracle	Il sistema esegue il login e l'utente viene reindirizzato alla Home Page

3.2 Visualizzazione profilo

3.2.1 TC_VisualizzazioneProfilo_01

Test Case ID	TC_VisualizzazioneProfilo_01
Boundary	Profilo.jsp
Control	Profilo
Persistent Data Object	Database

Precondition	L'utente si è autenticato e attivato la funzionalità per la visualizzazione del profilo
Flow of Events	1. L'utente non autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione del profilo
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina del profilo e lo reindirizza alla pagina di Login

3.2.2 TC_VisualizzazioneProfilo_02

Test Case ID	TC_VisualizzazioneProfilo_02
Boundary	Profilo.jsp
Control	Profilo
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e attivato la funzionalità per la visualizzazione del profilo
Flow of Events	1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione del profilo.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina del profilo

3.3 Sottomissione ordine

3.3.1 TC_ SottomissioneOrdine_01

Test Case ID	TC_SottomissioneOrdine_01
Boundary	Acquisto.jsp
Control	SottomissioneOrdine
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere un ordine
Flow of Events	1. L'utente non è autenticato ha attivato la funzionalità per sottomettere un ordine.
Oracle	Il sistema non sottomette l'ordine e reindirizza l'utente alla pagina di Login

3.3.2 TC_ SottomissioneOrdine_02

Test Case ID	TC_SottomissioneOrdine_02
Boundary	Acquisto.jsp
Control	SottomissioneOrdine

Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere un ordine
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere un ordine. 2. Il sistema verifica che il carrello non sia vuoto, ma ciò non si verifica.
Oracle	Il sistema non sottomette l'ordine e reindirizza l'utente alla pagina del carrello

3.3.3 TC_ SottomissioneOrdine_03

Test Case ID	TC_SottomissioneOrdine_03
Boundary	Acquisto.jsp
Control	SottomissioneOrdine
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere un ordine
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere un ordine. 2. Il sistema verifica che il carrello non sia vuoto e ciò risulta verificato. 3. L'utente non specifica un indirizzo di spedizione.
Oracle	Il sistema non sottomette l'ordine e reindirizza l'utente alla pagina di acquisto.

3.3.4 TC_ SottomissioneOrdine_04

Test Case ID	TC_SottomissioneOrdine_04
Boundary	Acquisto.jsp
Control	SottomissioneOrdine
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere un ordine
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere un ordine. 2. Il sistema verifica che il carrello non sia vuoto e ciò risulta verificato. 3. L'utente specifica un indirizzo di spedizione. 4. L'utente non specifica un metodo di pagamento.
Oracle	Il sistema non sottomette l'ordine e reindirizza l'utente alla pagina di acquisto.

3.3.5 TC_ SottomissioneOrdine_05

Test Case ID	TC_SottomissioneOrdine_05
Boundary	Acquisto.jsp
Control	SottomissioneOrdine
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere un ordine
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none">1. L'utente è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere un ordine.2. Il sistema verifica che il carrello non sia vuoto e ciò risulta verificato.3. L'utente specifica un indirizzo di spedizione.4. L'utente specifica un metodo di pagamento.
Oracle	Il sistema completa la sottomissione dell'ordine

3.4 Visualizzazione ordini

3.4.1 TC_VisualizzazioneOrdini_01

Test Case ID	TC_VisualizzazioneOrdini_01
Boundary	OrdineUtente.jsp
Control	OrdineUtente
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e attivato la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none">1. L'utente non autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati.
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina degli ordini effettuati e lo reindirizza alla pagina di Login

3.4.2 TC_VisualizzazioneOrdini_02

Test Case ID	TC_VisualizzazioneOrdini_02
Boundary	OrdineUtente.jsp
Control	OrdineUtente
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e attivato la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati

Flow of Events	1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina degli ordini effettuati

3.5 Visualizzazione ordini di tutti gli utenti

3.5.1 TC_VisualizzazioneOrdiniUtenti_01

Test Case ID	TC_VisualizzazioneOrdiniUtenti_01
Boundary	OrdineAdmin.jsp
Control	OrdineAdmin
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con ruolo autorizzato ad attivare la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati da tutti gli utenti
Flow of Events	1. L'utente non autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati da tutti gli utenti
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina degli ordini effettuati da tutti gli utenti e lo reindirizza alla pagina di Login

3.5.2 TC_VisualizzazioneOrdiniUtenti_02

Test Case ID	TC_VisualizzazioneOrdiniUtenti_02
Boundary	OrdineAdmin.jsp
Control	OrdineAdmin
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con ruolo autorizzato ad attivare la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati da tutti gli utenti
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati da tutti gli utenti. 2. Il sistema verifica che l'utente si sia autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare tale funzionalità, tuttavia ciò non si verifica.
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina degli ordini effettuati da tutti gli utenti e lo reindirizza ad una pagina di errore

3.5.3 TC_VisualizzazioneOrdiniUtenti_03

Test Case ID	TC_VisualizzazioneOrdiniUtenti_03
Boundary	OrdineAdmin.jsp
Control	OrdineAdmin
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con ruolo autorizzato ad attivare la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati da tutti gli utenti
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati da tutti gli utenti. 2. Il sistema verifica che l'utente si sia autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare tale funzionalità, ciò risulta verificato.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina degli ordini effettuati da tutti gli utenti

3.6 Visualizzazione fattura

3.6.1 TC_VisualizzazioneFattura_01

Test Case ID	TC_VisualizzazioneFattura_01
Boundary	Fattura.jsp
Control	Fattura
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e attivato la funzionalità per la visualizzazione della fattura
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione della fattura.
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina della fattura e lo reindirizza alla pagina di Login.

3.6.2 TC_VisualizzazioneFattura_02

Test Case ID	TC_VisualizzazioneFattura_02
Boundary	Fattura.jsp
Control	Fattura
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e attivato la funzionalità per la visualizzazione della fattura

Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione della fattura. 2. Il sistema verifica che l'ordine sia presente nel Database ma ciò non risulta verificato.
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina della fattura e lo reindirizza ad una pagina di errore.

3.6.3 TC_VisualizzazioneFattura_03

Test Case ID	TC_VisualizzazioneFattura_03
Boundary	Fattura.jsp
Control	Fattura
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e attivato la funzionalità per la visualizzazione della fattura
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione della fattura. 2. Il sistema verifica che l'ordine sia presente nel Database, ciò risulta verificato.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina della fattura

3.7 Aggiornamento stato ordine

3.7.1 TC_AggiornamentoStatoOrdine_01

Test Case ID	TC_AggiornamentoStatoOrdine_01
Boundary	AggiornaStato.jsp
Control	AggiornaStato
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare la funzionalità per aggiornare lo stato di un ordine
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non si è autenticato ed attiva la funzionalità per l'aggiornamento dello stato dell'ordine.
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina per aggiornare lo stato dell'ordine e reindirizza l'utente alla pagina di Login

3.7.2 TC_AggiornamentoStatoOrdine_02

Test Case ID	TC_AggiornamentoStatoOrdine_02
Boundary	AggiornaStato.jsp

Control	AggiornaStato
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare la funzionalità per aggiornare lo stato di un ordine
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente si è autenticato ed attiva la funzionalità per l'aggiornamento dello stato dell'ordine. 2. Il sistema verifica che l'utente sia autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare tale funzionalità, tuttavia ciò non si verifica.
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina per aggiornare lo stato dell'ordine e reindirizza l'utente ad una pagina di errore

3.7.3 TC_ AggiornamentoStatoOrdine_03

Test Case ID	TC_AggiornamentoStatoOrdine_03
Boundary	AggiornaStato.jsp
Control	AggiornaStato
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare la funzionalità per aggiornare lo stato di un ordine
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente si è autenticato ed attiva la funzionalità per l'aggiornamento dello stato dell'ordine. 2. Il sistema verifica che l'utente sia autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare tale funzionalità, ciò risulta verificato.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina per aggiornare lo stato dell'ordine

3.8 Sottomissione recensione

3.8.1 TC_SottomissioneRecensione_01

Test Case ID	TC_SottomissioneRecensione_01
Boundary	Recensione.jsp
Control	Recensione
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere una recensione
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non autenticato attiva la funzionalità per sottomettere una recensione

Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina per la sottomissione della recensione e lo reindirizza alla pagina di Login
--------	--

3.8.2 TC_SottomissioneRecensione_02

Test Case ID	TC_SottomissioneRecensione_02
Boundary	Recensione.jsp
Control	Recensione
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere una recensione
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per sottomettere una recensione. 2. L'utente immette voto = 0.
Oracle	Il sistema non sottomette la recensione e reindirizza nuovamente l'utente alla pagina di sottomissione della recensione

3.8.3 TC_SottomissioneRecensione_03

Test Case ID	TC_SottomissioneRecensione_03
Boundary	Recensione.jsp
Control	Recensione
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere una recensione
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per sottomettere una recensione. 2. L'utente immette voto = 11.
Oracle	Il sistema non sottomette la recensione e reindirizza nuovamente l'utente alla pagina di sottomissione della recensione

3.8.4 TC_SottomissioneRecensione_04

Test Case ID	TC_SottomissioneRecensione_04
Boundary	Recensione.jsp
Control	Recensione
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere una recensione

Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per sottomettere una recensione. 2. L'utente immette voto = 7. 3. L'utente immette commento = "ottimo". Il commento non soddisfa il requisito di lunghezza minima.
Oracle	Il sistema non sottomette la recensione e reindirizza nuovamente l'utente alla pagina di sottomissione della recensione

3.8.5 TC_SottomissioneRecensione_05

Test Case ID	TC_SottomissioneRecensione_05
Boundary	Recensione.jsp
Control	Recensione
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e ha attivato la funzionalità per sottomettere una recensione
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per sottomettere una recensione. 2. L'utente immette voto = 7. 3. L'utente immette un commento che soddisfa i requisiti di lunghezza.
Oracle	Il sistema sottomette la recensione e reindirizza l'utente alla pagina della scheda del prodotto corrispondente.

3.9 Visualizzazione scheda prodotto

3.9.1 TC_VisualizzazioneSchedaProdotto_01

Test Case ID	TC_VisualizzazioneSchedaProdotto_01
Boundary	SchedaProdotto.jsp
Control	SchedaProdotto
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per visualizzare la scheda di un prodotto.
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il prodotto da visualizzare non è presente nel Database.
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la scheda del prodotto e lo reindirizza ad una pagina di errore.

3.9.2 TC_VisualizzazioneSchedaProdotto_02

Test Case ID	TC_VisualizzazioneSchedaProdotto_02
Boundary	SchedaProdotto.jsp
Control	SchedaProdotto
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per visualizzare la scheda di un prodotto.
Flow of Events	1. Il prodotto da visualizzare è presente nel Database.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la scheda del prodotto.

3.10 Aggiunta di un prodotto al carrello

3.10.1 TC_AggiuntaProdottoCarrello_01

Test Case ID	TC_AggiuntaProdottoCarrello_01
Boundary	Carrello.jsp
Control	AddProdottoCarrello
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per aggiungere un prodotto al carrello
Flow of Events	1. Il sistema verifica la disponibilità del prodotto e si ha che il prodotto non è presente.
Oracle	Il sistema non aggiunge il prodotto al carrello e reindirizza l'utente ad una pagina di errore.

3.10.2 TC_AggiuntaProdottoCarrello_02

Test Case ID	TC_AggiuntaProdottoCarrello_02
Boundary	Carrello.jsp
Control	AddProdottoCarrello
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per aggiungere un prodotto al carrello
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema verifica la disponibilità del prodotto e si ha che il prodotto è presente. 2. Il sistema verifica che l'utente abbia inserito una taglia, ma ciò non si verifica.
Oracle	Il sistema non aggiunge il prodotto al carrello e reindirizza l'utente ad una pagina di errore.

3.10.3 TC_AggiuntaProdottoCarrello_03

Test Case ID	TC_AggiuntaProdottoCarrello_03
Boundary	Carrello.jsp
Control	AddProdottoCarrello
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per aggiungere un prodotto al carrello
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none">1. Il sistema verifica la disponibilità del prodotto e si ha che il prodotto è presente.2. Il sistema verifica che l'utente abbia inserito una taglia e ciò risulta verificato.3. Il sistema verifica che la taglia immessa dall'utente sia corretta e disponibile per il prodotto, ciò non risulta verificato.
Oracle	Il sistema non aggiunge il prodotto al carrello e reindirizza l'utente ad una pagina di errore.

3.10.4 TC_AggiuntaProdottoCarrello_04

Test Case ID	TC_AggiuntaProdottoCarrello_04
Boundary	Carrello.jsp
Control	AddProdottoCarrello
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per aggiungere un prodotto al carrello
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none">1. Il sistema verifica la disponibilità del prodotto e si ha che il prodotto è presente.2. Il sistema verifica che l'utente abbia inserito una taglia e ciò risulta verificato.3. Il sistema verifica che la taglia immessa dall'utente sia corretta e disponibile per il prodotto, ciò risulta verificato.
Oracle	Il sistema aggiunge il prodotto al carrello e reindirizza l'utente alla pagina del carrello.

3.11 Modifica quantità di un prodotto dal carrello

3.11.1 TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_01

Test Case ID	TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_01
Boundary	Carrello.jsp

Control	ModificaQt
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per modificare la quantità di un prodotto nel carrello
Flow of Events	1. Il sistema verifica che il prodotto specificato sia presente nel carrello ma ciò non risulta verificato.
Oracle	Il sistema non modifica la quantità del prodotto nel carrello.

3.11.2 TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_02

Test Case ID	TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_02
Boundary	Carrello.jsp
Control	ModificaQt
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per modificare la quantità di un prodotto nel carrello
Flow of Events	1. Il sistema verifica che il prodotto specificato sia presente nel carrello e ciò risulta verificato. 2. Il sistema verifica che l'utente abbia inserito la taglia del prodotto per cui aumentare la quantità, ciò non risulta verificato.
Oracle	Il sistema non modifica la quantità del prodotto nel carrello.

3.11.3 TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_03

Test Case ID	TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_03
Boundary	Carrello.jsp
Control	ModificaQt
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per modificare la quantità di un prodotto nel carrello
Flow of Events	1. Il sistema verifica che il prodotto specificato sia presente nel carrello e ciò risulta verificato. 2. Il sistema verifica che l'utente abbia inserito la taglia del prodotto per cui aumentare la quantità, ciò risulta verificato. 3. Il sistema verifica che la taglia inserita sia presente per il prodotto, ciò non risulta verificato.
Oracle	Il sistema non modifica la quantità del prodotto nel carrello.

3.11.4 TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_04

Test Case ID	TC_ModificaQuantitàProdottoCarrello_04
Boundary	Carrello.jsp
Control	ModificaQt
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per modificare la quantità di un prodotto nel carrello
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none">1. Il sistema verifica che il prodotto specificato sia presente nel carrello e ciò risulta verificato.2. Il sistema verifica che l'utente abbia inserito la taglia del prodotto per cui aumentare la quantità, ciò risulta verificato.3. Il sistema verifica che la taglia inserita sia presente per il prodotto, ciò risulta verificato.
Oracle	Il sistema modifica la quantità del prodotto nel carrello.

3.12 Visualizzazione catalogo

3.12.1 TC_VisualizzazioneCatalogo_01

Test Case ID	TC_VisualizzazioneCatalogo_01
Boundary	Catalogo.jsp
Control	Catalogo
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per visualizzare il catalogo.
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none">1. Il sistema verifica che la categoria di visualizzazione sia stata inserita, ma ciò non risulta verificato.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina del catalogo relativa alle divise.

3.12.2 TC_VisualizzazioneCatalogo_02

Test Case ID	TC_VisualizzazioneCatalogo_02
Boundary	Catalogo.jsp
Control	Catalogo
Persistent Data Object	Database

Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per visualizzare il catalogo.
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema verifica che la categoria di visualizzazione sia stata inserita, ciò risulta verificato. 2. Il sistema verifica che la categoria inserita sia corretta, ciò non si verifica.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina del catalogo relativa alle divise.

3.12.3 TC_VisualizzazioneCatalogo_03

Test Case ID	TC_VisualizzazioneCatalogo_03
Boundary	Catalogo.jsp
Control	Catalogo
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente ha attivato la funzionalità per visualizzare il catalogo.
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema verifica che la categoria di visualizzazione sia stata inserita, ciò risulta verificato. 2. Il sistema verifica che la categoria inserita sia corretta, ciò si verifica.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina del catalogo relativa alla categoria di prodotti selezionata.

3.13 Gestione catalogo

3.12.1 TC_GestioneCatalogo_01

Test Case ID	TC_GestioneCatalogo_01
Boundary	GestioneCatalogo.jsp
Control	GestioneCatalogo
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare la funzionalità per la gestione del catalogo.
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non si è autenticato ed attiva la funzionalità per la gestione del catalogo.
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina per la gestione del catalogo e lo reindirizza alla pagina di Login.

3.13.2 TC_GestioneCatalogo_02

Test Case ID	TC_GestioneCatalogo_02
Boundary	GestioneCatalogo.jsp
Control	GestioneCatalogo
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare la funzionalità per la gestione del catalogo.
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente si è autenticato ed attiva la funzionalità per la gestione del catalogo. 2. Il sistema verifica che l'utente sia autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare tale funzionalità, tuttavia ciò non si verifica.
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina per la gestione del catalogo e lo reindirizza ad una pagina di errore.

3.13.3 TC_GestioneCatalogo_03

Test Case ID	TC_GestioneCatalogo_03
Boundary	GestioneCatalogo.jsp
Control	GestioneCatalogo
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare la funzionalità per la gestione del catalogo.
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente si è autenticato ed attiva la funzionalità per la gestione del catalogo. 2. Il sistema verifica che l'utente sia autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare tale funzionalità, ciò risulta verificato. 3. Il sistema verifica che la categoria di visualizzazione sia stata inserita, ma ciò non risulta verificato.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina per la gestione del catalogo delle divise.

3.13.4 TC_GestioneCatalogo_04

Test Case ID	TC_GestioneCatalogo_04
Boundary	GestioneCatalogo.jsp
Control	GestioneCatalogo
Persistent Data Object	Database

Precondition	L'utente si è autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare la funzionalità per la gestione del catalogo.
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente si è autenticato ed attiva la funzionalità per la gestione del catalogo. 2. Il sistema verifica che l'utente sia autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare tale funzionalità, ciò risulta verificato. 3. Il sistema verifica che la categoria di visualizzazione sia stata inserita, ciò risulta verificato. 4. Il sistema verifica che la categoria inserita sia corretta, ciò non si verifica.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina per la gestione del catalogo delle divise.

3.13.5 TC_GestioneCatalogo_05

Test Case ID	TC_GestioneCatalogo_05
Boundary	GestioneCatalogo.jsp
Control	GestioneCatalogo
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare la funzionalità per la gestione del catalogo.
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente si è autenticato ed attiva la funzionalità per la gestione del catalogo. 2. Il sistema verifica che l'utente sia autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare tale funzionalità, ciò risulta verificato. 3. Il sistema verifica che la categoria di visualizzazione sia stata inserita, ciò risulta verificato. 4. Il sistema verifica che la categoria inserita sia corretta, ciò si verifica.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina per la gestione del catalogo della categoria selezionata.

3.14 Visualizzazione indirizzi

3.14.1 TC_VisualizzazioneIndirizzi_01

Test Case ID	TC_VisualizzazioneIndirizzi_01
Boundary	Indirizzo.jsp
Control	Indirizzo
Persistent Data Object	Database

Precondition	L'utente si è autenticato e attivato la funzionalità per la visualizzazione degli indirizzi
Flow of Events	1. L'utente non autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione degli indirizzi.
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina relativa agli indirizzi aggiunti al profilo e lo reindirizza alla pagina di Login.

3.14.2 TC_VisualizzazioneIndirizzi_02

Test Case ID	TC_VisualizzazioneIndirizzi_02
Boundary	Indirizzo.jsp
Control	Indirizzo
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e attivato la funzionalità per la visualizzazione degli indirizzi
Flow of Events	1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione degli indirizzi.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina relativi agli indirizzi aggiunti al profilo.

3.15 Visualizzazione metodi di pagamento

3.15.1 TC_VisualizzazioneMetodiPagamento_01

Test Case ID	TC_VisualizzazioneMetodiPagamento_01
Boundary	MetodoPagamento.jsp
Control	MetodoPagamento
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e attivato la funzionalità per la visualizzazione dei metodi di pagamento
Flow of Events	1. L'utente non autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione dei metodi di pagamento.
Oracle	Il sistema non mostra all'utente la pagina relativa ai metodi di pagamento aggiunti al profilo e lo reindirizza alla pagina di Login.

3.15.2 TC_VisualizzazioneMetodiPagamento_02

Test Case ID	TC_VisualizzazioneMetodiPagamento_02
Boundary	MetodoPagamento.jsp
Control	MetodoPagamento

Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato e attivato la funzionalità per la visualizzazione dei metodi di pagamento
Flow of Events	1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione dei metodi di pagamento.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina relativi ai metodi di pagamento aggiunti al profilo.

3.16 Sottomissione reclamo

3.16.1 TC_SottomissioneReclamo_01

Test Case ID	TC_SottomissioneReclamo_01
Boundary	LasciaReclamo.jsp
Control	LasciaReclamo
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente è nella pagina degli ordini effettuati e decide di lasciare un reclamo
Flow of Events	1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per la sottomissione dei reclami
Oracle	Il sistema mostra all'utente una schermata che indica la corretta sottomissione del reclamo

3.17 Visualizza reclami

3.17.1 TC_VisualizzaReclami_01

Test Case ID	TC_VisualizzaReclami_01
Boundary	Reclamo.jsp
Control	Reclamo
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare la funzionalità per la gestione dei reclami
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati da tutti gli utenti. 2. Il sistema verifica che l'utente si sia autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare tale funzionalità, ciò risulta verificato.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina dei reclami effettuati da tutti gli utenti

3.18 Visualizza reclami attivi

3.18.1 TC_VisualizzaReclamiAttivi_01

Test Case ID	TC_VisualizzaReclamiAttivi_01
Boundary	Reclamo.jsp
Control	Reclamo
Persistent Data Object	Database

Precondition	L'utente si è autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare la funzionalità per la gestione dei reclami
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente autenticato attiva la funzionalità per la visualizzazione degli ordini effettuati da tutti gli utenti. 2. Il sistema verifica che l'utente si sia autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare tale funzionalità, ciò risulta verificato.
Oracle	Il sistema mostra all'utente, all'inizio della pagina, i reclami in attesa di essere gestiti

3.19 Aggiorna stato reclamo

3.19.1 TC_AggiornaStatoReclamo_01

Test Case ID	TC_AggiornaStatoReclamo_01
Boundary	Reclamo.jsp
Control	Reclamo
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente si è autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare la funzionalità per aggiornare lo stato dei reclami
Flow of Events	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente si è autenticato ed attiva la funzionalità per l'aggiornamento dello stato del reclamo. 2. Il sistema verifica che l'utente sia autenticato con un account con i permessi necessari ad attivare tale funzionalità, ciò risulta verificato.
Oracle	Il sistema mostra all'utente la pagina per aggiornare lo stato del reclamo