AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

06. Modelo de dados

Capítulo do pacote de especificação

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	04/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Tecnologia da informação e segurança
Leitura estimada	45 min

O que avaliar

1. Os itens deste capítulo estão corretos e completos?
2. Falta alguma regra, caso ou exceção que a sua área conhece?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

1. Convenções
2. Enums
3. Entidades e atributos
4. Diagramas de classes
5. Regras de integridade
6. Do layout do pleito para as entidades
7. Dados iniciais (seed)
Adendo da revisão do pacote

06. Modelo de dados

Modelo lógico e físico do Reajusta. O modelo físico executável é `prisma/schema.prisma`, validado com `prisma validate` na versão em uso quando o pacote foi escrito (Prisma 6.x, em 31/10/2026). O sistema usa a última versão estável do Prisma (7.x em 01/11/2026; ADR-0012, revisão de 01/11/2026); a adaptação do esquema a cada major entra no PR da major. O que o Prisma não expressa (gatilhos, `CHECK`, permissões) está na §5 e vai para a primeira migração. Decisões em ADR-0004.

Entidades: as 35 da seção 11 de `01_VISAO_ESCOPO.md` (documento 01, Visão, escopo e identificadores), mais 4 marcadas **(proposto)**, que precisam entrar no documento-base: `Unidade`, `RegraPrazo`, `Feriado`, `ExecucaoTesteRequisito`.

1. Convenções

ID	Convenção
MD-01	Nomes do glossário (`01_VISAO_ESCOPO.md` §7), em português, sem acento: modelos em `PascalCase` (`VersaoContratual`), campos em `camelCase` (`cicloReajuste`, `vigenteDesde`), enums em `MAIUSCULAS_COM_SUBLINHADO`
MD-02	Tabelas em `snake_case` por `@@map` (`versao_contratual`); colunas com o nome do campo (SQL usa aspas: `"versaoContratualId"`)
MD-03	Chave primária `id` uuid (`@default(uuid())`). Exceção: `RegistroAuditoria.id` é sequencial (`BigInt`), para a ordem da cadeia de hash
MD-04	Mês de referência como texto `AAAA-MM` (`Char(7)`), igual ao layout do pleito (`pleito_reajuste.schema.json`). Data civil em `@db.Date`. Instante em `DateTime` (UTC no banco; conversão por `FUSO_HORARIO` na borda, ADR-0011)
MD-05	Percentual em pontos percentuais: `6,30` quer dizer 6,30%. Sufixo `Pct` no nome (`irDeclaradoPct`)
MD-06	Número-índice, peso, percentual e tarifa em `Decimal` com escala fixa; nunca `Float` (ADR-0003). As casas informadas pela fonte ficam em campo próprio (`casasInformadas`, `casasPublicadas`)
MD-07	Atributo herdável da `VersaoContratual` é anulável: `null` quer dizer "herda da versão anterior"
MD-08	Composição (a parte não existe sem o todo) usa `onDelete: Cascade`; o resto, `Restrict`. Os gatilhos da §5 impedem o `Cascade` sobre versão já usada
MD-09	Bloco do layout validado pelo JSON Schema e sem consulta por campo (energia, tabela tarifária, publicação, outros componentes declarados) fica em `Json`, com o esquema Zod correspondente em `src/contratos`
MD-10	Sem `@updatedAt` nas tabelas imutáveis; mudança de situação é registrada na trilha de auditoria

2. Enums

Enum	Valores	Origem
`Servico`	`SANEAMENTO`, `RESIDUOS`	escopo (`01_VISAO_ESCOPO.md` §3)
`SituacaoVersao`	`RASCUNHO`, `PUBLICADA`, `SUBSTITUIDA`	ADR-0004
`TipoFormula`	`INDICES_PONDERADOS`, `INDICE_UNICO`	glossário "Fórmula"

Enum	Valores	Origem
`RegraMesesReferencia`	`MESES_ANTES_DA_VIGENCIA`, `MESES_ANTES_DA_DATA_BASE`	levantamento §4 (3º ou 4º mês anterior, data-base)
`RegraCombinacao`	`MULTIPLICATIVA`, `ADITIVA`	levantamento §1 (a regra é parâmetro do contrato)
`FonteComponente`	`FGV`, `IBGE`, `ANEEL`, `ACORDO_COLETIVO`, `DELIBERACAO_AGENERSA`, `OUTRA`	campo `fonte` do layout 0.1
`DisponibilidadeFonte`	`PUBLICA`, `PUBLICA_COM_REGRA`, `ASSINATURA`, `OUTRO_REAJUSTE`, `DOCUMENTO`, `INSUMO_INFORMADO`	`comum.FONTES_COMPONENTE`; ITS e IDG entram como insumo informado (escopo)
`SituacaoCiclo`	`PROTOCOLADO`, `EM_VALIDACAO`, `DEVOLVIDO`, `A_RECONFERIR`, `EM_ANALISE_TECNICA`, `EM_ANALISE_JURIDICA`, `EM_INSTRUCAO`, `EM_RAZOES_FINAIS`, `APTO_PARA_PAUTA`, `DECIDIDO_EM_REUNIAO_INTERNA`, `PAUTADO`, `DELIBERADO`, `PUBLICADO`, `EM_PRAZO_RECURSAL`, `AGUARDANDO_ENCERRAMENTO`, `ENCERRADO`, `ARQUIVADO`	estados de nível de cima do diagrama de `04_CASOS_DE_USO.md` §5; as transições ficam em `dominio/prz/maquina-ciclo.ts`
`SubsituacaoCiclo`	`AVALIANDO_INSTRUCAO`, `EM_DILIGENCIA`, `AGUARDANDO_RESPOSTA`, `EM_CONCILIACAO`, `ACESSO_AOS_AUTOS`, `CONFERINDO_FATURAS`, `LISTA_COMPLETA`, `CONSULTA_JURIDICA`	subestados de `EmInstrucao` e `AguardandoEncerramento` (`04_CASOS_DE_USO.md` §5)
`AtividadeBpmn`	`T1` a `T16`	ids `t1` a `t16` de `insumos/mapeamento/modelo_P01.json`
`SituacaoPleito`	`RECEBIDO`, `EM_VALIDACAO`, `A_RECONFERIR`, `DEVOLVIDO`, `VALIDADO`, `SUBSTITUIDO`	diagrama de estados do pleito da aula 2; `SUBSTITUIDO` quando a concessionária reenvia
`BaseSerie`	`IPEADATA`, `IBGE_SIDRA`, `ANEEL`, `FGV_DADOS`, `PLEITOS`	INT-02, INT-03, INT-04, INT-07; `PLEITOS` = conferência cruzada (ADR-0008)
`LicencaSerie`	`PUBLICA`, `RESTRITA`	RNF-04
`SituacaoSerie`	`ATUALIZADA`, `DESATUALIZADA`, `INDISPONIVEL`	RF-SER-04, TL-14
`RegraValidacao`	`V01` a `V12`	regras de validação (glossário)
`SituacaoItemValidacao`	`OK`, `AVISO`, `ERRO`, `A_REFAZER`	glossário "Regra de validação" e RF-SER-04
`ConclusaoValidacao`	`SEGUE_PARA_ANALISE`, `DEVOLVER`, `A_REFAZER`	campo `decisao` de `contratos/resultado_validacao.schema.json`; RF-PLE-04
`OrigemValor`	`PLEITO`, `SERIE_EXTERNA`	RNF-02

Enum	Valores	Origem
`TipoMarco`	`PROTOCOLO`, `VALIDACAO`, `DEVOLUCAO`, `PARECER_TECNICO`, `PARECER_JURIDICO`, `DILIGENCIA`, `RESPOSTA_DILIGENCIA`, `REITERACAO`, `CONCILIACAO`, `ACESSO_AUTOS`, `RAZOES_FINAIS`, `DECISAO_REUNIAO_INTERNA`, `INCLUSAO_PAUTA`, `DELIBERACAO`, `PUBLICACAO`, `NOTIFICACAO`, `DIVULGACAO`, `ENVIO_ALERJ`, `VIGENCIA_TARIFA`, `RECURSO`, `CONFERENCIA_FATURAS`, `PARECER_ARQUIVAMENTO`, `CERTIDAO_AUSENCIA_RECURSO`, `ENCERRAMENTO`	tabela de marcos de `08_REGRAS_NEGOCIO.md` §7 e `TipoMarco` de `contratos/openapi.yaml`; `RESPOSTA_DILIGENCIA` **(proposto)**: evento e1 do BPMN, que encerra o prazo da diligência e evita a reiteração (RN-TRA-04)
`ModoArredondamento`	`MEIO_PARA_O_PAR`, `MEIO_PARA_CIMA`	RN-NUM-03 e DEC-06 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md` (campo `formula.modo_arredondamento`, proposto lá)
`OrigemMarco`	`MANUAL`, `SISTEMA`, `IMPORTACAO_SEI`	ADR-0005
`UnidadeContagem`	`DIAS_UTEIS`, `DIAS_CORRIDOS`	ADR-0011; N-P01-15; unidade `dc` dos testes R-P01
`PapelDono`	`SECRETARIA`, `CAMARA_TECNICA`, `PROCURADORIA`, `GABINETE_RELATOR`	raias do BPMN; RF-PRZ-02
`SituacaoPrazo`	`CORRENDO`, `A_VENCER`, `VENCIDO`, `CUMPRIDO`, `SUSPENSO`, `PRORROGADO`	`SituacaoPrazo` de `contratos/openapi.yaml`; RF-PRZ-01 a RF-PRZ-03
`TipoAlerta`	`ANTES_DO_VENCIMENTO`, `NO_VENCIMENTO`, `VENCIDO`, `SEM_DONO`, `DATA_BASE`, `SERIE_DIVERGENTE`, `A_REFAZER`	tipo do alerta em `contratos/openapi.yaml`; RF-PRZ-03, RF-CAD-04, RF-SER-04
`CanalAlerta`	`EMAIL`, `PAINEL`	INT-08, TL-10
`SituacaoAlerta`	`PENDENTE`, `ENVIADO`, `FALHOU`, `LIDO`	JOB-02
`TipoPeca`	`OFICIO_RECEBIMENTO`, `OFICIO_COMPLEMENTACAO`, `OFICIO_DILIGENCIA`, `OFICIO_REITERACAO`, `NOTIFICACAO_RAZOES_FINAIS`, `OFICIO_ACESSO_AUTOS`, `NOTIFICACAO_DELIBERACAO`, `OFICIO_ALERJ`, `OFICIO_PEDIDO_FATURAS`, `CERTIDAO_AUSENCIA_RECURSO`, `TERMO_ENCERRAMENTO`, `PARECER_TECNICO`, `PARECER_JURIDICO`, `RELATORIO`, `VOTO`, `DELIBERACAO`, `MEMORIA_CALCULO`	`tipo_peca` de `contratos/openapi.yaml`; `MEMORIA_CALCULO` **(proposto)** para guardar a memória de cálculo como peça (RF-CAL-05)
`SituacaoPeca`	`MINUTA`, `PRONTA_PARA_ASSINATURA`, `JUNTADA`, `DESCARTADA`	situação da peça em `contratos/openapi.yaml`; `DESCARTADA` **(proposto)**; RNF-07; ADR-0005
`SituacaoModelo`	`RASCUNHO`, `ATIVO`, `OBSOLETO`	RF-ADM-03
`OrigemMinuta`	`MODELO`, `MODELO_LINGUAGEM`	ADR-0006
`SituacaoMinuta`	`GERADA`, `EM_REVISAO`, `REVISADA`, `DESCARTADA`	situação da minuta em `contratos/openapi.yaml`; `DESCARTADA` **(proposto)**; RNF-07

Enum	Valores	Origem
`TipoFonteCitacao`	`NORMA`, `CONTRATO`, `DELIBERACAO`, `PECA_DO_PROCESSO`	glossário "Citação"
`SituacaoCitacao`	`NAO_VERIFICADA`, `VERIFICADA`, `INVALIDA`, `CONFERIDA_PELO_REVISOR`	RF-MIN-04; ADR-0006
`TipoEdicao`	`INCLUSAO`, `EXCLUSAO`, `ALTERACAO`	RF-MIN-05
`SituacaoRemessa`	`RECEBIDA`, `RECUSADA`, `EM_CONFERENCIA`, `CONFERIDA`	RF-FAT-01; RNF-05 (dado pessoal recebido é recusado)
`TipoDivergencia`	`TARIFA_DIFERENTE`, `CATEGORIA_INEXISTENTE`, `FAIXA_INEXISTENTE`, `VALOR_DIFERENTE`	RF-FAT-02
`SituacaoDivergencia`	`ABERTA`, `JUSTIFICADA`, `CONFIRMADA`	UC-17
`TipoIndicador`	`LEAD`, `HORAS`, `CONFORMIDADE`, `POSSE_SEM_UNIDADE`, `LACO`, `QUALIDADE_IA`	campo `formula.tipo` de `controles_P01.json`; `QUALIDADE_IA` para Q-P01-01 a 04
`TipoTesteRequisito`	`PRECEDE`, `PRAZO_MAX`, `PRAZO_MIN`, `PRAZO_CONCEDIDO_MIN`, `EXIGE`, `MANUAL`	campo `teste.tipo` de `normas_P01.json`
`Criticidade`	`ALTA`, `MEDIA`, `BAIXA`	`normas_P01.json`
`ResultadoTeste`	`CONFORME`, `NAO_CONFORME`, `SEM_EVIDENCIA`, `NAO_APLICAVEL`	`ResultadoTeste` de `contratos/openapi.yaml`; RF-IND-02
`CodigoPerfil`	`CON`, `ANA`, `GCA`, `PRO`, `SEC`, `REL`, `GES`, `ADM`	PER-CON a PER-ADM (a API usa a forma `PER-CON`; o adaptador converte)
`NaturezaUnidade`	`SECRETARIA`, `CAMARA_TECNICA`, `PROCURADORIA`, `GABINETE`, `CONSELHO`, `TI`, `CONTROLE_INTERNO`	perfis e raias
`AbrangenciaFeriado`	`NACIONAL`, `ESTADUAL`, `MUNICIPAL`, `PONTO_FACULTATIVO`	ADR-0011
`OrigemAcao`	`TELA`, `API`, `JOB`	RF-ADM-02

Correspondência com a API: os enums de `contratos/openapi.yaml` são os mesmos valores em minúsculas (`A_REFAZER` ↔ `a_refazer`); a conversão é feita só em `src/interface/api`. `SituacaoCiclo` e `SubsituacaoCiclo` seguem o diagrama de estados de 04 nos dois lados (acertado na revisão do pacote).

3. Entidades e atributos

Tipos: `uuid`, `texto`, `inteiro`, `decimal(p,e)`, `data` (civil), `instante`, `booleano`, `json`, `mes` (`AAAA-MM`), `hash` (64 caracteres hexadecimais do SHA-256). "PK" chave primária, "FK" chave estrangeira, "UQ" única, "IX" índice. Todo `id` é PK uuid e não é repetido nas tabelas.

3.1 MOD-CAD — Cadastro de contratos

Concessionaria — UQ `cnpj`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
nome	texto	não	
cnpj	texto(14)	não	14 dígitos, sem máscara (layout 0.1)
ativa	booleano	não	padrão verdadeiro

Contrato — UQ `numero`; IX `concessionariaId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
numero	texto	não	como no cadastro da agência; é o `contrato.numero` do pleito
concessionariaId	uuid FK	não	→ Concessionaria
servico	`Servico`	não	
poderConcedente	texto	sim	
assinadoEm	data	sim	
ativo	booleano	não	

VersaoContratual — UQ (`contratoId`, `codigo`); IX (`contratoId`, `vigenteDesde`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
contratoId	uuid FK	não	→ Contrato
codigo	texto	não	código do cadastro, ex. `contrato-2014`, `3TA-2024`; é o `contrato.versao_contratual` do pleito
ato	texto	não	contrato, termo aditivo ou deliberação que sustenta a versão
vigenteDesde	data	sim	nulo só na versão original sem data no cadastro
herdaDeId	uuid FK	sim	→ VersaoContratual (a anterior); diferente do próprio id
periodicidadeMeses	inteiro	sim	herdável
combinacao	`RegraCombinacao`	sim	herdável; ausente em toda a cadeia vale `MULTIPLICATIVA`, como no oráculo
dataBaseDia, dataBaseMes	inteiro	sim	herdáveis; calendário de data-base (RF-CAD-04)
defineRealinhamento	booleano	não	verdadeiro: as parcelas desta versão substituem as herdadas
observacao	texto	sim	
situacao	`SituacaoVersao`	não	`RASCUNHO` até publicar
publicadaEm, publicadaPorId	instante, uuid FK	sim	obrigatórios ao publicar

A `Formula` é herdável como um todo: a versão sem fórmula usa a da anterior.

Formula — UQ `versaoContratualId` (uma por versão, opcional).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
versaoContratualId	uuid FK	não	→ VersaoContratual (composição)

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
tipo	`TipoFormula`	não	
expressao	texto	não	como escrita no contrato, ex. `IR = Σ Pk × (Ik_i - Ik_o) / Ik_o`
regraMesReferencia	`RegraMesReferencia`	não	
mesesReferencia	inteiro	não	≥ 0; em Paraty, 3 (terceiro mês anterior)
casasDecimaisIr	inteiro	não	≥ 0; em Paraty, 3
modoArredondamento	`ModoArredondamento`	não	padrão `MEIO_PARA_O_PAR` (RN-NUM-03, DEC-06)
observacao	texto	sim	ex. soma dos pesos escritos

Componente — UQ (`formulaId`, `sigla`) e (`formulaId`, `ordem`); IX `codigoSerie`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
formulaId	uuid FK	não	→ Formula (composição)
sigla	texto	não	sigla do cadastro (IMO, IEE, IPA, IPQ, IPC, ICC em Paraty); o pleito usa a mesma
ordem	inteiro	não	ordem de exibição e da memória
peso	decimal(12,8)	sim	0 < peso ≤ 1; nulo em índice único; usado como escrito (os seis pesos de Paraty somam 0,9999)
fonte	`FonteComponente`	não	
disponibilidade	`DisponibilidadeFonte`	não	
codigoSerie	texto	sim	código na fonte (159401, 1006819, …)
indice	texto	não	descrição literal do índice
serieExternaId	uuid FK	sim	→ SerieExterna pública usada em V07 (ex. IPEADATA `IGP12_IPC12`)
pendencia	texto	sim	ex. composição do IEE a confirmar com a CAPET

ParcelaRealinhamento — UQ (`versaoContratualId`, `parcela`) e (`versaoContratualId`, `referencia`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
versaoContratualId	uuid FK	não	→ VersaoContratual (composição)
parcela	inteiro	não	1, 2, …
referencia	mes	não	mês a partir do qual a parcela se aplica
percentual	decimal(9,4)	não	em pontos percentuais

FonteRegra — IX (`versaoContratualId`, `parametro`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
versaoContratualId	uuid FK	não	→ VersaoContratual (composição)
parametro	texto	não	ex. `periodicidade`, `pesos`, `IMO.codigo_serie`, `realinhamento.2`
documento	texto	não	nome do texto na base do Especialista
trecho	texto	não	literal; conferido no texto do documento (V02, RF-CAD-02)

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
hashDocumento	hash	sim	do texto em que o trecho foi achado
achadoNoTexto, conferidoEm	booleano, instante	sim	resultado da conferência feita na publicação da versão; reconferências posteriores ficam nos itens de V02

3.2 MOD-PLE — Pleitos

CicloReajuste — UQ `numeroSei`; UQ (`contratoId`, `vigenciaPretendida`); UQ `cicloAnteriorId`; IX `situacao`; IX (`unidadeDonaId`, `situacao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
contratoId	uuid FK	não	→ Contrato
numeroSei	texto	sim	número do processo SEI (RF-PLE-06); obrigatório antes de sair de `EM_VALIDACAO`
vigenciaPretendida	data	não	
situacao	`SituacaoCiclo`	não	
subsituacao	`SubsituacaoCiclo`	sim	só em `EM_INSTRUCAO` e `AGUARDANDO_ENCERRAMENTO`
atividadeAtual	`AtividadeBpmn`	não	etapa do BPMN em que o ciclo está
unidadeDonaId	uuid FK	**não**	→ Unidade; nenhum ciclo sem unidade responsável (RF-PRZ-02, I-P01-06)
gabineteRelatorId	uuid FK	sim	→ Unidade sorteada (t1)
cicloAnteriorId	uuid FK	sim	→ CicloReajuste; encadeamento (RF-CAL-06)
totalHomologadoPct	decimal(12,6)	sim	percentual deliberado (insumo da conferência de faturas)
tabelaHomologada	json	sim	tabela tarifária homologada, no formato da `tabela_tarifaria` do layout
abertoEm, encerradoEm	instante	não, sim	`encerradoEm` obrigatório em `ENCERRADO`

Pleito — UQ (`cicloId`, `numeroEnvio`); IX `situacao`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	→ CicloReajuste
numeroEnvio	inteiro	não	1 no primeiro envio; soma 1 a cada reenvio após devolução
versaoLayout	texto	não	`0.1`
codigoVersaoDeclarada	texto	não	`contrato.versao_contratual` como veio
versaoContratualId	uuid FK	sim	versão resolvida; nulo se o código não existe (V02 erro)
vigenciaPretendida, tarifaVigenteDesde	data	não	
atoTarifaEmVigor	texto	não	
mesO, mesI	mes	não	`periodo_referencia`
irDeclaradoPct, totalDeclaradoPct	decimal(18,10)	não	`resultado_declarado`
outrosDeclarados	json	não	`resultado_declarado.outros` (realinhamento, ITS, IDG...)

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
energia, tabelaTarifaria, publicacao	json	sim	blocos do layout
casasIndice, casasIr, casasTarifa	inteiro	não	`casas_decimais`
conteudo	json	não	o `pleito.json` inteiro como recebido; imutável
hashPacote	hash	não	SHA-256 do pacote (RF-PLE-01)
situacao	`SituacaoPleito`	não	única coluna que muda depois da inserção
enviadoPorId	uuid FK	não	→ Usuario (PER-CON)
recebidoEm	instante	não	

A validação prévia (RF-PLE-05) não grava `Pleito` nem `ResultadoValidacao`.

ComponentePleito — UQ (`pleitoId`, `sigla`); IX `codigoSerie`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pleitoId	uuid FK	não	→ Pleito
sigla	texto	não	
codigoSerie	texto	sim	
fonte	`FonteComponente`	não	
evidenciaId	uuid FK	sim	→ Evidencia (o anexo citado em `evidencia.arquivo`)
evidenciaPagina	inteiro	sim	
evidenciaExtraidaEm	data	sim	
licencaRestrita	booleano	não	verdadeiro para fonte FGV (RNF-04, ADR-0008)

ValorMensal — UQ (`componentePleitoId`, `mes`); IX `mes`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
componentePleitoId	uuid FK	não	→ ComponentePleito
mes	mes	não	
valor	decimal(24,10)	não	como publicado pela fonte
casasInformadas	inteiro	não	casas do número recebido (V07 aviso de arredondamento)

Evidencia — UQ (`pleitoId`, `arquivo`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pleitoId	uuid FK	não	→ Pleito
arquivo, tipo	texto	não	`anexos[].arquivo`, `anexos[].tipo`
sha256	hash	não	declarado no pleito
hashConfere	booleano	não	SHA-256 recalculado do arquivo recebido igual ao declarado
tamanhoBytes	inteiro	não	
tipoMime	texto	não	
caminhoArmazenamento	texto	não	chave na porta `ArmazenamentoArquivos`; nunca caminho absoluto de máquina

ResultadoValidacao — IX (`pleitoId`, `executadoEm`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pleitoId	uuid FK	não	→ Pleito
versaoContratualId	uuid FK	sim	versão usada (RNF-03)
versaoRegras	texto	não	versão semântica das regras do domínio
versaoLayout	texto	não	
conclusao	`ConclusaoValidacao`	não	`DEVOLVER` se há `ERRO`; senão `A_REFAZER` se há item `A_REFAZER` (o pleito fica `A_RECONFERIR`); senão `SEGUE_PARA_ANALISE`
totalOk, totalAvisos, totalErros, totalARefazer	inteiro	não	contagens dos itens
duracaoMs	inteiro	não	medição de RNF-13
executadoEm	instante	não	

ItemValidacao — UQ (`resultadoId`, `ordem`); IX (`regra`, `situacao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
resultadoId	uuid FK	não	→ ResultadoValidacao
ordem	inteiro	não	ordem de emissão, a mesma do oráculo
regra	`RegraValidacao`	não	
situacao	`SituacaoItemValidacao`	não	
componenteSigla	texto	sim	quando o item é de um componente
mensagem	texto	não	na linguagem de quem analisa (RNF-09; guia de mensagens de `10_UX_UI.md`)
detalhe	json	sim	valores comparados, esperado e encontrado, origem; é o que o teste de paridade compara
valorSerieExternaId	uuid FK	sim	→ ValorSerieExterna usado na conferência (V07, V08)

3.3 MOD-SER — Séries

SerieExterna — UQ (`base`, `codigo`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
base	`BaseSerie`	não	
codigo	texto	não	ex. `IGP12_IPC12`, `1737/n1/all/v/2266`, código da FGV
nome	texto	não	
licenca	`LicencaSerie`	não	`RESTRITA` para FGV
enderecoConsulta	texto	sim	caminho relativo à URL base configurada
situacao	`SituacaoSerie`	não	
consultadaEm	instante	sim	última consulta bem-sucedida
ultimaFalhaEm, ultimaFalha	instante, texto	sim	sem corpo de resposta bruto

ValorSerieExterna — UQ (`serieExternaId`, `mes`, `consultadaEm`); IX (`serieExternaId`, `mes`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
serieExternaId	uuid FK	não	→ SerieExterna
mes	mes	não	
valor	decimal(24,10)	não	
casasPublicadas	inteiro	não	
consultadaEm	instante	não	data da consulta (RF-SER-01, RNF-02)
substituidoEm	instante	sim	preenchido quando a fonte revisa o valor; o registro antigo fica (ADR-0007)
origem	texto	sim	para base `PLEITOS`: processo e documento de onde veio o valor

O valor vigente de um mês é o registro com `substituidoEm` nulo.

3.4 MOD-CAL — Motor de cálculo

Apuracao — UQ `resultadoValidacaoId`; IX (`cicloId`, `calculadaEm`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	→ CicloReajuste
pleitoId	uuid FK	sim	→ Pleito apurado
resultadoValidacaoId	uuid FK	sim	→ validação que produziu a apuração
versaoContratualId	uuid FK	não	só versão publicada, nunca rascunho (gatilho I-05)
versaoRegras, versaoLayout	texto	não, sim	RNF-03
irCalculadoPct	decimal(24,12)	não	Σ peso × (i/o − 1), sem arredondar
irArredondadoPct	decimal(18,10)	não	nas casas da fórmula
casasIr	inteiro	não	
regraCombinacao	`RegraCombinacao`	não	da versão resolvida
parcelaRealinhamento, realinhamentoPct	inteiro, decimal(9,4)	sim	parcela do cronograma no mês da vigência
outrosComponentes	json	não	ITS, IDG e outros insumos informados, com evidência
totalCalculadoPct	decimal(24,12)	não	
confereComDeclarado	booleano	sim	dentro da tolerância de RNF-01
calculadaEm	instante	não	

TermoApuracao — UQ (`apuracaoId`, `sigla`) e (`apuracaoId`, `ordem`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
apuracaoId	uuid FK	não	→ Apuracao
componenteId	uuid FK	não	→ Componente da versão usada
sigla, ordem	texto, inteiro	não	
peso	decimal(12,8)	não	
valorO, valorI	decimal(24,10)	não	

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
variacao	decimal(24,12)	não	i/o − 1
termoPonderado	decimal(24,12)	não	peso × variação
origemValores	`OrigemValor`	não	
valorMensalOId, valorMensalIId	uuid FK	sim	→ ValorMensal, quando a origem é o pleito
valorSerieExternaOId, valorSerieExternaIId	uuid FK	sim	→ ValorSerieExterna, quando a origem é a série
fontePesoId	uuid FK	sim	→ FonteRegra que sustenta o peso (RNF-02)

A memória de cálculo (RF-CAL-05) é uma `Peca` de tipo `MEMORIA_CALCULO` com `apuracaoId`.

3.5 MOD-PRZ — Prazos e tramitação

Unidade (proposto) — UQ `sigla`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
sigla	texto	não	SCEXEC, CAPET, PROC, CONS-02 … (raias do BPMN)
nome	texto	não	
natureza	`NaturezaUnidade`	não	
ativa	booleano	não	

RegraPrazo (proposto) — UQ `codigo`. Nenhum prazo é escrito no código; ele vem daqui (ADR-0011).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	o ID da regra em `08_REGRAS_NEGOCIO.md` (RN-PRZ-03 a RN-PRZ-13)
nome	texto	não	o `tipo` do prazo na API (`pronunciamento`, `razoes_finais`, …) sai do `codigo`, no adaptador
marcoInicial	`TipoMarco`	não	o prazo abre neste marco
marcoFinal	`TipoMarco`	sim	marco que cumpre o prazo; nulo para prazo que só decorre (razões finais, recurso)
duracao	inteiro	sim	> 0; nulo quando a duração é a concedida em cada ato (RN-PRZ-13, diligência): o `Prazo` recebe a do ofício
contaParaTras	booleano	não	verdadeiro para antecedência mínima contada para trás de uma data de referência (RN-PRZ-10 a RN-PRZ-12)
unidadeContagem	`UnidadeContagem`	não	
papelDono	`PapelDono`	não	resolve a unidade dona no ciclo (o gabinete do relator é o do ciclo)
diasAlertaAntes	inteiro[]	não	antecedências de alerta em dias úteis (RN-TRA-03); vazio = só alerta no vencimento
fonte	texto	não	norma, requisito ou melhoria (N-P01, R-P01, M-P01)
vigenteDesde	data	não	
ativa	booleano	não	

Feriado (proposto) — UQ `data`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
data	data	não	
nome	texto	não	
abrangencia	`AbrangenciaFeriado`	não	
fonte	texto	não	lei, decreto ou regra do perfil do órgão

Marco — UQ (`cicloId`, `tipo`, `ocorrencia`); IX (`cicloId`, `data`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	→ CicloReajuste
tipo	`TipoMarco`	não	
atividade	`AtividadeBpmn`	não	tarefa do BPMN do marco; base dos testes R-P01 e dos indicadores
ocorrencia	inteiro	não	1, 2, … (diligências e reiterações se repetem)
data	data	não	data do ato no SEI
origem	`OrigemMarco`	não	
numeroDocumentoSei	texto	sim	
pecaId	uuid FK	sim	→ Peca que realiza o marco
registradoPorId	uuid FK	sim	nulo só quando `origem = SISTEMA`
registradoEm	instante	não	
observacao	texto	sim	

Prazo — IX (`situacao`, `vencimento`), (`unidadeDonaId`, `situacao`), `cicloId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	
regraPrazoId	uuid FK	não	→ RegraPrazo
marcoInicialId	uuid FK	não	→ Marco que abriu o prazo
marcoFinalId	uuid FK	sim	→ Marco que cumpriu o prazo
inicio, vencimento	data	não	`vencimento` = `vencimentoPrazo(...)` (ADR-0011)
duracao	inteiro	não	copiada da regra; a do ato quando a regra não fixa (diligência) ou quando o ato concede outra, com registro na trilha
unidadeContagem	`UnidadeContagem`	não	copiada da regra
unidadeDonaId	uuid FK	não	→ Unidade (RF-PRZ-02)
usuarioDonoId	uuid FK	sim	→ Usuario, quando atribuído a uma pessoa
situacao	`SituacaoPrazo`	não	
cumpridoEm	data	sim	

Alerta — UQ `chaveIdempotencia`; IX (`situacao`, `programadoPara`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
tipo	`TipoAlerta`	não	

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
canal	`CanalAlerta`	não	
prazoId	uuid FK	sim	obrigatório em `ANTES_DO_VENCIMENTO`, `NO_VENCIMENTO` e `VENCIDO`
cicloId	uuid FK	sim	obrigatório em `SEM_DONO` e `A_REFAZER`
contratoId	uuid FK	sim	obrigatório em `DATA_BASE` (RF-CAD-04)
serieExternaId	uuid FK	sim	obrigatório em `SERIE_DIVERGENTE` (revisão de valor pela fonte)
unidadeId, destinatarioId	uuid FK	sim	ao menos um preenchido
programadoPara, enviadoEm	instante	não, sim	
situacao	`SituacaoAlerta`	não	
tentativas, ultimaFalha	inteiro, texto	não, sim	sem endereço de e-mail na mensagem de falha
chaveIdempotencia	texto	não	tipo + prazo (ou contrato) + data; impede alerta duplicado se o JOB-02 rodar duas vezes

3.6 MOD-DOC e MOD-MIN — Documentos e minutas

ModeloDocumento — UQ (`codigo`, `versao`); IX (`tipoPeca`, `situacao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	ex. `oficio-complementacao`
versao	inteiro	não	nova versão a cada mudança (RF-ADM-03); versão usada não muda
nome	texto	não	
tipoPeca	`TipoPeca`	não	
arquivoModelo	texto	não	chave do DOCX-modelo no armazenamento
hashArquivo	hash	não	
camposEsperados	json	não	esquema dos campos que o modelo usa
situacao	`SituacaoModelo`	não	um `ATIVO` por `codigo`
vigenteDesde	instante	sim	
criadoPorId	uuid FK	não	→ Usuario (PER-ADM)

Peca — IX (`cicloId`, `tipo`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	
tipo	`TipoPeca`	não	
titulo	texto	não	
situacao	`SituacaoPeca`	não	
modeloDocumentoId	uuid FK	sim	versão exata do modelo usado
apuracaoId	uuid FK	sim	para memória de cálculo e parecer técnico
dadosPreenchidos	json	sim	dados do ciclo inseridos no modelo, para reprodução

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
arquivoDocx, arquivoPdf	texto	sim	chaves no armazenamento (RF-DOC-02)
hashArquivo	hash	sim	
numeroSei, juntadaEm	texto, data	sim	obrigatórios em `JUNTADA` (ADR-0005)
geradaPorId	uuid FK	sim	nulo quando gerada por job (ex. reiteração, RF-PRZ-04)
aprovadaPorId, aprovadaEm	uuid FK, instante	sim	obrigatórios em `PRONTA_PARA_ASSINATURA` e `JUNTADA` (RNF-07)

Minuta — UQ (`pecaId`, `versao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pecaId	uuid FK	não	
versao	inteiro	não	
origem	`OrigemMinuta`	não	
provedorModelo, nomeModelo, versaoPrompt	texto	sim	obrigatórios se `origem = MODELO_LINGUAGEM`
conteudo	texto	não	texto gerado; não muda
conteudoRevisado	texto	sim	texto depois da revisão humana
situacao	`SituacaoMinuta`	não	
revisadaPorId, revisadaEm	uuid FK, instante	sim	obrigatórios em `REVISADA`
taxaEdicao	decimal(7,4)	sim	trechos alterados / trechos da minuta (Q-P01-03)

Citacao — UQ (`minutaId`, `ordem`); IX `situacao`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
minutaId	uuid FK	não	
ordem	inteiro	não	
tipoFonte	`TipoFonteCitacao`	não	
referencia	texto	não	ex. dispositivo da norma ou cláusula
documentoFonte	texto	não	documento na base do Especialista
trechoCitado	texto	não	literal
situacao	`SituacaoCitacao`	não	
verificadaEm, motivo	instante, texto	sim	
conferidaPorId	uuid FK	sim	obrigatório em `CONFERIDA_PELO_REVISOR`

EdicaoMinuta — IX (`minutaId`, `em`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
minutaId, usuarioId	uuid FK	não	
tipo	`TipoEdicao`	não	
posicao	inteiro	não	posição do trecho no texto
trechoAntes, trechoDepois	texto	sim	
em	instante	não	

3.7 MOD-FAT — Conferência de faturas

RemessaFaturamento — UQ (`contratoId`, `competencia`, `sha256`); IX (`contratoId`, `competencia`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
concessionariaId, contratoId	uuid FK	não	
cicloId	uuid FK	não	ciclo cuja tabela homologada é a referência
competencia	mes	não	
versaoLayout	texto	não	layout próprio da remessa (`07_CONTRATOS_API.md`)
arquivo, sha256	texto, hash	não	
situacao	`SituacaoRemessa`	não	`RECUSADA` se trouxer dado pessoal (RNF-05)
motivoRecusa	texto	sim	sem repetir o dado pessoal recebido
totalFaturas, totalDivergencias	inteiro	sim	
enviadaPorId	uuid FK	não	→ Usuario (PER-CON)
recebidaEm, conferidaEm	instante	não, sim	

FaturaConferida — UQ (`remessaId`, `identificador`); IX (`remessaId`, `divergente`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
remessaId	uuid FK	não	
identificador	texto	não	código da fatura sem dado pessoal (nem matrícula ligável a pessoa sem a base da concessionária)
categoria	texto	não	categoria tarifária
faixaInicio, faixaFim	decimal(18,4)	sim	
quantidade	decimal(18,4)	não	
unidade	texto	não	
valorFaturado, valorRecalculado	decimal(18,6)	não	
divergente	booleano	não	a tela lista só as divergentes (RF-FAT-02)

DivergenciaFatura — IX `situacao`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
faturaId	uuid FK	não	
tipo	`TipoDivergencia`	não	
valorEsperado, valorEncontrado, diferenca	decimal(18,6)	sim	
situacao	`SituacaoDivergencia`	não	
justificativa	texto	sim	obrigatória em `JUSTIFICADA`

3.8 MOD-IND — Indicadores e auditoria contínua

Indicador — UQ `codigo`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	I-P01-01 a I-P01-10 e Q-P01-01 a Q-P01-04 (`controles_P01.json`)
nome	texto	não	
tipo	`TipoIndicador`	não	
definicao	json	não	o bloco `formula` do indicador (atividades, requisito)
unidadeMedida	texto	não	du, h, %, casos
linhaBase	decimal(18,6)	sim	de `controles_P01.json`
meta	json	sim	metas por fase do TO-BE
fonte	texto	não	arquivo e campo de origem
hipotese	booleano	não	verdadeiro para horas e custos até a calibração com servidores
ativo	booleano	não	

MedicaoIndicador — IX (`indicadorId`, `periodoFim`), `cicloId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
indicadorId	uuid FK	não	
cicloId	uuid FK	sim	nulo na medição agregada do período
periodoInicio, periodoFim	data	não	
valor, numerador, denominador	decimal(18,6)	sim	`valor` nulo quando faltam marcos (o detalhe diz quais)
versaoRegras	texto	não	
detalhe	json	sim	
calculadaEm	instante	não	

TesteRequisito — UQ `codigo`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	R-P01-01 a R-P01-20
exigencia	texto	não	
tipo	`TipoTesteRequisito`	não	
parametros	json	não	o bloco `teste` de `normas_P01.json` (a, b, de, ate, max, min, unidade, de_ocorrencia)
criticidade	`Criticidade`	não	
normas	texto[]	não	N-P01-xx
atividades	`AtividadeBpmn`[]	não	
ativo	booleano	não	`MANUAL` não roda no job; vira lista de verificação na TL-13

ExecucaoTesteRequisito (proposto) — IX (`testeRequisitoId`, `resultado`), (`cicloId`, `executadoEm`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
testeRequisitoId, cicloId	uuid FK	não	
resultado	`ResultadoTeste`	não	

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
evidencia	json	não	marcos e datas usados
versaoRegras	texto	não	
executadoEm	instante	não	

3.9 MOD-ADM — Administração

Usuario — UQ `email`; IX `concessionariaId`, `unidadeId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
nome, email	texto	não	dado pessoal: não vai para log nem para o token (ADR-0009)
senhaHash	texto	não	argon2id
externo	booleano	não	
concessionariaId	uuid FK	sim	obrigatório se externo, nulo se interno (C-01)
unidadeId	uuid FK	sim	obrigatório se interno, nulo se externo (C-01)
ativo	booleano	não	
tentativasFalhas, bloqueadoAte	inteiro, instante	não, sim	
versaoSessao	inteiro	não	sobe para revogar sessões (ADR-0009)
ultimoAcessoEm	instante	sim	

Perfil — UQ `codigo`. Atributos: `codigo` (`CodigoPerfil`), `nome`, `descricao`. Relação m:n com `Usuario` (tabela de junção gerada pelo Prisma). Usuário externo só tem `CON` (regra de domínio em `dominio/adm`).


RegistroAuditoria — PK sequencial; UQ `hash`; IX (`entidade`, `entidadeId`), (`usuarioId`, `em`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
em	instante	não	
usuarioId	uuid FK	sim	nulo para ação de job
perfilAtivo	`CodigoPerfil`	sim	perfil da sessão (TL-16)
origem	`OrigemAcao`	não	
acao	texto	não	verbo do caso de uso, ex. `publicarVersaoContratual`
entidade, entidadeId	texto	não	
antes, depois	json	sim	estado alterado; para `Usuario`, só os nomes dos campos alterados, sem os valores pessoais
correlacaoId	texto	não	o mesmo do log da requisição
hashAnterior	hash	sim	`hash` do registro anterior; nulo só no primeiro
hash	hash	não	SHA-256 do JSON canônico (chaves ordenadas) de todos os campos acima


4. Diagramas de classes

Atributos resumidos; a lista completa está na §3.


4.1 Cadastro, pleito, séries e cálculo



4.2 Tramitação, documentos e minutas



4.3 Faturas, indicadores e administração



5. Regras de integridade

5.1 Lista

ID	Regra	Onde é imposta	Origem
I-01	Versão contratual usada por `Apuracao` ou `ResultadoValidacao` não muda nem é apagada, nem suas partes (`Formula`, `Componente`, `ParcelaRealinhamento`, `FonteRegra`). Só `situacao` muda	caso de uso (`VERSAO_EM_USO`) e gatilho `bloquear_versao_usada`	ADR-0004; RNF-03
I-02	Trilha de auditoria só aceita inserção; cadeia de hash contínua	gatilho `somente_insercao`, `REVOKE`, verificação da cadeia no JOB-03	RF-ADM-02; RNF-11
I-03	Dado recebido é imutável: `valor_mensal`, `evidencia`, `componente_pleito`; em `pleito`, só `situacao` muda	gatilhos `somente_insercao` e `so_altera_colunas`	RNF-02, RNF-03
I-04	Resultado e cálculo são imutáveis: `resultado_validacao`, `item_validacao`, `apuracao`, `termo_apuracao`, `edicao_minuta`, `execucao_teste_requisito`, `medicao_indicador`. Refazer cria registro novo	gatilho `somente_insercao`	RNF-03
I-05	Apuração só com versão publicada (`PUBLICADA`, ou `SUBSTITUIDA` para refazer um ciclo antigo); nunca com `RASCUNHO`	gatilho `exigir_versao_publicada` e caso de uso	ADR-0004
I-06	Valor de série revisado não sobrescreve: em `valor_serie_externa`, só `substituidoEm` muda	gatilho `so_altera_colunas`	ADR-0007
I-07	Minuta só chega a `REVISADA` por pessoa e sem citação `INVALIDA` ou `NAO_VERIFICADA`	`CHECK` C-04 e gatilho `exigir_citacoes_conferidas`; domínio `dominio/min`	RNF-07; RF-MIN-04
I-08	Peça pronta para assinatura ou juntada tem aprovador; peça juntada tem número SEI e data	`CHECK` C-02 e C-03	RNF-07; ADR-0005
I-09	Usuário externo tem concessionária e não tem unidade; interno tem unidade e não tem concessionária	`CHECK` C-01	RF-ADM-01

ID	Regra	Onde é imposta	Origem
I-10	Todo ciclo tem unidade dona	`NOT NULL` em `unidadeDonaId`	RF-PRZ-02
I-11	Encerramento só depois da certidão de ausência de recurso e da lista de verificação	domínio (`dominio/prz/encerramento.ts`) e caso de uso UC-15; teste R-P01-17 na auditoria contínua	RF-PRZ-08; R-P01-17; N-P01-16
I-12	Mês sempre no formato `AAAA-MM`	`CHECK` C-05	layout 0.1
I-13	Peso entre 0 e 1; casas e meses de referência não negativos; data-base válida; versão não herda de si	`CHECK` C-06 a C-08	cadastro de Paraty
I-14	Ciclo encerrado tem data de encerramento	`CHECK` C-09	RF-PRZ-08
I-15	Ciclos encadeados formam cadeia linear (um posterior por ciclo)	`UNIQUE` em `cicloAnteriorId`	RF-CAL-06
I-16	Alerta não se repete	`UNIQUE` em `chaveIdempotencia`	RF-PRZ-03

5.2 SQL complementar da primeira migração

O arquivo vai em `prisma/migrations/<carimbo>_integridade/migration.sql`, depois da migração gerada pelo Prisma. O papel da aplicação é `reajusta_app`; o dono do esquema, usado só pelas migrações, é outro (`14_OPERACAO.md`). O teste de integração do banco confere que cada gatilho existe e barra a operação.

```
-- I-02, I-03, I-04: tabelas só de inserção
CREATE OR REPLACE FUNCTION somente_insercao() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  RAISE EXCEPTION 'a tabela % aceita só inserção', TG_TABLE_NAME USING ERRCODE = 'P0001';
END $$ LANGUAGE plpgsql;

DO $$
DECLARE t text;
BEGIN
  FOREACH t IN ARRAY ARRAY['registro_auditoria', 'valor_mensal', 'evidencia', 'componente_pleito',
                           'resultado_validacao', 'item_validacao', 'apuracao', 'termo_apuracao',
                           'edicao_minuta', 'execucao_teste_requisito', 'medicao_indicador'] LOOP
    EXECUTE format('CREATE TRIGGER %I BEFORE UPDATE OR DELETE ON %I
                    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION somente_insercao()', t || '_somente_insercao', t);
    EXECUTE format('CREATE TRIGGER %I BEFORE TRUNCATE ON %I
                    FOR EACH STATEMENT EXECUTE FUNCTION somente_insercao()', t || '_sem_truncate', t);
  END LOOP;
END $$;

REVOKE UPDATE, DELETE, TRUNCATE ON registro_auditoria FROM reajusta_app;

-- I-03, I-06: só as colunas listadas podem mudar
CREATE OR REPLACE FUNCTION so_altera_colunas() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF (to_jsonb(NEW) - TG_ARGV) IS DISTINCT FROM (to_jsonb(OLD) - TG_ARGV) THEN
    RAISE EXCEPTION 'na tabela %, só podem mudar: %', TG_TABLE_NAME, TG_ARGV USING ERRCODE = 'P0001';
  END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER pleito_so_situacao BEFORE UPDATE ON pleito
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION so_altera_colunas('situacao');
CREATE TRIGGER pleito_sem_exclusao BEFORE DELETE ON pleito
```

```
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION somente_insercao();
CREATE TRIGGER valor_serie_externa_so_substituicao BEFORE UPDATE ON valor_serie_externa
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION so_altera_colunas('substituidoEm');
CREATE TRIGGER valor_serie_externa_sem_exclusao BEFORE DELETE ON valor_serie_externa
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION somente_insercao();

-- I-01: versão contratual usada é imutável
CREATE OR REPLACE FUNCTION versao_usada(v uuid) RETURNS boolean AS $$
  SELECT EXISTS (SELECT 1 FROM apuracao WHERE "versaoContratualId" = v)
      OR EXISTS (SELECT 1 FROM resultado_validacao WHERE "versaoContratualId" = v);
$$ LANGUAGE sql STABLE;

CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_versao_usada() RETURNS trigger AS $$
DECLARE
  linha jsonb;
  v uuid;
BEGIN
  IF TG_OP = 'INSERT' THEN linha := to_jsonb(NEW); ELSE linha := to_jsonb(OLD); END IF;
  IF TG_TABLE_NAME = 'versao_contratual' THEN
    v := (linha ->> 'id')::uuid;
    IF TG_OP = 'UPDATE' AND (to_jsonb(NEW) - 'situacao') = (to_jsonb(OLD) - 'situacao') THEN
      RETURN NEW;  -- só a situação mudou
    END IF;
  ELSIF TG_TABLE_NAME = 'componente' THEN
    SELECT f."versaoContratualId" INTO v FROM formula f WHERE f.id = (linha ->> 'formulaId')::uuid;
  ELSE
    v := (linha ->> 'versaoContratualId')::uuid;
  END IF;
  IF versao_usada(v) THEN
    RAISE EXCEPTION 'versão contratual % já usada em apuração ou validação: crie uma versão nova', v
      USING ERRCODE = 'P0001';
  END IF;
  IF TG_OP = 'DELETE' THEN RETURN OLD; END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER versao_contratual_usada BEFORE UPDATE OR DELETE ON versao_contratual
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER formula_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON formula
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER componente_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON componente
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER parcela_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON parcela_realinhamento
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER fonte_regra_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON fonte_regra
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();

-- I-05: apuração só com versão publicada
CREATE OR REPLACE FUNCTION exigir_versao_publicada() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM versao_contratual
                 WHERE id = NEW."versaoContratualId" AND situacao IN ('PUBLICADA', 'SUBSTITUIDA')) THEN
    RAISE EXCEPTION 'apuração exige versão contratual publicada' USING ERRCODE = 'P0001';
  END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER apuracao_versao_publicada BEFORE INSERT ON apuracao
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION exigir_versao_publicada();

-- I-07: minuta revisada sem citação inválida ou não verificada
CREATE OR REPLACE FUNCTION exigir_citacoes_conferidas() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF NEW.situacao = 'REVISADA' AND EXISTS (
       SELECT 1 FROM citacao WHERE "minutaId" = NEW.id AND situacao IN ('INVALIDA', 'NAO_VERIFICADA'))
```

```
THEN
    RAISE EXCEPTION 'minuta com citação inválida ou não verificada não pode ser revisada' USING ERRCODE
= 'P0001';
  END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER minuta_citacoes_conferidas BEFORE UPDATE ON minuta
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION exigir_citacoes_conferidas();

-- C-01 a C-09
ALTER TABLE usuario ADD CONSTRAINT c01_usuario_vinculo CHECK (
  (externo AND "concessionariaId" IS NOT NULL AND "unidadeId" IS NULL) OR
  (NOT externo AND "unidadeId" IS NOT NULL AND "concessionariaId" IS NULL));
ALTER TABLE peca ADD CONSTRAINT c02_peca_aprovador CHECK (
  situacao NOT IN ('PRONTA_PARA_ASSINATURA', 'JUNTADA') OR ("aprovadaPorId" IS NOT NULL AND "aprovadaEm"
IS NOT NULL));
ALTER TABLE peca ADD CONSTRAINT c03_peca_juntada CHECK (
  situacao <> 'JUNTADA' OR ("numeroSei" IS NOT NULL AND "juntadaEm" IS NOT NULL));
ALTER TABLE minuta ADD CONSTRAINT c04_minuta_revisor CHECK (
  situacao <> 'REVISADA' OR ("revisadaPorId" IS NOT NULL AND "revisadaEm" IS NOT NULL));
ALTER TABLE pleito ADD CONSTRAINT c05_pleito_meses CHECK (
  "mesO" ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$' AND "mesI" ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE valor_mensal ADD CONSTRAINT c05_valor_mensal_mes CHECK (mes ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE valor_serie_externa ADD CONSTRAINT c05_valor_serie_mes CHECK (mes ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-
2])$');
ALTER TABLE parcela_realinhamento ADD CONSTRAINT c05_parcela_mes CHECK (referencia ~ '^[0-9]{4}-(0[1-
9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE remessa_faturamento ADD CONSTRAINT c05_remessa_mes CHECK (competencia ~ '^[0-9]{4}-(0[1-
9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE componente ADD CONSTRAINT c06_peso CHECK (peso IS NULL OR (peso > 0 AND peso ⩽ 1));
ALTER TABLE formula ADD CONSTRAINT c07_formula CHECK ("casasDecimaisIr" ⩾ 0 AND "mesesReferencia" ⩾
0);
ALTER TABLE versao_contratual ADD CONSTRAINT c08_versao CHECK (
  ("herdaDeId" IS NULL OR "herdaDeId" <> id) AND
  ("dataBaseMes" IS NULL OR "dataBaseMes" BETWEEN 1 AND 12) AND
  ("dataBaseDia" IS NULL OR "dataBaseDia" BETWEEN 1 AND 31) AND
  ("periodicidadeMeses" IS NULL OR "periodicidadeMeses" > 0));
ALTER TABLE ciclo_reajuste ADD CONSTRAINT c09_ciclo_encerrado CHECK (
  situacao NOT IN ('ENCERRADO', 'ARQUIVADO') OR "encerradoEm" IS NOT NULL);
ALTER TABLE regra_prazo ADD CONSTRAINT c10_regra_prazo CHECK (duracao IS NULL OR duracao > 0);
ALTER TABLE prazo ADD CONSTRAINT c11_prazo_duracao CHECK (duracao > 0);
```

5.3 Cadeia de hash da trilha

1. A inserção em `registro_auditoria` é feita só pelo adaptador `adaptadores/prisma/auditoria.ts`, dentro da mesma transação do caso de uso que mudou o dado.
2. O adaptador toma uma trava consultiva da transação (`pg_advisory_xact_lock`, com chave fixa definida no próprio adaptador), lê o `hash` do último registro e calcula o novo `hash` sobre o JSON canônico do registro mais o `hashAnterior`.
3. O JOB-03 percorre a cadeia e registra quebra como achado de auditoria (alerta ao PER-ADM).

6. Do layout do pleito para as entidades

Layout: `../saida/levantamento/pleito/pleito_reajuste.schema.json` (0.1). O caso de uso UC-01 grava; o domínio não depende do banco.

Campo do `pleito.json`	Entidade.atributo
`versao_layout`	`Pleito.versaoLayout`

Campo do `pleito.json`	Entidade.atributo
`contrato.numero`	localiza `Contrato` por `numero`
`contrato.versao_contratual`	`Pleito.codigoVersaoDeclarada`; resolvido para `Pleito.versaoContratualId`
`concessionaria.cnpj`	confere com `Contrato.concessionaria.cnpj` e com a concessionária do usuário
`vigencia_pretendida`	`Pleito.vigenciaPretendida`; `CicloReajuste.vigenciaPretendida`
`tarifa_em_vigor.vigente_desde`, `.ato`	`Pleito.tarifaVigenteDesde`, `Pleito.atoTarifaEmVigor`
`periodo_referencia.o`, `.i`	`Pleito.mesO`, `Pleito.mesI`
`componentes[]`	`ComponentePleito` (sigla, codigoSerie, fonte, evidência)
`componentes[].serie[]`	`ValorMensal` (mes, valor, casasInformadas)
`energia`	`Pleito.energia`
`resultado_declarado.ir_pct`, `.total_pct`	`Pleito.irDeclaradoPct`, `Pleito.totalDeclaradoPct`
`resultado_declarado.outros`	`Pleito.outrosDeclarados`
`tabela_tarifaria`	`Pleito.tabelaTarifaria`
`casas_decimais`	`Pleito.casasIndice`, `casasIr`, `casasTarifa`
`publicacao`	`Pleito.publicacao`
`anexos[]`	`Evidencia` (arquivo, tipo, sha256, hashConfere)
o arquivo inteiro	`Pleito.conteudo`; SHA-256 do pacote em `Pleito.hashPacote`

7. Dados iniciais (seed)

O seed é código (`prisma/seed/`), lê as fontes abaixo e nunca digita número à mão.

Dados	Fonte	Observação
Contrato 008/2014 de Águas de Paraty, versões `contrato-2014` e `3TA-2024`, fórmula, 6 componentes, 7 parcelas e 12 fontes	`../saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`	situação "rascunho para validação com a CAPET": entra como `RASCUNHO` até a CAPET validar; o CNPJ real vem do PER-GCA (o do exemplo é fictício)
Séries públicas do catálogo	`SERIES_PUBLICAS` de `../scripts/comum.py`	IPEADATA `IGP12_INCC12`, `IGP12_IGPM12`, `IGP12_IPC12`; SIDRA `1737/n1/all/v/2266`, `3065/n1/all/v/1117`
Valores históricos para a conferência cruzada (base `PLEITOS`)	`../saida/levantamento/calculo/componentes.csv`, com o mês de `recalculo.csv`	ADR-0008
Indicadores I-P01-01 a 10 e Q-P01-01 a 04	`../insumos/mapeamento/controles_P01.json`	horas marcadas como hipótese
Testes R-P01-01 a 20	`../insumos/mapeamento/normas_P01.json`	
Feriados	regras de `../perfis/rj_agenersa.py` (`FERIADOS_MOVEIS`, `FERIADOS_FIXOS`, `ANOS_FERIADOS`)	ADR-0011

Dados	Fonte	Observação
Unidades	raias de `../insumos/mapeamento/modelo_P01.json` (SCEXEC, CAPET, PROC, CONS-02 e demais gabinetes)	lista final com a Secretaria
Perfis	PER-CON a PER-ADM	
Regras de prazo	quadro RN-PRZ-02 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md` (RN-PRZ-03 a RN-PRZ-13)	uma `RegraPrazo` por linha, com `codigo` igual ao ID da RN, duração, contagem, marco inicial, dono e norma da linha
Antecedências de alerta	RN-TRA-03 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`	`diasAlertaAntes` com os valores propostos lá, até a Secretaria Executiva confirmar

Casos especiais do quadro:

- RN-PRZ-13, resposta a diligência: `duracao` nula na regra; cada `Prazo` guarda a duração concedida no seu ofício (`Prazo.duracao`), e o caso de uso recusa abrir o prazo sem ela.
- RN-PRZ-10 a RN-PRZ-12 são antecedências mínimas contadas para trás de uma data (vigência, data-base): `contaParaTras = true`. A data de referência e a conta são as de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`.

Adendo da revisão do pacote

- Entidade `Quesito` (enums `DestinatarioDiligencia`, `SituacaoQuesito`) incluída no `prisma/schema.prisma` para a diligência em rodada única (RN-TRA-07, RF-DOC-03). Os quesitos abertos entram no ofício único da fase (`pecaId`).
- `Tarefa` da API é o estado do job na fila (`05_ARQUITETURA.md` §12) e não tem tabela.
- `SituacaoCiclo` e `SubsituacaoCiclo` são os mesmos no Prisma e no `contratos/openapi.yaml`.