

РАУЛЬ АЛИМБЕКОВ

Embedded разработчик

@raulalimbekov@gmail.com
@Raul_no_Rules

+7-987-626-7271

Москва, Россия

RaulIQ



ОПЫТ РАБОТЫ

Программист встраиваемых систем

ЮВС Авиа (концерн «Калашников») • Сентябрь 2025 — настоящее время

- Система управления батареей (BMS) (C++, ESP32-S3, FreeRTOS, собственные платы): разработал логику заряда (BQ25792), мониторинга состояния (BQ40Z50) и питания нагрузки (TPS55288), драйверы по datasheet; реализовал SMBus поверх I2C multi-master для доступа полётного контроллера и режим энергосбережения. Участвовал в bring-up плат, настраивал параметры BQ40Z50 в bqStudio.
- Разработал ППРЧ для связи дрона с наземной станцией по UDP на Embedded Linux (Raspberry Pi, wfb-ng, RTL8812EU): 10 прыжков/с по 42 каналам, псевдослучайная последовательность на SHA-256, синхронизация узлов через Chrony (<1 мс), смена канала через procfs драйвера.
- Реализовал Bidirectional DSHOT на C для STM32F7: чтение оборотов моторов без отдельного датчика.
RaulIQ/bit-banging-bidir-dshot
- Разработал на C (ESP-IDF, FreeRTOS) двунаправленный UART-мост MAVLink для ESP32-C3/S3 с шифрованием AES-128-CTR: аппаратная и программная реализации, замер времени расшифровки.

Лаборант Центра БПЛА

МТУСИ • Март 2024 — Сентябрь 2025

- Реализовал протокол DSHOT для управления моторами.
RaulIQ/waveform_example
- В команде писал полётную прошивку с нуля: режимы Acro и Stab на PID-регуляторах, обработка данных IMU цифровыми фильтрами, ориентация на кватернионах.
- Разработал систему бортовой телеметрии и диагностики («чёрный ящик»): запись полётных данных на SPI-flash в собственном формате. Добавил неблокирующий async API в форк spi-memory.
RaulIQ/spi-memory-async

OPEN SOURCE

Контрибьютор Embassy

Async-фреймворк для embedded Rust, 10 тыс. звёзд

- Многоканальный ШИМ через DMA burst (принят):
embassy-rs/embassy/pull/4232
- Захват сигнала таймера через DMA, например для DShot (принят):
embassy-rs/embassy/pull/4726

Контрибьютор open-source библиотек

wboayue/fusion-ahrs sulami/dshot-frame
jettify/uf-ahrs

ПРОЕКТЫ

mik32-rs

Первая поддержка Rust для RISC-V микроконтроллера MIK32 «Амур»: bring-up по документации, runtime, PAC и HAL

mik32-rs/mik32-rt
mik32-rs/mik32v2-pac
mik32-rs/mik32-hal

ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат, МТУСИ (2022 – 2027): «Искусственный интеллект и машинное обучение».

Фокус: алгоритмы, программная инженерия, ML/AI, DevOps, интеллектуальные системы (CV/SLAM, обработка сигналов).

НАВЫКИ

Языки: C++ C Rust

Python

Платформы: ESP32 STM32

Mik32 RPi

Периферия: DMA таймеры

прерывания

Среды выполнения: FreeRTOS

Bare-metal

Embedded Linux Embassy

Интерфейсы: SMBus

I2C/UART/SPI SBUS/DSHOT

Отладка: GDB OpenOCD

JTAG/SWD осциллограф

лог. анализатор

АКТИВНОСТИ

- Студкемп «Алиса и Умные устройства Яндекса»
- Стипендиат Selectel Career Wave
- Выступление на форуме IT-Bash