




JAVA &
BlueJ

- Vetores



Sumário

1. Criando um vetor
2. Criando vetor com valores
3. Preenchendo vetor com cálculos
4. Somando elementos do vetor
5. Foreach
6. Gráfico de "barras"
7. Probabilidade com vetores
8. Passando vetores ou valores
9. Vetores para armazenar
10. Parâmetros variáveis

1. Criando um vetor

```
InitArray1.java
1  public class InitArray1
2  {
3      public static void main( String args[] )
4      {
5          int array[] = new int[5];
6
7          System.out.printf( "%s%8s\n", "Indice", "Valor" );
8
9          for ( int counter = 0; counter < array.length; counter++ )
10             System.out.printf( "%6d%8d\n", counter, array[ counter ] );
11     }
12 }
```

Indice	Valor
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0

2. Criando vetor com valores

```
InitArray2.java x
1  public class InitArray2
2  {
3      public static void main( String args[] )
4      {
5          int array[] = { 32, 27, 64, 18, 95, 14, 90, 70, 60, 37 };
6
7          System.out.printf( "%s%8s\n", "Indice", "Valor" );
8
9          for ( int counter = 0; counter < array.length; counter++ )
10             System.out.printf( "%6d%8d\n", counter, array[ counter ] );
11     }
12 }
```

Indice	Valor
0	32
1	27
2	64
3	18
4	95
5	14
6	90
7	70
8	60
9	37

3. Preenchendo vetor com cálculos

```
InitArray3.java
1 public class InitArray3
2 {
3     public static void main( String args[] )
4     {
5         int array[] = new int[5];
6
7         for ( int counter = 0; counter < array.length; counter++ )
8             array[counter] = 2 + 2 * counter;
9
10        System.out.printf( "%s%8s\n", "Indice", "Valor" );
11
12        for ( int counter = 0; counter < array.length; counter++ )
13            System.out.printf( "%6d%8d\n", counter, array[ counter ] );
14    }
15 }
```

Indice	Valor
0	2
1	4
2	6
3	8
4	10

4. Somando elementos do vetor

```
SumArray.java x
1 public class SumArray
2 {
3     public static void main( String args[] )
4     {
5         int array[] = { 32, 27, 64, 18, 95, 14, 90, 70, 60, 37 };
6         int total = 0;
7
8         for ( int counter = 0; counter < array.length; counter++ )
9             total += array[counter];
10
11         System.out.printf( "Total of array elements: %d\n", total );
12     }
13 }
```

Total of array elements: 507

5. Foreach

```
ForEach.java
1  public class Foreach
2  {
3      public static void main( String args[] )
4      {
5          int array[] = { 32, 27, 64, 18, 95, 14, 90, 70, 60, 37 };
6          int total = 0;
7
8          for ( int element : array )
9              total += element;
10
11         System.out.printf( "Total of array elements: %d\n", total );
12     }
13 }
```

Total of array elements: 507

6. Gráfico de “barras”

```
BarChart.java
1 public class BarChart
2 {
3     public static void main( String args[] )
4     {
5         int array[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 2, 1};
6
7         System.out.println("Grade distribution:");
8
9         for (var counter = 0; counter < array.length; ++counter)
10        {
11            if (counter == 10)
12            {
13                System.out.print(" 100: ");
14            }
15            else
16            {
17                System.out.printf("%d-%d: ", counter * 10, counter * 10 + 9);
18            }
19
20            // display bar of asterisks
21            for (var stars = 0; stars < array[counter]; ++stars)
22            {
23                System.out.print("*");
24            }
25
26            System.out.println();
27        }
28    }
29 }
```

Grade distribution:

0- 9:

10-19:

20-29:

30-39:

40-49:

50-59:

60-69: *

70-79: **

80-89: ****

90-99: **

100: *

7. Probabilidade com vetores

```
RollDie.java
1  import java.util.Random;
2
3  public class RollDie
4  {
5      public static void main( String args[] )
6      {
7          Random randomNumbers = new Random();
8          int frequency[] = new int[ 7 ];
9
10         for ( int roll = 1; roll <= 60000000; roll++ )
11             ++frequency[ 1 + randomNumbers.nextInt( 6 ) ];
12
13         System.out.printf( "%s%11s\n", "Face", "Frequencia" );
14
15         for ( int face = 1; face < frequency.length; face++ )
16             System.out.printf( "%4d%11d\n", face, frequency[ face ] );
17     }
18 }
```

Face	Frequencia
1	10002568
2	10001182
3	9998567
4	9999807
5	9998884
6	9998992

8. Passando vetores ou valores

Efeito de passar por referencia todo vetor:

Os valores na ordem original sao:

1 2 3 4 5

Os valores do vetor modificado sao:

2 4 6 8 10

Efeito de passar o valor de um elemento do vetor:

array[3] antes de modifyElement: 8

Valor do elemento em modifyElement: 16

array[3] depois de modifyElement: 8

```
PassArray.java
1 public class PassArray
2 {
3     public static void main( String args[] )
4     {
5         int array[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
6
7         System.out.println(
8             "Efeito de passar por referencia todo vetor:\n" +
9             "Os valores na ordem original sao:" );
10
11         for ( int value : array )
12             System.out.printf( "    %d", value );
13
14         modifyArray( array );
15         System.out.println( "\n\nOs valores do vetor modificado sao:" );
16
17         for ( int value : array )
18             System.out.printf( "    %d", value );
19
20         System.out.printf(
21             "\n\nEfeito de passar o valor de um elemento do vetor:\n" +
22             "array[3] antes de modifyElement: %d\n", array[ 3 ] );
23
24         modifyElement( array[ 3 ] );
25         System.out.printf(
26             "array[3] depois de modifyElement: %d\n", array[ 3 ] );
27     }
28
29     public static void modifyArray( int array2[] )
30     {
31         for ( int counter = 0; counter < array2.length; counter++ )
32             array2[ counter ] *= 2;
33     }
34
35     public static void modifyElement( int element )
36     {
37         element *= 2;
38         System.out.printf(
39             "Valor do elemento em modifyElement: %d\n", element );
40     }
41 }
```

9. Vetores para armazenar

```
GradeBook.java x
1 public class GradeBook
2 {
3     private String courseName;
4     private int grades[][];
5
6     public GradeBook( String name, int gradesArray[][])
7     {
8         courseName = name;
9         grades = gradesArray;
10    }
11
12    public void setCourseName( String name )
13    {
14        courseName = name;
15    }
16
17    public String getCourseName()
18    {
19        return courseName;
20    }
21
22    public void displayMessage()
23    {
24        System.out.printf( "Bemvindo ao curso\n%s!\n\n",
25                           getCourseName() );
26    }
27
28
29
30    outputGrades();
31
32    System.out.printf( "\n%s %d\n%s %d\n\n",
33                      "Menor nota no curso e", getMinimum(),
34                      "Maior nota no curso e", getMaximum() );
35
36    outputBarChart();
37 }
38
39 public int getMinimum()
40 {
41     int lowGrade = grades[ 0 ][ 0 ];
42
43     for ( int studentGrades[] : grades )
44     {
45         for ( int grade : studentGrades )
46         {
47             if ( grade < lowGrade )
48                 lowGrade = grade;
49         }
50     }
51
52     return lowGrade;
53 }
```

9. Vetores para armazenar

```
55 public int getMaximum()  
56 {  
57     int highGrade = grades[ 0 ][ 0 ];  
58  
59     for ( int studentGrades[] : grades )  
60     {  
61         for ( int grade : studentGrades )  
62         {  
63             if ( grade > highGrade )  
64                 highGrade = grade;  
65         }  
66     }  
67  
68     return highGrade;  
69 }  
70  
71 public double getAverage( int setOfGrades[] )  
72 {  
73     int total = 0;  
74  
75     for ( int grade : setOfGrades )  
76         total += grade;  
77  
78     return (double) total / setOfGrades.length;  
79 }  
80 }
```

```
82 public void outputBarChart()  
83 {  
84     System.out.println( "Distribuicao da notas da turma:" );  
85  
86     int frequency[] = new int[ 11 ];  
87  
88     for ( int studentGrades[] : grades )  
89     {  
90         for ( int grade : studentGrades )  
91             ++frequency[ grade / 10 ];  
92     }  
93  
94     for ( int count = 0; count < frequency.length; count++ )  
95     {  
96         if ( count == 10 )  
97             System.out.printf( "%5d: ", 100 );  
98         else  
99             System.out.printf( "%02d-%02d: ",  
100                 count * 10, count * 10 + 9 );  
101  
102         for ( int stars = 0; stars < frequency[ count ]; stars++ )  
103             System.out.print( "*" );  
104  
105         System.out.println();  
106     }  
107 }
```

9. Vetores para armazenar

```
109     public void outputGrades()
110     {
111         System.out.println( "As notas sao:\n" );
112         System.out.print( "          " );
113
114         for ( int test = 0; test < grades[ 0 ].length; test++ )
115             System.out.printf( "Prova %d ", test + 1 );
116
117         System.out.println( "    Media" );
118
119         for ( int student = 0; student < grades.length; student++ )
120         {
121             System.out.printf( "Estudante %2d", student + 1 );
122
123             for ( int test : grades[ student ] )
124                 System.out.printf( "%8d", test );
125
126             double average = getAverage( grades[ student ] );
127             System.out.printf( "%9.2f\n", average );
128         }
129     }
130 }
```

9. Vetores para armazenar

```
GradeBookTest.java
1 public class GradeBookTest
2 {
3     public static void main( String args[] )
4     {
5         int gradesArray[][] = { { 87, 96, 70 },
6                                 { 68, 87, 90 },
7                                 { 94, 100, 90 },
8                                 { 100, 81, 82 },
9                                 { 83, 65, 85 },
10                                { 78, 87, 65 },
11                                { 85, 75, 83 },
12                                { 91, 94, 100 },
13                                { 76, 72, 84 },
14                                { 87, 93, 73 } };
15
16         GradeBook myGradeBook = new GradeBook(
17             "Programacao Java", gradesArray);
18         myGradeBook.displayMessage();
19         myGradeBook.processGrades();
20     }
21 }
```

Programacao Java!

As notas sao:

		Prova 1	Prova 2	Prova 3	Media
Estudante	1	87	96	70	84,33
Estudante	2	68	87	90	81,67
Estudante	3	94	100	90	94,67
Estudante	4	100	81	82	87,67
Estudante	5	83	65	85	77,67
Estudante	6	78	87	65	76,67
Estudante	7	85	75	83	81,00
Estudante	8	91	94	100	95,00
Estudante	9	76	72	84	77,33
Estudante	10	87	93	73	84,33

Menor nota no curso e 65

Maior nota no curso e 100

Distribuicao da notas da turma:

00-09:

10-19:

20-29:

30-39:

40-49:

50-59:

60-69: ***

70-79: *****

80-89: *****

90-99: *****

100: ***

10. Parâmetros variáveis

```
VarargsTest.java
1  public class VarargsTest
2  {
3      public static double average(double... numbers)
4      {
5          double total = 0.0;
6
7          // calcula total utilizando a instrução for aprimorada
8          for ( double d : numbers )
9              total += d;
10
11         return total / numbers.length;
12     }
13
14     public static void main( String args[] )
15     {
16         double d1 = 10.0;
17         double d2 = 20.0;
18         double d3 = 30.0;
19         double d4 = 40.0;
20
21         System.out.printf( "d1 = %.1f\nd2 = %.1f\nd3 = %.1f\nd4 = %.1f\n\n",
22                             d1, d2, d3, d4 );
23
24         System.out.printf( "Media de d1 e d2          = %.1f\n",
25                             average( d1, d2 ));
26         System.out.printf( "Media de d1, d2 e d3      = %.1f\n",
27                             average( d1, d2, d3 ));
28         System.out.printf( "Media de d1, d2, d3 e d4 = %.1f\n",
29                             average( d1, d2, d3, d4 ));
30     }
31 }
```

```
d1 = 10,0
d2 = 20,0
d3 = 30,0
d4 = 40,0
```

```
Media de d1 e d2          = 15,0
Media de d1, d2 e d3      = 20,0
Media de d1, d2, d3 e d4 = 25,0
```