

Analiza el siguiente fragmento de código y piensa si funcionará correctamente, sabiendo que CodDepDep es una clave ajena que apunta a CodDep:

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO departamento (CodDep, NomDep, CodDepDep) VALUES
    ("TX1", "TX1 apuntará a TX2", "TX2");
INSERT INTO departamento (CodDep, NomDep, CodDepDep) VALUES
    ("TX2", "TX2 apunta a TX1", "TX1");
```

COMMIT;

¿Se ha insertado algún registro? ¿Ambos?

no funciona ya que intenta llamar a la fk antes de que se cree y eso es lo que hace que de error

Y si lo cambiamos por la siguiente transacción ¿Cambia algo?

si que funciona, el orden importa, no puedes referenciar una clave ajena que no existe todavía, a menos que uses un valor nulo temporalmente.

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO departamento (CodDep, NomDep, CodDepDep) VALUES
    ("TX1", "TX1 apuntará a TX2", NULL);
INSERT INTO departamento (CodDep, NomDep, CodDepDep) VALUES
    ("TX2", "TX2 apunta a TX1", "TX1");
UPDATE departamento SET CodDepDep = "TX2" WHERE CodDep = "TX1";
COMMIT;
```