Cuestionario General DWEC 02

ravazquez@ikaslea.birt.eus Cambiar de cuenta

Tu correo se registrará cuando envíes este formulario

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Fundamentos de JavaScript

En esta sección quiero que apliques los fundamentos de JavaScript trabajados en los vídeos: ejecución de scripts, variables, operadores, estructuras condicionales y bucles.

Fíjate especialmente en el comportamiento del código y no solo en recordar la sintaxis.

Un alumno quiere practicar la sintaxis de JavaScript sin abrir todavía una página web. Ha creado script.js en VS Code y tiene Node.js instalado. ¿Qué opción reproduce el flujo mostrado en las transcripciones para ejecutar ese archivo directamente desde la terminal integrada? * 1 punto

- ◯ Ejecutar node script.js
- ◯ Abrir index.html con Live Server
- ◯ Ejecutar php script.js

Esta pregunta es obligatoria

Dentro de un bloque de código se declara una variable con let y después se intenta acceder a ella desde fuera del bloque. Según el comportamiento explicado en el vídeo de variables ¿qué resultado deberías esperar al ejecutar el programa? * 1 punto

- ◯ La variable será global automáticamente
- ◯ La variable no estará accesible
- ◯ La variable conservará siempre su valor

Estás definiendo una constante para almacenar el valor de PI y quieres seguir la forma de trabajo explicada en el curso. ¿Cuál de estas declaraciones encaja con las reglas mostradas para const y evita el error que aparecería al intentar asignarla posteriormente? * 1 punto

- ◯ const PI; PI = 3.1416
- ◯ let PI; PI = 3.1416
- ◯ const PI = 3.1416

Un programa recibe dos valores y necesita decidir si el primero es mayor que el segundo antes de entrar en una estructura condicional. ¿Qué tipo de resultado produce directamente una comparación como x > y y por qué resulta útil para ese flujo? * 1 punto

- ◯ Un valor booleano
- ◯ Una cadena de texto
- ◯ Un objeto String

Una variable x vale 5. El programa debe mostrar un mensaje si x es mayor que 5 y otro distinto si x es menor que 5. Además necesita cubrir el caso restante sin añadir otra comparación. ¿Qué estructura completa resuelve mejor el problema? * 1 punto

- ◯ Solo un if
- ◯ if más else if más else
- ◯ Solo un switch sin casos

Has escrito un bucle while con una variable i inicializada a 0 y la condición i < 10. Al ejecutarlo el programa no termina y repite continuamente la misma salida. ¿Qué cambio mostrado en el curso corrige directamente este problema? * 1 punto

- ◯ Cambiar while por if
- ◯ Eliminar la condición del bucle
- ◯ Incrementar i en cada vuelta

Atrás Siguiente Borrar formulario

Este formulario se creó en Instituto de Formación Profesional a distancia. - Contactar con el propietario del formulario

¿Parece sospechoso este formulario? Informe

Google Formularios