Cuestionario General DWEC 02

ravazquez@ikaslea.birt.eus Cambiar de cuenta

Tu correo se registrará cuando envíes este formulario

* Indica que la pregunta es obligatoria

2. Estructuras de datos, funciones y objetos

En esta sección trabajarás con arrays, funciones, objetos, clases y distintas formas de recorrer datos en JavaScript.

Quiero que identifiques qué estructura o método resulta adecuado según el problema que se plantea.

Tienes un array de coches y necesitas insertar Mercedes al principio y Audi al final sin reconstruir el array completo. Según los métodos utilizados en la transcripción ¿qué combinación realiza exactamente esas dos operaciones en ese orden? * 1 punto

- ◯ unshift y push
- ◯ push y shift
- ◯ pop y unshift

Un alumno escribe coches.length() y coches.sort para consultar el tamaño del array y ordenarlo. El código no refleja la diferencia explicada entre propiedades y métodos. ¿Qué corrección aplica correctamente esa distinción en ambos casos dentro de JavaScript? * 1 punto

- ◯ coches.length() y coches.sort()
- ◯ coches.length y coches.sort()
- ◯ coches.length y coches.sort

En una aplicación necesitas calcular muchas veces el producto de dos valores y reutilizar esa lógica desde diferentes puntos. Quieres además guardar cada resultado en una variable. ¿Qué diseño coincide mejor con el uso de funciones explicado en las transcripciones? * 1 punto

- ◯ Copiar la operación en cada llamada
- ◯ Función con parámetros y return
- ◯ Función sin parámetros ni retorno

Un objeto persona contiene la propiedad apellido y el método nombreCompleto. El alumno quiere leer el apellido y después ejecutar el método. ¿Qué forma de acceso respeta la diferencia entre propiedades y métodos explicada en el vídeo de objetos? * 1 punto

- ◯ persona.apellido y persona.nombreCompleto()
- ◯ persona.apellido() y persona.nombreCompleto
- ◯ persona.apellido() y persona.nombreCompleto()

Estás creando una clase Coche cuyo constructor recibe nombre y año. Quieres que cada instancia conserve esos valores como atributos propios del objeto. Según el ejemplo mostrado ¿qué enfoque debes utilizar dentro del constructor para realizar esa asignación? * 1 punto

- ◯ Crear solo variables locales
- ◯ Usar this.nombre y this.año
- ◯ Guardar todo en una variable global

Dispones de un array de números y necesitas generar otro array en el que cada elemento sea el doble del original. No quieres limitarte a imprimir valores. Según las estructuras explicadas ¿qué opción encaja mejor con ese objetivo? * 1 punto

- ◯ Usar forEach solo para imprimir
- ◯ Usar shift repetidamente
- ◯ Usar map y guardar el resultado

Has parseado un JSON de empleado y quieres recorrer los nombres de sus propiedades. En otro caso quieres recorrer carácter a carácter la cadena JavaScript. Según los ejemplos del curso ¿qué combinación de estructuras se ajusta mejor a ambas necesidades? * 1 punto

- ◯ for in y for of
- ◯ for of y for in
- ◯ while y do while

Atrás Siguiente Borrar formulario

Este formulario se creó en Instituto de Formación Profesional a distancia. - Contactar con el propietario del formulario

¿Parece sospechoso este formulario? Informe