

Channel	Lokasi	Alasan
T_{Amb}	Udara sekitar GLD	Temperatur referensi
TC-1	Sensor MQ/heater terpanas	Heater merupakan sumber panas utama potensial
TC-2	Motor/body DC fan	Potensi panas normal/stalled
TC-3	DC/DC converter	Komponen daya
TC-4	Power inductor	Potensi <i>hot spot</i>
TC-5	MOSFET/power diode	Potensi pemanasan lokal
TC-6	PCB area terpanas	Verifikasi temperatur PCB
TC-7	Permukaan enclosure luar dekat sumber panas	Kandidat Hidden equation
TC-8	Enclosure bagian luar lainnya	Memastikan lokasi maksimum tidak terlewat

Keadaan Normal

T _{Amb}	30 menit						60 menit	90 menit	120 menit	150 menit	180 menit
	5	10	15	20	25	30					
TC-1	28.3	43.2	42.4	40.8	38.0	40.8	44.2	42.0	43.1	43.4	39.6
TC-2	24.3	25.1	29.0	31.2	30.8	31.4	33.4	32.9	36.3	31.3	31.2
TC-3											
TC-4											
TC-5											
TC-6	45.2	48.3	46.6	43.3	44.1	44.3	47.1	49.3	48.5	52.4	50.5
TC-7	27.1	29.6	27.7	27.0	27.8	28.4	30.8	28.2	32.0	27.8	29.8
TC-8	26.5	26.2	26.1	26.4	29.8	31.6	31.7	32.1	32.0	30.5	30.3
T _{Amb}	23.9	23.8	24.0	24.4	24.9	24.6	25.3	25.5	25.5	25.8	25.8

Keadaan Fan Stalled:

Untuk sensor kali ini diambil sensor terpanas

T _{Amb}	30 menit						60 menit	90 menit	120 menit	150 menit	180 menit
	5	10	15	20	25	30					
TC-1	60.8	52.2	62.9	66	63.7	69.8	69.9	73.3	73.3	78.4	70.7
TC-2	26.0	29.9	36.3	32.7	31.8	33.8	34.0	33.5	35.1	33.3	31.4
TC-3											
TC-4											
TC-5											
TC-6	49.3	51.3	56.8	52.3	56.3	55	62.1	62.2	63.4	61.6	61.0
TC-7	28.3	28	43.4	30.1	43.9	31.6	30.3	34.2	34.0	31.8	33.1
TC-8	31.8	27.4	29.2	29.2	29.5	30.9	32.2	33.0	33.7	33.0	32.3
T _{Amb}	24.9	25.6	25.2	25.3	25.2	25.3	24.5	24.5	24.0	24.2	24.1

Maximum Load

T _{Amb}	30 menit						60 menit	90 menit	120 menit	150 menit	180 menit
	5	10	15	20	25	30					
TC-1	43.4	50.3	55	52.7	49.4	52.5	53.4	50.0	54.1	51.8	52.7
TC-2	26.8	28.1	28.3	29.3	29.1	28.4	29.6	29.8	30.2	28	27.6
TC-3											
TC-4											
TC-5											
TC-6	43/1	46.4	43.9	43.8	45.1	46.4	45.8	49.1	46.4	55.8	58.3
TC-7	27.4	28.3	31.5	29	31.8	30.9	24.7	26.8	31.0	34.8	32.9
TC-8	27.8	28.2	29.3	29.6	28.7	29.8	29.4	30.0	29.5	29.9	30.3
T _{Amb}	23.7	23.9	24.4	24.1	24.3	24.0	24.4	23.7	24.0	25.1	24.3

Kondisi	T _{amb}	MQ _{max}	PCB _{max}	Fan _{max}	Enclosure _{max}	Hot spot
Normal	24.86	44.2	52.4	36.3	32.1	
Maximum load						
Alarm/Tx						
Fan Stalled	24.80	78.40	63.4	36.3	33.7	