

# Installation Instructions

I - Sheet Number TV01 Rev.A



**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**


## Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the turbo vent is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

## Contents

**NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Turbo Vent x2




Alcohol Pad x2

## Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

## Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Alcohol Pad


Select a mounting location and clean area with an alcohol pad.



1

**NOTE:** these are some suggested locations

Peel back 2" (5 cm) of tape liner from each end of flange.




2

## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Position vent in desired location. Press on exposed areas of tape to secure in place.

3



With the vent in its final location, remove remaining tape liner by pulling on free ends.


4



Apply pressure to tape flanges.



5



Repeat steps **1 through 5** for the opposite side

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)



© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.  
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.


## Informations importantes concernant la sécurité



- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que déflecteur d'air est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

## Contenu

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



défecteur d'air (2)



Tampons à l'alcool (2)

## Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

## Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

## Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Alcohol Pad


Choisir un emplacement de montage et nettoyer la surface avec un tampon à l'alcool.



1

**REMARQUE :** emplacements suggérés.

Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord.




2

## Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Placer le déflecteur d'air à l'endroit désiré. Appuyer sur les parties exposées du ruban adhésif pour bien le fixer en place.

3



Une fois le déflecteur à son emplacement final, retirer le reste de la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.


4



Appuyer fortement sur les rebords de l'adhésif.



5



Répéter les étapes 1 à 5 pour le côté opposé.

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



**AUTO VENTSHADE™**

Lund International, Ventshade Accessories Division  
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)



© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.  
Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.






**Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.**

## Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la rejilla de ventilación esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

## Contenido - Juego de dos piezas **NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



rejilla de ventilación (2)



Paños esterilizados (2)

## Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia


## Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

## Pasos de instalación **AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Alcohol Pad


Seleccione el lugar de colocación y límpielo con un paño esterilizado.



1

**AVISO:** éstas son algunas ubicaciones sugeridas

Retire 2" (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde.




2

## Pasos de instalación

**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.


Coloque la rejilla de ventilación en la ubicación elegida. Presione las áreas expuestas de la cinta para fijarla en su lugar.

3



Una vez que la rejilla de ventilación se encuentre en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos que quedaron libres.


4



Presione sobre los rebordes de la cinta.



5



Repita los pasos del 1 a 15 para el lado opuesto.

## Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

## Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)



© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

