

Installation Instructions

I - Sheet Number VS01 Rev.A



Ventshade® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Alcohol Pad



Screws x4




tape strips x8


Tools Required




Car Wash Supplies



Clean Towel



Drill



Phillips Screwdriver


Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.



Carefully pull the rubber window channel down from the door frame. Clean the inside of the channel with an alcohol pad.




1

NOTE: Ventshades mount on the **INSIDE** of the door frame.





Adhere (3) tape strips to the Ventshade flange as shown. Then remove the protective liner from the (3) tape strips to expose adhesive.



2


Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.



3

Slide the Ventshade into the door frame and adhere tape strips to inside frame. Using the holes in the Ventshade as a guide, drill (2) 1/6" holes into outside of door frame. Align the screws with the holes in the Ventshade and door frame and tighten. Reinstall rubber trim in door frame.



Repeat **Steps 1-3** for opposite side

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.
Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





Ventshade® Deflector


Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu **NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Tampons à l'alcool (2)



Vis (4)




Attachez du ruban adhésif aux bandes (8)


Outils nécessaires




Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre



Foret



Tournevis Phillips

Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.



Tirer avec précaution la glissière en caoutchouc de la glace vers le bas, pour la sortir de l'encadrement de portière. Nettoyer ensuite l'intérieur de la glissière avec un tampon à l'alcool.




1

REMARQUE : Les visières se montent sur la surface **INTÉRIEURE** du cadre de portière.





Coller 3 bandes adhésives sur le rebord de la visière, comme illustré. Retirer ensuite la protection des 3 bandes pour exposer l'adhésif.



2


Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.



3

Faire glisser la visière dans le cadre de portière et coller les bandes adhésives sur le cadre intérieur. En se servant des trous de la visière comme guides, percer 2 trous de 4,2 mm (1/6 po) dans la partie extérieure du cadre de portière. Aligner les vis sur les trous de la visière et du cadre de portière et les resserrer. Remettre en place la garniture en caoutchouc dans le cadre de portière.



Répéter les **étapes 1 à 3** pour le côté opposé.

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.
Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





AUTO VENTSHADE™

Ventshade® Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido **NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Paños esterilizados



Tornillos x4




grabe las tiras x8


Herramientas necesarias




Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



Taladro



Destornillador Phillips


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación **AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Con cuidado, tire hacia abajo del canal de goma de la ventanilla desde el marco de la puerta. Limpie el interior del canal con un paño esterilizado.




1

AVISO: Las viseras se colocan en el **INTERIOR** del marco de la puerta.




Fije (3) tiras de cinta al reborde de la visera como se indica. Luego, quite la cinta protectora de las (3) tiras de cinta para exponer el adhesivo.




2

Pasos de instalación


AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Deslice la visera dentro del marco de la puerta y fije las tiras de cinta en la parte interior del marco. Utilizando los orificios de la visera como guía, taladre (2) orificios de 1/6" en la parte externa del marco de la puerta. Alinee los tornillos con los orificios de la visera y del marco de la puerta y ajuste. Vuelva a colocar la banda de goma en el marco de la puerta.



3



Repita los **Pasos 1 al 3** para el otro lado del vehículo

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.
Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

