



Rock Rail Running Boards for Jeep Wrangler

For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.




Driver Side Running Board



Passenger Side Running Board


Tools Required



Ratchet and Extension



Socket Set



Wheel Chocks



Safety Glasses


Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake. Chock wheels.
- Unpack the kit and identify the parts according to the content descriptions.
- An assistant is recommended to help position the running board properly during the installation.

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


Identify the (3) mounting locations for each bracket by looking under the driver side of the vehicle and finding the three (3) locations where the vehicle body is mounted to the frame.

Driver side front



1

Beginning at the driver side front (location 1 above), remove the two (2) nuts from the studs to either side of the body mount bolt. Repeat at locations 2 and 3 shown above.



Remove (2) nuts

2



Position running board in place and slide mounting brackets over studs. Replace nuts on studs and loosely tighten. Repeat at all three (3) locations shown above.



Mounting bracket

3

Rotate running board so that it is properly parallel with the vehicle rocker panel. Securely tighten all running board bracket nuts.



4

Repeat **Steps 1 thru 4** for passenger side.

Inspection After Installation

- Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.





Rock Rail Running Boards for Jeep Wrangler

Veillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800 241-7219.

Consignes de sécurité importantes



- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepieds Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

Contenu

REMARQUE : le produit réel peut différer du modèle illustré.




Marchepied côté conducteur



Marchepied côté passager


Outils nécessaires



Clé à cliquet et pièce de prolongement



Jeu de douilles



Cales



Lunettes de protection

Préparation avant l'installation


- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement. Caler les roues.
- Déballez le kit et identifiez les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- Un assistant est recommandé pour aider à bien positionner le marchepied durant l'installation.

Étapes de l'installation

REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.


Identifier les (3) emplacements de montage pour chaque support en regardant sous le véhicule côté conducteur et en repérant les trois (3) emplacements dans lesquels la carrosserie du véhicule est montée sur le cadre.

Avant côté conducteur



1

En commençant par l'avant du côté conducteur (emplacement 1 ci-dessus), retirer les deux (2) écrous des goujons sur un des côtés du boulon de support de carrosserie. Répéter la même procédure aux emplacements 2 et 3 illustrés ci-dessus.



Retirer les (2) écrous

2



Mettre le marchepied en place et faire glisser les supports de fixation sur les goujons. Replacer les écrous sur les goujons et serrer légèrement. Répéter la même procédure aux trois (3) emplacements illustrés ci-dessus.



Support de fixation

3

Faire tourner le marchepied afin qu'il soit bien parallèle au bas de caisse du véhicule. Serrer fixement tous les écrous de fixation du marchepied.



4

Répéter les **étapes 1 à 4** pour le côté passager.

Inspection après l'installation

- Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Rock Rail Running Boards for Jeep Wrangler

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.

Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

Contenido

NOTA: El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.




Estribo del lado
del conductor



Estribo del lado
del pasajero


Herramientas necesarias



Trinquete y extensión



Juego de llaves
de vaso



Cuñas para
ruedas



Gafas de seguridad

Preparación previa a la instalación


- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano. Trabe las ruedas.
- Desembale el juego e identifique las partes según la descripción del contenido.
- Se recomienda la asistencia de una persona para ayudar a colocar el estribo correctamente durante la instalación.

Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.


Identifique las (3) ubicaciones de montaje para cada soporte. Para ello, busque debajo del lado del conductor del vehículo las tres (3) ubicaciones donde la carrocería del vehículo esté montada al bastidor.

Parte delantera del lado del conductor



1

Comenzando por la parte delantera del lado del conductor (ubicación 1 mostrada anteriormente), retire las (2) tuercas de los pasadores en ambos lados del tornillo del montaje del cuerpo. Repita el procedimiento en las ubicaciones 2 y 3 mostradas anteriormente.



Retire (2) tornillos

2



Coloque el estribo en su lugar y deslice el soporte de montaje sobre los pasadores. Reemplace las tuercas sobre los pasadores y ajuste ligeramente. Repita en las (3) ubicaciones mostradas anteriormente.



Soporte de montaje

3

Gire el estribo para que quede correctamente en paralelo con el panel inferior de la carrocería del vehículo. Ajuste bien todas las tuercas del soporte del estribo.



4

Repita los **pasos 1 al 4** en el lado del pasajero.

Inspección después de la instalación

- Verifique que todos los tornillos y tuercas estén ajustados apropiadamente.

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

