



Fender Flares - Honda Civic Coupe


**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the fender flares are properly anchored to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.


Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Driver Front Flare




Driver Rear Flare



Driver Front Top Insert




Driver Rear Top Insert




Passenger Front Top Insert




Passenger Rear Top Insert




Passenger Front Flare




Passenger Rear Flare




Driver Front Bottom Insert



Driver Rear Bottom Insert



Passenger Front Bottom Insert



Passenger Rear Bottom Insert

Kit contents vary based on part number. Refer to chart for your kit's contents.

Part Number	Passenger Front Flare	Passenger Front Top Insert	Passenger Front Bottom Insert	Passenger Rear Flare	Passenger Rear Top Insert	Passenger Rear Bottom Insert	Driver Front Flare	Driver Front Top Insert	Driver Front Bottom Insert	Driver Rear Flare	Driver Rear Top Insert	Driver Rear Bottom Insert
855313	1	1	1									
855241							1	1	1			
855634				1	1	1						
855654										1	1	1
850139	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
810208	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel



Clean Rag



Rubbing Alcohol




Phillips Screw-driver

Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle to remove any debris and/or dirt.
- Dry with a clean towel.

Front Flare Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.




Remove and retain (1) screw from front inner fender well.




Clean front fender flare mounting location with rubbing alcohol and a clean rag.




1



2




Remove tape liner from inserts and attach to fender flare.




3

4




Use the wheel well flange to position the fender flare. Align the fender flare to the body's contours and panels.

5




Apply strong pressure to all tape flanges. Start from the center and work outward.

6




NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.



Reinstall previously removed screw.

7




Repeat steps **1 through 7** for front passenger side front fender flare.

Rear Flare Installation Steps


Clean rear fender flare mounting location with rubbing alcohol and a clean rag.



8




Remove tape liner from inserts and attach to fender flare.





9

Use the wheel well flange to position the fender flare. Align the fender flare to the body's contours and panels.




10



11

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.



Repeat steps **8 through 12** for rear passenger side rear fender flare.

12

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045
800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.
Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





Élargisseurs d'aile- Honda Civic Coupé


Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité




- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que Élargisseurs d'aile sont solidement assujetties sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosse.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.


Contenu **REMARQUE** : Le produit peut être différent de celui représenté sur l'illustration.




Élargisseur avant côté conducteur




Élargisseur arrière côté conducteur



Élargisseur avant côté passager




Élargisseur arrière côté passager




Insert supérieur avant côté conducteur




Insert supérieur arrière côté conducteur




Insert supérieur avant côté passager



Insert supérieur arrière côté passager




Insert inférieur avant côté conducteur



Insert inférieur arrière côté conducteur



Insert inférieur avant côté passager



Insert inférieur arrière côté passager

Le contenu du Kit varie en fonction du numéro de référence.
Consulter le tableau pour le contenu du kit.

No. de référence :

	Élargisseur avant côté passager	Insert supérieur avant côté passager	Insert inférieur avant côté passager	Élargisseur arrière côté passager	Insert supérieur arrière côté passager	Insert inférieur arrière côté passager	Élargisseur avant côté conducteur	Insert supérieur avant côté conducteur	Insert inférieur avant côté conducteur	Élargisseur arrière côté conducteur	Insert supérieur arrière côté conducteur	Insert inférieur arrière côté conducteur
855313	1	1	1									
855241							1	1	1			
855634				1	1	1						
855654										1	1	1
850139	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
810208	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre



Chiffon propre



Alcool à brûler




Tournevis Phillips

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver le véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Le sécher avec une serviette propre.

Étapes d'installation des élargisseurs avant

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Enlevez et maintenez (1) la vis de l'amortisseur intérieur avant bien.




Nettoyer la surface de montage de l'élargisseur d'aile avant à l'aide d'alcool à brûler et d'un chiffon propre.




1



2




Retirer la protection d'adhésif des inserts et fixer ces derniers sur l'élargisseur d'aile.




3

4




Utiliser le rebord du passage de roue pour positionner l'élargisseur d'aile. Aligner l'élargisseur d'aile sur les contours et panneaux de la carrosserie.


5



Appuyer fortement sur toutes les parties munies d'adhésif. Commencer au centre et continuer vers l'extérieur.


6





Réinstallez la vis précédemment enlevée.

7




Répéter les étapes 1 à 7 pour l'élargisseur avant du côté passager.

Etapes d'installation des élargisseurs arrière




Nettoyer la surface de montage de l'élargisseur d'aile arrière à l'aide d'alcool à brûler et d'un chiffon propre.

8




Retirer la protection d'adhésif des inserts et fixer ces derniers sur l'élargisseur d'aile.




9

Utiliser le rebord du passage de roue pour positionner l'élargisseur d'aile Aligner l'élargisseur d'aile sur les contours et panneaux de la carrosserie.




10



11

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.



Répéter les étapes **8 à 12**
Pour l'élargisseur d'aile
arrière côté passager.

12

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Zócalos para guardabarros - Cupé Honda Civic


Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que los Zócalos para guardabarros estén correctamente anclados al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilicen cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.


Contenido




Zócalo delantero del conductor




Zócalo trasero del conductor



Zócalo delantero del acompañante




Zócalo trasero del acompañante



Aplique superior delantero del conductor




Aplique superior trasero del conductor




Aplique superior delantero del acompañante




Aplique superior trasero del acompañante




Aplique inferior delantero del conductor



Aplique inferior trasero del conductor



Aplique inferior delantero del acompañante



Aplique inferior trasero del acompañante

El contenido del kit varía según el número de pieza. Consulte en el cuadro el contenido del kit.

Número de pieza	Zócalo delantero del acompañante	Aplique superior delantero del acompañante	Aplique inferior delantero del acompañante	Zócalo trasero del acompañante	Aplique superior trasero del acompañante	Aplique inferior trasero del acompañante	Zócalo delantero del conductor	Aplique superior delantero del conductor	Aplique inferior delantero del conductor	Zócalo trasero del conductor	Aplique superior trasero del conductor	Aplique inferior trasero del conductor
855313	1	1	1									
855241							1	1	1			
855634				1	1	1						
855654										1	1	1
850139	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
810208	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



Trapo limpio



Alcohol




Phillips Screwdriver

Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave el vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque con una toalla limpia.

Pasos para la instalación del zócalo delantero

AVISO: La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.



Quite y conserve (1) el tornillo de la defensa interna delantera bien.





Limpie el lugar donde colocará el zócalo para guardabarros delantero con alcohol y un trapo limpio.



2

1

Quite la cinta protectora de los apliques y colóquelos en el zócalo para guardabarros.




4

3


Utilice el reborde del receptáculo de la rueda para colocar el zócalo para guardabarros. Alinee el zócalo para guardabarros con las líneas y los paneles de la carrocería.

Presione con fuerza sobre los rebordes de la cinta. Comience desde el centro y continúe hacia los extremos.




6

5



Reinstale el tornillo previamente quitado.

7




Repita los pasos **1 a 7**
para colocar el zócalo
para guardabarros delantero
del lado del acompañante.

Pasos para la instalación del zócalo trasero


Limpie el lugar donde colo-
cará el zócalo para guard-
abarros trasero con alcohol
y un trapo limpio.




8



Quite la cinta protectora de los
apliques y colóquelos en el
zócalo para guardabarros.




9




10

Utilice el reborde del receptáculo de la rueda
para colocar el zócalo para guardabarros.
Alinee el zócalo para guardabarros con las
líneas y los paneles de la carrocería.



11

AVISO: La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.



Repita los pasos **8 al 12**
para colocar el zócalo
para guardabarros trasero
del lado del acompañante.

12

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de AutoVentshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

