

Side Window Deflector

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the wind deflector is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.
- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Contents - 2 Piece Set

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Front Driver Side
Visor




Front Passenger
Side Visor




Alcohol Pad x2

Contents - 4 Piece Set



Front Driver Side
Visor



Front Passenger
Side Visor



Rear Driver
Side Visor



Rear Passenger
Side Visor



Alcohol Pad x4

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel


Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle to remove any debris and/or dirt from installation area.
- Dry the installation area with a clean towel.


Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Lower driver side window.



Buff inside felt surface of window channel with scotch brite pad, and clean with alcohol pad.




1

2

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Remove tape liner from front & rear flanges. Peel back 2" of tape liner from each end of top flange.




3

Slide the front end flange of the visor inside window channel. Then slide top and rear end flanges into position inside channel.




4

With visor in final position, remove remaining tape liner by pulling on free ends.



5

Run your finger along inside of window channel to ensure proper adhesion of taped flange to felt surface. Roll window up, and allow 24 hours for adhesive to cure.




6

4 Piece Set

If applicable, rear visor attached directly to painted surface.

Pop out visor installed



7

Repeat for opposite side.

Déflecteur De Fenêtre Latérale

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.
- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant côté conducteur




Visière avant côté passager




Tampons à l'alcool (2)

Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Visière arrière côté conducteur



Visière arrière côté passager



Tampons à l'alcool (4)

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre


Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation

NOTE: L'application réelle peut changer légèrement des illustrations.

Abaisser la glace côté conducteur.



Frotter la surface feutrée intérieure de la glissière de la glace avec le tampon Scotch Brite, puis la nettoyer avec un tampon à l'alcool.



Intérieur de la glace

Glissière de la glace


1

2

Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Retirer la protection d'adhésif des rebords avant et arrière. Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.




3

Faire glisser le rebord de l'extrémité avant de la visière à l'intérieur de la glissière de la glace. Faire ensuite glisser le rebord supérieur et celui de l'extrémité arrière pour les mettre en place à l'intérieur de la glissière.




4

Une fois la visière en position finale, retirer le reste de la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.



5

Faire glisser le doigt tout le long de l'intérieur de la glissière de la glace, pour assurer la bonne adhésion du rebord collé sur la surface feutrée. Relever la glace et la laisser remontée pendant 24 heures pour permettre à l'adhésif de durcir.




6

Ensemble 4 pièces

Le cas échéant, fixer la visière arrière directement sur la surface peinte.

Visière amovible installée



7

Répéter la procédure du côté opposé.

Desviación De la Ventana Lateral


Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Contenido - Juego de dos piezas

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor




Visera delantera del acompañante




Paños esterilizados x 2

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante



Paños esterilizados x 4

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.


Pasos de instalación

NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

Baje la ventanilla del conductor.



Pula la superficie de fieltro interior del canal de la ventanilla con el paño para restregar Scotch Brite y limpie con un paño esterilizado.




interior de la ventanilla
canal de la ventanilla

Pasos de instalación


NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

Retire la cinta protectora de los rebordes frontales y traseros. Retire 2 pulgs. de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.




3

Deslice el reborde del extremo delantero de la visera dentro del canal de la ventanilla. Luego deslice los rebordes superior y trasero dentro del canal.




4

Una vez que la visera se encuentra en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos que quedaron libres.



5

Pase el dedo por el interior del canal de la ventanilla para asegurarse de que el reborde encintado se adhiera correctamente a la superficie de fieltro. Cierre la ventanilla y permita que el adhesivo se fije durante 24 horas.




6

Juego de cuatro piezas

Si fuera necesario, coloque la visera trasera directamente sobre la superficie pintada.

Retire la visera colocada



7

Repita el procedimiento para el otro lado del vehículo.