

Installation Instructions

I - Sheet Number LUNDW18 Rev.B

LUND Ventvisor® Deflector


**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents - 2 Piece Set **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Alcohol Pad x2

Contents - 4 Piece Set



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Rear Driver
Side Visor



Rear Passenger
Side Visor



Alcohol Pad x4

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel


Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.




Clean the trim where the deflector will mount with an alcohol pad.



1

NOTE: the deflectors mount on the **out-side** trim of the door frame.

Remove tape liner from rear flange of deflector. Peel back 2" (5 cm) of tape line from each end of top flange.




2

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Align the driver side deflector with the previously cleaned door frame.




3

Slide the front end flange **under** the mirror cap.




4

With the deflector in its final position, remove remaining tape liner by pulling on free ends.



5

Apply pressure along the flange edges to secure in place.



6


Repeat **steps 1 thru 6** for passenger side front deflector

4 Piece Set

The rear visor mounts to the door frame utilizing the same installation procedure as above. Repeat for opposite side.

Alcohol Pad

7



Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



LUND Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au
1-800-241-7219.


Informations importantes concernant la sécurité




- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant côté
conducteur




Visière avant côté
passager




Tampons à l'alcool
(2)

Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant côté
conducteur



Visière avant côté
passager



Visière arrière
côté conducteur



Visière arrière
côté passager




Tampons à
l'alcool (4)

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Avec un tampon à l'alcool, nettoyer la garniture
à l'endroit où le déflecteur sera monté.



REMARQUE : les déflecteurs se
montent sur la garniture **extérieure** de
l'encadrement de la portière.

1

Retirer la protection d'adhésif du rebord arrière du
déflecteur. Décoller environ 5 cm (2 po) de protection
d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.




2

Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Aligner le déflecteur côté conducteur et l'encadrement de portière précédemment nettoyé.




3

Faire glisser le rebord de l'extrémité avant **sous** le couvercle du rétroviseur.




4

Une fois le déflecteur en position finale, retirer le reste de la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.



5

Appuyer tout le long des rebords pour bien fixer le tout en place.




6

Répéter les étapes 1 à 6 pour le déflecteur avant côté passager

Ensemble 4 pièces

La visière arrière se monte sur l'encadrement de la portière suivant la même procédure que celle indiquée ci-dessus. Répéter la procédure pour le côté opposé.

Alcohol Pad



7

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund[®] fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

LUND[®]

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund[®] et le logo Lund[®] sont des marques déposées de Lund International, Inc.



LUND Ventvisor® Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.


Información importante de seguridad




- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Paños esterilizados x 2

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante



Paños esterilizados x 4

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Limpie con un paño esterilizado la banda donde colocará el deflector.



1

AVISO: los deflectores se colocan en **la parte exterior** de la banda del marco de la puerta.

Quite la cinta protectora del reborde trasero del deflector. Retire 2 pulgs. (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.




2

Pasos de instalación


AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Alinee el deflector del lado del conductor con el marco de la puerta que limpió previamente.




3

Deslice el reborde del extremo delantero **bajo** la cubierta del espejo.




4

Una vez el deflector se encuentre en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos que quedaron libres.



5

Presione sobre los bordes del reborde para fijarlo en su lugar.




6

Repita los **pasos 1 a 6** para el deflector delantero del lado del acompañante

Juego de cuatro piezas

La visera trasera se coloca en el marco de la puerta utilizando el mismo procedimiento de instalación que utilizó anteriormente. Repita el procedimiento para el otro lado.



7

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad de marca Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

