

## Side Window Deflector

### Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the wind deflector is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.
- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

### Contents - 2 Piece Set

**NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver Side  
Visor



Front Passenger  
Side Visor



Alcohol Pad x2

### Contents - 4 Piece Set



Front Driver Side  
Visor



Front Passenger  
Side Visor



Rear Driver  
Side Visor



Rear Passenger-  
Side Visor



Alcohol Pad x2

### Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

### Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle to remove any debris and/or dirt from installation area.
- Dry the installation area with a clean towel.

### Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.




Clean the painted surface where the visor will mount with an alcohol pad.



1

Peel back 2" of tape liner from back of front visor at each end of top flange.




2

## Installation Steps


**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Align front visor with previously cleaned surface.




3

Remove remaining tape liner.



4


Apply pressure to secure visor to vehicle.



5


Alcohol  
Pad

Clean the painted surface on the rear door surface where the visor will mount with an alcohol pad.



6

Repeat steps 2 thru 5 to attach rear visor.



7

Repeat procedure on opposite side.

# Déflexeur De Fenêtre Latérale

## Informations importantes concernant la sécurité




- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que le déflecteur Ventvisor est solidement assujéti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.
- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Contenu - Ensemble 2 pièces

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant côté  
conducteur



Visière avant côté  
passager




Tampons à l'alcool (2)

## Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant côté  
conducteur



Visière avant côté  
passager



Visière arrière  
côté conducteur



Visière arrière  
côté passager



Tampons à l'alcool  
(4)

## Outils nécessaires



Fournitures pour lavage  
de voiture



Serviette propre

## Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant de peindre, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les portières du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les portières avec une serviette propre.

## Étapes d'installation

**NOTE:** L'application réelle peut changer légèrement des illustrations.




Avec un tampon à l'alcool, nettoyer la surface peinte sur laquelle la visière sera montée.



1

Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif au dos de la visière avant, à chaque extrémité du rebord supérieur.

rebord supérieur



rebord arrière


rebord avant

2

## Étapes d'installation


**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Aligner la visière avant avec la surface préalablement nettoyée.




3

Retirer le restant de la protection d'adhésif.



4


Appuyer pour bien fixer la visière sur le véhicule.



5




Avec un tampon à l'alcool, nettoyer la surface peinte de la portière arrière sur laquelle la visière sera montée.



6

Répéter les étapes 2 à 5 pour fixer la visière arrière.



7

Répéter la procédure du côté opposé.

# Desviación De la Ventana Lateral

## Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

## Contenido - Juego de dos piezas

**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Paño esterilizado x 2

## Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante



Paño esterilizado x 4

## Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

## Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

## Pasos de instalación

**NOTA:** El uso real puede variar levemente de ilustraciones.



Limpie con un paño esterilizado la superficie pintada donde colocará la visera.



1

Retire 2 pulgs. de cinta protectora de la parte posterior de cada visera delantera en cada uno de los extremos del reborde superior.

reborde superior

reborde trasero


reborde frontal

2

## Pasos de instalación


**NOTA:** El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

Alinee el reborde frontal con la superficie que limpió anteriormente.




3

Quite la cinta protectora restante.



4


Presione para fijar la visera al vehículo.



5


Alcohol  
Pad

Limpie con un paño esterilizado la superficie pintada de la puerta trasera donde colocará la visera.



6

Repita los pasos 2 al 5 para colocar la visera trasera.



7

Repita el procedimiento para el otro lado del vehículo.