



## Ventvisor® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**


### Important Safety Information



- **CAUTION** - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

### Contents - 4 Piece Set

**NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver  
Side Visor

Front Passenger  
Side Visor



Rear Driver  
Side Visor

Rear Passenger  
Side Visor



Alcohol Pad x4

### Contents - 6 Piece Set



Front Driver  
Side Visor

Front Passenger  
Side Visor



Rear Driver  
Side Visor



Rear Passenger  
Side Visor



Ext. Rear Driver  
Side Visor



Ext. Rear Passenger  
Side Visor



Alcohol Pad x6

### Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

### Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

### Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.




Clean the window frames with an alcohol pad and dry with a soft cloth.



1

Peel back 2" (5cm) of tape liner from each end of top flange. Ensure free ends are accessible. Remove tape liner from rear flange.




2

## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Align the Front Visor on the outside of the door frame. The top flange of the Front Visor will attach to the door frame.

**NOTE:** Align with edge of door frame.




3

Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the Front Visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.



4


Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape.



5


### 4 Piece Set

Peel back 2" (5cm) of tape liner from each end of top flange. Remove tape liner from front flange. Remove tape liner from rear flange (6 piece set only).




6

Align the deflector with the edge of front and rear doors.




7

Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the Rear Visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.



8

Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape.




9

## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

### 6 Piece Set


Remove tape liner from Extended Rear Visor.



10


Align the deflector on the outside of the window frame. Align the front of the Extended Rear Visor parallel to the previously installed Rear Visor.

**NOTE:** Be sure visor does not interfere with opening the rear door.




11

Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.



12

Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape.



13

Repeat **Steps 1 - 13** for opposite side.

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International

800-241-7219 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





# Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.  
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au  
**1-800-241-7219.**

## Informations importantes concernant la sécurité



- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

## Contenu - Ensemble 2 pièces

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Déflecteur avant  
côté conducteur

Déflecteur avant  
côté passager



Déflecteur arrière  
côté conducteur



Déflecteur arrière  
côté passager



Lingette imbibée  
d'alcool x4

## Contenu - Ensemble 4 pièces



Déflecteur avant  
côté conducteur

Déflecteur avant  
côté passager



Déflecteur arrière  
côté conducteur



Déflecteur arrière  
côté passager



Rallonge de la visière  
arrière côté conducteur



Rallonge de la visière  
avant côté passager



Lingette imbibée  
d'alcool x6

## Outils nécessaires



Matériel de lavage de la voiture



Serviette propre

## Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

## Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.



Nettoyez les bordures des fenêtres avec une lingette imbibée d'alcool et séchez-les à l'aide d'un chiffon doux.



1

Décolliez l'extrémité arrière de la protection de la bande adhésive du rebord supérieur sur 5 cm (2 po). Vérifiez qu'il est possible d'attraper la partie décollée de la bande. Décolliez la protection de l'adhésif du rebord arrière.

extrémité décollée

rebord supérieur

extrémité décollée

rebord arrière  
(décollez la protection de l'adhésif)

2


# Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Alignez le déflecteur avant avec la bordure extérieure de la portière. Le rebord supérieur du Front Visor se joindra à le cadre de la porte.


**NOTE:** Aligner avec bord de cadre de la porte.

3



Appuyez légèrement sur les parties exposées de la bande adhésive et vérifiez la position du déflecteur. Une fois que vous avez placé le déflecteur avant dans sa position finale, décollez toute la protection de la bande adhésive en tirant sur l'extrémité précédemment décollée.


4



Exercez une pression sur tout le rebord afin que la bande adhésive colle bien.




5



## Ensemble 4 pièces

Décollez chaque extrémité de la protection de la bande adhésive du rebord supérieur sur 5 cm (2 po). Décollez la protection de l'adhésif du rebord avant. Décollez la protection de l'adhésif du rebord arrière (pour l'ensemble 6 pièces uniquement).




6

Alignez les bordures du déflecteur avec les bordures des portières avant et arrière.


alignez

7



Appuyez légèrement sur les parties exposées de la bande adhésive et vérifiez la position du déflecteur. Une fois que vous avez placé le déflecteur arrière dans sa position finale, décollez toute la protection de la bande adhésive en tirant sur les extrémités précédemment décollées.


8



Exercez une pression sur tout le rebord afin que la bande adhésive colle bien.







9



## Étapes d'installation Ensemble 6 pièces

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.



Répétez les **étapes 1 à 13** pour l'autre côté de la voiture.

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.



Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.



## Ventvisor® Deflector


**Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.**

### Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido - Juego de dos piezas **NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visor lateral delantero del conductor

Visor lateral delantero del pasajero




Visor lateral trasero conductor

Visor lateral trasero pasajero




Almohadilla de alcohol x 4

### Contenido - Juego de cuatro piezas



Visor lateral delantero del conductor

Visor lateral delantero del pasajero



Visor lateral trasero conductor

Visor lateral trasero pasajero



Visor lateral Ext. trasero del conductor

Visor lateral Ext. trasero del pasajero.



Almohadilla de alcohol x 6

### Herramientas necesarias



Suministros para lavaderos de coches



Toalla limpia


### Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

### Pasos de instalación **AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Limpie los marcos de las ventanillas con una almohadilla de alcohol y seque con un paño suave.




1

Quite 2" (5cm) de protector de cinta de la parte trasera de la brida superior. Asegúrese de que el extremo libre quede accesible. Quite el protector de cinta de la brida trasera.

extremo libre

brida superior

brida trasera  
(retire el protector de cinta)



2




## Pasos de instalación

**NOTA:** La aplicación real puede variar ligeramente de las ilustraciones.

Alinee el visor delantero en el exterior del marco de la puerta. La parte superior de la brida del Frente Visor atribuirá a la marco de la puerta.


**NOTA:** Alinear con el borde del marco de la puerta.

3



Apriete suavemente las áreas expuestas de cinta contra la superficie y verifique la posición. Con el visor trasero en su posición final, retire el resto del protector de cinta tirando de los extremos libres.


4



Aplique presión a lo largo de las bridas para garantizar la adhesión apropiada de la cinta.




5




## Juego de 4 piezas

Quite 2" (5cm) de protector de cinta de la parte trasera de la brida superior. Retire el protector de cinta de la brida delantera. Retire el protector de cinta de la brida trasera (Juego de 6 piezas solamente).




6

Alinee el deflector con el borde de la puerta delantera y la puerta trasera.



7

Apriete suavemente las áreas expuestas de cinta contra la superficie y verifique la posición. Con el visor trasero en su posición final, retire el resto del protector de cinta tirando de los extremos libres.




8

Aplique presión a lo largo de las bridas para garantizar la adhesión apropiada de la cinta.



9






## Pasos de instalación Juego de 6 piezas

**NOTA:** La aplicación real puede variar ligeramente de las ilustraciones.


Retire el protector de cinta del visor trasero extendido.



10


Aliné el deflector en el exterior del marco de la ventana. Alinee la parte delantera del visor trasero extendido paralelo al visor trasero ya instalado.

**NOTA:** Asegúrese de que la visera no interfiera con la apertura de la puerta trasera.




11

Apriete suavemente las áreas expuestas de cinta contra la superficie y verifique la posición. Con el visor trasero en su posición final, retire el resto del protector de cinta tirando de los extremos libres.



12

Aplique presión a lo largo de las bridas para garantizar la adhesión apropiada de la cinta.



13

Repita los **Pasos 1 - 13** para el lado opuesto.

## Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

## Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.



Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

