

# Installation Instructions

I - Sheet Number VV44 Rev.A



## Ventvisor® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

### Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

### Contents - 2 Piece Set **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver  
Side Visor



Front Passenger  
Side Visor



Alcohol Pad x2

### Contents - 4 Piece Set



Front Driver  
Side Visor



Front Passenger  
Side Visor



Rear Driver  
Side Visor



Rear Passenger  
Side Visor



Alcohol Pad x4

### Tools Required



Car Wash Supplies




Clean Towel

### Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

### Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Lower the glass and pull the rubber window channel down from the door frame.




1



Lower the glass and pull the rubber window channel down from the door frame.




2



## Installation Steps


**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Peel back 2" (5cm) of tape liner from each end of top flange.




3

Insert visor into window channel. Apply pressure along back of top flange to secure.



4


Remove tape liner by pulling on free ends. Set the rubber window channel back in place. Raise window slowly and leave up for 24 hours to secure visor to window channel.



5

## 4 Piece Set

Install the rear visors using the same preparation methods as the front visor.



6

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



**AUTO VENTSHADE™**

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)



© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





AUTO VENTSHADE™

## Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.  
Pour toute assistance technique ou obtention de pi ces manquantes, appeler le service des relations avec la client le au  
**1-800-241-7219.**


### Informations importantes concernant la s curit 



- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visi re est solidement assujettie sur le v hicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures   brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- V rifier r guli rement le serrage des composants.


### Contenu - Ensemble 2 pi ces

**NOTE:** Le produit r el peut changer de l'illustration.



Tampons   l'alcool  
(2)

### Contenu - Ensemble 4 pi ces



Tampons   l'alcool (4)

### Outils n cessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre


### Pr paration pour la peinture/l'installation

- Il est recommand  de proc der   un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- V rifier l'ajustement des pi ces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pi ces modifi es ou peintes.
- Laver les glissi res de glaces de la porti re du v hicule pour  liminer toute poussi re et tous d bris.
- S cher les glissi res avec une serviette propre.


###  tapes d'installation

**REMARQUE :** La m thode d'application peut  tre l g rement diff rente de celle repr sent e par les illustrations.


Abaisser la glace et tirer la glissi re en caoutchouc vers le bas, pour la sortir de l'encadrement de porti re.




1



2




Abaisser la glace et tirer la glissi re en caoutchouc vers le bas, pour la sortir de l'encadrement de porti re.



## Étapes d'installation


**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.




3

Insérer la visière dans la glissière de glace. Appuyer le long du dos du rebord supérieur pour le faire bien adhérer.



4


Retirer la protection d'adhésif en tirant sur ses extrémités libres. Remettre en place la glissière en caoutchouc de la glace. Relever lentement la glace et la laisser remontée pendant 24 heures afin de permettre à la visière de bien adhérer à la glissière de glace.



5

## Ensemble 4 pièces

Installer les visières arrière suivant la même méthode de préparation que pour la visière avant.



6

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division  
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)



© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.  
Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





## Ventvisor® Deflector

**Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.**

### Información importante de seguridad




- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido - Juego de dos piezas

**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor




Visera delantera del acompañante




Paños esterilizados x 2

### Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante



Paños esterilizados x 4

### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



### Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

### Pasos de instalación



**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Baje el vidrio y tire hacia abajo del canal de goma de la ventanilla desde el marco de la puerta.



1

Baje el vidrio y tire hacia abajo del canal de goma de la ventanilla desde el marco de la puerta.




2

## Pasos de instalación


**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Retire 2" (5cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.




3

Inserte la visera en el canal de la ventanilla. Presione sobre la parte trasera del reborde superior para fijarlo.



4


Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres. Coloque el canal de goma de la ventanilla nuevamente en su lugar. Levante lentamente la ventanilla y déjela en esa posición por 24 horas para que la visera se fije en el canal de la ventanilla.



5

## Juego de cuatro piezas

Instale las viseras traseras con los mismos métodos de preparación que utilizó para la visera frontal.



6

## Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

## Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)



© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

