Introduccion a la Ingeniería Inversa

Análisis de Malware, cracking de aplicaciones...

Carlos Ledesma Peña Fernando Díaz Urbano

Grupo de Desarrollo de Google, Málaga

Índice

¿Cómo podemos definirla?

Se trata de la obtención de información, o de un diseño a partir de un producto, con el fin de determinar como esta hecho, cómo funciona, y cómo fue fabricado.

- **Dispositivos electronicos**
- **Programas informáticos**
- **Artilugios de uso cotidiano**

¿A qué podemos aplicarla?

Este concepto se puede aplicar a diversas aplicaciones, se viene haciendo desde tiempos inmemoriales.

- **Dispositivos electronicos**
- **Programas informáticos**
- **Artilugios de uso cotidiano**

¿Qué herramientas necesitamos?

- **Conocer la API de Windows(Si el reversing se hace en Windows)**
- **Debuggers**
- **Conocimientos en Assembly**
- **¡Un cerebro!**

¿Qué debemos conocer?

- **El entorno**
  Sistema operativo, proceso, ejecutable, librería...
- **Los lenguajes**
  Ensamblador (x86), bytecode (CIL), scripting (Perl)...
- **Los patrones típicos**
  Reconocer un bucle while, una inyección en un proceso...
- **Las herramientas**
  Desensamblador, depurador, monitor de recursos...

Índice

Análisis estático VS Dinámico

Estatico:

- **Permite examinar todos los valores de variables y caminos**
- **Encontrar errores que no se manifestarán hasta pasado mucho tiempo**

Dinámico

- **Permite revelar defectos o vulnerabilidades difíciles de encontrar estáticamete**
- **Observar el comportamiento deun ejecutable encriptado**

Necesitamos de ambos, para poder llevar a cabo un análisis completo.

Opcodes


31 28 27 26 25 24 21 20 19 16 15 12 11 0
Cond
00
I
OpCode
S
Rn
Rd
Operand 2
Destination register
1st operand register
Set condition codes
0 = do not alter condition codes
1 = set condition codes
Operation Code
0000 = AND - Rd:= Op1 AND Op2
0001 = EOR - Rd:= Op1 EOR Op2
0010 = SUB - Rd:= Op1 - Op2
0011 = RSB - Rd:= Op2 - Op1
0100 = ADD - Rd:= Op1 + Op2
0101 = ADC - Rd:= Op1 + Op2 + C
0110 = SBC - Rd:= Op1 - Op2 + C - 1
0111 = RSC - Rd:= Op2 - Op1 + C - 1
1000 = TST - set condition codes on Op1 AND Op2
1001 = TEQ - set condition codes on Op1 EOR Op2
1010 = CMP - set condition codes on Op1 - Op2
1011 = CMN - set condition codes on Op1 + Op2
1100 = ORR - Rd:= Op1 OR Op2
1101 = MOV - Rd:= Op2
1110 = BIC - Rd:= Op1 AND NOT Op2
1111 = MVN - Rd:= NOT Op2
Immediate Operand
0 = operand 2 is a register
11 4 3 0
Shift
Rm
shift applied to Rm
2nd operand register
1 = operand 2 is an immediate value
11 8 7 0
Rotate
Imm
shift applied to Imm
Unsigned 8 bit immediate value
Condition field

Bytecode


Java Code (.java)
JAVAC compiler
Byte Code (.class)
JVM
JVM
JVM
Windows
Linux
Mac

WinDBG

Esta herramienta desarrollada por Microsoft, nos permite:

- **Debuggear a nivel de Kernel(Ring 0)**
- **Debuggear el propio Sistema Operativa**
- **No tiene GUI, funciona a traves de una consola**
- **Es complicado para principiantes, tedioso**



Ollydbg

- **Posee GUI**
- **User-level debugging(Ring 3)**
- **Más sencillo para principiantes**



Índice

Anillos de protección



HyperVisor

- **AMD-V**: Pacifica
- **Intel VT-x**: Vanderpool

Índice

Seguridad

- **2005:** Versión mejorada de *BlueSniper*.
- **2007:** Ataque sobre teclados inalámbricos.
- Ataque sobre el pasaporte europeo.
- **2008:** Michael Ossmann repasa en Black Hat sobre el estado de la seguridad de las radiocomunicaciones, y advierte que SDR accesible es peligroso.
- Ataque sobre el sistema de tarjetas del metro de Boston y de pago remoto en peajes.
- **2009:** Ataque práctico sobre *GSM*.
- **2010:** Lectura de *RFID* a larga distancia.
- **2011:** Ataque sobre *GRPS/EDGE* y *UMTS/HSPA*.

Índice

Estado actual

- En 2010, Eric Fry se da cuenta de algo extraño al realizar ingeniería inversa a un *driver* de un dispositivo *USB* para recepción *FM* y *DAB+*. Lo que viaja del dispositivo al PC no es audio, sino muestras de la señal en una etapa intermedia entre la señal de radiofrecuencia y el audio.
- En 2012 nace el proyecto *rtl-sdr*, que proporciona una interfaz para usar estos dispositivos como SDR's (sólo recepción, pero muy asequibles).
- Interés en integrar SDR en la comunidad de pentesting, con nuevas herramientas que permiten inyectar paquetes de diversos protocolos al vuelo.

Índice

¿Qué es GNU Radio?

GNU Radio es un entorno de desarrollo *open source* multiplataforma de procesamiento de señales en general, si bien está especializado en SDR, pero no limitado a ello.

- Ofrece una interfaz gráfica, *GRC*, además de las interfaces para *Python* y *C++*. La de *Python* es una envoltura de la de *C++*, y la gráfica una envoltura de la de *Python*.
- La interfaz gráfica sirve para crear diagramas de flujo, con conexiones entre bloques que representan funciones de procesamiento de señales.
- Los bloques pueden ser de entrada o salida, para interactuar con el exterior (parte hardware de SDR, tarjeta de audio, disco duro...), o de entrada y salida, implementando funciones en sí.

GRC


current_nbfm.grc - /home/raven/Dropbox/Cuarto/Trabajo de fin de grado/GRC files/new
Options
ID: top_block
Generate Options: WX GUI
File Source
File: ...ptures/newGoodSignal
Repeat: No
out
Variable
ID: bits_per_sec
Value: 1.2k
Variable
ID: rx_rate
Value: 2M
Variable
ID: fsk_dev
Value: 4.5k
in
Throttle
Sample Rate: 2M
out
Variable
ID: samples_per_bit
Value: 8
Variable
ID: pocsag_bandwidth
Value: 10.2k
Variable
ID: samples_per_sec
Value: 9.6k
Variable
ID: channel_bandwidth
Value: 12.5k
in
Frequency Xlating FIR Filter
Decimation: 160
Taps: firdes.low_pass(10.0...
Center Frequency: -4.5k
Sample Rate: 2M
out
freq
WX GUI Slider
ID: db_gain
Label: Gain (dB)
Default Value: 20
Minimum: 0
Maximum: 100
Simple Squelch
Threshold (dB): -100
in
out
[Error Correction]
[FasTrak]
[FCD]
[File Operators]
File Descriptor Sink
File Descriptor Source
File Meta Sink
File Meta Source
File Sink
File Source
Tagged File Sink
[Filters]
[Fourier Analysis]
[Graphical Sinks]
[GUI Widgets]
[Impairment Models]
[Instrumentation]
[Level Controllers]
[Math Operators]
[Measurement Tools]
[Message Tools]
Showing: "/home/raven/Dropbox/Cuarto/Trabajo de fin de grado/GRC files/new/until_squelch.grc"
Showing: "/home/raven/Dropbox/Cuarto/Trabajo de fin de grado/GRC files/new/current_nbfm.grc"

Índice

¿Qué es un pager POCSAG?

Al ataque

- Tras escanear en el rango de frecuencias que menciona el *pager* en su parte de atrás, y los avisos que alcanzo a capturar se emiten en la misma frecuencia.
- Construyo el diagrama de flujo (no sin mucho esfuerzo) para decodificar con arreglo al estándar *POCSAG* y efectivamente, se ajusta al estándar. Cada disposivo tiene un ID, y suena cuando se emite el suyo.
- Modifico el diagrama de flujo y creo un bloque personalizado para *GRC* para imprimir en consola los ID's según se capturan los avisos.

Dificultades encontradas

- Dominio completamente nuevo para mí, y falta de base sólida a la hora de resolver los problemas (días de diagnóstico por problema).
- *GRC* no está hecho para aprender a base de prueba y error desde el principio, no es fácil saber qué está fallando ni por qué (curva de aprendizaje elevada).
- Limitaciones del hardware, mi portátil usa *USB 2.0*, lo que limita el ancho de banda capturable de una vez, además de no tener potencia de procesamiento suficiente y descartar muestras si se usaban varias operaciones simultáneamente.

Índice

Conclusiones

- Desde el punto de vista económico y humano, es necesario invertir en la seguridad de los sistemas informáticos. No sólo se protege de las malas intenciones, sino de las buenas intenciones equivocadas.
- La "seguridad" por oscuridad no es seguridad, si un sistema necesita que su forma de funcionar no sea pública para ser seguro, no es seguro igualmente. *Sólo la clave debe ser desconocida para el resto*.
- No se le ha prestado suficiente atención a la seguridad de las radiocomunicaciones en el pasado, y ahora se dispone de herramientas basadas en SDR que facilitan aprovecharse de sistemas vulnerables. Hay que prestarle atención desde ya.

Índice

Utilidades

- Aprender conocimientos básicos de radio (inquietud personal).
- Incorporar una nueva herramienta de trabajo (es posible que se incorpore en labores de pentesting).
- Servir de guía de inicio rápido a SDR a los investigadores del departamento.
- Obtener el título de Graduado en Ingeniería Informática.

¡Gracias por vuestra atención!