

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой,

доцент, к. ф.-м. н.

\_\_\_\_\_ М. В. Огнева

**ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ**

студента 3 курса 341 группы факультета КНиИТ  
Шарова Кирилла Владимировича

вид практики: производственная

кафедра: информатики и программирования

курс: 3

семестр: 6

продолжительность: 4 нед., с 22.06.2024 г. по 19.07.2024 г.

Руководитель практики от университета,

доцент, к. ф.-м. н.

\_\_\_\_\_

М. В. Огнева

Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия),

Заместитель генерального директора ООО "Базальт СПО" Е. А. Синельников

Тема практики: «Разработка древовидной иерархии модулей управления компонентами ALT Linux»

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	4
1 Программы и их хранение в ALT Linux .....	5
1.1 RPM-пакеты и средства пакетизации ALT Linux .....	5
1.2 Проект "Сизиф" и процедура Join .....	8
1.3 Системы межпроцессного взаимодействия .....	10
2 Разработка системы конфигурации операционной системы ALT Linux...	13
2.1 Инструментарий для разработки и пакетизации .....	13
2.2 Реализация иерархии компонентов alterator-application-components.	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....	18
Приложение А Какое-то приложение .....	19

## ВВЕДЕНИЕ

ALT Linux — это семейство российских дистрибутивов Linux, разрабатываемых компанией «Базальт СПО». Они предназначены для использования в государственных учреждениях, образовательных организациях и других структурах, где требуется надёжное и безопасное программное обеспечение.

Одной из особенностей ALT Linux является его ориентация на безопасность и защиту информации. В дистрибутивы включены инструменты для шифрования данных, защиты от вирусов и несанкционированного доступа. Также ALT Linux поддерживает работу с отечественными криптографическими алгоритмами и средствами аутентификации.

Компания «Базальт СПО» предоставляет техническую поддержку и обновления для ALT Linux, что обеспечивает его надёжность и стабильность. Разработчики также проводят обучение и консультации по использованию системы, что способствует её распространению и внедрению.

В целом, ALT Linux представляет собой надёжную и безопасную операционную систему (далее ОС), которая может быть использована в различных областях деятельности. Она позволяет снизить зависимость от иностранных поставщиков программного обеспечения и обеспечить безопасность информационных систем [1], что соответствует текущей государственной политике импортозамещения.

Целью работы является разработка древовидной иерархии модулей управления компонентами ОС ALT Linux.

Поставленная цель определила следующие задачи:

- Научиться собирать RPM-пакеты инструментами ALT Linux.
- Начать прохождение процедуры Join.
- Изучить систему межпроцессного взаимодействия D-Bus.
- Научиться разрабатывать и пакетировать приложения на C++ и Qt5.
- Реализовать древовидную иерархию компонентов в alterator-application-components.

## 1 Программы и их хранение в ALT Linux

### 1.1 RPM-пакеты и средства пакетизации ALT Linux

#### *RPM-пакеты*

Неотъемлемой частью дистрибутивов Linux являются хранилища программного обеспечения (далее ПО), которые зачастую являются собственными и индивидуальными для конкретного дистрибутива. Такое хранилище ПО называется репозиторием пакетов Linux. В общем случае пакеты содержат директории с бинарными файлами, метаданными и информацией о зависимостях для их установки. Репозитории пакетов Linux предназначены для стандартизации процесса установки ПО из удалённого хранилища, что предоставляет удобство как разработчикам, так и пользователям.

Самыми популярными форматами таких пакетов являются DEB (свойственны Debian-подобным дистрибутивам) и RPM (Red Hat Package Manager). Репозитории пакетов семейства дистрибутивов ALT Linux основаны на пакетах RPM.

RPM-пакетизация состоит из следующих этапов:

- Нахождение исходного текста программы (опционально).
- Написание инструкции сборки пакета.
- Непосредственная сборка пакета.

Исходный текст программы часто можно получить на официальном сайте или странице программы. Исходный текст может быть в виде архива tar, репозитория git, cvs, меркурий и т.п. Также альтернативным источником исходного текста может быть пакет формата src.rpm или deb-src (у Debian-подобных дистрибутивов) [2].

В качестве сценария для сборки выступает файл формата spec (далее SPEC-файл). Структура SPEC-файла следующая:

- Шапка с информацией о пакете.
- Описание пакета.
- Секция предварительной обработки исходных данных.
- Секция сборки исходного текста.
- Секция установки результата сборки.
- Секция файлов.
- Секция метаданных о журнале изменений версий пакета.

В общем случае шапка SPEC-файла содержит следующую информацию:

- Название пакета (Name).
- Версия ПО, включенного в пакет (Version).
- Версия пакета (Release).
- Резюме ПО (Summary).
- Лицензия распространения ПО (License).
- Категория, к которой относится ПО (Group).
- Электронный ресурс ПО (URL).
- Имена архивов с исходными текстами (Source).
- Имена файлов исправлений (патчей), применяемых к исходным текстам (Patch).
- Архитектуры процессоров, на которых собирается пакет (BuildArch).
- Требуемые пакеты для сборки (BuildRequires).
- Требуемые пакеты для запуска (Requires).

Секция предварительной обработки исходных данных (%prep) включает в себя распаковку архива с исходниками в директорию сборки с установкой соответствующих пользовательских прав доступа. Также при необходимости накладываются патчи, перечисленные в шапке под соответствующим ключом (например, макрос %patch0 разворачивается в установку первого патча из перечисления).

Секция сборки исходного текста (%build) включает в себя инструкции для непосредственной сборки предварительно обработанных исходных текстов в директории сборки.

Результат работы сборки проходит следующий этап в секции (%install) с установкой собранного ПО в локальный корневой каталог пакета с настройкой пользовательских прав доступа.

Секция файлов (%files) содержит перечисление файлов, полученных в результате сборки и установки в локальный корневой каталог, которые устанавливаются в пользовательскую систему при установке пакета.

Секция журнала изменений (%changelog) включает в себя историю релизов пакета [3].

Сборка RPM-пакета происходит в директории, содержащей, в общем случае, архив с исходными текстами программы, а также SPEC-файл. Классическая сборка RPM-пакета из исходных текстов происходит посредством вызова следующей команды:

```
\$ rpmbuild -ba имя_SPEС-файла.spec
```

### *Средства пакетизации ALT Linux*

Дистрибутивы ALT Linux предоставляют инструменты собственной разработки для более надёжной и удобной в большинстве случаев сборки RPM-пакетов.

Например, классическая сборка RPM-пакета опирается на уже предустановленные в системе требуемые зависимости. В процессе написания SPEC-файла можно забыть про некоторые требуемые зависимости для сборки, которые уже содержатся в системе. Также требуемые зависимости для сборки могут быть специфичными для сборки конкретных исходных файлов и быть нужными только непосредственно при сборке. Для того, чтобы решить проблему в точности требуемых пакетов и остаточных пакетов после процесса сборки необходимо производить сборку в "чистой" и временной системе.

Такую систему эмулирует Hasher – собственная разработка Базальт СПО. Hasher создает "чистую" и контролируемую среду внутри ОС, в которой производится сборка RPM-пакета. Изолированность среды сборки позволяет вне зависимости от конфигурации системы пользователя повторить результат сборки RPM-пакета на другом компьютере и для любой из веток репозитория (подробнее в 1.2).

Сборка при помощи Hasher происходит от обычного пользователя, добавленного с помощью `hasher-useradd` (подробнее про настройку Hasher в 2.1):

```
\$ hsh ~/hasher имя_архива.src.rpm
```

Где `/hasher` – директория, в которой строится сборочная среда (`chroot`). Рекомендуется это делать внутри домашней директории [4].

Также Базальт СПО был разработан инструмент Gear, который делает процесс сборки пакетов из исходных файлов более удобным. Например, очень часто исходные тексты ПО содержатся в Git-репозиториях. Таким образом, Gear позволяет собирать RPM-пакеты напрямую из клонированного Git-репозитория, являясь, грубо говоря, более высокоуровневой надстройкой над `rpmbuild` с использованием Git.

Gear-репозиторий – это Git-репозиторий, содержащий SPEC-файл и инструкцию архивации в `.gear/rules`, которая, чаще всего, содержит:

tar: .

Что означает упаковку в tar-архив данных, содержащихся в текущей директории. Причем архивация происходит не столько из исходных файлов репозитория, сколько из истории Git-репозитория. Поэтому все изменения в Gear-репозитории необходимо сохранять в истории (команда `git commit` содержимого git-индекса).

Сборка при помощи Gear происходит посредством вызова следующей команды (находясь в директории Gear-репозитория):

```
\$ gear-rpm -ba
```

SPEC-файл в таком случае не требуется передавать в качестве аргумента явно, так как он будет найден в истории Git [5].

Однако и Gear, и Hasher могут быть использованы вместе, что даёт удобную, надёжную и "чистую" сборку RPM-пакета. И производится это при помощи следующей команды (находясь в директории Gear-репозитория):

```
\$ gear-hsh
```

## 1.2 Проект "Сизиф" и процедура Join

Как было упомянуто ранее, пакеты ПО хранятся в специальных для конкретного дистрибутива репозиториях. По специфике релизов ПО отличают 2 вида репозитория: Rolling Release и Fixed Release.

Rolling Release (рус. скользящий выпуск) – вид постоянно обновляемых репозитория. Такие репозитории содержат, как правило, пакеты с наиболее актуальными версиями ПО. Частота обновления Rolling Release репозитория связана с отсутствием как таковой процедуры тестирования пакетов ПО. Резюмируя, такой подход обеспечивает пользователя пакетами с актуальными версиями ПО, однако не гарантируется стабильность пользовательского опыта.

Fixed Release (рус. постоянный, неизменный выпуск) репозитории имеют достоинства в виде стабильности включаемых пакетов. Для попадания туда пакеты из, как правило, Rolling Release репозитория проходят тщательное тестирование. В противоположность Rolling Release, это обеспечивает стабильность пользовательского опыта, однако такой подход имеет недостаток в виде частоты выпуска стабильных веток. Так как стабильные ветки обновляются не так часто, чаще всего они содержат устаревшие версии ПО.



В семействе дистрибутивов ALT Linux выделены следующие основные стабильные ветки АРТ-репозитория, на которых базируются непосредственно дистрибутивы: p5, p6, p7, p8, p9 и p10. Также есть ветки сообщества: 5.1, t6, t7. Номер релиза сборки дистрибутива соответствует номеру ветки. Например, ALT Workstation 10 базируется на ветке p10.

ALT Linux помимо стабильных веток обладает ключевой особенностью: проект "Sisyphus". Sisyphus или же "Сизиф" является одним из крупнейших репозиторий свободных ПО в мире. Целью проекта является развитие репозитория свободного ПО для разработки на его основе дистрибутивов и других решений. Если репозитории, маркированные *p*, разрабатываются непосредственно сотрудниками Базальт СПО, то "Сизиф" представляет собой инфраструктуру разработки, регулярно обновляемую и поддерживаемую сообществом ALT Linux Team [6].

По сути Sisyphus является Rolling Release репозиторием, на базе которого уже разрабатываются Fixed Release репозитории. Кратко говоря, пакеты Sisyphus, прошедшие процедуру проверки, попадают в стабильную ветку. Участники сообщества ALT Linux Team также могут оставлять запрос на вхождение их пакета в стабильный релиз, проходя для этого некоторую процедуру. Также на основе Sisyphus существуют неофициальные сборки дистрибутивов, которые используются, как правило, разработчиками сообщества ALT Linux Team.

Чтобы стать разработчиком проекта "Сизиф" необходимо присоединиться к сообществу ALT Linux Team, пройдя процедуру под названием "Join". Для того, чтобы новый человек стал частью команды, создаётся специальная группа из заинтересованных участников.

В эту группу, как правило, входят:

- секретарь команды, который следит за этапами процесса и выполняет административные задачи;
- ментор, помогающий новичку адаптироваться, отвечающий на его вопросы и принимающий решение о готовности кандидата;
- рецензент работы, который проводит независимую оценку готовности новичка по результатам его работы и подтверждает его готовность.

Четвёртым участником является сам кандидат.

Необходимыми навыками для вступления в ALT Linux Team являются:

- умение собирать ПО из исходных текстов;

- навыки чтения, правки и написания SPEC-файлов;
- знание специфики пакетирования RPM под ALT Linux.

По итогу прохождения процедуры Join кандидату даётся SSH-доступ к `git.alt` и вместе с тем возможность выкладывать пакеты в репозиторий ALT. Единственной обязанностью члена ALT Linux Team является хранение ключей подписи (SSH и GPG) в недоступном для других людей месте [7].

### 1.3 Системы межпроцессного взаимодействия

Коммуникация сущностей является неотъемлемой частью любой ОС. Встречаются следующие виды взаимодействий:

- межпотокное взаимодействие (Inter-Thread Communication);
- межпрограммное взаимодействие (Inter-Application Communication);
- межпроцессное взаимодействие (Inter-Process Communication).

Коммуникация между потоками, программами и процессами инкапсулирована в самом ядре ОС, поэтому доступ к ней осуществляется при помощи низкоуровневых библиотек или библиотек, основанных на низкоуровневых компонентах.

В частности, нас интересует межпроцессное взаимодействие. Дадим определение термину "процесс".

Процесс – это среда выполнения для работы экземпляра программы, порождённая ОС, а точнее – планировщиком, в виртуальном адресном пространстве. К примеру, при запуске какой-либо программы создается процесс под неё, которому выделяется часть оперативной памяти. В рамках которой, зачастую, и производится исполнение этой самой программы, не считая запрос динамической памяти к ОС. Этот процесс наделяется некоторыми свойствами, также ему присваивается уникальный идентификатор.

Как известно, в ОС может существовать множество процессов. Процессор обрабатывает эти процессы не одновременно. За счёт вышеупомянутого планировщика он очень быстро переключается с одного процесса на другой, поэтому может казаться, что процессы выполняются независимо и параллельно. А значит создаётся ощущение многозадачности.

Одной из систем межпроцессного взаимодействия (IPC) является D-Bus. D-Bus - это система для межпроцессного взаимодействия (IPC). Архитектурно она состоит из нескольких уровней:

- Библиотека, `libdbus`, которая позволяет двум приложениям подключаться друг к другу и обмениваться сообщениями.
- Исполняемый файл демона (фоновой утилиты) шины сообщений, построенный на `libdbus`, к которому могут подключаться несколько приложений. Демон может направлять сообщения от одного приложения к нулю или нескольким другим приложениям.
- Библиотеки-оболочки или привязки, основанные на конкретных фреймворках приложений. Например, `libdbus-glib` и `libdbus-qt`. Существуют также привязки к таким языкам, как Python. Эти библиотеки-оболочки - это API, которые следует использовать большинству людей, поскольку они упрощают детали программирования на D-Bus. `libdbus` задуман как низкоуровневый сервер для привязок более высокого уровня. Большая часть API `libdbus` полезна только для реализации привязки.

`libdbus` поддерживает только соединения "один к одному" как и обычный сетевой сокет. Однако вместо отправки потоков байтов по соединению вы отправляете сообщения. Сообщения имеют заголовок, определяющий тип сообщения, и тело, содержащее полезную нагрузку данных. `libdbus` также абстрагирует используемые точки соединения (сокеты или что-либо еще) и обрабатывает такие детали, как аутентификация.

Демон шины сообщений является маршрутизатором, который содержит соединения "один к одному" с приложениями, использующими `libdbus`. Приложение отправляет сообщение демону шины, а демон шины пересылает сообщение другим подключенным приложениям по мере необходимости.

Демон шины имеет несколько экземпляров на обычном компьютере. Первый экземпляр - это машинно-глобальный singleton (объект класса в единственном экземпляре), то есть системный демон, подобный `sendmail` или `Apache`. Этот экземпляр имеет строгие ограничения безопасности на то, какие сообщения он будет принимать, и используется для общесистемной связи. Другие экземпляры создаются по одному на сеанс входа пользователя в систему. Эти экземпляры позволяют приложениям в сеансе пользователя взаимодействовать друг с другом.

Общесистемные демоны и демоны для каждого пользователя разделены. Обычный межсессионный IPC не включает процесс общесистемной шины сообщений и наоборот.

Протокол D-Bus оперирует такими сущностями как объект. API libdbus предоставляет концепцию, называемую путём к объекту. Идея пути к объекту заключается в том, что привязки более высокого уровня могут называть собственные экземпляры объектов и позволять удаленным приложениям ссылаться на них.

Объекты содержат в себе члены, называемые методами и сигналами. Методы – это операции с некоторыми параметрами (аргументами метода) и возвращаемым значением, которые могут быть вызваны над объектом. Сигналы передаются с объекта любым заинтересованным наблюдателям этого объекта. Сигналы могут содержать некоторые полезные данные. Можно сказать, что сообщение в сессии IPC является параметризованным запросом.

Каждый объект поддерживает один или несколько интерфейсов, которые зачастую представляют группы одинаково именованных методов и сигналов. С помощью интерфейса можно обратиться к конкретной реализации той или иной операции, того или иного сигнала. Таким образом, интерфейс является "прослойкой" между объектом и членом [8].

Целевой проект данной работы «alterator-application-components» использует технологию D-Bus, чтобы получать информацию об установленных в системе пакетах для последующей её обработки (подробнее о которой в разделе 2).

## **2 Разработка системы конфигурации операционной системы ALT Linux**

### **2.1 Инструментарий для разработки и пакетизации**

Основная кодовая база проекта alterator-application-components использует язык программирования C++ и фреймворк Qt. В качестве стандарта языка в ходе работы был выбран C++17 из-за его повсеместной поддержки любыми компиляторами.

Qt – это кроссплатформенный фреймворк, который предоставляет набор инструментов для создания графических интерфейсов пользователя (GUI), работы с сетью, базами данных и другими задачами разработки. Он имеет большое сообщество разработчиков и множество готовых компонентов, что упрощает процесс разработки.

В качестве инструментария для взаимодействия между компонентами системы используется модуль Qt D-Bus. Он позволяет компонентам обмениваться данными и событиями через систему межпроцессного взаимодействия D-Bus. Это обеспечивает гибкость и масштабируемость системы.

Таким образом, выбор C++ Qt и Qt D-Bus в качестве инструментария разработки обеспечивает высокую производительность, гибкость и надёжность разрабатываемой системы. Эти инструменты позволяют эффективно решать задачи разработки и обеспечивают лёгкость в поддержке и дальнейшем развитии проекта.

Для сборки исходных текстов в проекте используется кроссплатформенная система сборки CMake.

Все релизы проекта Alterator в первую очередь попадают в репозиторий RPM-пакетов ALT Linux Sisyphus. Для того, чтобы сборочница на сервере могла создать пакет с бинарными файлами, необходимо иметь исходные тексты проекта, а также SPEC-файл, оформленные в Gear-репозиторий.

Например, возвращаясь к процедуре Join, для её прохождения в качестве проекта для RPM-пакетизации нами была выбрана разработка языка программирования Standard ML of New Jersey [9]. Его SPEC-файл выглядит следующим образом:

```
Name: smlnj  
Version: 2024.1  
Release: alt1
```

Summary: The Standard ML of New Jersey Programming Language

License: BSD-3-Clause

Group: Development/Other

Url: <https://github.com/smlnj/smlnj>

BuildRequires: python3 cmake gcc gcc-c++

Source: %name-%version.tar

Patch: %name-alt-cfg.patch

%description

Standard ML of New Jersey (abbreviated SML/NJ) is a compiler **for** the Standard ML

%prep

%setup -q

%patch0 -p1

%build

./build.sh

%install

mkdir -p %buildroot%\_bindir

mkdir -p %buildroot%\_libexecdir/%name

install -m 755 -D bin/\* %buildroot%\_bindir

install -m 755 -D bin/.arch-n-opsys %buildroot%\_bindir

install -m 755 -D bin/.run-sml %buildroot%\_bindir

install -m 755 -D bin/.link-sml %buildroot%\_bindir

cp -r lib %buildroot%\_libexecdir/%name/

%files

%dir %\_libexecdir/%name

%\_bindir/\*

%\_libexecdir/%name/\*

%changelog

\* Wed Jul 3 2024 Kirill Sharov <sheriffkorov@altlinux.org> 2024.1-alt1

- Initial release for Sisyphus.

В файле `.gear/rules` описаны инструкции по архивации исходных текстов и по поиску файла исправлений (патча) к ним.

tar: .

spec: `.gear/smlnj.spec`

copy?: `.gear/*.patch`

В данном случае потребовалось сделать патч из-за ошибки разработчиков в указании флагов для компилятора `g++`. Файл патча выглядит следующим образом:

Binary files `smlnj/.git/index` and `smlnj-changed/.git/index` differ

diff -ur `smlnj/runtime/c-libs/codegen/src/cfg.cxx` `smlnj-changed/runtime/c-libs/codegen`

--- `smlnj/runtime/c-libs/codegen/src/cfg.cxx` 2024-07-02 13:54:59.549946281 +0400

+++ `smlnj-changed/runtime/c-libs/codegen/src/cfg.cxx` 2024-07-03 14:19:48.6400

@@ -4,7 +4,7 @@

//

`#include "cfg.hxx"`

-

+`#pragma GCC diagnostic ignored "-Wreturn-type"`

`namespace CTypes {`

`c_type * c_type::read (asdl::instream & is)`

`{`

diff -ur `smlnj/runtime/c-libs/codegen/src/cfg-prim-codegen.cxx` `smlnj-changed/runtime`

--- `smlnj/runtime/c-libs/codegen/src/cfg-prim-codegen.cxx` 2024-07-02 13:54:59.54

+++ `smlnj-changed/runtime/c-libs/codegen/src/cfg-prim-codegen.cxx` 2024-07-03

@@ -11,7 +11,7 @@

`#include "cfg.hxx"`

`#include "target-info.hxx"`

```
-
+ #pragma GCC diagnostic ignored "-Wreturn-type"
namespace CFG_Prim {

    // helper function to get LLVM type for numbers
```

В частном случае подготовка исходных текстов к пакетизации выглядит подобным образом. После проверки корректности сборки утилитой Hasher в связке с Gear можно отправлять репозиторий в сборочницу.

## 2.2 Реализация иерархии компонентов alterator-application-components

Проект alterator-application-components является частью проекта Alterator. Он представляет собой конфигуратор ОС семейства ALT Linux. Данный конфигуратор позволяет пользователям управлять установкой и удалением компонентов, которыми являются группы пакетов, в совокупности выполняющих определённые задачи.

Это ПО по большей части предназначено для системных администраторов. Решение, основанное на D-Bus, позволяет не только получать данные о пакетах, но и удалённо администрировать серверы.

У компонентов, как правило, есть категория, к которым они относятся. То есть, отдельно взятые компоненты можно обобщить в единый класс, как, например, "Система".

Однако существующее решение рассчитано только на возможность категоризовать компоненты на 1 уровень вложенности. Данное ограничение установлено в связи с тем, что решение построения модели (дерева категорий и компонентов) основано на квадратичных циклах. То есть невозможна такая иерархия категорий и компонентов, при которой у каждой категории может быть родительская категория, кроме тех категорий, которые находятся на верхнем уровне иерархии.

В данной работе было реализовано решение поставленной проблемы с изменением логики построения модели с квадратичных циклов на рекурсивную природу.



## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Заключение.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 О компании Базальт СПО | basealt [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.basealt.ru/company>.
- 2 Технология сборки пакетов rpm – alt linux wiki [Электронный ресурс]. — URL: [https://www.altlinux.org/\T2A\CYRT\T2A\cyre\T2A\cyrh\T2A\cyrn\T2A\cyro\T2A\cyr\T2A\cyro\T2A\cyrg\T2A\cyri\T2A\cyra\\_\T2A\cyrs\T2A\cyrb\T2A\cyro\T2A\cyrr\T2A\cyrk\T2A\cyri\\_\T2A\cyrp\T2A\cyra\T2A\cyrk\T2A\cyre\T2A\cyrt\T2A\cyro\T2A\cyrv\\_RPM](https://www.altlinux.org/\T2A\CYRT\T2A\cyre\T2A\cyrh\T2A\cyrn\T2A\cyro\T2A\cyr\T2A\cyro\T2A\cyrg\T2A\cyri\T2A\cyra_\T2A\cyrs\T2A\cyrb\T2A\cyro\T2A\cyrr\T2A\cyrk\T2A\cyri_\T2A\cyrp\T2A\cyra\T2A\cyrk\T2A\cyre\T2A\cyrt\T2A\cyro\T2A\cyrv_RPM).
- 3 Macros: Helpful shorthand for package builders [Электронный ресурс]. — URL: <http://ftp.rpm.org/max-rpm/s1-rpm-inside-macros.html>.
- 4 Hasher/Руководство – alt linux wiki [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.altlinux.org/Hasher/\T2A\CYRR\T2A\cyru\T2A\cyrk\T2A\cyro\T2A\cyrv\T2A\cyro\T2A\cyrd\T2A\cyrs\T2A\cyrt\T2A\cyrv\T2A\cyro>.
- 5 Руководство по gear – alt linux wiki [Электронный ресурс]. — URL: [https://www.altlinux.org/\T2A\CYRR\T2A\cyru\T2A\cyrk\T2A\cyro\T2A\cyrv\T2A\cyro\T2A\cyrd\T2A\cyrs\T2A\cyrt\T2A\cyrv\T2A\cyro\\_\T2A\cyrp\T2A\cyro\\_gear](https://www.altlinux.org/\T2A\CYRR\T2A\cyru\T2A\cyrk\T2A\cyro\T2A\cyrv\T2A\cyro\T2A\cyrd\T2A\cyrs\T2A\cyrt\T2A\cyrv\T2A\cyro_\T2A\cyrp\T2A\cyro_gear).
- 6 Что такое sisyphus? – alt linux wiki [Электронный ресурс]. — URL: [https://www.altlinux.org/\T2A\CYRCH\T2A\cyrt\T2A\cyro\\_\T2A\cyrt\T2A\cyra\T2A\cyrk\T2A\cyro\T2A\cyre\\_Sisyphus%3F](https://www.altlinux.org/\T2A\CYRCH\T2A\cyrt\T2A\cyro_\T2A\cyrt\T2A\cyra\T2A\cyrk\T2A\cyro\T2A\cyre_Sisyphus%3F).
- 7 Join – alt linux wiki [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.altlinux.org/Join>.
- 8 Pennington, H. D-bus tutorial [Электронный ресурс] / H. Pennington, D. Wheeler. — URL: <https://dbus.freedesktop.org/doc/dbus-tutorial.html>.
- 9 smlnj/smlnj: Standard ml of new jersey [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/smlnj/smlnj>.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**Какое-то приложение**