106年

資料庫管理系統

團隊組員

#	姓名	學號	班級
1	胡坤程	B10423056	四資管三A
2	蔡明穎	B10423037	四資管三A
3	吳昭慶	B10423020	四資管三A
4	葉如芳	B10423016	四資管三A

12/30/2017

目錄

壹、		大綱	1
	_、	簡介	1
	_ `	首頁	1
	三、	系統流程	1
	四、	例外處理	1
貳、		連結資料庫	2
	<u> </u>	「連接資料庫」程式碼	2
參、		會員管理功能	3
	_ `	「會員管理顯示畫面」	3
	_ `	「會員管理新增功能」	4
	\equiv \	「會員管理更新功能」	5
	四、	「會員管理刪除功能」	7
肆、		產品管理功能	8
	_ `	「產品管理顯示畫面」	8
	_ 、	「產品管理新增功能」	9
	\equiv \	「產品管理更新功能」	10
	四、	「產品管理刪除功能」	12
伍、		購買紀錄管理功能	13
	_ `	「購買紀錄管理顯示畫面」	13
	_ 、	「購買紀錄管理新增功能」	14
	\equiv 、	「購買紀錄管理更新功能」	15
	四、	「購買紀錄管理刪除功能」	16
陸、		供應商管理功能	17
	_ 、	「供應商管理顯示畫面」	
	_ 、	「供應商管理新增功能」	
	\equiv 、	「供應商管理更新功能」	19
	四、	「供應商管理刪除功能」	20
柒、		查詢	21
	_ 、	搜尋初始畫面	21
	_ 、		
	\equiv \		
	四、		
	五、		
捌、		所有管理系統之新增、刪除、更新「執行成功」程式碼	
-			

壹、 大綱

一、簡介

我們製作了會員管理、產品管理、購買記錄管理、供應商管理以及查詢。查詢功能並沒有修改和刪除的選項,而是純粹的查詢。另外前四個管理功能上,我們假設只需要輸入Primary Key 即可新增,其他屬性是否應該輸入的情況我們一律不考慮。

注意:SQL 部分我們會使用紅圈框起來,請使用 Chrome 打開測試。建議直接操作 比較能有效測試我們的功能。


二、首頁

管理系統首頁畫面(就像快捷鍵的功能一樣)



三、系統流程

這是正常情況下的系統流程,除了購買記錄管理會有兩種情況不適用以下流程圖。



四、 例外處理

我們處理外來鍵的方式為下拉式選單,避免使用者輸入不存在的參考值。

貳、 連結資料庫

一、 「連接資料庫」程式碼

```
🔛 db_connection.php 🗵 📙 deleteItem.php 🗵 🛗 deleteMember.php 🗵 🛗 deleteOrder.php 🗵 📋 deleteSuj
  2
  3
        $dbhost = "localhost";
        $dbuser = "root";
  4
        $dbpass = "";
  5
        $db = "b10423056hw2";
  6
  7
       $conn = mysqli connect($dbhost, $dbuser, $dbpass,$db);
  8
  9
 10
    □ if(!$conn){
 11
           die("Connection Failed:" . mysqli_connect_error());
 12
       - }
 13
      L?>
 14
```

參、 會員管理功能


一、「會員管理顯示畫面」

將全部會員的資料顯示出來。

會員管理 Action Account Password Name Birthday Hk0001 yun0001 Jay 1994-01-08 No.1, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County Hk0002 yun0002 Tim 1995-10-25 No.2, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County Hk0003 1993-06-09 No.3, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County Hk0004 yun0004 Kevin 1992-04-15 No.4, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County Hk0005 yun0005 1993-04-20 Angela No.5, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County yun0006 Hk0006 Genie 1990-03-25 No.6, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County Hk0007 yun0007 1987-05-05 Jam No.7, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County Hk0008 yun0008 1953-08-08 No.8, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County yun0009 Hk0009 Cairns 1991-11-11 No.9, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County Hk0010 yun0010 Jacob 1995-10-10 No.10, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County 🗎 memberManager.php 🔀 📑 deleteItem.php 🗵 📑 deleteMember.php 🗵 📑 deleteOrder.php 🗵 📑 deleteOrder.php 🗵 📑 deleteSupplier.php 🗵 📑 index.php 🗵 📑 itemManager.php 🗵 🚞 orderManager.php 🗷 204 205 206 <thead> 207 208 209 210 211 Account Password Name Birthday 212 213 214 215 216 217 218 Action </thead> include \$result = mysqli_query(\$conn, "SELECT 219 220 echo ''. \$row['Account'] . '';
echo ''. \$row['Password'] . '';
echo ''. \$row['Name'] . '';
echo ''. \$row['Birthday'] . '';
echo ''. \$row['Address'] . ''; 221 223 224 225 cecho '>cuton onclig="GetUserDetails(\''.\$row['Account'].'\')" class="ptn
btn-warning">Update</button> | <button onclig="DeleteMember(\''.\$row['Account'].'\')"</pre> 226 class="btn btn-danger">Delete</button>'; 227 228 229 230 echo '';

二、 「會員管理新增功能」


新增一筆會員資料



當按下 Create 時,會觸發以下程式碼。



可以看到第一排新增成功的會員



當 Account 是 null 時,就會有提示 Account 不可為空。

若是 Account 已經存在或是其他錯誤,則會提示另一個訊息。



三、 「會員管理更新功能」

按下 Update 時,會觸發 GetUserDetails(),再透過 readUserDetail.php 抓取目前 member 資料,然後在表單會呈現目前 member 的各個 value。



修改賬號為 111 的會員資料。




修完資料後按下 Update 會觸發以下程式碼。如果 Account 是空的就會有提示 Account 不可為空,其他的狀況則會顯示 Failed 的訊息(與新增一樣的訊息)。

修改會員資料成功

555 001 Jay 002 Tim 003 Edw 004 Kevi		No.1, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County No.2, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County No.3, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County No.4, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County	Update Delete Update Delete Update Delete Update Delete Update Delete
002 Tim 003 Edw 004 Kevi	1995-10-25 in 1993-06-09	No.2, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County No.3, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County	Update Delete
003 Edw 004 Kevi	in 1993-06-09	No.3, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County	Update Delete
004 Kevi		Company to the control of the contr	
	n 1992-04-15	No.4, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County	Update Delete
005 Ang			
	ela 1993-04-20	No.5, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County	Update Delete
006 Gen	ie 1990-03-25	No.6, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County	Update Delete
007 Jam	1987-05-05	No.7, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County	Update Delete
008 Jane	1953-08-08	No.8, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County	Update Delete
009 Cain	ns 1991-11-11	No.9, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County	Update Delete
	008 Jane 009 Cairr	008 Jane 1953-08-08 009 Cairns 1991-11-11	Jane 1953-08-08 No.8, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County Cairns 1991-11-11 No.9, Sec. 3, University Road, Douliu City, Yunlin County

四、「會員管理刪除功能」


刪除 Account 為 222 的會員資料



肆、 產品管理功能


一、「產品管理顯示畫面」

將全部產品的資料顯示出來,我們這裡不顯示供應商電話號碼。




二、 「產品管理新增功能」

新增一筆產品資料。Supplier 使用選單方式避免使用者輸入不存在的 Supplier。



按下 Create 時,觸發以下程式碼。



新增成功




ItemID 不可以為 null;若已存在或其他錯誤也會有錯誤訊息。




三、 「產品管理更新功能」

按下 Update 時,會觸發 GetItemDetails(),再透過 readItemDetail.php 抓取目前 Item 資料,然後在表單會呈現目前 Item 的各個 value。

😑 readItemDetails.php 🗵 📙 readSupplierDetails.php 🗵 📙 supplierManager.php 🗵 📙 orderManager.php 🗵 📙



修改 ItemID 為 1234 的產品:



修完資料後按下 Update 會觸發以下程式碼。如果 ItemID 是空的就會有提示 ItemID 不可為空,其他的狀況則會顯示 Failed 的訊息(與新增一樣的訊息)。

```
📑 itemManager.php 🗵 🗎 memberManager.php 🗵 📑 index.php 🗵 📑 orderManager.php 🗵 📑 readItemDetails.php 🗵 📑 readOrderDetails.php 🗵 블 readSupplierDetails.php 🗵 🗒 zeadUserDetails.php 🗵
     $itemid = !empty($_POST["update_itemid"]) ? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST["update_itemid"]) : null;
178
179
           $itemName = !empty($_POST["update_itemName"]) ? mysqli real_escape_string($conn, $_POST["update_itemName"]) : null;
$sid = !empty($_POST["supplierSelect"]) ? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST["supplierSelect"]) : null;
           180
181
182
                <font face="werdana" color="Red">Item ID can't be blank, please try again.</font>
           else
                          mysqli_query($conn, "UPDATE iteminfo SET ItemID='$itemid', ItemName=
                if(!$result){?>
188
189
                    <font face="yerdana" color="Red">Failed to update item, please try again.</font>
       <?php
190
191
                    echo '<script>window.location = "success.php?type=updateItem";</script>';
192
```

修改成功

Create				
Item ID	Item Name	Supplier Name	Supplier ID	Action
1111111111	ZenFone 4	ASUS	1	Update Delete
222222222	ZenBook	ASUS	1	Update Delete
3333333333	ZenPad 10	ASUS	1	Update Delete
4444444444	VivoBook	ASUS	1	Update Delete
7777	6666	ASUS	1	Update Delete
recerere.	Douglator 24 V	Anne	2	

四、 「產品管理刪除功能」

刪除 ItemID 為 7777 的產品資料



以下是刪除產品的程式碼:

```
🗏 deleteItem.php 🗵 📙 memberManager.php 🗵 📙 deleteOrder.php 🗵 📙 deleteSupplier.php 🗵 📙 index.php 🗵
      □<?php
        // check request
        if(isset($ POST['itemid']) && isset($ POST['itemid']) != "")
  5
            // include Database connection file
            include("db_connection.php");
  6
  8
            // get item id
            $itemid = $_POST['itemid'];
  9
 10
            // delete item
 11
            $query = "DELETE FROM iteminfo WHERE ItemID = '$itemid'";
                (!$result - mysqli_query($conn,
 12
 13
                exit(mysqli_error($conn));
 14
                $response = 0;
 15
                echo json_encode($response);
 16
 17
 18
      =else{
            echo 'ERROR';
 19
 20
```

刪除 itemID 為 111111111 的資料會失敗,是因為 itemID 的主鍵被購買紀錄的外來鍵來參考,如果要刪除 itemID 為 1111111111 的資料,需要先把參考 itemID 主鍵的購買紀錄先刪除,之後才能成功把 111111111 產品資料刪除。



伍、 購買紀錄管理功能

一、 「購買紀錄管理顯示畫面」

將全部購買記錄顯示出來。是由 orderhistory 和 odetail 兩個 table 結合。 購買記錄管理


Create						
Order ID	Item ID	Item Name	Account	Name	Purchase Date	Action
1	1111111111	ZenFone 4	Hk0001	Jay	2017-01-01	Update Delete
1	222222222	ZenBook	Hk0001	Jay	2017-01-01	Update Delete
1	333333333	ZenPad 10	Hk0001	Jay	2017-01-01	Update Delete
1	444444444	VivoBook	Hk0001	Jay	2017-01-01	Update Delete
10	000000000	Note 8	Hk0010	Jacob	2017-01-29	Update Delete
	222222222	ZenBook erManager.php ☑ 📴 index.php ☑ 📴	Hk0002	Tim	2017-01-01	Details nhn 🗙 📮
220 221 222 223 224 	<pre></pre>	>	<pre>left join iteminfo : sqi); ss oh , odetail as o o.ItemID = i.ItemID ((\$result)) {</pre>	as i on o.ItemI , <u>iteminfo</u> as i "	D = i.ItemID"; ., member as m where oh.O	
235 236 237 238 239 240	btn-wa	echo 'tda'. \$row['Itt echo 'tda'. \$row['Itt echo 'tda'. \$row['Act echo 'tda'. \$row['Nan echo 'tda'. \$row['Pan etho 'tda'. \$row['Tan etho 'tda'. \$row['Tan echo 'tda'. \$row['Tan	emID'] . ''; emName'] . ''; count'] . ''; ne'] . ''; ne'] . ''; rehaseDate'] . '			
243 - 244 - 245 -	?>	>				

二、 「購買紀錄管理新增功能」

新增購買紀錄,若是 OrderID 已經存在,則 Account 和 PurchaseDate 則可以略過因為系統會自動根據之前的 OrderID 去設定。同樣的,使用選單避免違反外來鍵規則。

新增購買記錄		×
Order ID		
555		
ItemID ItemName		
555555555 Pewdator 21 X ▼		
Account Name [If your Order ID is exist, you can skip this pa	art.]	
Hk0005 Angela ▼		
Purchase Date		
2017/12/29		
	Cancel	Create

按下 Create 時,會觸發以下程式碼。由於購買記錄管理是由 orderhistory 和 odetail 結合的,所以購買記錄的 Old 是允許重複的,但 Old 和 ItemID 不能重複(odetail 的主鍵)。




OrderID 不可為 null; Old 和 ItemID 不能重複。




三、「購買紀錄管理更新功能」

按下 Update 時,會觸發 GetOrderDetails(),再透過 readOrderDetail.php 抓取目前 Order 資料,然後在表單會呈現目前 Order 的各個 value。



修改 OrderID 為 555 的資料:



444

5

3333333333

555555555

ZenPad 10

Pewdator 21 X

修完資料後按下 Update 會觸發以下程式碼。如果 OrderID 或 ItemID 是空的就會有提示 OrderID 和 ItemID 不可為空,其他的狀況則會顯示 Failed 的訊息(與新增一樣的訊息)。因為選單的關係,itemID 其實並不會為 null,在設計時沒想到這點。



Hk0005

Hk0005

Angela


Angela

2017-12-29

2017-01-14

四、「購買紀錄管理刪除功能」

刪除 OrderID 為 444 的資料:



以下為刪除購買記錄的程式碼。如果存在 odetail 的 Old 只有一筆的話,就刪除 odetail 和 orderhistory 的記錄,若有大於一筆以上的則只刪除 odetail 的記錄。


```
debeOrder.php 2 memberManager.php 2 debeSupplier.php 2 madex.php 2 meadOrderDebult.php 2 readOrderDebult.php 2
```

陸、 供應商管理功能

一、「供應商管理顯示畫面」


顯示所有供應商資料。

供應商管理



二、「供應商管理新增功能」

新增一筆供應商資料。




按下 Create 後觸發以下程式碼:



新增成功

供應商管理



SupplierID 不可為 null 和不能重複。



三、「供應商管理更新功能」

按下 Update 時,會觸發 GetSupplierDetails(),再透過 readSupplierDetail.php 抓取目前 Supplier 資料,然後在表單會呈現目前 Supplier 的各個 value。



修改 Sid 為 5 的供應商變成 Sid 為 6:



修完資料後按下 Update 會觸發以下程式碼。如果 Sld 是空的就會有提示 Sld 不可為空,其他的狀況則會顯示 Failed 的訊息 (與新增一樣的訊息)。

```
들 supplierManager.php 🔀 📙 orderManager.php 🔀 📑 itemManager.php 🔀 📑 memberManager.php 🔀 📑 memberManager.php 🖂 🗎 itemex.php 🖂 📴 readItemDetails.php 🖂 🗎 readOrderDetails.php 🖂 📑 readSupplierDetails.ph
         -}else if(isset($ POST['Update']))
                 $sid = !empty($_POST["update_sid"]) ? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST["update_sid"]) : null;
                $sid = !empty($ POST["update_sid"]) ? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST["update_sname"]) : null;
$sname = !empty($_POST["update_sname"]) ? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST["update_sname"]) : null;
$stel = !empty($_POST["update_stel"]) ? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST["update_stel"]) : null;
$id = !empty($_POST["hidden_sid"]) ? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['hidden_sid']) : "";
166
167
                 $id = !empty($_POST["hidden_sid"]) ? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['hidden_sid']) :
if($sid == "" || $id == "")
169
170
171
                       <font face="yerdana" color="Red">Supplier ID can't be blank, please try again.</font>
           <?php
173
174
175
176
                else
                                                                     "UPDATE supplier SET SId='$sid', SName='$sname', STel='$stel' where SId='$id''
                       $result = mysqli_query($conn,
                       if(!$result){?>
                             <font face="yerdana" color="Red">Failed to update supplier, please try again.
177
178
179
180
                             echo '<script>window.location = "success.php?type=updateSupplier";</script>';
```

四、「供應商管理刪除功能」

刪除 Sid 為 6 的供應商資料:

```
127.0.0.1 顯示:

Warning!!!!!!!!!!!!:
Do you really want to delete -----?

取消
```


以下為刪除供應商資料的程式碼:

```
🖺 deleteSupplier.php 🗵 🗎 memberManager.php 🗵 📙 index.php 🗵 📙 itemManager.php 🗵 📋 orderManage
         // check request
         if(isset($_POST['sid']) && isset($_POST['sid']) != "")
              // include Database connection file
  6
              include("db_connection.php");
             // get supplier id
             $sid = $_POST['sid'];
           // delete supplier
$query = "DELETE FROM supplier WHERE SId = '$sid'";
 10
 11
             if (!$result = mysqli_query($conn, $query)) {
    exit(mysqli_error($conn));
 12
 13
 14
 15
 17
              echo 'ERROR';
```

柒、 查詢

一、 搜尋初始畫面

第一個選單為 table,第二個選單為所選擇的 table 的 attribute。我們透過\$_POST 及 \$ GET 的方式去運作。



二、搜尋會員

搜尋會員帳號是 HK0001 的會員資料

搜尋			
Member	▼ Account ▼ HK0001	search	

搜尋會員帳號 HK0001 資料成功




程式碼:

三、 搜尋產品

搜尋 itemID 為 111111111 的產品資料



搜尋 itemID 為 111111111 的產品資料成功




程式碼

四、 搜尋購買紀錄

搜尋會員帳號 HK0001 的購買紀錄



搜尋會員帳號 HK0001 的購買紀錄成功




程式碼

五、 搜尋供應商

搜尋 ASUS 供應商資料



搜尋 ASUS 供應商資料成功



程式碼

捌、 所有管理系統之新增、刪除、更新「執行成功」程式碼

success.php 的功用是為了顯示 alert 訊息和導回原網頁。

```
echo '<script language="javascript">alert("Member Created Successfully!");window.location.href=\'memberManager.php\';</script>';
                  if($type == 'updateMember'){
    echo '<script language="javascript">alert("Member Updated Successfully!");window.location.href=\'memberManager.php\';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>'
                  if($type == 'updateItem'){
    echo '<script language="javascript">alert("Item Updated Successfully!");window.location.href=\'itemManager.php\';</script>';
                  if ($type =
                                           echo '<script language="javascript">alert("Item Created Successfully!"); window.location.href=\'itemManager.php\';</script>';
                  if($type == 'failDeleteItem'){
    echo '<script language="javascript">alert("Fail to delete Item, please check your order, maybe there still exist this item
    record"); window.location.href=\'itemManager.php\';</script>';
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
                  bif($type == 'updateOrder')(
    echo '<script language="javascript">alert("Order Updated Successfully!");window.location.href=\'orderManager.php\';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';<
                  if($type == 'addOrder') {
    echo '<script language="javascript">alert("Order Created Successfully!"); window.location.href=\'orderManager.php\';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</script>';</s
                                            echo '<script language="javascript">alert("Deleted Order");window.location.href=\'orderManager.php\';</script>';
                  37
38
39
                                          echo '<script language="javascript">alert("Supplier Created Successfully!");window.location.href=\'supplierManager.php\';</script>';
                                          echo '<script language="javascript">alert("Deleted Supplier");window.location.href=\'supplierManager.php\';</script>';
                        //header("Location: memberManager.php")
```