

Compte rendu – Politique SSH avancée

Dans le cadre de la sécurisation d'un serveur Linux, une politique SSH avancée a été mise en place. Ce document présente les objectifs, les actions réalisées, les difficultés rencontrées et les solutions apportées.

1. Contexte

Le serveur disposait déjà d'un accès SSH fonctionnel, mais celui-ci n'était pas suffisamment sécurisé. Il était nécessaire de renforcer les paramètres SSH afin de limiter les risques d'intrusion.

2. Objectifs

- Sécuriser l'accès SSH
- Limiter les utilisateurs autorisés
- Restreindre l'accès réseau
- Garantir l'accès administrateur

3. Environnement technique

Serveur Linux (Debian/Kali)

Virtualisation : VMware

Client SSH : Windows (PowerShell)

Pare-feu : UFW

Port SSH : 8181

4. Problèmes rencontrés

Plusieurs difficultés ont été rencontrées durant la mise en place :

- Problèmes réseau (DHCP, passerelle manquante)
- Confusion entre IP serveur et IP client
- Refus de connexion SSH (clé absente, utilisateur non autorisé)
- Absence de ssh-copy-id sous Windows

5. Solutions apportées

Les solutions suivantes ont été mises en œuvre :

- Configuration correcte du réseau via DHCP
- Création d'un utilisateur administrateur dédié
- Mise en place de l'authentification par clé SSH
- Restriction des utilisateurs avec AllowUsers
- Filtrage réseau avec UFW

6. Configuration SSH finale

Port 8181

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

PubkeyAuthentication yes
AllowUsers monuser
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30

7. Conclusion

La politique SSH avancée a permis de renforcer significativement la sécurité du serveur. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter, depuis une IP spécifique, avec une authentification par clé.