

Procédure HAProxy — Serveur de répartition de charge

M2L Saint-Aspais | DMZ Publique | IP : 192.168.0.1/29

Contexte

HAProxy est installé dans la DMZ publique. Il reçoit toutes les requêtes HTTP venant d'Internet (redirigées par le PfSense) et les distribue en round-robin vers WEB1 (192.168.1.2) et WEB2 (192.168.1.3) situés en DMZ privée. En cas de panne d'un serveur, HAProxy bascule automatiquement vers l'autre.

Informations réseau

```
Adresse IP : 192.168.0.1
Masque : 255.255.255.248 (/29)
Passerelle : 192.168.0.6 (PfSense – DMZ publique)
DNS : 172.16.2.242 (M2L-AD1)
Nom machine : M2L-HAPROXY
Identifiant sys. : haproxyuser
Mot de passe sys.: R00tR00t
Backend WEB1 : 192.168.1.2
Backend WEB2 : 192.168.1.3
```

Étape 1 — Configurer l'adresse IP fixe

```
nano /etc/network/interfaces
auto ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.0.1
    netmask 255.255.255.248
    gateway 192.168.0.6
    dns-nameservers 172.16.2.242
systemctl restart networking
ip a
```

Étape 2 — Nommer la machine

```
hostnamectl set-hostname M2L-HAPROXY
nano /etc/hosts
# Ajouter : 192.168.0.1 M2L-HAPROXY
```

Étape 3 — Mettre à jour le système

```
apt update && apt upgrade -y
```

Étape 4 — Installer HAProxy

```
apt install -y haproxy
haproxy -v
```

Étape 5 — Configurer HAProxy

```
cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Remplacer tout le contenu par la configuration suivante :

```
global
    log /dev/log local0
```

```

log /dev/log local1 notice
maxconn 4096
daemon

defaults
    log global
    mode http
    option httplog
    option dontlognull
    timeout connect 5s
    timeout client 50s
    timeout server 50s

# Entree HTTP venant d'Internet
frontend http_front
    bind *:80
    default_backend web_servers

# Les deux serveurs web en DMZ privee
backend web_servers
    balance roundrobin
    option httpchk GET /
    server WEB1 192.168.1.2:80 check
    server WEB2 192.168.1.3:80 check

# Interface de supervision (accessible en interne)
listen stats
    bind *:8080
    stats enable
    stats uri /stats
    stats refresh 10s
    stats auth haproxyuser:R00tR00t

```

Sauvegarder avec Ctrl+O puis quitter avec Ctrl+X.

Étape 6 — Activer et démarrer HAProxy

```

systemctl enable haproxy
systemctl start haproxy
systemctl status haproxy

```

Le statut doit afficher 'active (running)'.

Étape 7 — Vérifications

```
curl -I http://192.168.0.1
```

La réponse doit contenir 'HTTP/1.1 200 OK'. Tester aussi :

```

http://192.168.0.1          -> page WordPress (WEB1 ou WEB2)
http://192.168.0.1:8080/stats -> tableau de bord HAProxy
    Login : haproxyuser / R00tR00t

```

Test de bascule : arrêter Apache sur WEB1 (systemctl stop apache2), recharger http://192.168.0.1 → toujours accessible via WEB2. Redémarrer Apache ensuite (systemctl start apache2).

■ Si HAProxy ne démarre pas : journalctl -u haproxy -f