

# Procédure Nextcloud — Plateforme collaborative

M2L Saint-Aspais | VLAN Informatique | IP : 172.16.2.249/27

## Contexte

Nextcloud est installé sur un serveur Debian 12 dans le VLAN Informatique. Il permet aux ligues de partager des fichiers. Chaque ligue dispose de son propre dossier (lecture/écriture). Un dossier commun est accessible à toutes les ligues en lecture seule. Le serveur utilise Apache et MariaDB (installée localement).

## Informations réseau

```
Adresse IP : 172.16.2.249
Masque : 255.255.255.224 (/27)
Passerelle : 172.16.2.254
DNS : 172.16.2.242 (M2L-AD1)
Nom machine : M2L-NEXTCLOUD
URL locale : http://172.16.2.249/nextcloud
Admin Nextcloud: admin / R00tR00t
```

## Étape 1 — Configurer l'adresse IP fixe

```
nano /etc/network/interfaces

auto ens18
iface ens18 inet static
    address 172.16.2.249
    netmask 255.255.255.224
    gateway 172.16.2.254
    dns-nameservers 172.16.2.242

systemctl restart networking
ip a
```

## Étape 2 — Nommer la machine

```
hostnamectl set-hostname M2L-NEXTCLOUD
nano /etc/hosts
# Ajouter : 172.16.2.249 M2L-NEXTCLOUD
```

## Étape 3 — Mettre à jour et installer les paquets

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y apache2 mariadb-server \
    php8.2 php8.2-gd php8.2-mysql php8.2-curl php8.2-mbstring \
    php8.2-intl php8.2-gmp php8.2-bcmath php8.2-xml \
    php8.2-imagick php8.2-zip libapache2-mod-php8.2 \
    unzip wget
```

## Étape 4 — Sécuriser MariaDB

```
mysql_secure_installation

Mot de passe root      : R00tR00t
Remove anonymous users : Y
Disallow root remotely : Y
Remove test database   : Y
Reload privilege tables: Y
```

## Étape 5 — Créer la base de données Nextcloud

```
mysql -u root -p
# Mot de passe : R00tR00t

CREATE DATABASE nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
CREATE USER 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'R00tR00t';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

## Étape 6 — Télécharger et installer Nextcloud

```
cd /var/www/html
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
unzip latest.zip
rm latest.zip
chown -R www-data:www-data nextcloud
chmod -R 755 nextcloud
```

## Étape 7 — Configurer Apache pour Nextcloud

```
nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName 172.16.2.249
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    <Directory /var/www/html/nextcloud>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_access.log combined
</VirtualHost>

a2ensite nextcloud.conf
a2enmod rewrite headers env dir mime
systemctl restart apache2
```

## Étape 8 — Finaliser l'installation via navigateur

Depuis un poste VLAN Informatique, ouvrir : <http://172.16.2.249/nextcloud>

```
Nom d'utilisateur admin : admin
Mot de passe admin      : R00tR00t
Dossier des donnees     : /var/www/html/nextcloud/data
Base de donnees         : MySQL/MariaDB
Utilisateur BD          : nextcloud
Mot de passe            : R00tR00t
Nom de la BDD           : nextcloud
Hôte                    : localhost
```

Cliquer sur 'Installer' et attendre (1-2 minutes).

## Étape 9 — Créer les dossiers partagés par ligue

Se connecter avec le compte admin. Aller dans Files (icône dossier).

```
Dossiers à créer :
Karate           -> lecture/écriture pour la ligue Karate
Athle            -> lecture/écriture pour la ligue Athletisme
Yoga             -> lecture/écriture pour la ligue Yoga
Commun_M2L       -> lecture seule pour toutes les ligues
```

Partage : clic droit sur dossier > Share > entrer groupe ou utilisateur  
Pour Commun\_M2L : décocher 'Can edit'

## Étape 10 — Vérifications

```
sudo -u www-data php /var/www/html/nextcloud/occ status  
# Doit afficher : installed: true | version: 28.x.x
```

Se connecter avec un compte de chaque ligue et vérifier l'accès aux bons dossiers uniquement.

■ Si erreur 403 ou 500 : `chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud`